## Ver fuente

## Impresión?

```
001.//%% NEW FILE Compras BEGINS HERE %%
002.
003./*PLEASE DO NOT EDIT THIS CODE*/
004./*This code was generated using the UMPLE 1.32.1.6535.66c005ced
modeling language!*/
005.
006.
007.
008.// line 2 "model.ump"
009.// line 15 "model.ump"
010.public class Compras
011.{
012.
013.
     //-----
014.
      // MEMBER VARIABLES
015.
      //-----
016.
017.
      //Compras Attributes
018.
      private String fecha;
019.
      private String proveedor;
020.
      private String productos;
021.
      private String total;
022.
023.
      //-----
024.
      // CONSTRUCTOR
025.
      //-----
026.
027.
      public Compras(String aFecha, String aProveedor, String aProductos,
String aTotal)
028.
      {
029.
          fecha = aFecha;
030.
          proveedor = aProveedor;
031.
          productos = aProductos;
032.
          total = aTotal;
033.
       }
034.
035.
      //-----
036.
      // INTERFACE
037.
      //-----
038.
039.
      public boolean setFecha(String aFecha)
040.
       {
          boolean wasSet = false;
041.
042.
          fecha = aFecha;
043.
          wasSet = true;
```

```
044.
           return wasSet;
        }
045.
046.
047.
        public boolean setProveedor(String aProveedor)
048.
049.
           boolean wasSet = false;
050.
           proveedor = aProveedor;
051.
           wasSet = true;
052.
           return wasSet;
053.
        }
054.
055.
        public boolean setProductos(String aProductos)
056.
        {
057.
           boolean wasSet = false;
058.
           productos = aProductos;
059.
           wasSet = true;
           return wasSet;
060.
061.
        }
062.
063.
        public boolean setTotal(String aTotal)
064.
        {
065.
           boolean wasSet = false;
066.
           total = aTotal;
067.
           wasSet = true;
           return wasSet;
068.
069.
        }
070.
071.
        public String getFecha()
072.
        {
073.
            return fecha;
074.
        }
075.
076.
        public String getProveedor()
077.
078.
            return proveedor;
079.
        }
080.
081.
        public String getProductos()
082.
083.
            return productos;
084.
        }
085.
086.
        public String getTotal()
087.
        {
088.
            return total;
089.
        }
090.
091.
        public void delete()
```

```
{}
092.
093.
094.
       public String toString()
095.
096.
           return super.toString() + "["+
097.
                          "fecha" + ":" + getFecha()+ "," +
098.
                          "proveedor" + ":" + getProveedor()+ "," +
099.
                          "productos" + ":" + getProductos()+ "," +
100.
                          "total" + ":" + getTotal()+ "]";
101.
102.
        }
103.}
```