Linux con WSL, Java y VS Code

Preparando el entorno de desarrollo para el módulo de Programación

Vamos a empezar a programar en Java preparando un entorno de desarrollo con tres piezas, instaladas en este orden:

1. **WSL con Ubuntu:** un Linux dentro de Windows, donde viven tus proyectos y tu terminal.
2. **JDK:** las herramientas de Java (`javac` y `java`), instaladas dentro de Ubuntu.
3. **VS Code:** el editor, instalado en Windows y conectado a Ubuntu con la extensión WSL.

Al final, escribes el código en VS Code y compilas y ejecutas desde su terminal, que es un terminal de Ubuntu.

Para Java también hay IDE (entornos de desarrollo integrados) como Eclipse, IntelliJ IDEA o NetBeans, que compilan y ejecutan con un botón. VS Code es un editor, pero con extensiones se acerca a un IDE. Empezamos con VS Code y el terminal para ver qué hace cada paso, y lo aprendido te servirá después en cualquier IDE.

1. WSL: Linux dentro de Windows

WSL (Windows Subsystem for Linux) ejecuta un Linux de verdad dentro de Windows, sin máquina virtual aparte ni arranque dual. Usamos Ubuntu 24.04, que tiene su propio terminal (bash), sus propios programas y sus propios archivos.

Requisitos: Windows 10 versión 2004 o superior (build 19041 o superior) o Windows 11.

Instalación

1. Abre PowerShell como administrador: clic derecho en PowerShell y "Ejecutar como administrador".
2. Ejecuta:

   ```
   wsl --install -d Ubuntu-24.04
   ```

   `-d Ubuntu-24.04` elige la versión de Ubuntu: así todos tenemos la misma y con ella Java 21.
3. Reinicia el ordenador.
4. Abre **Ubuntu** desde el menú Inicio. La primera vez te pide un nombre de usuario y una contraseña de Linux. Son independientes de los de Windows, y la contraseña es la que te pedirá `sudo`. Al escribirla no se ve nada en pantalla: es normal.
5. Actualiza los paquetes de Ubuntu:

   ```
   sudo apt update && sudo apt upgrade
   ```

Qué es sudo

En Linux, tu usuario normal no puede cambiar el sistema, por ejemplo instalar programas. `sudo` ("superuser do") ejecuta un solo comando con permisos de administrador, llamado `root` en Linux.

- Escribe `sudo` delante del comando: `sudo apt install zip`.
- Te pide tu contraseña de Linux, la que creaste al instalar Ubuntu, y durante unos minutos no vuelve a pedirla.
- Úsalo solo cuando haga falta, como al instalar o actualizar. Para compilar, ejecutar o crear carpetas en tu `~` no se necesita.

En los comandos de instalación también aparece `apt`, el gestor de paquetes de Ubuntu, que descarga e instala programas:

Comando	Qué hace
`sudo apt update`	Actualiza la lista de programas disponibles; no instala nada
`sudo apt upgrade`	Instala las versiones nuevas de lo que ya tienes
`sudo apt install <programa>`	Instala un programa

`&&` une dos comandos: el segundo solo se ejecuta si el primero termina bien.

Para comprobar la instalación, en PowerShell:

```
wsl --list --verbose
```

Debe aparecer `Ubuntu-24.04` con `VERSION 2`.

Dónde viven tus archivos

- `~` (por ejemplo `/home/piay`) es tu carpeta personal en Linux. Guarda aquí tus proyectos, por ejemplo en `~/dam2627/prog`. Las herramientas de Linux trabajan más rápido con estos archivos.
- `/mnt/c` es el disco C: de Windows visto desde Linux.
- Desde el Explorador de Windows puedes ver tus archivos de Linux en **Linux > Ubuntu**, en el panel izquierdo, o escribiendo `explorer.exe .` en el terminal de Ubuntu.

2. JDK: las herramientas para programar en Java

El JDK (Java Development Kit) es lo que necesitas para programar en Java. Incluye el JRE, que solo sirve para ejecutar programas, y le añade las herramientas de desarrollo.

Herramienta	Para qué sirve
`javac`	Compilador: convierte los `.java` en bytecode (`.class`)
`java`	Arranca la máquina virtual (JVM) y ejecuta el bytecode
JRE	Máquina virtual y librerías para ejecutar programas; viene dentro del JDK

Con el JRE solo podrías ejecutar programas ya compilados. Para compilar los tuyos necesitas el JDK.

Instalación en Ubuntu

En el terminal de Ubuntu, no en PowerShell:

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-21-jdk zip unzip
```

- `openjdk-21-jdk` instala el JDK de Java 21, una versión de soporte largo (LTS).
- `zip` y `unzip` no son parte de Java, pero los necesitarás para entregar los proyectos.

Comprueba la instalación:

```
javac -version
java -version
```

Los dos comandos deben mostrar la versión 21.

3. VS Code: el editor, conectado a Linux

VS Code (Visual Studio Code) es un editor de código gratuito de Microsoft. Se instala en Windows, y con la extensión WSL edita los archivos de Ubuntu y abre un terminal de Ubuntu dentro del propio editor.

Instalación

1. Descarga VS Code para Windows desde code.visualstudio.com e instálalo en Windows, no dentro de Ubuntu.
2. Durante la instalación, deja marcada la opción **Add to PATH**. Es la que permite abrir VS Code con `code` desde el terminal de Ubuntu.
3. En VS Code, abre Extensiones (**Ctrl+Shift+X**) e instala **WSL**, de Microsoft (`ms-vscode-remote.remote-wsl`).

Uso desde Linux

1. Abre el terminal de Ubuntu y entra en la carpeta del proyecto:

   ```
   cd ~/dam2627/prog/java-pr0
   code .
   ```

2. La primera vez, VS Code descarga lo que necesita dentro de Ubuntu (el servidor de VS Code). Tarda unos segundos.

3. Abajo a la izquierda debe aparecer **WSL: Ubuntu-24.04**. Si no aparece, estás editando como si fueran archivos de Windows: cierra y vuelve a abrir con `code .` desde Ubuntu.
4. Abre el terminal integrado con **Terminal > New Terminal** o **Ctrl+ñ** (en teclado inglés, `Ctrl+``). Es un bash de Ubuntu: desde ahí compilas con `javac` y ejecutas con `java`.

Extensiones

Con la conexión WSL, la mayoría de las extensiones se instalan dentro de Ubuntu. En la vista de Extensiones salen en dos grupos: **Local - Installed** (Windows) y **WSL: Ubuntu-24.04**. Si una extensión sale atenuada, pulsa **Install in WSL: Ubuntu-24.04**.

> **Nota:** mientras aprendes, conviene no instalar extensiones que escriben código por ti (autocompletado, asistentes) ni que marcan los errores mientras escribes. Así te encuentras los errores al compilar, lees lo que dice `javac` y aprendes de cada fallo.

Si algo falla

Qué pasa	Qué hacer
`wsl --install` se queda parado en 0.0 %	Cancela con **Ctrl+C** y ejecuta `wsl --install --web-download -d Ubuntu-24.04`
`wsl --list --verbose` muestra Ubuntu con `VERSION 1`	En PowerShell: `wsl --set-version Ubuntu-24.04 2`
`javac` dice `command not found`	Falta el JDK: `sudo apt install openjdk-21-jdk`
`E: Unable to locate package openjdk-21-jdk`	Falta actualizar la lista: `sudo apt update` y repite la instalación
`code .` dice `command not found`	Cierra el terminal de Ubuntu y ábrelo de nuevo después de instalar VS Code
Abajo a la izquierda de VS Code no pone **WSL: Ubuntu-24.04**	Cierra VS Code y vuelve a abrirlo con `code .` desde el terminal de Ubuntu