



Lab Week 3

Redes de Computadores 2

Table of Contents

Relatório de Laboratório	2
--------------------------------	---

Relatório de Laboratório

📖 Link para o gitlab: <https://gitlab.com/jala-university1/cohort-4/PT.CO.CSNT-245.GA.T1.26.M2/SB/gustavo-henrique-de-jesus-da-silva/lab-week-3>
(<https://gitlab.com/jala-university1/cohort-4/PT.CO.CSNT-245.GA.T1.26.M2/SB/gustavo-henrique-de-jesus-da-silva/lab-week-3>)

Passo 1 – Design da Arquitetura

O sistema segue uma arquitetura clássica **Cliente-Servidor Centralizada**.

Papéis

- **Servidor TCP:** Atua como a autoridade central e roteador de mensagens. Ele mantém uma lista ativa de sockets conectados e é responsável por retransmitir os dados entre os usuários.
- **Clientes TCP:** Funcionam como terminais para o usuário final. Eles iniciam as conexões, enviam os pacotes serializados e exibem os dados recebidos do servidor.

Fluxo de Comunicação

1. **Conexão:** O cliente estabelece um aperto de mão (handshake) com o servidor usando o endereço IP e uma porta TCP específica.
2. **Envio de Mensagens:** Uma vez conectado, o cliente envia a entrada do usuário em uma estrutura JSON, calcula um hash de segurança e o envia como um fluxo de bytes.
3. **Recebimento de Mensagens:** O servidor analisa o fluxo, valida o remetente e decide o roteamento (Broadcast para todos ou Privado para um usuário específico).
4. **Desconexão:** Quando um cliente fecha a aplicação, o servidor detecta o término do socket e remove o usuário do registro ativo para liberar recursos.

Passo 2 – Implementação do Servidor

O servidor foi projetado para lidar com alta concorrência e roteamento confiável de mensagens.

- **Modelo de Concorrência:** Aproveitando a **E/S Assíncrona e o Event Loop** do Node.js, o servidor gerencia múltiplas conexões de clientes simultaneamente sem a necessidade de gerenciamento manual de threads (Hilos). Cada nova conexão é tratada como um evento, permitindo que o servidor permaneça responsivo.
- **Serialização:** Os dados são transmitidos usando **JSON (JavaScript Object Notation)**. Isso garante que objetos complexos (contendo remetente, destinatário, mensagem e hash) possam ser facilmente convertidos em uma string e depois de volta em um objeto na recepção.
- **Roteamento de Mensagens:**
 - **Broadcast:** Por padrão, as mensagens são repetidas através de todos os sockets ativos, permitindo um ambiente de chat público.
 - **Mensagem Privada:** O servidor verifica o campo `receiver` no pacote JSON. Se um nome de usuário específico for o alvo, o servidor procura o socket desse usuário em um `Map` e envia os dados apenas para ele.

Passo 3 – Implementação do Cliente

O cliente serve como a interface do usuário para a comunicação em rede.

- **Gerenciamento de Conexão:** O cliente utiliza o módulo `net` para se conectar ao host e porta do servidor. Ele lida com timeouts de conexão e procedimentos iniciais de handshake.
- **Interação pelo Console:** Usando a interface `readline`, o cliente captura a entrada do usuário em tempo real. Ele suporta sintaxes especiais (como `@usuario`) para distinguir entre mensagens públicas e privadas.
- **Identificação do Emissor:** Cada pacote enviado anexa automaticamente o apelido escolhido pelo usuário, permitindo que o receptor identifique quem enviou a mensagem, mesmo em um broadcast lotado.

Passo 4 – Integridade e Tratamento de Erros

Para garantir que o sistema seja confiável e seguro, várias camadas de proteção foram implementadas.

- **Integridade de Dados (SHA-256):** Antes de enviar qualquer mensagem, o cliente gera um **hash SHA-256** do conteúdo da mensagem. Ao receber, o servidor (e o cliente de destino) recalcula esse hash. Se os hashes não coincidirem, isso indica que a mensagem foi corrompida ou alterada durante o trânsito, e o sistema a rejeita.
- **Tratamento de Exceções:**
 - **Quedas de Conexão:** O sistema monitora os eventos `close` e `end` para evitar que o servidor trave quando um cliente sai abruptamente.
 - **Erros de Transmissão:** Blocos try-catch são usados durante a análise do JSON para lidar com fluxos de dados malformados que podem ocorrer devido a ruídos na rede.

Passo 5 – Containerização

- **Construção (Build):** Um `Dockerfile` define o ambiente de execução (Node.js), instala as dependências e define o ponto de entrada para a aplicação.
- **Simulação de Rede:** Usando o **Docker Compose**, podemos criar uma rede virtual onde múltiplos containers de clientes e um container de servidor interagem. Isso nos permite simular uma infraestrutura distribuída em uma única máquina física, testando como o sistema se comporta sob condições de rede simuladas.

Perguntas de Reflexão do Laboratório

1. Quais diferenças fundamentais existem entre comunicação síncrona e assíncrona em sistemas distribuídos?

A comunicação síncrona exige que o emissor espere por uma resposta antes de prosseguir (bloqueante), o que pode causar gargalos. A comunicação assíncrona permite que o emissor continue sua execução imediatamente após enviar a mensagem (não-

bloqueante), tornando-a muito mais eficiente para sistemas em tempo real, como aplicações de chat.

2. Por que o modelo Publish–Subscribe é mais escalável que o modelo Cliente–Servidor?

No Cliente–Servidor, o servidor tem um relacionamento direto e individual com cada cliente, o que se torna um gargalo à medida que o número de usuários cresce. O modelo Publish–Subscribe usa um intermediário ("Broker") para desacoplar as entidades; os publicadores não precisam saber quem são os assinantes, permitindo que o sistema escale horizontalmente adicionando mais brokers ou assinantes sem afetar os publicadores.

3. Em quais cenários reais você utilizaria sockets TCP em vez de um sistema baseado em eventos?

Sockets TCP são ideais para cenários que exigem fluxos de dados **persistentes, de baixa latência e bidirecionais** com entrega garantida. Exemplos incluem jogos online, acesso a terminais remotos (SSH), plataformas de negociação financeira e streaming em tempo real onde a ordem dos pacotes é crítica.

4. Como o desacoplamento impacta a manutenibilidade de sistemas de rede?

O desacoplamento permite que componentes individuais sejam atualizados, substituídos ou escalados sem afetar o restante do sistema. Por exemplo, você pode alterar o algoritmo de hash ou o formato de serialização no servidor sem precisar reescrever toda a lógica do cliente, desde que a interface permaneça consistente.

5. Quais vantagens o Docker oferece para simular infraestruturas reais de rede?

O Docker fornece um ambiente consistente que imita as configurações de produção. Ele permite que os desenvolvedores simulem topologias de rede complexas (sub-redes, gateways) e restrições de recursos (limites de CPU/RAM) em uma máquina local, garantindo que o que funciona na máquina do desenvolvedor também funcione na nuvem.