

Insertion Sort:

Dizi: [22,27,16,2,18,6]

Adım 1: (27)

22 vs 27 : doğru sırada => [22,27,16,2,18,6]

Adım 2: (16)

27 vs 16 : 16 küçük kaydır

22 vs 16 : 16 küçük kaydır => [16,22,27,2,18,6]

Adım 3: (2)

2 vs 27 : 2 küçük kaydır

2 vs 22 : 2 küçük kaydır

2 vs 16 : 2 küçük kaydır => [2,16,22,27,18,6]

Adım 4: (18)

18 vs 27 : 18 küçük kaydır

18 vs 22 : 18 küçük kaydır

18 vs 16 : 18 > 16 => [2,16,18,22,27,6]

Adım 5: (6)

6 vs 27 : 6 küçük kaydır

6 vs 22 : 6 küçük kaydır

6 vs 18 : 6 küçük kaydır

6 vs 16 : 6 küçük kaydır

6 vs 2 : 6 > 2 => [2,6,16,18,22,27]

Big-O:

Best Case: $O(n)$

Average Case: $O(n^2)$

Worst Case: $O(n^2)$

18 için; [2, 6, 16, 18, 22, 27] dizisinde 18 ortada olduğu için Average Case

Selection Sort:

Dizi: [7,3,5,8,2,9,4,15,6]

Adım 1: En küçük 2 => [2,3,5,8,7,9,4,15,6]

Adım 2: 3 doğru => [2,3,5,8,7,9,4,15,6]

Adım 3: En küçük 4 => [2,3,4,8,7,9,5,15,6]

Adım 4: En küçük 5 => [2,3,4,5,7,9,8,15,6]