

Protocole de pose — fibre de verre

Page 1 / 2



PRINCIPE DIRECTEUR

Les instructions du fabricant du système utilisé priment sur tout paramètre générique indiqué dans ce protocole. Consulter systématiquement la fiche technique du gel, du primer et du top coat avant chaque utilisation.

PRÉ-REQUIS — À VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER

- | | |
|--|---|
| ☐ Plan de travail désinfecté et organisé | ☐ Lampe UV/LED vérifiée et opérationnelle |
| ☐ Outils propres, désinfectés et à portée | ☐ Tous les produits à portée, bouchons fermés |
| ☐ Mains lavées — praticien et cliente | ☐ Fibre de verre prédécoupée ou prête à couper |

PROTOCOLE EN 12 ÉTAPES

- | | |
|---|---|
| <div>1</div> Limage de la forme <p>Limer la forme souhaitée sur l'ongle naturel. Obtenir une surface légèrement mate et propre. Brosser les poussières.</p> | <div>2</div> Repousse des cuticules <p>Repousser délicatement les cuticules avec le repousse-cuticules. Retirer les excès avec la pince — sans couper la peau vivante.</p> |
| <div>3</div> Dégraissage / déshydratation <p>Appliquer le déshydratant sur la plaque unguéale. Laisser sécher complètement à l'air.
Δ Temps de séchage variable — se référer à la fiche technique du produit.</p> | <div>4</div> Primer selon système fabricant <p>Appliquer le primer conformément aux instructions du fabricant. Le type (sans acide / acide) et la méthode dépendent du système choisi.
Δ Ne pas polymériser le primer sans acide sous lampe — sauf indication contraire explicite du fabricant.</p> |
| <div>5</div> Gel de base <p>Appliquer une couche fine et uniforme de gel de base sur la plaque. Polymériser sous lampe selon les paramètres fabricant.</p> | <div>6</div> Pose de la fibre <p>Déposer le tissu de fibre de verre sur l'ongle encore collant ou selon les instructions du système. Ajuster à la forme de l'ongle, appuyer délicatement pour éliminer les bulles d'air.</p> |
| <div>7</div> Modélisation <p>Appliquer le gel de construction par-dessus la fibre. Modeler la forme souhaitée (apex, courbes latérales, longueur). Travailler couche par couche.</p> | <div>8</div> Polymérisation <p>Polymériser chaque couche sous la lampe conformément aux recommandations du fabricant du système.
Δ Ne pas dépasser les temps et puissances recommandés. Une couche épaisse peut contribuer à une sensation de chaleur — se référer aux recommandations fabricant.</p> |

Protocole de pose — fibre de verre · suite

Page 2 / 2

PROTOCOLE — SUITE (ÉTAPES 9 À 12)

9

Limage de surface

Limer la surface pour effacer les imperfections et obtenir une forme finale nette et homogène. Brosser les poussières.

11

Dégraissage si applicable

Si le top coat laisse un film collant résiduel, retirer avec un lint-free imprégné de cleaner adapté au système utilisé.

10

Top coat

Appliquer le top coat en couche uniforme sur l'ensemble de la surface. Polymériser selon les paramètres fabricant.

12

Vérification finale

Vérifier l'adhérence, la forme, la surface et le confort de la cliente. Contrôler l'aspect sous éclairage dédié. Corriger si nécessaire.

PARAMÈTRES MON SYSTÈME — À COMPLÉTER

PARAMÈTRE	MON RÉGLAGE / MA RÉFÉRENCE	REMARQUES
Gel de construction — marque & référence	-----	-----
Fibre de verre — marque & référence	-----	-----
Primer — type & marque	-----	-----
Top coat — marque & référence	-----	-----
Lampe — modèle / référence / paramètres selon fabricant	-----	-----
Temps polymérisation gel de construction	----- secondes	-----
Temps polymérisation top coat	----- secondes	-----
Observations personnelles	-----	-----

RAPPEL — PRINCIPE DIRECTEUR

Les instructions du fabricant du système utilisé priment sur tout paramètre générique indiqué dans ce protocole. Les réglages ci-dessus sont personnels et doivent être validés sur la base des fiches techniques des produits utilisés.