

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Швецов Михаил Романович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	12
4	Контрольные вопросы	13

List of Figures

2.1	Запись в файл	5
2.2	Поиск расширения .conf	6
2.3	Поиск файлов	6
2.4	Поиск файлов	7
2.5	Фоновый запуск процесса	7
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	8
2.7	Справка по команде df	8
2.8	Запуск команды df	9
2.9	Справка по команде du	9
2.10	Запуск команды du	10
2.11	Поиск директорий	11


1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.



```
mrshvecov@mrshvecov:~  
mrshvecov@mrshvecov:~$ ls /etc > file.txt  
mrshvecov@mrshvecov:~$ ls >> file.txt  
mrshvecov@mrshvecov:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
appstream.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d
```

Figure 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
mrshvecov@mrshvecov:~$  
mrshvecov@mrshvecov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
mrshvecov@mrshvecov:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
appstream.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d
```

Figure 2.2: Поиск расширения .conf


4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?

```
mrshvecov@mrshvecov:~$  
nal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib  
nal/stage5/report/pandoc/csl  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib  
nal/stage6/report/pandoc/csl  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl  
/home/mrshvecov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py  
/home/mrshvecov/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample  
/home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/cb  
/home/mrshvecov/git-extended/.git/config  
/home/mrshvecov/conf.txt  
mrshvecov@mrshvecov:~$
```

Figure 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```




```
mrshvecov@mrshvecov:~ — less
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sss': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
```

Figure 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.



```
mrshvecov@mrshvecov:~$
mrshvecov@mrshvecov:~$
mrshvecov@mrshvecov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 15337
mrshvecov@mrshvecov:~$
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
mrshvecov@mrshvecov:~$ rm logfile
mrshvecov@mrshvecov:~$
```

Figure 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.


9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
mrshvecov@mrshvecov:~$  
mrshvecov@mrshvecov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 15337  
mrshvecov@mrshvecov:~$  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
mrshvecov@mrshvecov:~$ rm logfile  
mrshvecov@mrshvecov:~$  
mrshvecov@mrshvecov:~$ gedit &  
[1] 15374  
mrshvecov@mrshvecov:~$  
mrshvecov@mrshvecov:~$ ps | grep gedit  
15374 pts/0    00:00:00 gedit  
mrshvecov@mrshvecov:~$ kill 15374  
[1]+  Завершено    gedit  
mrshvecov@mrshvecov:~$
```


Figure 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.



```
mrshvecov@mrshvecov:~ — man df  
NAME  
df - report file system space usage  
SYNOPSIS  
df [OPTION]... [FILE]...  
DESCRIPTION  
This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.  
If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.  
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 2.7: Справка по команде df



```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.


Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-0, --null
    end each output line with NUL, not newline

-a, --all
    write counts for all files, not just directories


--apparent-size
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 2.8: Запуск команды df



```
mrshvecov@mrshvecov:~$ man df
mrshvecov@mrshvecov:~$ man du
mrshvecov@mrshvecov:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          103805952    48106232  55715464         47% /
devtmpfs           4096         0         4096          0% /dev
tmpfs              4044836      0    4044836          0% /dev/shm
tmpfs              1617936     1892    1616044          1% /run
/dev/sda3          103805952    48106232  55715464         47% /home
/dev/sda2           996780     271404    656564          30% /boot
tmpfs              4044836      64    4044772          1% /tmp
tmpfs              808964      212    808752          1% /run/user/1070
mrshvecov@mrshvecov:~$
```

Figure 2.9: Справка по команде du




```
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16     ./git-extended/.git/logs/refs
20     ./git-extended/.git/logs
212    ./git-extended/.git
220    ./git-extended
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.plases/equipment
0      ./ski.plases/plans
4      ./ski.plases
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
426392 .
mrshvecov@mrshvecov:~$
```

Figure 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихсЯ в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

A terminal window titled 'mrshvecov@mrshvecov:~' with a search icon in the top right. The terminal displays a list of directory paths found by a search command. The paths are listed on the right side of the terminal, while the left side shows a vertical list of Cyrillic characters: 'дав', 'бра', 'мац', 'део', 'кум', 'пиз', 'сбр', 'звк', 'ози', 'уги'.

```
mrshvecov@mrshvecov:~$ find . -type d
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/69
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/75
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/11
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/cb
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/eb
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/b4
./home/mrshvecov/git-extended/.git/objects/b5
./home/mrshvecov/git-extended/.git/logs
./home/mrshvecov/git-extended/.git/logs/refs
./home/mrshvecov/git-extended/.git/logs/refs/heads
./home/mrshvecov/git-extended/.git/logs/refs/remotes
./home/mrshvecov/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
./home/mrshvecov/monthly
./home/mrshvecov/reports
./home/mrshvecov/reports/monthly
./home/mrshvecov/reports/monthly/monthly
./home/mrshvecov/ski.plases
./home/mrshvecov/ski.plases/equipment
./home/mrshvecov/ski.plases/plans
./home/mrshvecov/australia
./home/mrshvecov/play
./home/mrshvecov/play/games
./home/mrshvecov/play/games/play
mrshvecov@mrshvecov:~$
```

Figure 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
- b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
- c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`