

# OS

## Lab 5

### Swap

# Задание

Проведите два виртуальных эксперимента в соответствии с требованиями и проанализируйте их результаты. В указаниях ниже описано, какие данные необходимо фиксировать в процессе проведения экспериментов. Рекомендуется написать «следящие» скрипты и собирать данные, например, из вывода утилиты `top` автоматически с заданной периодичностью, например, 1 раз в секунду. Можно проводить эксперименты и фиксировать требуемые параметры и в ручном режиме, но в этом случае рекомендуется замедлить эксперимент, например, уменьшив размер добавляемой к массиву последовательности с 10 до 5 элементов.

## Требования к проведению экспериментов и содержанию отчета

Зафиксируйте в отчете данные о текущей конфигурации операционной системы в аспекте управления памятью:

- Общий объем оперативной памяти.
- Объем раздела подкачки.
- Размер страницы виртуальной памяти.
- Объем свободной физической памяти в ненагруженной системе.
- Объем свободного пространства в разделе подкачки в ненагруженной системе.

# Эксперимент 1

## Подготовительный этап

Создайте скрипт **mem.bash**, реализующий следующий сценарий. Скрипт выполняет бесконечный цикл. Перед началом выполнения цикла создается пустой массив и счетчик шагов, инициализированный нулем. На каждом шаге цикла в конец массива добавляется последовательность из 10 элементов, например, (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10). Каждый 100000-ый шаг в файл **report.log** добавляется строка с текущим значением размера массива (перед запуском скрипта, файл обнуляется).

## Первый этап

Задача – оценить изменения параметров, выводимых утилитой **top** в процессе работы созданного скрипта.

Запустите созданный скрипт **mem.bash**. Дождитесь аварийной остановки процесса и вывода в консоль последних сообщений системного журнала. Зафиксируйте в отчете последнюю запись журнала – значения параметров, с которыми произошла аварийная остановка процесса. Также зафиксируйте значение в последней строке файла **report.log**.

Подготовьте две консоли. В первой запустите утилиту **top**. Во второй запустите скрипт и переключитесь на первую консоль. Убедитесь, что в **top** появился запущенный скрипт. Наблюдайте за следующими значениями (и фиксируйте их изменения во времени в отчете):

- значения параметров памяти системы (верхние две строки над основной таблицей)
- значения параметров в строке таблицы, соответствующей работающему скрипту
- изменения в верхних пяти процессах (как меняется состав и позиции этих процессов)

Проводите наблюдения и фиксируйте их в отчете до аварийной остановки процесса скрипта и его исчезновения из перечня процессов в **top**.

Посмотрите с помощью команды **dmesg** последние две записи о скрипте в системном журнале и зафиксируйте их в отчете. Также зафиксируйте значение в последней строке файла **report.log**.

## Второй этап

Задача – оценить изменения параметров, выводимых утилитой **top** в процессе работы нескольких экземпляров созданного скрипта.

Создайте копию скрипта, созданного на предыдущем этапе, в файл **mem2.bash**. Настройте её на запись в файл **report2.log**. Создайте скрипт, который запустит немедленно друг за другом оба скрипта в фоновом режиме. Подготовьте две консоли. В первой запустите утилиту **top**. Во второй запустите созданный перед этим скрипт и переключитесь на первую консоль. Убедитесь, что в **top** появились **mem.bash** и **mem2.bash**. Наблюдайте за следующими значениями (и фиксируйте их изменения во времени в отчете):

- значения параметров памяти системы (верхние две строки над основной таблицей)
- значения параметров в строке таблицы, соответствующей работающему скрипту
- изменения в верхних пяти процессах (как меняется состав и позиции этих процессов).

Проводите наблюдения и фиксируйте их в отчете до аварийной остановки последнего из двух скриптов и их исчезновения из перечня процессов в **top**.

Посмотрите с помощью команды **dmesg** последние записи о скриптах в системном журнале и зафиксируйте их в отчете. Также зафиксируйте значения в последних строках файлов **report.log** и **report2.log**.

## Обработка результатов

Постройте графики изменения каждой из величин, за которыми производилось наблюдение на каждом из этапов. Объясните динамику изменения этих величин исходя из теоретических основ управления памятью в рамках страничной организации памяти с разделом подкачки. Объясните значения пороговых величин: размер массива, при котором произошла аварийная остановка процесса, параметры, зафиксированные в момент аварийной остановки системным журналом. Сформулируйте письменные выводы.

## Эксперимент 2

### Подготовительный этап

Создайте копию скрипта **mem.bash** в файл **newmem.bash**. Измените копию таким образом, чтобы она завершала работу, как только размер создаваемого массива превысит значение **N**, передаваемое в качестве параметра скрипту. Уберите запись данных в файл.

### Основной этап

Задача – определить граничные значения потребления памяти, обеспечивающие безаварийную работу для регулярных процессов, запускающихся с заданной интенсивностью.

Создайте скрипт, который будет запускать **newmem.bash** каждую секунду, используя один и тот же параметр **N** так, что всего будет осуществлено **K** запусков.

Возьмите в качестве значения **N**, величину, в 10 раз меньшую, чем размер массива, при котором происходила аварийная остановка процесса в первом этапе предыдущего эксперимента. Возьмите в качестве **K** значение 10. Убедитесь, что все **K** запусков успешно завершились, и в системном журнале нет записей об аварийной остановке **newmem.bash**.

Измените значение **K** на 30 и снова запустите скрипт. Объясните, почему ряд процессов завершился аварийно. Подберите такое максимальное значение **N**, чтобы при **K=30** не происходило аварийных завершений процессов. Укажите в отчете сформулированные выводы по этому эксперименту и найденное значение **N**.