

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов

---

Валиева Марина Русланбековна

2 марта, 2024, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи

---

- SUID - разрешение на установку идентификатора пользователя. Это бит разрешения, который позволяет пользователю запускать исполняемый файл с правами владельца этого файла.
- SGID - разрешение на установку идентификатора группы. Принцип работы очень похож на SUID с отличием, что файл будет запускаться пользователем от имени группы, которая владеет файлом.

## Цель лабораторной работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

# Программа simpleid

```
[guest@mrvalieva ~]$  
[guest@mrvalieva ~]$ cd  
[guest@mrvalieva ~]$ mkdir lab5  
[guest@mrvalieva ~]$ cd lab5  
[guest@mrvalieva lab5]$ touch simpleid.c  
[guest@mrvalieva lab5]$ gedit simpleid.c  
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc simpleid.c  
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid  
[guest@mrvalieva lab5]$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
[guest@mrvalieva lab5]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст  
s0-s0:c0.c1023  
[guest@mrvalieva lab5]$
```

**Figure 1:** результат программы simpleid

# Программа simpleid2

```
[guest@mrvalieva lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@mrvalieva lab5]$ gedit simpleid2.c
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc simpleid2.c
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@mrvalieva lab5]$ su
Пароль:
[root@mrvalieva lab5]# chown roo:guest simpleid2
chown: неверный пользователь: «roo:guest»
[root@mrvalieva lab5]# chown root:guest simpleid2
[root@mrvalieva lab5]# chmod u+s simpleid2
[root@mrvalieva lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@mrvalieva lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfine
23
[root@mrvalieva lab5]# chmod g+s simpleid2
[root@mrvalieva lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@mrvalieva lab5]#
exit
[guest@mrvalieva lab5]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@mrvalieva lab5]$
```

Figure 2: результат программы simpleid2

# Программа readfile

```
[guest@mrvalieva lab5]$  
[guest@mrvalieva lab5]$ touch readfile.c  
[guest@mrvalieva lab5]$ gedit readfile.c  
[guest@mrvalieva lab5]$  
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc readfile.c  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
        |                   ^~  
[guest@mrvalieva lab5]$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
    20 | while (bytes_read == (buffer));  
        |                   ^~  
[guest@mrvalieva lab5]$ su  
Пароль:  
[root@mrvalieva lab5]# chown root:root readfile  
[root@mrvalieva lab5]# chmod -rwx readfile.c  
[root@mrvalieva lab5]# chmod u+r readfile  
[root@mrvalieva lab5]#  
exit  
[guest@mrvalieva lab5]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Отказано в доступе  
[guest@mrvalieva lab5]$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>[guest@mrvalieva lab5]$  
[guest@mrvalieva lab5]$ ./readfile /etc/shadow  
root:$6$0mJpkg1j[guest@mrvalieva lab5]$  
[guest@mrvalieva lab5]$
```

Figure 3: результат программы readfile



# Исследование Sticky-бита

```
[guest@mrvalieva lab5]$  
[guest@mrvalieva lab5]$ cd /tmp  
[guest@mrvalieva tmp]$ echo test >> file01.txt  
[guest@mrvalieva tmp]$ chmod g+rw file01.txt  
[guest@mrvalieva tmp]$ su guest2  
Пароль:  
[guest2@mrvalieva tmp]$ cat file01.txt  
test  
[guest2@mrvalieva tmp]$ echo test2 >> file01.txt  
[guest2@mrvalieva tmp]$ echo test3 > file01.txt  
[guest2@mrvalieva tmp]$ mv file01.txt file02  
mv: невозможно переместить 'file01.txt' в 'file02': Операция не позволена  
[guest2@mrvalieva tmp]$ rm file01.txt  
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена  
[guest2@mrvalieva tmp]$ su  
Пароль:  
[root@mrvalieva tmp]# chmod -t /tmp  
[root@mrvalieva tmp]#  
exit  
[guest2@mrvalieva tmp]$ rm file01.txt  
[guest2@mrvalieva tmp]$
```

**Figure 4:** исследование Sticky-бита

## **Выводы**

---

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.