

Automatisation dans un S.I et mise en place d'une Solution de Monitoring



Université de Bordeaux
LPRO ADSILLH 2020

Marc Cenon

marc.cenon33@gmail.com

[https ://marc-cenon.github.io/my_resume/](https://marc-cenon.github.io/my_resume/)

8 août 2021

Table des matières

Remerciements	3
Introduction	4
Partie 1	5
Présentation de CGI	5
Le contexte de travail	6
Mes missions	7
Partie 2	8
Ansible et Automatisation	8
Différence entre Ansible et Script Bash	9
La solution de monitoring	9
La stack de monitoring	9
Telegraf	10
Influxdb	10
Loki	10
Promtail	11
Grafana	11
Mise en place des différents éléments	11
Infrastructure à surveiller	12
Installation d'Ansible	13
Concepts de base	14
Execution du Playbook	15
Les différents rôles	16
Grafana	16
Influxdb	18
Telegraf	19
Promtail	20
Loki	20
Le fichier playbook.yml	20
le fichier host.yml	21
Utilisation du langage Flux avec Influxdb	21
Exemple de configuration de Promtail	23
Ajout des datastores dans Grafana	23
Importation du dashboard	24
Utilisation de Grafana	24
Exemple de configuration pour une alerte	24
Rendre le service accessible depuis l'extérieur	26
Configuration d'OVH	26
Configuration dans Vsphere :	26
Conclusion sur ce projet	27
Conclusion	28
Annexes	29

Remerciements

Tout d'abord, je voudrais remercier mon maître de stage, **Mr Thomas Coleno** . Il a su me faire confiance et a partagé ses connaissances de manière très pédagogique. Je le remercie aussi pour sa disponibilité et la qualité de son encadrement en entreprise.

Je tiens à remercier également **Mr. Arthur Bertinetti** et **Mr Laurent Poutou** pour leur patience et leur grande pédagogie. Ils ont su m'aider sur pleins de problématiques.

J'ai pu ainsi bénéficier de leur grande expérience, ce qui m'a permis d'avoir une bonne montée en compétence.

En effet, chacune des personnes de l'équipe a su me consacrer du temps et partager avec moi leur expertise, méthodes et connaissances tout au long de ce stage. Ils m'ont permis de rendre cette expérience de 6 mois enrichissante et pleine d'intérêt.

J'ai énormément appris. Ils m'ont fait confiance pour travailler avec eux sur pleins de projets et avec une grande autonomie et je les en remercie vivement.

Je les remercie également pour la bonne humeur qu'ils ont su me communiquer et l'envie qu'ils m'ont donné de travailler au sein de leur équipe.

Je tiens à remercier également le corps enseignant de l'Université, notamment **Mr Samuel Thibault** et **Mr Olivier Delmas** pour leurs soutiens et leurs enseignements. Ils m'ont permis de mener à bien ma reconversion professionnelle grâce à leurs conseils, à leurs excellents cours.

Ils ont toujours été très disponibles et impliqués dans la réussite de chacun des étudiants de la promotion.

Introduction

Dans le cadre de la Licence professionnelle ADSILLH, j'ai effectué un stage de 6 mois au sein de l'équipe ENT / Local GOV dans la Bussiness Unit TPSHR dans l'entreprise CGI.

Je vais vous présenter dans ce rapport l'entreprise qui m'a accueilli et plus précisément l'équipe où j'ai réalisé mon stage. Vous trouverez dans les annexes un tableau qui reprend les tâches sur lesquelles j'ai travaillé, semaine après semaine.

Etant donné la diversité des tâches réalisées, j'ai choisi comme thème de rapport de stage l'automatisation dans un S.I avec un focus sur le déploiement d'une solution de monitoring avec Ansible.

Aucunes données confidentielles ne seront présentées dans ce rapport.

Le but de ce stage était d'intégrer l'équipe Infrastructure afin de participer au développement du numérique à l'école ainsi que sur la gestion de cette infrastructure. Ce stage m'a permis d'apprendre et de manipuler des technologies comme Ansible, vSphere, Jira, Confluence, Python, Mariadb, Postgresql, Moodle, Big Blue Button, Jupyter, OpenStack, Kubernetes...

Au-delà du gain en compétences techniques, l'immersion au sein d'un processus de gestion de projet m'a appris à reconnaître et interagir avec chacune des phases du projet sur le terrain.

Cette immersion au sein d'un environnement complexe m'a également appris à être plus efficace, que ce soit par le biais d'une meilleure gestion de mon temps ou encore une meilleure communication sur l'avancement de mes tâches auprès de l'équipe que j'ai intégré.

Ce rapport est disponible sur mon github personnel en markdown :

```
1 https://github.com/marc-cenon/rapport_de_stage/blob/master/rapport.md
```

Vous y trouverez le playbook que je vais présenter dans mon rapport. Ce PDF a été généré à partir du rapport en markdown grâce à Pandoc et au fichier text.tex qui comprend les différentes variables pour le bon formatage de ce dernier. Vous pouvez compiler le rapport avec la commande suivante, à condition d'avoir installé Pandoc.

```
1 git clone https://github.com/marc-cenon/rapport_de_stage.git
  cd rapport_de_stage
3 pandoc --listings -H text.tex rapport.md -o files/rapport.pdf --pdf-engine=xelatex
```

Partie 1

Présentation de CGI

Fondé en juin 1976 par Serge Godin à Québec, Canada, CGI est un groupe canadien actif dans le domaine des technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires. Au cours des dix premières années d'existence, CGI a développé une stratégie, un modèle et un ensemble de principes de gestion qui se sont traduits par une croissance considérable. Devant les demandes des clients d'externaliser leurs systèmes informatiques, CGI s'est adapté et à élaborer une nouvelle stratégie pour se positionner sur le marché émergent de l'externalisation.

Durant la fin des années 80 et début 90, CGI commença à acquérir des sociétés proposant des services d'externalisation. Dès lors, CGI est en mesure d'offrir à ses clients des services informatiques complets tels que des services en TI (Technologies de l'Information) et en gestion, des services d'intégrations de système et d'externalisation.

Dans les 20 dernières années, CGI chercha à atteindre une taille critique sur les marchés géographiques de ses clients, d'acquérir une croissance approfondie de leurs secteurs d'activités ainsi que de développer des pratiques spécialisées et des solutions novatrices. En 2010, CGI fait l'acquisition de Stanley Inc. et de ses filiales Oberon et Techrizon dans le but de doubler la taille de ses activités aux États-Unis. Deux années plus tard, CGI réalisa sa plus grosse acquisition en fusionnant avec l'entreprise Logica faisant passer son nombre de collaborateurs de 31 000 à 68000.

Au cours de son histoire, CGI a réussi une expansion exponentielle et continue pendant 35 ans grâce à une stratégie de rachat et de conquête des différents marchés comme en témoigne le tableau ci-joint en Annexe relatant sa forte croissance en chiffre d'affaires, en nombre de bureaux et en nombre d'employés.

CGI est l'un des leaders mondiaux du conseil et des services numériques. Avec plus de 40 ans d'expertise et de savoir-faire et présent dans plus de 40 pays, le groupe CGI est implanté dans 21 villes en France avec environs 11 000 salariés.

L'entreprise est actuellement dirigée par trois personnes : - Serge Godin : Fondateur et président exécutif du conseil, - André Imbeau : Fondateur et membre du conseil d'administration, - George D. Schindler : Président et chef de la direction.

Avec une présence dans 40 pays, une solide expertise dans tous ses marchés cibles et un éventail complet de service en IT, la priorité de CGI reste de satisfaire ses clients. Grâce à une approche cohérente, disciplinée et responsable en matière de prestation de services, CGI affiche un bilan inégalé de 95% de projets réalisés dans le respect des échéances prévues et affiche un indice de satisfaction des clients qui est constamment supérieur à 9 sur 10. Ce score de satisfaction couplé à la croissance continue de CGI témoigne de la confiance que ses clients accordent à CGI et du dévouement de ses collaborateurs.

Ceci dans le but de devenir un fournisseur de services complets, d'atteindre des résultats grâce à des ressources mondiales, à une connaissance approfondie de l'industrie, à une stabilité et des professionnels motivés. CGI possède maintenant 6 domaines d'expertises métiers qui sont le Business Consulting, l'intégration de systèmes, l'Outsourcing IT, les Services d'infrastructures, l'Application management et

les Business procès services. Ces 6 domaines d'expertises sont répartis dans pas moins de 9 secteurs d'activités.

CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante en services IT et en gestion des processus d'affaires au monde au service avec plus de 10 000 clients dans le monde dont 500 en France.

Le groupe est composé de 70 000 membres répartis sur 400 bureaux répartis dans 40 pays dont 22 en France et réalise 7,6 milliards € de revenus mondiaux dont 1 milliard en France, au travers de projets intégration de système, d'outsourcing IT et également plus de 100 solutions exclusives soutenant les activités critiques de nos clients.

L'implantation de CGI en France résulte de la fusion de CGI avec Logica en 2012. Au niveau national, la filiale française de CGI est dirigée par Jean-Michel Baticle, entré dans le groupe en 1969. Son implantation dans la plupart des grandes villes françaises lui procure une implantation homogène pour couvrir l'ensemble du territoire métropolitain.

La structure de direction de CGI France est centrée autour des clients et chacune de ses activités sont regroupées au sein de Business Units qui sont au cœur même du modèle de CGI

Le contexte de travail

En France, CGI est organisé en différentes Business Unit : B.U. J'ai réalisé mon stage dans la BU TPSHR (transport, secteur public, ressources humaine), plus précisément dans le groupe Local GOV, au service des collectivités locales.

Local Gov a pour but de proposer aux collectivités territoriales des solutions de services visant à faciliter le quotidien du citoyen, rendre les accès plus directs aux services et permettre un plus grand bénéfice de la dématérialisation.

Mon maître de stage **Mr Thomas Coleno** ainsi que **Mr Laurent Poutou** et **Mr Arthur Bertineti** m'ont accueilli dans leur équipe. Le contexte sanitaire actuel a fait que 99% de mon temps de travail été à distance. Grâce aux outils collaboratifs comme Teams et Slack ainsi que la visioconférence ont permis de pouvoir communiquer dans de bonnes conditions.

Ce contexte m'a forcé à travailler sur mon autonomie. Cela a été pour moi très important car cela m'a poussé à chercher par moi-même et à solliciter mes collègues seulement en cas de difficultés. Dans un sens, cela a été très formateur.

A partir du mois de Juillet, nous avons pu nous réunir une fois par semaine dans les locaux de CGI au Haillan.

Le fait de pouvoir télétravailler pour moi a été une réelle découverte comparée à mes postes précédant où, en tant que courtier en vin j'étais en déplacement constant et ne pouvais pas travailler depuis mon domicile.

Le télétravail m'a permis de trouver un certain confort pour équilibrer le contexte professionnel et personnel.

Mes missions

J'ai été recruté pour rejoindre l'équipe qui travaille dans le secteur de l'éducation nationale et particulièrement sur l'ENT : Espace Numérique de Travail, qui est utilisé par plusieurs régions de France. Cet ENT, très complet fournit des solutions clés en mains au collégiens et lycéens mais également aux professeurs et parents d'élève.

Dans le contexte sanitaire actuel, l'équipe a dû s'adapter très rapidement pour fournir une solution performante et robuste afin de pouvoir supporter le fort développement du télé-enseignement.

En annexe, vous trouverez un tableau qui reprend les principaux outils que l'ENT propose.

Je suis donc arrivé en Avril 2021 afin de pouvoir accompagner l'équipe en place dans leur travail au quotidien. Je peux définir mon travail durant le stage en 3 points :

- Rapport d'alarmes quotidien ... Tous les jours je rédige un rapport sur les alertes de la veille. Ce rapport utilise la solution de monitoring CENTREON, avec des sondes et des paramètres spécifiques à la surveillance de l'infrastructure.

...Je relevé également les anomalies sur les différentes machines remontées par l'antivirus CLAMAV

- Création de scripts d'automatisation avec Ansible. ... Une bonne partie de mon travail a consisté à automatiser des tâches qui aurait été très chronophages. Mon tuteur **Mr Thomas Colenos** a une excellente maîtrise de cet outil et il m'a permis d'apprendre en réalisant plusieurs scripts Ansible, particulièrement le déploiement d'une stack de monitoring que je présenterai dans la partie 2 de ce rapport.
- Support de l'équipe sur diverses tâches. ... J'ai eu la chance d'avoir un stage avec des missions très variées. Ce qui a été très formateur sur beaucoup de technologies différentes et avec des problématiques différentes.

Partie 2

Ansible et Automatisation

L'automatisation consiste à utiliser des logiciels pour créer des instructions reproductibles dans le but de remplacer ou de réduire l'intervention humaine. C'est un gain de temps et surtout cela permet de garantir le même résultat pour une opération réalisée n fois avec les mêmes paramètres : c'est le principe d'idempotence.

On passe du temps à écrire des règles d'automatisation mais une fois ces dernières testées et approuvées, on peut s'assurer du résultat et enlever les erreurs humaines (ex ; faute de frappe,...)

L'automatisation est un élément clé de l'optimisation de l'environnement informatique dans un monde qui évolue rapidement, c'est donc un rôle essentiel.

Ansible est un outil libre qui sert à automatiser la gestion de la configuration, du déploiement et de l'orchestration. Ses points forts :

- pas d'agents à déployer sur les machines
- permet de déployer des configurations normalisées : la même configuration sur un grand nombre de machine
- permet de déployer des configurations plus spécifiques : on peut cibler une machine ou un groupe de machines
- utilisation de SSH pour communiquer les tâches d'exécutions sur les machines cibles (pas besoins d'ouvrir de ports spécifiques)
- utilisation de YAML comme langage - Grande communauté. Lancé en 2013 et acquis par Red Hat en 2015. Avec plus d'un quart de millions de téléchargements, il est actuellement l'outil d'automatisation de logiciel libre le plus populaire sur GitHub.
- Ansible Galaxy : collection de playbook pour un grand nombre de tâches. Plus besoin de faire de script bash. ... Pour des tâches comme installer un serveur NGINX, des rôles sont disponibles où seul un paramétrage des variables du playbook permet d'obtenir un résultat reproductible, prévisible et fiable.

Ansible permet d'automatiser la configuration à plusieurs différents niveaux (systèmes d'exploitation, composantes d'application), et peut être appliqué à différents équipements (serveur, stockage, réseau) ou infrastructures (Bare-metal, VM , Cloud).

Ansible s'inscrit dans la mouvance IaC : Infrastructure as Code, c'est à dire gérer la configuration d'une Infrastructure à l'aide de fichiers de configuration stockable, versionable dans un flow CI/CD.

Avec le développement des Infrastructure Cloud, Ansible, couplé à des outils comme Terraform et Packer, permet de gérer un infrastructure Cloud en mode IaC.

Personnellement, je ne vois que des avantages dans ce mode de gestion IaC. C'est ce que j'utilise pour gérer mon homelab (Cluster sous Kubernetes de 8 raspberry pi).

Le fait de pouvoir redéployer son infrastructure et sa configuration grâce des fichiers de configuration est un atout majeur en cas de problème technique. Une réinstallation d'un service peut être réalisé rapidement.

Différence entre Ansible et Script Bash

Les scripts Bash sont fréquemment utilisés pour configurer voire automatiser certaines actions. Ecrire des Script en Bash nécessite une bonne connaissance de ce langage de scripting. De mon point de vue :

- Bash décrit des actions. (ex : copie tel fichier, réalise telle actions, n'autorise pas telle action ...)
- Ansible décrit « l'état désiré de la machine » (ex : ce fichier devrait être copié à tel endroit seulement si il n'y est pas déjà, ce service devrait redémarrer seulement si la configuration du service est modifiée, ...)

Ansible, à l'inverse de Bash, se soucie plus de l'état que de l'action. Il permet d'avoir une gestion de la configuration en mode déclarative et idempotente et permet une gestion fiable de l'exécution à distance, avec des nouvelles tentatives, logiques évolutive, ...

De plus le fait de pouvoir relancer le même playbook plusieurs fois permet de surveiller les écarts de configuration.

Si un utilisateur venait à modifier la configuration d'un service, le fait de repasser le script Ansible va permettre de remettre la machine à l'état décrits dans le script Ansible.

La solution de monitoring

Une de mes missions a été de mettre en place une solution de monitoring déployable par Ansible pour pouvoir surveiller l'infrastructure d'un client. La solution de monitoring retenue a été la suivante :

- Grafana pour la centralisation des graphiques
- Influxdb comme base de données pour les différentes métriques.
- Telegraf pour la collecte des métriques
- Loki pour la gestion des logs
- Promtail pour la récupération des logs

La stack de monitoring

Cette solution, plus connus sous le nom de TIG (Telegraf - Influxdb - Grafana) et de PLG (Promtail - Loki - Grafana) pour les logs, est une solution efficace, robuste, facilement scalable et extrêmement customisable. Nous sommes sur une architecture logicielle sur 3 niveaux :

- la collectes des métriques et des logs
- le stockage des métriques dans la base de données Influxdb
- l'affichage des graphiques dans Grafana

Telegraf

Telegraf est un agent de récupération de métriques open source. Un seul agent est nécessaire par machine. Cet agent sait récupérer des métriques exposées et propose 2 modes de récupération :

- push : la métrique est poussée dans Telegraf par le composant qui l'expose
- pull : Telegraf récupère la métrique en interrogeant le composant qui l'expose (le mode le plus utilisé)

Les métriques sont par la suite insérées dans la Base de données Influxdb

Sa force réside dans la grande bibliothèque de plugins disponible afin de pouvoir récupérer les informations. Il peut récupérer des données depuis des Bases de données, des IoT, des sondes (températures, pression de l'air,...) et des applications.

C'est là que les plugins vont être très avantageux afin de paramétrer facilement la récupération des informations.

Telegraf est écrit en GO et il est disponible dans un seul binaire sans besoins de dépendances ou besoin d'utiliser des gestionnaires de paquets (npm, pip, gem, ...)

Il est souvent associé à Influxdb (même développeur) ou Nagios, Prometheus, Graphite ou directement en JSON pour pouvoir être interprété par un logiciel sur-mesure par exemple.

Influxdb

Influxdb est une Time Series Database (TSDB) écrite en Go. Ce type de bases de données est employée notamment pour stocker et analyser des données de capteurs ou des logs sur une période donnée. Ces données doivent être traitées rapidement une fois entrées dans la base de données.

C'est pourquoi Influxdb intègre un service qui repose sur le protocole NTP Network Time Protocol, pour assurer que l'heure est bien synchrone sur l'ensemble des systèmes et que les logs sont bien traités.

Ces principaux avantages sont : - les performances - la durée de rétention importante - la scalabilité

Loki

Loki est un agrégateur de logs, facilement scalable et inspiré de Prometheus (un autre outil de monitoring qui peut remplacer Influxdb dans la stack). Loki utilise un mécanisme de découverte de service et ajoute des labels aux logs au lieu de les indexer, ce qui rend facile leur manipulation et ordonne leur stockage.

Les journaux reçus de Promtail se composent du même ensemble de labels que celui des métriques d'applications que Télégraf récupère. Ce qui permet une meilleure intégration des logs et des métriques.

De plus, Loki a besoin de peu de ressources pour fonctionner.

Promtail

Promtail est un agent qui expédie les logs vers une instance Loki. Il est déployé sur chaque machine sur laquelle des applications doivent être surveillées. Il fonctionne en 3 temps :

- Découverte des cibles
- Attache des tags aux logs pour pouvoir les identifier et les rapprocher facilement
- Pousse les logs vers Loki.

Promtail est très customisable. Nous verrons plus loin un exemple de configuration.

Grafana

Grafana est un outil supervision moderne. Il permet d'exposer sous formes de dashboards les métriques brutes ou agrégées provenant d'Influxdb et les logs provenant de Loki. L'une de ses grandes forces est qu'il permet de créer très facilement des seuils d'alertes et les actions associées comme l'envoi de mail pour alerter l'administrateur du S.I

Grafana fonctionne avec une WEBUI . Ce qui est très utile quand on veut monitorer une infrastructure à distance. Plus besoin d'installer de logiciels complets....

Mise en place des différents éléments

Point Important : cette stack peut être très facilement installé grâce à Docker.

Personnellement, j'utilise cette solution conteneurisée, le tout orchestré avec K8S pour monitorer mon homelab.

Le choix fait par CGI et d'éviter la conteneurisation pour les environnements de production. Nous sommes donc partis sur une installation en dur des différentes briques de cette solution qui sera déployée par Ansible.

Etant donnée la nature sensible des informations, j'illustrerai par des graphiques de mon homelab et présenterez dans ce rapport seulement quelques morceaux que je juge important pour la compréhension du déploiement de cette solution de monitoring.

En effet, Ansible utilise le format YAML qui permet une lecture facile des différents éléments du playbook.

Vous pouvez retrouver le Playbook dans son intégralité sur mon compte Github Le playbook à été modifié afin de ne pas divulger d'information sensible. Il est fonctionnel, idempotent et peut être utilisé avec peu de modification pour monitorer sa propre infrastructure.

Infrastructure à surveiller

Cette solution de monitoring va surveiller plusieurs éléments d'une infrastructure d'une vingtaine de VM qui comprend :

- serveurs d'applications (Jupyter, Moodle, Drupal, Peertube, ...)
- serveurs web Nginx et Apache
- plusieurs BDD (MariaDB, MongoDB et PostgreSQL)

Etant donnée la composition de l'infrastructure, Telegraf qui sera déployé sur chaque machine, va pouvoir récupérer une grande variété de métriques tels que :

- statistique machines :
 - Mémoire
 - CPU
 - Uptime
 - Stockage
 - Disk I/O
- nginx :
 - load, network I/O
 - traffic
 - différentes requêtes
 - nombres de connexions

Dans un second temps, Télégraf pourra être reconfigurer très facilement pour monitorer les différentes base de données sur des critères tels que :

- erreurs
- SQL commands/sec
- Heatmap (queries/sec) cache

Promtail sera en charge de récupérer les logs suivants :

- logs système (cron - access.log - audit.log ...)
- logs serveurs web (seulement nginx pour le moment)
- logs applicatifs (peertube, moodle pour le moment)

Tout comme Télégraf, Promtail pourra être reconfigurer pour récupérer les logs de différentes applications comme Drupal, Jupyter, Wordpress, ...

Installation d'Ansible

Ansible est disponible pour un grand nombre de Distribution Linux. Il peut être installé par un gestionnaire de paquet ou par PIP car Ansible s'appuie majoritairement sur le langage Python.

Pour l'installer sur CentOS, il faut configurer le contrôleur en ajoutant le bon repository puis en installant le bon paquet, qui va se charger d'installer les dépendances nécessaires

```
1 sudo yum install epel-release
3 sudo yum update
5 sudo yum install Ansible
```

On vérifie la bonne installation d'Ansible et des dépendances :

```
1 Ansible -version
3 Ansible 2.9.6
  config file = /etc/Ansible/Ansible.cfg
5   configured module search path = ['/home/marc/.Ansible/plugins/modules',
  '/usr/share/Ansible/plugins/modules']
7   Ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/Ansible
  executable location = /usr/bin/Ansible
9
  python version = 3.8.10 (default, Jun  2 2021, 10:49:15) [GCC 9.4.0]
```

Ansible a besoin que le port SSH soit ouvert. Il faut vérifier que c'est bien le cas et également pour faciliter et sécuriser la communication SSH, il est recommandé d'activer l'authentification par clé plutôt que par mot de passe.

```
sudo firewall-cmd --list-services
2
dhcpv6-client mdns samba-client ssh
```

SSG fait bien partie des services actifs dans le firewall

```
1 ssh-keygen
3 ssh-copy-id MACHINE_CLIENTE
```

Il est également recommandé d'accorder les droits nécessaires à l'utilisateur qui exécutera les commandes Ansible. Cet utilisateur doit être présent sur les machines clientes.

```
1 echo " UTILISATEUR_ANSIBLE ALL=(ALL) NOPASSWD: \"ALL >> /etc/sudoers.d/UTILISATEUR
```

L'environnement de base est configuré.

Concepts de base

Avant de présenter le Playbook que j'ai réalisé, il est important de comprendre quelques éléments d'Ansible. On définit des rôles, qui contiennent des tâches à exécuter à l'aide de différents modules, le tout regroupé dans un playbook, qui va réunir les différents rôles. Comme précisé plus haut, tout est écrit en YAML.

Il existe de nombreux modules qui permettent de réaliser toutes les actions imaginables. Ansible utilise également des templates, au format jinja2 afin de faciliter la création de fichiers de configurations et la gestion des variables.

Il est de bonne pratique de créer un dossier par projet. Ce dossier va contenir plusieurs éléments.

Voici un exemple simple d'arborescence d'un projet, que j'ai adapté depuis la documentation officielle d'Ansible :

```
1  playbook.yml
3
5  inventory/
6      group_vars/
7          group1.yml
8          group2.yml
9      host_vars/
10         hostname1.yml
11         hostname2.yml
12     staging.yml
13     production.yml
14
15  roles/
16      common/
17          tasks/
18              main.yml
19          handlers/
20              main.yml
21          templates/
22              ntp.conf.j2
23          files/
24              foo.txt
25              bar.sh
26          vars/
27              main.yml
28          defaults/
29              main.yml
30          meta/
31              main.yml
32  webtier/
33  monitoring/
```

Il est important de respecter une structure et de s'y tenir car un projet peut contenir rapidement beaucoup de fichiers. Un projet Ansible comporte les éléments suivants :

Un fichier Playbook qui va contenir l'ensemble des rôles et des tâches à exécuter.

Un dossier **inventory** :

... Il va contenir généralement les inventaires et les dossiers où sont stockés les variables. ... On peut avoir 2 inventaires par exemple, un staging.yml pour les test et un production.yml pour la production.

Les inventaires sont des fichiers en .yaml ou .ini qui regroupe la liste des machines. Une machine peut appartenir à un groupe de machine, ou plusieurs groupes, ou aucuns. Les dossiers group_vars et host_vars sont des dossiers qui vont regrouper des variables qui seront appliquées à un group (group_vars) ou à une machine (host_vars).

Un dossier **rôle** avec des sous dossiers pour les différents rôles. Chaque sous dossiers peut contenir les sous-dossiers suivants :

- **/tasks/main.yaml** : C'est ici que sont écrites l'ensemble des tâches que le rôle exécute
- **/template/NOM_DU_TEMPLATE.j2** : le dossier template regroupe le/les templates nécessaire pour le rôle
- **/handlers/main.yaml** : un handler est une tâche inactive qui sera active seulement si elle est invoquée dans le fichier /tasks/main.yaml grâce au mot clé « notify »
- **/files** : ce dossier contient les fichiers nécessaires au fonctionnement du rôle comme des scripts bash, des listes csv, ...
- **/default/main.yaml** : contient les valeurs des variables par défaut du rôle
- **/vars/main.yaml** : contient d'autres variables, qui peuvent surcharger celles du /defaults/main.yaml
- **/meta/main.yaml** : contient les métadonnées sur le rôle (auteur, licences, dépendances, ...)

Les dossiers **/defaults** et **/vars** ne sont pas obligatoires car les dossiers **group_vars** et **host_vars** servent à stocker les valeurs de variables.

Exécution du Playbook

La commande suivante permettra de déployer notre stack

```
Ansible-playbook playbook.yaml -i inventory/host.yaml
```

Il est également possible de redéployer seulement un rôle en précisant le tag du rôle dans la commande ci-dessus.

Ce qui donne par exemple :

```
1 Ansible-playbook playbook.yaml -i inventory/host.yaml --tags="NOM_DU_ROLE"
```

Les différents rôles

Grafana

Les étapes du rôle d'installation de Grafana sont simples. Avec l'aide des modules adéquats d'Ansible, les étapes pour l'installation et la configuration de Grafana sont les suivantes :

- création du groupe et du compte Grafana :monitoring
- création des dossiers nécessaires
- téléchargement du programme et extraction dans le dossier d'installation définie au préalable
- création d'un fichier de configuration grâce à un template
- import d'un Dashboard existant que j'ai créé
- ouverture des ports dans le firewall
- création du fichier .service à l'aide d'un template
- activation du service et redémarrage

Pour ce rôle, l'utilisation de template pour générer le fichier de configuration de Grafana et le service associé permettent de simplifier le processus d'installation. Cela permet également de pouvoir modifier rapidement et facilement le rôle en ajustant les variable adéquate dans le fichier /inventory/group_vars/all.yml.

Voici la tasks du rôle Grafana qui utilise le template crée pour générer le fichier service :

```
1 - name: "copy Grafana systemd service from template"
  template:
3   src: Grafana.service.j2
  dest: /etc/systemd/system/Grafana.service
```

On utilise le module template, qui va chercher le fichier Grafana.service.j2 dans le dossier /role/Grafana/template/Grafana.service.j2 et qui va utiliser les valeurs définis dans le fichiers de variable dans /inventory/group_vars.

Voici le template utilisé pour créer le service :

```
[Unit]
2 Description=Grafana
  Wants=network-online.target
4 After=network-online.target
  After=postgresql.service mariadb.service mysql.service
6
[Service]
8 Type=simple
  User={{ Grafana_account_name }}
10 Group={{ Grafana_account_group }}
  RuntimeDirectory=Grafana
12 RuntimeDirectoryMode=0750
  WorkingDirectory={{ Grafana_main_folder }}/Grafana
14 ExecStart={{ Grafana_main_folder }}/Grafana/bin/Grafana-server
  Restart=on-failure
16
[Install]
```


18 WantedBy=multi-user.target

Les parties intéressantes de ce template sont les parties entre accolade `{{ }}`. La variable `{{ Grafana_account_name }}` va être populé par la valeur dans le fichier de variable dans **/inventory/group_vars/all.yml**

Bien que Grafana (comme Loki et Influxdb) sont installés sur une seule machine, afin de simplifier le playbook et pour éviter d'avoir trop de fichiers d'inventaire, un group comportant une seule machine, celle du monitoring est créée dans l'inventaire. De ce fait, nous pouvons définir les variables dans le seul fichier **/inventory/group_vars/all.yml** où se trouve la majorité des variables. Cela évite d'utiliser le dossiers **host_vars** et d'avoir un autre fichier avec des variables.

Le risque est qu'avec trop de fichiers de variables, il peut être difficile de s'y retrouver et de savoir où se trouvent les bonnes variables, et de ne pas surcharger les variables par erreur car en fonction d'où se trouve le fichier qui contient les variables dans l'arborescence du projet, il y a une hiérarchie qui, si ignorée peut poser des problèmes.

Un des nombreux avantages d'Ansible est l'utilisation de loop 'boucle' pour répéter une même action dans une tâche avec des variables différentes. Voici un exemple pour l'ouverture des ports :

```
- name: "open firewall port 3000 on the machine and port 25 for SMTP email"
2  firewallld:
    state: "{{ item.state }}"
4    port: "{{ item.port }}"
    zone:
6    immediate:
    permanent: yes
8  with_items:
    - { state: 'enabled', port: '3000/tcp' }
10   - { state: 'enabled', port: '25/tcp' }
```

Ici, on utilise le module **firewalld** et la fonction **with_items** (on peut également utiliser la fonction **loop**) qui va itérer sur les `{{ item }}` en appliquant les valeurs définies pour **state** et **port**, c'est-à-dire l'état et le port.

Avec ces quelques lignes, on ouvre les ports, dans la zone par défaut (car nous n'avons pas renseigné de zone spécifique dans **zone**), de manière permanente et immédiate.

Influxdb

Les étapes pour l'installation d'Influxdb sont sensiblement identique à celle de Grafana :

- création du groupe et du compte Influxdb :monitoring
- créations des dossiers nécessaires
- téléchargement du programme et extraction dans le bon dossier
- création d'un fichier de configuration et du service à partir d'un template
- ouverture des ports dans le firewall
- activation du service
- pause de quelques secondes, le temps que la BDD soit opérationnelle
- configuration d'Influxdb en passant une commande shell avec les paramètres définis dans le fichier de variable

La difficulté ici et la dernière étape pour automatiser la configuration d'Influxdb, on passe une commande shell, avec des arguments issus de variables définis dans group_vars/all.yml pour la création des éléments nécessaires à Influxdb.

```
2 - name: 'check if folder exist'
  stat:
    path: "{{ Influxdb_main_folder }}/.Influxdbv2"
4  register: folder_exist

6 - name: 'configure Influxdb as Influxdb user and not root'
  become_user: "{{Influxdb_account_name}}"
8  shell: >
    {{ Influxdb_main_folder }}/Influxdb/influx setup --org {{
      Influxdb_organization }} --bucket {{ Influxdb_bucket }} --username {{
      Influxdb_username }} --password {{ Influxdb_password }} --token {{
      Influxdb_token }} --force
10  when: not folder_exist.stat.
```

La condition **when** permet de s'assurer que le rôle se déroule bien car si on essaie de configurer la base de données alors que le dossier de configuration est déjà présent, la task va échouer et le playbook ne sera pas déroulé dans son intégralité.

L'un des principes d'Ansible, comme expliqué plus haut est l'idempotence. On peut lancer le playbook autant de fois qu'on le souhaite et rien de sera modifié si rien n'a changé dans le playbook car Ansible est axé sur l'état désiré de la machine et non sur l'action.

Le point que je souhaitais mettre en avant ici est la facilité avec laquelle on peut définir des conditions pour lancer, ou non des tasks sans grande connaissance en programmation.

La condition **when** nous est très utile car si on décide de modifier un paramètre du playbook (autre que la bdd) et qu'on le relance, on aura une erreur car on essaie de faire exécuter une commande shell avec les mêmes paramètres pour la bdd, ce qui produit une erreur et interrompt le playbook.

La condition ici nous permet de contourner ce problème et de redéployer le playbook avec la nouvelle configuration.

Le fonctionnement d'Ansible s'appuie sur des modules. Il se peut que dans certains cas la configuration d'un service ne peut se faire avec module. Ansible dispose de 3 modules qui vont permettre de contourner ce problème. Il s'agit des modules

- raw : exécute une commande de bas niveau. Très utile pour déployer de la configuration sur des machines dépourvu d'interpréteur, ou sur des machines spécifiques comme des switchs, routeurs,...
- shell : exécute une commande sur une machine distante dans un SHELL en s'appuyant sur les force du SHELL (ex : | n'est pas possible avec command)
- command : exécute une commande sur une machine distante

Dans le cas d>Influxdb, la configuration ne peut se faire qu'avec une commande SHELL et la condition WHEN permet de s'assurer que le playbook n'échoue s'il est relancé car la BDD est déjà configurée.

Telegraf

Pour compléter notre stack TIG, il nous reste à déployer le rôle pour Telegraph. Il sera installé sur toutes les machines à surveiller. Les étapes du rôle sont les suivantes :

- création du groupe et du compte Telegraf :monitoring
- création des dossiers nécessaires
- téléchargement et extraction dans le bon dossier
- création d'un fichier de configuration et d'un service avec un template
- activation du service

Les étapes sont sensiblement les mêmes que pour Grafana et Influxdb. Le point important ici est le fichier de configuration. Une partie de la configuration sera la même pour toutes les machines : %CPU, %RAM, uptime, %SDD, ...

En fonction des spécificités des machines, la configuration sera à affiner pour récupérer des métriques spécifiques comme des métriques sur nginx, apache, mariadb, moodle, peertube, ...

Pour cela, 2 stratégies sont possibles :

- déployer la même configuration sur toute les machines et ajouter la configuration spécifique manuellement ... ce qui ne paraît pas logique quand on est dans une démarche d'automatisation avec une logique IaC.
- créer des sous dossiers dans group_vars ou host_vars (si déploiement d'une config spécifique à une machine) avec dedans un fichier avec les variables nécessaires à la configuration spécifique des machines.

C'est le deuxième choix qui semble le plus avantageux et le plus logique d'un point de vue automatisation.

Quand il y a de la configuration spécifique à un groupe de machine, il suffit de définir les variables adéquates dans un fichier dans un dossier qui porte le nom du groupe de machine dans le dossier **group_vars**.

Par exemple, pour le groupe de machine Peertube, nous avons le dossier suivant : **inventory/group_vars/peertube**

Dans ce dossier le fichier **main.yml** comprend des valeurs de variable qui seront appliquées seulement aux machines du groupe Peertube, définies dans le fichier **/inventory/host.yml**.

Ainsi, on peut déployer en une seule fois une application, avec une configuration de base à toute les machines avec en plus une configuration spécifique à un groupe de machine.

C'est également ce fonctionnement qui sera utilisé pour le déploiement de la configuration de Promtail.

Promtail

L'installation de Promtail suit le même schéma que Telegraf. Comme cet agent sera déployer sur toute les machines, il y aura un bout de configuration commune et un autre spécifique à un groupe de machine.

La configuration spécifique se trouve dans le même fichier que pour les configurations spécifiques de Télégraf.

Loki

L'installation de Loki est identique à celle de Grafana et de Promtail. Il n'y a pas de difficultés majeures ou de point spécifique en mettre en avant.

Le fichier **playbook.yml**

Le playbook var regrouper les différents rôles afin de les exécuter à la suite. Voici comment le rôle Grafana est appelé dans le playbook :

```
- name: install Grafana
2  remote_user: "{{ user }}"
  become: true
4  hosts: monit
  tags: [Grafana]
6  roles:
    - role: install_Grafana
```

Plusieurs éléments sont important quand on appelle un role dans un playbook : - remote_user : C'est l'utilisateur qui est utilisé pour se connecter a distance et effectuer les actions qui ne demande pas de privilège - become true : nous permet de passer root, ce dont nous avons besoins pour copier le fichier service dans le bon répertoire et pour l'activer - host : c'est le nom du groupe dans le fichier inventaire qui contient la machine. - tags : c'est ce qui va nous permettre si on en a besoin de lancer seulement ce rôle en specifiant le tag dans la ligne de commande d'Ansible

On répète le même schéma pour les autres rôles.

le fichier host.yml

C'est l'un des fichiers les plus important. C'est dans ce dernier que l'on va définir la liste des machines que nous voulons intégrer à notre playbook. Il peut être au format **.ini** ou **.yml**

Voici un exemple de fichier hosts qui est utiliser pour realiser des actions sur les machines spécifique :

```
1 all:
  children:
3   monit:
     hosts:
5     monitoring-vm1:
       Ansible_host: 192.168.0.1
7   clients:
     children:
9     bdd:
       hosts:
11      moodle-bdd-vm1:
          Ansible_host: 192.168.0.2
13      springboard-bdd-vm2:
          Ansible_host: 192.168.0.3
15     nginx:
       hosts:
17      springboard-nginx01:
          Ansible_host: 192.168.0.4
19      springboard-nginx02:
          Ansible_host: 192.168.0.5
21     apache:
       hosts:
23      moodle-apache01:
          Ansible_host: 192.168.0.6
```

On a beaucoup de flexibilité et de modularité dans le fichier host pour créer des groupes et des sous-groupes. Cela nous permet de pouvoir déployer de la configuration avec une très grande précision et de cibler une machine ou un groupe de machines.

Utilisation du langage Flux avec Influxdb

Influxdb est une base de données temporelle, à la différence des bases de données relationnelles comme MySQL ou Mariadb. Ce type de base de données idéal quand on doit manipuler des données temporelles comme la mesure de la température du CPU toutes les 10 secondes. Ce type de BDD permet de traiter une très grande quantité d'informations, et dans un temps très courts, la gestion des données est différente à celle d'une base de données relationnelle.

Les bases de données temporelles disposent de règles de retentions que l'administrateur décide afin de choisir la quantité d'information à stocker/recycler.

Depuis la version 2.0 D'Influxdb, le langage de requête InfluxQL a été remplacé par le langage FLUX, qui est plus performant et customisable.

Flux est une alternative à InfluxQL et à d'autres langages de requête de type SQL pour interroger et analyser des données. Il utilise des modèles de langage fonctionnels, ce qui le rend capable de surmonter bon nombre des limitations d'InfluxQL. Sa syntaxe est en partie inspiré de Javascript.

Quelques notion importante pour pouvoir écrire des requêtes avec Flux :

- utilisation de "pipe forward" |> pour enchaîner des actions
- toutes les données sont structuré sous forme de tableau.
- Un regroupement de tableaux avec une politique de rétention est un Bucket.

Voici quelques exemples de requêtes en langage FLUX :

Nombre de processus par machine :

```
from(bucket: "bucket-vm")
2 |> range(start: 2021-07-05T02:28:35Z, stop: 2021-07-05T08:28:35Z)
  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "processes")
4 |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "total")
  |> group(columns: ["host"])
6 |> aggregateWindow(every: 20s, fn: mean, createEmpty: false)
  |> yield(name: "mean")
```

Utilisation du CPU par machine :

```
1 from(bucket: "bucket-vm")
  |> range(start: 2021-07-05T02:29:36Z, stop: 2021-07-05T08:29:36Z)
3 |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "cpu")
  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "usage_system")
5 |> filter(fn: (r) => r["cpu"] == "cpu-total")
  |> group(columns: ["host"])
7 |> aggregateWindow(every: 20s, fn: mean, createEmpty: false)
  |> yield(name: "mean")
```

Influxdb dispose également d'une WEBUI qui permet de faciliter grandement la création de requêtes complexes. Il suffit de choisir les critères dans le menu et d'importer la requête dans Grafana, qui nous permettra de visualiser le résultat avec un graphique très customisable.

L'ensemble des requêtes du playbook est également disponible dans le fichier dashboard.json.

Flux est un langage très puissant mais le WEBUI d'Influxdb permet d'arriver au même résultat rapidement et de gérer les buckets et la politique de rétention des données très facilement.

En effet, il est important de gérer la rotation du stockage des données car en fonction du nombre de machines, du nombre de critères de monitoring et de l'intervalle de récupération des métriques, le volume de donnée stocké peut rapidement être important.

Exemple de configuration de Promtail.

Afin de compléter notre stack de monitoring pour les logs, il faut configurer Promtail pour lui dire quels logs récupérer. C'est ce que l'on appelle "Scrape Job"

Voici un exemple de configuration de Promtail pour récupérer les logs de cron :

```
#scrape job for cron log
2 - job_name: cron
  static_configs:
4   - targets:
      - localhost
6   labels:
      job: cron
8   __path__: /var/log/cron
```

en voici un autre pour les logs nginx :

```
- job_name: nginx
2   entry_parser: raw
  static_configs:
4   - targets:
      - localhost
6   labels:
      job: nginx
8   __path__: /var/log/nginx/*log
```

Une template est utilisé pour configurer les scrape jobs en fonction des différents groupes de machine. Le template est dans le dossier template du rôle Promtail et les variables sont définies dans les sous-dossiers qui portent le nom de chaque groupe, dans le dossier **group_vars**.

Attention : Il faut s'assurer que Promtail a les droits nécessaires pour lire les logs que nous voulons remonter dans Loki puis Grafana. Bien souvent les logs système sont définis avec un mod 640.

Il faut donc penser à configurer les autorisations nécessaires pour Promtail.

Ajout des datastores dans Grafana

Une fois les agents Promtail et Telegraf configurés pour envoyer les données à Influxdb et Loki, il faut par la suite ajouter dans Grafana les data sources, c'est à dire Influxdb et Loki.

Cette action est réalisée dans les options de Grafana en lui indiquant le chemin d'accès pour Influxdb et Loki ainsi que les éléments d'identification nécessaires.

(Voir tableau en annexe)

Importation du dashboard

Le playbook contient également un Dashboard que j'ai créé précédemment et qui peut être réutilisé pour chaque nouveau déploiement. Il suffit de le charger dans le menu à gauche et nous avons les graphiques correspondant à chaque requêtes d'Influxdb.

(voir tableau en annexe)

Pour les logs, pour le moment il n'y a pas de dashboard de crée. Il suffit d'aller dans **explorer** puis de sélectionner Loki comme data source et nous pouvons trouver les logs que Promtail à récupérer.

(voir tableau en annexe)

Utilisation de Grafana

Grafana permet de créer des alertes en fonction de critères choisis par l'administrateur. On peut par exemple définir l'envoi d'un mail lorsqu'un seuil est franchi.

C'est très utile pour surveiller l'espace disque. L'administrateur va définir un seuil d'alerte (ex : 80% Plein) et quand il est atteint, un mail est envoyé.

Plutôt qu'un mail, il est possible de créer des alertes dans Teams, ou Slack en configurant des webhooks.

Exemple de configuration pour une alerte

Grafana inclut un server SMTP qu'il faut paramétrer dans son fichier principal de configuration. Afin de simplifier les changements de configuration et pour éviter de devoir réécrire des rôles pour modifier le fichier de configuration, il est plus simple et pratique d'utiliser un Template pour modifier ce dernier.

Dans le rôle d'installation de Grafana, j'utilise une task qui créer le fichier de configuration selon ce que j'aurai défini dans le fichier de Template.

Voici le task que j'ai utilisé et qui va créer le fichier de configuration avec la bonne configuration :

```
- name: "create custom Grafana configuration file from template"
2  template:
    src: Grafana_conf.j2
4    dest: "{{ Grafana_main_folder }}/Grafana/conf/custom.ini"
    mode: 0755
6    owner: "{{ Grafana_account_name }}"
    group: "{{ Grafana_account_group }}"
8  notify:
    - restart Grafana
```

Voici une partie de la configuration du serveur SMTP dans le Template :

```
1 ##### SMTP / Emailing #####
  [smtp]
3 enabled = true <- pas de variable ici car on veut qu'il soit activé quel que soit
  la configuration
```



```
host = localhost:25
5 from_address = "{{ Grafana_email }}" <- une variable ici dans l'éventualité où on
  voudrait changer l'adresse d'envoi du mail
from_name = Grafana-monitoring
```

Le serveur étant configuré, il ne reste plus qu'à configurer les alertes dans Grafana. Par exemple, j'ai défini les alertes suivantes pour la surveillance de mon cluster :

- Température des CPU
- Utilisation des CPU
- Utilisation de la Mémoire
- Surveillance des nodes du cluster

(Voir annexe pour tableau)

Pour surveiller l'utilisation de la mémoire, il suffit d'écrire une requête qui va déclencher l'envoi d'un mail si l'utilisation de la mémoire dépasse 85%.

Le WEBUI de Grafana facilite grandement la création d'alertes.

Voici un exemple de requête :

```
Rule Name Memory Usage alert
2 Evaluate every 60s For 0m
4 Conditions
WHEN max () OF query (B, 5m, now) IS ABOVE 0,85
6 No Data & Error Handling
8 Alerting
  Notifications Send to marc.cenon33@gmail.com
10 Message: alerte dépassement mémoire
```

(Voir Image en annexe)

Un outil de monitoring n'est utile que s'il est bien configuré. Un AdminSys ne va pas passer son temps à regarder des graphs de monitoring.

En créant des alertes sur des points importants, on va recevoir une notification afin d'agir sur le problème et d'être plus efficace sur d'autres tâches de travail.

Cela peut également nous permettre d'anticiper certaines actions comme par exemple l'ajout d'un disque en LVM. En Surveillance l'espace libre d'un SDD et en mettant une alerte, il est possible de planifier une action d'ajout d'espace disque plutôt que de devoir le faire en urgence au dernier moment.

Cet outil de monitoring nous permet d'avoir une grande visibilité sur l'infrastructure et sur les actions à entreprendre pour anticiper les problèmes.

Rendre le service accessible depuis l'extérieur

Le dernier point important de ce projet à été de rendre Grafana accessible depuis l'extérieur afin d'avoir accès au monitoring même en dehors du réseau interne. Plusieurs éléments étaient à prendre en compte pour y arriver :

Configuration d'OVH

CGI utilise OVH pour la majeure partie de son infrastructure. J'ai dû configurer :
- Dans la zone dns, la création d'une entrée A qui lie une ip publique au nom de domaine choisi pour accéder à Grafana

Configuration dans Vsphere :

L'infrastructure tourne sous ESXI avec NSX et Vsphere pour fournir une interface graphique et les API REST pour la création, la configuration et la surveillance des composants tels que les contrôleurs, commutateurs logiques, ...

Grâce à Vsphere et NSX, on peut configurer depuis un navigateur Web les VM, Firewall, Règles NAT, LoadBalancing, Vlan, ... C'est avec cet outils que j'ai créé la VM de Monitoring où est installé Grafana - Influxdb - Loki (ainsi que Telegraf et Promtail pour exposer les informations de la machine de monitoring dans Grafana.)

Sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le sujet de mon mémoire, voici les étapes principales pour la configuration de la VM :

- Création de la VM sous CentOS 7 :
 - création de la VM avec suffisamment de CPU + RAM pour faire tourner les applications confortablement
 - configuration du LVM (Logical Volume Manager) avec un disque dur de 50 Go monté en /appli, formaté EXT4 où sont installé les applications
- Configuration du VLAN :
 - création d'un commutateur logique
 - création d'un profil de protocole réseau sur le bon datacenter
 - définition de la plage d'IP pour le VLAN
 - configuration du contrôleur pour accéder au nouveau VLAN
- Configuration des règles dans le firewall
 - Ajout d'un dispositif NSX Edge Services Gateway
 - Selection de la taille du dispositif (nombre de Vcpu, Ram, HDD, ...)
 - Configuration de l'interface principale avec son adresse IP Principale
 - affectation au bon VM Network
 - Configuration de la Passerelle
 - Rajout des Certificats WildCard dans la configuration du firewall NSX Edge
 - Ajout de l'interface pour que le controleur puisse acceder aux machines qui seront dans le Firewall
 - Creation du groupe d'IP
 - Création des règles d'entrée/sorties (IPTABLE)
 - Configuration des règles NAT .. Il faut configurer les règles NAT (DNAT et SNAT) afin de permettre la bonne traduction de l'IP privée + port/service -> IP public + port/service.

Une fois ces étapes terminées, nous pouvons accéder à Grafana sur la bonne url en TLS.

Conclusion sur ce projet

Nous avons ici un système de monitoring complet (métriques + logs système et applicatifs) avec des graphiques facilement compréhensibles et avec un système d'alerte en place. Ce qui est rassurant pour l'administrateur qui a défini ses seuils d'alertes afin de se laisser une marge de temps pour agir en conséquence.

En plus, comme Grafana est accessible depuis un simple navigateur internet, cela permet à l'Administrateur de pouvoir surveiller à distance l'infrastructure.

Cela a été pour moi un projet très enrichissant car j'ai pu construire sur des bases que j'avais en Ansible pour arriver à produire un script fonctionnel avec plusieurs briques logicielles. J'ai rencontré certaines difficultés dans la compréhension du fonctionnement de certains modules d'Ansible mais en persévérant et avec l'aide de **Mr Thomas Colenos** et **Mr Arthur Bertinetti** j'ai pu réussir mes tâches.

Ansible est une technologie qui m'intéresse beaucoup et je suis très content d'avoir pu travailler dessus durant mon stage. J'ai par la suite créé d'autres scripts Ansible du type :

- installation / Configuration d'un serveur Apache
- Configuration d'un pool de machines Big Blue Button
- Déploiement d'une infrastructure complexe (nginx, apache, drupal, mariadb, moodle, python)

Sur cette dernière j'ai rencontré des difficultés sur certains points. Mon responsable a pu utiliser une partie du travail que j'ai fait pour arriver à un script qui fonctionne. Grâce à lui, j'ai appris de mes erreurs et pu grandement et efficacement améliorer mes compétences en Ansible.

Conclusion

Ce stage correspondait parfaitement à ce que je recherchais. Il m'a permis d'apprendre et de perfectionner certaines de mes connaissances, notamment tout ce qui touche à l'automatisation, au scripting, et à la gestion de plusieurs VM. J'ai également pu faire un peu de programmation en Python.

Sur ce dernier point, j'ai encore beaucoup de travail à faire car je n'ai pas les connaissances suffisantes pour pouvoir travailler efficacement avec ce langage mais je pense qu'il est important de savoir exploiter ce langage qui est un excellent langage de scripting pour tout AdminSys.

Ce stage au sein d'une grande entreprise de service numérique de renommée mondiale fut une expérience très enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. Cela m'a permis de conforter mon envie de travailler dans le secteur informatique en tant que DevOps. A 33 ans, en reconversion professionnelle, il faut être conscient de ses forces et faiblesses et je pense que j'ai fait le bon choix d'écouter ma passion pour en faire mon métier.

Le contexte actuel sanitaire a fait que j'étais en télétravail 99% du temps, ce qui ne rend pas forcément les choses faciles pour encadrer un stagiaire. **Mr Thomas Colenos** a parfaitement su me superviser et m'apporter l'aide nécessaire quand j'en avais besoin. Il m'a laissé une grande autonomie et m'a permis de progresser énormément.

En parallèle de ce stage, j'ai choisi de passer des certifications afin de valider mes compétences. J'ai obtenu une certification en cybersécurité (Comptia Security +), une certification sur Kubernetes (CKA : Certified Kubernetes Administrator) et je passe fin Septembre la certification RHCE (Red Hat Certified Engineer).

Cette dernière certification est le prolongement logique de ce que j'ai fait durant mon stage. Elle est très pointue et elle est orientée sur l'automatisation et la très bonne maîtrise d'Ansible pour administrer un S.I.

Pour terminer, j'ai eu une proposition d'embauche en CDI en tant que Cadre Ingénieur et j'ai accepté. Je vais pouvoir évoluer au sein d'une équipe dynamique, sur des projets et des technologies intéressantes.

Annexes

A rajouter tableau des outils ENT




Figure 1 – bucket Influxdb



Figure 2 – Grafana dashboard

[Datasources configuration](images/datasources-conf.png " Datasources configuration")




Figure 3 – Grafana datasources



Figure 4 – Influxdb query

Automatisation dans un S.I




Figure 5 - Influxdb diagram




Figure 6 - Loki cron




Figure 7 - Influxdb




Figure 8 - Alerte

- tableau du travail semaine par semaine

Récapitulatifs des tâches réalisées

semaine	actions
Semaine 1	repérage, prise en main de l'infrastructure et des outils de travail
Semaine 2	creation de machines BBB et configuration (Openstack - BBB)
Semaine 3	creation de machines BBB et configuration (Openstack - BBB)
Semaine 4	scriit Ansible pour la modification de la configuration des BBB
Semaine 5	script Ansible Monitoring grafana influxdv promtail loki
Semaine 6	script Ansible Monitoring grafana influxdv promtail loki + redaction documentation Ansible
Semaine 7	script apache
Semaine 8	script bash, python et ansible
Semaine 9	script python et ansible _ suppression mail Zimbra
Semaine 10	script Ansible pour le déploiement Nginx, Apache, Moodle, Drupal, Mariadb, Python
Semaine 11	script Ansible pour le déploiement Nginx, Apache, Moodle, Drupal, Mariadb, Python
Semaine 12	script Ansible pour le déploiement Nginx, Apache, Moodle, Drupal, Mariadb, Python
Semaine 13	script Ansible pour le déploiement Nginx, Apache, Moodle, Drupal, Mariadb, Python
Semaine 14	Creationde VLANS dans VSPHERE et NSX Edge, firewall, et VM - installation de Jupyter hub
Semaine 15	renouvellement certificats sur vm et sur NSX Edge, creation de vm Moodle et Jupyter
Semaine 16	Creation de moodle preprod et prod pour la region Normandie (Postgres, Apache, Moodle)
Semaine 17	Montée en version de Peertube pour GDA et CRIF, Mise à jour docker Riot pour CRNA, mise en place d'un Jupyter Hub sous Kubernetes
Semaine 18	Création d'un proxy pour BBB, configuration php pour moodle, NSX Edge, troubleshooting Jupyter
Semaine 19	Montée en version de Moodle, Ansible pour mise à jours Zimbra, modification des specs des machines Zimbra dans Vsphere, Mise en Place de Jupyter Hub sous Kubernetes