## Отчёт по лабораторной работе №1

Шифр простой замены

Рябцева Маргарита

# Содержание

1	1 Цель работы												
2       Теоретические сведения         2.1       Шифр Цезаря         2.2       Шифр Атбаш													
3	3.1 3.2	олнение работы Реализация шифра Цезаря на языке Python	<b>7</b> 7 8 9										
4	4 Выводы												
Сп	Список литературы												

# **List of Figures**

3.1	шифр Цезаря															•	9
3.2	шифр Атбаш																9

# 1 Цель работы

Изучение алгоритмов шифрования Цезаря и Атбаш

## 2 Теоретические сведения

#### 2.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря, также известный, как шифр сдвига, код Цезаря или сдвиг Цезаря — один из самых простых и наиболее широко известных методов шифрования.

Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяется символом находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите. Например, в шифре со сдвигом 3 А была бы заменена на Г, Б станет Д, и так далее.

Шифр назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, использовавшего его для секретной переписки со своими генералами.

Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто включается как часть более сложных схем, таких как шифр Виженера, и все ещё имеет современное приложение в системе ROT13. Как и все моноалфавитные шифры, шифр Цезаря легко взламывается и не имеет практически никакого применения на практике.

Если сопоставить каждому символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то шифрование и дешифрование можно выразить формулами модульной арифметики:

$$y = (x + k) \mod n$$
  
 $x = (y - k + n) \mod n$ 

где x — cимвол oткрытого mекcта, y — cимвол mифрованного текста n — mоm0 ность aлфавита k — kлюч.

С точки зрения математики шифр Цезаря является частным случаем аффинного шифра.

## 2.2 Шифр Атбаш

Атбаш — простой шифр подстановки, изначально придуманный для иврита. Правило шифрования состоит в замене i-й буквы алфавита буквой с номером n – i + 1, где n — число букв в алфавите.

## 3 Выполнение работы

### 3.1 Реализация шифра Цезаря на языке Python

Блок шифрования

```
# функция шифрования по алгоритму цезаря
def cesar(text, step):
    alph = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    res = ''
    for i in text:
        index = alph.find(i)
        n_{index} = index + step
        if i in alph:
            res += alph[n_index]
        else:
            res += i
    return res
 Блок дешифровки
def dec_cesar(text, step):
    alph = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    res = ''
    for i in text:
        index = alph.find(i)
```

```
n_index = index - step
if i in alph:
    res += alph[n_index]
else:
    res += i
return res
```

### 3.2 Реализация шифра Атбаш на языке Python

Блок шифрования

```
def atbash(text):
    alph = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    alph_r = [x for x in alph]
    alph_r.reverse()
    res =''
    for i in text:
        for j,l in enumerate(alph):
            if i == l:
                res += alph_r[j]
    return res
 Блок дешифровки
def dec_atbash(text):
    alph = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
    alph_r = [x for x in alph]
    alph_r.reverse()
    res = ''
    for i in text:
        for j,l in enumerate(alph_r):
```

```
if i == l:
    res += alph[j]
return res
```

## 3.3 Контрольный пример

```
In [5]: s = 'CESAR'
print(f'{s} : {cesar(s, 4)} : {dec_cesar(cesar(s, 4), 4)}')
CESAR : GIWEV : CESAR
```

Figure 3.1: шифр Цезаря

```
In [9]: s = 'ATBASH'
print (f'{s} : {atbash(s)} : {dec_atbash(atbash(s))}')
ATBASH : ZGYZHS : ATBASH
```

Figure 3.2: шифр Атбаш

# 4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования Цезаря и Атбаш.

# Список литературы

- 1. Шифр Цезаря
- 2. Шифр Атбаш