گزارش تمرین کامپیوتری اول درس معماری کامپیوتر پیشرفته

امیررضا غلامی شماره دانشجویی : ۸۱۰۱۹۸۴۴۶

> پارسا منفرد شماره دانشجویی :


۲۷ مهر ۱۴۰۳

فهرست مطالب

٣	single cycle o															ی	پیاده سازی														
٣																										ت	تس	نامه	بر	1.1	
۶	•					•									•	•		•						٠	ازی	به س	ثىبي	يج	نتا	۲.۱	
٧																								Ċ	`يز	پ لا	بايد	ی پ	ساز	پیادہ	۲
٧																							لاين	پ ا	ايد	ت پ	تس	نامه	بر	1.7	
١.																									از ي	له سد	ثس	یح ا	نتا	۲.۲	

single cycle پیاده سازی

. شماتیک پیاده سازی single cycle به صورت زیر است



single cycle شکل ۱: شماتیک پیاده سازی

۱۰۱ برنامه تست

برنامه پیدا کردن بزرگترین عنصر بین ۱۰ عنصر داخل حافظه داده در شکل (؟؟) به تصویر کشیده شده است.

شكل ٢: برنامه اسمبلي تست

برنامه اسمبلی را به زبان ماشین (باینری) تبدیل می کنیم


```
001000000001000001000000000000000
    1000110100001001000000000000000000
    001001000000101000000000000000001
    10001100000010110010000000101000
    001000000000000100000000000000001
    00000001011000010101100000100010
    000100010110000000000000000001000
    100011010000110000000000000000000
    00000001001011000000100000101010
    0000000000011000100100000100001
    00100000000000010000000000000001
13
    00000001011000010101100000100010
    000010000000000000000000000000110
    10101100000010010010000000101100
```

شكل ٣: دستورات برنامه تست به صورت باينري


```
000000000000000000000000000001100
000000000000000000000000000000111
1111111111111111111111111111111000
0000000000000000000000000000010011
00000000000000000000000000000001011
```

شکل ۴: داده های برنامه تست به صورت باینری در حافظه داده

۲.۱ نتایج شبیه سازی




single cycle شکل ۵: شبیه سازی



شکل ۶: حافظه داده در انتهای شبیه سازی single cycle

۲ پیاده سازی پایپ لاین



شكل ٧: شماتيك مسيرداده پايپ لاين

۱۰۲ برنامه تست پایپ لاین

برنامه تست پایپ لاین همان برنامه تست single cycle است با این تفاوت که بین تمام دو دستور، سه دستور NOP قرار داده شده است که از مخاطرات جلوگیری شود که در نتیحه این تغییر باید دستورات Branch و Jump تغییر کنند و درست شوند.


شكل ٨: حافظه دستورات در يايب لاين

علاوه بر تست فوق، تست دیگری مبنی بر بررسی تمام دستورات زده شده انجام شده است.


```
# Comparison operations
slt $t6, $t0, $t1 # $t6 = 1 if $t0 < $t1, else 0
# Arithmetic operations with immediates addi $t5, $t5, 10  # $t5 = $t5 + 10
```

شكل ٩: تست دوم پايپ لاين


۲.۲ نتایج شبیه سازی



شكل ١٠: شبيه سازى پايپ لاين



شکل ۱۱: حافظه داده در انتهای شبیه سازی پایپ لاین نتایج شبیه سازی تست دوم که تست تمام دستورات است به شرح زیر است:



شكل ۱۲: نتايج شبيه سازى تست دوم پايپ لاين