

'use client';

```
import { useEffect, useState, useRef } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
import Link from 'next/link';
import Peer, { DataConnection, MediaConnection } from
'peerjs';
import { QRCodeSVG } from 'qrcode.react';
import {
  Video,
  VideoOff,
```

مزید دکھائیں ✓

'use client';

```
import { useEffect, useState, useRef } from 'react';
import { useRouter } from 'next/navigation';
import Link from 'next/link';
import Peer, { DataConnection, MediaConnection } from
'peerjs';
import { QRCodeSVG } from 'qrcode.react';
import {
  Video,
  VideoOff,
```

مزید دکھائیں ✓

جو میں فوائد اسی کوڈ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ حاصل ہوسکیں گے

ارے بقیہ فیچر یہی رہیں اور موبائل کو ریموٹ یہی بناسکیں

میرا مشورہ

PeerJS چھوڑ دیں۔

ہم سیدھا mediasoup پر جائیں گے، کیونکہ:

متعدد کیمرے

کم تاخیر

بہتر اسکیلنگ

پروفیشنل براڈکاسٹ کے لیے زیادہ موزوں

ہم کیا بنائیں گے؟

مزید دکھائیں ✓

ارے آپ انہیں دونوں پیجو کو درست کریں اور آگے لیکر چلیں

آپ کا مشورہ بالکل درست ہے۔ PeerJS ایک سادہ P2P حل ہے، لیکن آپ کا پروجیکٹ انٹرنیشنل اسپورٹس براڈکاسٹ کی سطح کا ہے، جس کے لیے mediasoup (یا اسی طرح کا SFU) بہترین انتخاب ہے۔

🔗 نیا روڈ میپ (پورا منصوبہ)

ہم اسے تین مراحل میں تقسیم کریں گے:

مرحلہ ۱: بنیادی ڈھانچہ (ابھی سے شروع)
mediasoup کو بیک اینڈ پر سیٹ اپ کریں۔

مزید دکھائیں ✓

سب سے پہلا کام شروع کریں

آپ مجھے کمانڈ دیں کہ جس سے میں آپ کو فولڈر اسٹرکچر اور فائلز
اسٹرکچر بھیج سکوں تاکہ کام عمدہ ہوں لیکن یہ فولڈر اسمیں نا آئے
node_modules

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
  directUrl = env("DIRECT_URL")  
}
```

مزید دکھائیں ✓

دیکھو پہلے میرے پروجیکٹ کو سمجھو مین چاہتا ہوں ایک ایسا پلیٹ فارم جس پر عام لوگوں سے لیکر خاص لوگ انٹرنیشنل لیول میں جیسے ہر گیم لائیو ہوتی ہے کمٹری کے ساتھ اور سکور بورڈ کے ساتھ اور ہر ایک ہر چیز سیو رہتی ہے اور نئے ٹیلنٹ سامنے آئیں گے اور اپنے کھیلوں کو لائیو کر سکیں اور پھر میرا یہ پروجیکٹ ایسا ہو گا کہ جو لائیو میچ یہاں ہو گا اسی پر لوگ اسکو دیکھ بھی سکیں گے اور یہ پروجیکٹ صرف کھیلوں تاکہ نار ہے بلکہ ہر ایونٹ کے لیے اسکو بنانا چاہتا ہوں حتی کہ ایسا بھی کہ اگر کوئی لائیو ویڈیو اپنی بنائے دھرو رائے کی طرح تو اسی وقت ai اس کی ویڈیو اور ایڈیٹ کرتا رہے دھرو رائے اور مسٹر بیسٹ لیول کا اور یہاں ہر لائیو سیو نہیں ہوگی بلکہ اگر کوئی چاہے تو اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر سکے لیکن اگر وہ یہاں رکھنا چاہتا ہو تو سبسکرپشن خریدنی پڑے گی

دیکھو اسٹریمر کیسے ہے مجھے لگتا ہے یہی عمدہ ہے جہاں تک کام ہو چکا اسے کو اینڈ تک لے جائیں اور کرکٹ میچ کیلئے اسکو پہلے تیار کر کے ڈیپلوئے کر دیں

جی پرسیما لکھیں

جی بنادیں

فیز 1 پر کام کریں

ارے باتیں کم کرو اب بناؤ بھی سہی

پارٹ 2 بنائیں

پارٹ 3 بنائیں

Camera streamKey ماڈل میں نہی cameraToken +
استعمال کریں گے۔ - deviceFingerprint

وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں

کرے QR Scan موبائل

بن جائے Camera فوراً

کرے Approve اسے Producer

ہو کیمرہ ماڈل دوبارہ درست بنادیں اور پارٹ 4 بھی بنادیں Live پھر وہ

پارٹ 5 پر کام کریں

پارٹ 6 پر کام کریں

پارٹ 7 پر کام شروع کریں

پارٹ 8 پر کام کریں

پارٹ 9 پر کام کریں

جی اب بیک اینڈ پر کام کریں لیکن وہ ایسا ہو کہ کم فائلوں میں یہ سارا کچھ درست اور بہتر بن جائے

اب 2 کام شروع کریں

آپ مجھے ایک کمانڈ بنادیں جس سے اوپر والے فولڈر اور فائلز بن جائیں پھر ہم انہی کے کوڈ بناؤں گے

جی اب آگے کام شروع کریں

```
auth.service.ts  
auth.controller.ts  
auth.routes.ts
```

auth.middleware.ts

اب یہ بنادیں role.middleware.ts

1 فائل بنائیں

جی بنائیں

```
[{
  "resource": "/d:/local-sports-
hub/apps/api/src/modules/auth/auth.controller.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module './auth.service' or its
corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 4,
  "startColumn": 29,
```

✓ مزید دکھائیں

```
{
  "extends": "../../tsconfig.base.json",
  "compilerOptions": {
```

```
"rootDir": ".",
"outDir": "dist",
"types": ["node"]
},
"include": [
  "src",
  "prisma"
, "../web/src/lib/socket.ts" ]
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/apps/api/src/utils/jwt.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2769",
  "severity": 8,
  "message": "No overload matches this call.\n Overload\n1 of 5, '(payload: string | object | Buffer<ArrayBufferLike>,\nsecretOrPrivateKey: null, options?: (SignOptions & {\nalgorithm: \"none\"; }) | undefined): string', gave the\nfollowing error.\n Argument of type 'string' is not\nassignable to parameter of type 'null'.\n Overload 2 of 5,
```

مزید دکھائیں ✓

```
import jwt from 'jsonwebtoken';
import { env } from '../config/env.js';

export interface JwtPayload {

  id: string;

  email: string;
```

✓ مزید دکھائیں

یہ بنادیں `auth.routes.ts`

⌚ auth.middleware.ts یہ بنائیں

role.middleware.ts ⌚ رول بیسڈ کنٹرول بنائیں

آپ ایسے کریں کہ اس پروجیکٹ کی ایک تفصیلا تحریر لکھ دیں جو کام ہوچکا
یا آگے ہوگا ہر ایک فائل کی الگ الگ تفصیل اور ہر فولڈر کی الگ الگ
تفصیل ہو تاکہ بعد میں میڈیہول نا جاؤں

ارے ابھی مکمل پروجیکٹ کی آپ نے تفصیلا تحریر نہیں دی میں تفصیلا تحریر
چاہتا ہوں

لکھیں کر بھیج دیں book1

لکھ دیں book2

اس کتاب کے ابھی 10 چیپٹر بھیج دیں

جواب 1 بھیج دیں

کا جواب 2 لکھیں book 2

کے جواب 3 کو لکھیں book2

جواب 4 لکھیں book 2

جواب 5 لکھیں book2

لکھیں book3

کے چیپٹر جوابوں میں تقسیم کریں book 3

کا جواب 1 بھیج دیں chapter 1

چیپٹر ایک کے جواب 2 بھیج دیں

جواب 3 لکھیں

جواب 4 لکھیں

چیپٹر 2 لکھیں

چیپٹر 2 کا اگلا حصہ لکھ دیں

حصہ سوام بھیج دیں

حصہ چہارم بھیجو

حصہ پنجم بھیجو

حصہ ششم لکھ کر بھیج دیں

حصہ ہفتم بھیجو

حصہ ہشتم لکھ کر بھیج دیں

حصہ نہم لکھ کر بھیج دیں

چیپٹر 3 لکھ کر بھیج دیں

حصہ اول لکھ کر بھیج دیں

حصہ دوم لکھ کر بھیج دیں

حصہ سوم لکھ کر بھیج دیں

حصہ چہارم لکھ کر بھیج دیں

حصہ پنجم لکھ کر بھیج دیں

حصہ ششم لکھ کر بھیج دیں

جی اگلا حصہ رکھیں

اگلا حصہ بنا دیں

اگلا حصہ بنادیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ بھیج دیں

لکھیں 4 book

پہلا حصہ لکھیں book4

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ لکھیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

ارے اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اب کنتی books ابھی بنانے کے لیے رہتی ہیں یا پھر جنتی بناچکے ہیں یہ کافی ہیں تاکہ بار بار ایک چیز نا آئے

کو چاری رکھیں اور اگلا حصہ بھیج دیں 4 book

ارے آپ آگے جواب دیتے رہیں الگ ایک جواب کے بعد دوسرا جواب مجھے کہنا نا پڑے بار بار

اگلا حصہ لکھ دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ تیار کریں

اگلا حصہ بنادیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

PM جمعہ 2:30

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ بھیج دیں

لکھ کر بھیج دیں book 6

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ بناکر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اگلا حصہ لکھ کر بھیج دیں

اب کوڈ بنانا شروع کریں آتھ کا بیک اینڈ ہوجکا اب فرنٹ اینڈ شروع کریں

اچھا یہ بتائیں کہ بیک اینڈ کس فولڈر میں ہوگا

sports-broadcast-platform/

```
|
|— backend/
|   |— api-gateway/
|   |— auth-service/
|   |— user-service/
|   |— organization-service/
|   |— tournament-service/
|   |— match-service/
|   |— team-service/
|   |— player-service/
```

مزید دکھائیں

اب جو میں وہ سکیم بنا یا ہوا ہے اسکو کہاں رکھوں



چسپاں کیا گیا text(1).txt

فائل

اب اس فائل کو کس فولڈر میں رکھوں

زبردست — اب میں نے آپ کا Schema دیکھ لیا ہے۔ یہ دراصل **Prisma Schema** ہے (فائل میں `generator client` اور `datasource db` موجود ہے)، اس لیے اسے **backend** کے کسی **Service** کے اندر نہیں بلکہ مرکزی **Database Schema** فولڈر میں رکھنا چاہیے۔

اس فائل کی صحیح جگہ یہ ہوگی:

```
sports-broadcast-platform/database/schema/prisma/schema.prisma
```

فائل Structure (آپ کے Schema کے لیے)

اب آپ کی موجودہ فائل کہاں جائے گی؟

Move here

schema.prisma

</>

Prisma database schema

Destination path

/database/schema/prisma

Full path: sports-broadcast-platform/database/schema/prisma/schema.prisma

کیوں؟

- یہ **Master Database Schema** ہے — اسے تمام **Backend Services** استعمال کریں گی۔
- **Microservices** بعد میں اپنی اپنی **migrations** بنا سکتی ہیں، لیکن اصل **Data Model** ایک جگہ رہے گا۔
- **Frontend** بھی اسی **Schema** کے **Types** سے فائدہ اٹھا سکے گا۔
- **Documentation**، **ERD** اور **SQL exports** سب ایک ہی جگہ منظم رہیں گے۔

اس فولڈر کے اندر یہ فائلیں رکھیں

پھر **Backend Service** اسے کیسے استعمال کرے گی؟

مثلاً `auth-service` یا `user-service` میں:

یعنی تمام **Services** ایک ہی مرکزی **Schema** استعمال کریں گی۔

آپ کے لیے اگلا عملی قدم

اب یہ فولڈر بنائیں:

اور اپنی موجودہ فائل:

کو Rename کر کے یہاں رکھ دیں:

Enterprise فیصلہ ✓

آپ کا **Prisma Schema** اس جگہ رہے گا:

Recommended

/database/schema/prisma 
schema.prisma

یہی Structure برزے Enterprise Monorepo Projects میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اب اگلا مرحلہ؟

اگر آپ چاہیں تو میں اب اسی **Structure** کے مطابق پورا **Monorepo** کا اصل **Folder Creation Script** (`mkdir` commands) بھی تیار کر دوں تاکہ آپ ایک ہی کمانڈ سے مکمل پروجیکٹ Structure بنا سکیں۔

جی فولڈر اسٹرکچر بنادیں اسی کے مطابق

دیکھو اب اسی فولڈر اسٹرکچر کو پکڑتے ہوئے ہم ہر ایک چیز مکمل بنائیں گی یعنی جب آتھ کو شروع کریں گے تو اسکا ڈیٹا بیس جو کہ سب کا بنا ہوا ہے پھر اسی کا بیک پھر فرنٹ اینڈ پھر ٹیسٹ اسی طرح اگلا سکیمہ اور اگلی باتیں درجہ بدرجہ کریں گے

اب یہ دو فائلیں بنا کر بھیج دیں sports-broadcast.sql schema.dbml

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
  directUrl = env("DIRECT_URL")  
}
```

model Permission {

✓ مزید دکھائیں

جی step1 پر کام شروع کریں

اب پر سما کی فائل بن چکی ہے آگے کونسی فائل پر کام کریں

ارے وہی فائل بنادیں نا اسکے بعد جو بنانی ہے

ارے پاگل وہی فائل بنادیں

جی بنادیں جو آپ کو بہتر لگے

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
  directUrl = env("DIRECT_URL")  
}
```

// =====

✓ مزید دکھائیں

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}
```

// =====

✓ مزید دکھائیں



چسپاں کیا گیا text(2).txt
فائل

prisma format

Error: Could not find Prisma Schema that is required for this command.

You can either provide it with `--schema` argument, set it in your Prisma Config file (e.g., `prisma.config.ts`), set it as `prisma.schema` in your `package.json`, or put it into the default location (`./prisma/schema.prisma`, or `./schema.prisma`).
Checked following paths:

schema.prisma: file not found

✓ مزید دکھائیں

database/

```
| | schema/
| | | prisma/
| | | | schema.prisma
| | |
| | | sql/
| | | | sports-broadcast.sql
| | |
| | | dbml/
| | | | schema.dbml
| | |
| | |
| | |
```

مزید دکھائیں ✓

```
npx prisma migrate dev --
schema=database/schema/prisma/schema.prisma
Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from
database\schema\prisma\schema.prisma
Datasource "db": PostgreSQL database "postgres",
schema "public" at "aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com:5432"
```

```
Error: P1001: Can't reach database server at aws-0-ap-
southeast-2.pooler.supabase.com:5432
```

مزید دکھائیں ✓

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres.kdnnonvmznidgrir
akoif:12345678SajidJami@aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com:6543/postgres?pgbouncer=true"
```

DIRECT_URL="postgresql://postgres.kdnonvmznidgrirako
if:12345678SajidJami@aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com:5432/postgres" فری پلان ہے

Test-NetConnection aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com -Port 6543

RemoteAddress : 13.237.241.81
RemotePort : 6543
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 192.168.100.87
TcpTestSucceeded : True

مزیّد دکھائیں ✓

Settings



ارے اسکا لنک بھیجیں Database

```
npx prisma db pull --  
schema=database/schema/prisma/schema.prisma  
Environment variables loaded from .env  
Prisma schema loaded from  
database\schema\prisma\schema.prisma  
Datasource "db": PostgreSQL database "postgres",
```

schema "public" at "aws-0-ap-southeast-2.pooler.supabase.com:5432"

✓ Introspected 12 models and wrote them into
database\schema\prisma\schema.prisma in 7.94s

✓ مزید دکھائیں

```
type database\schema\prisma\schema.prisma
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}
```

```
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}
```

✓ مزید دکھائیں

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}
```

```
datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}
```

```
model Role {
```

✓ مزید دکھائیں

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
  directUrl = env("DIRECT_URL")  
}
```

// =====

✓ مزید دکھائیں

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}  
  
datasource db {  
  provider = "postgresql"  
  url      = env("DATABASE_URL")  
  directUrl = env("DIRECT_URL")  
}
```

// =====

✓ مزید دکھائیں

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}

// =====
```

مزيد دکھائیں ✓

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
  directUrl = env("DIRECT_URL")
}

// =====
```

مزيد دکھائیں ✓

`npx prisma migrate dev`

Environment variables loaded from `.env`

Error: Could not find Prisma Schema that is required for this command.

You can either provide it with `--schema` argument, set it in your Prisma Config file (e.g., `prisma.config.ts`),

set it as `prisma.schema` in your `package.json`,
or put it into the default location
(`./prisma/schema.prisma`, or `./schema.prisma` .
Checked following paths:

مزید دکھائیں ✓

```
npx prisma generate
Environment variables loaded from ..\..\env
Prisma schema loaded from schema.prisma
Error: Prisma schema validation - (get-dmmf wasm)
Error code: P1012
error: Error validating field team in model MatchSquad:
The relation field team on model MatchSquad is missing
an opposite relation field on the model Team. Either run
prisma format or add it manually.
--> schema.prisma:587
```

مزید دکھائیں ✓

یہاں پر میری `D:\local-sports-hub\database\schema\prisma>`
سکیمہ کی فائل ہے اب آپ کمانڈ بنادیں

```
npx prisma validate --schema=schema.prisma
Environment variables loaded from ..\..\env
Prisma schema loaded from schema.prisma
The schema at schema.prisma is valid 🚀
PS D:\local-sports-hub\database\schema\prisma> npx
```

```
prisma generate --schema=schema.prisma
Prisma schema loaded from schema.prisma
```

✓ Generated Prisma Client (v6.16.2) to
.\..\..\node_modules\pnpm\@prisma+client@6.16.2_prisma
faef801e64ddaee73ec34e7309f428a9\node_modules\

✓ مزید دکھائیں

اب درست امیگریٹ ہو گیا ہے اب آگے /sports-broadcast-platform

```
|
|
| /github. —|
| /workflows —|
|
| /husky. —|
| /vscode. —|
|
| /backend —|
| /api-gateway —|
| /auth-service —|
|
```

✓ مزید دکھائیں

اگلا مرحلہ: آپ کی تجویز کردہ Roadmap کے مطابق

آپ نے بہترین ترتیب تجویز کی ہے۔ میں اس کے مطابق — Phase 1
Monorepo Setup سے شروع کرنے کی تجویز دیتا ہوں۔ اس مرحلے میں
ہم:

pnpm workspace بنائیں گے

turbo سیٹ کریں گے

eslint, prettier شامل کریں گے

ایک بات یاد رکھو فولڈر اسٹرکچر مکمل بنا ہوا ہے موجود ہے

یہ فولڈر ہیں ی فائلیں ہیں Husky Commitlint

یہ دونوں فولڈر موجود نہیں ہیں بنادیں

commitlint.config.cjs

commitlint.config.cjs : The term 'commitlint.config.cjs' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path

was included, verify that the path is correct and try again.

At line:1 char:1

+ commitlint.config.cjs

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : ObjectNotFound:

(commitlint.config.cjs:String) [],

مزید دکھائیں ✓

commitlint.config.cjs

commitlint.config.cjs : The term 'commitlint.config.cjs' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path

was included, verify that the path is correct and try again.

At line:1 char:1

+ commitlint.config.cjs

+ ~~~~~

+ CategoryInfo : ObjectNotFound:
(commitlint.config.cjs:String) [],

مزید دکھائیں ✓

یہ بن گئی ہیں آگے کیا کرنا ہے

pnpm add -D turbo typescript eslint prettier husky lint-staged @commitlint/cli @commitlint/config-conventional ERR_PNPM_ADDING_TO_ROOT Running this command will add the dependency to the workspace root, which might not be what you want - if you really meant it, make it explicit by running this command again with the -w flag (or --workspace-root). If you don't want to see this warning anymore, you may set the ignore-workspace-root-check setting to true.

(node:12516) [DEP0169] DeprecationWarning:

url.parse() behavior is not standardized and prone to

مزید دکھائیں ✓

اب سب کچھ انسٹال ہو گیا ہے اور درست چل گیا ہے آگے کیا کروں

backend/shared

config

constants

decorators

dto

entities

enums

errors

events

exceptions

✓ مزید دکھائیں

جی آگے کیا کریں

`docker-compose up -d`

`docker-compose` : The term 'docker-compose' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.

At line:1 char:1

```
+ docker-compose up -d
```

```
+ ~~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (docker-  
compose:String) [], CommandNotFoundException
```

مزيد دکھائیں ✓

```
docker compose up -d
```

docker : The term 'docker' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the

path is correct and try again.

At line:1 char:1

```
+ docker compose up -d
```

```
+ ~~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (docker:String) [],  
CommandNotFoundException
```

مزيد دکھائیں ✓

```
where.exe docker
```

```
C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin\docker
```

```
C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin\docker.exe
```

```
PS D:\local-sports-hub> Get-Command docker
```

CommandType	Name	Version
Source		

Application	docker.exe	0.0.0.0
C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin\docker.exe		

مزيد دکھائیں ✓

ڈوکر آن ہو گیا ہے اب کیا کریں

```
docker compose up -d
time="2026-07-11T20:35:32+05:00" level=warning
msg="D:\local-sports-hub\docker-compose.yml: the
attribute version is obsolete, it will be ignored, please
remove it to avoid potential confusion"
unable to get image 'minio/minio:latest': Error response
from daemon: Docker Desktop is unable to start
```

What's next:

Debug this Compose error with Gordon → docker ai
"help me fix this compose error"

مزید دکھائیں ✓

```
docker info
```

Client:

Version: 29.6.1

Context: desktop-linux

Debug Mode: false

Plugins:

agent: Docker AI Agent Runner (Docker Inc.)

Version: v1.88.1

Path: C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-
agent.exe

ai: Docker AI Agent - Ask Gordon (Docker Inc.)

مزید دکھائیں ✓

```
wsl --status
```

Default Version: 2

The Windows Subsystem for Linux kernel can be manually updated with 'wsl --update', but automatic updates cannot occur due to your system settings.

To receive automatic kernel updates, please enable the Windows Update setting: 'Receive updates for other Microsoft products when you update Windows'.

For more information please visit

<https://aka.ms/wsl2kernel>.

✓ مزید دکھائیں

AM اتوار 7:35

```
wsl --status
```

Default Version: 2

```
PS D:\local-sports-hub> wsl -l -v
```

Windows Subsystem for Linux has no installed distributions.

You can resolve this by installing a distribution with the instructions below:

Use 'wsl.exe --list --online' to list available distributions and 'wsl.exe --install <Distro>' to install.

```
PS D:\local-sports-hub>
```

```
wsl --list --online
```

The following is a list of valid distributions that can be installed.

Install using 'wsl.exe --install <Distro>'.

NAME	FRIENDLY NAME
Ubuntu	Ubuntu
Ubuntu-26.04	Ubuntu 26.04 LTS
Ubuntu-24.04	Ubuntu 24.04 LTS
Ubuntu-22.04	Ubuntu 22.04 LTS

✓ مزید دکھائیں

```
wsl -l -v
```

Windows Subsystem for Linux has no installed distributions.

You can resolve this by installing a distribution with the instructions below:

Use 'wsl.exe --list --online' to list available distributions and 'wsl.exe --install <Distro>' to install.

```
PS D:\local-sports-hub> docker info
```

Client:

Version: 29.6.1

✓ مزید دکھائیں

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
```

Downloading: Ubuntu 24.04 LTS

Installing: Ubuntu 24.04 LTS

WSL2 is unable to start since virtualization is not enabled on this machine.

Please ensure the "Virtual Machine Platform" optional component is enabled and virtualization is turned on in your computer's firmware settings.

Enable "Virtual Machine Platform" by running: wsl.exe --

```
wmic cpu get name
```

Name

Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz

```
PS D:\local-sports-hub> systeminfo | findstr /i "Hyper-V"
```

[04]: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter

Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions:

Yes

```
PS D:\local-sports-hub> wmic cpu get n
```

```
systeminfo
```

Host Name: DESKTOP-1E8VJB3

OS Name: Microsoft Windows 10 Pro

OS Version: 10.0.19045 N/A Build 19045

OS Manufacturer: Microsoft Corporation

OS Configuration: Standalone Workstation

OS Build Type: Multiprocessor Free

Registered Owner: hp

Registered Organization:

Product ID: 00331-10000-00001-AA019

```
wsf --install -d Ubuntu-24.04
```

Downloading: Ubuntu 24.04 LTS

Installing: Ubuntu 24.04 LTS

Distribution successfully installed. It can be launched via
'wsl.exe -d Ubuntu-24.04'

Launching Ubuntu-24.04...

Provisioning the new WSL instance Ubuntu-24.04

This might take a while...

Create a default Unix user account: hp Sajid313

Invalid username. A valid username must start with a
lowercase letter or underscore, and can contain lowercase

مزید دکھائیں ✓

```
wsl -l -v
```

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu-24.04	Stopped	2

```
PS D:\local-sports-hub> docker info
```

Client:

Version: 29.6.1

Context: desktop-linux

Debug Mode: false

Plugins:

agent: Docker AI Agent Runner (Docker Inc.)

Version: v1.88.1

مزید دکھائیں ✓

```
wsl
```

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".

See "man sudo_root" for details.

```
hpsajid313@DESKTOP-1E8VJB3:/mnt/d/local-sports-  
hub$ exit  
logout  
PS D:\local-sports-hub>
```

```
Get-Service *docker*
```

Status	Name	DisplayName
Stopped	com.docker.service	Docker Desktop Service

```
PS C:\Users\hp>
```

```
Start-Service com.docker.service
```

Start-Service : Service 'Docker Desktop Service (com.docker.service)' cannot be started due to the following error:

Cannot open com.docker.service service on computer '.'.

At line:1 char:1

```
+ Start-Service com.docker.service
```

```
+ ~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : OpenError:
```

```
(System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceControll
```

er) [Start-Service],

مزید دکھائیں ✓

```
sc query com.docker.service
```

```
PS C:\Users\hp> Get-Service com.docker.service | Format-List *
```

```
Name           : com.docker.service
RequiredServices : {LanmanServer}
CanPauseAndContinue : False
CanShutdown     : False
CanStop         : False
DisplayName      : Docker Desktop Service
```

مزید دکھائیں ✓

```
docker info
```

```
Client:
```

```
Version: 29.6.1
```

```
Context: desktop-linux
```

```
Debug Mode: false
```

```
Plugins:
```

```
agent: Docker AI Agent Runner (Docker Inc.)
```

```
Version: v1.88.1
```

```
Path: C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-agent.exe
```

```
ai: Docker AI Agent - Ask Gordon (Docker Inc.)
```

مزید دکھائیں ✓

```
docker compose up -d
```

یہ درست کام کرگیا آگے کیا کرنا ہے

```
docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND
CREATED	STATUS	PORTS
NAMES		
e53dd72c9a0f	postgres:16-alpine	"docker- entrypoint.s..." 12 seconds ago Up 11 seconds
		0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
sports-postgres		
8616ad4b5dc7	redis:7-alpine	"docker- entrypoint.s..." 12 seconds ago Up 11 seconds
		0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp

✓ مزید دکھائیں

```
PS D:\local-sports-hub\backend> dir backend\api-gateway
dir : Cannot find path 'D:\local-sports-hub\backend\backend\api-gateway' because it does not exist.
```

```
At line:1 char:1
```

```
+ dir backend\api-gateway
```

```
+ ~~~~~
```

+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (D:\local-sports...end\api-gateway:String) [Get-ChildItem],

مزيد دکھائیں ✓

pwd

Path

D:\local-sports-hub\backend

PS D:\local-sports-hub\backend> dir

Directory: D:\local-sports-hub\backend

مزيد دکھائیں ✓

pnpm exec nest --version

'nest' is not recognized as an internal or external command,

operable program or batch file.

ERR_PNPM_RECURSIVE_EXEC_FIRST_FAIL

Command "nest" not found

PS D:\local-sports-hub> pnpm dlx @nestjs/cli new backend/api-gateway --package-manager pnpm --skip-git
[WARN] Tarball download average speed 10 KiB/s (size 13 KiB) is below 50 KiB/s:

<https://registry.npmjs.org/@angular-devkit/schematics->

مزيد دکھائیں ✓

```
cd backend/api-gateway
>> pnpm start:dev
```

```
> api-gateway@0.0.1 start:dev D:\local-sports-
hub\backend\api-gateway
> nest start --watch
```

'nest' is not recognized as an internal or external
command,
operable program or batch file.
ELIFECYCLE Command failed with exit code 1.

✓ مزید دکھائیں

```
pnpm install
Already up to date
Done in 402ms
PS D:\local-sports-hub\backend\api-gateway> pnpm
start:dev
```

```
> api-gateway@0.0.1 start:dev D:\local-sports-
hub\backend\api-gateway
> nest start --watch
```

'nest' is not recognized as an internal or external

✓ مزید دکھائیں

```
dir backend\api-gateway\node_modules
dir : Cannot find path 'D:\local-sports-hub\backend\api-
gateway\node_modules' because it does not exist.
At line:1 char:1
```

```
+ dir backend\api-gateway\node_modules
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (D:\local-
sports...ay\node_modules:String) [Get-ChildItem],
ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId :
PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildI
```

✓ مزید دکھائیں

```
type pnpm-workspace.yaml
packages:
- "apps/*"
- "packages/*"
PS D:\local-sports-hub> cat pnpm-workspace.yaml
packages:
- "apps/*"
- "packages/*"
PS D:\local-sports-hub>
```

Starting compilation in watch mode...

[9:09:04 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

```
[Nest] 12972 - 07/12/2026, 9:09:06 AM   LOG
[NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 12972 - 07/12/2026, 9:09:06 AM   LOG
[InstanceLoader] AppModule dependencies initialized
+10ms
[Nest] 12972 - 07/12/2026, 9:09:06 AM   LOG
[RoutesResolver] AppController {/}: +8ms
```

✓ مزید دکھائیں

جی بنادیں

sports-broadcast-platform/

```
|
|
|— .github/
|   |— workflows/
|
|— .husky/
|— .vscode/
|
|— backend/
|   |— api-gateway/
|   |— auth-service/
```

✓ مزید دکھائیں

جی بنائیں

اب کوڈ لکھیں

جی آگے والا کام کریں

یہ کس فولڈر میں `pnpm add -w pino pino-pretty nestjs-pino` انسٹال کریں

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/api-gateway/src/app.module.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module '../../../../shared/logger' or its corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 7,
  "startColumn": 30,
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/api-gateway/src/app.module.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2300",
  "severity": 8,
  "message": "Duplicate identifier 'LoggerModule'.",
```

```
"source": "ts",  
"startLineNumber": 2,  
"startColumn": 10,
```

مزید دکھائیں ✓

packages:

- "backend/*"
- "frontend/*"
- "mobile/*"
- "desktop/*"

ویسے جو فولڈر اسٹریکچر میں نے آپ کو دیا ہے اسی کو "packages/*" اسی کے مطابق بنادیں

```
"name": "local-sports-hub",  
"private": true,  
"version": "1.0.0",  
"packageManager": "pnpm@10.0.0",
```

مزید دکھائیں ✓

آگے کیا کروں

ابے آگے کیا کریں

ابے آگے چیک تو کریں کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں

pnpm dev

```
> local-sports-hub@1.0.0 dev D:\local-sports-hub  
> turbo run dev
```

- turbo 2.10.3
- Packages in scope: api-gateway
- Running dev in 1 packages
- Remote caching disabled

مزید دکھائیں ✓

```
{  
  "$schema": "https://turbo.build/schema.json",  
  "tasks": {  
    "build": {  
      "dependsOn": ["^build"],  
      "outputs": ["dist/**"]  
    },  
    "dev": {  
      "persistent": true,  
      "cache": false  
    }  
  }  
}
```

مزید دکھائیں ✓

Starting compilation in watch mode...

api-gateway:dev:

api-gateway:dev: [9:45:46 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

api-gateway:dev:

api-gateway:dev: [Nest] 3748 - 07/12/2026, 9:45:47 AM

LOG [NestFactory] Starting Nest application...

api-gateway:dev: [Nest] 3748 - 07/12/2026, 9:45:47 AM

LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies

initialized +1ms

api-gateway:dev: [Nest] 3748 - 07/12/2026, 9:45:47 AM

✓ مزید دکھائیں

```
import { NestFactory } from '@nestjs/core';
```

```
import { Logger } from 'nestjs-pino';
```

```
import { AppModule } from './app.module';
```

```
async function bootstrap() {
```

```
  const app = await NestFactory.create(AppModule, {  
    bufferLogs: true,
```

```
  });
```

```
  app.useLogger(app.get(Logger));
```

✓ مزید دکھائیں

اب مکمل چل گیا ہے آگے کیا کرنا ہے آپ کو میرا فولڈر اسٹرکچر اور پرسما یاد ہونا چاہیے اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے

dir

Directory: D:\local-sports-hub\database

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
d----	7/11/2026 4:06 PM		backups
d----	7/11/2026 4:06 PM		functions
d----	7/11/2026 4:05 PM		migrations

مزید دکھائیں ✓



چسپاں کیا گیا text(3).txt

فائل

ارے یہ میرے پاس موجود ہے پہلے سے اپنی پچھلی گفتگو کو دیکھو

ارے پرسما مکمل امگریٹ بھی ہوچکا یہ یاد رکھ لو آگے کیا کرنا ہے

اب سب سے پہلے آپ رجسٹر یعنی سائن اپ اور اور لاگ ان بنائیں ڈیٹابیس میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اسکی کے مطابق آپ ایک ایک چیز بناتے ہیں جائیں بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ

فیز 1 بنانا شروع کریں

ring compilation in watch mode...

api-gateway:dev:

auth-service:dev: [10:10:32 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

auth-service:dev:

api-gateway:dev: [10:10:32 AM] Found 0 errors. Watching for file changes.

api-gateway:dev:

api-gateway:dev: [Nest] 7144 - 07/12/2026, 10:10:35 AM

LOG [NestFactory] Starting Nest application...

auth-service:dev: [Nest] 7540 - 07/12/2026, 10:10:35 AM

✓ مزید دکھائیں

Auth Module بنانا شروع کریں

```
mkdir src\modules\auth\constants
>> mkdir src\modules\auth\controllers
>> mkdir src\modules\auth\decorators
>> mkdir src\modules\auth\entities
>> mkdir src\modules\auth\guards
>> mkdir src\modules\auth\interfaces
```

```
>> mkdir src\modules\auth\repositories
>> mkdir src\modules\auth\services
>> mkdir src\modules\auth\strategies
>> mkdir src\common
>> mkdir src\config
```

مزید دکھائیں ✓

```
D:\local-sports-hub\backend\auth-service> mkdir
src\modules\auth\constants
>> mkdir src\modules\auth\controllers
>> mkdir src\modules\auth\decorators
>> mkdir src\modules\auth\entities
>> mkdir src\modules\auth\guards
>> mkdir src\modules\auth\interfaces
>> mkdir src\modules\auth\repositories
>> mkdir src\modules\auth\services
>> mkdir src\modules\auth\strategies
>> mkdir src\common
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/app.controller.spec.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2593",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find name 'describe'. Do you need
to install type definitions for a test runner? Try npm i --
save-dev @types/jest or npm i --save-dev
@types/mocha and then add 'jest' or 'mocha' to the types
field in your tsconfig.",
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/dto/login.dto.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2304",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find name 'IsEmail'.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 2,
  "startColumn": 4,
  "endLineNumber": 2,
```

✓ مزید دکھائیں

اب درست ہوچکا ہے یہ اب آگے کیا کروں

PM اتوار 12:51

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/user.repository.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "6059",
  "severity": 8,
  "message": "File 'd:/local-sports-
hub/backend/shared/database/prisma.service.ts' is not
under 'rootDir' 'd:/local-sports-hub/backend/auth-service'.
'rootDir' is expected to contain all source files.\n File is
CommonJS module because 'd:/local-sports-
```

✓ مزید دکھائیں

```
tree backend\shared /F
```

Folder PATH listing for volume New Volume

Volume serial number is 0000003F DC85:683B

D:\LOCAL-SPORTS-HUB\BACKEND\SHARED

```
|—auth
|—cache
|—config
|   app.config.ts
|   configuration.ts
|   database.config.ts
|   env.validation.ts
```

✓ مزید دکھائیں

```
backend/
```

```
  shared/
```

```
    package.json
```

```
    tsconfig.json
```

```
  src/
```

```
    index.ts
```

```
  database/
```

```
    prisma.module.ts
```

```
    prisma.service.ts
```

✓ مزید دکھائیں

یہ کیسے بنائیں package.json

اگلا یہ بنادیں ← tsconfig.json

پھر ← index.ts

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-
hub/backend/shared/src/index.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module './decorators' or its
corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 12,
  "startColumn": 15,
```

✓ مزید دکھائیں

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/tsconfig.json",
  "owner": "typescript",
  "severity": 8,
  "message": "Option 'baseUrl' is deprecated and will stop
functioning in TypeScript 7.0. Specify compilerOption
'ignoreDeprecations': '6.0' to silence this error.\n Visit
https://aka.ms/ts6 for migration information.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 16,
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/tsconfig.json",
  "owner": "typescript",
  "severity": 8,
  "message": "Option 'baseUrl' is deprecated and will stop
functioning in TypeScript 7.0. Specify compilerOption
'ignoreDeprecations': '6.0' to silence this error.\n Visit
https://aka.ms/ts6 for migration information.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 16,
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "module": "CommonJS",
```

```
"moduleResolution": "Node",
"strict": true,
"skipLibCheck": true,
"esModuleInterop": true,
"resolveJsonModule": true,
"experimentalDecorators": true,
"emitDecoratorMetadata": true
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/user.repository.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module
'../../../../../shared/database/prisma.service' or its
corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 2,
```

مزید دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/user.repository.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module
'@/shared/database/prisma.service' or its corresponding
type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 2,
```

مزيد دکھائیں ✓

```
{
  "name": "local-sports-hub",
  "private": true,
  "version": "1.0.0",
  "packageManager": "pnpm@10.0.0",
  "scripts": {
    "dev": "turbo run dev",
    "build": "turbo run build",
    "lint": "turbo run lint",
    "test": "turbo run test",
    "format": "prettier --write .",
  },
}
```

مزيد دکھائیں ✓

```
{
  "name": "auth-service",
  "version": "0.0.1",
  "description": "",
  "author": "",
  "private": true,
  "license": "UNLICENSED",
  "scripts": {
    "build": "nest build",
    "dev": "nest start --watch",
    "format": "prettier --write \"src/**/*.ts\" \"test/**/*.ts\"",
  },
}
```

مزيد دکھائیں ✓

```
cd backend/shared
```

```
>> pnpm build
```

```
> @sports/shared@1.0.0 build D:\local-sports-  
hub\backend\shared
```

```
> tsc -p tsconfig.json
```

```
tsconfig.json:3:3 - error TS5103: Invalid value for '--  
ignoreDeprecations'.
```

```
3  "compilerOptions": {
```

مزيد دکھائیں ✓

```
pnpm exec tsc -v
```

```
Version 5.9.3
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\shared> pnpm why  
typescript
```

```
Legend: production dependency, optional only, dev only
```

```
@sports/shared@1.0.0 D:\local-sports-  
hub\backend\shared (PRIVATE)
```

```
dependencies:
```

```
@prisma/client 6.16.2
```

```
├─ prisma 6.16.2 peer
```

مزيد دکھائیں ✓

```
{
```

```
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-  
service/src/modules/auth/user.repository.ts",
```

```
  "owner": "typescript",
```

```
"code": "6059",
"severity": 8,
"message": "File 'd:/local-sports-
hub/backend/shared/src/index.ts' is not under 'rootDir'
'd:/local-sports-hub/backend/auth-service/src'. 'rootDir' is
expected to contain all source files.",
"source": "ts"
```

مزید دکھائیں ✓

```
pnpm list @sports/shared
PS D:\local-sports-hub> dir backend\shared\dist
```

Directory: D:\local-sports-hub\backend\shared\dist

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	7/12/2026 1:45 PM		config
d----	7/12/2026 1:45 PM		database

مزید دکھائیں ✓

```
pnpm list @sports/shared
Legend: production dependency, optional only, dev only
```

```
auth-service@0.0.1 D:\local-sports-hub\backend\auth-
service (PRIVATE)
```

dependencies:

```
@sports/shared link:../shared
```

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2022",
    "module": "CommonJS",
    "moduleResolution": "Node",

    "strict": true,
    "skipLibCheck": true,

    "esModuleInterop": true,
    "resolveJsonModule": true,
```

مزيد دکھائیں ✓

```
[{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/user.repository.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module '@sports/shared' or its
corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 2,
  "startColumn": 31,
```

مزيد دکھائیں ✓

PM اتوار 4:38

اب اسکے بعد کیا کرنا ہے وہ مجھے بتائیں

6:43 PM اتوار

```
import { Injectable, UnauthorizedException,
ConflictException } from '@nestjs/common';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';
import { PrismaService } from '@sports/shared';
import * as bcrypt from 'bcrypt';
import { RegisterDto } from './dto/register.dto';
import { LoginDto } from './dto/login.dto';
import { Prisma } from '@prisma/client';
```

```
@Injectable()
export class AuthService {
```

✓ مزید دکھائیں



API Gateway running on http://localhost:3000

auth-service:dev: [Nest] 7408 - 07/12/2026, 6:45:20 PM

LOG [NestFactory] Starting Nest application...

auth-service:dev: [Nest] 7408 - 07/12/2026, 6:45:20 PM

LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies
initialized +10ms

auth-service:dev: [Nest] 7408 - 07/12/2026, 6:45:21 PM

LOG [RoutesResolver] AppController {}: +1134ms

auth-service:dev: [Nest] 7408 - 07/12/2026, 6:45:21 PM

LOG [RouterExplorer] Mapped {/, GET} route +3ms

auth-service:dev: [Nest] 7408 - 07/12/2026, 6:45:21 PM

✓ مزید دکھائیں

یہ آرہا ہے Error when sending request: Invalid URL

```
{
  "message": "Cannot GET /auth/register",
  "error": "Not Found",
  "statusCode": 404
}Status: 404 Not Found
Size: 76 Bytes
Time: 384 ms
```

```
import { Module } from '@nestjs/common';
import { AppController } from './app.controller';
import { AppService } from './app.service';

@Module({
  imports: [],
  controllers: [AppController],
  providers: [AppService],
})
export class AppModule {}
```

```
auth-service:dev: [7:23:11 PM] Found 0 errors. Watching
for file changes.
auth-service:dev:
auth-service:dev: node:internal/modules/cjs/loader:1459
auth-service:dev:   throw err;
auth-service:dev:   ^
auth-service:dev:
auth-service:dev: Error: Cannot find module 'D:\local-
sports-hub\backend\auth-service\dist\main'
auth-service:dev:   at Module._resolveFilename
(node:internal/modules/cjs/loader:1456:15)
```

✓ مزید دکھائیں

```
import { ValidationPipe } from '@nestjs/common';
import { NestFactory } from '@nestjs/core';

import { AppModule } from './app.module';

async function bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);

  app.useGlobalPipes(
    new ValidationPipe({
      whitelist: true,

```

✓ مزید دکھائیں

اس میں D:\local-sports-hub\backend\auth-service\dist\main
فائل بن رہی نہیں رہی dist

```
{
  "$schema": "https://json.schemastore.org/nest-cli",
  "collection": "@nestjs/schematics",
  "sourceRoot": "src",
  "compilerOptions": {
    "deleteOutDir": true
  }
}
{
  "extends": "./tsconfig.json",

```

```
"exclude": ["node_modules", "test", "dist", "**/*.spec.ts"]
```

مزید دکھائیں ✓



چسپاں کیا گیا text(4).txt

فائل

```
{
  "extends": "../../tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "rootDir": "./src",
    "outDir": "./dist",
    "declaration": true,
    "declarationMap": true,
    "sourceMap": true,
    "composite": true,
    "module": "commonjs",
    "target": "ES2022",
```

مزید دکھائیں ✓

```
7:52:50 PM - Found 0 errors. Watching for file changes.
api-gateway:dev: [7:52:51 PM] Found 0 errors. Watching
for file changes.
api-gateway:dev:
auth-service:dev: error TS5090: Non-relative paths are not
allowed when 'baseUrl' is not set. Did you forget a leading
'./'?
auth-service:dev:
auth-service:dev: error TS5103: Invalid value for '--
ignoreDeprecations'.
auth-service:dev:
```

مزید دکھائیں ✓

```
pnpm exec nest --version
```

```
11.0.24
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> pnpm why  
typescript
```

```
Legend: production dependency, optional only, dev only
```

```
auth-service@0.0.1 D:\local-sports-hub\backend\auth-  
service (PRIVATE)
```

```
dependencies:
```

```
@sports/shared link:../shared
```

```
✓ مزید دکھائیں
```

```
pnpm exec nest build
```

```
error TS5090: Non-relative paths are not allowed when  
'baseUrl' is not set. Did you forget a leading './'?
```

```
error TS5103: Invalid value for '--ignoreDeprecations'.
```

```
Found 2 error(s).
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service>
```

```
{  
  "compilerOptions": {  
    "target": "ES2022",  
    "module": "CommonJS",  
    "moduleResolution": "Node",  
    "strict": true,
```

```
"skipLibCheck": true,  
"esModuleInterop": true,  
"resolveJsonModule": true,  
"experimentalDecorators": true,  
"emitDecoratorMetadata": true
```

مزید دکھائیں ✓

```
{  
  "compilerOptions": {  
    "target": "ES2022",  
    "module": "CommonJS",  
    "moduleResolution": "Node",  
    "strict": true,  
    "skipLibCheck": true,  
    "esModuleInterop": true,  
    "resolveJsonModule": true,  
    "experimentalDecorators": true,  
    "emitDecoratorMetadata": true,
```

مزید دکھائیں ✓

Starting compilation in watch mode...

api-gateway:dev:

@sports/shared:dev:

@sports/shared:dev: 8:06:00 PM - Found 0 errors.

Watching for file changes.

api-gateway:dev: [8:06:01 PM] Found 0 errors. Watching
for file changes.

api-gateway:dev:

auth-service:dev: [8:06:03 PM] Found 0 errors. Watching
for file changes.

auth-service:dev:

مزید دکھائیں ✓

```
dir dist
```

```
dir : Cannot find path 'D:\local-sports-hub\backend\auth-service\dist' because it does not exist.
```

```
At line:1 char:1
```

```
+ dir dist
```

```
+ ~~~~~~
```

```
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (D:\local-sports...th-service\dist:String) [Get-ChildItem, ItemNotFoundException]
```

```
+ FullyQualifiedErrorId :
```

```
PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildI
```

مزيد دکھائیں ✓

```
pnpm build
```

```
> auth-service@0.0.1 build D:\local-sports-hub\backend\auth-service
```

```
> nest build
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> pnpm exec tsc -p tsconfig.build.json
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> dir src
```

مزيد دکھائیں ✓

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/tsconfig.json",
  "owner": "typescript",
  "severity": 8,
  "message": "Option 'baseUrl' is deprecated and will stop
functioning in TypeScript 7.0. Specify compilerOption
'\"ignoreDeprecations\": \"6.0\"' to silence this error.\n Visit
https://aka.ms/ts6 for migration information.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 7,
```

مزید دکھائیں ✓

pnpm build

```
> auth-service@0.0.1 build D:\local-sports-
hub\backend\auth-service
> nest build
```

error TS5103: Invalid value for '--ignoreDeprecations'.

Found 1 error(s).

```
ELIFECYCLE Command failed with exit code 1.
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service>
```

pnpm exec tsc --version

Version 5.9.3

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> pnpm exec
nest info
```


pnpm build

```
> auth-service@0.0.1 build D:\local-sports-  
hub\backend\auth-service  
> nest build
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> dir dist  
dir : Cannot find path 'D:\local-sports-hub\backend\auth-  
service\dist' because it does not exist.
```

```
At line:1 char:1
```

```
+ dir dist
```

مزيد دکھائیں ✓

```
pnpm exec nest build --debug
```

```
error: unknown option '--debug'
```

```
PS D:\local-sports-hub\backend\auth-service> {
```

```
  "compilerOptions": {
```

```
    "target": "ES2022",
```

```
    "module": "NodeNext",
```

```
    "moduleResolution": "NodeNext",
```

```
    "baseUrl": ".",
```

مزيد دکھائیں ✓

TSFIL: D:/local-sports-hub/backend/auth-service/dist/main.js

TSFIL: D:/local-sports-hub/backend/auth-service/dist/app.module.js

اسی طرح کاجواب آرہا ہے ...

Starting compilation in watch mode...

api-gateway:dev:

@sports/shared:dev:

@sports/shared:dev: 8:29:05 PM - Found 0 errors.

Watching for file changes.

api-gateway:dev: [8:29:07 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.

api-gateway:dev:

auth-service:dev: [8:29:09 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.

auth-service:dev:

✓ مزید دکھائیں

PS D:\local-sports-hub\database\schema\prisma> ارے میرا

پرسما اس فولڈر میں ہے

```
{  
  "name": "@sports/shared",  
  "version": "1.0.0",
```

```
"private": true,  
"main": "dist/index.js",  
"types": "dist/index.d.ts",  
"scripts": {  
  "build": "tsc -p tsconfig.json",  
  "dev": "tsc -w -p tsconfig.json"  
},
```

مزید دکھائیں ✓

```
import { ValidationPipe } from '@nestjs/common';  
import { NestFactory } from '@nestjs/core';  
  
import { AppModule } from './app.module';  
  
async function bootstrap() {  
  const app = await NestFactory.create(AppModule);  
  
  app.useGlobalPipes(  
    new ValidationPipe({  
      whitelist: true,  

```

مزید دکھائیں ✓

ارے. env. روٹ فولڈر میں ہے

```
import * as dotenv from 'dotenv';  
import * as path from 'path';
```

```
dotenv.config({
  path: path.resolve(
    __dirname,
    '../../database/schema/prisma/.env',
  ),
});
```

`import { ValidationPipe } from '@nestjs/common';`

مزید دکھائیں ✓

```
D:\local-sports-
hub\node_modules\.pnpm\@prisma+client@6.16.2_prism
_faef801e64ddaee73ec34e7309f428a9\node_modules\@
prisma\client\src\runtime\core\engines\library\LibraryEngin
e.ts:440
```

```
auth-service:dev:      throw new
PrismaClientInitializationError(error.message,
this.config.clientVersion!, error.error_code)
```

```
auth-service:dev:      ^
```

```
auth-service:dev:
```

```
auth-service:dev: PrismaClientInitializationError: error:
```

مزید دکھائیں ✓

```
type .env
```

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres.kdnonvmznidgrir
akoif:12345678SajidJami@aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com:6543/postgres?pgbouncer=true"
```

```
DIRECT_URL="postgresql://postgres.kdnonvmznidgrirako
if:12345678SajidJami@aws-0-ap-southeast-
2.pooler.supabase.com:5432/postgres"
```

```
JWT_SECRET="eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ
```

مزيد دکھائیں ✓

```
import * as dotenv from 'dotenv';
import * as path from 'path';

dotenv.config({
  path: path.resolve(__dirname, '../.env'),
});

import { ValidationPipe } from '@nestjs/common';
import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { AppModule } from './app.module';
```

مزيد دکھائیں ✓

PM گزشتہ کل 3:03



API Gateway running on http://localhost:3000

auth-service:dev: [Nest] 14744 - 07/13/2026, 3:02:50 PM

LOG [NestFactory] Starting Nest application...

auth-service:dev: [Nest] 14744 - 07/13/2026, 3:02:50 PM

LOG [InstanceLoader] JwtModule dependencies initialized
+128ms

auth-service:dev: [Nest] 14744 - 07/13/2026, 3:02:50 PM

LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies
initialized +0ms

auth-service:dev: [Nest] 14744 - 07/13/2026, 3:02:50 PM

LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies

مزيد دکھائیں ✓

اب یہ آرہا ہے Auth Service running on http://localhost:3001

🚀 Auth Service running on http://localhost:3001
auth-service:dev: [Nest] 15140 - 07/13/2026, 3:04:57 PM
ERROR [ExceptionsHandler]
PrismaClientKnownRequestError:
auth-service:dev: Invalid `this.prisma.user.create()`
invocation in
auth-service:dev: D:\local-sports-hub\backend\auth-
service\dist\modules\auth\auth.service.js:67:45
auth-service:dev:
auth-service:dev: 64 }
auth-service:dev: 65 const hashedPassword = await

✓ مزید دکھائیں

دیکھو اسمیں رول ٹیبل میں بھی آئی ڈی موجود ہے سکیمہ میں

ارے دیکھو اس میں موجود ہے

۔ یہ کس فائل میں اور کس method کا پورا AuthService.register() فولڈر میں ہے

```
import { Injectable, UnauthorizedException,
  ConflictException } from '@nestjs/common';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';
import { PrismaService } from '@sports/shared';
import * as bcrypt from 'bcrypt';
import { RegisterDto } from '../dto/register.dto';
import { LoginDto } from '../dto/login.dto';
import { Prisma } from '@prisma/client';
```

```
@Injectable()
export class AuthService {
```

✓ مزید دکھائیں

ارے دیکھو میں ایک یوزر کو رجسٹر کرنا چاہتا ہوں تو اس میں id لینے کی
کیا ضرورت ہے بالانکہ میں تو ابھی id سیو کروں نا



schema.prisma

آپ رجسٹر ایسا بنائیں کہ ہم رول خود متعین کریں ہماری مکمل پرسما چیک کر لیں

```
import { Injectable, UnauthorizedException,
  ConflictException } from '@nestjs/common';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';
import { PrismaService } from '@sports/shared';
import * as bcrypt from 'bcrypt';
import { RegisterDto } from './dto/register.dto';
import { LoginDto } from './dto/login.dto';
import { Prisma } from '@prisma/client';
```

```
@Injectable()
export class AuthService {
```

✓ مزید دکھائیں

```
{
  "message": "Default USER role not found",
  "error": "Internal Server Error",
  "statusCode": 500
```

}Status: 500 Internal Server Error

Size: 90 Bytes

Time: 2.23 اسکو درست کر کے بھیج دیں یہ ایرر کیوں آرہا ہے

SELECT id, name

یہ کہاں چلاؤں; "Role" FROM

ارے users ہے



schema(1).prisma

فائل

ارے مجھے بات سمجھ ہی نہیں آرہی دیکھو میں چاہتا ہوں کہ لاگ ان ہو جائے تو بہتر کوڈ بنادیں آپ

```
import {  
  Injectable,  
  UnauthorizedException,  
  ConflictException,  
  InternalServerErrorException,  
} from '@nestjs/common';  
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';  
import { PrismaService } from '@sports/shared';  
import * as bcrypt from 'bcrypt';
```

```
import { RegisterDto } from '../dto/register.dto';
```

مزید دکھائیں ✓

```
import { Injectable, OnModuleInit } from '@nestjs/common';  
import { PrismaClient } from '@prisma/client';
```

```
@Injectable()  
export class PrismaService  
  extends PrismaClient  
  implements OnModuleInit  
{  
  async onModuleInit() {  
    await this.$connect();  
  }  
}
```

✓ مزید دکھائیں

ارے میرا ڈیٹا بیس خالی ہے اس میں کچھ بھی ڈیٹا نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں

مکمل seed فائل بنادیں میرے پرسماء کے مطابق اور یہ بھی بتادیں کہ کس فولڈر میں رکھینی ہے



schema(2).prisma

فائل

یہ لو فائل

> سوچنا بند کر دیا

ایک فائل تیار کر دیں

مرحلہ وار بنادیں اور یہ بھی بتادیں کہ کس فولڈر میں رکھنی ہے

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-
hub/database/schema/prisma/seed.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2307",
  "severity": 8,
  "message": "Cannot find module 'bcrypt' or its
corresponding type declarations.",
  "source": "ts",
  "startLineNumber": 2,
  "startColumn": 25,
```

✓ مزید دکھائیں

```
{
  "message": "No role exists in database. Please seed
roles first.",
  "error": "Internal Server Error",
  "statusCode": 500
}Status: 500 Internal Server Error
```

اب بھی یہ آرہا ہے

```
{  
  "name": "Ali",  
  "email": "ali@test.com",  
  "password": "123456"  
}
```

میں یہ بھیج رہا ہوں

```
} import { UnauthorizedException,  
  ConflictException,  
  InternalServerErrorException  
} from '@nestjs/common';  
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';  
import { PrismaService } from '@sports/shared';  
import * as bcrypt from 'bcrypt';  
  
import { RegisterDto } from '../dto/register.dto';
```

مزید دکھائیں

 **schema(3).prisma**
فائل

اسکو دیکھ کر درست بنادیں

سوچنا بند کر دیا

```
Status: 500 Internal Server Errorimport {
  Injectable,
  UnauthorizedException,
  ConflictException,
  InternalServerErrorException,
} from '@nestjs/common';
import { JwtService } from '@nestjs/jwt';
import { PrismaService } from '@sports/shared';
import * as bcrypt from 'bcrypt';

import { RegisterDto } from './dto/register.dto';
```

مزید دکھائیں ✓

آپ اسی فائل کو مکمل ڈی بگ کر کے بھیج دیں

```
async register(registerDto: RegisterDto) {
  try {
    const { email, password, name, ...rest } = registerDto;

    const existingUser = await this.prisma.user.findUnique({
      where: { email },
    });

    if (existingUser) {
      throw new ConflictException(
        'User with this email already exists',
      );
    }
  }
}
```

مزید دکھائیں ✓

```
Auth Service running on http://localhost:3001
auth-service:dev: ===== REGISTER
=====
auth-service:dev: {
auth-service:dev:   name: 'Ali',
auth-service:dev:   email: 'ali@test.com',
auth-service:dev:   password: '123456',
auth-service:dev:   phone: undefined,
auth-service:dev:   username: undefined,
auth-service:dev:   firstName: undefined,
auth-service:dev:   lastName: undefined
```

مزید دکھائیں

ارے میرا ڈیٹا خالی ہے یہ سمجھو آپ ایسا بنائیں کہ جب کوئی رول نا ہو تو
آپ رول خود بخود بنادیں

ارے اگر کوئی رول نا ہو اور ایڈمین رول دے دیں اسکو

اب یہ فائل مکمل بناکر بھیج دیں مکمل



schema(4).prisma

فائل

اب اسکو دیکھ کر مکمل فائل درست بناکر بھیج دیں

> سوچنا بند کر دیا

```
{
  "message": "User registered successfully",
  "user": {
    "id": "7595995c-cbfd-4bc4-aae8-75874ab38141",
    "email": "ali@test.com",
    "name": "Ali",
    "role": "ADMIN"
  },
  "token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOi3NTg3NGFiMzgxTk1OTk1Yy1jYmZkLTRIYzQtYWFiOC03NTg3NGFiMzgx"
```

مزید دکھائیں ✓

جی اگلا حصہ بنادیں

jwt.strategy.ts jwt-auth.guard.ts roles.guard.ts
roles.decorator.ts current-user.decorator.ts ارے یہ فائلز بنادیں

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/strategies/jwt.strategy.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2345",
  "severity": 8,
  "message": "Argument of type '{ jwtFromRequest:
JwtFromRequestFunction<any>; ignoreExpiration: false;
secretOrKey: string | undefined; }' is not assignable to
parameter of type '[opt: StrategyOptionsWithRequest] | [opt:
StrategyOptionsWithoutRequest]'.\n Type '{
```

مزید دکھائیں ✓

جی اسی طرح بنادیں

7:28 AM آج

```
{
  "resource": "/d:/local-sports-hub/backend/auth-
service/src/modules/auth/strategies/jwt.strategy.ts",
  "owner": "typescript",
  "code": "2345",
  "severity": 8,
  "message": "Argument of type '{ jwtFromRequest:
JwtFromRequestFunction<any>; ignoreExpiration: false;
secretOrKey: string | undefined; }' is not assignable to
parameter of type '[opt: StrategyOptionsWithRequest] | [opt:
StrategyOptionsWithoutRequest]'.\n Type '{
```

مزید دکھائیں ✓

جواب کوئی بھی آپ نہیں دے رہے وجہ سکی ہے