

Şəbəkə Qovluqları və Giriş İcazələrinin Tənzimlənməsi Hesabatı

Müəllif: **Məmmədova Samirə**

Tarix: **05 iyul 2026**

1. Ümumi Şəbəkə Arxitekturası və Laboratoriya Mühiti


Bu sənəddə Active Directory və şəbəkə qovluqlarının paylaşılması (Network Sharing) mühitində istifadəçi icazələrinin (NTFS və Şəbəkə icazələri) yoxlanılması prosesi əks olunmuşdur. Laboratoriya mühiti aşağıdakı maşınlardan ibarətdir:

- **Əsas Server (dc1)** – Paylaşılan resursların və qovluq strukturunun yerləşdiyi server mühiti.
- **Net1 kompüteri** – Şəbəkə üzərindən resurslara daxil olan və müvafiq icazələrə sahib olan müştəri (client) maşını.
- **Net2 kompüteri** – Şəbəkə qovluqlarına girişi məhdudlaşdırılmış və ya fərqli icazə səviyyəsinə malik digər müştəri (client) maşını.

2. Server Mühitində Qovluq Strukturunun Qurulması

Addım 2.1: Server üzərində diskin vəziyyəti


Əsas Serverdə (dc1) D: diski üzərində ümumi işçi qovluqlarının yerləşdirilməsi üçün sahə ayrılmışdır.



[Şəkil: Server mühitində Local Disk C və D disklərinin ümumi görünüşü]

Addım 2.2: D: Diski daxilindəki əsas qovluqlar


D: disk daxilində layihə və təhlükəsizlik məqsədləri üçün company, camera və evidence qovluqları yaradılmışdır.



[Şəkil: D disk daxilində company qovluğunun mövqeyi]

Addım 2.3: Company qovluğunun daxili strukturu

company qovluğunun daxilində departamentlərə uyğun olaraq **HR** və **IT** alt qovluqları formalaşdırılmış və şəbəkəyə paylaşılmışdır.




[Şəkil: company qovluğu daxilində HR və IT qovluqları]

3. Net1 Kompüteri Üzərindən Şəbəkə Girişinin Yoxlanılması

Addım 3.1: Net1-də şəbəkə resurslarının görünüşü


Net1 kompüteri şəbəkə mühitində serverdə paylaşılan company (dc1) resursunu uğurla görür və daxil ola bilir.



[Şəkil: Net1 kompüterində "Network locations" altında company qovluğu]

Addım 3.2: Net1-in qovluq daxili icazələri

Net1 kompüteri qovluğa daxil olduqda HR və IT qovluqlarını siyahı şəklində görür.




[Şəkil: Net1 üzərindən company qovluğunun daxili strukturu]

4. Net2 Kompüterü və Təhlükəsizlik Məhdudiyyətləri

Addım 4.1: Net2-də şəbəkə bağlantısı


Net2 kompüterü də bənzər şəkildə şəbəkə diski olaraq qovluğu öz sistemə bağlamışdır.



[Şəkil: Net2 üzərində cihazlar və şəbəkə qovluqlarının siyahısı]

Addım 4.2: Net2 istifadəçisinin HR qovluğuna girişi


Net2 kompüteri company (dc1) daxilindəki qovluqları görür, lakin onun icazə səviyyələri fərqlidir.



[Şəkil: Net2 interfeysində HR və IT qovluqlarının görünüşü]

Addım 4.3: Net2-nin HR qovluğuna uğurlu daxil olması


İstifadəçinin HR qovluğuna daxil olmaq icazəsi olduğu üçün qovluğun daxilini boş da olsa maneəsiz görə bilər.



[Şəkil: Net2 kompüterində HR qovluğunun içi (boş qovluq)]

Addım 4.4: İcazə Məhdudiyyəti və Şəbəkə Xətası (Access Denied)

Lakin eyni istifadəçi IT qovluğuna daxil olmaq istədikdə, Windows Təhlükəsizlik sistemi tərəfindən giriş bloklanır: "Windows cannot access \\dc1\\company\\IT. You do not have permission to access..." xətası ekrana gəlir. Bu, NTFS/Share təhlükəsizlik qaydalarının düzgün tənzimləndiyini sübut edir.



[Şəkil: IT qovluğuna daxil olarkən alınan Network Error pəncərəsi]

5. Nəticə

Aparılan tənzimləmələr göstərir ki, şəbəkə mühitində təhlükəsizlik siyasətləri və qrup icazələri tam tətbiq olunmuşdur. Müvafiq departament qovluqlarına yalnız icazəsi olan maşınların və istifadəçilərin (Net1) girişi təmin edilmiş, səlahiyyəti olmayan istifadəçilərin (Net2) isə IT qovluğuna girişi qəti şəkildə məhdudlaşdırılmışdır.