



1501
Volquetes con tracción a las cuatro ruedas: carga útil > 5 t

Dumper todo terreno ideal para un gran número de aplicaciones: 1501

Este versátil dumper dispone de una capacidad de carga útil de 1,5 toneladas, de un potente giro para manejar materiales y de una tracción a las cuatro ruedas twin-lock hidrostática de serie. La pala de volteo giratoria permite verter materiales sólidos de forma precisa en los puntos más estrechos. El 1501 ofrece un rendimiento superior gracias a su motor diesel Yanmar de tres cilindros y su dirección con chasis articulado. El accionamiento hidrostático no dispone de embrague ni engranajes que se desgasten, por lo que permite ahorrar los costes asociados a las piezas de recambio y la mano de obra al reemplazar estos componentes.

- El puesto de mando del operador puede accederse fácilmente desde ambos lados para una mayor comodidad.
- La dirección con tracción a las cuatro ruedas Twin-Lock hidrostática permite obtener un rendimiento óptimo incluso en terrenos irregulares.
- El tablero de instrumentos muestra una amplia selección de indicadores y diales como el indicador de nivel de combustible, la luz de advertencia de bajo nivel de combustible y la luz de freno de estacionamiento para comodidad del operador.
- La dirección articulada con trazado de manguera central permite un radio de giro estrecho y protege las mangueras.
- La pala giratoria permite descargar el material en cualquier lado de la máquina, lo que le otorga más versatilidad.

wackerneuson.com – 17.09.2013 Página: 1 / 2





1501

Volquetes con tracción a las cuatro ruedas: carga útil > 5 t

Datos técnicos

Características operativas

Carga útil	1.500 kg
Tara	1.320 kg
Capacidad del volquete - agua	330 I
Capacidad del volquete - rasa	0,65 m³
Capacidad del volquete - colmada	0,8 m³

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Diesel
Potencia del motor según ISO 3046/1	17 kW
Cilindrada	1.116 cm³
Velocidad de desplazamiento	16 km/h
Ángulo articulado	33 °
Ángulo pendular	15 °
Radio de giro	3.300 mm
Capacidad de ascenso	45 %
LxAxH	3,300 x 1,305 x 2,550 mm

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.

wackerneuson.com – 17.09.2013 Página: 2 / 2