







EG-12000-E C/T



Características.

Generador monofásico de 15Kva de pico 12Kva potencia prime - 220 V / 50Ha de corriente alterna. Gracias a su motor 4 tiempos bicilíndrico de 24 HP, brinda un funcionamiento más estable y con un mayor rendimiento en los picos de arranque. Equipado con arranque eléctrico y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Su fácil puesta en marcha y operación sencilla hacen de este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, adaptable a cualquier tipo de artefacto eléctrico dentro del rango especificado.

Especificaciones Técnicas.

Motor Modelo / Marca: GX 630 / Honda **Tipo**: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire

Cilindrada: 630 cm3

Máxima potencia: 21HP / 3600 RPM

Sistema de ignición: Bobina transistorizada

Cuadro/Cabinado: Cuadro con ruedas móviles y fijas.

Voltímetro: digital.

Ajuste de tensión:
Amperímetro: digital -

Llave de corte de C.A. térmica: Si.

Sistema de arranque: Eléctrico (incluye batería)

Capacidad tangue combustible: 24 Lts (removible, tipo lancha).

Horas de operación continuas aprox.: 3,5 Hs.

Capacidad de aceite: 1,9 Lts Frecuencia de C.A: 50 hz

Tensión: 220 Vca

Frecuencia de C.A: 50 hz

Alternador Marca: Linz Italia. Salida de C.A. máxima: 12000 VA Salida de C.A. normal: 9600 VA

Dimensiones Largo x ancho x alto: 1200 x 500 x 500

Peso en seco: 110 Kg. Cabinado: opcional.

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.