MSQL

3933

Objetivo:

- Gerir utilizadores em mysql

Criação da Base de Dados e Registos

Considere as seguintes tabelas:

clientes:

id_cliente (INT, chave primária)

nome (VARCHAR(100))

email (VARCHAR(100))

produtos:

id_produto (INT, chave primária)

nome (VARCHAR(100))

preco (DECIMAL(10,2))

vendas:

id_venda (INT, chave primária)

id_cliente (INT, chave estrangeira relacionado com clientes(id_cliente))

id_produto (INT, chave estrangeira relacionado com produtos(id_produto))

quantidade (INT)

Script criação de tabelas:

```
drop database if exists loja;

create database if not exists loja;

use loja;

create table if not exists clientes(

id_cliente INT not null primary key,

nome VARCHAR(100),

email VARCHAR(100));

describe clientes;



create table if not exists produtos(

id_produto INT not null primary key,

nome VARCHAR(100),

preco DECIMAL(10,2));

describe produtos;

create table if not exists vendas(

id_venda INT not null primary key,

id_cliente INT not null,

id_produto INT not null,

quantidade INT,

foreign key (id_cliente) references clientes(id_cliente),

foreign key (id_produto) references produtos(id_produto)
```

```
);

describe  produtos;
```

Script inserção de registos

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nome, email) VALUES

(1, 'João Silva', 'joao@example.com'),

(2, 'Maria Santos', 'maria@example.com');



INSERT INTO produtos (id_produto, nome, preco) VALUES

(1, 'Telemóvel', 299.99),

(2, 'Portátil', 899.99);



INSERT INTO vendas (id_venda, id_cliente, id_produto, quantidade) VALUES

(1, 1, 1, 2),

(2, 2, 2, 1),

(3, 2, 1,10);
```

Script consulta de dados

```
select * from produtos;

select * from clientes;

select * from vendas;



select * from vendas

                inner join clientes

                        on vendas.id_cliente = clientes.id_cliente

    inner join produtos
```

```
                    on vendas.id_produto=produtos.id_produto
    ;

select clientes.nome,clientes.email,produtos.nome,produtos.preco,vendas.quantidade
from vendas
            inner join clientes
                    on vendas.id_cliente = clientes.id_cliente
    inner join produtos
                    on vendas.id_produto=produtos.id_produto
    ;
```

1. Crie dois utilizadores:

   gestor com palavra-passe gestor123

   consulta com palavra-passe consulta123

Atribua os seguintes privilégios:

Ao utilizador gestor, dê todos os privilégios sobre a base de dados loja (incluindo SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, e alterações na estrutura).

Ao utilizador consulta, conceda apenas o privilégio de SELECT sobre todas as tabelas da base loja.

2. Liste todos os utilizadores criados.
3. Retire o privilégio de UPDATE ao utilizador gestor na tabela clientes.

4. Teste o acesso através da linha de comandos ou criando ligações no mysqlworkbench:
   - Faça login no MySQL com o utilizador consulta e tente fazer um SELECT e um INSERT. Verifique que só o SELECT funciona.

- Faça login com gestor e tente alterar um cliente (UPDATE). Verifique que o privilégio foi retirado.