UNICESUSC

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ADS21

ATIVIDADE PRÁTICA

ELICITAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO INICIAL DE REQUISITOS

Transformando o Business Model Canvas em requisitos de software

Projeto / Produto	[Nome do projeto]
Nome do Time	[Nome do time]
Integrantes	[Nome completo dos integrantes]
Professor	Prof. Sérgio Murilo Schütz
Disciplina	PMI II - Modelagem Computacional Ágil
Data / Versão	[dd/mm/aaaa] | Versão 1.0

Documento de entrega do Time de Análise e Desenvolvimento de Software

Orientações para a Entrega

Este documento é o template oficial da atividade prática de elicitação de requisitos. O Time deverá substituir todos os campos entre colchetes, manter a identificação dos requisitos e registrar decisões de forma objetiva, verificável e coerente com o BMC do projeto.

Fluxo esperado da atividade: BMC → 5W1H → Atores/Stakeholders → Requisitos Funcionais e Não Funcionais → User Stories → Critérios de Aceitação → MoSCoW → Especificação Inicial de Requisitos do Sistema.

1. Identificação e Controle do Documento

Projeto	[Nome do projeto/produto]
Time	[Nome do Time]
Versão	1.0
Data	[dd/mm/aaaa]
Responsáveis	[Integrantes responsáveis pela elaboração]
Status	[Primeira versão / Em revisão / Aprovado]

2. Visão Geral do Produto

2.1 Problema ou oportunidade

[Descreva de forma breve qual problema/oportunidade motivou o projeto.]

2.2 Objetivo do sistema

[Explique o que o sistema pretende resolver ou viabilizar.]

2.3 Público-alvo

[Identifique os principais usuários/clientes.]

2.4 Proposta de valor

[Sintetize o principal valor entregue pelo produto.]

2.5 Descrição resumida da solução

[Apresente a solução de software em um parágrafo.]

3. Mapeamento BMC → Sistema

Analise obrigatoriamente os três blocos-chave definidos na atividade.

Bloco do BMC	Informação identificada no BMC	Impacto esperado no sistema
Proposta de Valor	[Preencher]	[Preencher]
Segmentos de Clientes	[Preencher]	[Preencher]
Canais	[Preencher]	[Preencher]

4. Elicitação de Requisitos - 5W1H

Para cada bloco selecionado, responda às seis perguntas. As respostas deverão servir de evidência para a derivação dos requisitos.

4.1 Proposta de Valor

5W1H	Pergunta orientadora	Resposta do Time
What - O quê?	Quais funcionalidades, serviços ou informações o sistema precisa oferecer?	[Preencher]
Who - Quem?	Quem utiliza, solicita, administra ou é afetado por essa função?	[Preencher]
When - Quando?	Em que momento, frequência ou condição a ação ocorre?	[Preencher]
Where - Onde?	Em qual canal, plataforma, ambiente ou contexto o sistema será utilizado?	[Preencher]
Why - Por quê?	Qual problema, necessidade ou valor de negócio justifica essa função?	[Preencher]
How - Como?	Como o processo deverá funcionar do ponto de vista do usuário/negócio?	[Preencher]

4.2 Segmentos de Clientes

5W1H	Pergunta orientadora	Resposta do Time
What - O quê?	Quais funcionalidades, serviços ou informações o sistema precisa oferecer?	[Preencher]
Who - Quem?	Quem utiliza, solicita, administra ou é afetado por essa função?	[Preencher]
When - Quando?	Em que momento, frequência ou condição a ação ocorre?	[Preencher]
Where - Onde?	Em qual canal, plataforma, ambiente ou contexto o sistema será utilizado?	[Preencher]
Why - Por quê?	Qual problema, necessidade ou valor de negócio justifica essa função?	[Preencher]
How - Como?	Como o processo deverá funcionar do ponto de vista do usuário/negócio?	[Preencher]

4.3 Canais

5W1H	Pergunta orientadora	Resposta do Time
What - O quê?	Quais funcionalidades, serviços ou informações o sistema precisa oferecer?	[Preencher]
Who - Quem?	Quem utiliza, solicita, administra ou é afetado por essa função?	[Preencher]
When - Quando?	Em que momento, frequência ou condição a ação ocorre?	[Preencher]
Where - Onde?	Em qual canal, plataforma, ambiente ou contexto o sistema será utilizado?	[Preencher]
Why - Por quê?	Qual problema, necessidade ou valor de negócio justifica essa função?	[Preencher]
How - Como?	Como o processo deverá funcionar do ponto de vista do usuário/negócio?	[Preencher]

5. Stakeholders e Atores do Sistema

ID	Ator / Stakeholder	Papel no sistema/projeto	Principais necessidades
AT-01	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

AT-02	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
AT-03	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
AT-04	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

6. Requisitos Funcionais (RF)

Descrevem O QUE o sistema deve fazer. Utilize identificação sequencial e uma denominação curta baseada em ação. A atividade exige quantos RFs vocês acharem necessários para garantir todas as funcionalidades do sistema.

Exemplo: RF-001 - Cadastrar Usuário.

Padrão de escrita recomendado: “O sistema deve permitir/registrar/validar/gerar/exibir...” Cada requisito deve representar uma necessidade clara e verificável.

ID	Nome do requisito	Descrição do requisito	Origem	MoSCoW	Justificativa
RF-001	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-002	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-003	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-004	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-005	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-006	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-007	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RF-008	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

7. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Descrevem COMO o sistema deve se comportar ou restrições de qualidade. A atividade exige pelo menos 7 RNFs com critérios mensuráveis, importante salientar que o ideal é usar a **ISO/IEC 25010** para definir todos os RNFs de um software de qualidade.

Evite expressões vagas como “rápido”, “seguro” ou “fácil”. Defina uma condição verificável, por exemplo: “responder às consultas em até 2 segundos em condições normais de uso”.

ID	Categoria	Requisito mensurável	Origem	MoSCoW	Justificativa
RNF-001	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RNF-002	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RNF-003	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RNF-004	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
RNF-005	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

8. User Stories e Critérios de Aceitação

Elabore as User Stories completas. Cada história deve estar relacionada a pelo menos um requisito funcional, receber prioridade MoSCoW com justificativa e possuir no mínimo 2 critérios de aceitação testáveis.

Template obrigatório: “Como [tipo de usuário], quero [funcionalidade], para que [benefício/objetivo].”

US-001 - [Nome curto da User Story]

User Story	Como [ator], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor].
RF relacionado	RF-[___]
Prioridade MoSCoW	[Must / Should / Could / Won't]
Justificativa	[Explique brevemente a prioridade atribuída.]
CA-01	[Condição objetiva e testável.]
CA-02	[Condição objetiva e testável.]

US-002 - [Nome curto da User Story]

User Story	Como [ator], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor].
RF relacionado	RF-[___]
Prioridade MoSCoW	[Must / Should / Could / Won't]
Justificativa	[Explique brevemente a prioridade atribuída.]
CA-01	[Condição objetiva e testável.]
CA-02	[Condição objetiva e testável.]

US-003 - [Nome curto da User Story]

User Story	Como [ator], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor].
RF relacionado	RF-[___]
Prioridade MoSCoW	[Must / Should / Could / Won't]
Justificativa	[Explique brevemente a prioridade atribuída.]
CA-01	[Condição objetiva e testável.]
CA-02	[Condição objetiva e testável.]

US-004 - [Nome curto da User Story]

User Story	Como [ator], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor].
RF relacionado	RF-[___]
Prioridade MoSCoW	[Must / Should / Could / Won't]
Justificativa	[Explique brevemente a prioridade atribuída.]
CA-01	[Condição objetiva e testável.]
CA-02	[Condição objetiva e testável.]

US-005 - [Nome curto da User Story]

User Story	Como [ator], quero [funcionalidade], para que [benefício/valor].
RF relacionado	RF-[___]
Prioridade MoSCoW	[Must / Should / Could / Won't]
Justificativa	[Explique brevemente a prioridade atribuída.]
CA-01	[Condição objetiva e testável.]
CA-02	[Condição objetiva e testável.]

9. Matriz de Rastreabilidade

Relacione a origem da necessidade com o requisito, a User Story e seus critérios de aceitação. A matriz permite demonstrar que cada funcionalidade possui justificativa de negócio e condição de validação.

Origem BMC	Requisito	User Story	Critérios	Prioridade	Observação
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

10. Definição do Escopo Inicial - Especificação Inicial de Requisitos do Sistema

Com base na priorização MoSCoW, indique o que compõe a primeira versão da Especificação Inicial de Requisitos do Sistema e o que ficará para evoluções posteriores.

Classificação	Requisitos / Stories	Decisão de escopo
Must Have	[Listar IDs]	Obrigatório na Especificação
Should Have	[Listar IDs]	Planejado após o núcleo da Especificação
Could Have	[Listar IDs]	Desejável / evolução
Won't Have	[Listar IDs]	Fora do escopo desta versão

11. Premissas, Restrições e Dúvidas em Aberto

ID	Tipo	Descrição	Ação / Responsável
PR-01	[Premissa / Restrição / Dúvida]	[Preencher]	[Preencher]
PR-02	[Premissa / Restrição / Dúvida]	[Preencher]	[Preencher]
PR-03	[Premissa / Restrição / Dúvida]	[Preencher]	[Preencher]
PR-04	[Premissa / Restrição / Dúvida]	[Preencher]	[Preencher]

12. Checklist de Qualidade da Entrega

- Os três blocos obrigatórios do BMC foram analisados.
- O 5W1H foi aplicado aos três blocos.
- Os principais atores e stakeholders foram identificados.
- Os requisitos funcionais possuem identificação RF-XXX e descrição clara.
- Existem pelo menos 7 requisitos não funcionais mensuráveis.
- Foram elaboradas exatamente 5 User Stories completas.
- Cada User Story possui pelo menos 2 critérios de aceitação testáveis.
- Todos os requisitos/histórias relevantes possuem classificação MoSCoW.
- As prioridades MoSCoW foram justificadas.
- A Matriz de Rastreabilidade conecta BMC → requisito → User Story → critério.
- A Especificação dos Requisitos foi definido a partir dos Must Have.
- O documento foi revisado pelo Time antes do envio ao Classroom.

13. Critérios de Avaliação da Atividade

Critério	Peso	Evidência esperada
Mapeamento BMC	**20%**	Identificação correta dos blocos e relação com os requisitos.
User Stories	**25%**	Uso correto do template, clareza e relevância das histórias.
Requisitos Funcionais	**20%**	Identificação e descrição correta das funcionalidades do sistema.
Requisitos Não Funcionais	**20%**	Ao menos 7 RNFs com métricas mensuráveis.
MoSCoW	**15%**	Priorização coerente e justificativa para cada classificação.

14. Aprovação / Revisão do Time

Responsável	Papel no Time	Validação / Data
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]
[Preencher]	[Preencher]	[Preencher]

Entrega: conforme Plano de Ensino e atividade disponibilizada no Google Classroom.