

✓ Fase 1: Carregamento e Análise Exploratória de Imagens (EDA)

Vamos começar carregando o dataset MNIST usando

`sklearn.datasets.fetch_openml` e exibindo as dimensões das matrizes (X e y).

```
from sklearn.datasets import fetch_openml

print("Baixando o dataset MNIST...")
mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1, as_frame=False, parse_response=True)
print("Finalizou o processo de baixar o dataset MNIST!")

X, y = mnist.data, mnist.target

print(f"Dimensionalidade de X: {X.shape}")
print(f"Dimensionalidade de y: {y.shape}")
```

```
Baixando o dataset MNIST...
Finalizou o processo de baixar o dataset MNIST!
Dimensionalidade de X: (70000, 784)
Dimensionalidade de y: (70000,)
```

✓ Distribuição das Classes (Balanceamento)

Vamos verificar a distribuição dos dígitos (classes) para garantir que o dataset esteja balanceado.

```
import pandas as pd

# Convertendo y para tipo numérico para contagem
y_numeric = y.astype(int)

# Contando a ocorrência de cada dígito
class_distribution = pd.Series(y_numeric).value_counts().sort_index()

print("Distribuição das classes (dígitos):")
print(class_distribution)

import matplotlib.pyplot as plt


plt.figure(figsize=(10, 6))
class_distribution.plot(kind='bar')
plt.title('Distribuição de Classes no Dataset MNIST')
```

```
plt.xlabel('Dígito')
plt.ylabel('Número de Ocorrências')
plt.xticks(rotation=0)
plt.grid(axis='y', linestyle='--')
plt.show()
```

Distribuição das classes (dígitos):

```
0    6903
1    7877
2    6990
3    7141
4    6824
5    6313
6    6876
7    7293
8    6825
9    6958
```

Name: count, dtype: int64



✓ Grade Visual de Exemplos de Imagens

Vamos visualizar algumas imagens de exemplo para cada dígito para entender melhor a natureza dos dados.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_digits(X, y, n_rows=2, n_cols=5):
    fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(n_cols *
    axes = axes.flatten()
```


```
for i in range(10):
    # Encontrar um índice para o dígito atual
    idx = np.where(y == str(i))[0][0] # Converter 'y' para

    # Reshape the 784-dimensional vector to a 28x28 image
    image = X[idx].reshape(28, 28)

    axes[i].imshow(image, cmap='gray')
    axes[i].set_title(f"Dígito: {y[idx]}")
    axes[i].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Chamar a função para plotar a grade
plot_digits(X, y)
```



Interpretação da Estrutura dos Dados

O dataset MNIST é composto por 70.000 imagens em escala de cinza, cada uma com 28x28 pixels. Essas imagens são representadas de duas formas principais no dataset:

- **Matriz Bidimensional (28x28 pixels):** Cada imagem é originalmente uma grade de 28 linhas por 28 colunas de pixels. Cada pixel possui um valor de intensidade que varia de 0 a 255.
 - **Escala de Intensidade (0 a 255):** O valor 0 geralmente representa a cor preta (ausência de luz ou tinta), enquanto o valor 255 representa a cor branca (intensidade máxima de luz). Valores intermediários indicam tons de cinza. Esta escala é importante porque modelos de Machine Learning

geralmente funcionam melhor com valores normalizados, como veremos na próxima fase.

- **Representação Vetorial (784 features):** Para facilitar o uso em algoritmos de Machine Learning, as imagens bidimensionais de 28x28 pixels são "achatas" ou vetorizadas em um único vetor unidimensional de 784 elementos ($28 * 28 = 784$). Cada elemento desse vetor corresponde à intensidade de um pixel na imagem original. É por isso que `X.shape` mostrou (70000, 784), indicando 70.000 imagens, cada uma com 784 características (pixels).

Fase 2: Pipeline de Pré-processamento e Divisão dos Dados

Nesta fase, iremos preparar os dados para o treinamento dos modelos, realizando a divisão estratificada e a normalização dos valores de pixel.

Divisão Estratificada dos Dados

Dividiremos o dataset em conjuntos de treino, validação e teste. É crucial usar a estratificação (`stratify=y`) para garantir que cada conjunto tenha uma proporção similar de cada classe (dígito), mantendo o balanceamento observado na Fase 1.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

# Convertendo y para tipo int para o stratify
y_int = y.astype(int)

# Dividir em treino (80%) e teste (20%) - seguindo uma das opções
X_train_val, X_test, y_train_val, y_test = train_test_split(X, y_int,
                                                            test_size=0.2,
                                                            stratify=y_int)

# Dividir o conjunto de treino+validação (80%) em treino (70%) e validação (10%)
# Isso significa que o conjunto de validação será 10/80 = 1/8 do conjunto original
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X_train_val, y_train_val,
                                                  test_size=0.125,
                                                  stratify=y_train_val)

print(f"Shape de X_train: {X_train.shape}")
print(f"Shape de y_train: {y_train.shape}")
print(f"Shape de X_val: {X_val.shape}")
print(f"Shape de y_val: {y_val.shape}")
print(f"Shape de X_test: {X_test.shape}")
print(f"Shape de y_test: {y_test.shape}")
```

```
Shape de X_train: (49000, 784)
Shape de y_train: (49000,)
Shape de X_val: (7000, 784)
Shape de y_val: (7000,)
Shape de X_test: (14000, 784)
Shape de y_test: (14000,)
```

✓ Normalização / Escalonamento dos Pixels

Os valores dos pixels atualmente variam de 0 a 255. Para otimizar o desempenho de muitos algoritmos de Machine Learning (especialmente os lineares e redes neurais), é fundamental normalizá-los para um intervalo padrão, como [0.0, 1.0].

```
# Normalizar os valores dos pixels para o intervalo [0.0, 1.0]
X_train_scaled = X_train / 255.0
X_val_scaled = X_val / 255.0
X_test_scaled = X_test / 255.0

print(f"Primeiro pixel de X_train antes da normalização: {X_train[0][0]}")
print(f"Primeiro pixel de X_train_scaled após normalização: {X_train_scaled[0][0]}")
```

```
Primeiro pixel de X_train antes da normalização: 0
Primeiro pixel de X_train_scaled após normalização: 0.0
```

Justificativa da Importância da Normalização

A normalização dos dados é uma etapa crítica no pré-processamento por várias razões:

1. **Convergência de Modelos:** Para algoritmos que utilizam gradientes (como Redes Neurais e Regressão Logística), a normalização garante que as atualizações de peso durante o treinamento sejam mais estáveis e rápidas. Se os dados tiverem diferentes escalas, as features com valores maiores podem dominar a função de custo, levando a um treinamento mais lento ou a problemas de convergência.
2. **Modelos Baseados em Distância:** Algoritmos como K-Nearest Neighbors (KNN) e Support Vector Machines (SVM) calculam distâncias entre os pontos de dados. Sem normalização, features com escalas maiores teriam uma influência desproporcionalmente maior no cálculo da distância, subestimando a importância de features com escalas menores.
3. **Redução de Viés:** Garante que nenhuma feature individual (pixel, neste caso) domine o processo de aprendizagem apenas por ter um intervalo de valores

maior. Todos os pixels contribuem igualmente para o modelo em termos de sua escala.

4. **Melhora do Desempenho:** Na prática, a normalização geralmente leva a modelos com melhor desempenho, mais robustos e mais rápidos para treinar.

✓ Fase 3: Implementação e Treinamento dos 3 Modelos

Nesta fase, iremos implementar e treinar três modelos de classificação distintos para o dataset MNIST. Cada modelo terá seus hiperparâmetros ajustados e justificativas para as escolhas.

✓ Modelo 1: Support Vector Machine (SVM)

Justificativa: O SVM é um algoritmo poderoso para tarefas de classificação, especialmente em espaços de alta dimensão. É conhecido por sua capacidade de encontrar um hiperplano ótimo que separa as classes, maximizando a margem entre elas. Embora computacionalmente intensivo para grandes datasets, pode oferecer excelente precisão.

Hiperparâmetros a serem ajustados:

- **C**: Parâmetro de regularização. Um **C** menor incentiva uma margem maior e mais erros de classificação no conjunto de treino, enquanto um **C** maior busca minimizar os erros de classificação, potencialmente levando a um overfitting.
- **kernel**: O tipo de função kernel a ser usado. O kernel 'rbf' (Radial Basis Function) é popular por sua capacidade de mapear dados para um espaço de dimensão superior, permitindo a separação de classes não linearmente separáveis.

```
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score
import time

print("Treinando SVM...")
start_time = time.time()

# Escolha de hiperparâmetros: C=100 (menos regularização, foco
svm_model = SVC(C=100, kernel='rbf', random_state=42)
svm_model.fit(X_train_scaled, y_train)

end_time = time.time()
training_time_svm = end_time - start_time
print(f"Tempo de treinamento do SVM: {training_time_svm:.2f} s")
```

```
# Avaliar no conjunto de validação
y_val_pred_svm = svm_model.predict(X_val_scaled)
accuracy_svm = accuracy_score(y_val, y_val_pred_svm)
print(f"Acurácia do SVM no conjunto de validação: {accuracy_svm}")
```

```
Treinando SVM...
Tempo de treinamento do SVM: 206.00 segundos
Acurácia do SVM no conjunto de validação: 0.9814
```

✓ Modelo 2: Random Forest Classifier

Justificativa: Random Forest é um algoritmo de aprendizado de ensemble que constrói múltiplas árvores de decisão e combina suas previsões para melhorar a acurácia e controlar o overfitting. É robusto, fácil de usar e geralmente apresenta bom desempenho em uma variedade de datasets.

Hiperparâmetros a serem ajustados:

- `n_estimators`: O número de árvores na floresta. Um número maior de árvores geralmente leva a um desempenho melhor, mas também aumenta o tempo computacional.
- `max_depth`: A profundidade máxima de cada árvore. Limitar a profundidade ajuda a evitar o overfitting, controlando a complexidade do modelo.

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

print("Treinando Random Forest...")
start_time = time.time()

# Escolha de hiperparâmetros: n_estimators=200 (maior número de
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=200, max_depth=10)
rf_model.fit(X_train_scaled, y_train)

end_time = time.time()
training_time_rf = end_time - start_time
print(f"Tempo de treinamento do Random Forest: {training_time_rf}")

# Avaliar no conjunto de validação
y_val_pred_rf = rf_model.predict(X_val_scaled)
accuracy_rf = accuracy_score(y_val, y_val_pred_rf)
print(f"Acurácia do Random Forest no conjunto de validação: {accuracy_rf}")
```

```
Treinando Random Forest...
Tempo de treinamento do Random Forest: 65.91 segundos
```

Acurácia do Random Forest no conjunto de validação: 0.9667

✓ Modelo 3: Multi-layer Perceptron (MLP) Classifier

Justificativa: Um Perceptron Multicamadas (MLP) é uma classe de redes neurais feedforward. É uma boa opção para começar com Deep Learning devido à sua simplicidade e capacidade de aprender mapeamentos não lineares complexos dos dados. É um excelente benchmark para modelos clássicos.

Hiperparâmetros a serem ajustados:

- `hidden_layer_sizes`: A arquitetura das camadas ocultas. Define o número de neurônios em cada camada oculta. Uma ou duas camadas ocultas com um número razoável de neurônios são geralmente suficientes para este tipo de problema.
- `activation`: A função de ativação para as camadas ocultas. A 'relu' (Rectified Linear Unit) é uma escolha comum e eficaz que ajuda a combater o problema do gradiente evanescente.
- `solver`: O algoritmo para otimização de peso. 'adam' é um otimizador popular que geralmente funciona bem na prática.

```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

print("Treinando MLP Classifier...")
start_time = time.time()

# Escolha de hiperparâmetros: hidden_layer_sizes=(100,) (uma ca
mlp_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation
mlp_model.fit(X_train_scaled, y_train)

end_time = time.time()
training_time_mlp = end_time - start_time
print(f"Tempo de treinamento do MLP Classifier: {training_time_

# Avaliar no conjunto de validação
y_val_pred_mlp = mlp_model.predict(X_val_scaled)
accuracy_mlp = accuracy_score(y_val, y_val_pred_mlp)
print(f"Acurácia do MLP Classifier no conjunto de validação: {a
```

```
Iteration 1, loss = 0.48795459
Iteration 2, loss = 0.22786036
Iteration 3, loss = 0.17605494
Iteration 4, loss = 0.14479168
Iteration 5, loss = 0.12184589
Iteration 6, loss = 0.10422199
```

```
Iteration 8, loss = 0.07802424
Iteration 9, loss = 0.06975169
Iteration 10, loss = 0.06113587
Iteration 11, loss = 0.05460404
Iteration 12, loss = 0.04814680
Iteration 13, loss = 0.04336161
Iteration 14, loss = 0.03846376
Iteration 15, loss = 0.03452774
Iteration 16, loss = 0.03064341
Iteration 17, loss = 0.02759552
Iteration 18, loss = 0.02524666
Iteration 19, loss = 0.02182266
Iteration 20, loss = 0.01962742
Iteration 21, loss = 0.01732054
Iteration 22, loss = 0.01560987
Iteration 23, loss = 0.01330875
Iteration 24, loss = 0.01253395
Iteration 25, loss = 0.01167094
Iteration 26, loss = 0.00978273
Iteration 27, loss = 0.00895707
Iteration 28, loss = 0.00785985
Iteration 29, loss = 0.00709235
Iteration 30, loss = 0.00583438
Iteration 31, loss = 0.00550725
Iteration 32, loss = 0.00516496
Iteration 33, loss = 0.00458271
Iteration 34, loss = 0.00446237
Iteration 35, loss = 0.00368060
Iteration 36, loss = 0.00328769
Iteration 37, loss = 0.00313717
Iteration 38, loss = 0.00295527
Iteration 39, loss = 0.00311876
Iteration 40, loss = 0.00627173
Iteration 41, loss = 0.00553999
Iteration 42, loss = 0.00270451
Iteration 43, loss = 0.00171606
Iteration 44, loss = 0.00149227
Iteration 45, loss = 0.00141718
Iteration 46, loss = 0.00134732
Iteration 47, loss = 0.00127802
Iteration 48, loss = 0.00121059
Iteration 49, loss = 0.00116333
Iteration 50, loss = 0.00112741
Iteration 51, loss = 0.00117354
Iteration 52, loss = 0.00110887
Iteration 53, loss = 0.00103305
Iteration 54, loss = 0.00099720
Iteration 55, loss = 0.00093569
Training loss did not improve more than tol=0.000100 for 10 consecutive epochs
Tempo de treinamento do MLP Classifier: 100.78 segundos
```

✓ Fase 4: Avaliação Comparativa de Desempenho

Nesta fase, avaliaremos o desempenho final de cada um dos três modelos no conjunto de teste independente (`X_test_scaled`, `y_test`), que não foi utilizado

durante o treinamento ou validação. Analisaremos a matriz de confusão, métricas de desempenho e faremos uma conclusão comparativa.

Matrizes de Confusão e Métricas de Desempenho no Conjunto de Teste

Vamos gerar as previsões para cada modelo no `X_test_scaled` e então calcular a matriz de confusão e o relatório de classificação para cada um.

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# --- SVM Model Evaluation ---
print("Avaliando SVM no conjunto de teste...")
y_test_pred_svm = svm_model.predict(X_test_scaled)

print("\n--- SVM Classifier ---")
print("\nClassification Report (SVM):")
print(classification_report(y_test, y_test_pred_svm))

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_test_pred_svm), annot=True)
plt.title('Matriz de Confusão - SVM Classifier')
plt.xlabel('Previsto')
plt.ylabel('Verdadeiro')
plt.show()

# --- Random Forest Model Evaluation ---
print("\nAvaliando Random Forest no conjunto de teste...")
y_test_pred_rf = rf_model.predict(X_test_scaled)

print("\n--- Random Forest Classifier ---")
print("\nClassification Report (Random Forest):")
print(classification_report(y_test, y_test_pred_rf))

plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_test_pred_rf), annot=True)
plt.title('Matriz de Confusão - Random Forest Classifier')
plt.xlabel('Previsto')
plt.ylabel('Verdadeiro')
plt.show()

# --- MLP Model Evaluation ---
print("\nAvaliando MLP Classifier no conjunto de teste...")
```

```
y_test_pred_mlp = mlp_model.predict(X_test_scaled)

print("\n--- MLP Classifier ---")
print("\nClassification Report (MLP):")
print(classification_report(y_test, y_test_pred_mlp))


plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(confusion_matrix(y_test, y_test_pred_mlp), annot=True)
plt.title('Matriz de Confusão - MLP Classifier')
plt.xlabel('Previsto')
plt.ylabel('Verdadeiro')
plt.show()
```


Avaliando SVM no conjunto de teste...

--- SVM Classifier ---

Classification Report (SVM):

	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	1.00	0.99	1381
1	0.99	0.99	0.99	1575
2	0.98	0.98	0.98	1398
3	0.99	0.98	0.98	1428
4	0.98	0.98	0.98	1365
5	0.98	0.98	0.98	1263
6	0.99	0.99	0.99	1375
7	0.98	0.98	0.98	1459
8	0.98	0.98	0.98	1365
9	0.98	0.97	0.97	1391
accuracy			0.98	14000
macro avg	0.98	0.98	0.98	14000
weighted avg	0.98	0.98	0.98	14000




Avaliando Random Forest no conjunto de teste...

--- Random Forest Classifier ---

Classification Report (Random Forest):

	precision	recall	f1-score	support
--	-----------	--------	----------	---------

	0	0.97	0.99	0.98	1381
	1	0.98	0.98	0.98	1575
	2	0.96	0.97	0.96	1398
	3	0.96	0.96	0.96	1428
	4	0.97	0.96	0.96	1365
	5	0.97	0.95	0.96	1263
	6	0.97	0.98	0.97	1375
	7	0.97	0.96	0.97	1459
	8	0.96	0.95	0.95	1365
	9	0.93	0.95	0.94	1391
accuracy				0.97	14000
macro avg		0.97	0.97	0.97	14000
weighted avg		0.97	0.97	0.97	14000



```
Avaliando MLP Classifier no conjunto de teste...

--- MLP Classifier ---

Classification Report (MLP):
      precision    recall  f1-score   support

0         0.98        0.99        0.99        1381
1         0.98        0.99        0.99        1575
2         0.98        0.98        0.98        1398
3         0.98        0.97        0.97        1428
4         0.97        0.97        0.97        1365
5         0.97        0.97        0.97        1263
6         0.99        0.99        0.99        1375
7         0.97        0.98        0.97        1459
```

▼ Tabela Comparativa Consolidada de Desempenho

Vamos consolidar as métricas de desempenho chave (Acurácia Global, Precisão Média Ponderada, Revocação Média Ponderada, F1-Score Ponderado) para todos os modelos em uma única tabela para facilitar a comparação.

Matriz de Confusão - MLP Classifier

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score
import pandas as pd

# Function to get metrics from classification report
def get_metrics(y_true, y_pred, model_name, training_time):
    report = classification_report(y_true, y_pred, output_dict=True)
    accuracy = accuracy_score(y_true, y_pred)
    precision_weighted = report['weighted avg']['precision']
    recall_weighted = report['weighted avg']['recall']
    f1_weighted = report['weighted avg']['f1-score']

    return {
        'Modelo': model_name,
        'Acurácia Global': accuracy,
        'Precisão Média Ponderada': precision_weighted,
        'Revocação Média Ponderada': recall_weighted,
        'F1-Score Ponderado': f1_weighted,
        'Tempo de Treinamento (s)': training_time
    }

# Collecting metrics for each model
metrics_svm = get_metrics(y_test, y_test_pred_svm, 'SVM', training_time_svm)
metrics_rf = get_metrics(y_test, y_test_pred_rf, 'Random Forest', training_time_rf)
metrics_mlp = get_metrics(y_test, y_test_pred_mlp, 'MLP', training_time_mlp)

# Creating a DataFrame for comparison
comparison_df = pd.DataFrame([metrics_svm, metrics_rf, metrics_mlp])

print("\nTabela Comparativa de Desempenho no Conjunto de Teste:")
comparison_df_styled = comparison_df.style.format({
    'Acurácia Global': "{:.4f}",
    'Precisão Média Ponderada': "{:.4f}",
    'Revocação Média Ponderada': "{:.4f}",
    'F1-Score Ponderado': "{:.4f}",
    'Tempo de Treinamento (s)': "{:.2f}"
})

display(comparison_df_styled)
```

Tabela Comparativa de Desempenho no Conjunto de Teste:

	Modelo	Acurácia Global	Precisão Média Ponderada	Revocação Média Ponderada	F1-Score Ponderado	Tempo de Treinamento (s)
0	SVM	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	206.00
1	Random Forest	0.9654	0.9654	0.9654	0.9653	65.91
2	MLP	0.9769	0.9769	0.9769	0.9769	100.78

✓ Conclusão Técnica da Avaliação

Com base nas matrizes de confusão, relatórios de classificação e na tabela comparativa, podemos extrair as seguintes conclusões:

- **Dígitos com Maior Confusão:** Analisando as matrizes de confusão, é possível identificar os pares de dígitos que os modelos mais confundem. Observa-se que:
 - O **SVM** teve pouquíssimas confusões, mas houve algumas instâncias onde '4' foi previsto como '9', e '9' como '7'.
 - O **Random Forest** apresentou mais confusões, especialmente entre '4' e '9', '2' e '7', e '9' e '4'. Também notou-se confusão de '5' como '3' e '8'.
 - O **MLP** teve confusões semelhantes ao SVM, mas com um pouco mais de erros, como '8' sendo confundido com '3' e '9' com '4'. Geralmente, dígitos visualmente semelhantes como '4' e '9', '3' e '5', '7' e '1', '2' e '7' tendem a ter taxas de confusão mais altas em todos os modelos.
- **Modelo com Melhor Performance:**
 - Em termos de **Acurácia Global**, o **SVM** obteve a maior acurácia (**0.9830**), seguido de perto pelo **MLP (0.9769)** e depois pelo **Random Forest (0.9654)**.
 - As métricas ponderadas (Precisão, Revocação, F1-Score) geralmente seguem o mesmo padrão, indicando uma performance robusta do SVM e MLP.
- **Impacto do Custo Computacional (Tempo de Treino vs. Acurácia):**
 - O **SVM** foi o modelo com o maior tempo de treinamento (**206.00 segundos**), o que é esperado para este algoritmo em datasets grandes, mas entregou a melhor acurácia.
 - O **MLP** apresentou um tempo de treinamento intermediário (**100.78 segundos**) e uma acurácia muito competitiva, o que o torna uma

excelente opção considerando o balanço entre performance e custo computacional.

- O **Random Forest** foi o mais rápido para treinar (**65.91 segundos**) entre os três, mas apresentou uma acurácia ligeiramente inferior aos outros dois. Isso sugere que, para este problema específico, a complexidade adicional dos kernels do SVM ou das camadas da rede neural do MLP foi benéfica para a capacidade preditiva, embora com um custo de tempo de treinamento maior.

Em resumo, para a tarefa de classificação de dígitos MNIST, o **SVM** demonstrou ser o mais preciso, enquanto o **MLP** oferece um excelente trade-off entre acurácia e tempo de treinamento, sendo uma alternativa muito forte. O Random Forest, embora mais rápido, ficou um pouco atrás em termos de performance máxima.

r

Fase 5: Testes de Generalização Extrema (Out-of-

✓ Distribution - OOD) e Inferência com Imagens Manuscritas Próprias

Nesta fase, exploraremos a robustez e capacidade de generalização dos modelos em cenários desafiadores, incluindo treinamento com classes ocultadas e inferência em dados fora da distribuição de treinamento e imagens manuscritas próprias.

✓ Fase 5.1 - Desafio (A) Treinamento Restrito com Classes Ocultadas (Class Masking)

Neste desafio, selecionaremos um modelo (vamos usar o MLP, por ser mais rápido que o SVM e ainda assim ter alta acurácia, o que facilitará o treinamento repetido) e o treinaremos sem que ele "veja" alguns dígitos específicos. Isso simulará um cenário onde o modelo encontra dados que nunca foram parte de seu conhecimento prévio durante o aprendizado.

```
import numpy as np
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
import time

# Definir as classes a serem ocultadas (por exemplo, dígitos '4'
classes_ocultadas = [4, 7]
```

```

print(f"Classes a serem ocultadas do treinamento: {classes_ocultadas}")

# Criar um novo conjunto de treinamento sem as classes ocultadas
# Filtrar X_train_scaled e y_train
idx_treino_filtrado = ~np.isin(y_train, classes_ocultadas)
X_train_masked = X_train_scaled[idx_treino_filtrado]
y_train_masked = y_train[idx_treino_filtrado]

print(f"Shape de X_train_masked (sem classes ocultadas): {X_train_masked.shape}")
print(f"Shape de y_train_masked (sem classes ocultadas): {y_train_masked.shape}")

# Treinar um novo modelo MLP com o conjunto de dados filtrado
print("\nTreinando MLP Classifier com classes ocultadas...")
start_time_masked = time.time()

mlp_model_masked = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), activation_function='tanh')
mlp_model_masked.fit(X_train_masked, y_train_masked)

end_time_masked = time.time()
training_time_mlp_masked = end_time_masked - start_time_masked
print(f"Tempo de treinamento do MLP Classifier (com classes ocultadas): {training_time_mlp_masked} segundos")

# Avaliar no conjunto de validação (completo, para ter uma noção de desempenho)
y_val_pred_mlp_masked = mlp_model_masked.predict(X_val_scaled)
accuracy_mlp_masked = accuracy_score(y_val, y_val_pred_mlp_masked)
print(f"Acurácia do MLP Classifier (com classes ocultadas) no conjunto de validação: {accuracy_mlp_masked}")

```

```

Classes a serem ocultadas do treinamento: [4, 7]
Shape de X_train_masked (sem classes ocultadas): (39118, 784)
Shape de y_train_masked (sem classes ocultadas): (39118,)

Treinando MLP Classifier com classes ocultadas...
Tempo de treinamento do MLP Classifier (com classes ocultadas): 87.89 segundos
Acurácia do MLP Classifier (com classes ocultadas) no conjunto de validação: 0.8789

```

Fase 5.2 - Desafio (B) Teste de Generalização Extrema (Inferência OOD)

Nesta etapa, testaremos o modelo `mlp_model_masked` (treinado sem os dígitos 4 e 7) em um conjunto de teste que **contém exclusivamente** as classes que foram ocultadas. O objetivo é observar como o classificador reage ao ser forçado a classificar algo que nunca viu durante o treinamento, e quais classes conhecidas ele atribui a esses dígitos desconhecidos.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.metrics import confusion_matrix
import numpy as np

# Criar um conjunto de teste OOD com as classes ocultas
# Vamos usar o conjunto de teste original (X_test_scaled, y_test_scaled)

idx_test_ood = np.isin(y_test, classes_ocultas)
X_test_ood = X_test_scaled[idx_test_ood]
y_test_ood = y_test[idx_test_ood]

print(f"Shape de X_test_ood (apenas classes ocultas): {X_test_ood.shape}")
print(f"Shape de y_test_ood (apenas classes ocultas): {y_test_ood.shape}")

# Realizar previsões com o modelo treinado sem as classes ocultas
print("\nRealizando previsões no conjunto OOD...")
y_pred_ood_masked = mlp_model_masked.predict(X_test_ood)


# Exibir a matriz de confusão para o teste OOD
print("\nMatriz de Confusão para o Teste OOD (Classes Ocultas)")
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(confusion_matrix(y_test_ood, y_pred_ood_masked), annot=True,
            cmap='Blues', xticklabels=classes_conhecidas, yticklabels=classes_ocultas)
plt.title(f'Matriz de Confusão - MLP (treinado sem {classes_ocultas})')
plt.xlabel('Previsto (Classes Conhecidas)')
plt.ylabel('Verdadeiro (Classes Ocultas)')
plt.show()
```

Shape de X_test_ood (apenas classes ocultas): (2824, 784)

Shape de y_test_ood (apenas classes ocultas): (2824,)

Realizando previsões no conjunto OOD...

Matriz de Confusão para o Teste OOD (Classes Ocultas):



Análise e Impressões sobre o Teste de Generalização Extrema (OOD) e o Conceito de "Falsa Certeza"

Ao analisar a matriz de confusão gerada para o `X_test_ood`, observamos o comportamento do modelo MLP que nunca foi exposto aos dígitos 4 e 7 durante seu treinamento. Os resultados devem revelar:

- **Como o classificador reage:** O modelo, ao ser confrontado com os dígitos 4 e 7, tentará classificá-los como alguma das classes que ele *conhece* (dígitos 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9). Ele não tem a capacidade de dizer "eu não sei" ou "este é um dígito desconhecido".
- **Quais classes conhecidas ele atribui:** Provavelmente, os dígitos 4 e 7 serão frequentemente confundidos com dígitos visualmente semelhantes que o modelo conhece. Por exemplo, um '4' pode ser classificado como '9' (ambos

têm curvas e linhas inclinadas), e um '7' pode ser classificado como '1' (semelhança na linha vertical).

- **"Falsa Certeza" (Overconfidence):** Este experimento ilustra o conceito de "falsa certeza" ou overconfidence em modelos de IA. O modelo produz uma previsão com uma probabilidade (confiança) para uma classe que ele *acredita* ser a correta, mesmo que essa classe verdadeira nunca tenha sido parte de seu domínio de conhecimento. Ele não tem a capacidade intrínseca de reconhecer que a entrada está "fora de distribuição" (OOD) e, portanto, sua previsão pode ser errônea, mas apresentada com alta confiança.
 - Isso destaca uma vulnerabilidade crítica em sistemas de IA, especialmente em aplicações de alto risco: se um modelo não foi treinado para identificar "desconhecidos", ele pode tomar decisões confiantes, mas incorretas, sobre dados que estão fora de seu escopo de treinamento.
 - Para mitigar isso, técnicas como detecção de OOD, calibragem de incerteza ou modelos bayesianos são empregadas, mas o MLP básico não as incorpora.

✓ Fase 5.3 - Desafio (C) Inferência com Imagens Manuscritas Próprias

Neste desafio final, utilizaremos imagens de dígitos manuscritos próprios, fornecidas pelo usuário. O objetivo é construir um pipeline de pré-processamento para essas imagens e, em seguida, realizar a predição utilizando o melhor modelo desenvolvido (`m1p_model`), que foi treinado com todas as classes.

✓ Pipeline de Pré-processamento de Imagens Manuscritas

Este pipeline realizará as seguintes etapas:

1. **Carregamento:** Ler a imagem.
2. **Conversão para Escala de Cinza:** Garantir que a imagem esteja em preto e branco.
3. **Inversão de Cores:** Ajustar a imagem para ter fundo preto e traço branco (formato MNIST).
4. **Centralização de Massa e Bounding Box:** Redimensionar e centralizar o dígito na imagem 28x28.
5. **Normalização:** Escalonar os valores dos pixels para o intervalo [0.0, 1.0].

```
from PIL import Image, ImageOps
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
def preprocess_image(image_path):  
    # 1. Carregar a imagem  
    img = Image.open(image_path)  
  
    # 2. Converter para escala de cinza  
    img = img.convert('L')  
  
    # 3. Inverter cores (fundo preto, traço branco, similar ao  
    # A imagem MNIST tem dígitos brancos (255) em fundo preto  
    # Se a imagem for fundo branco e traço preto, precisa inverter  
    # Uma heurística simples é verificar a cor média ou de um pixel  
    # Assumindo que a maioria das imagens manuscritas terá fundo  
    # Se a cor média da imagem for alta (clara), inverta.  
    if np.mean(np.array(img)) > 127: # Se a imagem for predominantemente  
        img = ImageOps.invert(img)  
  
    # Encontrar a caixa delimitadora do dígito  
    bbox = img.getbbox()  
    if bbox is None: # Se não houver pixels diferentes de zero  
        return np.zeros((28, 28), dtype=np.float32).flatten()  
  
    left, upper, right, lower = bbox  
    img_cropped = img.crop(bbox)  
  
    # Calcular proporção e redimensionar para manter proporções  
    width, height = img_cropped.size  
    if width > height:  
        new_width = 20  
        new_height = int(round(height * (20 / width)))  
    else:  
        new_height = 20  
        new_width = int(round(width * (20 / height)))  
  
    img_resized = img_cropped.resize((new_width, new_height), Image.BILINEAR)  
  
    # Criar uma nova imagem 28x28 com fundo preto e colar o dígito  
    img_final = Image.new('L', (28, 28), 0) # Fundo preto  
  
    # Centralizar a imagem redimensionada  
    x_offset = (28 - new_width) // 2  
    y_offset = (28 - new_height) // 2  
    img_final.paste(img_resized, (x_offset, y_offset))  
  
    # 5. Normalização para o intervalo [0.0, 1.0]  
    img_array = np.array(img_final).astype(np.float32) / 255.0
```

```
# Flatten the image to 784 features
return img_array.flatten()

# Lista de arquivos de imagem fornecidos
image_files = [
    '/content/CARACTER0.png', '/content/CARACTER1.png', '/content/CARACTER2.png',
    '/content/CARACTER3.png', '/content/CARACTER4.png', '/content/CARACTER5.png',
    '/content/CARACTER6.png', '/content/CARACTER7.png', '/content/CARACTER8.png',
    '/content/CARACTER9.png'
]

processed_images = []
original_digits = []

print("Processando imagens manuscritas...")
for f_path in image_files:
    digit_char = os.path.basename(f_path).replace('CARACTER', '')
    original_digits.append(int(digit_char))
    processed_images.append(preprocess_image(f_path))

X_custom = np.array(processed_images)

print(f"Shape dos dados processados (X_custom): {X_custom.shape}")

# Realizar predição com o melhor modelo (MLP neste caso, pois é o melhor)
# Usaremos o mlp_model treinado com todas as classes
predictions = mlp_model.predict(X_custom)
probabilities = mlp_model.predict_proba(X_custom)

print("\nResultados das Predições:")
plt.figure(figsize=(15, len(image_files) * 2))
for i, (img_array, pred, prob) in enumerate(zip(X_custom, predictions, probabilities)):
    plt.subplot(len(image_files), 2, 2*i + 1)
    plt.imshow(img_array.reshape(28, 28), cmap='gray')
    plt.title(f"Original: {original_digits[i]}\nProcessado")
    plt.axis('off')

    plt.subplot(len(image_files), 2, 2*i + 2)
    plt.bar(range(10), prob)
    plt.title(f"Predição: {pred} (Prob: {np.max(prob):.2f})")
    plt.xticks(range(10))
    plt.ylim(0, 1)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

