

File_Pendukung	
P * id	INTEGER
* file_name	VARCHAR2 (500 CHAR)
doc_type	VARCHAR2 (15 CHAR)
file_loc	VARCHAR2 (500 CHAR)
upload_time	DATE
F * Request_hdr_req_id	INTEGER
keterangan	VARCHAR2 (500)
File_Pendukung_PK (id)	

Message	
P * id	INTEGER
F * Request_hdr_req_id	INTEGER
msg_type	VARCHAR2 (10 CHAR)
message	VARCHAR2 (800 CHAR)
create_time	DATE
Message_PK (id)	

Request_hdr	
P * req_id	INTEGER
* customer	VARCHAR2 (25 CHAR)
* company	VARCHAR2 (3 CHAR)
* no_pc	VARCHAR2 (100 CHAR)
* key_pc	VARCHAR2 (14 CHAR)
* periode_dcv_start	DATE
periode_dcv_end	DATE
pc_kategori	VARCHAR2 (5)
pc_type	VARCHAR2 (50)
periode_pc_start	DATE
periode_pc_end	DATE
no_dcv	VARCHAR2 (15 CHAR)
prod_type	VARCHAR2 (15)
req_value	NUMBER
apr_value	NUMBER
ppn	VARCHAR2 (5 CHAR)
no_faktur	VARCHAR2 (30 CHAR)
req_time	DATE
region_code	VARCHAR2 (20 CHAR)
region_desc	VARCHAR2 (30 CHAR)
area_code	VARCHAR2 (20 CHAR)
area_desc	VARCHAR2 (400 CHAR)
loc_code	VARCHAR2 (20 CHAR)
loc_desc	VARCHAR2 (300 CHAR)
file_complete	VARCHAR2 (1 CHAR)
pc_adds	VARCHAR2 (100)
dcv_status	VARCHAR2 (30)
modified_dt	DATE
modified_by	VARCHAR2 (50 CHAR)
Request_hdr_PK (req_id)	

Request_dtl	
P * id	INTEGER
F * Request_hdr_id	INTEGER
pc_linen	VARCHAR2 (50 CHAR)
prod_class	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_class_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
prod_brand	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_brand_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
prod_ext	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_ext_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
prod_packaging	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_packaging_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
prod_variant	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_variant_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
prod_item	VARCHAR2 (40 CHAR)
prod_item_desc	VARCHAR2 (100 CHAR)
request_qty	INTEGER
request_uom	VARCHAR2 (15 CHAR)
request_val_exc	NUMBER
approve_val_exc	NUMBER
ppn	NUMBER
taxcode	VARCHAR2 (10 CHAR)
pph_val	NUMBER
mf_val	NUMBER
ot_val	NUMBER
total_val_inc	NUMBER
selisih	NUMBER
notes	VARCHAR2 (100 CHAR)
modified_dt	DATE
modified_by	VARCHAR2 (50 CHAR)
Request_dtl_PK (id)	
Request_dtl_Request_hdr_FK (Request_hdr_id)	

req_line_breakdown	
P * id	INTEGER
F * Request_dtl_id	INTEGER
prod_code	VARCHAR2 (30)
prod_name	VARCHAR2 (100)
qty	INTEGER
uom	VARCHAR2 (15 CHAR)
nilai_satuan	NUMBER
value_total	NUMBER
mf_ot	VARCHAR2 (2 CHAR)
conversion_uom	NUMBER
notes	VARCHAR2 (100)
modified_dt	DATE
modified_by	VARCHAR2 (50 CHAR)
req_line_breakdown_PK (id)	
req_line_breakdown_FK (Request_dtl_id)	

holiday	
P * id	INTEGER
start_dt	DATE
end_dt	DATE
description	VARCHAR2 (50 CHAR)
holiday_PK (id)	