

## Sistemas Distribuídos-Lista3

1.

- Processo que chama e processo que executa função estão em máquinas diferentes, acarretando em espaços de endereçamento e ambiente computacional distintos;
- Representação de dados diferentes (Little Endian, Big Endian);
- Falhas de rede e das máquinas envolvidas.

### Extra: Little Endian vs. Big Endian

Sistemas representam vetores de bytes de maneiras diferentes. Considerando que temos uma *word* (32 bits) representada em hexadecimal por **0A0B0C0D**:

- Big Endian (**MSB primeiro**): Vai representar na memória (`m[]`) como `m[0] = 0A`; `m[1] = 0B`; `m[2] = 0C`; `m[3] = 0D`;
- Little Endian (**LSB primeiro**): Vai representar na memória (`m[]`) como `m[0] = 0D`; `m[1] = 0C`; `m[2] = 0B`; `m[3] = 0A`;

2.

1. Cliente faz chamada de função para servidor de RPC e espera (bloqueante) mensagem de aceitação;
2. Servidor de RPC recebe chamada de função e envia mensagem de aceitação para cliente. Servidor passa a
3. Cliente recebe aceitação, a chamada de função retorna mas ainda não há resultado. Cliente continua s
4. Ao terminar o procedimento, servidor envia resultado ao cliente via RPC;
5. Mensagem de resultado gera uma interrupção no cliente, que por sua vez envia o reconhecimento de que

### Extra: Marshalling, Unmarshalling e Stubs

Para evitar problemas por divergências nas representações de dados entre os participantes de um sistema de RPC, é feito o *marshalling* de mensagens a serem enviadas, convertendo a mensagem para uma representação de comum acordo entre os participantes. Ao receber uma mensagem, é feito o *unmarshalling* da mesma.

Tanto o *marshalling* quanto o *unmarshalling* são feitos pelos *stubs*, que são trechos de código fornecidos pelas bibliotecas de RPC e tornam o envio e recebimento de chamadas e retornos de RPC transparentes aos usuários.

3.

A sincronização de relógio resolve o problema da *ordenação global de eventos* para as máquinas cujos relógios foram sincronizados. Um exemplo de situação gerada por esse problema de ordenação em Sistemas Distribuídos é:

- Dois usuários compartilham um diretório no Dropbox;
- O **usuário 1** envia a versão **v1** de um documento e seu computador marca *12:00* no momento do envio;
- O **usuário 2** envia a versão **v2** do mesmo documento *5 minutos* depois, mas o relógio do computador dele está *1 hora* atrasado em marca *11:05* na hora do envio;
- A versão mais recente para o Dropbox fica como **v1**.

Caso os relógios dos usuários estivessem sincronizados no exemplo anterior, o problema não ocorreria.

#### 4.

A *sincronização de relógios* tem **dois problemas principais**: Qual é a hora certa e como fazer a sincronização.

O problema da hora certa é resolvido utilizando padrões internacionais e protocolos para definir uma hora certa para todos, sendo UTC (Universal Time Coordinated) o padrão utilizado atualmente. O mesmo é baseado em dois componentes: o TAI (International Atomic Time), e combina os tempos de cerca de 400 relógios atômicos de alta precisão espalhados pelo mundo, e o UT1 que é referente à rotação da Terra.

Já o método de sincronização atual para computadores é o Network Time Protocol (NTC) que utiliza UTC como referência. O sistema funciona como uma hierarquia de servidores que vão da maior pra menor precisão. Nesse sistema, clientes solicitam a hora periodicamente a três ou mais servidores e determina sua hora utilizando uma média com filtros (para a remoção de *outliers*) dos valores obtidos. A hora não é alterada imediatamente, para evitar saltos temporais e a volta no tempo. O que ocorre é que ataxa de progressão do relógio é ajustada para que o relógio local se ajuste suavemente para UTC.

#### 5.

Considerando dois computadores  $A$  e  $B$ ,  $B$  quer usar o relógio de  $A$  como referência para a sincronização:

1.  $B$  envia uma solicitação em  $T1$  (tempo registrado em  $B$ ) para  $A$ , guardadndo o valor de  $T1$ ;
2.  $A$  recebe a solicitação em  $T2$ , processa a mesma e envia a resposta em  $T3$  para  $B$ , mandando na mensagem os valores de  $T2$  e  $T3$  (tempos registrados em  $A$ );
3.  $B$  recebe a resposta em  $T4$  (tempo registrado em  $B$ );
4. Assumindo que o retardo de ida é igual ao de volta,  $B$  calcula o mesmo como  $d = ((T_4 - T_1) - (T_3 - T_2))/2$  e ajusta seu relógio para  $T_3 + d$ .

Dessa maneira,  $B$  é sincronizado a  $A$ .

#### 6.

O Network Time Protocol (NTP) funciona para sincronizar relógios com o padrão UTC e é estrutuado com uma hierarquia de servidores e clientes. No topo da hierarquia estão os computadores com relógios de maior precisão. Descendo na hierarquia, a precisão diminui.

Um determinado computador em um nível da hierarquia solicita a hora periódicamente para três ou mais servidores de uma hierarquia superior. Ele faz então uma filtragem dos resultados, para remover *outliers*, tira uma média e ajusta sua taxa de progressão para se ajustar suavemente ao horário padrão.

#### 7.

1. Relações  $x \rightarrow y$ :
  - $a \rightarrow r$
  - $h \rightarrow b$
  - $i \rightarrow n$
  - $s \rightarrow j$
  - $c \rightarrow o$
  - $d \rightarrow t$
  - $k \rightarrow e$
  - $p \rightarrow f$
  - $u \rightarrow l$
  - $g \rightarrow q$
2. Uma relação  $x \parallel y$ :
  - $p \parallel u$

3. Relações no conjunto  $E = b, k, n, u$ :
  - $b \parallel k$
  - $b \parallel n$
  - $b \rightarrow u$ :  $b \rightarrow c, c \rightarrow d, d \rightarrow t, t \rightarrow u$
  - $k \parallel n$
  - $k \parallel u$
  - $n \parallel u$
4. Relógios de Lamport para cada evento:
  - $L(a) = 1$
  - $L(b) = 2$
  - $L(c) = 3$
  - $L(d) = 4$
  - $L(e) = 6$
  - $L(f) = 10$
  - $L(g) = 11$
  - $L(h) = 1$
  - $L(i) = 3$
  - $L(j) = 4$
  - $L(k) = 5$
  - $L(l) = 8$
  - $L(m) = 1$
  - $L(n) = 4$
  - $L(o) = 8$
  - $L(p) = 9$
  - $L(q) = 12$
  - $L(r) = 2$
  - $L(s) = 3$
  - $L(t) = 5$
  - $L(u) = 7$
5. Relógios de vetor:
  - $V(a) = [1,0,0,0]$
  - $V(b) = [2,1,0,0]$
  - $V(c) = [3,1,0,0]$
  - $V(d) = [4,1,0,0]$
  - $V(e) = [5,5,1,2]$
  - $V(f) = [6,5,5,4]$
  - $V(g) = [7,5,5,4]$
  - $V(h) = [0,1,0,0]$
  - $V(i) = [0,3,1,0]$
  - $V(j) = [1,4,1,2]$
  - $V(k) = [1,5,1,2]$
  - $V(l) = [4,6,1,5]$
  - $V(m) = [0,0,1,0]$
  - $V(n) = [0,3,2,0]$
  - $V(o) = [4,3,4,4]$
  - $V(p) = [4,3,5,4]$
  - $V(q) = [7,5,6,4]$
  - $V(r) = [1,0,0,1]$
  - $V(s) = [1,0,0,2]$
  - $V(t) = [4,1,0,3]$
  - $V(u) = [4,1,0,5]$
6. Exemplo onde para exenos  $x$  e  $y$ ,  $L(x) < L(y)$  e  $V(y) < V(x)$ :
  -
7. Se  $L(x) < L(y)$ : Nada pode ser concluído;

8. Se  $V(x) < V(y)$ : Podemos concluir que  $x \rightarrow y$

8.

9.

**Vantagem:** Para um sistema com filas FIFO e sem prioridade o algoritmo é **correto** (garante o acesso exclusivo) e **justo** com a troca de apenas três mensagens por acesso à região crítica; **Desvantagem:** O algoritmo tem um ponto unico de falha, que é o coordenador da exclusão mútua. Caso o mesmo falhe de alguma maneira, o sistema falha junto.

10.

É interessante que um nó conheça seus dois próximos vizinhos pois no caso de falha de um nó o anel não será quebrado, pois o nó que se conectava com o que falhou só precisa pular o mesmo. Para o caso de falhas de mais vizinhos, seria vantajoso conhecer mais do que dois vizinhos.

11.

**ACID** é a sigla que representa o conjunto de propriedades que um sistema transacional deve apresentar. O significado de suas letras é:

“**A**” de *Atomicity*: Uma transação ou é aplicada por inteiro ou é abortada por inteiro sem modificar o estado global;

“**C**” de *Consistency*: Toda transação preserva as *propriedades* do estado global;

“**I**” de *Isolation*: Ao ler ou escrever dados, transação executa como se fosse a única no sistema (**transações ocorrem uma depois da outra**);

“**D**” de *Durability*: Ao concluir uma transação (*commit*), sistema passa a ter um novo estado global que permanece (independente de interferências externas, como falta de energia ou falhas de equipamentos).

12.

Com a implementação pode ocorrer um *deadlock*. Imaginemos que dois clientes  $C_1$  e  $C_2$  querem fazer as operações `transferencia(a, b, v)` e `transferencia(a, b, v)` respectivamente:

- $C_1$  faz `acquire(a)` e passa por `se (retirada(a, v) >= 0);`
- Enquanto isso  $C_2$  faz `acquire(b)` e passa por `se (retirada(b, v) >= 0);`
- $C_1$  vai ficar esperando pelo `acquire(b)` e  $C_2$  vai ficar esperando pelo `acquire(a)`, para sempre.

Eu resolveria o código fazendo os dois `acquire()` juntos, usando alguma ordenação global:

```
transferencia(c1, c2, v) {
    acquire(min(c1, c2))
    acquire(max(c1, c2))
    se (retirada(c1, v) >= 0)
        deposito(c2, v)
        release(c1)
        release(c2)
    retorna 0
    release(c1)
    release(c2)
```

```
    retorna -1  
}
```

### 13.

*Two Phase Locking* (2PL):

Mecanismo que serve para controle de concorrência e para a garantia de atomicidade. Faz o uso de **dois tipos de lock para cada objeto**, *read lock* (permitem outros *read locks* simultâneos, mas não um *write lock*) e *write lock* (não permite nenhum tipo de *lock* simultâneo).

Como o nome sugere, são realizadas duas fases:

1. *Expanding*, na qual os *locks* são adquiridos
2. *Shrinking*, na qual os *locks* são liberados

E tem duas variações:

- Strict Two Phase Locking: Na qual na fase de *Shrinking* os *write locks* são liberados apenas no final da transação, mas os *read locks* podem ser liberados no decorrer da mesma;
- Strong Strict Two Phase Locking: Na qual na fase de *Shrinking*, tanto os *read* quanto os *write locks* são liberados apenas no final da transação.

### 14.

*Two Phase Commit* (2PC):

### 15.

### 16.

### 17.

### 18.

### 19.

### 20.

### 21.

### 22.

### 23.

**Revisar:**

- aula 11
  - Falhas e Semântica em RPC;
  - RMI: vantagens e desvantagens
- aula 16:

- Garantindo Ordem Total
  - Questão 8: Totally ordered multicast
- aula 19:
  - Tudo
-