

[illegible]

aktive Fläche ca. 174,0 cm²
ACTIVE AREA ca. 174,0 cm²

Display : Draufsicht
LCD-Treiber : Rückseite
U1 bis U4 : LCD-Treiber MIS-6000 stat.
U5 BP-Treiber MIS-6000 stat. DI an VCC
Schnittstellenbeschreibung 371.445 921.BG
Achtung: BP-Belegung logisch "1"

DISPLAY : TOP VIEW
LCD-DRIVER : BACK
U1 TO U4 : LCD-DRIVER MIS-6000 stat.
U5 BP-DRIVER MIS-6000 stat. DI ON VCC
INTERFACE DESCRIPTION 371.445 922.BG
ATTENTION : BP-RESERVATION LOGIC "1"

Anschlussbelegung
CONTACT ASSIGNMENT
1 = DI
2 = VCC
3 = VDD
4 = VSS
5 = R
6 = FL
7 = LD
8 = CLK
9 = DO

CAD-Zeichnung (A3)				Freimaßtoleranz ISO 2768-mH		Oberfläche DIN ISO		Maßstab /		FKF 2GV18FN201		
				Datum		Name		38 / 105 / 04 statisch				
				Bearb.	04.03.96	Salzmann		Funktionsplan GV18 FN OPERATING PLAN GV18 FN				
				Gepr.								
				Norm.								
				Qual.								
03	M99/2128	30.08.99	Ba	AEG				371.219 038.FUP				Blatt 27
02	M2012/98	26.01.98	Wac									
01	M2045/96	28.03.96	Sei									
00	z.Freigabe	04.03.96	Sa									
Zust.	Änderung	Datum	Name					Ers.f.:		Ers.d.:		Bl