Logic Specification Template 論理仕様テンプレート

Student 学生	三留慎太郎	**Date** 日付	10/3
Program プログラム	6	**Program #** プログラム番号	
Instructor インストラクタ	日下部茂	**Language** 言語	Java

Design References 設計参照

Parameters パラメータ

String filename データを保持する csv ファイル名

Main
リンクリストにファイルネームで指定したデータを読み込む
カレントノードにリンクリストの先頭ノードを代入
カレントノードが null でない間
Calculator.findUpperLimit 関数を p,dof を渡して呼び出し、上端値を計算する
Output.output 関数を p,dof,topEndX を渡して呼び出し、結果を出力
カレントノードに次のノードを代入

Logic Specification Template 論理仕様テンプレート

Student 学生	三留慎太郎	**Date** 日付	10/3
Program プログラム	6	**Program #** プログラム番号	
Instructor インストラクタ	日下部茂	**Language** 言語	Java

Design References 設計参照

Parameters パラメータ

目標値 p

自由度 dof

```
findUpperLimit.
試行値(積分範囲の上限値),許容誤差,上限値の変動値,誤差フラグを初期化
  積分値と p の誤差が許容内でない間
    if 試行値==0.0
      試行値=0.00001
    Calculator.calcSimpsonIntegral 関数を呼び出し積分値を計算する
    If 目標値よりも小さすぎる
      If 誤差フラグ==false
        d=d/2
      試行値に d 加える
      誤差フラグを true に
    else if 目標値よりも大きすぎる
      If 誤差フラグ==true
        d=d/2
      試行値を d 小さくする
      誤差フラグを false に
Return 試行値
```