Sample 5-5

周波数解析

多変量畳み込み

画像処理特論

村松 正吾

動作確認: MATLAB R2023a

Fourier analysis

Multivariate convolution

Advanced Topics in Image Processing

Shogo MURAMATSU

Verified: MATLAB R2023a

準備

(Preparation)

```
close all
```

サンプル画像 $\{u[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$ の準備

(Preparation of sample image $\{u[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$)

```
% Reading original image
u = im2double(imread('cameraman.tif'));
figure(1)
imshow(u)
```

警告: グラフィックスのタイムアウトが発生しました。問題の詳細について MathWorks テクニカル サポートと共有するには、これが an unresponsive graphics client であることをサービス リクエストに含めてください。

```
title('Original')
```

Original

線形シフト不変システムのインパルス応答 $\{h[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$

(Impulse response of a linear shift-invariant system $\{h[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$

```
% Impulse response h[n]
ftype = "gaussian";
h = rot90(fspecial(ftype),2);
```

線形シフト不変システムの出力応答 $\{v[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$

(The linear shift-invariant system response $\{v[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$)

畳み込み演算 (Convolution)

$$\{v[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n} = \{h[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n} * \{u[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n} = \sum_{\mathbf{k} \in \Omega \subset \mathbb{Z}^2} u[\mathbf{k}]\{h[\mathbf{n} - \mathbf{k}]\}_\mathbf{n}$$

```
% Output v[n]
v = imfilter(u,h,'conv','full');
```

入力信号 $\{u[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$ のスペクトル

(Spectrum of input signal $\{u[\mathbf{n}]\}_\mathbf{n}$)

$$U\left(e^{\jmath\boldsymbol{\omega}^T}\right) = \sum_{\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^2} u[\mathbf{n}]e^{-\jmath\boldsymbol{\omega}^T n}, \ \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^2$$

DFT(FFT)による DSFT の周波数サンプル計算 (Frequency sampling of DSFT by DFT (FFT))

$$U[\mathbf{k}] = U\left(e^{j\boldsymbol{\omega}^T}\right)\Big|_{\boldsymbol{\omega}=2\pi\mathbf{Q}^{-T}\mathbf{k}}, \ \mathbf{k} \in \mathcal{N}(\mathbf{Q}^T)$$

関数 FFTN を利用．(The function FFTN is used.)

```
% Setting the number of frequency sample points in [0,2π)^2
nPoints = pow2(nextpow2(size(u)+size(h)-1)); % The least power of two that matches
the normal convolution
```

```
% Spectrum of u[n]
U = fftn(u,nPoints);
```

フィルタ $\{h[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$ の周波数応答

(Frequency response of filter $\{h[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$)

$$H\left(e^{\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}}\right) = \sum_{\mathbf{n}\in\mathbb{Z}^2} h[\mathbf{n}]e^{-\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}n}, \ \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^2$$

DFT(FFT)による DSFT の周波数サンプル計算 (Frequency sampling of DSFT by DFT (FFT))

$$H[\mathbf{k}] = H\left(e^{j\boldsymbol{\omega}^{T}}\right)\Big|_{\boldsymbol{\omega}=2\pi\mathbf{Q}^{-T}\mathbf{k}}, \ \mathbf{k} \in \mathscr{N}(\mathbf{Q}^{T})$$

```
% Frequency response of h[n]
H = fftn(h,nPoints);
```

出力信号 $\{v[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$ のスペクトル

(Spectrum of input signal $\{v[\mathbf{n}]\}_{\mathbf{n}}$)

$$V\left(e^{\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}}\right) = \sum_{\mathbf{n}\in\mathbb{Z}^2} v[\mathbf{n}]e^{-\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}n}, \ \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^2$$

DFT(FFT)による DSFT の周波数サンプル計算 (Frequency sampling of DSFT by DFT (FFT))

$$V[\mathbf{k}] = V\left(e^{j\boldsymbol{\omega}^{T}}\right)\Big|_{\boldsymbol{\omega}=2\pi\mathbf{Q}^{-T}\mathbf{k}}, \ \mathbf{k} \in \mathscr{N}(\mathbf{Q}^{T})$$

```
% Frequency response of v[n]
V = fftn(v,nPoints);
```

スペクトルと周波数応答の表示
(Display of spectra and frequency response)

$$V\left(e^{\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}}\right) = H\left(e^{\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}}\right)U\left(e^{\mathrm{j}\boldsymbol{\omega}^{T}}\right)$$

```
% Frequency sample points
[w1,w2] = meshgrid(-pi:2*pi/nPoints(1):pi-2*pi/nPoints(1),-pi:2*pi/
nPoints(2):pi-2*pi/nPoints(2));

% Display of spectrum U
figure(2)
mesh(w1,w2,10*log10(abs(fftshift(U))))
ax = gca;
xlabel('\omega_2 [rad]')
ylabel('\omega_1 [rad]')
```

```matlab
zlabel('Magnitude 10log_{10} |U(e^{-j\omega^T})| [dB]')
axis ij
ax.XLim = [-pi pi];
ax.XTick = [ -pi 0 pi ];
ax.XTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
ax.YLim = [-pi pi];
ax.YTick = [ -pi 0 pi ];
ax.YTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
colorbar(ax)
```



```matlab
% Display of Freq. response H
figure(3)
mesh(w1,w2,10*log10(abs(fftshift(H))))
ax = gca;
xlabel('\omega_2 [rad]')
ylabel('\omega_1 [rad]')
zlabel('Magnitude 10log_{10} |H(e^{-j\omega^T})| [dB]')
axis ij
ax.XLim = [-pi pi];
ax.XTick = [ -pi 0 pi ];
ax.XTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
ax.YLim = [-pi pi];
ax.YTick = [ -pi 0 pi ];
ax.YTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
colorbar(ax)
```

```matlab
% Display of Freq. response V
figure(4)
mesh(w1,w2,10*log10(abs(fftshift(V))))
ax = gca;
xlabel('\omega_2 [rad]')
ylabel('\omega_1 [rad]')
zlabel('Magnitude 10log_{10} |V(e^{-j\omega^T})| [dB]')
axis ij
ax.XLim = [-pi pi];
ax.XTick = [ -pi 0 pi ];
ax.XTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
ax.YLim = [-pi pi];
ax.YTick = [ -pi 0 pi ];
ax.YTickLabel = { '-\pi', '0', '\pi'};
colorbar(ax)
```

線形シフト不変システムの解析

(Analysis of linear shift-invariant systems)

周波数応答(Frequency response)の表示

$$H\left(e^{\jmath\boldsymbol{\omega}^T}\right) = H(\mathbf{z})\big|_{\mathbf{z}=e^{\jmath\boldsymbol{\omega}^T}}, \ \boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^2$$

- 振幅応答 (Magnitude response): $|H\left(e^{\jmath\boldsymbol{\omega}^T}\right)|$
- 位相応答 (Phase response): $\angle H\left(e^{\jmath\boldsymbol{\omega}^T}\right)$

2 変量周波数振幅応答の表示関数 FREQZ2 を利用．(Using FREQZ2, a display function for bivariate frequency magnitude responses.)

```
figure(5)
freqz2(h)
```