

Sample 4-2

線形シフト不変システム

相関と畳み込み

画像処理特論

村松 正吾

動作確認: MATLAB R2020a

Linear shift-invariant systems

Correlation and convolution

Advanced Topics in Image Processing

Shogo MURAMATSU

Verified: MATLAB R2020a

準備

(Preparation)

```
close all
```

入力信号 $\{u[n]\}_n$

(Input signal $\{u[n]\}_n$)

```
% Input x[n]  
u = [1 2 3];
```

フィルタカーネル $\{w[n]\}_n$

(Filter kernel $\{w[n]\}_n$)

```
% Filter kernel w[n]  
w = [-1 0 1];
```

相互相関 $\{x[n]\}_n$

(Cross-correlation $\{x[n]\}_n$)

相互相関 (Cross-correlation)

$$\{x[n]\}_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] \{w[n+k]\}_n$$

```

% Output x[n]
x = xcorr(u,w);
ndiff = length(u)-length(w);
% Extract the significant subsequence
if ndiff <= 0
    x = x(1:end+ndiff)
else
    x = x(ndiff+1:end)
end

```

```

x = 1x5
    1.0000    2.0000    2.0000   -2.0000   -3.0000

```

線形シフト不変システムの入力応答 $\{v[n]\}_n$
(The linear shift-invariant system response $\{v[n]\}_n$)

畳み込み演算 (Convolution)

$$\{v[n]\}_n = \{h[n]\}_n * \{u[n]\}_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k]\{h[n-k]\}_n$$

フィルタカーネル $\{w[n]\}_n$ の反転 (Reversing the filter kernel $\{w[n]\}_n$.)

$$\{h[n]\}_n = \{w[-n]\}_n$$

```

% Flip the elements in w[n]
h = flip(w)

```

```

h = 1x3
    1     0    -1

```

$\{h[n]\}_n$ をインパルス応答とした畳み込み演算. (A convolutional operation with $\{h[n]\}_n$ as the impulse response.)

```

% Output y[n]
v = conv(h,u)

```

```

v = 1x5
    1     2     2    -2    -3

```

入出力のプロット
(Plot of the input and output)

```

% Lengths of u, h, x and v
nu = length(u);
nw = length(w);
nx = length(x);
nv = length(v);

figure(1)

```

```


amax = max(max(abs(u)),max(abs(x)));
%% u[n]
subplot(4,1,1)
stem(0:nu-1,u,'filled')
axis([0 nx -amax amax])
xlabel('n')
ylabel('u[n]')

%% w[n]
subplot(4,1,2)
stem(0:nw-1,w,'filled')
axis([0 nx -amax amax])
xlabel('n')
ylabel('w[n]')

%% x[n]
subplot(4,1,3)
stem(0:nx-1,x,'filled')
axis([0 nx -amax amax])
xlabel('n')
ylabel('x[n]')

%% v[n]
subplot(4,1,4)
stem(0:nv-1,v,'filled')
axis([0 nx -amax amax])
xlabel('n')
ylabel('v[n]')

```



平均自乗誤差(MSE)による評価

(Evaluation in terms of the mean squared errors (MSE))

$$\text{MSE}(\{x[n]\}_n, \{v[n]\}_n) = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{n \in \Omega} |x[n] - v[n]|^2,$$

ただし, Ω は添え字集合, $|\Omega|$ は添え字の数. (where Ω denotes the index set and $|\Omega|$ means the cardinality.)

```
% Comparison between x and v
mymse = @(x,y) mean((double(x)-double(y)).^2, 'all');
mymse(x,v)
```

```
ans = 4.1908e-32
```

2変量フィルタリングと畳み込み

(Bivariate filtering and convolution)

インパルス信号 (Impulse signal)

$$\delta[\mathbf{n}] = \begin{cases} 1 & \mathbf{n} = \mathbf{0} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
% Bivariate impulse signal
D = 1
```

```
D = 1
```

フィルタカーネル $\{f[\mathbf{n}]\}_n$ の設定 (Setting of filter kernel $\{f[\mathbf{n}]\}_n$)

```
% Definition of filter kernel f[n]
f = reshape(1:9,[3 3])
```

```
f = 3x3
     1     4     7
     2     5     8
     3     6     9
```

関数 **IMFILTER** のインパルス応答はフィルタカーネル $\{f[\mathbf{n}]\}_n$ の各軸反転となる.

(The impulse response of function **IMFILTER** is an inversion of each axis of the filter kernel $\{f[\mathbf{n}]\}_n$.)

'full' オプションはクリッピングをせずに出力する. (The 'full' option outputs without clipping.)

```
% Impulse response of IMFILTER
imfilter(D,f,'full')
```

```
ans = 3x3
     9     6     3
     8     5     2
     7     4     1
```

フィルタカーネル $\{f[n]\}_n$ を各軸反転 (Flip the filter kernel $\{f[n]\}_n$ on each axis.)

```
% Flipping filter kernel f[n]
h = rot90(f,2)
```

```
h = 3x3
     9     6     3
     8     5     2
     7     4     1
```

関数 **IMFILTER** の 'conv' オプションは2番目の引数をインパルス応答 $\{h[n]\}_n$ として畳み込みを行う。

(The 'conv' option of function **IMFILTER** performs convolution with the second argument as an impulse response.)

```
% IMFILTER with the options 'conv' and 'full'
imfilter(D,h,'conv','full')
```

```
ans = 3x3
     9     6     3
     8     5     2
     7     4     1
```

オプション 'full' のみの結果と同じことが確かめられる。 (It can be verified that the result is the same as for the option 'full' only.)

関数 **IMFILTER** の 'conv' と 'full' オプションは関数 **CONV2** と同等の機能をもつ。 (The 'conv' and 'full' options of the function **IMFILTER** have the same functions as those of the function **CONV2**.)

```
conv2(D,h)
```

```
ans = 3x3
     9     6     3
     8     5     2
     7     4     1
```

画像フィルタリングの例
(Example of image filtering)

サンプル画像の読み込み (Reading a sample image)

```
% Reading image 'cameraman.tif' as double type.
I = im2double(imread('cameraman.tif'));
figure(2)
subplot(2,2,1)
imshow(I)
title('(a) Original')
```

水平Prewittカーネルの生成

(Generate a horizontal Prewitt kernel)

```
% Generate the horizontal Prewitt kernel
f = fspecial('prewitt').'
```

```
f = 3x3
    1    0   -1
    1    0   -1
    1    0   -1
```

オプションなしIMFILTER 実行

(IMFILTER without any option)

```
% IMFILTER w/o any option
J = imfilter(I,f);
subplot(2,2,2)
imshow(J+.5)
title('(b) Prewitt w/o any option ')
```

'corr' オプション付きIMFILTER 実行

(IMFILTER without the option 'corr')

```
% IMFILTER w the option 'corr' (Correlation mode)
K = imfilter(I,f,'corr');
subplot(2,2,3)
imshow(K+.5)
title(sprintf('(c) Prewitt w "corr" (MSE w (b): %4.2f)',mymse(J,K)))
```

フィルタカーネル $\{f[n]\}_n$ を各軸反転 (Flip the filter kernel $\{f[n]\}_n$ on each axis.)

```
% Flipping filter kernel f[n]
h = rot90(f,2)
```

```
h = 3x3
   -1    0    1
   -1    0    1
   -1    0    1
```

'conv' オプション付きIMFILTER 実行


(IMFILTER without the option 'conv')

```
% IMFILTER w the option 'conv' (Convolution mode)
L = imfilter(I,h,'conv');
subplot(2,2,4)
imshow(L+.5)
title(sprintf('(d) Prewitt w "conv" (MSE w (b): %4.2f)',mymse(J,L)))
```


(a) Original




(b) Prewitt w/o any option



(c) Prewitt w "corr" (MSE w (b): 0.00)



(d) Prewitt w "conv" (MSE w (b): 0.00)



(b),(c),(d)の結果はすべて同じ. (The results in (b), (c), and (d) are all the same.)

© Copyright, Shogo MURAMATSU, All rights reserved.