Sample 9-2

離散ウェーブレット変換ブロックDCTのフィルタバンク実装

画像処理特論

村松 正吾

動作確認: MATLAB R2020a

Discrete wavelet transform

Filter bank implementation of block DCT

Advanced Topics in Image Processing

Shogo MURAMATSU

Verified: MATLAB R2020a

準備

(Preparation)

```
close all
```

ブロックサイズの設定

(Settings of block size)

```
% # of channels
nChs = 4;
```

入力信号の生成

(Generation of input)

```
% Input signal
u = rand(1,3*nChs);
u = [0 u zeros(1,nChs-1)];
```

並列フィルタバンク実装

(Parallel filter bank implementation)

```
% DCT matrix
P = dctmtx(nChs);

% IDCT matrix
Q = P.';

% Analysis process
```


```
s = cell(nChs,1);
for iCh = 1:nChs
    hk = fliplr(P(iCh,:));
    % Decimation
    s{iCh} = downsample(conv(hk,u),nChs);
end
s = cell2mat(s);

% Synthesis process
v = 0;
for iCh = 1:nChs
    fk = Q(:,iCh);
    % Interpolation
    vk = conv(fk,upsample(s(iCh,:),nChs));
    v = v + vk;
end
```

信号表示

(Signal display)


```
figure(1)
subplot(3,nChs,1:nChs)
stem(0:length(u)-1,u,'filled')
title('Input u[n]')
xlabel('n')
ax = gca;
ax.XLim =[ 0 length(v)];
for iCh = 1:nChs
    subplot(3,nChs,nChs+iCh)
    stem(0:size(s,2)-1,s(iCh,:),'filled')
    title(['Subbnad s_' num2str(iCh-1) '[m]'])
    xlabel('m')
    ax = gca;
    ax.YLim = [min(s(:)) max(s(:))];
end
subplot(3,nChs,2*nChs+(1:nChs))
stem(0:length(v)-1,v,'filled')
title('Outut v[n]')
xlabel('n')
ax = gca;
ax.XLim =[ 0 length(v)];
```



合成フィルタのインパルス応答(基底ベクトル)

(Impluse responses of synthesis filters; basis vectors)


```
figure(2)
for iCh = 1:nChs
    fk = Q(:,iCh);
    subplot(nChs/2,2,iCh)
    stem(0:length(fk)-1,fk,'filled')
    title([ 'f_' num2str(iCh-1) '[m]' ])
    xlabel('m')
    ax = gca;
    ax.YLim =[ min(Q(:)) max(Q(:)) ];
end
```



合成フィルタの周波数応答(基底ベクトル)

(Frequency responses of synthesis filters; basis vectors)

```
figure(3)
fftPoints = 512;
F = zeros(fftPoints,nChs);
legends = cell(nChs,1);
for iCh = 1:nChs
    fk = Q(:,iCh);
    if iCh == 1
        [F(:,iCh),W] = freqz(fk,1,fftPoints);
    else
        F(:,iCh) = freqz(fk,1,fftPoints);
    end
    legends{iCh} = [ 'F_' num2str(iCh-1) ];
end
plot(W/pi,abs(F)) %20*log10(abs(F)))
axis([0 1 0 ceil(sqrt(nChs))]) %-70 10])
xlabel('Normalized Frequency (x\pi rad/sample)')
ylabel('Magnitude') % (dB)')
legend(legends, 'Location', 'southeast')
grid on
```



ポリフェーズ行列実装

(Polyphase matrix implemenation)

分析合成処理 (Analysis and synthesis process)

$$\mathbf{E}(z) = \begin{pmatrix} h_0[0] & h_0[1] & \cdots & h_0[M-1] \\ h_1[0] & h_1[1] & \cdots & h_1[M-1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{M-1}[0] & h_{M-1}[1] & \cdots & h_{M-1}[M-1] \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}(z) = \begin{pmatrix} f_0[M-1] & f_1[M-1] & \cdots & f_{M-1}[M-1] \\ f_0[M-2] & f_1[M-2] & \cdots & f_{M-1}[M-2] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_0[0] & f_1[0] & \cdots & f_{M-1}[0] \end{pmatrix}$$

1 列から 17 列

0 0 0 0.1302 0.0924 0.0078 0.4231 0.6556 0.7229 0.5312 0.

```
% Serial/Parallel conversion
x = cell(nChs, 1);
idx = 1;
for phase = 0:nChs-1
    x{idx} = downsample(u,nChs,mod(nChs-1-phase,nChs));
    idx = idx + 1;
end
x = cell2mat(x);
disp(x)
        0
                                           0
            0.4231
                              0.0986
                     0.1088
       0
            0.0078
                     0.5312
                              0.1343
                                           0
        0
            0.0924
                     0.7229
                              0.1265
                                           0
            0.1302
                     0.6556
                              0.6318
% Analysis process w/ the polyphase matrix
E = fliplr(P); % E = PJ
s = E*x;
disp(s)
       0
            0.3267
                   1.0093
                              0.4956
                                           0
       0
          -0.1685
                   0.4091
                              0.3462
                                           0
       0
            0.2265
                   -0.2449
                              0.2348
                                           0
       0
          -0.1345
                   0.0227
                              0.1494
% Synthesis process w/ the polyphase matrix
R = flipud(Q); % R = JQ
y = R*s;
disp(y)
            0.4231
                    0.1088
                              0.0986
            0.0078
                   0.5312
                              0.1343
        0
            0.0924
                     0.7229
                              0.1265
                                           0
            0.1302
                     0.6556
                              0.6318
% Parallel/Serial conversion
v = 0;
idx = 1;
for phase = nChs-1:-1:0
    v = v + upsample(y(idx,:),nChs,phase);
    idx = idx + 1;
end
disp(v)
 1 列から 17 列
       0
                0
                                      0.1302
                                               0.0924
                                                        0.0078
                                                                 0.4231
                                                                          0.6556
                                                                                   0.7229
                                                                                            0.5312
 18 列から 20 列
       0
```

© Copyright, Shogo MURAMATSU, All rights reserved.