

김민성 Backend Engineer

mskim.bm@gmail.com 010-8976-2340 github.com/mskim98

Summary

한정된 자원을 효율적으로 사용하며 측정치를 근거로 문제에 접근하고 테스트로 검증하는 **JAVA/Spring** 백엔드 개발자입니다. 비동기 처리, 고가용성, 안정성, 병목 개선에 강점을 가지고 있습니다.

- 커머스, LLM, ERP, 위치 기반 서비스 등 다양한 도메인에서 백엔드 시스템을 설계하고 개발한 경험이 있습니다.
- AI로 코드 품질을 검증하며 요구사항을 충족하는 서비스를 구현한 경험이 있습니다. 직접 구현한 코드는 AI를 코드리뷰어, 검증기, 보고서 생성기로 역할 분리한 **Harness**로 로직/설계 검토와 테스트 검증, 품질 보고서 정리를 수행한 경험이 있습니다.
- 정합성, 멍등성이 중요한 결제 기능, 고가용성을 위한 **Redis Cluster** 구축, 자원 효율성을 위한 스레드 풀 튜닝과 **Reactive** 기술의 도입, 장애 전파 방지를 위한 서킷브레이커를 구현해보았습니다.

Project

AI 튜터링 서비스(Opener) 백엔드 리드 · 9인 팀(백엔드 2인) · 2025.12 ~ 2026.03 [GitHub](#)

학생이 수능·모의고사 문제를 질문하고 실시간 AI 튜터링을 받는 교육 플랫폼

기술 | Spring, Spring AI, Reactor, PostgreSQL/pgvector, Redis, RabbitMQ, Resilience4j

실시간 채팅 스트리밍

학생이 문제를 질문하면 LLM 응답을 SSE로 글자 단위로 반환하는 튜터링 채팅 기능

- 토큰 서빙을 LLM 응답 스트림에 논블로킹 방식의 **Reactive flux**를 구독하여 응답을 기다리는 동안 요청 스레드를 점유하지 않게 하고, 토큰마다 거치는 **Redis** 저장 같은 블로킹 I/O는 오프로딩으로 별도 스레드에서 비동기 처리해 이벤트 루프가 다른 세션을 막지 않게 설계했습니다.[Blog: 추가예정]
- 호출 성격이 다른 LLM과 **Redis**에 별도 서킷브레이커 정책을 두어 한쪽 장애가 반대쪽 경로를 막지 않게 설계했습니다.

채팅 세션 저장소

진행 중인 대화를 **Redis**에 버퍼링해 멀티턴 문맥으로 쓰고, 세션이 끝나면 **PostgreSQL**에 영구 저장하는 기능

- 채팅 세션 저장소를 **Master 3 / Replica 3**의 **Redis Cluster**로 구성하고 같은 세션의 키를 **Hash Tag**로 동일 슬롯에 두어 멀티키 연산을 원자적으로 처리하며, 인증용 저장소는 분리해 장애가 전파되지 않게 설계했습니다.
- 멀티턴 채팅 이력의 쓰기는 **Master**, 조회는 **Replica**로 라우팅하는 **CQRS** 형태로 분리하고, 조회는 다시 프롬프트용 최근 **N**턴과 요약, 영속화용으로 나눴습니다. 쓰기 직후 읽는 경로만 **Master**로 고정해 복제 지연에 의한 누락을 방지했습니다.

합계 **107,238 ops/s**, 쓰기 p95 **1.34ms**, 응답 p95 **133ms**

- 대화 이력 저장 시 **RabbitMQ**를 통해 비동기로 이벤트를 발행하여 **DB**에 적재하도록 하고, 컨슈머가 저장시점의 데이터 상태에 따라 유실, 재시도 실패 이벤트만 **DLQ**로 후속처리할 수 있게 적재하였습니다.

RAG 검색 파이프라인

질문과 유사한 수학 모의고사 문제·풀이를 **pgvector**를 통해 유사문제 생성, 제공 기능

- **HNSW** 인덱스 기반 **Vector DB**를 이용하여 수학 문제, 풀이를 평균 **361ms**로 검색하여 LLM에 질의하는 **RAG**를 구축하였고 적재된 데이터가 없는 경우 **Fallback** 파이프라인으로 분리하여 검색 실패가 응답 실패로 이어지지 않게 설계했습니다.

- 질문 20개에 정답 분류를 붙여 두고 상위 5건 안에 정답 분류 문서가 들어오는 질문의 정답율로 정확도를 측정하여 RAG 도입을 통한 문서 서칭 정확도 향상을 측정했습니다. Hit Rate@5 85%(17/20)
- 그림이 Asymptote 소스 텍스트로 적재된 청크(787개, 13.6%)가 유사도를 낮추는 것을 찾아 색인 대상에서 제외했습니다.

인증/세션, 인프라, 관측

폼·카카오 OAuth2 로그인과 JWT 세션, 컨테이너 배포 파이프라인과 지표 수집

- 로그아웃 시 access token을 Redis 블랙리스트에 남은 수명만큼 등록하고 refresh 토큰을 함께 폐기하며, Redis 장애 시에는 인증을 거부하는 fail-close로 구성했습니다.
- Multi-stage Dockerfile 이미지를 GitHub Actions에서 레지스트리 캐시로 빌드해 EC2에 자동 배포하고, SSE 전용 Nginx location에 proxy_buffering off를 두어 청크를 즉시 전달하게 구성했고, Actuator + Prometheus + Grafana로 처리량·지연·서킷 상태를 관측하도록 구성했습니다.

이커머스 백엔드(groom-shopping) 팀장 · 4인 팀 · 2025.10 ~ 2025.12 [GitHub](#)

상품을 주문·결제하고 쿠폰과 추천 이벤트를 운영하는 이커머스 백엔드

STACK | Spring, JPA, PostgreSQL, Redis, Kafka, Resilience4j

한정 수량 쿠폰 파이프라인

정해진 수량의 쿠폰을 동시에 몰리는 요청에 발급하고, 기간이 끝나면 자동으로 비활성화하는 기능

- 쿠폰 이벤트 발행시 Redis Lua를 이용한 선제적 판별 이후 사용자 ID로 해싱하여 여러 파티션에 나누어 적재하고 컨슈머들이 병렬 처리할 수 있게 설계하여 대규모 요청을 감당할 수 있게 설계했습니다.
(조건 : rps 2,000, 총 10만 건에서 재고) 발급 완료 p95 118ms, 오버셀링 없음
- 발급 가능 여부는 중복 검사, 재고 차감, 발급자 등록을 Redis Lua로 원자적으로 처리, I/O작업을 분리해 즉시 반환하고 Kafka로 이벤트를 발행하여 비동기로 처리하였습니다. 직접적인 DB 접근을 한정하여 커백션 풀의 고갈 가능성과 서버부하를 낮추었습니다.
- 특정 쿠폰 재고에 UPDATE가 집중되는 Hot Row 문제를 발행 테이블의 INSERT 구조로 전환하여 Row Lock을 제거하고, 동시 요청 간 쓰기 경합을 완화했습니다.

PG 결제 보상 파이프라인

PG 결제 승인 뒤 주문 확정 같은 DB 후처리가 실패하면 승인된 금액을 자동으로 취소해 돈과 장부를 맞추는 기능

- 비가역적인 PG 승인과 가역적인 DB 후처리를 한 트랜잭션에 묶지 않고, 승인은 트랜잭션 밖 · 후처리는 독립 트랜잭션으로 갈라 후처리 실패를 보상 트랜잭션으로 되돌리도록 설계했습니다.
- 결제 후속 처리를 Outbox 패턴으로 별도의 결제 테이블에 적재 후 Kafka로 이벤트를 발행하여 유실을 방지하고 재처리 할 수 있게 설계했습니다.
- 결제를 상태 머신으로 추적,관리하여 정상적이지 않는 경로로 동작하지 못하게 설계했습니다.
- 결제 완료 건을 재시도하지 못하게 하고, 취소 먹등키를 고정해 응답만 유실된 재시도가 이중 취소가 되지 않게 설계했습니다. 실패는 지수 백오프로 미루고 한도 초과 시 DLQ로 넘겨 후속 처리할 수 있게 했습니다.
- 승인과 취소 서킷을 분리해 승인 장애가 취소 호출까지 차단하지 않게 하고, 배치가 한 페이지로 대기를 비우지 못하면 취소 회로를 열고 회로 OPEN 시간을 배치 주기보다 길게 두어PG 장애 구간에는 다음 회차를 생략하도록 설계했습니다.

장애 주입 실측: 취소 장애 중 p95 310ms, 승인 장애 중 fast-fail p95 649.2ms, PG 미도달 차단 97.8%

주문 시 상품 재고를 차감하고 동시 주문에서 초과 판매를 막는 기능

- 낙관적 락, 조건부 UPDATE, 비관적 락을 같은 부하로 비교해 비관적 락을 기본 전략으로 두고, 주문 진입 시 Redis 선점 게이트로 주문 시점 검증이 못 되는 경쟁 구간을 DB 도달 전에 차단하게 설계했습니다. 커백션 풀 크기는 부하 실측으로 정했습니다. 주문 1만 건 기준 성공률 100%, p95 100.9ms, 오버셀링 0

휠 파인더(Wheel Finder) 팀장 · 4인 팀 · 2025.09 ~ 2025.10 [GitHub](#)

전동 휠체어·스쿠터 사용자를 위한 카카오 지도 기반 충전소 정보·경로 안내 플랫폼

기술 | Spring Boot, JPA, PostgreSQL, Redis, OAuth2, SSE, Next.js, Nginx, Docker

보호자 실시간 위치, 경로 공유

보호자가 전동보장구 사용자의 현재 위치와 안내 중인 경로를 실시간으로 보는 기능

- 위치 이벤트를 Redis Pub/Sub으로 발행하고 각 인스턴스가 구독해 자기 SSE 연결에 전달하도록 구성하여 보호자가 어느 인스턴스에 연결해도 위치가 도달하게 설계했습니다. 경로는 Redis Stream에 남겨 발행 뒤에 접속한 보호자도 안내 중인 경로를 조회할 수 있게 했습니다.
- 연결 생명주기 콜백으로 끊어진 커백션을 회수하고 재연결 시 기존 연결을 교체해 같은 관계에 커백션 1개만 유지하도록 설계했습니다.

인증, 배포 구성

소셜·폼 로그인과 JWT 세션, Nginx·Docker 기반 배포

- 카카오, 네이버, 구글 OAuth2와 폼 로그인을 구현하였습니다.
- Nginx 리버스 프록시와 Docker 인프라를 설계하고 기획안·ERD·API 명세서로 팀원 간 개발 범위와 인터페이스를 정의했습니다.

발주관리시스템 팀장 · 3인 팀 · 2025.03 ~ 2025.04

프랜차이즈 본사 품목을 전국 점포가 발주하고 마감 후 파트너에게 전달하는 시스템

기술 | NestJS, PostgreSQL, Nginx, Docker

RBAC 인증, 인가 및 트랜잭션 관리

본사·점포·파트너 역할별 권한 제어와 발주 데이터의 일관성 유지

- JWT 검증 → 역할 확인 → 리소스 권한 평가로 이어지는 3단계 Guard 체인을 구성하고 Custom Decorator로 권한을 선언적으로 부여했습니다.
- 전역 TransactionInterceptor로 트랜잭션을 자동 바인딩해 부분 실패 시 자동 롤백되도록 했습니다.

커서 기반 페이지네이션 및 발주 자동화

발주 목록 조회와 정기 발주 자동 생성

- 발주 목록을 커서 기반 페이지네이션으로 구현해 웹·모바일 공통으로 제공합니다. 응답 시간 **10ms**
- CRON 스케줄러로 요일·시간별 발주 주기를 자동화했습니다.

Skills

Language : Java, TypeScript, JavaScript

Framework : Spring(Boot, MVC, WebFlux, AI), NestJS, NextJS

Database : PostgreSQL, MySQL, Redis, pgvector, JPA

Message Queue : Kafka, RabbitMQ

Infra : Docker, Nginx, AWS(EC2, S3, RDS), GitHub Actions

Monitoring : Prometheus, Grafana, Loki

Activity

구름 백엔드 부트캠프 대상 2026.01

구름(goorm) 주관

구름 백엔드 부트캠프

2025.07 ~ 2026.01

Spring 기반 백엔드 심화
과정

테커(Techeer)

2023.12 ~ 진행 중

개발자 커뮤니티 활동

Education

인천대학교 / 메카트로닉스공학과 / 2018.03 ~ 2025.02 (졸업)

BACKEND ENGINEER · PORTFOLIO

김민성

MINSUNG KIM

요청이 몰리는 구간에서 처리량 · 스레드 자원 · 장애 복구를 함께 지키는 서버를 설계합니다.

대용량 처리

505 → 2,000 RPS

재고 1만 개에 초당 2,000건 선착순 요청 — 초과 · 중복
발급 0, 발급 p95 32.3초 → 118ms
재고 행 잠금(505 RPS) → Redis 판정 선행 · Kafka
비동기 확정 · DB 커넥션 최대 4개(인증 제외)

고가용성

Master 장애 → 7.85초 쓰기 재개

Redis 단일 노드(단일 장애점) → 채팅 세션만 Cluster
이중화 · 장애 판정 5초 + 자동 승격
PG 승인 뒤 DB 실패 200건 → 보상 배치가 사람 개입
없이 취소(p95 98.5초)

AI 품질 검증

리뷰 · 검증 · 보고서 역할 분리

현장 요구사항 파악 · 리서치로 더 나은 개발 옵션 제시
구현 코드는 AI 하네스로 로직 · 설계 검토 → 테스트
기반 검증 → 품질 보고서 정리

Phone

010-8976-2340

Email

mskim.bm@gmail.com

GitHub

github.com/mskim98



이커머스 백엔드

pg.03

구조와 부하 지점
도메인 구성 · 요청이 몰리는 자리

pg.04-09

쿠폰 발급
시퀀스 · 접근 · 결과 · 튜닝 · 폴백

pg.10-12

결제
시퀀스 · 파이프라인 · 보상

개발 방식

pg.19

AI 하네스
코드 리뷰어 · 검증기 · 보고서 생성기 역할 분리

AI 튜터링

pg.13

구조와 응답 경로
저장소 분리 · 스트리밍 전달 경로

pg.14-17

실시간 스트리밍
시퀀스 · 스레드 모델 · 오프로딩 · 서킷

pg.18

세션 저장소
Cluster 이중화 · 읽기 분산


ABOUT ME

두 팀 프로젝트 모두 백엔드 리드로 참여해, 동시성·외부 연동·실시간 전송처럼 실패가 데이터에 남는 경로를 맡았습니다. 선택한 구조마다 부하 측정으로 근거를 남겼습니다.

이커머스 백엔드 · 4인 팀 팀장
(2025-10 ~ 2025-12)
AI 튜터링 · 9인 팀 백엔드 리드
(2025-12 ~ 2026-03)

한정 수량 쿠폰 발급과 결제(승인 · 보상)를 다루는 이커머스 백엔드. **쿠폰 발급 · 결제 두 갈래**를 설계 · 구현 전 구간에서 담당 (4인 팀 팀장 · 백엔드 리드, 도메인 모델링 · 동시성 제어 · 결제 연동 · 부하 테스트 주도).

- Spring
- JPA
- PostgreSQL
- Redis
- Lua
- Redisson
- Kafka
- Resilience4j
- Docker
- Nginx
- k6
- Grafana



04

이커머스 · 쿠폰 발급 · Sequence

발급 한 건이 흐르는 순서

접수는 톰캣 스레드, 확정은 컨슈머 스레드 — ⑥에서 응답이 끝난다

문제 한 트랜잭션 안의 재고 행 잠금이 모든 요청을 직렬화 — 2,000 RPS 에서 p95 **32.3초**. 그래서 접수와 확정을 나눈.

⑥ 의 202 + requestId 로 응답이 끝나고 ⑦~⑩ 은 요청 스레드와 무관. **p95 118ms** 는 ①~⑫ — 접수가 아니라 **확정 확인까지**.



트랜잭션은 INSERT 한 번으로, 요청 스레드는 커넥션 없이

커넥션 풀 50 · 컨슈머 4 · 인증 제외 측정 — 쿠폰 경로의 요청 스레드는 Redis 판정과 이벤트 발행까지, DB 는 컨슈머의 INSERT 한 번만


STEP 1

판정 선행

Redis 가 재고 · 중복 발급 여부를 **선제적으로 판별**해 발급 가능한 요청만 통과 — DB 부하를 낮춤

요청 스레드

가상 스레드 — 풀 크기 제한 없음, 쿠폰 경로에서 DB 커넥션 미점유



2,000 RPS 에서 동시 처리 p95 12건 · 최대 102건(1회)

STEP 2

락 대기는 트랜잭션 밖

분산락 대기 · Redis 되돌림은 트랜잭션 밖(**NOT_SUPPORTED**), 저장만 **REQUIRES_NEW · timeout**. 쿠폰 커넥션 50 → 1(락이 저장을 직렬화)

컨슈머 4

키 userId 로 파티션 4개에 분산 · poll 한 번에 최대 500건



INSERT ... ON CONFLICT 한 번


STEP 3

확정을 컨슈머로

요청 경로의 트랜잭션을 없애고, 재고 행 UPDATE 대신 **발급 행 INSERT 한 번**. 쿠폰 커넥션 1 → 4(컨슈머 병렬)

커넥션 풀 50

확정을 맡은 컨슈머만 커넥션 사용



최대 4 / 50 · 대기 0

■ 실제 작업 중 □ 비어 있음

트랜잭션 범위 — 쿠폰 경로에서 커넥션을 쓰는 구간은 컨슈머뿐



요청 스레드 — 트랜잭션 · 커넥션 없음

컨슈머 스레드 — INSERT 만 REQUIRES_NEW · timeout 10초

같은 부하에서 505 → 2,000 RPS, p95 32.3초 → 118ms

세 단계 모두 2,000 RPS × 50초 · 총 10만 건 · 재고 1만 · 사용자 9만 명(1만 건은 같은 사용자 재요청) · 인증 제외 — 한 번에 하나씩 바꾸고 다시 측정

2,000 RPS

서버 수신 속도

505 RPS → 유입 전량 수신

118ms

발급 요청 p95

32.3초 → 118ms

10,000건

재고 1만 중 발급

6,676 · 460 → 10,000

4개

쿠폰 경로 커넥션 최대

풀 50 중 · 50 → 1 → 4

단계	수신 속도 (RPS)	p95	발급	커넥션	조회 성공	잠금 초과 거절
1단계 — DB 행 잠금	505	32.3초	6,676	50	20%	0
2단계 — 판정 선행 · 분산락	1,232	12.8초	460	1	100%	64,106
3단계 — 비동기 확정	2,000	118ms	10,000	4	100%	0
3단계 · 스파이크 5,000 RPS	2,100	1,647ms	10,000	4	100%	0



컨슈머 · 파티션 수 — 늘려도 확정이 빨라지지 않고 커넥션만 증가

파티션 = 컨슈머 4 · 8 · 16 을 같은 부하(2,000 RPS × 50초)로 지점마다 재기동 · 워업 1회 뒤 3회, 확정 p95 가 가장 짧은 회차 기준 → 컨슈머 · 파티션 4 로 확정

39ms

컨슈머 4 확정 p95

8 → 39ms · 16 → 52.5ms

1.75 → 6.95개

평균 점유 커넥션

컨슈머 4 → 16 · 풀 50

8.2 → 2.7행

INSERT 한 번에 담긴 행

호출 1,216 → 3,641회

4 = 4

파티션 = 컨슈머

파티션당 컨슈머 1개

컨슈머	확정 p95	접수 p95	커넥션 순간 최대	평균 점유	INSERT 호출	호출당 행
4	39ms	12ms	4	1.75	1,216	8.2행
8	39ms	13ms	8	3.43	2,253	4.4행
16	52.5ms	18ms	16	6.95	3,641	2.7행

근거 1 늘려도 빨라지지 않음 — 확정 p95(접수 → DB INSERT) 39 → 39 → 52.5ms. 컨슈머 4개가 이미 발급 10,000건을 도착 속도대로 약 5초 안에 확정해 확정 경로는 병목이 아님

근거 2 커넥션만 증가 — 평균 점유 1.75 → 3.43 → 6.95개. 이 풀 50 은 주문 · 결제와 함께 쓰는 풀이고, 컨슈머가 늘수록 한 번에 받는 양이 줄어 INSERT 가 1,216 → 3,641회로 쪼개짐

선택 컨슈머 4 · 파티션 4 — 1:1 로 맞춰 노는 컨슈머도, 파티션 여러 개를 차례로 맡는 컨슈머도 없게 배정

한계 처리 상한은 확정이 아니라 접수 경로 — 2,500 RPS 까지 접수 p95 175ms · 미발송 0.2%, 3,000 RPS 부터 미발송 8~55%(9/2 지점당 1회)

배치 상한 — 파티션당 1초치 500, 평소에는 닿지 않는 한도

컨슈머 · 파티션 4 · 상한(max.poll.records) 50 · 500 · 2,000 을 같은 부하로 워업 1회 뒤 3회 → 파티션당 1초치 500 으로 확정 · 위 k6 원문은 채택 설정의 9/23 재현 회차

TOTAL RESULTS

```
CUSTOM
issue_accept_latency.....: avg=4.2ms      min=1.12ms   med=2.82ms  max=34.78ms  p(90)=8.13ms  p(95)=11.25ms  p(99)=22.24ms
issue_dup.....: 9996      41.641431/s
issue_soldout.....: 80000    333.264752/s
issue_success.....: 10000    41.658094/s

EXECUTION
dropped_iterations.....: 4      0.016663/s

$ python3 scripts/analyze-e2e.py backend/docs/measurements/coupon_kafka_re2e-thr-r1_2026-09-23
T_accept (t1-t0, 접수 건): n=10000 p50=3.0 p95=12.0 p99=22.0 max=35.0 ms
T_e2e (총총한 폴링 표본만): n=500 p50=105.0 p95=118.0 p99=127.0 max=135.0 ms
T_confirm (created_at-t1, DB): n=10000 p50=11.5 p95=38.5 p99=54.5 max=76.5 ms
```

상한	INSERT 호출 (3회)	호출당 평균	한 번 최대	상한 도달
50	4,150	7.2행	50행	3회 (0.07%)
500	4,746	6.3행	62행	0
2,000	6,408	4.7행	59행	0

근거 2,000 RPS 가 userId 키로 파티션 4개에 흩어져 **파티션마다 초당 약 500건** — 파티션 하나를 컨슈머 하나가 맡아 컨슈머당 초당 500건

선택 **상한 500** — 컨슈머가 1초 밀려 쌓인 500건을 poll 한 번 · INSERT 한 번으로 처리하는 크기

관측 평소 INSERT 한 번에 평균 5~7행 · 가장 많아도 62행이라 500 · 2,000 은 **한 번도 닿지 않음** — 상한이 작동한 경우는 50 의 3회(0.07%)뿐

트레이드오프 상한을 키우면 한 배치가 실패했을 때 다시 처리할 범위만 커짐


재고 키 부재 폴백 파이프라인

접수는 기다리지 않고 거절, 컨슈머는 하나만 락을 잡고 나머지는 기다렸다 재판정

문제 재고 키가 유실된 상태에서 판정 없이 실린 이벤트(`gateReserved=false` , 배포 전 큐에 남은 구 형식)는 컨슈머가 재고를 심고 다시 판정해야 함. 키가 `userId` 라 파티션 4개에 흩어져 **컨슈머 4개가 동시에 키 부재를 발견** — 그대로 두면 넷이 각자 DB 를 집계.

해결 쿠폰 단위 분산락으로 초기화를 한 컨슈머에 맡기고 나머지는 락이 풀린 뒤 Lua 재판정으로 합류.


결과 2,000 RPS · 1만 건 — DB 집계 **1회**, 발급 **5,000건 = 발행 수량**, **5.06초** 안에 처리(3회 동일)



결제 승인 경로

승인은 트랜잭션 밖, 주문 확정 · Outbox 는 한 커밋 — 이벤트는 Outbox 폴러가 요청 경로와 분리해 발행


PG 승인은 되돌릴 수 없고 DB 후처리는 되돌릴 수 있다. 그래서 승인(④⑤)은 트랜잭션 **밖**, 주문 확정 · Outbox 적재(⑥)는 **한 커밋**(재고는 상품별 독립 커밋), 발행은 폴러(⑧~⑩)가 맡아 **롤백된 주문의 이벤트가 나가지 않음**.



결제 승인 파이프라인

트랜잭션 경계 분리와 승인 경로 서킷브레이커 — 실패가 커넥션을 붙잡지 않게

앞 장을 **트랜잭션 경계**로 나눈 그림 — 승인은 밖, 주문 확정 · Outbox 는 한 커밋, **승인 경로는 서킷브레이커 격리**.



문제 PG 승인은 되돌릴 수 없고 DB 후처리는 되돌릴 수 있는데 한 경계 안에 있어, 결제만 성립하고 주문은 미확정인 상태가 남음. PG 가 느려지면 승인 호출이 그대로 대기 — 5초 지연 주입 시 PG 에 닿은 호출 p95 **5.65초**

해결 승인은 트랜잭션 밖(NOT_SUPPORTED), 후처리는 독립 트랜잭션(REQUIRES_NEW)으로 분리. 결제완료 이벤트는 Outbox로 주문 확정과 같은 커밋에 적재, 재고 차감은 상품별 독립 커밋(도중 실패 시 복원), 서킷브레이커를 승인 · 취소 경로에 각각 배치

결과 서킷브레이커 fast-fail로 장애 격리 — 승인 경로 p95 **5.65초 → 649.2ms**. 5s 지연 + 500 주입 구간 호출 **682건** 중 **667건**을 PG 미도달로 차단, 실제 PG 에 닿은 것은 15건

5.65초

PG 에 닿은 승인 p95

서킷이 막기 전 15건 · 5초 지연 주입

649.2ms

승인 fast-fail p95

서킷브레이커 장애 격리

667 / 682건

PG 미도달로 차단

응답 1.5초 이하 = PG 미경유 (스텝이 모든 승인을 5초 지연)

PG 결제 보상 파이프라인

Toss Payments 승인 이후 DB 후처리 실패를 사람 개입 없이 보상

PG 승인 뒤 DB 후처리가 실패하면 **결제만 성립하고 주문은 미확정인 구간** 발생 — 보상 배치가 PG 취소까지 자동 처리.

재시도 · 백오프 · 회로 값이 서로를 참조해 정해진 근거

① 재시도 5회 · 백오프 2·4·8·16분


배치 5회가 유일한 취소 경로라 중간에 포기할 수 없다. 백오프 합 30분이 하한이고, 상한은 PG 먹등기 유효 기간 — 그보다 길면 같은 키로 재시도해도 PG 가 받지 않는다.

② OPEN 45초 vs 배치 주기 30초

OPEN 이 주기보다 15초 길게 잡혀 있어, 서킷이 열린 동안 다음 회차는 반드시 한 번 생략된다. 감수한 비용.

③ 상태 머신 · 먹등기 고정

결제 · 보상 상태는 상태 머신으로 관리하고, 재시도마다 같은 먹등기를 써 이중 승인 · 취소를 막는다.




문제 PG 승인 뒤 DB 후처리가 실패하면 결제만 성립하고 주문은 미확정인 상태가 남음. 승인은 되돌릴 수 없어 **PG 취소**로만 정합 복구 가능

해결 실패는 보상 테이블에 적재해 상태 머신으로 관리, 30초 주기 보상 배치가 PG 취소까지 재시도(5회 · 백오프 2·4·8·16분), 취소 경로에도 서킷브레이커 배치

결과 실패 200건이 사람 개입 없이 취소 완료까지 수렴 — p95 **98.5초**. 감수한 비용: OPEN 유지 **45초**가 배치 주기 30초보다 길어, 서킷이 열린 동안의 회차는 반드시 하나 생략됨

9인 팀 백엔드 2인 중 백엔드 리드, 채팅 · 인증의 기술 선택과 구조 결정 주도. **Redis** 를 용도별로 분리했다 —
인증 토큰은 Standalone 으로 충분하지만, 진행 중 세션은 유실되면 대화가 통째로 사라져 **Cluster** 로 이중화.

- Spring
- Spring AI
- Project Reactor
- SSE
- RAG
- Redis Cluster
- RabbitMQ
- Resilience4j
- Spring State Machine
- pgvector




채팅 한 건이 흐르는 순서

연결 수립(①)부터 토큰 전달(④) · 영속화(⑥)까지

문제 동기 응답은 생성이 끝날 때까지 빈 화면 — 첫 글자 p95 **21.40초**(= 응답 완료), 그동안 요청 스레드 점유.

연결과 요청을 분리했다. ① 의 SSE 는 ⑥ 까지 열려 있고 ② 의 POST 는 **즉시 끝남** — 답변은 **열린 SSE 로** 나가고 저장(⑤⑥)은 RabbitMQ 뒤로 밀려 경로가 다름.



실시간 채팅 스트리밍 파이프라인

Virtual Thread 가 있는데 Reactor 를 더한 것은 취향이 아니라 API 제약 — 첫 글자 p95 12.37배 단축, 응답 완료 시각은 불변

문제 토큰을 `doOnComplete` 에서 한 번에 발행해 **첫 글자 = 응답 완료 시각**, 따로 `blockLast()` 가 **바운디드 풀 (core 10 / max 50 / queue 100)** 스레드를 스트림 끝까지 점유 — 원인이 **둘**이라 한 수단으로 풀리지 않음

해결 세 안을 나란히 놓고 **연결은 Virtual Thread, LLM 대기만 Reactor** 에 맡긴 하이브리드 채택 · 토큰은 도착 즉시 SSE 로 발행 — Spring AI 스트리밍(`ChatClient.stream()`)이 결과를 **Flux 로만** 주고, 전면 이전은 JPA · Security 재작성 비용

결과 첫 글자까지 p95 **21.40초 → 1.73초**(12.37배) · 스레드 풀 크기로 생기던 연결 상한(50) 제거 · 응답이 전부 끝나는 시각은 LLM 생성 속도가 정해 불변

세 안 비교 — 무엇을 풀고 어디서 막히는가

안	푸는 것	막히는 지점	이 하나로 들 다 되나
WebFlux 전면 이전	연결과 대기를 모두 논블로킹으로	JPA · Security 를 리액티브로 재작성해야 함	기각
Virtual Thread 단독	설정 한 줄로 연결 수의 스레드 풀 종속 제거	Spring AI 스트리밍(<code>stream()</code>)은 결과를 Flux 로만 줌 — VT 만으로는 전달 방식이 그대로	불충분
하이브리드 (채택) 서블릿 + VT + Reactor	연결은 VT, LLM 대기만 Reactor 에 위임	콜백 블로킹이 이벤트 루프를 점유 → <code>publishOn</code> 오프로딩 필요	채택

동기 응답 대비 스트리밍 전환 효과


측정 항목	개선 전	개선 후	변화
첫 글자까지 (p95)	21.40초	1.73초	12.37배 단축
첫 글자까지 (중앙값)	12.20초	1.09초	11.19배 단축
첫 글자까지 (RAG 검색 미경유, 중앙값)	11.65초	0.55초	21.18배 단축
동시 연결 상한	스레드 풀 최대 50, 초과 시 큐잉 후 거부	풀 크기에 종속되지 않음	풀 상한 제거
응답 완료까지 (중앙값)	12.20초	12.24초	불변, 개선 대상 아님

트레이드오프 스택이 둘로 섞여 **경계마다 스케줄러를 의식**해야 함 — 토큰 콜백의 블로킹(Redis 저장 · 상태 전이)을 그대로 두면 OpenAI 응답을 읽는 **이벤트 루프를 점유**해 같은 루프의 다른 사용자 스트림까지 멈춤. 두 경로 모두 구독 직후 · 콜백 앞에 `publishOn(boundedElastic)` 을 뒤 해소

콜백이 이벤트 루프를 막을 때

한 사용자의 콜백 블로킹이 같은 루프가 맡은 다른 사용자 스트림까지 멈춘다

이벤트 루프는 여러 커넥션을 함께 맡아, 블로킹 콜백을 그 위에서 돌리면 **피해가 남의 요청까지 번진다**.
콜백 블로킹을 **300ms** 로 키우자 다른 세션 첫 청크가 **316ms** 밀림 — `publishOn` 뒤 **1~19ms**(5회).



LLM 호출 · 세션 안정화 계층

장애 전파는 서킷으로 끊고, 비정상 전이는 막되 고착 상태는 회수한다

문제 외부 LLM 은 느려지거나 응답하지 않는다. **끊는 것만으로는 부족하고**, 끊긴 뒤 세션이 어느 상태에 멈춰 있는지까지 정해야 다음 요청이 받아들여진다. 그래서 **서킷(호출)과 상태 기계(세션)를 함께** 설계했다.

해결 ① 서킷 — 최근 호출 창 의 실패율로 열고, 시험 호출로 닫는다

최근 호출 10건 창 (COUNT_BASED) · 초록 성공 / 주황 실패




해결 ② 서킷 범위를 구독 시점까지 넓힌다 — 반쪽 구간은 실패 주입으로 발견

`chatStream` 이 메서드 본문에서 히스토리 조회와 RAG 벡터 검색을 동기로 했다. Redis · 벡터 스토어가 죽으면 `Flux` 를 만들기도 전에 예외가 나가는데, 리액티브 서킷은 구독 시점부터 감싼다 — 그 실패는 한 건도 집계되지 않았다.

조회 · 조립을 `Flux.defer` 로 구독 시점까지 옮겨 검색 실패까지 서킷 안으로 편입. 실패 주입이 아니면 초록으로 남았을 결함.

같은 결함의 두 번째 증상 — 에러 콜백을 건너뛰어 세션이 PROCESSING 에 고착, 첫 요청 500 뒤 2~6번째 연속 401. 감수한 비용 — `subscribe()` 전에는 아무 검증도 일어나지 않음

해결 ③ 세션 상태는 선언된 (상태, 이벤트) 쌍으로만 — 빈 응답 · LLM 일시 실패로 PROCESSING 에 고착된 세션을 회수하는 전이를 따로 둬



선언된 (상태, 이벤트) 쌍만 허용 · 총 8상태 — 정상 5 + 에러 3

결과 시험용 엔드포인트(`/test/circuit` , LLM 과 같은 서킷 설정)에 3초 지연을 심은 부하 243,820건 중 95% 가 **1.76ms** 안에 응답(서킷의 즉시 거절) · 최댓값 3,026ms 는 서킷이 막기 전 3초를 그대로 기다린 호출

채팅 세션 저장소 설계

채팅만 Cluster 로 이중화, 읽기는 replica 로 분산해 포화 지점 이동

문제 Redis Standalone 단일 노드는 장애 시 **모든 세션의 멀티턴 문맥을 한 번에 잃는** 단일 장애점. **채팅 세션만 Cluster 로 이중화**(인증 토큰은 재로그인으로 복구돼 Standalone 유지)하고 읽기 · 쓰기 경로를 분리했다.

약 6만 → 약 11만

합계 처리량 포화 지점 이동
ops/s · 한 슬롯 · 최고점끼리 1.72배


쓰기 +156%

가장 크게 이득 본 쪽
읽기는 +41% — 조회를 replica 로 빼자 쓰기 대기가 사라짐(24대)


7.85초

Master 강제 종료 → 쓰기 재개
3회 7.74 ~ 7.92초 · 장애 판정 5초 + 승격

해결 읽기 · 쓰기 경로 분리 — CQRS 식 라우팅(모델은 하나, 읽기만 replica)




결과 읽기/쓰기 분리 실측 — 합계 처리량



AI 하네스로 코드 품질 검증

직접 구현한 코드를 리뷰어 · 검증기 · 보고서 생성기로 역할을 나눈 AI 에이전트에 통과

문제 AI 한 번의 호출에 리뷰 · 테스트 · 정리를 함께 맡기면 **지적이 한 관점에 몰리고**, 기준 브랜치 · Docker 가 필요한 통합 테스트 · 코드 규약 같은 **저장소 사실을 매번 다시 설명**해야 함.



결과 스트리밍 리팩터링 커밋 리뷰 — 리뷰어 3종 병렬 실행으로 **9건 검출(high 2 · medium 4 · low 3)**, 파일:라인 기준 한 표로 병합

THANK YOU

읽어주셔서 감사합니다.

Phone 010-8976-2340

Email mskim.bm@gmail.com

GitHub github.com/mskim98