Ronda Senior X

Importador de pessoas.

1

Para iniciar uma importação siga os passos abaixo:

1º Na aba (Importa Pessoas), clique no botão <u>Importar Pessoas</u> e selecione o arquivo baseado no (Modelo arquivo importar pessoas);

2º Na aba (Consultas), clique no botão (Pessoas) para pesquisar todas as pessoas cadastradas;

Com o retorno da pesquisa, copie o conteúdo para montar os próximos layouts de papel, crachá e grupo, o (personid) será usado como identificador da pessoa.

3º Na aba (**Vinculo Papel-Cracha-Grupo**) vincule o papel a pessoa, clique no botão <u>Vincular Papel</u> e selecione o arquivo baseado (**Modelo arquivo vincular papel**);

4º Vínculo dos crachás as pessoas, clique no botão <u>Vincular Crachá</u> e selecione o arquivo baseado (**Modelo arquivo vincular crachá**);

5º Vínculo dos grupos as pessoas, clique no botão <u>Vincular Grupo</u> e selecione o arquivo baseado (**Modelo arquivo vincular grupo**);

Modelo arquivo importar pessoas

Nome; TipoDo = 1;Fixo=

String name = itensLinha[0];

true;n°Documento;Nascimento;matricula;endereço;bairro;cidade;estado;CEP;nascionalidade;Fixo=0;Fixo=0;Fixo=true;e-mail;Fixo=0;DDI; Fixo=true;telefone;ramal

Exemplo

Pedro Alves Cabral;1;true;85399999999;1;30/03/1971;163;Av Amazonas, 3333;Vila Dirce;Barueri;SP;0;Brasileiro;0;0;true;pedroCabral@brasil.com.br;0;55;true;11 3251-8888;9595

```
Integer docId = Integer.parseInt(itensLinha[1]);
Boolean docRequired = Boolean.parseBoolean(itensLinha[2]);
String numDocument = itensLinha[3];
Integer gender = Integer.parseInt(itensLinha[4]);
String dataAniversario = itensLinha[5];
String registry = itensLinha[6];
String address = itensLinha[7];
String district = itensLinha[8];
String city = itensLinha[9];
String uf = itensLinha[10];
String cep = itensLinha[11];
String nationality = itensLinha[12];
Integer situation = Integer.parseInt(itensLinha[13]);
Integer emalid = Integer.parseInt(itensLinha[14]);
Boolean emailPreferecial = Boolean.parseBoolean(itensLinha[15]);
String email1 = itensLinha[16];
Integer foneid = Integer.parseInt(itensLinha[17]);
Integer ddi1 = Integer.parseInt(itensLinha[18]);
Boolean fonePreferecial = Boolean.parseBoolean(itensLinha[19]);
String fone1 = itensLinha[20];
String ramal = itensLinha[21];
```

Modelo arquivo vincular papel

personId;roleId;startDate;endDate

Exemplo

1536;1;01/09/2020;31/12/2050 1535;1;01/09/2020;31/12/2050





Ronda Senior X

Modelo arquivo vincular crachá

personId;nome;startDate;endDate;cardTechnology;cardNumber

Exemplo

1535; Adilson Luis de Araújo; 13/03/2020; 01/01/2040; 2; 998787177 1536; Adão Cândido Da Silva; 13/03/2020; 01/01/2040; 2; 998787288

Modelo arquivo vincular grupo

personId;groupId

Exemplo

1535;3

1536;3

Modelo arquivo excluir pessoa (Só é possível excluir a pessoa caso não haja nenhum histórico de acesso)

personId

Exemplo

1535

1536

Modelo arquivo inativar pessoa (Finaliza papel e crachá)

personId

Exemplo

1535

1536

Modelo arquivo excluir pessoa do grupo

personId;groupId

Exemplo

1535;3

1536;3

Modelo arquivo atualizar papel pessoa

Id Papel;Id Papel Pessoa;Id Pessoa;DataIniciaHora;DataFinalHora

Exemplo

1;1404;1535;2020-08-31T21:00:00-03:00;2021-10-22T10:00:00-03:00

Modelos para importar estrutura de papel e grupo.

Modelo arquivo importar estrutura papel (0 = Desativado, 1 = Ativado e 2 = Não Configurado)

name;usesProvisory;sendEmailToVisited;receivesVisit;usedBySelfServiceTerminal;validateLevel;validateAntiPassback;validateStock ing;validateCreditAccess;validateScaleRange;

validateTimeBand;validateAuthorizerRole;validateAuthorizerPlace;validateVacancy;validatePhysicallocation;checkCustomValidation;checkInBetweenWorkdays;inBetweenWorkdaysTimeInHours;inBetweenWorkdaysToleranceInMinutes

Exemplo

Novo Papel Teste;false;false;true;false;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0

Modelo arquivo importar estrutura grupo (IdGrupo quando 0 = grupo pai)

Nome;IdGrupo

Exemplo

NOVO GRUPO TESTE;38

https://platform.senior.com.br/

https://www.senior.com.br/

https://www.senior.com.br/area-restrita-clientes





