### Отчет по лабораторной работе №6

Операционные системы

Намруев Максим Саналович

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выволы	11

# Список иллюстраций

2.1	Определение полного имени домашнего каталога	6
2.2	Вывод содержимого /tmp	6
2.3		7
2.4	Вывод содержимого /tmp	7
2.5		7
2.6	Вывод содержимого домашнего каталога	8
2.7	Создание каталога	8
2.8	Создание каталога в каталоге	8
2.9	Создание и удаление 3 каталогов одной командой	8
2.10	Попытка удаление каталога	9
2.11	Удаление каталога morefun из домашнего каталога	9
2.12	Определение опции	9
2.13	Определение опции	0
	Просмотр опций	0
	Модификация команд	0

#### Список таблиц

### 1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки

#### 2 Выполнение лабораторной работы

Определяю полное имя мое домашнего каталога (рис. 2.1).

```
msnamruev@msnamruev:~$ pwd
/home/msnamruev
```

Рис. 2.1: Определение полного имени домашнего каталога

Перехожу в каталог /tmp и вывожу его содержимое разными командами.(рис. 2.2).(рис. 2.3).(рис. 2.4).

Рис. 2.2: Вывод содержимого /tmp

Рис. 2.3: Вывод содержимого /tmp

```
Bennarruev@mennarruev;/tmp$ 1s -F
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-abrtd.service-QqPmLf/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-chronyd.service-Bg2tu2/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-clord.service-JVfrfs/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-clord.service-BVFrfs/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-posters-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-louenemory-monitor.service-BVFRMF/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-louenemory-monitor.service-bKTLMG/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-posters-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-poster-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-power-profiles-damenon.service-QtYZ8h/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-power-profiles-damenon.service-DwRTTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-switcheroo-control.service-bWRTTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-logind.service-BRQTG/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-BRQTG/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-BRQTG/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-WRTTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-WRTTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-VWRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-WRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a44bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.service-WRTM-/
systemd-private-9af2dc1169a4bc2938aabd052c43338-systemd-oomd.
```

Рис. 2.4: Вывод содержимого /tmp

Определяю есть ли в каталоге /var/spool подкаталог и именем cron (рис. 2.5).

```
msnamruev@msnamruev:/tmp$ ls -d /var/spool cron
ls: невозможно получить доступ к 'cron': Нет такого файла или каталога
/var/spool
msnamruev@msnamruev:/tmo$
```

Рис. 2.5: Определение наличия подкаталога

Перехожу в мой домашний каталог и вывожу на экран его содержимое, определяя, кто является владельцем файлов.(рис. 2.6).

Рис. 2.6: Вывод содержимого домашнего каталога

Создаю каталог newdir(рис. 2.7).

```
msnamruev@msnamruev:-$ mkdir newdir
msnamruev@msnamruev:-$ ls
bin LICENSE work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Downloads newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
```

Рис. 2.7: Создание каталога

В нем создаю каталог morefun(рис. 2.8).

```
msnamruev@msnamruev:~$ mkdir ~/newdir/morefun
msnamruev@msnamruev:~$ ls newdir
morefun
msnamruev@msnamruev:~$
```

Рис. 2.8: Создание каталога в каталоге

Далее одной командой создаю 3 каталога и удаляю их(рис. 2.9).

```
msnamruev@msnamruev:-$ mkdir letters memos misk
msnamruev@msnamruev:-$ ls
bin letters memos newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
Downloads LICENSE misk work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
msnamruev@msnamruev:-$ rmdir letters memos misk
msnamruev@msnamruev:-$ ls
bin UICENSE work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Downloads newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
msnamruev@msnamruev:-$
```

Рис. 2.9: Создание и удаление 3 каталогов одной командой

Пытаюсь удалить каталог newdir командой rm(рис. 2.10).

```
msnamruev@msnamruev:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/msnamruev/newdir': Это каталог
msnamruev@msnamruev:~$
```

Рис. 2.10: Попытка удаление каталога

Удаляю каталог morefun.(рис. 2.11).

```
msnamruev@msnamruev:-$ rmdir ~/newdir/morefun
msnamruev@msnamruev:-$ ls
bin LICENSE work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
Downloads newdir Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
msnamruev@msnamruev:-$ ls newdir
msnamruev@msnamruev:-$
```

Рис. 2.11: Удаление каталога morefun из домашнего каталога

Определяю с помощью какой команды можно вывести сожержимое не только указаного каталога, но и подкаталогов(рис. 2.12).

```
namruev@msnamruev:~$ ls *
 LICENSE
bin:
Downloads:
004-lab_shell-1.pdf 004-lab_shell.pdf
newdir:
work:
Видео:
Документы:
Загрузки:
            d_0.123.6_Linux-64bit.tar.gz LICENSE README.md
Изображения:
Музыка:
Общедоступные:
'Рабочий стол':
Шаблоны:
```

Рис. 2.12: Определение опции

С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов(рис. 2.13).

```
--time datage 
--datage reportung servey par monests are cogregorous; speen patrys (-e); after, access, use; speen essential meraphicus (-c); (fine, status; speen essential (to yearnouse)) after, soffication; speen coapanis birth, creation;

--t.Codo conquerner speen, artgue coapyer monests; c --mart-lime, coproposate to CODF (curvess c manuface)

--time-asyst-closs procus

Special patrices as a compension of conduction of compension of compensio
```

Рис. 2.13: Определение опции

Использую команду man для просмотра описания команд cd, pwd, mkdir, rmdir, rm.(рис. 2.14).

```
msnamruev@msnamruev:~$ man cd
msnamruev@msnamruev:~$ man pwd
msnamruev@msnamruev:~$ man mkdir
msnamruev@msnamruev:~$ man rmdir
msnamruev@msnamruev:~$ man rm
msnamruev@msnamruev:~$
```

Рис. 2.14: Просмотр опций

выполняю модификацию и исполнение команды из буфера команд(рис. 2.15).

```
502 ls *
503 man ls
504 man cd
505 man pwd
506 man mkdir
507 man rmdir
508 man rm
509 history
msnamruev@msnamruev:-$ !502:*/-a
*/-a
ls -a
- Doumloads
- Bounloads
- Observation
- Sitconfig
- Stack
- Jash, history gnups
- Joach, logout gtkrc-2.0
- Joach, logout gtkrc-2.0
- Joach, profile LICENSE
- Jobox Lient-draganddrop-tty2-control.pid
- Joash, profile LICENSE
- Jobox Lient-hostversion-tty2-control.pid
- Joashrc.d
- Joach
- J
```

Рис. 2.15: Модификация команд

### 3 Выводы

После выполнения данной лабораторной работы я приобрел навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки