


普通java工程：但是含有中文的话需要解码（第三part）

```
1. String path = this.getClass().getResource("bean2.xml").getPath();  
String path = TestPath.class.getResource("bean2.xml").getPath();
```


```
2. String path =
```


```
TestPath.class.getClassLoader().getResource("bean3.xml").getPath();
```


▼  IOC


>  JRE System Library [JavaSE-1.8]

▼  src


▼  spring5.入门案例


>  TestIOC.java


>  User.java


 bean1.xml


 in


▼  spring5.底层原理


>  Test1.java


>  TestPath.java

>  User.java

 bean2.xml

 bean3.xml

>  Referenced Libraries

>  JUnit 5

>  lib

web工程

配置文件直接在src下

```
InputStream file = null;
```

```
file=JDBCUtils.class.getClassLoader().getResourceAsStream("information.properties");
```

```
try {
```

```
    pro.load(file);
```

```
    name = pro.getProperty("name");
```

```
    password = pro.getProperty("password");
```

```
    url = pro.getProperty("url");
```

```
    driverClass = pro.getProperty("driverClass");
```

```
    } catch (IOException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
```

```
    }
```

- ▼ Java Resources
 - ▼ src
 - > dao
 - > daoimpl
 - > entity
 - > service
 - > servlet
 - ▼ utils
 - > JDBCUtils.java
 - > ReadExcel.java
 - demo.xls
 - information.properties

中文路径如何解码

`URLDecoder.decode(路径的字符串, "UTF-8");`