Κοστολόγηση Περιστατικών ΤΑ.ΕΠ.

Οδηγίες εγκατάστασης για το Τμήμα Πληροφορικής

Το εργαλείο δεν είναι ξεχωριστή εφαρμογή. Είναι module του eFinance, όπως το boardpack ή το invoices: ένα αρχείο Python που το eFinance φορτώνει κατά την εκκίνηση και που καταχωρεί μόνο του τους πίνακες και τις οθόνες του. Δεν χρειάζεται νέος εξυπηρετητής, νέα βάση ούτε νέα υπηρεσία.

Οι οδηγίες προϋποθέτουν την εγκατάσταση που περιγράφει το ADR-001: Flask, Gunicorn, MySQL στην παραγωγή, κατάλογος /opt/finance, υπηρεσία finance.service, θύρα 5004. Αν κάτι από αυτά έχει αλλάξει, ελέγξτε πρώτα το docs/adr/001-application-stack.md.

Πριν αγγίξετε τον εξυπηρετητή

Προσοχή: μην εκτελέσετε ποτέ το deploy.sh του eFinance. Κάνει cp -r . /opt/finance/ και γράφει πάνω από το ζωντανό finance.db και το settings.json. Είναι σενάριο πρώτης εγκατάστασης. Το γράφει και το CLAUDE.md του eFinance στις πρώτες του γραμμές. Η εγκατάσταση γίνεται αρχείο προς αρχείο.

Πάρτε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης. Το module προσθέτει πίνακες και δεν πειράζει κανέναν υπάρχοντα, αλλά το αντίγραφο που δεν πήρατε είναι αυτό που θα χρειαστείτε.

Δεν χρειάζεται καμία νέα βιβλιοθήκη Python. Ό,τι εισάγει το module κατά την εκτέλεση — flask, openpyxl, reportlab — βρίσκεται ήδη στο requirements.txt του eFinance.

Βήμα 1 — Αντιγραφή αρχείων

Από το αποθετήριο marsou, κλάδος claude/new-session-1tcoay, στον κατάλογο /opt/finance/:

```
taep.py
templates/taep_new.html
templates/taep_costing.html
templates/taep_list.html
templates/taep_rates.html
templates/taep_rate_history.html
templates/taep_tariff.html
templates/taep_tariff_diff.html
templates/taep_readiness.html
seed/                       (όλος ο κατάλογος, μαζί με το seed/source/)
tools/check_readiness.py    (ο έλεγχος ετοιμότητας — βλ. Βήμα 5)
```

Ο κατάλογος seed/ πρέπει να ταξιδέψει μαζί με το module: η seed(ctx) διαβάζει τα αρχεία CSV κατά την εκκίνηση. Το check_readiness.py είναι αυτοτελές — εισάγει μόνο το taep.py — οπότε τρέχει όπου κι αν το βάλετε.

Προσοχή: μην αντιγράψετε τα conftest.py, taep_harness.py, test_*.py, acceptance.py ούτε τα υπόλοιπα αρχεία του tools/. Είναι η πλευρά των δοκιμών και της παραγωγής εγγράφων· ανήκουν σε σταθμό εργασίας, όχι στον εξυπηρετητή.

Βήμα 2 — Δήλωση του module

Στο /opt/finance/app.py προσθέστε το "taep" στον βρόχο _MODULES (κατά τη σύνταξη του παρόντος, γραμμή 1363):

```
for _mod_name in ("boardpack", "vendors", "invoices", "requisitions",
                  "manual", "masterdata", "taep"):
```

Τα bankrec και oayrecon αφαιρέθηκαν από τη λίστα στις 31/07/2026 και οι πίνακές τους παραμένουν. Μην τα επαναφέρετε με την ευκαιρία.

Το υπόλοιπο το κάνει το συμβόλαιο του DESIGN.md του eFinance: τα SCHEMA_STATEMENTS και ALTER_STATEMENTS εκτελούνται μέσα στο κλείδωμα της init_db (app.py:1453), μετά η seed(ctx) και μετά η register(app, ctx) (app.py:4283).

Βήμα 3 — Καταχώρηση των δικαιωμάτων

Το PERMISSIONS_CATALOG του eFinance (app.py:718) είναι λεξικό κατηγορία → λίστα από ζεύγη (κλειδί, ετικέτα). Προσθέτετε δηλαδή μπλοκ, δεν συγχωνεύετε λεξικό:

```
    "Κοστολόγηση ΤΑΕΠ": [
        ("taep.create", "ΤΑΕΠ — καταχώρηση και κοστολόγηση"),
```

```
            ("taep.finalise", "ΤΑΕΠ — οριστικοποίηση και εκτύπωση"),
            ("taep.cancel", "ΤΑΕΠ — ακύρωση κοστολόγησης"),
            ("taep.rates", "ΤΑΕΠ — διαχείριση τιμών και τιμοκαταλόγου"),
            ("taep.admin", "ΤΑΕΠ — διαχείριση συστήματος"),
        ],
```

Σημείωση: όσο τα κλειδιά λείπουν, ο χρήστης βλέπει το μήνυμα «Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.» και επιστρέφει στον πίνακα ελέγχου (app.py:897). Δεν είναι σφάλμα 403, και μοιάζει με χαλασμένη εγκατάσταση αντί για δικαίωμα που δεν έχει δοθεί ακόμη.

Προσοχή: η καταχώρηση των κλειδιών δεν είναι ουδέτερη ενέργεια. Η λίστα _MODULE_KEYS (app.py:770) υπολογίζεται από το PERMISSIONS_CATALOG, και το DEFAULT_ROLE_PERMISSIONS (app.py:772) τη δίνει ολόκληρη στους ρόλους cfo και tester. Και οι δύο είναι CENTRAL_ROLES, άρα θα αποκτήσουν το taep.create σε όλα τα νοσοκομεία μόλις υπάρξουν τα κλειδιά. Οι προεπιλογές ισχύουν μόνο όπου perms_configured = 0 για τον ρόλο (app.py:856): ελέγξτε τη στήλη σε αυτή την εγκατάσταση πριν προσθέσετε τα κλειδιά.

Προσοχή: ο ρόλος admin παρακάμπτει εντελώς τον έλεγχο — η has_permission επιστρέφει True για τον ρόλο χωρίς να κοιτάξει τίποτα (app.py:882). Διαχειριστής μπορεί δηλαδή να ανοίξει κάθε οθόνη και να εκδώσει πραγματικό αριθμό κοστολόγησης πριν δοθεί πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Οι αριθμοί είναι συνεχείς και δεν επανεκδίδονται, οπότε ολοκληρώστε τον έλεγχο ετοιμότητας πριν συνδεθεί κανείς.

Τα ονόματα ρόλων της προδιαγραφής (hospital_admin, rates_admin, system_admin) δεν υπάρχουν στο eFinance. Η αντιστοίχιση που προτείνουμε στους υπαρκτούς ρόλους — προς έγκριση από τη Μονάδα Ελέγχου Εσόδων, η απόφαση είναι δική τους:

Κλειδί	Προτεινόμενος ρόλος
taep.create	clerk
taep.finalise	clerk
taep.cancel	admin
taep.rates	chief_accountant
taep.admin	admin

Προσοχή: οι CENTRAL_ROLES του eFinance (admin, chief_accountant, cfo, group_cfo, ceo, board_viewer, fpa, tester) βλέπουν όλες τις οντότητες. Αν δώσετε το taep.create σε οποιονδήποτε από αυτούς, καταργείται ο κανόνας ότι καταχωρητής της Λεμεσού δεν βλέπει περιστατικό της Λευκωσίας. Ο ρόλος clerk δεν είναι κεντρικός, και γι' αυτό είναι το σωστό σπίτι για τα δικαιώματα κοστολόγησης.

Βήμα 3α — Η εγγραφή στο πλαϊνό μενού

Η καταχώρηση των routes δεν προσθέτει τίποτα στο μενού. Κάθε εγγραφή πλοήγησης είναι γραμμένη ρητά στο templates/base.html και ελέγχεται με has_permission(...), οπότε ο καταχωρητής δεν έχει τρόπο να φτάσει στο /taep/nea παρά μόνο γράφοντας τη διεύθυνση.

Για τις δοκιμές, μην πειράξετε το base.html και γράψτε τη διεύθυνση. Για την παραγωγική λειτουργία χρειάζεται μπλοκ με έλεγχο taep.create, το οποίο τοποθετεί όποιος έχει την ευθύνη των templates του eFinance.

Η current_area() (app.py:2420) επιστρέφει κενό για διεύθυνση /taep/, επειδή το πρόθεμα δεν υπάρχει στο AREAS, οπότε το πλαϊνό μενού εμφανίζεται χωρίς ενεργή περιοχή. Είναι θέμα εμφάνισης και δεν χαλάει τίποτα. Τα templates του module χρησιμοποιούν μόνο τα blocks title και content, που ορίζει και το base.html του eFinance.

Βήμα 4 — Έλεγχος των κωδικών νοσοκομείων

Το module κλειδώνει κάθε περιστατικό στο entities.code του eFinance. Το seed/taep_units.csv αντιστοιχίζει κάθε μονάδα ΤΑΕΠ σε οντότητα: NGH, LGH, LAR, PAP, FAM, CHR, TRD. Αν κάποιος κωδικός διαφέρει σε αυτή την εγκατάσταση, διορθώστε το CSV πριν την πρώτη εκκίνηση — όχι μετά, γιατί τα περιστατικά θα έχουν ήδη καταχωρηθεί με λάθος κωδικό.

Ο Μακάριος ΙΙΙ (ARC) δεν φιλοξενεί μονάδα προς το παρόν, εσκεμμένα. Η παιδιατρική μονάδα μεταφέρεται εκεί αργότερα· βλ. Βήμα 7.

Βήμα 5 — Επανεκκίνηση και έλεγχος του log

```
sudo systemctl restart finance
sudo journalctl -u finance -n 50
```

Περιμένετε τη γραμμή «Module «taep»: routes καταχωρήθηκαν». Αν ένα module αποτύχει να καταχωρηθεί, το eFinance το γράφει στο log και συνεχίζει κανονικά — άρα η απουσία της γραμμής είναι ο τρόπος που εκδηλώνεται η αποτυχία, όχι κάποια κατάρρευση. Ψάξτε τη γραμμή, μην περιμένετε σφάλμα.

Βήμα 6 — Έλεγχος ετοιμότητας

```
cd /opt/finance
python3 check_readiness.py                                  # διαβάζει το settings.json
FINANCE_DB=/opt/finance/finance.db python3 check_readiness.py  # ή δηλώνετε το αρχείο SQLite
```

Ο έλεγχος βρίσκει τη βάση όπως τη βρίσκει και το eFinance: settings.json με db_host σημαίνει MySQL, αλλιώς το τοπικό finance.db. Εναλλακτικά ανοίξτε το /taep/readiness ως διαχειριστής. Επιστρέφει κωδικό εξόδου διάφορο του μηδενός σε κάθε εμπόδιο, οπότε μπορεί να μπει σε σενάριο εγκατάστασης.

Ελέγχει την εγκατάσταση, όχι τον κώδικα: ότι οι πίνακες υπάρχουν, ότι τα βασικά δεδομένα φορτώθηκαν στα αναμενόμενα πλήθη, ότι ο πίνακας βαρών στη βάση συμφωνεί ακόμη με τον αλγόριθμο, ότι κάθε βάρος έχει ποσό σε ισχύ, ότι κανένα τέλος εγγραφής δεν είναι ανεπιβεβαίωτο, ότι καμία περίοδος τιμών δεν επικαλύπτεται, ότι κάθε μονάδα έχει μοναδικό αριθμό, ότι καμία σειρά αριθμών κοστολόγησης δεν έχει κενό, και ότι κανένα περιστατικό δεν είναι οριστικοποιημένο χωρίς αριθμό ή κρατά αριθμό χωρίς να είναι οριστικοποιημένο.

Προσοχή: μην αφήσετε καταχωρητή να πλησιάσει το εργαλείο πριν ο έλεγχος βγει καθαρός. Ανεπιβεβαίωτο τέλος εγγραφής είναι εμπόδιο επειδή οι κοστολογήσεις της κατηγορίας θα αρνηθούν να οριστικοποιηθούν, και το χειρότερο σημείο για να το ανακαλύψει κανείς είναι μπροστά στον ασθενή.

Βήμα 7 — Σταδιακή εφαρμογή ανά μονάδα

Οκτώ μονάδες σε επτά νοσοκομεία:

Αριθμός	Μονάδα	Οντότητα
1054	Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας — ΤΑΕΠ ενηλίκων	NGH
1106	ΤΑΕΠ Παίδων Λευκωσίας	NGH (μεταφέρεται σε ARC)
1048	Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας	LAR
1047	Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού	LGH
1025	Γενικό Νοσοκομείο Πάφου	PAP
1049	Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου	FAM
1055	Νοσοκομείο Τροόδους	TRD
1026	Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχού	CHR

Κάθε μονάδα κρατά τη δική της σειρά αριθμών κοστολόγησης, χωρίς κενά. Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λειτουργεί δύο μονάδες, οπότε οι καταχωρητές του επιλέγουν μονάδα στην οθόνη καταχώρησης.

Σειρά: ξεκινήστε από μία μονάδα. Η προδιαγραφή απαιτεί δύο εβδομάδες παράλληλης λειτουργίας με τη σημερινή χειροκίνητη τιμολόγηση σε κάθε περιστατικό, με διερεύνηση κάθε διαφοράς. Το εργαλείο δεν είναι σωστό εξ ορισμού. Επεκταθείτε μόνο αφού ένα δεκαπενθήμερο δεν βγάλει καμία ανεξήγητη διαφορά.

Η μεταφορά του ΤΑΕΠ Παίδων είναι αλλαγή δεδομένων, όχι νέα έκδοση. Όταν η μονάδα μετακομίσει στον Μακάριο ΙΙΙ, κλείνετε την τρέχουσα γραμμή και ανοίγετε νέα:

```
UPDATE taep_unit SET host_valid_to = '<η προηγούμενη της μεταφοράς>'
 WHERE unit_code = 'NGH-PAED' AND host_valid_to IS NULL;

INSERT INTO taep_unit (unit_code, name_el, taep_number, host_entity_code,
                       host_valid_from, active)
VALUES ('NGH-PAED', 'ΤΑΕΠ Παίδων Λευκωσίας', '1106', 'ARC',
        '<η ημερομηνία μεταφοράς>', 1);
```

Ο αριθμός 1106 και η σειρά του παραμένουν ως έχουν — επιβεβαιώθηκε από τη Μονάδα Ελέγχου Εσόδων στις 05/10/2026. Τρέξτε τον έλεγχο ετοιμότητας μετά.

Βήμα 8 — Αλλαγή τιμής

Μέσα από το /taep/rates, ποτέ με SQL. Η οθόνη κλείνει την τρέχουσα περίοδο και ανοίγει την επόμενη, καταγράφει ποιος την άλλαξε και με βάση ποιο έγγραφο, και αρνείται να γυρίσει πίσω σε κλειστή περίοδο.

Προσοχή: απευθείας UPDATE στον taep_rate ξαναγράφει το ιστορικό και κάνει μια παλιά κοστολόγηση μη αναπαραγώγιμη. Η MySQL δεν σας εμποδίζει — ο περιορισμός αποκλεισμού της PostgreSQL δεν υπάρχει εκεί, και γι' αυτό υπάρχει η verify_rate_periods() και γι' αυτό η οθόνη τιμών δείχνει τα ευρήματά της στην κορυφή.

Βήμα 9 — Επαναφορά

Το module προσθέτει πίνακες και δεν αγγίζει κανέναν δικό του το eFinance. Για να το αποσύρετε:

- Αφαιρέστε το "taep" από τη λίστα _MODULES στο app.py.
- Επανεκκινήστε την υπηρεσία.

Προσοχή: αφήστε τους πίνακες. Κρατούν εκδοθέντες αριθμούς κοστολόγησης, και ένας αριθμός δεν επανεκδίδεται ποτέ, ούτε μετά από απόσυρση και επανεγκατάσταση.

Τι να παρακολουθείτε τις πρώτες εβδομάδες

- Το /taep/readiness μετά από κάθε αλλαγή τιμής και κάθε νέα μονάδα.
- Το αρχείο ελέγχου (audit log) για εγγραφές FINALISED χωρίς αντίστοιχη CALCULATED.
- Καταχωρητές που αναφέρουν ότι «εξαφανίστηκε» ένας υπολογισμός. Αυτό είναι ο κανόνας παλαιότητας που δουλεύει σωστά, όχι βλάβη: αλλαγή υπηρεσίας μετά τον υπολογισμό σβήνει το αποτέλεσμα, ώστε να μην εμφανιστεί παλιό ποσό.
- Κοστολόγηση που αρνείται να οριστικοποιηθεί. Το μήνυμα λέει τι λείπει, και η απάντηση είναι σχεδόν πάντα μια τιμή που δεν έχει ορίσει ακόμη κανείς.

Πηγαίος κώδικας: github.com/msouzou-debug/marsou, κλάδος claude/new-session-1tcoay. Το παρόν παράγεται από το tools/make_it_install_doc.py και το docs/deployment-runbook.md.