

Análise de Dados Financeiros e Econômicos com o R

Aula 03 - Importação de Dados Locais (Perlin 2021)

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

27/08/2026

Sumário

- Importação de dados locais no R
- Arquivos *csv*
- Arquivos *Excel* (*xls* e *xlsx*)
- Arquivos *.rds*
- Arquivos *fst* (pacote *fst*)
- Arquivos *SQLite*
- Dados Não-Estruturados e Outros Formatos
- Seleccionando o Formato
- Comparando o Desempenho dos Formatos (gravação, leitura e tamanho do arquivo)
- Big Data no R

Importação de dados locais no R

Formatos disponíveis

Dados são serializados ou salvos em texto em diferentes tipos de arquivos.

Em ordem de popularidade:

- Dados delimitados em texto (*csv*, *tsv*);
- Planilhas do Microsoft Excel (*xls*, *xlsx*);
- Arquivos de dados nativos do R (*RData* e *rds*)
- SQLite (*SQLITE*) e outros bancos de dados
- Texto não estruturado (*txt*)
- Formato **parquet**
- Formato **fst** (*fst*)
- Outros notáveis: **Feather**

Pontos importantes

- o local do arquivo no sistema deve ser indicado explicitamente no código. Use o **autocomplete com tecla *tab***

```
1 my_file <- 'C:/Data/MyData.csv'
```

- Note o uso de barras (/) para designar o diretório do arquivo. Referências relativas também funcionam, tal como em:

```
1 my_file <- 'Data/MyData.csv'
```

- os dados serão importados e exportados no R como **objetos do tipo `dataframe`**.

Pacote `afedR3`

Pacote `afedR3` (Perlin 2023) é o pacote oficial do livro, contendo diversos arquivos de dados de exemplo.

Passos:

1. Instale o pacote `remotes` (caso ainda não o tenha feito) e depois instale `afedR3` com comando `remotes::install_github("msperlin/afedR3")`
2. Após instalação, verifique os dados disponíveis com o comando abaixo:

```
1 afedR3::data_list()
```

- Para ter o caminho completo de cada arquivo, basta usar função `afedR3::data_path` tendo o nome do arquivo como entrada:

```
1 # get location of file
2 my_f <- afedR3::data_path('CH11_grunfeld.csv')
3
```

```
4 # print it  
5 print(my_f)
```

```
/home/msperlin/R/x86_64-pc-linux-gnu-  
library/4.6/afedR3/extdata/data/CH11_grunfeld.csv
```

Arquivos *csv*

Introdução

- formato mais popular em análise de dados
- arquivos texto que podem ser abertos por qualquer editor/plataforma
- comportam dados volumosos e podem ser facilmente compactados para .zip ou .tar.gz
- funciona apenas para objetos do tipo `dataframes`
- a importação pode ser problemática, dependendo de onde o arquivo é gerado

Argumentos da função `readr::read_csv`

```
1 help("read_csv", package = 'readr')
```

```
read_csv(  
  file,  
  col_names = TRUE,  
  col_types = NULL,  
  col_select = NULL,  
  id = NULL,  
  locale = default_locale(),  
  na = c("", "NA"),  
  quoted_na = TRUE,  
  quote = "\"",  
  comment = "",  
  trim_ws = TRUE,  
  skip = 0,  
  n_max = Inf,  
  guess_max = min(1000, n_max),  
  name_repair = "unique",  
  num_threads = readr_threads(),  
  progress = show_progress(),  
  show_col_types = should_show_types(),  
  skip_empty_rows = TRUE,  
  lazy = should_read_lazy()  
)
```

Importação

```
1 # get location of file
2 my_f <- afedR3::data_path('CH04_ibovespa.csv')
3
4 df <- readr::read_csv(my_f)
5 print(df)
```

```
# A tibble: 3,215 × 2
  ref_date    price_close
  <date>         <dbl>
1 2010-01-04      70045
2 2010-01-05      70240
3 2010-01-06      70729
4 2010-01-07      70451
5 2010-01-08      70263
6 2010-01-11      70433
7 2010-01-12      70076
8 2010-01-13      70225
```

Algumas dicas para lidar com csv

1. Verifique a existência de texto antes dos dados e a necessidade de ignorar algumas linhas iniciais.
2. Verifique a existência ou não dos nomes das colunas na primeira linha com os dados.
3. Verifique qual o símbolo de separador de colunas. Comumente, seguindo notação internacional, será a vírgula, porém nunca se tem certeza sem checar;
4. Para dados numéricos, verifique o símbolo de decimal, o qual deve ser o ponto (.) tal como em 2.5. Caso necessário, pode-se ajustar o símbolo na própria função de leitura;
5. Verifique a codificação do arquivo de texto (UTF-8, Latin1 (ISO-8859) ou windows1252) e ajuste o código de importação para sincronizar a codificação.
6. **Nunca modifique dados brutos manualmente.** Sempre que você encontrar uma estrutura de texto inesperada em um arquivo .csv, use os argumentos da função de leitura `csv` para importar as informações corretamente.

Um arquivo problemático (1/2)

Agora, vamos estudar um caso mais anormal de arquivo .csv. No pacote do livro temos um arquivo chamado `CH04_funky-csv-file.csv` onde:

- o cabeçalho possui texto com informações dos dados;
- o arquivo usará a vírgula como decimal;
- o texto do arquivo conterá caracteres latinos.

As primeiras 10 linhas dos arquivos contém o seguinte conteúdo:

```
1 my_f <- afedR3::data_path('CH04_funky-csv-file.csv')
2
3 readr::read_lines(my_f, n_max = 10)
```

```
[1] "Example of funky file:"
[2] "- columns separated by \";\""
[3] "- decimal points as \",\""
[4] ""
[5] "Data build in 2022-12-28"
```

```
[6] "Origin: www.funkysite.com.br"  
[7] ""  
[8] "ID;Race;Age;Sex;Hour;IQ;Height;Died"  
[9] "001;White;80;Male;00:00:00;92;68;FALSE"  
[10] "002;Hispanic;25;Female;00:00:00;99;68;TRUE"
```

Um arquivo problemático (2/2)

```
1 my_locale <- readr::locale(decimal_mark = ',')
2
3 df_not_funky <- readr::read_delim(
4   file = my_f,
5   skip = 7, # how many lines do skip
6   delim = ';', # column separator
7   col_types = readr::cols(), # column types
8   locale = my_locale # locale
9 )
10
11 dplyr::glimpse(df_not_funky)
```

Rows: 100

Columns: 8

\$ ID <chr> "001", "002", "003", "004", "005", "006",
"007", "008", "009", ...

\$ Race <chr> "White", "Hispanic", "Asian", "White",

"White", "White", "White..."

\$ Age <dbl> 80, 25, 25, 64, 76, 89, 33, 61, 23, 59,
80, 31, 83, 68, 67, 60,...

\$ Sex <chr> "Male", "Female", "Male", "Male",
"Female", "Female", "Female",...

Exportação de Dados

```
1 library(readr)
2
3 # set number of observations
4 N <- 100
5
6 # create dataframe with random data
7 my_df <- data.frame(y = runif(N),
8                     z = rep('a', N))
9
10 # write to file
11 f_out <- tempfile(fileext = '.csv')
12 readr::write_csv(x = my_df, file = f_out)
```

Arquivos *Excel* (*xls* e *xlsx*)

Introdução

- formato popular na indústria por razões de praticidade
- baixa portabilidade, arquivo pode corromper com o tempo
- muito difícil de trabalhar com dados volumosos
- funciona apenas para objetos `dataframes`
- EVITEM usar o excel no R!
- ótima alternativa: Google Sheets

Lendo arquivos *Excel*

```
1 # set file
2 my_f <- afedR3::data_path("CH04_ibovespa-Excel.xlsx")
3
4 # read xlsx into dataframe
5 my_df <- readxl::read_excel(my_f, sheet = 'Sheet1')
6
7 # glimpse contents
8 dplyr::glimpse(my_df)
```

Rows: 3,215

Columns: 2

\$ ref_date <dtm> 2010-01-04, 2010-01-05, 2010-01-06,
2010-01-07, 2010-01-0...

\$ price_close <dbl> 70045, 70240, 70729, 70451, 70263,
70433, 70076, 70385, 69...

Exportação de Dados

```
1 # set number of rows
2 N <- 50
3
4 # create random dataframe
5 my_df <- data.frame(y = seq(1,N),
6                     z = rep('a',N))
7
8 # write to xlsx
9 f_out <- tempfile(fileext = '.xlsx')
10 writexl::write_xlsx(
11   my_df,
12   f_out
13 )
```

Arquivos *.rds*

Introdução

- RDS = R Data Serialization
- formato nativo do R (só é usado no R!)
- rápido acesso e arquivo resultante é relativamente compacto
- funciona em qualquer tipo de objeto no R (`listas` são ótimas para salvar em .rds!)
- ótima opção para projetos exclusivos do R!
- péssima opção para compartilhar dados

Importação de Dados

```
1 # set file path
2 my_file <- afedR3::data_path('CH04_example-rds.rds')
3
4 # load content into workspace
5 my_df <- readr::read_rds(file = my_file)
6 dplyr::glimpse(my_df)
```

Rows: 3,215

Columns: 2

\$ ref_date <dtm> 2010-01-04, 2010-01-05, 2010-01-06,
2010-01-07, 2010-01-0...

\$ price_close <dbl> 70045, 70240, 70729, 70451, 70263,
70433, 70076, 70385, 69...

Exportação de Dados

```
1 # set data and file
2 df <- data.frame(
3   x = 1:100
4 )
5
6 my_file <- fs::file_temp(ext = '.rds')
7
8 # save as .rds
9 readr::write_rds(df, my_file)
```

Arquivos *fst* (pacote **fst**)

Introdução

- formato *fst* foi especialmente desenhado para possibilitar a gravação e leitura de dados tabulares de forma rápida e com mínimo uso do espaço no disco.
- usa todos os **núcleos** da máquina na importação e exportação (computação paralela)
- baixa portabilidade (funciona apenas no R)
- funciona apenas para objetos *dataframes*
- ótima opção para trabalhar com volumosas bases de dados em computadores potentes.

Importação de Dados

O uso do formato *fst* é bastante simples. Utilizamos a função `read_fst` para ler arquivos:

```
1 my_file <- afedR3::data_path('CH04_example-fst.fst')
2 my_df <- fst::read_fst(my_file)
3
4 dplyr::glimpse(my_df)
```

Rows: 100

Columns: 8

\$ ID <chr> "001", "002", "003", "004", "005", "006",
"007", "008", "009", ...

\$ Race <fct> Black, White, Hispanic, Black, White,
White, White, White, Hisp...

\$ Age <int> 33, 35, 23, 87, 65, 51, 58, 67, 22, 52,
52, 71, 38, 23, 81, 31, ...

\$ Sex <fct> Male, Female, Male, Female, Male, Male,
Female, Female, Male, F...

Exportação de Dados

```
1 library(fst)
2
3 # create dataframe
4 N <- 1000
5 my_file <- tempfile(fileext = '.fst')
6 my_df <- data.frame(x = runif(N))
7
8 # write to fst
9 write_fst(x = my_df, path = my_file)
```

Arquivos *SQLite*

Introdução

- alta portabilidade (SQLITE é uma tecnologia de banco de dados)
- permite leituras parciais dos dados (ex. ler apenas uma parte específica dos dados)
- permite *queries* personalizadas com a linguagem SQL, e de rápida execução no banco de dados (ex. contar número de casos)
- permite a criação e acesso a múltiplas tabelas
- ótima para casos onde o banco de dados fica mudando com novas inserções

Importação de Dados

Assumindo a existência de um arquivo com formato SQLite, podemos importar suas tabelas com o pacote `RSQLite`:

```
1 # set name of SQLITE file
2 f_sqlite <- afedR3::data_path('CH04_example-sqlite.SQL
3
4 # open connection
5 my_con <- RSQLite::dbConnect(drv = RSQLite::SQLite(),
6                               f_sqlite)
7
8 # list tables
9 RSQLite::dbListTables(my_con)
```

```
[1] "MyTable1" "MyTable2"
```

```
1 # read table
2 my_df <- RSQLite::dbReadTable(conn = my_con,
3                                name = 'MyTable1') # nam
```

```
4
5 # print with str
6 dplyr::glimpse(my_df)
```

Rows: 1,000

Columns: 2

\$ x <dbl> 0.24645265, 0.47972926, 0.36782192, 0.09451063,
0.15353447, 0.014591...

\$ G <chr> "B", "B", "A", "A", "A", "A", "A", "B", "B",
"A", "A", "A", "A", "A"...

```
1 # disconnect
2 RSQLite::dbDisconnect(my_con)
```

```
1 # open connection
2 my_con <- RSQLite::dbConnect(drv = RSQLite::SQLite(),
3                               f_sqlite)
4
5 # set sql statement
6 my_SQL_statement <- "select * from myTable2 where G='A'
7
```

```

8 # get query
9 my_df_A <- RSQLite::dbGetQuery(conn = my_con,
10                                statement = my_SQL_stat
11
12 # disconnect from db

```

	x	G
1	0.926352099	A
2	0.130461409	A
3	0.175863242	A
4	0.232315670	A
5	0.847271047	A
6	0.300454626	A
7	0.505549132	A
8	0.612706532	A
9	0.973640711	A
10	0.407228012	A

Exportação de Dados

```
1 library(RSQLite)
2
3 # set number of rows in df
4 N = 10^6
5
6 # create simulated dataframe
7 my_large_df_1 <- data.frame(x=runif(N),
8                             G= sample(c('A', 'B'),
9                                       size = N,
10                                      replace = TRUE))
11
12 my_large_df_2 <- data.frame(x=runif(N),
13                             G = sample(c('A', 'B'),
```

Dados Não-Estruturados e Outros Formatos

Introdução

- dados podem ser armazenados de forma não-estruturada, tal como um texto qualquer.
- tornar uma base de dados não-estruturada em estruturada pode ser um trabalho significativo
- o caso clássico de base de dados não-estruturada remete a importação de texto bruto

O livro *Pride and Prejudice*

```
1 # set file to read
2 my_f <- afedR3::data_path('CH04_price-and-prejudice.tx
3
4 # read file line by line
5 my_txt <- read_lines(my_f)
6
7 # print 50 characters of first fifteen lines
8 print(stringr::str_sub(string = my_txt[1:15],
9                          start = 1,
10                         end = 50))
```

```
[1] "                                [Illustration:"
[2] ""
[3] "                                GEORGE ALLEN"
[4] "                                PUBLISHER"
[5] ""
[6] "                                156 CHARING CROSS ROAD"
```

```
[7] "  
[8] ""  
[9] "  
[10] "
```

LONDON"

RUSKIN HOUSE"
]"

Exportação de Dados Não-Estruturados

```
1 # set file
2 my_f <- tempfile(fileext = '.txt')
3
4 # set some string
5 my_text <- paste0('Today is ', Sys.Date(), '\n',
6                  'Tomorrow is ', Sys.Date()+1)
7
8 # save string to file
9 readr::write_lines(x = my_text, file = my_f, append =
1 print(read_lines(my_f))
```

```
[1] "Today is 2026-08-27"      "Tomorrow is 2026-08-28"
```

Selecione o Formato

Qual formato selecionar?

O usuário deve levar em conta três pontos na decisão de formato de arquivos de dados:

- velocidade de importação e exportação;
- tamanho do arquivo resultante;
- compatibilidade com outros programas e sistemas.

Na grande maioria das situações, o uso de arquivos *csv* satisfaz esses quesitos!

Caso abrir mão de portabilidade não faça diferença ao projeto, o formato *rds* é ótimo e prático. Se este não foi suficiente para dados maiores, as melhores alternativas são *fst* e *parquet* (via pacote [arrow](#)), os quais usam o máximo do *hardware* do computador e oferecem compressão e velocidade excepcionais. Como sugestão, caso puder, apenas **evite o formato do Excel**, o qual é o menos eficiente de todos.


Comparando o Desempenho dos Formatos (gravação, leitura e tamanho do arquivo)

Código

```
1 library(fst)
2 library(readr)
3 library(arrow)
4 library(RSQLite)
5 library(wakefield)
6 library(dplyr)
7 library(purrr)
8
9 options(scipen = 999)
10
11 # create simulated dataset
12 set.seed(123)
13 n_row <- 500000
```

Resultado

Comparação de Desempenho (N = 500,000 linhas)



Big Data no R

O R carrega todos os dados **diretamente na memória RAM** (*in-memory*).

- Quando o tamanho dos dados excede a RAM disponível, o computador trava (ou desliga sozinho).
- Na prática, raramente precisamos de todos os dados brutos de uma vez: apenas colunas, filtros ou agregações específicas, o que permite processamento mais eficiente.
- **Pacotes Recomendados:**
 - [arrow](#) ([Apache Arrow](#)): manipulação de arquivos colunares ([.parquet](#)) e datasets particionados em disco
 - [duckdb](#): motor SQL analítico e de altíssimo desempenho
 - [sparklyr](#) / [dbplyr](#): delegação de processamento pesado para bancos de dados SQL remotos ou clusters Apache Spark.

Exercícios

1. Crie um dataframe artificial utilizando o pacote `wakefield`, permitindo definir a quantidade de linhas, o número de colunas e diferentes tipos de variáveis (ex.: texto, numérico, fator, data, booleano):

```
1 library(wakefield)
2
3 n_row <- 10000
4 df <- r_data_frame(
5   n = n_row,
6   id,
7   age,
8   sex,
9   income,
10  date_stamp,
11  valid
12 )
```

Exporte o dataframe resultante para cada um dos formatos destacados a seguir:

- csv
- rds
- xlsx
- fst
- parquet

Qual dos formatos ocupou maior espaço em disco? Podes verificar o tamanho dos arquivos no Windows Explorer ou com a função `file.size()` no R.

2. Experimente modificar o código anterior alterando:

- O número de linhas (ex.: `n = 1000000`);
- A quantidade e tipos de colunas (adicione variáveis de texto como `name` e `sentence`, ou mais variáveis numéricas/datas com `wakefield`).

Como o tamanho do arquivo e o tempo de gravação/leitura de cada formato respondem a diferentes tipos e volumes de dados?

3. No material do livro (pacote `afedR3`) existe um arquivo de dados chamado `CH08_some-stocks-SP500.csv`. Usando a função `afedR3::data_path`, utilize a função `readr::read_csv` para carregar o seu conteúdo. Utilize a função `glimpse` para verificar o conteúdo dos dados importados. Quantas colunas e qual o nome de cada coluna da tabela?

4. Na página da CVM é possível obter informações de todas as empresas atualmente listadas na bolsa em um arquivo disponível no link https://dados.cvm.gov.br/dados/CIA_ABERTA/CAD/DADOS/cad_cia_aberta.csv. Utilizando o R, baixe o arquivo em seu computador, importe os dados diretamente usando `readr::read_csv` (a função importa diretamente de arquivos compactados sem necessidade de descompactação explícita). Quantas empresas fazem parte da bolsa atualmente (verifique o número de linhas do dataframe com a função `nrow`)?

Referências

- Perlin, Marcelo S. 2021. *adfeR: Data, Exercises and Functions for Book "Analise de Dados Financeiros e Economicos Com o r"*. <https://github.com/msperlin/adfedR/>.
- Perlin, Marcelo S. 2023. *afedR3: Data and Functions for Third Edition of Book "Analyzing Financial and Economical Data with r"*. <https://github.com/msperlin/afedR3/>.