



## #3 – BINDING

ANDREA RIZZIERI



1

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Data binding e interpolation
- Property binding
- Event binding
- Two way binding

Andrea Rizzieri ©

2

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Data binding e interpolation
- Property binding
- Event binding
- Two way binding

Andrea Rizzieri ©

3

## DATA BINDING E INTERPOLATION

- Binding
  - Collegamento tra l'HTML e i dati dell'applicazione
  - 4 tipologie:
    - Text / String interpolation
    - Property binding
    - Event binding
    - 2 way binding

MODEL



HTML

Andrea Rizzieri ©


4

## DATA BINDING E INTERPOLATION

- Text Interpolation
  - Espressione che restituisce una stringa
  - Binding unidirezionale
  - Dati dall'applicazione verso la vista HTML

```
{{ espressione }}
```

```
<p>Name: {{customer.name}} </p>
```



Andrea Rizzieri ©

5

## INDICE DEGLI ARGOMENTI


- Data binding e interpolation
- Property binding**
- Event binding
- Two way binding

Andrea Rizzieri ©

6

## PROPERTY BINDING

- Property binding
  - Mappatura tra una proprietà dell'elemento HTML e una espressione
  - Binding unidirezionale
  - Dati dall'applicazione verso la vista HTML



`[proprietà] = "espressione"`

`<img [src]="fotoProdotto" >`

Andrea Rizzieri ©

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Data binding e interpolation
- Property binding
- Event binding**
- Two way binding


Andrea Rizzieri ©

## EVENT BINDING

- Event binding
  - Mappatura tra un evento e una espressione
  - Binding unidirezionale
  - Dati dalla vista HTML all'applicazione

`(evento) = "espressione"`

`<button (click)="onAdd()">Add</button>`



Andrea Rizzieri ©


## INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Data binding e interpolation
- Property binding
- Event binding
- **Two way binding**

Andrea Rizzieri ©

## TWO WAY BINDING

- 2 way binding
  - Collegamento in tempo reale tra una proprietà/attributo e i dati dell'applicazione
  - Binding bidirezionale
  - Dati tra l'applicazione e la vista HTML
  - Richiede input di FormsModule in app.module.ts



```
[(ngModel)] = "attributo"
```

```
<input type="text" [(ngModel)]="name">
```

Andrea Rizzieri ©