

Guia de Instalação da API Coletor como Serviço do Windows (NSSM)

Este documento explica como instalar, iniciar, parar e remover o serviço da API Coletor utilizando o NSSM (Non-Sucking Service Manager). Considera-se que o arquivo nssm.exe está no mesmo repositório da API.

1. Pré-requisitos

- Windows 10/11 ou Windows Server.
- Node.js instalado (caso a API utilize server.js).
- Repositório extraído em, por exemplo: D:\api_coletor.
- O arquivo nssm.exe deve estar na raiz do repositório.

2. Verificar o Node.js

Abra o Prompt de Comando e execute:

```
where node
```

Anote o caminho retornado, por exemplo:

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe
```

3. Instalar o serviço

No Prompt de Comando (Administrador):

```
cd D:\api_coletor
```

```
nssm install API_Collector "C:\Program Files\nodejs\node.exe"
```

```
"D:\api_coletor\src\server.js"
```

```
nssm set API_Collector AppDirectory "D:\api_coletor"
```

4. Iniciar o serviço

```
nssm start API_Collector
```

5. Verificar status

```
sc query API_Collector
```

6. Parar e reiniciar

Parar:

```
nssm stop API_Collector
```

Reiniciar:

```
nssm restart API_Collector
```

7. Remover o serviço

```
nssm remove API_Collector confirm
```

8. Solução de problemas

Se aparecer SERVICE_STOPPED:

- Execute manualmente: node src\server.js.
- Verifique se todas as dependências foram instaladas com npm install.
- Confirme que o diretório da aplicação está configurado como D:\api_coletor.

- Verifique arquivos .env, SQLite e permissões.
- Configure logs no NSSM (aba I/O) para identificar erros.

Observação

Se a API for distribuída como um único executável (pkg ou nexe), o serviço deverá apontar diretamente para o executável, dispensando o node.exe.