

id_flight	Código que identifica cada vuelo realizado	int	11		x							Toma valores tipo entero
stops	Paradas que relizará un vuelo específico	TinyInt	4		x							Valor entero de 1-4 Siendo 4 el máximo de paradas permitidas
date	Fecha del vuelo	Date	--		x							Toma valores tipo date.Valor compuesto por día, mes, año
Tabla	Airport											
id_airport	Código del aeropuerto del que viene el avión	int	11		x							Toma valores tipo entero
AirportName	Nombre del aeropuerto	Varchar	45		x							Toma valores tipo String
IATA	Letras que identifica cada aeropuerto del mundo	Varchar	45									Toma valores tipo String. Tiene tres letras
ICAO	Código del aeropuerto	Varchar	45									Toma valores tipo String. Generealmente, tiene tres letras
Tabla	Coordinates											
id_Coordinates	Valor incrementado que identifica la ubicación en el mundo de la ubicación de cierto aeropuerto	int	11	x	x						x	Toma valores tipo entero
latitude	Latitud de la ubicación del aeropuerto	Decimal	25,4		x							Toma valores tipo decimal
longitude	Longitud de la ubicación del	Decimal	25,4		x							Toma valores tipo decimal

altitude	Altitud de la ubicación del	int	11		x							Toma valores tipo entero
Tabla	Coordinates											
id_TimeZone	Calor incrementado de la zona horaria	int	11	x	x					x		Toma valores tipo entero
nameTimeZone	Nombre o valor UTC de la zona horaria del aeropuerto	Varchar	45		x							Valor compuesto: - ó + si está por encima o debajo del UTC y una hora cuántas horas alejado está
Tabla	Airline											
id_Airline	Código que identifica a una aerolínea	Varchar	11	x	x							Toma valores tipo entero
name	Nombre de la aerolínea	Varchar	90		x							Toma valores tipo String
Alias	Alias de una aerolínea	Varchar	45		x							Toma valores tipo String
IATA	Letras que identifica cada aeropuerto del mundo	Varchar	45									Toma valores tipo String. Tiene tres letras
ICAO	Código del aeropuerto	Varchar	45									Toma valores tipo String. Generealmente, tiene tres letras
CallSingn	El callSign del aeropuerto	Varchar	200									Toma valores tipo String
Active	Indica si la aerolínea en cuestión está prestando servicio	Enum	Y', 'N'									Enum que diciendo 'si' o 'no' si está activo
Tabla	Voucher											

[illegible]