Pergunta 1:

R: Usar Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para permitir uploads mais rápidos para o bucket de destino no S3.
R: Usar multipart uploads para uploads mais rápidos de arquivos no bucket de destino do Amazon S3.

Pergunta 2:

R: Alterar a arquitetura da aplicação para criar prefixos personalizados específicos para cada cliente dentro do único bucket do Amazon S3 e, em seguida, enviar os arquivos diários para esses locais prefixados

Pergunta 3:

R: Quando você aplica um período de retenção a uma versão de objeto explicitamente, você especifica uma Retain Until Date para a versão do objeto.

R:. Diferentes versões de um único objeto podem ter diferentes modos e períodos de retenção.

Pergunta 4:

R: AWS Global Accelerator

Pergunta 5:

R: Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e Amazon Kinesis

Pergunta 6:

R: Amazon EC2 instance, 1 AMI e 1 snapshot existem na Region B

Pergunta 7:

R: Suspenda o tipo de processo ReplaceUnhealthy para o Auto Scaling group e aplique o patch de manutenção na instância. Assim que a instância estiver pronta, defina manualmente o status de integridade da instância como "saudável" e ative novamente o tipo de processo ReplaceUnhealthy.
R: Coloque a instância no estado Standby e, em seguida, aplique o patch de manutenção. Assim que a instância estiver pronta, saia do estado Standby e retorne a instância ao serviço.

Pergunta 8:

R: Use o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa nos dados armazenados no Amazon S3. Utilize as avaliações de segurança fornecidas pelo Amazon Inspector para verificar vulnerabilidades nas instâncias do Amazon EC2.

Pergunta 9:

R: Armazenar os resultados intermediários das consultas na classe de armazenamento Amazon S3 Standard

Pergunta 10:

R: Criar um filtro de métrica do Amazon CloudWatch **que processe logs do** AWS CloudTrail **contendo detalhes das chamadas de API e verifique quaisquer erros considerando todos os códigos de erro que precisam ser monitorados. Criar um alarme baseado na taxa dessa métrica para enviar uma notificação do** Amazon SNS **para a equipe responsável.**

Pergunta 11:

R: Solicitar 10 dispositivos AWS Snowball Edge Storage Optimized para concluir a transferência única de dados

R: Configurar uma AWS Site-to-Site VPN para estabelecer conectividade contínua entre o data center on-premises e a AWS Cloud.

Pergunta 12:

R: Aproveite a configuração multi-AZ do Amazon RDS Custom for Oracle que permite ao administrador do banco de dados (DBA) acessar e personalizar o ambiente do banco de dados e o sistema operacional subjacente

Pergunta 13:

R: Amazon FSx para servidor de arquivos do Windows

Pergunta 14:

R: Ingerir os dados no Amazon Kinesis Data Firehose e usar uma função intermediária do AWS Lambda para filtrar e transformar o fluxo de entrada antes que a saída seja despejada no Amazon S3

Pergunta 15:

R: Fluxos de dados do Amazon Kinesis

Pergunta 16:

R: Use instâncias do Amazon EC2 baseadas no Instance Store

Pergunta 17:

R: Amazon S3 One Zone-IA => Amazon S3 Standard-IA
R: Amazon S3 Intelligent-Tiering => Amazon S3 Padrão

Pergunta 18:

R: A planilha no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) pode ser acessada em outras regiões da AWS usando uma conexão de peering VPC entre regiões

Pergunta 19:

R: Use a fila FIFO (First-In-First-Out) do Amazon SQS em modo de lote de 4 mensagens por operação para processar as mensagens na taxa máxima

Pergunta 20:

R: Conteúdo dinâmico, conforme determinado no momento da solicitação (comportamento de cache configurado para encaminhar todos os cabeçalhos)
R: Os métodos proxy PUT/POST/PATCH/OPTIONS/DELETE vão diretamente para a origemPergunta 21:

Pergunta 21:

R: Use o AWS Direct Connect mais a rede privada virtual (VPN) para estabelecer uma conexão entre o data center e a Nuvem AWS

Pergunta 22:

R: O Amazon ECS com o tipo de inicialização EC2 é cobrado com base nas instâncias EC2 e volumes EBS usados. O Amazon ECS com o tipo de inicialização Fargate é cobrado com base nos recursos de vCPU e memória que o aplicativo em contêiner solicita

Pergunta 23:

R: Habilitar o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) para Amazon DynamoDB e Amazon CloudFront para Amazon S3

Pergunta 24:

R: Carregue o arquivo compactado usando o multipart upload com o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA)

Pergunta 25:

R: As entregas de mensagens do Amazon SNS para o AWS Lambda ultrapassaram a cota de simultaneidade de contas para o AWS Lambda, então a equipe precisa entrar em contato com o suporte da AWS para aumentar o limite da conta

Pergunta 26:

R: O Amazon API Gateway cria APIs RESTful que permitem a comunicação cliente-servidor sem estado e o Amazon API Gateway também cria APIs WebSocket que aderem ao protocolo WebSocket, o que permite a comunicação full-duplex com estado entre cliente e servidor.

Pergunta 27:

R: Configurar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
R: Habilitar a autenticação multifator da AWS (AWS MFA) para usuários privilegiados

Pergunta 28:

R: Configure seu grupo de Auto Scaling criando uma ação programada que inicia na hora designada no último dia do mês. Defina a capacidade desejada de instâncias para 10. Isso faz com que o scale-out aconteça antes que o pico de tráfego comece na hora designada

Pergunta 29:

R: As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um grupo de posicionamento de cluster para que a carga de trabalho subjacente possa se beneficiar de baixa latência de rede e alto rendimento de rede

Pergunta 30:

R: Habilitar autenticação multifator (MFA) para a conta de usuário raiz da conta AWS
R: Crie uma senha forte para o usuário root da conta AWS

Pergunta 31:

R: Use a restrição geográfica para impedir que usuários em localizações geográficas específicas acessem o conteúdo que você está distribuindo por meio de uma distribuição da Web do Amazon CloudFront

R: Use a política de roteamento de geolocalização baseada no Amazon Route 53 para restringir a distribuição de conteúdo somente aos locais nos quais você tem direitos de distribuição

Pergunta 32:

R: Use a instância reservada (RI) do Amazon EC2 para o aplicativo de produção e instâncias sob demanda para o aplicativo de desenvolvimento

Pergunta 33:

R: Configurar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF) no Application Load Balancer em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Pergunta 34:

R: Como a chave AWS KMS foi excluída há um dia, ela deve estar no status 'exclusão pendente' e, portanto, você pode simplesmente cancelar a exclusão da chave KMS e recuperá-la

Pergunta 35:

R: Crie uma nova função do IAM com as permissões necessárias para acessar os recursos no ambiente de produção. Os usuários podem então assumir essa função do IAM enquanto acessam os recursos do ambiente de produção

Pergunta 36:

R: Unidade de disco rígido otimizada para throughput (st1)
R: Unidade de disco rígido fria (sc1)

Pergunta 37:

R: Ingerir os dados do sensor em uma fila padrão do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que é pesquisada por uma função do AWS Lambda em lotes e os dados são gravados em uma tabela do Amazon DynamoDB dimensionada automaticamente para processamento posterior

Pergunta 38:

R: Configurar uma política de ciclo de vida para fazer a transição dos objetos para o Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 30 dias

Pergunta 39:

R: Use a réplica do Amazon Aurora
R: Use a distribuição do Amazon CloudFront na frente do Application Load Balancer

Pergunta 40:

R: Use um Amazon Aurora Global Database para a gamestabela e use o Amazon Aurora para as tabelas usersegames_played

Pergunta 41:

R: Controle de versão

Pergunta 42:

R: Aproveite o Amazon API Gateway com o Amazon Kinesis Data Analytics

Pergunta 43:

R: Use o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para os servidores locais

Pergunta 44:

R: Potencialize a tabela de classificação ao vivo e sob demanda usando o Amazon DynamoDB com o DynamoDB Accelerator (DAX), pois ele atende aos requisitos de memória, alta disponibilidade e baixa latência
R: Potencialize a tabela de classificação ao vivo e sob demanda usando o Amazon ElastiCache para Redis, pois ele atende aos requisitos de memória, alta disponibilidade e baixa latência

Pergunta 45:

R: Amazon ElastiCache
R: Acelerador Amazon DynamoDB (DAX)

Pergunta 46:

R: Nível 1 (32 terabytes)

Pergunta 47:

R: Use o limite de permissões para controlar o máximo de permissões que os funcionários podem conceder aos principais do IAM

Pergunta 48:

R: O cientista júnior não precisa pagar nenhuma taxa de transferência para o upload da imagem

Pergunta 49:

R: Gateway de armazenamento AWS - Gateway de arquivos

Pergunta 50:

R: Roteamento baseado em caminho

Pergunta 51:

R: Use a criptografia do lado do servidor com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS) para criptografar os dados do usuário no Amazon S3

Pergunta 52:

R: Amazon S3 Standard-Acesso Infrequente (S3 Standard-IA)

Pergunta 53:

R: Desabilite o serviço nas configurações gerais

Pergunta 54:

R: Habilitar o versionamento no bucket do Amazon S3
R: Habilitar exclusão de autenticação multifator (MFA) no bucket do Amazon S3

Pergunta 55:

R: Multi-AZ segue a replicação síncrona e abrange pelo menos duas Zonas de Disponibilidade (AZs) dentro de uma única região. Réplicas de leitura seguem a replicação assíncrona e podem estar dentro de uma Zona de Disponibilidade (AZ), Cross-AZ ou Cross-Region

Pergunta 56:

R: Envie atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams, que usa uma função AWS Lambda para processar essas atualizações e, em seguida, armazená-las no Amazon DynamoDB

Pergunta 57:

R: Custo do armazenamento de arquivos de teste no Amazon S3 Standard < Custo do armazenamento de arquivos de teste no Amazon EFS < Custo do armazenamento de arquivos de teste no Amazon EBS

Pergunta 58:

```
{
    "Action": [
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
```

Pergunta 59:

R: Use um Application Load Balancer para distribuir tráfego para as instâncias do Amazon EC2

espalhadas por diferentes Availability Zones (AZs). Configure o grupo Auto Scaling para mascarar qualquer falha de uma instância

Pergunta 60:

R: Use o Amazon FSx File Gateway para fornecer acesso de baixa latência no local a compartilhamentos de arquivos totalmente gerenciados no Amazon FSx para Windows File Server. Os aplicativos implantados na AWS podem acessar esses dados diretamente do Amazon FSx na AWS

Pergunta 61:

R: Use instâncias spot do Amazon EC2 para executar os processos de fluxo de trabalho

Pergunta 62:

R: Configure o grupo de dimensionamento automático para usar a política de rastreamento de destino e defina a utilização da CPU como a métrica de destino com um valor de destino de 50%

Pergunta 63:

R: Logs de fluxo de VPC, logs do Sistema de Nomes de Domínio (DNS), eventos do AWS CloudTrail

Pergunta 64:

R: Amazon FSx para Lustre

Pergunta 65:

R: O faturamento consolidado não foi habilitado. Todas as contas da AWS devem estar sob um único faturamento consolidado para que a taxa mensal seja cobrada apenas uma vez