R: Espera Quente
R: Use uma conexão de peering VPC
R: A instância com o modelo de inicialização ou configuração
R: Utilize o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados
R: Use réplicas de leitura do Amazon Aurora
R: Use o AWS CloudFormation para gerenciar BD RDS
R: Luz piloto
R: Amazon MQ
R: Amazon DynamoDB
R: Use o AWS CloudTrail para analisar chamadas de API
R: Crie uma distribuição do Amazon CloudFront
R: Use o AWS Transit Gateway para conectar as Amazon VPCs às redes locais
R: Política de confiança
R: O Time To Live (TTL) ainda está em vigor
R: Use o AWS Cost Explorer Resource Optimization
R: Amazon Kinesis com (Amazon SNS)
R: Configurar o Amazon RDS para usar SSL
R: Adicione uma regra para autorizar o grupo de segurança do Application Load Balancer
R: Opte pela configuração Multi-AZ com funcionalidade de failover
R: Use o recurso de upload multiparte do Amazon S3
R: Migrar os dados para o Amazon RDS para em uma implantação Multi-AZ
R: Configure o AWS Global Accelerator. Registre os Application Load Balancers
R: Use um grupo de dimensionamento automático
R: Configurar o Amazon ElastiCache antes do Amazon RDS
R: Use uma política de bucket para conceder permissão aos usuários
R: Crie uma Imagem de Máquina da Amazon (AMI) após instalar o software e copie a AMI
R: AWS Snowball Edge otimizado para computação
R: Fluxos do Amazon DynamoDB + AWS Lambda
R: Crie um AWS Transit Gateway com roteamento multicaminho
R: Nuvem de computação elástica da Amazon (Amazon EC2)
R: Gerenciador de segredos da AWS
R: Converter o volume EBS da instância do Amazon EC2 para gp2
R: Use um balanceador de carga de rede com um grupo
R: Use o certificado Secure Sockets Layer com SNI
R: Use o Amazon DynamoDB DAX
R: Use o Amazon EventBridge para desacoplar
R: Usar bloqueio de objeto do Amazon S3
R: Amazon Netuno
R: Ele autoriza um roteamento interdomínio sem classes (CIDR)
R: Roteamento de geoproximidade
R: teste.exemplo.com
R: Usar réplicas de leitura do Amazon RDS
R: Aproveite o AWS Database Migration Service (AWS DMS)
R: Use um grupo de posicionamento de cluster

R: Selecione um grupo de posicionamento de cluster

R: Use o Tape Gateway, que pode ser usado para mover dados
R: Use uma distribuição do Amazon CloudFront

R: Configurar a tabela Amazon DynamoDB no modo de capacidade sob demanda

R: Habilitar cache do Amazon API Gateway

R: Cada um dos quatro alvos AZ-A recebe 12,5% do tráfego
R: Loja de Instâncias

R: Crie uma política de ciclo de vida usando um prefixo após 45 dias
R: Crie uma política de ciclo de vida Amazon S3 Glacier após 180 dias (sem prefixo)

R: A rota para a verificação de integridade
R: O grupo de segurança da instância do Amazon EC2

R: Copie os dados do bucket de origem para o bucket de destino
R: Configure a replicação em lote do Amazon S3

R: Verifique se a tabela de rotas
R: Verifique se os grupos de segurança

R: Use o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com o AWS Fargate
R: Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com o AWS Fargate
---

R: Anexar uma função (IAM) ao AWS Lambda
R: Use a autenticação IAM do AWS Lambda para o Amazon RDS PostgreSQL

R: Amazon S3
R: Amazon DynamoDB

R: Use os dados do usuário do Amazon EC2 para personalizar
R: Crie uma Golden Amazon Machine Image (AMI)

R: Serviço de fila simples (Amazon SQS)
R: Instâncias Spot do Amazon EC2

R: Use Instâncias Reservadas (RIs)
R: Defina a capacidade mínima para 2

R: Use a conexão AWS Direct Connect como conexão primária
R: Use o AWS Site-to-Site VPN como uma conexão de backup

R: Ele permite que o tráfego flua de um IP na porta 22
R: Ele configura as regras de entrada de um grupo de segurança

R: Permite que qualquer IP passe pela porta HTTP

R: Como as funções do AWS Lambda podem ser dimensionadas extremamente rápido
R: Se você pretende reutilizar o código em mais de uma função do AWS Lambda
R: Por padrão, as funções do AWS Lambda sempre operam a partir de uma VPC

R: O Amazon CloudFront pode rotear para várias origens com base no tipo de conteúdo
R: Use um grupo de origem com origens primárias e secundárias
R: Use criptografia em nível de campo no Amazon CloudFront