R: Alterar a arquitetura da aplicação para criar prefixos personalizados

R: AWS Global Accelerator

R: Amazon API Gateway, (Amazon SQS) e Amazon Kinesis

R: Amazon EC2 instance, 1 AMI e 1 snapshot existem na Region B

R: Use o Amazon GuardDuty para monitorar qualquer atividade maliciosa e Amazon Inspector

R: Armazenar os resultados intermediários das consultas Amazon S3 Standard

R: Criar um filtro de métrica do Amazon CloudWatch que processe logs do AWS CloudTrail

R: Aproveite a configuração multi-AZ do Amazon RDS Custom for Oracle

R: Amazon FSx para servidor de arquivos do Windows

R: Ingerir os dados no Amazon Kinesis Data Firehose e usar uma função AWS Lambda

R: Fluxos de dados do Amazon Kinesis

R: Use instâncias do Amazon EC2 baseadas no Instance Store

R: A planilha no Amazon Elastic File System (Amazon EFS) peering VPC

R: Use a fila FIFO (First-In-First-Out) do Amazon SQS em modo de lote de 4 mensagens

R: Use o AWS Direct Connect mais a rede privada virtual (VPN) conexão entre o data center e a Nuvem

R: O Amazon ECS com o tipo de inicialização EC2 é cobrado com base EC2 e EBS Fargate é vCPU

R: Habilitar o (DAX) para Amazon DynamoDB e Amazon CloudFront para Amazon S3

R: As entregas de mensagens do Amazon SNS para o AWS Lambda ultrapassaram a cota

R: O Amazon API Gateway cria APIs RESTful sem estado e com estado entre cliente e servidor.

R: Configure seu grupo de Auto Scaling programada último dia do mês. Defina a capacidade desejada

R: As instâncias do Amazon EC2 devem ser implantadas em um grupo de posicionamento de cluster

R: Use a instância reservada (RI) do Amazon EC2

R: Configurar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF)

R: Como a chave AWS KMS foi excluída há um dia, status 'exclusão pendente'

R: Crie uma nova função do IAM com as permissões necessárias para acessar os recursos

R: Ingerir os dados do sensor em uma fila padrão (Amazon SQS) | (AWS Lambda)

R: Configurar uma política de ciclo de vida Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) após 30 dias

R: Use um Amazon Aurora Global Database para a games tabela e use o Amazon Aurora

R: Controle de versão

R: Amazon API Gateway com o Amazon Kinesis Data Analytics

R: Use o Amazon CloudFront com uma origem personalizada apontando para os servidores locais

R: Nível 1 (32 terabytes)

R: Use o limite de permissões para controlar o máximo de permissões

R: O cientista júnior não precisa pagar nenhuma taxa

R: Gateway de armazenamento AWS - Gateway de arquivos

R: Roteamento baseado em caminho

R: Use a criptografia do lado do servidor (SSE-KMS)

R: Amazon S3 Standard-Acesso Infrequente (S3 Standard-IA)

R: Desabilite o serviço nas configurações gerais

R: Multi-AZ segue a replicação síncrona e abrange pelo menos duas (AZs)

R: Envie atualizações de pontuação para o Amazon Kinesis Data Streams | AWS Lambda | DynamoDB

R: Custo do armazenamento Amazon S3 Standard < Amazon EFS < Amazon EBS

R:

```
{
     "Action": [
          "s3:DeleteObject"
     ],
     "Resource": [
          "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
     ],
     "Effect": "Allow"
}
```

R: Use um Application Load Balancer para distribuir tráfego | Amazon EC2 | Auto Scaling

R: Use o Amazon FSx File Gateway | Amazon FSx para Windows File Server | Amazon FSx na AWS

R: Use instâncias spot do Amazon EC2 para executar os processos

R: Configure o grupo de dimensionamento automático para usar a política de rastreamento

R: Logs de fluxo de VPC, logs do (DNS), eventos do AWS CloudTrail

R: Amazon FSx para Lustre

R: O faturamento consolidado não foi habilitado.

R: Habilitar o versionamento no bucket do Amazon S3
R: Habilitar exclusão de autenticação multifator (MFA) no bucket do Amazon S3

R: Potencialize a tabela de classificação ao vivo Amazon DynamoDB com o DynamoDB Accelerator (DAX)
R: Potencialize a tabela de classificação ao vivo Amazon ElastiCache para Redis
---

R: Use a réplica do Amazon Aurora
R: Use a distribuição do Amazon CloudFront

R: Unidade de disco rígido otimizada para throughput (st1)
R: Unidade de disco rígido fria (sc1)

R: Configurar o AWS CloudTrail para registrar todas as ações do (AWS IAM)
R: Habilitar a autenticação multifator da AWS (AWS MFA)

R: Conteúdo dinâmico, conforme determinado no momento da solicitação
R: Os métodos proxy PUT/POST/PATCH/OPTIONS/DELETE

R: Amazon S3 One Zone-IA => Amazon S3 Standard-IA
R: Amazon S3 Intelligent-Tiering => Amazon S3 Standard

R: Suspenda o tipo de processo ReplaceUnhealthy
R: Coloque a instância no estado Standby

R: Amazon ElastiCache
R: Acelerador Amazon DynamoDB (DAX)

R: Usar Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA)
R: Usar multipart uploads

R: Habilitar autenticação multifator (MFA)
R: Crie uma senha forte para o usuário root da conta AWS

R: Use a restrição geográfica para impedir que usuários em localizações geográficas
R: Use a política de roteamento de geolocalização baseada no Amazon Route 53

R: Quando você aplica um período de retenção a uma versão de objeto explicitamente, você especifica uma Retain Until Date
R: Diferentes versões de um único objeto podem ter diferentes modos e períodos de retenção.

R: Solicitar 10 dispositivos AWS Snowball Edge Storage Optimized
R: Configurar uma AWS Site-to-Site VPN para estabelecer conectividade

---

R: Implante o Babelfish para Aurora PostgreSQL para habilitar o suporte a comandos T-SQL
R: Use a AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) junto com o (AWS DMS)