

RHCSA EX200

Guia Completo · Dia 09/05

REVISAO GERAL · Topicos Especiais · Vespera dos Simulados Cronometrados

Rsyslog · Alias · DNF Groups · Kernel · Troubleshooting · 10 Fluxos Criticos · Simulado Mental

OBJETIVO DO DIA 09/05: Este e o ultimo dia de estudo por tema antes dos simulados cronometrados (dias 10 e 11). O objetivo e cobrir as questoes que ainda nao apareceram nos guias anteriores e fazer uma revisao rapida dos pontos mais criticos. Ao final do dia voce deve conseguir executar **QUALQUER** questao dos 6 simulados sem consultar nenhum material.

Bloco	Conteudo	Questoes
1	Rsyslog — logging para arquivo especifico	Sim5 Q30
2	Alias + I/O Redirect + /etc/hosts	Sim2 Q21
3	DNF — grupos de pacotes e instalacao via URL	Sim5 Q22, Sim2 Q29
4	Kernel update + grubby	Sim2 Q10, Sim5 Q6
5	Troubleshooting de permissoes	Sim3 Q30, Sim4 Q30
6	REVISAO RAPIDA — 10 fluxos mais criticos	Todos os simulados
7	SIMULADO MENTAL — Teste sem terminal	Auto-avaliacao

BLOCO 1 · Rsyslog — Logging para arquivo especifico

O **rsyslog** processa logs do sistema e os encaminha para destinos como arquivos, servidores remotos ou pipes. Cada regra segue o formato: **SELECTOR DESTINO**. O selector e composto por **FACILITY.PRIORITY**. Um arquivo em **/etc/rsyslog.d/** e a forma mais limpa de adicionar regras customizadas.

FACILITIES (origem)	PRIORITIES (severidade — menor para maior)
auth / authpriv = autenticacao	debug < info < notice < warning < err < crit < alert < emerg
cron = cron e at	*.debug = todas facilities, nivel debug E ACIMA
daemon = daemons do sistema	*.warning = warnings e superiores
kern = kernel	auth.info = auth de nivel info pra cima
mail = sistema de email	cron.none = excluir msgs do cron
user = processos de usuario	* = todas as facilities

Simulado 5 — Questao 30 · *.debug → /var/log/debug_messages.log

Tarefa: Configurar rsyslog para enviar todas as mensagens com prioridade debug para /var/log/debug_messages.log. Reiniciar rsyslog. Verificar com logger.

Passo 1 — Criar arquivo de configuracao dedicado em /etc/rsyslog.d/

Arquivos em /etc/rsyslog.d/*.conf sao carregados automaticamente pelo rsyslog. E mais limpo e seguro do que editar /etc/rsyslog.conf diretamente, pois nao altera a configuracao original do sistema.

```
vim /etc/rsyslog.d/debug.conf
# Conteudo do arquivo (uma linha):
*.debug /var/log/debug_messages.log

# Formato: SELECTOR DESTINO
# *.debug = TODAS as facilities, nivel debug E ACIMA
# /var/log/debug_messages.log = arquivo de destino
```

Passo 2 — Reiniciar o rsyslog para aplicar a configuracao

O daemon rsyslog precisa ser reiniciado para ler o novo arquivo em /etc/rsyslog.d/.

```
systemctl restart rsyslog
systemctl status rsyslog # confirmar que esta rodando
```

Passo 3 — Gerar mensagem de teste com logger e verificar

logger e um utilitario que envia mensagens diretamente para o syslog. -p user.debug define facility=user e priority=debug. Como *.debug captura TODAS as facilities, a mensagem sera registrada.

```
logger -p user.debug 'Esta e uma mensagem de teste debug'

# Verificar no arquivo de log
cat /var/log/debug_messages.log

# Deve conter a mensagem de teste na ultima linha

# Alternativa para monitorar em tempo real:
tail -f /var/log/debug_messages.log
```

CUIDADO: *.debug captura QUASE TUDO. Na pratica enche o log rapidamente. No exame, use exatamente o selector pedido — nao invente variacoes.

Referencia — Exemplos de seletores

```
# Formato: SELECTOR DESTINO
*.debug /var/log/debug_messages.log # debug e acima — TUDO
*.warning /var/log/warnings.log # warnings e acima
auth.* /var/log/auth_custom.log # todos niveis de auth
cron.none /var/log/sem_cron.log # exclui mensagens do cron
kern.emerg /dev/console # emergencia do kernel no console

# Destinos possiveis:
/var/log/arquivo.log # arquivo local
@192.168.1.1 # servidor UDP remoto
@@192.168.1.1 # servidor TCP remoto
```

BLOCO 2 · Alias · I/O Redirect · Personalizacao de ambiente

Um **alias** cria um atalho para um comando. Para ser persistente, deve ser adicionado ao arquivo de inicializacao do shell (~/.bashrc para bash). O redirecionamento > sobrescreve e >> acrescenta ao final do arquivo.

Simulado 2 — Questao 21 · Alias + grep > + echo >>

Tarefa: Alias persistente para root: 'myfiles' executa 'ls -l /tmp'. Buscar 'http' em /etc/services e salvar em /root/http_services.txt (sobrescrever). Acrescentar 'Search Complete' ao mesmo arquivo.

Passo 1 — Criar alias persistente no .bashrc do root

O arquivo ~/.bashrc é executado a cada novo shell interativo. Adicionar o alias aqui garante que ele esteja disponível em todas as sessões futuras. Para root, o arquivo é /root/.bashrc.

```
vim /root/.bashrc

# Adicionar ao final do arquivo:

alias myfiles='ls -l /tmp'
```

Passo 2 — Aplicar as mudancas sem precisar fazer logout

source (ou . que é equivalente) executa o arquivo no shell atual, tornando o alias disponível imediatamente sem precisar abrir nova sessão.

```
source /root/.bashrc

# OU equivalente:

. /root/.bashrc

# Testar o alias

myfiles # deve listar o conteudo de /tmp
```

Passo 3 — Buscar 'http' e SOBRESCREVER o arquivo com >

O operador > redireciona a saída padrão para um arquivo, APAGANDO e recriando o arquivo do zero. Se o arquivo não existir, ele é criado automaticamente.

```
grep 'http' /etc/services > /root/http_services.txt

# > SOBRESCREVE — apaga conteudo anterior e escreve do zero
```

Passo 4 — ACRESCENTAR texto ao final com >>

O operador >> acrescenta ao final do arquivo SEM apagar o conteúdo existente. Se o arquivo não existir, é criado (igual ao >). A diferença crucial: > apaga, >> preserva.

```
echo 'Search Complete' >> /root/http_services.txt

# >> ACRESCENTA — não apaga o que já está no arquivo

# Verificar: última linha deve ser 'Search Complete'

tail -3 /root/http_services.txt
```

Operador	Acao	Arquivo existe?	Exemplo
>	Sobrescreve	Apaga e recria	cmd > arquivo
>>	Acrescenta ao final	Preserva	cmd >> arquivo
<	Redireciona entrada	Le o arquivo	cmd < arquivo
2>	Redireciona stderr	Apaga e recria	cmd 2> erros.txt
2>>	Acrescenta stderr	Preserva	cmd 2>> erros.txt
&>	stdout + stderr juntos	Apaga e recria	cmd &> tudo.txt

2>&1	stderr para onde stdout vai	Preserva destino	cmd > arq 2>&1
------	-----------------------------	------------------	----------------

ATENCAO — ATENCAO: > APAGA o arquivo antes de escrever. Se voce usar > onde deveria usar >>, voce perde todo o conteudo anterior. Leia o enunciado com atencao: 'sobrescrever' = > | 'acrescentar' = >>.

BLOCO 3 · DNF — Grupos de pacotes e instalacao via URL

O DNF suporta instalacao de **grupos de pacotes** que instalam dezenas de ferramentas relacionadas de uma vez. Tambem e possivel instalar um RPM diretamente de uma URL, com resolucao automatica de dependencias (diferente do rpm -ivh que nao resolve dependencias).

Simulado 5 — Questao 22 · Instalar grupo 'Development Tools'

Tarefa: Buscar o grupo 'Development Tools'. Ver informacoes detalhadas. Instalar o grupo. Verificar instalacao.

Passo 1 — Listar grupos disponiveis

dnf group list mostra os grupos visiveis. dnf group list hidden inclui grupos 'ocultos' que nao aparecem normalmente. Sempre use 'hidden' para garantir que voce ve todos os grupos disponiveis.

```
# Listar grupos visiveis
dnf group list

# Listar TODOS os grupos (incluindo ocultos)
dnf group list hidden

# Buscar grupo especifico
dnf group list | grep -i development
```

Passo 2 — Ver informacoes detalhadas do grupo

dnf group info mostra quais pacotes fazem parte do grupo, separados por obrigatorios (Mandatory), opcionais (Optional) e padroes (Default).

```
dnf group info "Development Tools"

# Mostra: gcc, make, autoconf, binutils, glibc-devel, etc.
```

Passo 3 — Instalar o grupo e verificar

Aspas duplas sao necessarias em grupos com espaco no nome. Sem aspas, o dnf interpreta 'Development' e 'Tools' como dois argumentos separados e falha em encontrar o grupo.

```
# ASPAS OBRIGATORIAS em nomes com espaco
dnf group install "Development Tools" -y

# Verificar instalacao
dnf group list installed

# Confirmar que ferramentas estao disponiveis
gcc --version # gcc e instalado como parte do grupo
make --version
```

GRUPO MAIS COBRADO: Memorize: 'Development Tools' inclui gcc, make, autoconf, automake, binutils, glibc-devel, flex, bison. Eh o grupo mais cobrado no RHCSA.

Simulado 2 — Questao 29 · Instalar RPM de URL remota

Tarefa: Instalar pacote zsh diretamente de uma URL remota. Resolver dependencias automaticamente.

Passo 1 — Diferenca critica: dnf install URL vs rpm -ivh URL

dnf install URL: baixa o RPM e RESOLVE DEPENDENCIAS automaticamente nos repositorios configurados. rpm -ivh URL: instala o RPM mas NAO resolve dependencias — pode falhar se houver dependencias faltando.

```
# DNF resolve dependencias automaticamente
```

```
dnf install http://example.com/pub/zsh.rpm -y

# Verificar
which zsh
zsh --version
```

Característica	dnf install	rpm -ivh
Resolve dependencias	SIM (automatico)	NAO (falha se faltar)
Instala de URL	SIM	SIM (mas sem deps)
Instala de arquivo local	SIM	SIM
Atualiza repositórios	SIM	NAO
Uso no RHCSA	Preferido sempre	Apenas sem internet

ATENCAO — ATENCAO: No exame real, a URL sera valida e INTERNA ao ambiente de laboratorio. Nao tente acessar URLs externas durante a prova — o ambiente pode nao ter acesso a internet.

BLOCO 4 · Kernel Update — dnf update kernel + grubby

No RHEL, **dnf update kernel** NUNCA remove o kernel anterior — sempre adiciona. O sistema mantém múltiplos kernels instalados. Se o novo falhar, o menu GRUB permite selecionar o anterior. O **grubby** gerencia qual kernel será o padrão de boot.

Simulados 2 (Q10) e 5 (Q6) · Instalar kernel mais recente

Tarefa: Instalar kernel mais recente dos repositórios. Garantir que é o padrão de boot. Manter kernel anterior como fallback. Reiniciar e verificar.

Passo 1 — Instalar a nova versão do kernel

`dnf update kernel` busca a versão mais recente nos repositórios configurados. O kernel antigo é MANTIDO automaticamente — não é removido. O `grubby` atualiza o kernel padrão para o mais novo logo após a instalação.

```
dnf update kernel -y
# O kernel ANTERIOR é mantido — nunca é removido automaticamente
```

Passo 2 — Verificar o kernel padrão e todos os kernels instalados

`grubby --default-kernel` mostra o caminho completo do kernel que será usado no próximo boot. Deve apontar para a versão mais nova após a atualização.

```
# Ver qual será o kernel padrão no próximo boot
grubby --default-kernel
# Ex: /boot/vmlinuz-6.x.x-xxx.el10.x86_64

# Listar TODOS os kernels instalados com índices
grubby --info=ALL | grep '^kernel'
# index=0 = mais novo | index=1 = anterior (fallback)
```

Passo 3 — Reiniciar e confirmar versão ativa

`uname -r` mostra a versão do kernel atualmente em execução. Deve corresponder ao kernel mais novo após o reboot.

```
reboot

# Após reiniciar:
uname -r
# Ex: 6.x.x-xxx.el10.x86_64 (versão mais nova)

# Para confirmar que o fallback ainda existe:
grubby --info=ALL | grep '^kernel'
# Deve mostrar 2 kernels
```

ROLLBACK: `grubby --set-default-index=1` define o kernel ANTERIOR como padrão (simula rollback). `grubby --set-default-index=0` volta para o mais novo. Índice 0 = mais novo, índice 1 = anterior.

BLOCO 5 · Troubleshooting — Diagnostico e correcao de permissoes

FLUXO UNIVERSAL: Questoes de troubleshooting pedem que voce diagnostique UM problema e o corrija.
Fluxo universal: ls -l → identificar problema → aplicar correcao → testar.

Simulado 3 — Questao 30 · chmod 000 → corrigir para grupo admins

Tarefa: Arquivo /home/secret_data com permissoes 000 (sem acesso). Usuario sam (grupo admins) precisa ler. Corrigir: grupo admins como dono, owner=RW, group=R, others=sem acesso.

Passo 1 — DIAGNOSTICO — identificar o problema com ls -l

ls -l mostra: TIPO+PERMS | LINKS | OWNER | GROUP | SIZE | DATA | NOME. ----- significa permissoes 000 — absolutamente nenhum acesso para ninguem.

```
ls -l /home/secret_data
# Output esperado do problema:
# ----- 1 root root 0 ... /home/secret_data
# ^^^^^^^^^^^
# 000 = nenhum acesso para ninguem (owner/group/others)
```

Passo 2 — Criar o grupo admins e adicionar sam (setup do problema)

Este passo simula o ambiente da questao. No exame, o ambiente ja estara configurado com o problema — voce so precisara diagnosticar e corrigir.

```
# Setup (simulando o problema — ja estara feito no exame):
touch /home/secret_data
chmod 000 /home/secret_data
groupadd admins
usermod -aG admins sam
```

Passo 3 — CORRECAO — associar ao grupo correto com chown

chown :GRUPO arquivo muda APENAS o grupo do arquivo (o owner permanece o mesmo). A sintaxe com : antes do grupo e importante — sem : seria um usuario, nao um grupo.

```
# Mudar o GRUPO para admins (owner permanece root)
chown :admins /home/secret_data
```

Passo 4 — CORRECAO — definir permissoes corretas com chmod

chmod 640 = owner rw (6), group r (4), others nada (0). Decodificando: 6=110=rw-, 4=100=r--, 0=000=---. Sam esta no grupo admins, entao terá permissao de leitura via group=r.

```
# 640 = owner rw (6) | group r (4) | others --- (0)
chmod 640 /home/secret_data
# Verificar resultado
ls -l /home/secret_data
# Output correto: -rw-r----- 1 root admins 0 ... /home/secret_data
```

Passo 5 — TESTE — confirmar que sam consegue ler

Testar como o usuario que precisa de acesso confirma que a correcao funcionou.

```
su - sam
cat /home/secret_data # deve funcionar sem erro de permissao
exit
```


Referencia rapida — Leitura do ls -l:

Output do ls -l	O que significa	Como corrigir
----- root root	Permissoes 000 — sem acesso algum	chmod XXX + chown
-rw-r--r--+ root root	ACL presente (sinal +)	getfacl para ver / setfacl para mudar
drwxrws--- root devs	SGID ativo (s no exec de group)	Normal para dirs colaborativos
lrwxrwxrwx root root	Link simbolico (l no inicio)	ls -la para ver o alvo
-rw-r--r-- root root	Padrao 644 — so root escreve	chmod / chown conforme necessario

Referencia rapida — chmod numerico:

Numero	Binario	Permissao	Uso tipico
7	111	rwX	owner de diretorio
6	110	rw-	owner de arquivo
5	101	r-X	group/others em dir
4	100	r--	group leitura
0	000	---	sem acesso
2770	---	rwX rws ---	SGID + colaborativo
640	---	rw- r-- ---	arquivo semi-privado

BLOCO 6 · REVISAO RAPIDA — Os 10 fluxos mais criticos da prova

EXERCICIO DE VELOCIDADE: Execute cada um destes fluxos no terminal SEM consultar nada. Cronometre.
Meta: cada fluxo em menos de 3 minutos. Se travar em algum, aquele e seu ponto de revisao prioritario.

Fluxo 1 Reset de senha root

```
# No menu GRUB, pressionar 'e' para editar a entrada
# Na linha que comeca com 'linux', localizar 'ro' e trocar por 'rw'
# Adicionar ao FINAL da mesma linha: init=/bin/bash
# Pressionar Ctrl+X para iniciar

# No shell root (sem autenticacao):
passwd root

touch /.autorelabel # refazer labels SELinux no proximo boot

exec /sbin/init # ou: /sbin/reboot -f
```

Fluxo 2 LVM completo do zero

```
fdisk /dev/sdb # n → Enter → Enter → +2G → w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate myvg /dev/sdb1
lvcreate -n mylv -L 500M myvg
mkfs.ext4 /dev/myvg/mylv
mkdir /mylv
echo "/dev/myvg/mylv /mylv ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
lvextend -r -L +500M /dev/myvg/mylv # -r tambem redimensiona o fs
```

Fluxo 3 SELinux contexto + boolean

```
# Contexto de arquivo – dois passos obrigatorios:
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
restorecon -Rv /web

# Boolean persistente:
setsebool -P httpd_use_nfs 1 # -P = persistente apos reboot
getsebool httpd_use_nfs # verificar
```

Fluxo 4 Systemd Timer completo

```
echo '#!/bin/bash' > /usr/local/bin/job.sh
echo 'date >> /tmp/job.log' >> /usr/local/bin/job.sh
chmod +x /usr/local/bin/job.sh

cat > /etc/systemd/system/job.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Job

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/job.sh
```

```
EOF

cat > /etc/systemd/system/job.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Job Timer
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 07:00:00
Unit=job.service
[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

systemctl daemon-reload # OBRIGATORIO antes de enable
systemctl enable --now job.timer
systemctl list-timers | grep job # verificar
```

Fluxo 5 Diretorio colaborativo SGID + ACL

```
groupadd devs && useradd -G devs alice && useradd bob
mkdir /collab
chown :devs /collab
chmod 2770 /collab # 2=SGID, 7=rwx owner, 7=rwx group, 0=--- others

# ACL para bob (que nao e do grupo devs)
setfacl -m g:bob:rx /collab # permissao atual
setfacl -m d:g:bob:rx /collab # permissao default (heranca)
getfacl /collab # verificar
```

Fluxo 6 SSH sem senha + hardening

```
ssh-keygen -t rsa # Enter em todos os prompts
ssh-copy-id user@host
ssh user@host # TESTAR antes de desabilitar senha

vim /etc/ssh/sshd_config
# PasswordAuthentication no

sshd -T | grep -i passwordauthentication # verificar config efetiva
systemctl restart sshd
```

Fluxo 7 Repositorio DNF + verificar

```
vim /etc/yum.repos.d/local.repo
# [BaseOS]
# name=BaseOS
# baseurl=file:///mnt/BaseOS
# enabled=1
# gpgcheck=0

dnf clean all && dnf repolist # verificar que aparece na lista
```

Fluxo 8 ACL com negacao de acesso

```
cp /etc/fstab /var/tmp/fstab_copy
```

```
setfacl -m u:alice:rw /var/tmp/fstab_copy # permitir alice
setfacl -m u:bob:--- /var/tmp/fstab_copy # NEGAR bob (tres hifens)
getfacl /var/tmp/fstab_copy # verificar
```

Fluxo 9 Firewall multi-camada (SELinux + firewall + servico)

```
# Apache na porta 82 – tres camadas obrigatorias:

# 1. Configurar Apache para ouvir na porta 82
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf # Listen 82

# 2. Liberar porta no SELinux
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82

# 3. Liberar porta no firewall
firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
firewall-cmd --reload

# 4. Reiniciar o Apache
systemctl restart httpd
curl localhost:82 # verificar
```

Fluxo 10 Script shell com loop e condicao

```
cat > /usr/local/bin/sum.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
TOTAL=0
for NUM in "$@"; do
if [ "$NUM" -gt 0 ]; then
TOTAL=$((TOTAL + NUM))
fi
done
echo "The sum is $TOTAL"
EOF
chmod +x /usr/local/bin/sum.sh
/usr/local/bin/sum.sh 10 -5 20 30 # deve imprimir: The sum is 60
```

BLOCO 7 · SIMULADO MENTAL — Teste sem terminal

INSTRUÇÕES: Para cada pergunta abaixo, escreva o comando correto SEM consultar nada. Depois confira no gabarito. O objetivo é identificar lacunas antes dos simulados cronometrados. Se errar mais de 3, aqueles temas são sua prioridade de revisão.

1	Qual comando muda o modo SELinux para enforcing AGORA (sem reboot)?	_____
2	Qual arquivo editar para que o modo enforcing persista após reboot?	_____
3	Como criar VG 'myvg' com PE size de 16MiB no /dev/sdb1?	_____
4	Como expandir LV e filesystem simultaneamente com +500M?	_____
5	Como adicionar IP secundário SEM sobrescrever o primário no nmcli?	_____
6	Qual o par de comandos para aplicar contexto SELinux a /web?	_____
7	Como tornar um boolean SELinux persistente?	_____
8	Qual a ordem dos passos para ativar um systemd timer?	_____
9	Formato do crontab para rodar às 12:45 AM todo dia?	_____
10	Como configurar umask 027 de forma persistente para um usuário?	_____
11	Como criar diretório com SGID e grupo 'devs' correto?	_____
12	Como NEGAR acesso a usuário 'bob' especificamente via ACL?	_____
13	Qual flag do tar usa bzip2? E gzip?	_____
14	Como adicionar porta 82 ao tipo http_port_t no SELinux?	_____
15	Como ativar swap sem reboot após adicionar no fstab?	_____
16	Comando para copiar chave SSH pública para servidor remoto?	_____
17	Como listar próximas execuções de todos os timers?	_____
18	Qual arquivo define política de expiração de senha para novos usuários?	_____
19	Como montar ISO em /mnt persistentemente no fstab?	_____
20	Qual é o tipo (filesystem) para ISO no fstab?	_____

GABARITO — Simulado Mental

1	<code>setenforce 1</code>
2	<code>/etc/selinux/config → SELINUX=enforcing</code>
3	<code>vgcreate -s 16M myvg /dev/sdb1</code>
4	<code>lvextend -r -L +500M /dev/vg/lv (-r tambem redimensiona o filesystem)</code>
5	<code>nmcli con mod NOME +ipv4.addresses IP/MASK (+ adiciona sem sobrescrever)</code>
6	<code>semanage fcontext -a -t TIPO "/web(/.*)?" + restorecon -Rv /web</code>
7	<code>setsebool -P NOME 1 (o -P e OBRIGATORIO para persistir apos reboot)</code>
8	<code>systemctl daemon-reload → systemctl enable --now NOME.timer</code>
9	<code>45 0 * * * comando (45=minuto, 0=hora 0=meia-noite)</code>
10	<code>echo 'umask 027' >> /home/user/.bashrc</code>
11	<code>groupadd devs && mkdir /dir && chown :devs /dir && chmod 2770 /dir</code>
12	<code>setfacl -m u:bob:--- /arquivo (tres hifens = sem permissao alguma)</code>
13	<code>-j = bzip2 -z = gzip -J = xz</code>
14	<code>semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82</code>
15	<code>swapon -a (ativa tudo que esta em /etc/fstab como swap)</code>
16	<code>ssh-copy-id user@servidor</code>
17	<code>systemctl list-timers</code>
18	<code>/etc/login.defs → PASS_MAX_DAYS (e PASS_MIN_DAYS, PASS_WARN_AGE)</code>
19	<code>/path/para.iso /mnt iso9660 loop,defaults 0 0</code>
20	<code>iso9660</code>

PLANO DE ESTUDOS — Dias 10 a 14 · Reta Final

Dia	Atividade	Objetivo
10/05 (Sab)	Simulados 3 e 4 cronometrados (2h30 cada)	Terminal limpo. Sem consulta. Anotar erros.
11/05 (Dom)	Simulados 5 e 6 cronometrados (2h30 cada)	Mesmo esquema. Foco em velocidade. A prova real tem ~20 tarefas em 2h30.
12/05 (Seg)	Revisao dos erros dos dias 10 e 11	Pegar APENAS as questoes que errou. Refazer do zero sem consultar. Zero leitura passiva.
13/05 (Ter)	Vespera — Cheatsheet apenas	Ler apenas o cheatsheet. Nao tentar aprender coisa nova. Dormir cedo. Prova e amanha.
14/05 (Qua)	PROVA EX200	Chegue cedo. Leia cada tarefa com calma. Verifique persistencia (reboot mental). Confira com os comandos de verificacao.

5 DICAS FINAIS PARA A PROVA — 14/05

1. PERSISTENCIA E TUDO	Toda configuracao deve sobreviver a um reboot. fstab, /etc/selinux/config, setsebool -P, systemctl enable, /etc/sysctl.d — se nao persistir, NAO conta pontos.
2. VERIFIQUE O RESULTADO	Apos cada tarefa rode o comando de verificacao. curl localhost, df -h, getenforce, tuned-adm active, systemctl status, systemctl list-timers. Nao ASSUMA que funcionou — CONFIRME.
3. mount -a SEM ERRO	Sempre rode mount -a apos editar /etc/fstab. Se retornar erro, CORRIJA antes de continuar. Um fstab errado com sintaxe invalida impede o boot do sistema.
4. daemon-reload ANTES DO TIMER	Nunca esqueca o systemctl daemon-reload apos criar ou editar arquivos .service ou .timer. Sem daemon-reload, o systemd nao enxerga os novos arquivos.
5. DOIS PASSOS PARA SELinux	setenforce (agora, em RAM) + /etc/selinux/config (reboot). semanage fcontext (criar a regra) + restorecon (aplicar no disco). setsebool -P (persistente). Sempre os dois passos.

RHCSA EX200 · Boa sorte na prova!

Dia 09/05 · Revisao Geral · Ultimo dia de tema · Prova: 14/05