

Tarefa 1 – Informações do sistema (contexto, sem ação)

Enunciado

Sistemas de trabalho:

- node1.domain.example.com – 172.25.250.10
- node2.domain.example.com – 172.25.250.11

Tarefa 2 – Configuração de rede

Enunciado

Configure o seguinte:

- Hostname = primary.net1.example.com
- Endereço IP = 172.25.250.11
- Máscara de rede = 255.255.255.0
- Gateway = 172.25.250.254
- Servidor de nomes = 172.25.250.220

Tarefa 3 – Repositórios padrão (YUM/DNF)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
- Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Tarefa 4 – SELinux – httpd em porta não padrão (82)

Enunciado

- O serviço httpd deve atender na porta não padrão 82.
- O sistema não consegue conectar ao httpd na porta 82 – corrija/depure o problema.
- Os arquivos HTML devem continuar em /var/www/html (não altere esse diretório).
- O serviço deve estar acessível na porta 82 e iniciar no boot.
- Verifique o acesso local com: curl http://localhost:82/file

Tarefa 5 – Usuários e grupos

Enunciado

Configure o seguinte:

- Um grupo chamado sysadmin.
- Usuário natasha, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário harry, pertencente a sysadmin como grupo secundário.
- Usuário sarah, sem shell interativo e que NÃO é membro de sysadmin.
- Todos os usuários acima devem ter a senha informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Tarefa 6 – Diretório colaborativo /common/admin

Enunciado

Crie o diretório /common/admin com as seguintes características:

- Propriedade de grupo = sysadmin.
- Legível, gravável e acessível apenas pelos membros de sysadmin (root continua tendo acesso total).
- Arquivos criados dentro de /common/admin devem herdar automaticamente o grupo sysadmin.

Tarefa 7 – Cron jobs (natasha e harry)

Enunciado

- a) O usuário natasha deve configurar um cron job que roda diariamente às 14:23 (hora local) executando /bin/echo hello.
- b) O usuário harry deve configurar um cron job que roda a cada 3 minutos executando /usr/bin/logger com a mensagem "EX200 in progress".

Tarefa 8 – Backup do diretório /etc

Enunciado

Crie um backup backup.tar.bz2 do diretório /etc, salvo em /home.

Tarefa 9 – Configuração de NTP

Enunciado

Configure o NTP no sistema para que ele seja cliente NTP de classroom.example.com.

Tarefa 10 – Localizar arquivos por dono

Enunciado

Encontre os arquivos do sistema pertencentes ao usuário simone e copie todos esses arquivos para o diretório /root/found.

Tarefa 11 – Localizar string em arquivo

Enunciado

Encontre a string "strato" em /usr/share/dict/words e salve o resultado em /searchfile.

Tarefa 12 – Automontagem NFS com autofs

Enunciado

Configure o autofs para automontar o diretório home do usuário remoteuser2.

Observações:

- O diretório home de remoteuser2 é exportado via NFS pelo servidor workstation.lab.example.com (172.25.250.9).
- O diretório exportado no servidor NFS é /ourhome/remoteuser2.
- O home de remoteuser2 deve ser automontado usando o serviço autofs.

- Os diretórios home devem ser graváveis pelos respectivos usuários.

Tarefa 13 – Usuário com UID específico

Enunciado

Crie o usuário barry. O UID desse usuário deve ser 2112 e a senha deve ser a informada no exame (no material de origem: "atenorth").

Tarefa 14 – Script, permissões padrão, grupo, política de senha e aplicação

Enunciado

- a) Crie um script chamado newsearch que localize todos os arquivos em /usr maiores que 30k e menores que 50k que tenham o bit SUID configurado. O script deve ficar em /usr/local/bin. Ao ser executado, deve salvar a lista de arquivos encontrados em /root/myoutput.
- b) Defina as permissões padrão do usuário alex para todos os arquivos e diretórios recém-criados: arquivos com rw-r--r-- e diretórios com rwxr-xr-x.
- c) Crie um grupo chamado elite; o grupo deve ter permissão administrativa (sudo) sem exigir senha.
- d) Configure a política de senha padrão para que novos usuários sejam obrigados a trocar a senha após 20 dias.
- e) Reconstrua/crie a aplicação ex200 que exibe uma mensagem quando o usuário aslan faz login, executando o comando ex200.

Tarefa 15 – Script de logs com timer systemd + controle de acesso (ACL)

Enunciado

- a) Instale o pacote logger a partir do repositório timer.repo.
- b) Crie/edite o script /usr/local/bin/logger que colete os logs em /var/tmp/ex200 e salve a saída em /root/lookup_directory/ex200.
- c) Crie um serviço systemd para executar esse script.
- d) Crie um timer systemd para disparar o serviço a cada 1 minuto.
- e) Habilite e inicie o serviço e o timer, de modo que o log seja atualizado automaticamente.
- f) Controle de acesso a arquivo (ACL): copie /etc/fstab para /var/tmp/ e configure a ACL conforme:
 - /var/tmp/fstab deve pertencer ao usuário root.
 - /var/tmp/fstab deve pertencer ao grupo root.
 - /var/tmp/fstab não deve ser executável por ninguém.
 - O usuário natasha deve poder ler e escrever no arquivo.
 - O usuário harry não deve poder ler nem escrever no arquivo.
 - Os demais usuários (atuais e futuros) devem poder ler /var/tmp/fstab.

Tarefa 16 – Definir senha do root

Enunciado

Defina a senha do usuário root como atenorth.

Tarefa 17 – Repositórios padrão (repetição da Tarefa 3)

Enunciado

Repositórios YUM disponíveis em:

- http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/BaseOS
 - http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream
- Configure o sistema para usar esses locais como repositórios padrão.

Tarefa 18 – Perfil de tuning (tuned)

Enunciado

Defina o perfil tuned recomendado para o seu sistema.

Tarefa 19 – Partição swap

Enunciado

Crie uma partição SWAP de 250 megabytes e torne-a disponível a partir do próximo boot. A partição já está disponível (ou seja, já existe uma partição criada, faltando formatá-la e ativá-la como swap).

Tarefa 20 – Volumes lógicos (LVM)

Enunciado

- Crie o grupo de volumes com nome myvol, com PE (Physical Extent) de 8 MiB.
- Crie o volume lógico mydatabase com 50 PE e formate-o com vfat.
- Crie o diretório /database e monte esse volume permanentemente em /database.

Tarefa 21 – Repositório Flatpak e instalação de aplicação

Enunciado

- Configure um repositório remoto Flatpak chamado extra, que fique disponível apenas para o usuário bammbamm.
- Usando o repositório extra, instale a aplicação Flatpak codium para o usuário bammbamm.
- Verifique que o repositório extra e a aplicação codium ficam acessíveis SOMENTE para o usuário bammbamm (nenhum outro usuário do sistema deve enxergar/usar esse repositório ou app).

Tarefa 22 – Redimensionar volume lógico

Enunciado

- Redimensione o volume lógico home, no grupo de volumes myvg, para 152 MB (38 extents).
- Após o redimensionamento, o tamanho do volume lógico deve ficar entre 145 MB e 155 MB.
- Garanta que o sistema de arquivos continue acessível em /home.