

Inhaltsverzeichnis

- Vorbereitung
- 1. Import der benötigten Daten
 - 1.1 Skript
 - 1.2 Import des Skripts
 - 1.3 Datenmodellierung mittels Quick SQL
- 2. Create App Wizard
 - Erstellen einer Anwendung
 - Report
 - Create Application
 - Run Page
- 3. Zugriff auf Views statt auf Tabellen vornehmen
 - Tools
 - Page Processes
- 4. Interactive Grid
 - Erstellung der View
 - Create Page
- 5. Master-Detail-Detail
 - Erstellung der Views
 - Erstellung einer Master-Detail-Detail Seite
 - Popup List of Values
- 6. Charts
 - Erstellung der View
 - Charts Region
- 7. Features für mobile Endgeräte
 - Reflow Report & Column Toggle Report
 - View erstellen
 - Report erstellen
 - Progressive Web Apps
 - Persistent Authentication
- 8. Cards Region
 - View erstellen
 - Seite erstellen
 - Cards mit Bild erstellen
- 9. Faceted Search
 - Erstellung der View
 - Create Page
 - Create Facets
- 10. Smart Filters
 - Erstellung der View
 - Create Page
 - Create Filters
- 11. Optische Anpassungen
 - Dark-Mode

- Anpassung des Login-Screens
- 12. Plug-Ins
 - Einleitung
 - Plug-Ins
 - Plug-In importieren
 - Plugin einbinden
 - Quality Assurance Plugin
- 13. REST Data Sources
 - RESTful Service erstellen
 - REST Data Source erstellen
 - Senden von Daten an eine REST-Datenquelle
 - Abrufen von Daten aus einer REST Data Source
- 14. Exkurs: Datenmodellierung mittels Quick SQL
 - Erstellung der Datenbank-Tabelle
 - Erstellung eines Interactive Reports
 - Beispieldaten mittels Data Generator generieren
- 15. Karten erstellen
 - REST Data Source
 - Erstellen der Karte auf einer neuen Anwendungsseite
- 16. Genehmigungsprozess erstellen
 - Erstellen einer Anwendung
 - Erstellen einer Task Definition
 - Erstellen der „My Approvals“ und „My Request“ Seite
 - Erstellen der „Salary Change“ Seite
 - User erstellen
 - Anwendung ausführen
- 17. Application Search: Suchregionen und Suchkonfigurationen erstellen
 - Erstellen einer Suchkonfiguration
 - Lokalen Daten Datenquelle
 - REST-Datenquelle
 - Suchkonfigurationen in der Anwendung verwenden
 - Suchseite erstellen
 - Suchfeld in die Navigationsleiste einbauen
- 18. Invoke API Process Type
 - Erstellung der benötigten Objekte
 - Erstellung der View
 - Erstellung der Prozedur
 - Invoke API Process verwenden
- 19. Template Components
 - Erstellung eines "Template Components" APEX Plugin
- 20. Working Copy
 - Arbeitskopie erstellen
 - Arbeitsaufgabe erledigen
 - Vergleich zwischen Branch und Main
 - Änderung in Main
- 21. APEX Workflow

- Ausgangspunkt Use Case und Flow-Chart
- Einrichtung der benötigten Elemente
- Erstellen des Workflows
- Task zur Reservierungsanfrage erstellen
- Fertigstellung des Workflows
- Erstellen der App-Seiten
- Anlegen einer Unified Task List
- Anlegen der Workflow Console
- Application Logo anpassen
- Tour durch die neue App
- 22. Oracle APEX und AI
 - 22.1 Teil 1: Testen von drei verschiedenen Funktionen mit Oracle APEX und AI
 - 1. Unterstützung bei der Erstellung von SQL-Abfragen
 - 2. Automatisierte App-Erstellung mit AI
 - 3. Aufgabenumsetzung innerhalb der Anwendung durch AI
 - Schritt 1: Zugriff auf den App Builder
 - Schritt 2: Zugriff auf den AI-Generator
 - Schritt 3: Erstellen eines AI-Services
 - Schritt 4: AI-Service konfigurieren
 - Schritt 5: Wechsel zum SQL Workshop
 - Schritt 6: Nutzung des APEX Assistant für SQL-Abfragen
 - Schritt 8: Weiteres SQL-Beispiel
 - 22.1 Teil 2: Erstellen einer App mit Hilfe von AI in Oracle APEX
 - Schritt 1: Zugriff auf den App Builder
 - Schritt 2: App-Erstellung mit AI starten
 - Schritt 3: Eingeben eines Prompts
 - Schritt 4: App wird generiert
 - Schritt 5: Überprüfung der generierten App
 - Schritt 6: Seitenübersicht anpassen
 - Schritt 7: Erstellung der App
 - Schritt 8: Die Anwendung starten
 - 22.1 Teil 3: Erstellen einer E-Mail-Reply-Funktion mit AI in Oracle APEX
 - Schritt 1: Erstellen einer neuen leeren Seite
 - Schritt 2: Seiteneinstellungen
 - Schritt 3: Erstellen der Region
 - Schritt 4: Hinzufügen eines Items
 - Schritt 5: Erstellen eines Buttons
 - Schritt 6: Hinzufügen einer Dynamic Action
 - Schritt 7: Konfigurieren der Dynamic Action
 - 22.2 AI-basierte Artikelgenerierung für Webshops (fortgeschrittener Workshop)
 - 1. Eine View erstellen
 - 2. Konfiguration des Kartenlayouts
 - 3. Region Erstellen
 - 4. Erstellung eines Textfelds und eines Buttons
 - 5. Erstellung eines Pakets für den AI-Webshop
 - 5.1. Erstellung der Paketspezifikation (Package Specification)

- 5.2. Erstellung des Package Body
- 6. Erstellung des Prozesses zum Hinzufügen eines Artikels
- 7. Überprüfung des Parameters `p_new_article`
- 8. Endgültige Seitenansicht
- 9. Bild-URL hinzufügen

Vorbereitung

Herzlich Willkommen bei dem Workshop „Hands-On APEX“ der Hyand.

Bevor Sie mit der Bearbeitung dieses Tutorials beginnen können, müssen Sie einen Workspace auf den Servern von Oracle beantragen. Dies können Sie innerhalb weniger Minuten unter apex.oracle.com erledigen.

Falls Sie die Möglichkeit nutzen möchten, englischsprachige Tutorials zu bearbeiten, gibt es unter dem folgenden Link die Möglichkeit, dies zu tun. Klicken Sie einfach auf <https://apex.oracle.com/en/learn/tutorials/> und bearbeiten Sie die von APEX bereitgestellten Tutorials, wenn Sie noch einen größeren Einblick in die Welt von APEX erhalten möchten.

1. Import der benötigten Daten

1.1 Skript

Ein Skript ist eine Liste von Befehlen zur Automatisierung von Prozessen. In diesem Fall erzeugt das Skript Tabellen und Sequenzen. Außerdem werden die Tabellen durch das Skript mit Daten gefüllt.

Tabellen sind die Grundeinheit des Datenspeichers einer Oracle-Datenbank. In ihnen werden Daten in Zeilen und Spalten gespeichert. Eine Zeile ist eine Sammlung von Spalteninformationen, die einem einzelnen Datensatz entsprechen. Die Spalten definieren die Datentypen der einzelnen Daten einer Zeile.

Bevor Sie mit dem Erstellen der Anwendung starten können, müssen Sie zunächst die benötigten Daten per SQL-Skript in die Datenbank Ihres Workspaces laden.

Das Hochladen und Ausführen des Skripts sorgt dafür, dass alle Datenbankobjekte angelegt und alle Daten eingefügt werden. Anschließend können Sie in Ihrer Anwendung auf diese Daten zugreifen.

Verwenden Sie das beigefügte SQL-Skript (**Skript.sql**), um die Daten wie im Folgenden beschrieben zu importieren.

1.2 Import des Skripts

- Navigieren Sie zum **SQL-Workshop**, indem Sie eine der zwei rot markierten Möglichkeiten wählen.

The screenshot shows the Oracle APEX homepage. At the top, there is a navigation bar with tabs: APEX, App Builder, SQL Workshop (which is highlighted with a red box), Team Development, and Gallery. Below the navigation bar, there is a section titled "Top Apps" which includes "App Builder", "SQL Workshop" (highlighted with a red box and a red number "2" below it), "Team Development", and "Gallery". On the right side of the page, there is a sidebar with sections like "About", "Learn More", and "Social".


- Wenn Sie sich im **SQL Workshop** befinden, klicken Sie dort auf **SQL Scripts**.

The screenshot shows the SQL Workshop main interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: APEX, App Builder, SQL Workshop (highlighted with a red box), Team Development, and Gallery. Below the navigation bar, there are several icons representing different tools: Object Browser, SQL Commands, SQL Scripts (highlighted with a red box and a red number "1" below it), Utilities, and RESTful Services. On the right side, there are sections for "About", "Schema", and "Recently Created Tables", "Recent SQL Commands", and "Recent SQL Scripts".

- Klicken Sie nun auf **Upload**.

The screenshot shows the SQL Scripts upload interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. Below the navigation bar, there is a search bar and a toolbar with buttons for "Actions", "Delete Checked", "Upload" (highlighted with a red box and a red number "1" below it), "Quick SQL", and "Create". The main area shows a message "No data found." and a "Tasks" sidebar on the right.

- Wählen Sie das Skript **Kapitel-01\Skript.sql** aus, welches sich in dem Ordner **Kapitel-01** befindet. Laden Sie das Skript durch Klicken auf den Upload-Button hoch bzw. ziehen Sie es in das vorgesehene Feld.



- Starten Sie das Skript, indem Sie auf den **Run**-Button drücken.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface with a list of scripts. One script, 'Skript.sql', is selected. The 'Run' button for this script is highlighted with a red circle labeled '1'. Other columns in the list include 'Owner', 'Name', 'Created', 'Updated By', 'Updated', 'Bytes', and 'Results'.

- Klicken Sie auf **Run Now**.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface with a 'Run Script' confirmation dialog. It displays information about the script: 'Script Name: Skript.sql', 'Created: on 08/22/2024 04:40:45 PM by SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM', 'Updated: on 08/22/2024 04:40:45 PM by SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM', 'Number of Statements: 129', and 'Script Size in Bytes: 53,478'. The 'Run Now' button is highlighted with a red circle labeled '1'.

- Nach dem erfolgreichen Import sollten Sie folgendes Ergebnis sehen:

Script: Skript.sql Status: Complete Rows: 15

Number	Elapsed	Statement	Feedback	Rows
181	0.00	COMMIT	Statement processed.	0
182	0.04	create or replace package dinner_reservation_demo as funct	Package created.	0
183	0.02	create or replace package body dinner_reservation_demo as	Package Body created.	0
184	0.03	create or replace force editable view tutowl_staff_vw as	View created.	0
185	0.02	create or replace force editable view tutowl_reservation_	View created.	0

Download ◀ Previous row(s) 181 - 185 of 185

185 Statements Processed 185 Successful 0 With Errors

Es sollten jetzt alle Tabellen und Daten, welche für dieses Tutorial benötigt werden, in Ihrem Workspace vorhanden sein.

1.3 Datenmodellierung mittels Quick SQL

Eine weitere Möglichkeit, Datenmodelle ohne viel Aufwand anzulegen, bietet Quick SQL.

Wie das funktioniert, erfahren Sie in der **Aufgabe #14: Exkurs: Datenmodellierung mittels Quick SQL**.

2. Create App Wizard

Der Create App Wizard ist ein Assistent, der es Entwicklern ermöglicht, Standard APEX-Anwendungen schnell zu entwerfen und zu entwickeln. Dabei kann der Assistent verwendet werden, um vollständige Anwendungen zu erstellen, die aus mehreren Seiten und einer Vielzahl von verschiedenen Reports und Forms bestehen.

In diesem Kapitel wird das Grundgerüst der Anwendung und die erste Seite erstellt. Im Create App Wizard geben Sie die Einstellungen für Ihre Anwendung an. Nachdem Sie auf Create Application geklickt haben, erstellt APEX die Anwendung mit Ihren Einstellungen.

2.1 Erstellen einer Anwendung

- Für die weiteren Aufgaben muss zunächst eine **Anwendung** erstellt werden. Öffnen Sie hierzu als erstes den **App Builder**. Der App Builder zeigt alle installierten Anwendungen an. Klicken Sie nun auf den Button **Create**.

1 App Builder 2 Create

Get Started Now

Create a New App Start building your first application in Oracle APEX.

Install a Starter or Sample App Choose from over 20 sample and starter apps.

About The App Builder enables you to design, develop and deploy applications which are beautiful and responsive. Learn More ...

Recent No Applications found.

Tasks Manage Backups > Export Applications > Browse by Facets >

- Der Assistent zur Erstellung von Anwendungen wird gestartet. Klicken Sie auf Use Create App Wizard, um den Assistenten für eine neue Anwendung zu öffnen.

The screenshot shows the 'Create an Application' page. At the top, there are fields for 'Name' (set to 'Apex Tutorial') and 'ID' (set to '104'). Below these is a green 'Create Application' button. A red box highlights the 'Use Create App Wizard' button, which has a red number '1' indicating it's the first step. Another red box highlights the 'Create App From a File' section below it.

- Geben Sie jetzt den Namen der Anwendung ein (z.B. Tutorial).

The screenshot shows the 'Create an Application' page. The 'Name' field is populated with 'Apex Tutorial'. A red box highlights the application icon, and another red box highlights the 'Name' field. Both have red numbers '1' indicating they are the first and second steps respectively.

- Wenn gewünscht kann mit einem Klick auf den blauen Briefumschlag, links vom Namen, auch das Application Icon angepasst werden. Es öffnet sich ein Wizard, in dem ein Icon und eine Farbe ausgewählt oder ein eigenes Bild hochgeladen werden kann.
- Im Assistenten können Sie direkt eine erste Seite in Ihrer Anwendung erstellen. Dazu klicken Sie auf das Plus oder auf Add Page.


The screenshot shows the 'Create an Application' page. The 'Name' field is populated with 'Apex Tutorial'. A red box highlights the 'Add Page' button, which has a red number '1' indicating it's the first step. Below the 'Pages' section, there are sections for 'Features' and 'Theme Style Selection'.

2.2 Report


In APEX ist ein Report eine formatierte Darstellung einer SQL-Abfrage. Ein Report kann über den Assistenten oder über eine händisch eingegebene SQL-Abfrage generiert werden.

APEX unterscheidet zwischen dem klassischen und dem interaktiven Report. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass der Benutzer beim interaktiven Report die Möglichkeit hat, die Darstellung der Daten durch Suchen, Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Hervorheben und andere Datenmanipulationen anzupassen.


- Nachdem Sie auf den Button geklickt haben, um eine Seite hinzuzufügen, öffnet sich ein neues Fenster mit einem Assistenten zur Erstellung der Seite. Dort wählen Sie **Interactive Report** aus.



- Es folgen die Eigenschaften der Seite im nächsten Fenster. Als **Page Name** geben Sie **STATES** ein.
- Die Einstellungen **Table or View** und **Interactive Report** sind standardmäßig ausgewählt. Falls das nicht der Fall ist, wählen Sie diese bitte aus.
- Als nächstes klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts, um eine **Tabelle auszuwählen**, die im Interactive Report angezeigt werden soll.



- Es öffnet sich der **Search Dialog**, wo Sie die Tabelle **STATES** auswählen.
- Setzen Sie das Häkchen für **Include Form** und klicken Sie anschließend auf den Button **Add Page**.



2.3 Create Application

- So sollte Ihr Create App Wizard jetzt aussehen.

- Setzen Sie nun das Häkchen für das Feature „**Install Progressive Web App**“. Mit diesem Feature können APEX Anwendungen auf mobilen Endgeräten installiert und als eigenständige Anwendung verwendet werden. Mehr dazu erfahren Sie in **Aufgabe #07: Features für mobile Endgeräte**.

- Wenn Sie herunterscrollen, sehen Sie unter **Settings** die **Application ID**. Da Sie diese im weiteren Verlauf noch brauchen werden, ist es ratsam, sich diese zu notieren.
Bei der Application ID handelt es sich um eine eindeutige Nummer, über welche die Anwendung im Browser aufgerufen werden kann.
- Nachdem Sie alle anderen Schritte absolviert haben, klicken Sie auf den **Create Application**-Button, um die Anwendung zu erstellen.

2.4 Run Page

Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, öffnet sich die Seitenübersicht Ihrer Anwendung. Sie sehen fünf Seiten: **0 - Global Page - Desktop**, **1 - Home** und **9999 - Login Page** sind Standardseiten, die bei jeder Anwendung erstellt werden. Die Global Page ist eine Masterseite. Sämtliche Komponenten, die auf der Global Page angelegt werden, werden auf allen Seiten der Anwendung angezeigt. Die Seiten **2 - STATES** und **3 - State** haben Sie eben über den Add Page – Assistenten erstellt.


- Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche, um die **Listansicht** zu öffnen.

The screenshot shows the Oracle Apex Application Builder interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. On the right side of the header, there's a user profile for 'Sajjad Hanifa apex_tutorial'. Below the header, the main area is titled 'Apex Tutorial'. It features a grid of icons representing different application components: 'Run Application', 'Supporting Objects', 'Shared Components', 'Utilities', and 'Export / Import'. Underneath this grid, there's a search bar and a toolbar with various icons. A red circle with the number '1' is drawn around the 'List' icon in the toolbar. To the right of the grid, there's a sidebar with sections for 'About', 'Tasks', and 'Recent Edited Pages'. The 'About' section contains a brief description of the application home page. The 'Tasks' section lists options like 'Delete Application', 'Copy Application', etc. The 'Recent Edited Pages' section shows a list of recently edited pages: '0 - Global Page', '1 - Home', '2 - STATES', '3 - State', and '9999 - Login Page'. At the bottom right of the sidebar, it says '1 - 5 Recently Edited Pages'.

- Klicken Sie auf den **Run-Button** der **STATES**-Seite, um die erstellte Seite anzusehen.

This screenshot is similar to the previous one, showing the Oracle Apex Application Builder interface under the 'Apex Tutorial' application. The page list grid includes the 'STATES' page, which is highlighted with a red border. A red arrow points from the 'Actions' column of the 'STATES' row to the 'Run' button in the same column. The rest of the interface elements are identical to the first screenshot, including the toolbar, sidebar, and recent pages list.

- Es erscheint ein Login-Bildschirm, wo Sie sich mit Ihrem Username und Ihrem Password (selbe Zugangsdaten wie für den Workspace) anmelden.



- Nach dem Login erscheint die Seite **STATES** mit einem Interactive Report.

Apex Tutorial sajjad.hanifa@hyand.com

STATES

States

Actions	Stts St ↑	Stts State Name	Stts Updated By	Stts Updated Dd
	AK	ALASKA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	AL	ALABAMA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	AR	ARKANSAS	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	AZ	ARIZONA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	CA	CALIFORNIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	CO	COLORADO	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	CT	CONNECTICUT	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	DC	DISTRICT OF COLUMBIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	DE	DELAWARE	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
	FL	FLORIDA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024

- Wenn Sie auf das **Stiftsymbol** in der linken Spalte klicken, öffnet sich ein modaler Dialog, in dem Sie die Daten ändern können.

Apex Tutorial

STATES

Stts St	Stts State Name	Stts Updated By
AK	ALASKA	SAJJAD.HANIFA
AL	ALABAMA	SAJJAD.HANIFA
AR	ARKANSAS	SAJJAD.HANIFA
AZ	ARIZONA	SAJJAD.HANIFA
CA	CALIFORNIA	SAJJAD.HANIFA
CO	COLORADO	SAJJAD.HANIFA
CT	CONNECTICUT	SAJJAD.HANIFA
DC	DISTRICT OF COLUMBIA	SAJJAD.HANIFA
DE	DELAWARE	SAJJAD.HANIFA
FL	FLORIDA	SAJJAD.HANIFA
GA	GEORGIA	SAJJAD.HANIFA
HI	HAWAII	SAJJAD.HANIFA
IA	IOWA	SAJJAD.HANIFA
IL	ILLINOIS	SAJJAD.HANIFA
IN	INDIANA	SAJJAD.HANIFA
KS	KANSAS	SAJJAD.HANIFA
KY	KENTUCKY	SAJJAD.HANIFA

1 Modal Dialog has been opened

State

Stts St
AK

Stts State Name
ALASKA

Stts Updated By
SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM

Stts Updated Dd
8/22/2024

Cancel Delete Apply Changes

- Fürs Erste lassen wir die Inhalte so wie sie sind und schließen den modalen Dialog wieder (über den **Cancel**-Button oder das x oben in der Ecke).
- Wechseln Sie nun zurück in den Tab **App Builder**.

Pages - App Builder 1 STATES

Mit Google suchen oder eine URL eingeben

Neue Chrome-Version verfügbar :

Apex Tutorial

STATES

Stts St	Stts State Name	Stts Updated By	Stts Updated Dd
AK	ALASKA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AL	ALABAMA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AR	ARKANSAS	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AZ	ARIZONA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CA	CALIFORNIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CO	COLORADO	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CT	CONNECTICUT	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
DC	DISTRICT OF COLUMBIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
DE	DELAWARE	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
FL	FLORIDA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
GA	GEORGIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
HI	HAWAII	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
IA	IOWA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024


3. Zugriff auf Views statt auf Tabellen vornehmen

Um einen einheitlichen Zugriff auf die Daten zu gewähren, werden View-Schichten genutzt.

Mit Views kann man leicht aus großen Tabellen nur die wichtigsten Spalten selektieren, um diese anzuzeigen.

Bei einer View handelt es sich um eine in einer Datenbank gespeicherte SQL-Abfrage für Daten, welche von den Datenbankbenutzern genauso abgefragt werden kann, wie die Daten in einer Tabelle. Damit ist das Ergebnis einer View eine Art virtuelle Tabelle, die dynamisch aus Daten in der Datenbank generiert wird, wenn

der Zugriff auf die View angefordert wird. Ändern sich Daten in der Tabelle, werden die Änderungen auf die View gespiegelt.



Es bietet sich an, die Views auf zwei verschiedene Arten einzusetzen: Für jede APEX-Seite werden seitenspezifische Views erstellt. Diese enthalten die Informationen, die auf der spezifischen Seite angezeigt werden. Für jede Seite sollten daher eine oder mehrere Views angelegt werden.

Sollen Views seitenübergreifend verwendet werden, sollte eine Business View erstellt werden.

In diesem Tutorial wird ausschließlich auf seitenspezifische Views zurückgegriffen.

Im Folgenden werden nun die Views erstellt und die Zugriffe, die auf die Tabellen erfolgen, auf die Views umgestellt.

3.1 Tools

Im SQL Workshop werden Werkzeuge bereitgestellt, mit denen Datenbankobjekte angezeigt, erstellt und verwaltet werden können.

Eines der Werkzeuge ist **SQL-Commands**. In diesem können direkt SQL-Befehle eingegeben und ausgeführt werden.

Ein weiters Werkzeug ist der **Object Browser**. Mit diesem können Objekteigenschaften angezeigt und bearbeitet werden. Ebenso können hierüber neue Objekte erstellt werden.

Der **Object Browser** ist in zwei Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite wird der Objektauswahlbereich angezeigt. Dort werden alle Datenbankobjekte eines bestimmten Typs aufgelistet, die im aktuellen Schema vorhanden sind. Auf der rechten Seite werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Objekten angezeigt.

- Navigieren Sie über das Dropdown-Menü **SQL Workshop** zu dem Eintrag **Object Browser**.

The screenshot shows the Oracle Apex interface with the 'App Builder' tab selected. The 'SQL Workshop' tab is active. A dropdown menu is open over the 'Object Browser' button, with the 'View' option highlighted. Other options in the dropdown are 'Object Browser', 'SQL Commands', 'SQL Scripts', 'Utilities', and 'RESTful Services'. The main area shows a table of application pages, with one row for a 'Global Page'.

Page	Name	Alias	Updated	Updated By	Type	Group	Actions
0	Global Page	-	48 minutes ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Global Page	Unassigned	

- Starten Sie den Assistenten zum Erstellen einer View. Öffnen Sie dazu das Dropdown-Menü über das + und klicken auf den Eintrag View.

The screenshot shows the Oracle Apex 'Object Browser' screen. A dropdown menu is open, showing options like 'Table', 'View', 'Index', etc., with 'View' highlighted. The main area is titled 'Create Database Objects' and shows icons and descriptions for various database objects: Table, View, Package, Procedure, Function, Index, Sequence, and Type.

Es öffnet sich ein Assistent zur Erstellung der View.

Nun müssen Sie den entsprechenden Code sowie einen Namen für die View hinterlegen. Um eine einheitliche Benennung über verschiedene Anwendungen hinweg zu erzielen, empfiehlt sich die Verwendung von Namenskonventionen.

In diesem Fall setzt sich die Bezeichnung der View wie folgt zusammen:


<APP_KUERZEL>_P<PAGE_ID>_VW

- Ersetzen Sie die Platzhalter mit den folgenden Werten:
 - <APP_KUERZEL>: Kürzel für Ihre Anwendung, z.B. TUTO für Tutorial
 - <PAGE_ID>: 0003 (Seitennummer, für die die View erstellt wird)
- So könnte Ihre View beispielsweise **TUTO_P0003_VW** heißen.


Als **Query** (eine Abfrage, die gezielt nach Daten sucht) fügen Sie folgenden Code ein:

```
select stts_id,
       stts_st,
       stts_state_name
  from states
```

- Achten Sie beim Einfügen auf die Formatierung der Abfrage. Sollte Ihre Formatierung nicht wie gezeigt aussehen, formatieren Sie sie entsprechend.



- Abschließend klicken Sie auf den Button **Create View**.
- So sollte Ihre fertige View aussehen:




3.2 Page Processes

Page Processes werden zu bestimmten, festgelegten Zeitpunkten ausgeführt, beispielsweise beim Aufrufen der Seite oder beim Speichern. Durch sie werden Aufrufe der Applikationslogik oder Datenbank-Operationen realisiert. Für die Verarbeitung eines Formulars sind in APEX zwei Prozesse verantwortlich: **Form – Initialization** und **Form – Automatic Row Processing (DML)**.

Beide werden automatisch beim Erstellen einer Formular-Seite mithilfe des Wizards generiert und sorgen dafür, dass die Eingabefelder beim Aufruf die richtigen Daten enthalten und dass die Werte beim Abschicken des Formulars in der entsprechenden Datenquelle gespeichert werden.


Im Folgenden wird die erstellte View dem DML-Prozess zugeordnet und einige kleinere Änderungen am Formular vorgenommen.

- Gehen Sie in den Page Designer, indem Sie oben in der Leiste auf den **App Builder** klicken, dann auf Ihre **Anwendung** und dann auf die Seite 3 - **State**.



Page	Name	Alias	Updated	Updated By	Type	Group	Actions	
0	Global Page	-	22 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Global Page	Unassigned		
1	Home	home	22 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Home	Unassigned		
2	STATES	states	22 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Interactive Report	Unassigned		
3	State	state	22 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	DML Form	Unassigned		
9999	Login Page	login	22 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Login	Unassigned		

- Klicken Sie auf die Region **State** und ändern Sie den **Table Name** auf die eben erstellte View **TUTO_P0003_VW**.



- Klicken Sie nun auf den Reiter **Processing** (die beiden Pfeile links oben)

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, the page structure for 'Page 3: State' is visible, including sections like 'Dialog Header', 'Content Body', and 'Dialog Footer'. In the center, a dialog box titled 'State' displays fields for 'P3_STTS_ID', 'P3_STTS_ST', and 'P3_STTS_STATE_NAME'. On the right, the 'Region' tab of the process editor is selected. The 'Identification' section shows the process name as 'State' and the type as 'Form'. The 'Source' section is expanded, showing the location as 'Local Database', type as 'Table / View', table owner as 'Parsing Schema', and the table name as 'TUTO_P0003_VW'. A green box highlights the 'Table Name' field, labeled '1'. A red box with the number '2' highlights the 'Source' tab in the right sidebar.

- Wählen Sie den Process **Process form State** aus, um das Processing anzupassen.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. The left sidebar shows the 'Processing' section, where 'Process form State' is selected and highlighted with a red box, labeled '1'. The main area shows a dialog box titled 'State' with fields for 'P3_STTS_ST' and 'P3_STTS_STATE_NAME'. On the right, the 'Region' tab of the process editor is selected. The 'Identification' section shows the process name as 'State' and the type as 'Form'. The 'Source' section is expanded, showing the location as 'Local Database', type as 'Table / View', table owner as 'Parsing Schema', and the table name as 'TUTO_P0003_VW'. A red box with the number '2' highlights the 'Source' tab in the right sidebar.

- Ändern Sie den **Target Type** auf **Region Source**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. The left sidebar shows the 'Processing' section, where 'Process form State' is selected and highlighted with a green box, labeled '1'. The main area shows a dialog box titled 'State' with fields for 'P3_STTS_ST' and 'P3_STTS_STATE_NAME'. On the right, the 'Process' tab of the process editor is selected. The 'Identification' section shows the process name as 'Process form State' and the type as 'Form - Autom'. The 'Settings' section is expanded, showing the target type as 'Region Source', prevent lost updates as 'Yes', lock row as 'Yes', and return primary key(s) after insert as 'Yes'. A red box with the number '2' highlights the 'Settings' section.

Dies sorgt nun dafür, dass für das Processing die gleiche Quelle verwendet wird, wie für die Region. In unserem Fall ist das die eben erstellte View.

Wird in der Zukunft die Datenquelle der Region geändert, muss das Processing nicht mehr angepasst werden.

Wenn man in APEX Reports und Forms über den Wizard erstellt, werden die benötigten Standard-Processings (z.B. zum Einfügen oder Update von Daten) automatisiert erstellt.

- Gehen Sie danach wieder in den ersten Reiter **Rendering** mit der Übersicht der Elemente auf der Seite und klicken Sie unter State – Items auf **P3_STTS_ID**. Prüfen Sie, ob der **Type Hidden** ist. Wenn nicht, ändern Sie ihn entsprechend ab.

- Klicken Sie anschließend auf **Save**.

- Wechseln Sie zur Seite **STATES**, indem Sie den **Dialog** in der **Breadcrumb-Leiste** aufrufen und dort die Seite 2 **STATES** auswählen.

- Im Page Designer klicken Sie im Bereich **States** unter Columns auf **STTS_UPDATED_BY** und setzen den **Type** auf **Hidden Column**. Das gleiche wiederholen Sie für die Spalte **STTS_UPDATED_DD** und klicken anschließend auf **Save**. Nun werden die entsprechenden Spalten im Report ausgeblendet.

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. In the center, the 'Page Designer' tab is active, displaying a report titled 'STATES' with sections like 'BANNER', 'AFTER LOGO', 'BEFORE NAVIGATION BAR', 'AFTER NAVIGATION BAR', and 'TOP NAVIGATION'. On the left, the 'Components' tree shows 'Page 2: STATES' with 'Body' expanded, revealing 'States' and 'Columns'. Under 'Columns', 'STTS_UPDATED_BY' and 'STTS_UPDATED_DD' are selected and highlighted with red boxes. On the right, the 'Identification' panel shows the 'Column Name' as 'STTS_UPDATED_BY' and 'Type' as 'Hidden Column', also highlighted with a red box. Below this, other column types like 'Display Image', 'Percent Graph', and 'Rich Text' are listed.

- Wenn Sie jetzt die Anwendung im anderen Tab aktualisieren, können Sie Ihre Änderungen sehen.

The screenshot shows the Oracle Apex application running in a browser. The title bar says 'STATES'. The main content area is a table titled 'STATES' with the following data:

Stts St	Stts State Name	Stts Updated By	Stts Updated Dd
AK	ALASKA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AL	ALABAMA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AR	ARKANSAS	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AZ	ARIZONA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CA	CALIFORNIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CO	COLORADO	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CT	CONNECTICUT	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
DC	DISTRICT OF COLUMBIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
DE	DELAWARE	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
FL	FLORIDA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
GA	GEORGIA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
HI	HAWAII	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
IA	IOWA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
IL	ILLINOIS	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
IN	INDIANA	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024

4. Interactive Grid

Ein **Interactive Grid** zeigt dem Datenbankbenutzer eine Reihe von festgelegten Datensätzen in einem durchsuchbaren, anpassbaren Bericht an. In diesem Bericht können die Datensätze geändert und aktualisiert werden. Außerdem ist es möglich, neue Datensätze hinzuzufügen und alte zu löschen.


In dieser Aufgabe wird ein **Interactive Grid** angelegt, um die oben genannten Funktionen nutzen zu können.

4.1 Erstellung der View

- Für diese Aufgabe muss zuerst eine **View** erstellt werden.
Dazu gehen Sie wie in Aufgabe #03 über den **SQL Workshop** in den **Object Browser** und starten über das + den Assistenten zur Erstellung der **View**.
Dort geben Sie folgende Daten ein:

- View Name:** **TUTO_P0021_VW**
- Query:**


```
select PRDT_INFO_ID,
       PRDT_INFO_NAME,
       PRDT_INFO_DESCR,
       PRDT_INFO_CATEGORY,
       PRDT_INFO_AVAIL,
       PRDT_INFO_LIST_PRICE
  from PRODUCT_INFO
```



- Klicken Sie anschließend auf den Button **Next** und dann auf **Create View**.


4.2 Create Page

- Öffnen Sie den **App Builder** über die Navigationsleiste, wählen Sie Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf den Button **Create Page**.




- Es startet der **Assistent** zum Erstellen einer **Seite**.


Wählen Sie den Seitentypen **Interactive Grid** aus. Der Wechsel zur nächsten Seite erfolgt automatisch, ansonsten klicken Sie auf den Button **Next**.



- Geben Sie als **Page Number 21** ein und als **Page Name Product Info**.
- Wählen Sie im Bereich Data Source die erstellte View zur *Product Info* als **Table / View** Name aus und aktivieren Sie nun die Bearbeitung im **Interactive Grid**, indem Sie **Editing Enabled** auf **enabled** stellen. Dies ist besonders wichtig, damit die Spalte APEX\$ROW_SELECTOR erstellt werden kann.
- Öffnen Sie anschließend den Navigationsbereich.



- Deaktivieren Sie hier die Breadcrumb und klicken Sie anschließend auf den Button **Next**.



- Wählen Sie die Spalte **PRDT_INFO_ID (Number)** als **Primary Key Column 1** aus.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. A modal window titled 'Create Interactive Grid' is open. In the 'Primary Key' section, 'Primary Key Column 1' is set to 'PRDT_INFO_ID (Number)' and is highlighted with a red circle labeled '1'. Below it, 'Primary Key Column 2' has a dropdown menu with 'Select -' and a question mark icon. At the bottom right of the modal is a green 'Create Page' button, which is also highlighted with a red circle labeled '2'. The background shows a list of pages in Application 104, including 'Global Page', 'Home', 'STATES', 'State', and 'Login Page'. On the right side, there's a sidebar with options like 'Edit Application Definition', 'About', 'Tasks', and a list of recently edited pages.

- Klicken Sie abschließend auf den Button **Create Page**.
- Die **Seite** mit dem **Interactive Grid** wurde erfolgreich erstellt. Starten Sie nun die **Seite**, indem Sie auf den **Run**-Button klicken

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer. The title bar indicates 'Application 104 \ Page Designer'. A message 'Interactive Grid page created.' with a checkmark is displayed. The main area shows the 'Product Info' page layout with sections like 'BANNER', 'AFTER LOGO', 'TOP NAVIGATION', 'BREADCRUMB BAR', and 'FULL WIDTH CONTENT'. The 'BODY' section contains a 'Product Info' component. On the right, the 'Page' panel shows identification details: Name: Product Info, Alias: product-info, Title: Product Info, and Page Group: - Select -. Below it, the 'Appearance' section shows Page Mode: Normal and Page Template: Theme Default. At the top right, there are several icons, and the 'Save' button is highlighted with a red circle labeled '1'. The top right corner of the window frame is also highlighted with a red circle labeled '2'.

- Sie sehen nun das **Interactive Grid**. Zunächst bietet Ihnen das **Interactive Grid** einen Bericht über die bestehenden Daten. Über den Button **Add Row** können Sie einen neuen Datensatz direkt in dieser Tabelle anlegen.
- Außerdem können Sie bestehende Datensätze editieren. Hierzu können Sie mit einem **Doppelklick** einen Eintrag auswählen, woraufhin der Cursor in dem entsprechenden Feld angezeigt wird. Wenn der Edit-Modus aktiviert ist, reicht auch ein einfacher Klick aus. Über den Button **Edit** lässt sich dieser Modus aktivieren bzw. deaktivieren.

Prdt Info Name		Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info
<input checked="" type="checkbox"/>	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	
<input type="checkbox"/>	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	
<input type="checkbox"/>	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	
<input type="checkbox"/>	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	
<input type="checkbox"/>	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	
<input type="checkbox"/>	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant sh...	Womens	Y	
<input type="checkbox"/>	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	
<input type="checkbox"/>	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit car...	Accessories	Y	
<input type="checkbox"/>	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	
<input type="checkbox"/>	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit car...	Accessories	Y	

1 rows selected Total 10

- Die von Ihnen durchgeführten Änderungen finden zunächst nur in Ihrem Browser statt. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf den Button **Save**. Alternativ können Sie auch unerwünschte Änderungen widerrufen, indem Sie das **Dropdown-Menü Actions** öffnen und hier den Eintrag **Refresh** unter **Data** auswählen. So werden die ursprünglichen Daten aus der Datenbank erneut geladen.

Prdt Info Name		Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
<input checked="" type="checkbox"/>	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
<input type="checkbox"/>	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
<input type="checkbox"/>	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and ...	Mens	Y	150
<input type="checkbox"/>	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
<input type="checkbox"/>	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
<input type="checkbox"/>	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and...	Womens	Y	120
<input type="checkbox"/>	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
<input type="checkbox"/>	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Sever...	Accessories	Y	50
<input type="checkbox"/>	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
<input type="checkbox"/>	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Sever...	Accessories	Y	50

1 rows selected Total 10

- Des Weiteren steht Ihnen eine Detailansicht einzelner Datensätze zur Verfügung. Klicken Sie dafür auf den kleinen Button links neben einem Datensatz und wählen Sie den Eintrag **Single Row View**.

Prdt Info Name		Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
<input checked="" type="checkbox"/>	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
<input type="checkbox"/>	Single Row View	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
<input type="checkbox"/>	+ Add Row	Fully lined jacket which is both professional and ...	Mens	Y	150
<input type="checkbox"/>	Duplicate Row	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
<input type="checkbox"/>	Delete Row	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
<input type="checkbox"/>	Refresh Row	Low heel and cushioned interior for comfort and...	Womens	Y	120
<input type="checkbox"/>	Revert Changes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
<input type="checkbox"/>	Mens Shoes	Travel wallet suitable for men and women. Sever...	Accessories	Y	50
<input type="checkbox"/>	Wallet	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110

1 rows selected Total 10

- Nun sehen Sie nur noch die Daten zum ausgewählten Datensatz. Über den Button **Report View** gelangen Sie wieder zurück zur Tabellenansicht.

Report View 1

Prdt Info Name: Business Shirt
Prdt Info Descr: Wrinkle-free cotton business shirt
Prdt Info Category: Mens
Prdt Info Avail: Y
Prdt Info List Price: 50

- Je nach Auflösung und Menge der angezeigten Spalten kann es passieren, dass horizontales Scrolling nötig wird

Install App 1

Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	
Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	
Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to w...	Mens	Y	1
Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	
Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	
Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant ...	Womens	Y	1
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	1
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit ...	Accessories	Y	
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit ...	Accessories	Y	1

1 rows selected Total 10

- Um dennoch den Überblick zu behalten, lassen sich Spalten fixieren. **Fixierte Spalten** bleiben bei horizontalem Scrollen stehen. Klicken Sie auf die **Spalte Product Name** und wählen das **Symbol für Freeze** aus.

Search: All Text Columns Go Actions Edit Save Add Row Reset

Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
Jacket	Fully lined jacket which is both professional and ...	Mens	Y	150
Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and...	Womens	Y	120
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Sever...	Accessories	Y	50
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Sever...	Accessories	Y	50

1 rows selected Total 10

- Nun wird die Spalte *Product Name* fixiert dargestellt und es bleibt auch bei horizontalem Scrolling ersichtlich, auf welches Produkt sich die übrigen Spalten beziehen.

The screenshot shows a table with four columns: Prdt Info Name, Prdt Info Category, Prdt Info Avail, and Prdt Info List Price. A green box highlights the first column, and a red box highlights the second column. A red arrow points from the bottom of the green box to the top of the red box. A small red circle with the number '1' is positioned at the bottom center of the red box.

Prdt Info Name	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
Business Shirt	Mens	Y	50
Trousers	Mens	Y	80
Jacket	Mens	Y	150
Blouse	Womens	Y	60
Skirt	Womens	Y	80
Ladies Shoes	Womens	Y	120
Mens Shoes	Mens	Y	110
Wallet	Accessories	Y	50
Mens Shoes	Mens	Y	110
Wallet	Accessories	Y	50

5. Master-Detail-Detail

Master – Detail Regionen sind praktisch, wenn man auf einer Seite Daten aus voneinander abhängigen Tabellen darstellen möchte.

In diesem Beispiel enthält die erste Tabelle die Kundendaten, die zweite Tabelle die Bestellungen pro Kunde und die dritte Tabelle die Artikel (Items) der Bestellung.

Beim Auswählen eines Datensatzes ändern sich die Inhalte der Tabellen und man kann für einen Kunden alle Bestellungen und nach Auswahl einer Bestellung jeweils alle zugehörigen Artikel auf einer Seite einsehen.

5.1 Erstellung der Views

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe werden vier Views benötigt. Erstellen Sie diese nach den folgenden Vorgaben:

- TUTO_P0031_1_VW

```
select ordr_id,
       ordr_ctmr_id,
       ordr_total,
       ordr_dd,
       ordr_user_name,
       ordr_tags
  from orders
```

- TUTO_P0031_2_VW

```
select ordr_item_id,
       ordr_item_ordr_id,
       ordr_item_prdt_info_id,
       ordr_item_unit_price,
```

```
    ordr_item_quantity  
from order_items
```

- TUTO_P0031_3_VW

```
select prdt_info_id,  
       prdt_info_name,  
       prdt_info_descr,  
       prdt_info_category,  
       prdt_info_avail,  
       prdt_info_list_price,  
       prdt_info_product_image,  
       prdt_info_mimetype,  
       prdt_info_filename,  
       prdt_info_image_last_update,  
       prdt_info_tags  
  from product_info
```

- TUTO_P0031_4_VW

```
select ctmr_id,  
       ctmr_frst_name,  
       ctmr_last_name,  
       ctmr_street_address1,  
       ctmr_street_address2,  
       ctmr_state,  
       ctmr_postal_code,  
       ctmr_email,  
       ctmr_phone_number1,  
       ctmr_phone_number2,  
       ctmr_url,  
       ctmr_credit_limit,  
       ctmr_tags  
  from customers
```

5.2 Erstellung einer Master-Detail-Detail Seite


- Öffnen Sie den **App Builder** über die Navigationsleiste, wählen Sie Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf den Button **Create Page**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. At the top, there are tabs for 'APEX' and 'App Builder' (highlighted with a red circle labeled '1'). Below the tabs, there's a search bar and some user profile information. The main area is titled 'Apex Tutorial' and contains five categories: 'Run Application', 'Supporting Objects', 'Shared Components', 'Utilities', and 'Export / Import'. At the bottom of the page, there's a navigation bar with a 'Create Page' button highlighted with a red circle labeled '2'.


- Wählen Sie als Seitentypen **Master Detail** aus.

The screenshot shows the 'Create a Page' wizard. The 'Component' tab is selected (highlighted with a red circle labeled '1'). In the center, there are various page component icons. One icon, 'Master Detail', is highlighted with a green box and a red circle labeled '2'. At the bottom right of the wizard, there is a 'Next >' button highlighted with a red circle labeled '3'.

- Wählen Sie als Bereichstypen **Stacked** aus.



- Geben Sie als **Page Number 31** ein und als **Page Name Customer Orders**.
- Wählen Sie im Bereich Master Data Source zunächst die erstellte View für die Master Region als **Table / View Name** aus (*TUTO_P0031_4_VW*).
- Öffnen Sie anschließend den Navigationsbereich.



- Deaktivieren Sie hier die **Breadcrumb** und klicken Sie anschließend auf den Button **Next**.

Create Master Detail

Master Data Source

Data Source **Local Database** REST Enabled SQL Service REST Data Source ?

* Table / View Owner **APEX_TUTORIAL** ?

* Table / View Name **TUTO_P0031_4.VW** ?

Navigation

Use Breadcrumb **(Switch)** **2**

Use Navigation **(Switch)** ?

Navigation Preference **Create a new entry** ?

Parent Navigation Menu Entry **- No parent selected -** ?

Icon **fa-layout-header-sidebar-left** **?**

Next > **3**

- Wählen Sie als **Primary Key Column 1** die Spalte **CTMR_ID (Number)** und klicken Sie auf den Button **Next**.

Create Master Detail

Primary Key

* Primary Key Column 1 **CTMR_ID (Number)** **2** **1**

Primary Key Column 2 **- Select -**

Next > **3**

Eine Region ist ein Bereich auf einer Seite, der als Container für Inhalte dient. Diese Inhalte können z.B. Items oder Unterregionen sein. Regionen können verwendet werden, um Seitenelemente zu gruppieren. Jede Seite in APEX kann eine beliebige Anzahl von Regionen beinhalten.

- Als nächstes wird die **Detail Region** konfiguriert. Ändern Sie dazu die folgende Felder wie angegeben ab:

Detail Region Title	Orders by Customer
Show Only Related Tables	No

Table / View Name

View zur Tabelle Orders (TUTO_P0031_1_VW)

Create Master Detail

Detail Data Source

- Detail Region Title: Orders by Customer (1)
- Data Source: Local Database (2)
- Show Only Related Tables: Off (2)
- Table / View Owner: APEX_TUTORIAL (2)
- Table / View Name: TUTO_P0031_1_VW (7) (3)

Search

- TUTO_P0031_1_VW (4) (5)
- Select Value -
- TUTO_P0031_1_VW (view) (6)

- Klicken Sie anschließend auf den Button **Next**.
- Füllen Sie hier die Felder wie folgt aus und klicken Sie anschließend auf **Create Page**:

Primary Key Column ORDER_ID

Master Column CTMR_ID

Detail Column ORDR_CTMR_ID

Create Master Detail

Detail Primary Key

- Primary Key Column 1: ORDR_ID (Number) (1)
- Primary Key Column 2: - Select -

Master - Detail Relationship

- Master Column: CTMR_ID (Number) (2)
- Detail Column: ORDR_CTMR_ID (Number) (3)

Create Page (4)

- Ihnen wird nun der **Page Designer** der Seite 31 angezeigt. Über den **Run-Button** können Sie Ihre soeben erstellte Seite betrachten.


- Zur besseren Lesbarkeit der Spalten empfiehlt es sich, die **Spaltenüberschriften** anzupassen. Klicken Sie dazu auf die jeweiligen Spalten in den Interactive Grids (z.B. CTMR_FRST_NAME im Grid Customer Orders) und ändern Sie die Spaltenüberschrift bei Heading rechts in den Spalteneigenschaften.

- Wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren Spalten. Über den **Run-Button** können Sie die veränderte Seite betrachten.


1 rows selected Total 7

1 rows selected Total 1


- Da bisher jedoch lediglich eine **Master-Detail** Seite erstellt wurde, wird nun eine weitere **Detail-Region** benötigt. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die **Region Orders by Customer** und wählen Sie den Eintrag **Create Region Below** aus.



- Ändern Sie anschließend den **Title** zu **Items in Order** und den **Type** zu **Interactive Grid**. Ändern Sie anschließend unter Source den **Type** zu **SQL Query**.



- APEX markiert nun unter Source das Feld für die **SQL Query** rot. Hier muss eine entsprechende Query hinterlegt werden, um die Seite lauffähig zu speichern. Sie können entweder direkt in dem Feld tippen oder den Code Editor als modalen Dialog anzeigen lassen. Klicken Sie auf den Button über dem Feld, um den Code Editor aufzurufen.




- Der Code Editor ermöglicht das komfortable Schreiben von SQL-Code und unterstützt den Entwickler mit Zusatzfunktionen wie z. B. Syntax Highlighting und der Validierung des Codes. Geben Sie folgenden Code in dem Code-Editor ein:

```


select ordr_item_id,
       ordr_item_ordr_id,
       ordr_item_prdt_info_id,
       ordr_item_unit_price,
       ordr_item_quantity
  from TUTO_P0031_2_VW

```

- Anschließend können Sie auf das Häkchen im Code-Editor klicken und die Query von APEX validieren lassen. Sollte alles korrekt sein, wird APEX Ihnen eine entsprechende Rückmeldung geben.
- Klicken Sie anschließend auf den Button **OK**.



- Wählen Sie bei **Master Detail** die Region **Orders by Customer** als Master Region aus.



- Klicken Sie nun im linken Bereich des Page Designers in der Region **Items in Order** unter Columns auf die Spalte **ORDR_ITEM_ORDR_ID**. Wählen Sie anschließend im rechten Bereich die Spalte **ORDR_ID** als **Master Column** aus. Dadurch wird die Verknüpfung zwischen den zwei Regionen hergestellt.

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. On the left, the sidebar lists components for 'Page 31: Customer Orders'. In the center, there are two regions: 'Orders by Customer' and 'Items in Order'. The right side features a configuration panel for 'Master Detail' where 'ORDR_ITEM_ORDR_ID' is set as the master column, and 'ORDR_ID' is selected as the session state.

- Speichern Sie die Änderungen, indem Sie den Button **Save** drücken. Alternativ können Sie direkt den Button **Run** klicken, um zu speichern und daraufhin die Seite aufzurufen.
- Auf der von Ihnen erstellten Seite sind nun drei **Interactive Grids** zu sehen. Wählen Sie in der obersten Region einen beliebigen Eintrag (Kunden) aus.

The screenshot shows the Oracle Apex application running. On the left, a sidebar menu includes 'Customer Orders' (marked with a red box and number 1). The main area displays a table of customers with columns: First Name, Last Name, Address 1, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone Number, Url, Credit Limit, and Tags. A specific row for 'John Dulles' is selected (marked with a red box and number 2). Below the main table, a smaller interactive grid provides detailed information for the selected row, showing 'Ordr Total' (2380), 'Ordr Dd' (8/17/2016), 'Ordr User Name' (DEMO), and 'Ordr Tags' (LARGE ORDER).

- In der mittleren Region werden nun alle Bestellungen dieses Kunden angezeigt. Wählen Sie auch hier einen beliebigen Eintrag (Bestellung) aus.

The screenshot shows three stacked Interactive Grids. The top grid is titled 'Customer Orders' and displays a list of customers with columns for First Name, Last Name, Address 1, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone Number, Url, Credit Limit, and Tags. A red box highlights the header row, and a red circle with '1' is on the 'Customer Orders' button. The middle grid is titled 'Order Details' and shows order details with columns for Ordr Total, Ordr Dd, Ordr User Name, and Ordr Tags. A red box highlights the header row, and a red circle with '2' is on the selected row. The bottom grid is titled 'Order Items' and displays order items with columns for Ordr Item Id, Ordr Item Prdt Info Id, Ordr Item Unit Price, and Ordr Item Quantity. A red box highlights the header row, and a red circle with '3' is on the selected row.

In der untersten Region werden alle Artikel aus der ausgewählten Bestellung angezeigt. Auch wenn hier, wie in den oberen Regionen, ein **Interactive Grid** verwendet wird, ist standardmäßig der Edit-Modus nicht verfügbar, wenn das **Interactive Grid** ohne den Assistenten erstellt wurde. Außerdem wird dem Nutzer zwar die ID der bestellten Artikel aber nicht deren Artikelname angezeigt.

Um dies zu ändern, wird das **Interactive Grid** in den nächsten Schritten entsprechend angepasst.

- Öffnen Sie erneut den **Page Designer**. Wählen Sie den **Eintrag Attributes** bei der **Region Items in Order**. Setzen Sie anschließend den Wert von **Enabled** in dem Bereich **Edit** auf **Yes**. Dies aktiviert den **Edit-Modus** für das **Interactive Grid**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, there's a tree view with 'Application 104 \ Page Designer'. Under 'Orders by Customer', the 'Items in Order' region is selected, indicated by a red box and a red circle with '1'. In the center, the 'Items in Order' region is displayed with a green header. On the right, the 'Attributes' tab is selected, indicated by a red box and a red circle with '2'. Under the 'Edit' section, the 'Enabled' toggle switch is turned on, indicated by a red box and a red circle with '3'. Below it, under 'Allowed Operations', 'Add Row', 'Update Row', and 'Delete Row' are checked. At the bottom, the 'Regions' section shows 'APEX\$ROW_SELECTOR' and 'APEX\$ROW_ACTION' highlighted with a green box and a red circle with '4'. Other regions listed include ORDR_ITEM_ID, ORDR_ITEM_ORDR_ID, ORDR_ITEM_PRDT_INFO, ORDR_ITEM_UNIT_PRICE, and ORDR_ITEM_QUANTITY.

- Anschließend muss noch ein Primary Key für das Interactive Grid **Items in Order** festgelegt werden. Dazu klicken Sie auf die Column **ORDR_ITEM_ID** und setzen unter Source den **Primary Key** auf **Yes**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure tree shows 'Items in Order' selected, with 'ORDR_ITEM_ID' highlighted (Step 1). In the center, the 'REGION CONTENT' area displays the 'Items in Order' region. On the right, the 'Column' configuration panel is open. The 'Type' dropdown is set to 'Database Column' (Step 2). Under 'Source', 'Database Column' is set to 'ORDR_ITEM_ID' and 'Data Type' is 'NUMBER'. The 'Primary Key' toggle switch is turned on (Step 3). A red arrow points from Step 2 down to the 'Primary Key' switch.

- Wählen Sie nun die Spalte **ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID** bei der Region **Items in Order** aus. Ändern Sie den **Type** zu **Select List**.

Eine Select List ist eine Auflistung von Daten, die es dem Benutzer ermöglicht, einen bestimmten Wert auszuwählen.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure tree shows 'Items in Order' selected, with 'ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID' highlighted (Step 1). In the center, the 'REGION CONTENT' area displays the 'Items in Order' region. On the right, a context menu is open over the 'ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID' column, showing various component options. The 'Select List' option is highlighted under the 'Built-in Components' section.

- APEX meldet, dass eine *List of Values* hinterlegt werden muss. Wenn Sie oben auf das **Message Icon** klicken, erhalten Sie zusätzliche Informationen dazu.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, there's a sidebar with a tree view of page components. In the center, a 'Messages' dialog box is open, displaying an error message: 'Column → ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID → List of Values → Type is required!'. A red box highlights this message. On the right, a configuration panel for a column is visible, with the 'Type' dropdown set to 'Select List'. A green box highlights the 'Select List' option. A red circle labeled '1' is on the 'Messages' icon in the top bar, and another red circle labeled '2' is on the 'Type' dropdown.

- Ändern Sie den **Type** der *List of Values* zu **SQL Query**.

List of Values sind Abfragen bestehend aus zwei Werten: einem Anzeigewert, der dem Benutzer angezeigt wird und einem Rückgabewert, mit dem APEX in der Datenbank gearbeitet wird.

Nun müssen Sie eine SQL Query hinterlegen. Hinweise zur Erstellung der korrekten Query erhalten Sie über den Reiter **Help**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface with the 'Help' tab selected. The central area displays the 'SQL Query' documentation, which includes examples and instructions for defining the query. On the right, a configuration panel for a column is shown. The 'Type' dropdown is set to 'SQL Query', highlighted by a red box and a red circle labeled '1'. Below it, a text input field contains a placeholder 'SQL Query' with a red box around it and a red circle labeled '2'. A third red circle labeled '3' is on the 'Display Extra Values' toggle switch.

Hinterlegen Sie folgenden Code in dem Feld **SQL Query**:

```
select prdt_info_name as d,
       prdt_info_id as r
  from TUTO_P0031_3_VW
```

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. The main area is titled 'Page Designer' and contains a 'Layout' tab, 'Page Search', and 'Help' tabs. A 'SQL Query' section is open, showing a template for defining LOVs. Below it, there's an 'Examples' section with two examples: 'List of values based on SQL query' and 'List of values with same display and return value'. On the right, there's a configuration panel for a 'Column' component, which includes sections for 'Filter', 'Icon', 'Format Mask', 'Height', 'Validation' (with a 'Value Required' toggle), and 'List of Values'. The 'List of Values' section is expanded, showing a 'Type' of 'SQL Query' and a SQL query editor with the following code:

```
select prdt_info_name as d,
       prdt_info_id as r
  from TUTO_P0031_3_VW
```

Below the SQL editor, there are three toggle switches: 'Display Extra Values', 'Display Null Value', and 'Null Display Value'. The 'Display Extra Values' switch is turned on, while the others are off. The 'Run' button (3) is located at the top right of the configuration panel.

- Klicken Sie anschließend erst auf den Button **Save** und dann auf den Button **Run**, um die Seite zu speichern und auszuführen.

The screenshot shows an Oracle APEX application with a sidebar containing 'Tutorial', 'Home', 'STATES', 'Product Info', and 'Customer Orders'. The main area displays two tables. The first table has columns 'Order Total', 'Order Date', 'User Name', and 'Tags'. It shows one row with values 2380, 8/17/2016, DEMO, and LARGE ORDER. The second table has columns 'Order Item Id', 'Item Product Info', 'Unit Price', and 'Quantity'. It shows multiple rows of items with their respective details and quantities. In the 'Item Product Info' column, there is a dropdown menu icon (three horizontal lines with a downward arrow) next to the first row. This dropdown is currently open, showing a list of product names: Business Shirt, Trousers, Jacket, Blouse, Skirt, Ladies Shoes, Mens Shoes, Wallet, Mens Shoes, Wallet, Mens Shoes, Wallet, Mens Shoes, Wallet. The item 'Business Shirt' is highlighted with a red box. The total count for the second table is shown as 'Total 10' at the bottom right.

Sie sehen nun, dass in der untersten **Region** statt der **ID** die zugehörigen **Namen** der Artikel angezeigt werden. Durch eine **Select List** lassen sich nun die entsprechenden Artikel auswählen und ändern. Geändert wurde lediglich das **angezeigte Element**.

APEX hinterlegt weiterhin in der Datenbank die **ID**.

5.3 Popup List of Values

List of Values können auch als Popup-Fenster angezeigt werden. In APEX wurden hierfür einige Funktionen optimiert und erweitert. Diese sollen im Folgenden an einem Beispiel angewendet werden.

Die Felder der Spalte **State** im **Interactive Grid** können bislang über eine Texteingabe geändert werden. Stattdessen soll nun dort eine Auswahlliste angezeigt werden, entsprechend der Einträge in der Datenbanktabelle **States**.

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine weitere **View** benötigt. Erstellen Sie diese gemäß der folgenden Angaben:

- TUTO_P0031_5_VW

```
select STTS_ID,
       STTS_ST
      ,STTS_STATE_NAME
  from STATES
```

- Öffnen Sie den **Page Designer** für die Seite **31 Customer Orders**. Wählen Sie dort in der Region **Customer Orders** unter **Columns** die Spalte **CTMR_STATE** aus und ändern sie den **Type** zu **Popup LOV**. Setzen Sie unter **List of Values** den **Type** auf **SQL Query** und geben Sie als **Query** folgendes SQL Statement ein:

```
select STTS_ST as r,
       STTS_ST as d
  from TUTO_P0031_5_VW
```

- In diesem Fall wird dieselbe Tabellenspalte als Anzeige- und Rückgabewert verwendet, da anders als beim vorherigen Fall ein Text und keine Nummer als Eingabe erwartet wird.
- Speichern Sie Ihre Änderungen durch den Button **Save** und klicken Sie dann auf den Button **Run**, um die Seite auszuführen.
- Wird nun ein Feld in der Spalte editiert, öffnet sich durch den **Pfeil**-Button rechts ein Auswahlmenü, das durch ein eigenes Eingabefeld nach Einträgen durchsucht werden kann.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface for the 'Customer Orders' page. On the left, the navigation bar includes links for Home, STATES, Product Info, and Customer Orders. The main area displays a table of customer data with columns: First Name, Last Name, Address 1, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone Number, Mobile Number, Website, Credit Limit, and Tags. A specific row for 'John' is selected. In the 'State' column, a dropdown menu is open, showing a list of US states (CT, AK, AL, AR, AZ, CA, CO, CT) with a search input field at the bottom. The entire dropdown menu is highlighted with a red border.

	First Name	Last Name	Address 1	Address 2	State	Postal Code	Email	Phone Number	Mobile Number	Website	Credit Limit	Tags
<input checked="" type="checkbox"/>	Eugene	Bradley	Schoephoe...		CT	6096		860-555-1835			1000	REPEAT CUSTOMER
<input type="checkbox"/>	William	Hartsfield	6000 North T...			30320		404-555-3285			1000	
<input type="checkbox"/>	Frank	O'Hare	10000 West ...		AK	60666		773-555-7693			1000	
<input type="checkbox"/>	Edward	Logan	1 Harborside ...		AL	2128		617-555-3295			1000	
<input type="checkbox"/>	Albert	Lambert	10701 Lambe...		AR	63145		314-555-4022			1000	
<input type="checkbox"/>	Fiorello	LaGuardia	Hanger Center	Third Floor	AZ	11371		212-555-3923			1000	
<input type="checkbox"/>	John	Dulles	45020 Aviatio...		CA	20166	john.dulles@...	703-555-2143	703-555-8967	http://wwwjo...	1000	

- APEX bietet weitere Optionen, um das Popupfenster anzupassen. Wechseln Sie zurück in den **Page Designer**, um einige von ihnen auszuprobieren. Ändern Sie von der Column **CTMR_STATE** die Einstellung **Display as** auf **Modal Dialog**. Aktivieren Sie außerdem die Option **Search as You Type**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with regions like 'REGION CONTENT' and 'SUB REGIONS'. In the center, a modal dialog titled 'Items in Order' is displayed. On the right, the 'Identification' section is configured for a column named 'CTMR_STATE' with a type set to 'Popup LOV'. The 'Settings' section includes options for 'Display As' (set to 'Modal Dialog' with a red circle 2), 'Search as You Type' (with a red circle 3), and 'Initial Fetch' set to 'Automatic'. At the top right, there are 'Save' and 'Preview' buttons.

- Speichern Sie und rufen Sie die Seite erneut auf.
- Das Auswahlfenster öffnet sich nun in einem separaten, modalen Dialog, außerdem fällt der **Search**-Button weg. Stattdessen werden die Einträge direkt bei einer Eingabe in das Textfeld durchsucht.

The screenshot shows an Oracle Apex application page titled 'Apex Tutorial'. The sidebar has links for 'Home', 'STATES', 'Product Info', and 'Customer Orders'. The main area displays a table of customer orders. A modal dialog titled 'Search' is open over the table, containing a search input field with a magnifying glass icon (red circle 3). The background table shows columns for First Name, Last Name, Address 1, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone Numbr, Credit Limit, and Tags. A specific row for Eugene Bradley is selected, with the state 'CT' highlighted (red circle 1). The modal also lists states starting with 'AK', 'AL', 'AR', 'AZ', 'CA', 'CO', 'CT', 'DC', and 'DE' (red circle 2).

- Neben den gezeigten Anpassungen ist es außerdem möglich, die Auswahl mehrerer Einträge zu ermöglichen. Dies funktioniert über die Option **Multiple Values**. Die ausgewählten Werte werden dann wie unten gezeigt aneinandergereiht und können einzeln wieder gelöscht werden. Hierbei sollte jedoch immer beachtet werden, ob das Datenmodell mehrwertige Attribute unterstützt.

The screenshot shows the Oracle Apex interface. On the left, there's a sidebar with links like Home, STATES, Product Info, and Customer Orders. The main area displays a table of customer data with columns: First Name, Last Name, Address 1, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone Num1, Phone Num2, Url, Credit Limit, and Tags. A specific row for John Dulles is selected, highlighted with a red box labeled '1'. A context menu is open over this row, with items VA X, AK X, AR X, and a separator line. A red box labeled '2' highlights the separator line. A search dialog titled 'Search' is overlaid on the table, containing a search input field with 'a' and a dropdown menu with suggestions: AK, AL, AR, CA, GA, IA, LA, and MA. A red box labeled '3' highlights the search input field. Another red box labeled '4' highlights the 'AZ' button in the dropdown menu. In the top right corner, there's a 'Save' button with a red box labeled '5' around it.

- Weiterhin ist es möglich, Einträge als Tupel mit mehreren Attributen anzuzeigen. Hierfür muss die List of Values als **Shared Components** in der Anwendung hinterlegt sein.
- Öffnen Sie den **App Builder**, wählen Sie Ihre Anwendung und klicken Sie auf **Shared Components**.

The screenshot shows the Oracle App Builder interface. At the top, there's a navigation bar with links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and a user profile are also present. Below the navigation, there's a breadcrumb trail: Application 104 (highlighted with a red box labeled '1'). The main content area is titled 'Apex Tutorial' and contains several icons for different application components: Run Application, Supporting Objects, Shared Components (highlighted with a red box labeled '2'), Utilities, and Export / Import. To the right, there's a sidebar with sections for 'About' and 'Tasks'. The 'About' section provides information about the application home page. The 'Tasks' section lists options like Delete Application, Copy Application, Add Feature Page, Browse by Facets, and Workflow Designer. At the bottom, there's a table listing pages with columns: Page, Name, Alias, Updated, Updated By, Type, Group, and Actions. Two rows are shown: one for a Global Page (updated 4 days ago) and another for a Home page (updated 4 days ago).

Shared Components sind allgemeine Elemente, die auf einer oder beliebig vielen Seiten einer Anwendung benutzt werden können.

- Klicken Sie auf den Eintrag **List of Values**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The main content area displays the 'Shared Components' page. On the left, there's a sidebar with 'Application Logic' sections like 'Application Definition', 'Application Items', etc. The central area has tabs for 'Security', 'Other Components', and 'About'. The 'Other Components' tab is active, and the 'Lists of Values' item is highlighted with a red box and the number 2.

- Sie sehen eine Auflistung der angelegten Listen. Klicken Sie **Create**, um eine neue List of Values anzulegen.

The screenshot shows the 'Lists of Values' page within the Oracle APEX App Builder. The top navigation bar includes 'APEX', 'App Builder', and 'Shared Components'. Below it, the 'Lists of Values' page is shown with tabs for 'Edit Null Text', 'Locally Defined', 'Grid Edit', 'Conditional Entries', and 'History'. A search bar and a 'Create' button are visible. The 'About' section on the right describes Lists of Values and their uses, with the 'Create' button highlighted by a red box and the number 1.

- Wählen Sie die Option **From Scratch** und klicken Sie auf **Next**.

The screenshot shows the 'Create List of Values' dialog box. It has a progress bar at the top with three steps: 'Source' (green), 'Dynamic' (grey), and 'Finish' (grey). The 'Source' step is active. Below it, the text says: 'A List of Values is a static or dynamic definition used to display a specific type of page item, such as popup lists of values, a select list, a check box, a radio group, or multiple select lists.' Under 'Create List of Values:', there are two options: 'From Scratch' (selected) and 'As a Copy of an Existing List of Values'. The 'From Scratch' option is highlighted with a red box and the number 1. At the bottom right of the dialog, the 'Next >' button is highlighted with a red box and the number 2.

- Geben Sie als Namen der Liste **States** ein und wählen Sie die Option **Dynamic**. Klicken Sie anschließend auf **Next**.

Static lists are based on predefined pairs of display and return values. Dynamic lists are based on a dynamic data source of either Local Database, REST Enabled SQL, or REST Data Source.

* Name **States** 1

Type: **Dynamic** 2
Static

Next > 3

- Wählen Sie die unter dem Punkt **Table/View Name** die zuvor erstellte View (*TUTO_P00031_5_VW*) aus und klicken Sie auf **Next**.

Data Source **Local Database** 1

* Source Type **Table** 2

* Table / View Owner **APEX_TUTORIAL**

* Table / View Name **TUTO_P0031_5_VW (view)** 3

Next > 4

- Wählen Sie sowohl als **Return Column** als auch als **Display Column** die Spalte **STTS_ST** aus und klicken Sie auf **Create**.

The screenshot shows the 'Create List of Values' dialog in Oracle APEX. It has two main configuration fields:

- * Return Column: STTS_ST (marked with red box 1)
- Display Column: STTS_STATE_NAME (marked with red box 2)

A 'Create' button at the bottom right is highlighted with a red box 3.

- Um mehrere Spalten als angezeigte Spalten zu hinterlegen, sind nachträgliche Anpassungen an der List of Value notwendig. Klicken Sie dafür auf den zugehörigen Eintrag.

The screenshot shows the 'Lists of Values' list page. A single entry named 'STATES' is listed, marked with a red box 1. The 'Create' button at the top right is highlighted with a red box 2.

- Klicken Sie auf den Button **Select Columns** im unteren Teil des Bildschirms.

The screenshot shows the 'List of Values: STATES' configuration dialog. A red arrow 1 points from the 'Display' field to the 'Select Columns' button 2, which is highlighted with a red box 2.

- Verschieben Sie im sich öffnenden Fenster den Eintrag zur Spalte **STTS_STATE_NAME** in das rechte Feld, indem Sie den Eintrag auswählen und auf die Pfeil-Schaltfläche in der Mitte klicken. Klicken Sie anschließend auf den Button **Update**.

List of Values: STATES

Cancel Delete Apply Changes

Show All Name Source C

Column Mapping

Select Columns

STTS_ID (Number) 1

STTS_ST (Varchar2)

STTS_STATE_NAME (Varchar2) 2

Default

Sort Dir

Group Sort Dir

Oracle Text C

Additional Display Columns

Cancel

Update 3

Additional display columns can be defined for item types that support multiple display columns, for example the Popup LOV. For item types that do not support multiple columns, these will be ignored. If adding additional display columns ensure that the return column is included in the column list. The return column can be set to Visible No and Searchable No if you do not want it displayed to users.

- Damit auch die bislang dargestellte Spalte STATE weiterhin sichtbar ist, geben Sie in der zugehörigen Zeile unter **Heading State** ein und ändern Sie die Optionen **Visible** und **Searchable** auf **On** bzw. **Enabled**. Ändern Sie das Heading in der Zeile darunter auf **State Name**.
- Klicken Sie abschließend den Button **Apply Changes** um die Änderungen zu speichern.

List of Values: STATES

Cancel Delete **Apply Changes** 5

Show All Name Source Column Mapping Additional Display Columns Subscription Comments

Oracle Text Column - Not Defined - Select Columns >

Additional Display Columns

Additional display columns can be defined for item types that support multiple display columns, for example the Popup LOV. For item types that do not support multiple columns, these will be ignored. If adding additional display columns ensure that the return column is included in the column list. The return column can be set to Visible No and Searchable No if you do not want it displayed to users.

Sequence ↑↓	Column Name	Heading	Data Type	Visible	Searchable	Format Mask
10	STTS_ST	State 2	VARCHAR2	Yes 3	Yes 4	-
20	STTS_STATE_NAME	State Name 2	VARCHAR2	Yes 3	Yes 4	-

1 rows selected Total 2

Subscription

Subscribed From

This is the "master" copy of this List of Values.

No Lists of Values subscribe to this List of Values.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem **Stiftsymbol** und der Seitennummer **31**, um direkt in den **Page Designer** zurückzukehren.

Action processed.

Lists of Values

Name	Type	Entry Count	Subscribed From	Subscription Status	Subscribers	Updated	Copy
STATES	Local					Now	<input type="button" value="Copy"/>

About 1
A List of Values can be referenced by page items as well as report fields. It controls the values displayed and limits the user's selection. Lists of Values can be static (based on values you enter), or dynamic (based on different data sources of either Local Database, REST Enabled SQL or REST Data Source). [Learn More ...](#)

- Ändern Sie dort für die Region Customers in der Spalte **CTMR_STATE** den **Type** im Reiter List of Values in **Shared Components** und den Wert von **List of Values** in **STATES**.

Customer Orders

Regions: Customer Orders

Columns: CTMR_STATE

Validation: Value Required (off), Maximum Length: characters

List of Values:

- Type: Shared Component
- List of Values: STATES
- Display Extra Values: off
- Null Display Value: -- Please select --

- Speichern Sie die Seite und aktualisieren den Tab mit der geöffneten Anwendung. Im Dialogfenster werden nun zu jedem Eintrag die Attributwerte zu **State** und **State Name** angezeigt.

The screenshot shows a table with columns: First Name, Last Name, Address, Address 2, State, Postal Code, Email, Phone No, Phone No, Url, and Credit. A search dialog is open over the 'State' column, which is highlighted with a red box labeled '1'. The dialog has a search input field containing 'al' (highlighted with a red box labeled '3'), a dropdown menu with 'Please select --', and a list of states: ALABAMA, ALASKA (highlighted with a red box labeled '4'), and CALIFORNIA. The 'ALASKA' item is selected. The background table shows several rows of customer data.

6. Charts

Charts/Diagramme dienen zur grafischen Darstellung von Zahlenwerten. APEX unterstützt standardmäßig u.a. Kuchen-Diagramme, Linien-Diagramme, Blasen-Diagramme, Streu-Diagramme und Balken-Diagramme.

Ziel dieses Kapitels ist es, ein Chart zu erstellen, welches das Verhältnis der Käufe sortiert nach Kategorien anzeigt.

6.1 Erstellung der View


- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.
- Geben Sie Ihrer **View** den Namen **TUTO_P0001_VW**

```
select o.order_id,
       o.order_ctmr_id,
       o.order_total,
       o.order_dd,
       o.order_user_name,
       oi.order_item_id,
       oi.order_item_prdt_info_id,
       oi.order_item_unit_price,
       oi.order_item_quantity,
       p.prdt_info_name,
       p.prdt_info_descr,
       p.prdt_info_category,
       p.prdt_info_avail,
       p.prdt_info_list_price
  from order_items oi
 join product_info p
   on oi.order_item_prdt_info_id = p.prdt_info_id
```


```
join orders o
  on oi.order_item_order_id = o.order_id
```

6.2 Charts Region


- Öffnen Sie zunächst den **App Builder** für Ihre **Anwendung**. Klicken Sie anschließend auf die **Seite 1 - Home**.
- **Breadcrumbs** können meist nach dem Anlegen gelöscht werden. Sie nehmen viel Platz ein und bringen i. d. R. keinen Mehrwert für den Endanwender. **Breadcrumbs** sind hierarchische Listen von Links und bieten eine hierarchische Navigation.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **Breadcrumb TUTORIAL** und wählen Sie **Delete** aus.




- Löschen Sie ebenfalls die Region **Page Navigation**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag **Components**. Wählen Sie hier **Create Region**.




- Wählen Sie nun die von Ihnen erstellte Region aus und ändern Sie den **Title** zu **Orders per Category** und den **Type** zu **Chart**.



- Wählen Sie nun den Eintrag **NEW** unter Series aus und ändern Sie den **Titel** in **Orders**.
- Unter Source wählen Sie als **Location** die Einstellung **Local Database** aus und geben als **Table Name** die soeben erstellte View (**TUTO_P0001_VW**).



- Ändern Sie nun den Wert für **Label** zu der Spalte **PRDT_INFO_CATEGORY** und den Wert für **Value** zu der Spalte **ORDR_TOTAL**.



- Wechseln Sie nun bei Orders per Category zu in den Reiter **Attributes**. Ändern Sie den **Type** zu **Pie**. Nun wird Ihr Diagramm als Kreisdiagramm dargestellt. Kreis/Kuchen-Diagramme sind Darstellungsformen für Teilwerte eines Ganzen in Form eines Kreises. Der gesamte Kreis steht für die Summe der einzelnen Kreissektoren.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with a region named "Orders per Category" (1). In the center, the "Regions" tab of the component editor is selected, displaying various report types like Chart, Classic Report, and Column Toggle Report (2). A pie chart component is currently selected, with its type set to "Pie" (3). The "Attributes" tab is active (4), showing settings for the chart's title and layout, including a height of 400 pixels (5). The top right corner features standard application controls: Save, Run, Undo, Redo, and Delete.

- Klicken Sie anschließend auf den Button **Run**.
- Sie sehen nun, dass auf Ihrer Startseite das Verhältnis der Käufe sortiert nach Kategorien angezeigt wird.

The screenshot shows the Oracle Apex application running on a mobile device. The top navigation bar includes a menu icon (1) and a user profile (sajjad.hanifa@hyand.com) (4). The main content area displays a pie chart titled "Orders per Category" (3). The chart illustrates the distribution of purchases by category: Mens (blue), Womens (green), and Accessories (yellow). The legend on the right side identifies the colors for each category. The sidebar on the left contains links for Home (2), STATES, Product Info, and Customer Orders.

7. Features für mobile Endgeräte

7.1 Reflow Report & Column Toggle Report

Zwei Reporttypen, die dabei helfen, dass APEX Anwendungen auch auf mobilen Endgeräten angenehm genutzt werden können, sind der **Reflow Report** und der **Column Toggle** Report.

Der Reflow Report zeigt Tabellenspalten vertikal an, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, um sie horizontal anzuzeigen. Der **Column Toggle** Report ermöglicht es, Spalten mit verschiedenen Prioritäten zu belegen. Dabei werden Spalten mit geringer Priorität schmäler angezeigt und früher ausgeblendet als Spalten mit einer hohen Priorität.

7.1.1 View erstellen

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.
- Geben Sie Ihrer **View** den Namen **TUTO_P0032_VW**:


```

select o.order_id,
       o.order_ctmr_id,
       o.order_total,
       o.order_dd,
       o.order_user_name,
       oi.order_item_id,
       oi.order_item_prdt_info_id,
       oi.order_item_unit_price,
       oi.order_item_quantity,
       p.prdt_info_name,
       p.prdt_info_descr,
       p.prdt_info_category,
       p.prdt_info_avail,
       p.prdt_info_list_price
  from order_items oi
 join product_info p
   on oi.order_item_prdt_info_id = p.prdt_info_id
 join orders o
   on oi.order_item_order_id = o.order_id


```

7.1.2 Report erstellen


- Erstellen Sie eine neue Seite. Navigieren Sie dazu in den **App Builder** und klicken Sie dort auf **Create Page**.
- Wählen Sie als **Page Type Interactive Report** aus.



- Geben Sie als **Page Number** 32 ein und als **Page Name Customer Orders for Mobile**.
- Wählen Sie als **Data Source Local Database** aus sowie als **Table / View Name** die von Ihnen erstellte View **TUTO_P0032_VW**.
- Deaktivieren Sie im Bereich Navigation die *Breadcrumb* und klicken Sie auf **Create Page**.



- Im Page Designer wählen Sie anschließend auf der linken Seite Ihren Report **Customer Orders for Mobile** aus. Auf der rechten Seite können Sie den **Type** ändern. Wählen Sie zunächst die Einstellung **Reflow Report** aus und klicken auf den Button **Run**.



Die dargestellte Tabelle ist „responsive“, das heißt die Darstellung der Tabellenspalten passt sich automatisch der Bildschirmgröße des Endgeräts an.

The screenshot shows a table of customer orders with the following data:

Ordr Id	Ordr Ctmr Id	Ordr Total	Ordr Dd	Ordr User Name	Ordr Item Id	Ordr Item Prdt Info Id	Ordr Item Unit Price	Ordr Item Quantity	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
1	7	1890	8/3/2016	DEMO	100	1	50	10	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
2	1	2380	8/17/2016	DEMO	103	1	50	3	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
5	6	950	9/9/2016	DEMO	123	1	50	3	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
7	3	905	9/19/2016	DEMO	132	1	50	2	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
10	7	870	10/6/2016	DEMO	146	1	50	5	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
1	7	1890	8/3/2016	DEMO	101	2	80	8	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
2	1	2380	8/17/2016	DEMO	104	2	80	3	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
5	6	950	9/9/2016	DEMO	124	2	80	2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
7	3	905	9/19/2016	DEMO	133	2	80	2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
8	4	1060	9/27/2016	DEMO	139	2	80	2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
10	7	870	10/6/2016	DEMO	147	2	80	4	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80

Wenn Sie das Browserfenster zusammenschieben, verkleinert sich auch der Anzeigebereich der Webseite. Ab einer Breite des Anzeigebildschirms von ≤ 560 Pixeln werden die Tabellenspalten nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander dargestellt.

The screenshot shows the mobile version of the tutorial page. The developer console on the right shows the following page source code:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" style="--js-sticky-top: 40px;">
  <head> ...
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
  </head>
  <body class="t-PageBody t-PageBody--hideLeft t-PageBody--hideActions t-PageTemplate--standard apex-side-nav--apex-icons--fonted apex-theme-vita js-navCollapsed--hidden t-PageBody--leftNav a-pwaInstall--available js-skipCollapsed" id="t_PageBody"> ...
    <a href="#" id="t_Body_skipContent" title="Skip to Main Content"></a>
    <form role="form" method="post" action="http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=23:1:702102:1280::> flow.acceptPostText=tutorial-23->customer-order-for-mobile&f25=1" method="post" id="f25" type="form">
      ...
      <input id="apexFormInput" type="text" value="Business Shirt" />
      ...
    </form>
    <div id="apexToolbar" class="a-DevToolbar a-DevToolbar--autoHide a-DevToolbar--bottom" style="white-space: nowrap; left: 375px; position: absolute; width: 375px; z-index: 1000; >
      ...
    </div>
    <div id="apexDevToolsSessionOverridesContainer"></div>
    <div id="apexDevToolsThemeHeaderContainer"></div>
    <div id="apexDevToolbarLogoEditorContainer"></div>
    <div id="apexDevToolbarIconEditorContainer"></div>
  </div>
  <script> ...
    ...
  </script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/libraries/apex/minified/desktop_all.min.js?v=23.2.1"></script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/libraries/apex/minified/widget_stick_yellet.js?v=23.2.1"></script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/themes/theme_42/23.2.1/js/theme42.min.js?v=23.2.1"></script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/libraries/apex/minified/widget_treeView.js?v=23.2.1"></script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/libraries/apex/minified/responsiveTable.min.js?v=23.2.1"></script>
  <script src="https://static.oracle.com/cdn/apex/23.2.1/apex_uil/jui/minified/devToolBar.min.js?v=23.2.1"></script>
  <script type="text/javascript"> ...
    ...
  </script>
  <input id="apexCBItem5selection" type="checkbox" value="x" checked="checked" />
  <label for="apexCBItem5selection" style="display:none; font-size: small; margin-left: 10px; color: #000000; font-weight: bold; font-style: italic; font-family: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; position: relative; top: -10px; left: 10px; >
    ...
  </label>
</body>
</html>

```

- Wechseln Sie zurück in den Page Designer und wählen Sie als Type jetzt **Column Toggle Report** aus und klicken Sie auf Run.

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. On the left, there's a sidebar with sections like 'Pre-Rendering', 'Components', 'Body' (which contains a button labeled 'Customer Orders for Mobile' with a red box '1'), and 'Post-Rendering'. The main area is titled 'Customer Orders for Mobile' and contains tabs for 'Regions', 'Items', and 'Buttons'. In the 'Buttons' tab, the 'Column Toggle Report' icon is selected. On the right, the 'Identification' section shows the page is named 'Customer Orders for Mobile' and its type is set to 'Column Toggle Report' (highlighted with a red box '2'). Below that is the 'Source' section with details like 'Local Database', 'Table / View', and 'Table Name: TUTO_P0032_VW'.

- In diesem Fall können Sie einstellen, welche Tabellenspalten angezeigt werden sollen. Klicken Sie dazu auf den Button **Columns** und wählen Sie die gewünschten Spalten aus.

The screenshot shows the Oracle Apex application running. The sidebar has a link to 'Customer Orders for Mobile' (highlighted with a red box '1'). The main content area displays a grid of customer orders. The grid header also has a 'Customer Orders for Mobile' link (highlighted with a red box '2'). The top right corner of the grid has a 'Columns...' button (highlighted with a red box '3'), which is currently open, showing a list of columns with checkboxes. Some columns are checked, such as 'Ordr Id', 'Ordr Ctmr Id', and 'Ordr Total'.


Es handelt sich hierbei um eine temporäre personalisierte Einstellung der Tabellenspalten. Andere Nutzer sind von dieser Einstellung nicht betroffen. Die Einstellung bleibt über ein neu laden der Webseite **nicht** gespeichert.

7.2 Progressive Web Apps


Durch das Auswählen des Features „Install Progressive Web App“ beim Erstellen der Anwendung, kann diese nun als Desktopanwendung installiert werden.

Progressive Webanwendungen sind schnellere Apps, da sie einen speziellen Browsecache nutzen, um Ressourcen effizienter zu speichern, wodurch Seiten schneller geladen werden.


Wenn es sich um eine progressive Web App handelt, ist in der Navigationsleiste ein neuer Eintrag **Install App** zu sehen:



- Klicken Sie auf den Button **Install App**. Es erscheint ein Popup, indem Sie bestätigen, dass Sie die Anwendung installieren möchten.



Nachdem Installation abgeschlossen ist, öffnet sich die Anwendung in einem eigenen Fenster, unabhängig vom Browser, in dem Sie sich befinden. Unter Windows lassen sich - wie im nächsten Screenshot zu sehen - noch einige Anpassungen zur Installation vornehmen, z.B. eine Verknüpfung zur App auf dem Desktop.



Die Anwendung kann nun auch über das Startmenü gefunden und gestartet werden.

Es können auch bestehende Anwendungen, die ab der APEX Version 21.2 erstellt wurden, in progressive Web Apps umgewandelt bzw. als solche genutzt werden. Hierzu müssen die folgenden Einstellungen angepasst werden:

- Öffnen Sie die Seitenübersicht Ihrer Anwendung und klicken Sie auf **Edit Application Definition**.

- Hier klicken Sie auf **Progressive Web App** und aktivieren die Option **Installable**.

Application 104

Definition Security Globalization User Interface **Progressive Web App** AI

Cancel Apply Changes

Show All General Installability Push Notifications Service Worker Configuration

General

Enable Progressive Web App ⓘ ①

Installable ⓘ ②

Installability

Display Standalone ⓘ ①

Screen Orientation Any ⓘ ②

Theme Color Default Custom ⓘ ③

Background Color Default Custom ⓘ ④

Es öffnet sich ein Bereich mit weiteren Einstellungen, die zum Anpassen des User Interface der Progressive Web App genutzt werden können.

Definition Security Globalization User Interface **Progressive Web App** AI

Cancel Apply Changes

Show All General Installability Push Notifications Service Worker Configuration

Installability

Display Standalone ⓘ ①

Screen Orientation Any ⓘ ②

Theme Color Default Custom ⓘ ③

Background Color Default Custom ⓘ ④

iOS Status Bar Style Default ⓘ ⑤


App Description

Custom Manifest

7.3 Persistent Authentication

Für Progressive Web Apps gibt es seit Version 23.1 von APEX eine neue Authentifizierungsmethode namens „Persistent Authentication“.

Im Gegensatz zu normalen APEX Anwendungen, erscheint hier auf dem Login Bildschirm eine „**Remember me**“-Checkbox, diese ist nicht zu verwechseln mit „**Remember Username**“.



Wenn die Option „**Remember me**“ aktiviert ist, merkt APEX sich die Logindaten für einen gewissen Zeitraum (30 Tage). In dieser Zeit kann der Nutzer die gewünschte Seite aufrufen, ohne sich erneut anmelden zu müssen. Wenn eine Session abgelaufen ist, wird automatisch eine neue Session bereitgestellt.

8. Cards Region

Cards sind eine beliebte Form im Webdesign, um Informationen übersichtlich und anschaulich darzustellen. Die Cards in APEX lassen sich vielfältig gestalten. So kann man einer Card Icons hinzufügen, Bilder oder Videos in dieser anzeigen oder Aktionen für die Card definieren (z.B. über Links oder Buttons).

In diesem Kapitel erstellen wir eine Seite, die auf einer Cards Region aufbaut. Im ersten Schritt erstellen wir eine Default Cards Region, im zweiten Kapitel bearbeiten wir diese so, dass ein Bild in der Karte angezeigt wird.

8.1 View erstellen

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.


View Name: *TUTO_P0041_VW*

Query:


```
select prdt_info_id as product_id,
       prdt_info_name as product_name,
       prdt_info_descr as product_description,
       prdt_info_category as category,
       prdt_info_product_image as product_image,
       prdt_info_list_price as list_price
  from product_info
```

8.2 Seite erstellen

- Öffnen Sie den **App Builder** über die Navigationsleiste, wählen Sie Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf den Button **Create Page**.
- Wählen Sie den Seitentypen **Report** aus.
- Wählen Sie den Bereichstypen **Cards** aus.



- Geben Sie als **Page Number 41** und als **Page Name Products** ein. Klicken Sie anschließend auf den Button **Next**.
- Wählen Sie die unter dem Punkt **Table/View Name** die zuvor erstellte View (TUTO_P0041_VW) aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich **Navigation** die **Breadcrumb** und klicken Sie auf **Next**.




- Anschließend geben Sie die Attribute Ihrer Card an. Als Format zur Anordnung nehmen Sie **Grid**. Das sorgt dafür, dass die Karten in einem gleichmäßigen Raster angeordnet werden.

Nun müssen Sie noch angeben, welche Daten, wo in der Card angezeigt werden. Eine Card besteht zwingend aus einem Titelbereich. Außerdem kann man ihr einen Body, ein Icon und ein Badge hinzufügen.

- Geben Sie folgendes ein:

Title Column	PRDT_INFO_NAME
Body Column	PRDT_INFO_DESCR
Icon Initials Column	PRDT_INFO_CATEGORY
Badge Column	PRDT_INFO_LIST_PRICE




- Klicken Sie auf **Run** und rufen Sie Ihre neu erstellte Seite auf.

WO Blouse	60	ME Business Shirt	50	ME Jacket	150
Silk blouse ideal for all business women		Wrinkle-free cotton business shirt		Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	
WO Ladies Shoes	120	ME Mens Shoes	110	ME Mens Shoes	110
Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes		Leather upper and lower lace up shoes		Leather upper and lower lace up shoes	
WO Skirt	80	ME Trousers	80	AC Wallet	50
Wrinkle free skirt		Black trousers suitable for every business man		Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	

Sie sehen, dass die Produkte nun in Form von Cards dargestellt werden. Der Title der Card ist der Produktname, im Body wird das Produkt kurz beschrieben. Die Initialen zeigen die Kategorie des Produkts an (z.B. AC für Accessoires) und in der Badge sehen Sie den Preis des Produkts.

Oben auf der Seite befindet sich eine Select List zur Auswahl, wie die Cards sortiert werden sollen. Um die angezeigten Namen der Sortierfelder anzupassen, wechseln Sie auf die Seite im Page Designer und navigieren zum Page Item **P41_ORDER_BY**. Rechts in den Eigenschaften des Page Items öffnen Sie die **Static Values** im Punkt **List of Values**.



Hier können Sie die angezeigten Sorterkriterien unter Display Value anpassen. Tragen Sie hier die folgenden Werte aus der linken Spalte ein und bestätigen mit **OK**.

Product Name	PRDT_INFO_NAME
Product Description	PRDT_INFO_DESCR
Product List Price	PRDT_INFO_LIST_PRICE

| | |

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A modal window titled "Static Values" is open, displaying three rows of static values:

Display Value	Return Value
Product Name	PRDT_INFO_NAME
Product Description	PRDT_INFO_DESCR
Product List Price	PRDT_INFO_LIST_PRICE

On the right side of the screen, the "List of Values" section is expanded, showing the same three values under the "Static Values" tab. A red box highlights this section, and a red arrow points from the "Values" section in the dialog to this area. Numbered circles 1 through 5 are overlaid on the interface: 1 is on the "List of Values" header, 2 is on the first row of the dialog, 3 is on the second row, 4 is on the third row, and 5 is on the "OK" button in the dialog.

- Mit einem Klick auf **Run** können Sie sich die Veränderung auf der Seite anschauen.

The screenshot shows the Oracle Apex application running. A grid of cards is displayed, each representing a product. The top-left card shows a dropdown menu labeled "Order By" with "Product Name" selected. Other options in the menu are "Product Description" and "Product List Price". The cards are arranged in a 4x2 grid. Each card includes a small circular icon with a letter (e.g., ME, WO, AC) and a title. Descriptions below the titles provide more details about the products.

8.3 Cards mit Bild erstellen

In diesem Schritt werden Sie das Aussehen der Cards ändern und die Titelbilder der Filme anzeigen.

- Klicken Sie hierfür auf **Attributes** und scrollen Sie dann nach unten zu **Media**.
- Wählen Sie als **Source BLOB Column** und dann unter **BLOB_Column PRDT_INFO_PRODUCT_IMAGE** aus.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with a 'Products' region in the Body section (marked 1). In the center, a 'Products' region is selected. On the right, the 'Attributes' tab is active (marked 2), showing settings for a 'Media' component (marked 4). The 'Source' is set to 'BLOB Column' (marked 5) and the 'BLOB Column' is set to 'PRDT_INFO_PRODUCT_IMAGE' (marked 6). A red arrow points from the 'Source' field down to the 'BLOB Column' field.

- Legen Sie außerdem **PRDT_INFO_ID** als **Primary Key Column 1** fest.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with a 'Products' region in the Body section (marked 1). In the center, a 'Products' region is selected. On the right, the 'Attributes' tab is active (marked 3), showing settings for a 'Card' component (marked 4). The 'Primary Key Column 1' is set to 'PRDT_INFO_ID' (marked 5). A red arrow points from the 'Primary Key Column 1' field up to the 'Card' component label.

- Rufen Sie anschließend die Seite über den **Run**-Button auf.
- In den Cards werden nun zusätzlich die Produktbilder angezeigt.

Order By Product Name			
WO Blouse	60	ME Business Shirt	50
			
Silk blouse ideal for all business women		Wrinkle-free cotton business shirt	
ME Mens Shoes	110	ME Mens Shoes	110
			
Leather upper and lower lace up shoes		Leather upper and lower lace up shoes	
WO Jacket	150	WO Skirt	80
			
Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear		Wrinkle free skirt	
WO Ladies Shoes	120	ME Trousers	80
			
Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes		Black trousers suitable for every business man	

9. Faceted Search

Bei der **Faceted Search** handelt es sich um eine Funktion zur dynamischen Filterung der angezeigten Datensätze und der gezielten Suche darin. Sie findet häufig Anwendung in Onlineshops und zeichnet sich meist durch eine fixierte Leiste am Seitenrand aus, in welcher sich die unterschiedlichen Filter in Form von Checkboxen, Slidern und Eingabefeldern befinden.

9.1 Erstellung der View

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.


View Name: *TUTO_P0051_VW*

Query:


```
select prdt_info_id,
       prdt_info_name,
       prdt_info_descr,
       prdt_info_category,
       prdt_info_avail,
       prdt_info_list_price
  from product_info
```

9.2 Create Page

- Öffnen Sie den **App Builder** über die Navigationsleiste, wählen Sie Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf den Button **Create Page**.
- Wählen Sie den Seitentypen **Component** aus.
- Wählen Sie den Bereichstypen **Faceted Search** aus.



- Geben Sie als **Page Number 51** ein und als **Page Name Product Search**.
- Wählen Sie die unter dem Punkt **Table/View Name** die zuvor erstellte View (TUTO_P0051_VW) aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich **Navigation** die *Breadcrumb* und klicken Sie auf **Next**.



- Deaktivieren Sie im letzten Schritt alle Facets und klicken Sie auf den Button **Create Page**.

Select the Facet you want to include in this report. The generated page may error out if the selected column contains too many distinct values.

Column	Facet	Searchable
PRDT_INFO_ID (number)		
<input checked="" type="checkbox"/> PRDT_INFO_NAME (varchar2)	Checkbox	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> PRDT_INFO_DESCR (varchar2)	Checkbox	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> PRDT_INFO_CATEGORY (varchar2)	Checkbox	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> PRDT_INFO_AVAIL (varchar2)	Checkbox	Yes
PRDT_INFO_LIST_PRICE (number)		

Create Page 2

- Rufen Sie anschließend die Seite über den **Run**-Button auf.

Die Daten werden im rechten Seitenbereich als **Classic Report** dargestellt. Links davon befindet sich die Such- bzw. Filterleiste, in der sich bislang nur ein Suchfeld befindet, mit dem nach bestimmten Daten gesucht werden kann. Im Folgenden sollen dort weitere Optionen in Form von Facets hinzugefügt werden.

Total Row Count 10 1

Prdt Info Id	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
4	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
1	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
3	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	150
6	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes	Womens	Y	120
9	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
7	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
5	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
8	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50
10	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50

9.3 Create Facets

- Wechseln Sie zurück in den **Page Designer** und erstellen Sie ein neues **Facet**, indem Sie einen Rechtsklick auf den Eintrag **Facets** machen und anschließend **Create Facet** auswählen.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure tree for 'Page 51: Product Search' is visible, with a context menu open over the 'Facets' item under the 'Search' component. The menu items are 'Create Facet' (highlighted with a red box and number 2) and 'Create Facet Group' (highlighted with a red box and number 1). The main workspace displays the 'Product Search' page with sections like 'BANNER', 'TOP NAVIGATION', and 'BREADCRUMB BAR'. A warning message 'No components currently selected' is shown in the bottom right corner.

- Wählen Sie das Item aus und ändern Sie die folgenden Felder wie angegeben ab:

Identification

Name *P51_CATEGORY*

Type *Checkbox Group*

Label *Category*

List of Values

Type *SQL Query*

SQL Query

```
select distinct prdt_info_category as d,
prdt_info_category as r
from TUTO_P0051_VW
```

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure for 'Page 51: Product Search' is visible, featuring a search bar and a 'Facets' item. The right panel is focused on the 'Facet' configuration for the 'P51_CATEGORY' component. The 'Identification' section shows 'Name' as 'P51_CATEGORY' (marked with red circle 2) and 'Type' as 'Checkbox Group' (marked with red circle 3). In the 'List of Values' section, the 'Type' is set to 'SQL Query' (marked with red circle 4), and the query is defined as: 'select distinct prdt_info_category as d, prdt_info_category as r from TUTO_P0051_VW' (marked with red circle 5).

Scrollen Sie weiter bis zum Abschnitt **Source**. Ändern Sie die Database Column auf **PRDT_INFO_CATEGORY**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface, similar to the previous one but with a focus on the 'Source' configuration. A red arrow points from the 'Source' section in the previous screenshot down to the 'Source' section in this one. In the 'Source' section, the 'Database Column' is explicitly set to 'PRDT_INFO_CATEGORY' (marked with red circle 3). Other settings like 'Data Type' (VARCHAR2) and 'Multiple Values' are also shown.

- Starten Sie die Seite, indem Sie auf den Run-Button klicken.

In der Faceted Search Region befindet sich jetzt ein neues Element mit drei Checkboxen. Durch diese können die angezeigten Daten rechts anhand der Werte in der Spalte Category dynamisch gefiltert werden.

Search... Total Row Count 10 Reset

Category
 Mens (5)
 Womens (3)
 Accessories (2)

Prdt Info Id	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
4	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
1	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
3	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	150
6	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes	Womens	Y	120
9	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
7	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
5	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
8	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50
10	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50

- Wechseln Sie wieder in den **Page Designer**, um ein neues **Facet** zu erstellen. Dieses modifizieren Sie nach den folgenden Vorgaben:

Identification

Name *P51_LIST_PRICE*

Type *Range*

Label *List Price*

Settings

Select Multiple *Enabled*

Manual Entry *Enabled*

List of Values

Type *Static Values*

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with components like P51_SEARCH, P51_CATEGORY, and P51_LIST_PRICE. In the center, the 'Product Search' page is displayed with regions like BANNER, TOP NAVIGATION, and BODY. On the right, the 'Facet' configuration pane is open, showing settings for a facet named 'P51_LIST_PRICE' of type 'Range'. The 'Label' is set to 'List Price'. Under 'Settings', 'Select Multiple' and 'Manual Entry' are enabled. Red boxes highlight the 'Name' field ('P51_LIST_PRICE'), the 'Type' dropdown ('Range'), the 'Label' ('List Price'), and the 'Select Multiple' and 'Manual Entry' toggle switches.

- Zur Eingabe der **List of Values** – Werte klicken Sie auf die Schaltfläche neben **Static Values**. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie die angegebenen Werte eintragen:

The screenshot shows the 'Static Values' dialog box from the Oracle Apex Page Designer. The dialog has a title 'Static Values' (4) with a red arrow pointing to it. It contains a table with two columns: 'Display Value' and 'Return Value'. The rows are: '<50 | 50', '50 - 75 | 50|75', '75 - 100 | 75|100', '100 - 150 | 100|150', and '>=150 | 150|'. A red box highlights the entire table area (5). At the bottom right of the dialog are 'Cancel' and 'OK' buttons, with 'OK' being highlighted by a red box (6). Red arrows point from the 'Type' setting in the Facet configuration (2) to the 'Static Values' dialog (4), and from the 'Display Entries' section in the Facet configuration (3) to the 'Display1, Display2' fields in the dialog (5).

- Setzen Sie unter **Source** die **Database Column** auf **PRDT_INFO_LIST_PRICE** und den **Data Type** für die Spalte **LIST_PRICE** auf **NUMBER**.
- Speichern Sie und rufen Sie erneut die Seite auf.

Das neu erstellte Facet enthält wie auch das *Category-Facet* diverse Checkboxen, um die angezeigten Daten zu filtern. Darunter befinden sich zwei Eingabefelder, in die manuell Werte als Ober- und Untergrenze eingetragen werden können.

Prdt Info Id	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
4	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
1	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
3	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	150
6	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes	Womens	Y	120
9	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
7	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
5	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80
8	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50
10	Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several compartments for credit cards, passports and cash	Accessories	Y	50

10. Smart Filters

Die **Smart Filters** bieten die Möglichkeit, Daten mithilfe von Filtervorschlägen oder Suchbegriffen leicht einzugrenzen. Diese werden als Chips unter der Suchleiste oder als Vorschläge während des Tippens angezeigt.

10.1 Erstellung der View

Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.


View Name: TUTO_P0091_VW

Query:


```
select prdt_info_id,
       prdt_info_name,
       prdt_info_descr,
       prdt_info_category,
       prdt_info_avail,
       prdt_info_list_price
  from product_info
```

10.2 Create Page


- Öffnen Sie den **App Builder** über die Navigationsleiste, wählen Sie Ihre Anwendung aus und klicken Sie auf den Button **Create Page**.
- Wählen Sie den Seitentypen **Component** aus.
- Wählen Sie den Bereichstypen **Smart Filters** aus.



- Geben Sie als **Page Number** **91** ein und als **Page Name Product Filter**.
- Wählen Sie die unter dem Punkt **Table/View Name** die zuvor erstellte View (TUTO_P0091_VW) aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich **Navigation** die *Breadcrumb* und klicken Sie auf **Next**.



- Deaktivieren Sie im letzten Schritt alle Filter und klicken Sie auf den Button **Create Page**.



- Rufen Sie anschließend die Seite über den **Run**-Button auf.
Die Daten werden als **Classic Report** dargestellt. Darüber befindet sich eine Suchleiste, unter welcher die Filter als Chips angezeigt werden, die im Folgenden hinzugefügt werden.

Apex Tutorial

Home

STATES

Product Info

Customer Orders

Customer Orders for Mobile

Products

Product Search

Product Filter 2

Search...

Prdt Info Id	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
4	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
1	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
3	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	150
6	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes	Womens	Y	120
9	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
7	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
5	Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y	80
2	Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y	80

10.3 Create Filters

- Wechseln Sie zurück in den **Page Designer** und erstellen Sie einen neuen Filter, indem Sie einen Rechtsklick auf den Eintrag **Filters** machen und anschließend **Create Filter** auswählen.

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery

Application 104 \ Page Designer

Smart Filters page created.

Page 9t: Product Filter

Layout Page Search Help

Search COPY EDIT PREVIOUS NEXT Regions Items Buttons

Avatar Badge Bread... Calen... Cards

No components currently selected

- Wählen Sie das Item aus und ändern Sie die folgenden Felder wie angegeben ab:

Identification

Name P91_PRDT_INFO_NAME

Type Checkbox Group

Label Product Name

List of Values

Type Distinct Values

- Starten Sie die Seite, indem Sie auf den Run Button klicken.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A message at the top says "Smart Filters page created." On the left, there's a sidebar with sections like Pre-Rendering, Components, Body, and Post-Rendering. In the Body section, under Search, there's a search bar with the placeholder "P91_PRDT_INFO_NAME" (marked with a red box 1). To the right, the "Identification" section of the filter configuration is shown, with "Name" set to "P91_PRDT_INFO_NAME" (red box 2) and "Type" set to "Checkbox Group" (red box 3). Below that, the "List of Values" section is expanded (red box 4), showing "Type" set to "Distinct Values" (red box 5). The "Search" region is also visible in the center.

Beim Klicken in die Suchleiste, erscheint der Filter *Product Name*. Wenn Sie auf den Filter klicken, werden alle Filteroptionen basierend auf den Werten der Spalte angezeigt. Klicken Sie auf den angezeigten Vorschlag, wird dieser als Filter in die Suchleiste übernommen.

- Wechseln Sie wieder in den **Page Designer**, um einen weiteren Filter zu erstellen. Diesen modifizieren Sie nach den folgenden Vorgaben:

Identification

Name	P91_CATEGORY
Type	Checkbox Group
Label	Category

List of Values

Type	Distinct Values
------	-----------------

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A message at the top says "Smart Filters page created." On the left, there's a sidebar with "Page 91: Product Filter" and sections for Pre-Rendering, Components (Body, Search, Filters), and Post-Rendering. In the center, the "Search" region is being edited. The "Identification" panel on the right shows a checkbox group named "P91_PRDT_INFO_CATEGORY" (1). The "List of Values" panel shows "Distinct Values" selected (4). The top right has a "Save" button (5) and a "Next" button (6).

- Speichern Sie und rufen Sie erneut die Seite auf.

Die erstellten Filter für *Product Name* und *Category* werden nun beim Klick in die Suchleiste angezeigt.

Prdt Info Id	Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail	Prdt Info List Price
4	Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y	60
1	Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y	50
3	Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extremely comfortable to wear	Mens	Y	150
6	Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes	Womens	Y	120
9	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110
7	Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y	110

11. Optische Anpassungen


Unterschiedliche Anwendungsfälle bringen unterschiedliche Anforderungen an das User Interface einer Anwendung mit. Im Standard ist das Interface von APEX eher schlicht gehalten, es lässt sich jedoch durch Kombination von Einstellungen der Komponenten und eigenem CSS-Code umfangreich anpassen.

CSS-Code ermöglicht es Entwicklern, die gestalterischen Attribute von Seiten, Regionen und Items über den Standard hinaus anzupassen. CSS besteht aus einer Liste von Regeln, die dem Web-Browser beschreiben, wie bestimmte Elemente einer Webseite dargestellt werden sollen. Damit nicht für jedes Element eine eigene Liste an Regeln definiert werden muss, können identische Elemente in Klassen zusammengefasst werden.


11.1 Dark-Mode

Sowohl für die Entwicklungsumgebung als auch für die fertige Anwendung lässt sich ein Dark-Mode aktivieren. Für letztere wird dieser in den Theme-Einstellungen der Anwendung festgelegt.

- Öffnen Sie zunächst Ihre **Anwendung** aus dem APP Builder. Klicken Sie in der Leiste am unteren Bildschirmrand auf **Customize** und dann auf **Theme Roller**. Sollte die untere Leiste versteckt sein, bewegen Sie den Mauszeiger an den unteren Rand des Browsers. Über die Leiste können Sie das Theme ändern sowie weitere CSS-Anpassungen durchführen.



- Wählen Sie unter **Style** das Theme **Vita – Dark** und setzen Sie es als aktuelles Theme, indem sie auf den **Save** Button klicken.



Ihre erstellte Anwendung sollte nun wie folgt aussehen:



11.2 Anpassung des Login-Screens

Nach diesem Kapitel hat Ihr Login-Screen ein Hintergrundbild und sieht somit ansprechender aus.

- Öffnen Sie zunächst den **App Builder** und klicken Sie anschließend auf die von Ihnen erstellte **Anwendung**.
- Klicken Sie auf die **Seite 9999 - Login Page**.

The figure shows a screenshot of the Oracle App Builder interface. At the top, there's a navigation bar with 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. Below it is a user profile for 'Sajjad Hanifa apex_tutorial'. The main area is titled 'Apex Tutorial' and contains several icons for 'Run Application', 'Supporting Objects', 'Shared Components', 'Utilities', and 'Export / Import'. Below these are two search bars: one for '9999' with a red circle '1' over it, and another for 'Row text contains '9999''. A table lists pages with columns for 'Page', 'Name', 'Alias', 'Updated', 'Updated By', 'Type', 'Group', and 'Actions'. One row for '9999' is highlighted with a red border and a red circle '3' over the 'Name' column. To the right, there are sections for 'About' and 'Tasks'.

Ein Template enthält alle Elemente, die Benutzer zum Erstellen einer Seite benötigen, inklusive von Beispielen zu den Elementen, damit Entwickler sehen können, wie die einzelnen Elemente zu verwenden sind. Immer wenn eine neue Seite in APEX angelegt wird, muss für diese ein Template ausgewählt werden. Entwickler haben die Möglichkeit, vorhandene Templates zu bearbeiten oder neue anzulegen.

- Wählen Sie die **Region TUTORIAL** aus. Ändern Sie dort den **Namen** zu **Log In**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the component tree shows a 'Content Body' node expanded, with a 'Region Body' node selected. A red box labeled '1' highlights this selection. In the center, a preview window shows a 'Login Page' with a green header bar containing the text 'Apex Tutorial'. Below it is a 'REGION BODY' section with four input fields: 'P9999_USERNAME', 'P9999_PASSWORD', 'P9999_REMEMBER', and 'P9999_PERSISTENT_AUTH'. At the bottom right of the preview is a blue 'LOGIN' button. On the right, the 'Identification' section of the page item 'Log in' is displayed. A red box labeled '2' highlights the 'Name' field, which contains 'Log in'. The 'Type' field is set to 'Static Content'. The 'Source' section is collapsed. The 'Layout' section shows 'Sequence' set to 10, 'Parent Region' set to 'No Parent', and 'Slot' set to 'Content Body'. A red box labeled '3' highlights the 'Icon' field, which is currently empty.

- Wählen Sie das Item **P9999_USERNAME** aus. Löschen Sie den Wert des Feldes **Label** und ändern Sie den Wert für **Icon** zu **fa-user**.
- Wählen Sie das Item **P9999_PASSWORD** aus. Löschen Sie dort den Wert des Feldes **Label** und ändern Sie den Wert für **Icon** zu **fa-lock-password**.
- Abschließend speichern Sie die Seite.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. The component tree on the left shows a 'Content Body' node expanded, with a 'Region Body' node selected. A red box labeled '1' highlights this selection. In the center, a preview window shows a 'Login Page' with a green header bar containing the text 'Log in'. Below it is a 'REGION BODY' section with four input fields: 'P9999_USERNAME', 'P9999_PASSWORD', 'P9999_REMEMBER', and 'P9999_PERSISTENT_AUTH'. At the bottom right of the preview is a blue 'LOGIN' button. On the right, the 'Identification' section of the page item 'P9999_USERNAME' is displayed. A red box labeled '2' highlights the 'Label' field, which is currently empty. The 'Icon' field is also highlighted with a red box labeled '3' and contains the value 'fa-user'. Other settings like 'Template' (Hidden), 'Template Options' (Use Template Defaults), and 'CSS Classes' are visible.

- Das Application Icon kann in den **Shared Components** geändert werden.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the navigation pane lists 'Page 9999: Login Page' under 'Components' > 'Content Body' > 'Log In'. The main area displays a 'Login Page' with a 'Log In' button and several input fields. The right panel shows the 'Page' configuration with sections for 'Identification' (Name: Login Page, Alias: login) and 'Appearance' (Page Mode: Normal). A red circle with the number '1' highlights the 'Edit' icon in the top right corner of the page header.

- Klicken Sie unter **User Interface** auf den Eintrag **User Interfaces Attributes**.

The screenshot shows the Oracle Apex Shared Components page. Under the 'User Interface' section, the 'User Interface Attributes' item is highlighted with a red box. The page also includes sections for Application Logic, Navigation and Search, and Files and Reports, each with various sub-components listed.

- Klicken Sie hier auf **Change Icon**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The page title is 'Application 104 \ User Interfaces'. Under 'User Interface', 'Icon' is selected. The main content area displays a table of icons:


Preview	Icon	Reference	Actions
	Favicon	#APP_FILES#icons/app-icon-32.png	<button>Edit</button>
	Small rounded icon	#APP_FILES#icons/app-icon-144-rounded.png	<button>Edit</button>
	Small icon	#APP_FILES#icons/app-icon-192.png	<button>Edit</button>
	Large rounded icon	#APP_FILES#icons/app-icon-256-rounded.png	<button>Edit</button>

- Hier können Sie ein eigenes Logo hochladen oder eins von den vorhanden auswählen. Ebenfalls können Sie hier die Farbe des Logos bestimmen. Wählen Sie beispielsweise das **APEX Icon in blau** und klicken anschließend **Save Icon**.

The screenshot shows the 'Edit Application Icon' dialog. It includes a file upload section ('Upload your own icon') and a grid of icons. The blue circular icon at position 1 is highlighted with a red box. The smiley face icon at position 2 is also highlighted with a red box. The 'Save Icon' button at position 3 is highlighted with a red box.

Sie können nun die getätigten Veränderungen auf Ihrer Seite sehen. Die Region wird mit einem anderen Template dargestellt und die Felder Username und Password werden mit einem Icon und einem Platzhalter dargestellt.

Außerdem wird über dem Titel der Region ein Icon angezeigt, das die Identifikation der Anwendung unterstützen kann.



- Das Hintergrundbild für die Login Seite muss als nächstes in der Anwendung hochgeladen werden. Klicken sie hierzu wieder auf **Shared Components**.
- Klicken Sie dann unter **Files** auf den Eintrag **Static Application Files**.

Unter den Static Application Files können Sie Ihre eigenen Dateien hochladen und verwalten. Dies bietet sich besonders bei Bildern, CSS- und JavaScript-Dateien an. Dateien unter Static Application Files werden bei Anwendungsexporten mit exportiert.

- Klicken Sie auf den Button **Create File**.

The screenshot shows the Oracle APEX Static Application Files page. At the top, there are navigation links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and a user profile for Sajjad Hanifa are also present. The main content area displays a table of static application files. The table has columns for Type, Name, Mime Type, Size, Reference, File, Updated, and Updated By. The 'Name' column is sorted in ascending order. The 'File' column contains 'Download' links. The 'Updated' column shows '4 hours ago'. The 'Updated By' column shows 'sajjad.hanifa@hyand.com'. A red box labeled '1' highlights the 'Create File >' button in the top right corner of the table header. To the right of the table, there is an 'About' section with text about static application files being available only to the current application and instructions for using #APP_FILES#.

- **Directory** stellt in Textform den Ordnerpfad zu Ihrer Datei dar. Geben Sie hier **img** ein, damit Ihre Datei in den **Ordner img** geladen wird. Laden Sie die Datei background.jpg in dem Feld **Content** hoch. Klicken Sie anschließend auf **Create**.

The screenshot shows the Oracle APEX Create Application Static File dialog. The title is 'Create Application Static File'. It has fields for 'Directory' (set to 'img') and 'Content' (which shows a file named 'background.jpg' with a size of 496.98 KB). There are buttons for 'Cancel', 'Create and Create Another', and 'Create'. A red box labeled '1' highlights the 'img' directory entry. A red box labeled '2' highlights the 'background.jpg' file in the content area. A red box labeled '3' highlights the 'Create' button. To the right of the content area, there is an 'About' section with instructions for uploading files.


- Ihre hochgeladene Datei wird nun angezeigt. Klicken Sie anschließend auf den **Edit Page 9999** Button in der **Breadcrumb Leiste**, um direkt in den Page Designer zur Login Page zu kommen.

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The breadcrumb path shows 'Application 104 \ Shared Components \ Static Application Files \ Edit'. On the right, there's a search bar, user profile 'Sajjad Hanifa apex_tutorial', and a red-bordered button labeled 'Edit Page 9999' with a red '1' notification. Below the navigation, a green header bar says 'File(s) created' with a close button. A file list shows 'img/background.jpg' with options to 'Cancel', 'Delete', or 'Save Changes'. The main content area displays the file details: Directory 'img', File Name 'background.jpg', Reference '#APP_FILES#img/background.jpg', Mime Type 'image/jpeg', and File Character Set 'Unicode UTF-8'. Below the details is a preview image of a laptop keyboard and a wooden surface.


- Ihre hochgeladene Datei wird nun angezeigt.
Klicken Sie anschließend auf den **Edit Page 9999** Button in der **Breadcrumb Leiste**, um direkt in den Page Designer zur Login Page zu kommen.
- Fügen Sie als nächstes eine **Static Content Region** zur Position **Background Image** hinzu und nennen diese Image.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer. The left sidebar lists 'Page 9999: Login Page' with sections like 'Pre-Rendering', 'Components' (including 'Background Image'), 'Content Body' (with 'Log in' and 'Region Body' items), and 'Post-Rendering'. The main area shows the 'Login Page' with a 'BACKGROUND IMAGE' section highlighted by a red arrow. The 'Regions' tab is selected at the bottom. The right panel shows the 'Identification' section with 'Name' set to 'Image' (circled with red '2') and 'Type' set to 'Static Content'. The 'Layout' section shows 'Sequence' 10, 'Parent Region' 'No Parent', and 'Slot' 'Background Image'. The 'Appearance' section shows 'Template' 'Standard'. A red circle with '1' is placed over the 'Static Content' button in the bottom right corner of the 'Regions' tab.

- Ändern Sie das **Template** der Region zu **Image**. Zuletzt muss noch die **File URL** vom zuvor hochgeladen Image angegeben werden. Geben Sie hier bitte **#APP_FILES#img/background.jpg** ein.




- Im Folgenden wird zusätzlicher **CSS-Code** verwendet, um die **Region Log In** transparent darzustellen. Klicken Sie links auf den Eintrag **Page 9999: Login Page** und wählen Sie rechts bei den Seiteneigenschaften unter **CSS** das Feld **Inline**.




- Klicken Sie auf das **Icon** rechts über dem Feld, um den Code Editor zu starten. Geben Sie dort die folgenden CSS-Vorgaben ein:

```
.t-Login-region {
    opacity: 0.9;
}
```



- Klicken Sie auf den Button **Save and Run Page**, um sich die überarbeitete Seite anzuschauen. Sie sehen nun die von Ihnen getätigten Änderungen.



12. Plug-Ins

12.1 Einleitung

Plug-Ins sind Erweiterungen und ermöglichen es, APEX um benutzerdefinierte Elementtypen, Regionstypen, Prozesse und dynamische Aktionen zu erweitern. Komponenten, die auf Plug-Ins basieren, werden ähnlich wie die Standard APEX-Komponenten erstellt und gepflegt. Mit Plug-Ins können Entwickler angepasste Komponenten erstellen, um die Funktionalität, das Erscheinungsbild und die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Anwendungen zu verbessern.

Plug-Ins können dabei helfen, die Anwendung benutzerfreundlicher zu gestalten und Extras hinzuzufügen. Im Rahmen dieser Aufgabe werden zwei Plug-Ins eingebaut.

Im Folgenden werden Sie Plug-Ins in Ihre Anwendung einbinden.

Weitere Plug-Ins außer die hier erwähnten finden Sie z.B. auf apex.world:

<https://apex.world/ords/f?p=100:700>

12.2 Plug-Ins

Für die Bearbeitung dieser Aufgaben werden wir ein Plug-In von folgender Seite verwenden:

<https://api.github.com/repos/Dani3ISun/apex-plugin-apextooltip/zipball>

Dieses Plugin ermöglicht es dem Entwickler, Tooltips bei Buttons, Feldern, Regionen, Berichten und weiteren Komponenten einzubauen.

Das Plug-In muss zunächst heruntergeladen und entpackt werden.

12.2.1 Plug-In importieren

- Öffnen Sie zunächst den **App Builder** und Ihre **Anwendung**. Klicken Sie anschließend auf **Shared Components**.
- Klicken Sie unter **Other Components** auf **Plug-ins**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface with the following navigation bar: APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, Gallery. The user is in Application 104. The main area displays the 'Shared Components' page. On the left, there are sections for Application Logic, Navigation and Search, and Data Sources. The 'Other Components' section is highlighted with a red box and a red number 1. Within this section, the 'Plug-ins' item is also highlighted with a red box and a red number 2. To the right of the components, there is an 'About' section with a brief description and a 'Learn More ...' link, followed by 'Tasks' and 'Workspace Objects' sections.

- Klicken Sie auf **Import**.

The screenshot shows the Oracle APEX interface with the 'Plug-ins' tab selected. The top navigation bar includes links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and user profile are also present. The main content area displays a search bar, a 'Actions' dropdown, and buttons for 'Reset', 'View Plug-in Repository', 'Import >', and 'Create >'. A red circle highlights the 'Import >' button. To the right, there is an 'About' section with a brief description of what a plug-in is and a 'Learn More ...' link.

- Laden Sie das Plug-In hoch. Es sollte in dem Ordner liegen, in welchen Sie das Plug-In entpackt haben:
...source\dynamic_action_plugin_de_danielh_apextooltip.sql.

Ziehen Sie diese Datei per **Drag and Drop** in das entsprechend Feld. Wählen Sie **Plug-in** als **File Type** und klicken Sie anschließend auf **Next**.

The screenshot shows the 'Import' dialog. It features a large input field with a red border containing the file path '+ dynamic_action_plugin_de_danielh_apextooltip.sql'. Below it, a file type dropdown is set to 'Plug-In' (option 2). Other options include Application, Page or Component Export, Theme Export, UI Defaults, Team Development Feedback, and REST Source Catalog. The 'File Character Set' is set to 'Unicode UTF-8'. At the bottom are 'Cancel' and 'Help' buttons, and a large green 'Next >' button with a red circle around it (option 3).

- Klicken Sie erneut auf **Next**.

The screenshot shows the 'Import' confirmation dialog. It displays the message 'The file has been imported successfully.' and 'If you wish to install now, click the Next button. You can also install this file at a later time by navigating to the Export Repository.' At the bottom are 'Cancel' and a large green 'Next >' button with a red circle around it (option 1).

- Wählen Sie die Applikation aus, mit der Sie dieses Tutorial durchführen und klicken Sie auf **Install Plug-in**.


The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface with the title 'Install Plug-in'. At the top, there's a progress bar with three steps: a green checkmark, a green circle, and a grey dot. Below the progress bar, a note states: 'When you install a plug-in into the current application, the new plug-in will overwrite an existing plug-in having the same plug-in name. If the installation succeeds, the installation of the plug-in becomes permanent. If any errors are encountered, the actions are rolled back, resulting in no permanent changes.' The 'Imported Plug-in Version' is listed as '2013.01.01'. The 'Imported Plug-in Name' is 'APEX Tooltip'. The 'Imported Plug-in Internal Name' is 'DE.DANIELH.APEX_TOOLTIP'. The 'Install Into Application' dropdown is set to '104 Apex Tutorial' (Step 1). The 'Action' message below says 'New plug-in will be created in application 104.' At the bottom, there are 'Cancel' and 'Install Plug-in' buttons, with the 'Install Plug-in' button highlighted with a red box and a circled '2'.

12.2.2 Plugin einbinden

- Das Plug-In wurde nun installiert. Klicken Sie auf Ihre Applikation, um zurück zu gelangen.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface with the title 'Plug-ins'. In the breadcrumb, the 'Application 104' link is highlighted with a red box and a circled '1' (Step 1). The main area displays a success message: 'Plug-in installed.' Below it, there are tabs for 'Plug-ins', 'Utilization', and 'History'. A search bar and various filter options are available. The 'Create >' button is highlighted with a red box and a circled '2' (Step 2). To the right, there's an 'About' section with information about plug-ins and a 'Tasks' section.

- Wählen Sie die Seite 2 - **STATES** aus.
- Klicken Sie auf **Dynamic Actions** (Blitz-Symbol) und klicken Sie mit der **rechten Maustaste** unter **Page Load** auf **Create Dynamic Action**.



Dynamic Actions ermöglichen es Entwicklern, clientseitiges Verhalten ohne JavaScript festzulegen. Mit dem Assistenten zum Erstellen kann festgelegt werden, wann bestimmte Aktionen ausgeführt werden sollen und welche Elemente von diesen Aktionen betroffen sind.

- Ändern Sie den Namen der Dynamic Action zu **Tooltip** und klicken Sie anschließend auf **Show**.
- Ändern Sie nun die folgenden Felder:

Identification

Action	APEX Tooltip [Plug-In]
--------	------------------------

Settings

Theme	<i>Light</i>
-------	--------------

Content Text	<i>Staat anlegen</i>
--------------	----------------------

Affected Elements

Selection Type	<i>Button</i>
----------------	---------------

Button	<i>CREATE</i>
--------	---------------

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. On the left, the 'Actions Fired on Page Load' section is expanded, showing a 'Tooltip' action under 'Page Load'. This action is configured to trigger when the 'True' condition is met, and it points to the 'APEX Tooltip [Plug-In]' component (numbered 2). On the right, the 'Identification' tab of the tooltip configuration is selected, showing the 'Action' as 'APEX Tooltip [Plug-In]' (numbered 3). The 'Settings' tab is also visible, showing the 'Theme' set to 'Light' (numbered 4), 'Content Text' set to 'Staat anlegen' (numbered 5), and the 'Affected Elements' section where the 'Selection Type' is set to 'Button' and the 'Button' value is 'CREATE' (numbered 6 and 7). The top right corner shows the 'Save' button (numbered 8) and a green circular icon with the number 9.

- Starten Sie nun über den **Run** Button die Anwendung.
- Wenn Sie nun mit der Maus über den Create Button fahren (hovern), wird der Tooltip eingeblendet.

The screenshot shows the application running in a browser. The left sidebar has a 'STATES' item selected. The main page title is 'STATES'. In the bottom right corner of the page content, there is a 'Create' button. A tooltip labeled 'Staat anlegen' is displayed above the button, with an arrow pointing to it. The tooltip is highlighted with a red circle (numbered 1).

Stts	Stts State Name	Stts Updated By	Stts Updated Dd
AK	ALASKA	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AL	ALABAMA	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AR	ARKANSAS	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
AZ	ARIZONA	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CA	CALIFORNIA	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CO	COLORADO	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
CT	CONNECTICUT	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024
DC	DISTRICT OF COLUMBIA	SAJAD.HANIFA@HYAND.COM	8/22/2024

Es gibt noch viele weitere Einstellungen bzw. **Plug-In Settings**, die Sie wie oben beschrieben, beliebig verwenden können. Probieren Sie gerne einige davon aus.

12.2.3 Quality Assurance Plugin

- Gehen Sie wie in 12.2.1 beschrieben vor, um ein weiteres Plug-In zu installieren.
Das Plug-In ermöglicht es, Entwicklungsvorgaben zu definieren und zeigt anschließend Verstöße hiergegen automatisch auf der jeweiligen Seite an.

Das Plug-In können Sie hier herunterladen:

<https://github.com/mt-ag/apex-qa-plugin/archive/master.zip>

- Importieren Sie das Plugin. Es sollte dann in dem Ordner liegen, in welchen Sie das Plug-In entpackt haben:
...src\APEX\region_type_plugin_com_mtag_olemm_qa_region.sql
- Zusätzlich müssen für das Plug-In mithilfe eines SQL-Skriptes Datenbankobjekte erzeugt werden. Dazu klicken Sie unter **SQL Workshop** auf **SQL-Scripts**. Klicken Sie dort auf den **Upload** Button

The screenshot shows the Oracle Apex interface with the 'SQL Workshop' tab selected. In the top right, there is a toolbar with several buttons: 'Delete Checked', 'Upload >', 'Quick SQL', and 'Create >'. The 'Upload >' button is highlighted with a red box.

- Laden Sie die Datei ...\\src\\plugin_qa_install.sql aus dem Plug-in Ordner hoch.

The screenshot shows the 'Upload Script' dialog. It has fields for 'File' (containing 'plugin_qa_install.sql') and 'Script Name'. Below these are dropdowns for 'File Character Set' (set to 'Unicode UTF-8'). At the bottom are 'Cancel' and 'Upload' buttons, with 'Upload' highlighted with a red box.

- Mit dem **Run** Button und dem anschließendem **Run Now** kann das Skript nun ausgeführt werden.

The screenshot shows the 'SQL Scripts' list page again. A new entry is visible: 'Name' is 'plugin_qa_install.sql', 'Created' is '11 years ago', 'Updated By' is 'SUSAN.HENNEMEYER@MT-AG.COM', 'Updated' is '11 years ago', 'Bytes' is '26,315', 'Results' is '2', and the 'Run' button is highlighted with a red box.



Run Script

You have requested to run a script containing statement(s) SQL Workshop will ignore. Please confirm your request.

Script Name	plugin_qa_install.sql
Created	on 01/31/2022 03:58:07 PM by SUSANN.HENNEMEYER@MT-AG.COM
Updated	on 01/31/2022 03:58:07 PM by SUSANN.HENNEMEYER@MT-AG.COM
Number of Statements	22
Script Size in Bytes	26,313
Line Number	Unknown Statement
1	
3	
91	
114	
118	

[Cancel](#) [Edit Script](#) [Run Now](#)

- Über den **App Builder** können Sie nun zurück in die Anwendung navigieren und **Page 0** (Global Page – Desktop) aufrufen.
- Legen Sie per Rechtsklick auf den Reiter **Components** mit **Create Region** eine neue Region an.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. The top navigation bar includes 'Application 88577', 'Page Designer', and various toolbar icons. The left sidebar has sections for 'Components' (with 'Create Region' highlighted), 'Post-Resubmit', 'Create Page Item', 'Create Button', 'Expand All Below', and 'Collapse All Below'. The main workspace displays a 'Global Page' layout with regions like 'BANNER', 'AFTER LOGO', 'TOP NAVIGATION', 'BREADCRUMB BAR', 'FULL WIDTH CONTENT', and 'BODY'. The right side features a 'Property Editor' panel with a 'Filter' search bar. The status bar at the bottom indicates 'Page 0: Global Page'.


- Ändern Sie nun die folgenden Felder und drücken Sie dann auf Save:

Identification

Title

QA

Type

Quality Assurance – Region [Plug-In]

Da diese Region auf der **Global Page – 0** angelegt wurde, wird nun auf jeder Seite der Anwendung diese Region angezeigt.

Damit das Plug-In Verstöße gegen die Guidelines anzeigen kann, müssen diese definiert werden. Beim Download des **Plug-Ins** werden bereits einige Beispielregeln mitgeliefert.

- Wie zuvor muss nun über den **SQL Workshop** ein **SQL-Skript** hochgeladen und eingespielt werden. Das Skript finden Sie unter: `...src\DM\plugin_qa_rules.sql`
- Wenn Sie nun in die Anwendung wechseln und eine Seite aufrufen, werden am Ende der Seite in der Region QS die Regelverstöße angezeigt.

Prdt Info Name	Prdt Info Descr	Prdt Info Category	Prdt Info Avail
Business Shirt	Wrinkle-free cotton business shirt	Mens	Y
Trousers	Black trousers suitable for every business man	Mens	Y
Jacket	Fully lined jacket which is both professional and extre...	Mens	Y
Blouse	Silk blouse ideal for all business women	Womens	Y
Skirt	Wrinkle free skirt	Womens	Y
Ladies Shoes	Low heel and cushioned interior for comfort and style ...	Womens	Y
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several co...	Accessories	Y
Mens Shoes	Leather upper and lower lace up shoes	Mens	Y
Wallet	Travel wallet suitable for men and women. Several co...	Accessories	Y

Für eigene Projekte können Sie Ihre individuellen Regeln für dieses Plug-In definieren und so für die Einhaltung der Vorgaben sorgen.


13. REST Data Sources

Data Sources ermöglichen die Einbindung von REST-Services. Die empfangenen Daten können in APEX Komponenten wie Reports oder Forms verwendet werden. Die Daten werden dabei als JSON-Objekte zwischen der Anwendung und der REST Source transportiert. Es gibt verschiedene Operationen entsprechend der HTTP-Methoden (GET, POST, PUT, DELETE), die mit der jeweiligen Datenbankoperation (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) verknüpft werden können.


13.1 RESTful Service erstellen

In dieser Aufgabe erstellen Sie einen eigenen RESTful Service. Diesen können Sie aus dem Internet aufrufen sowie in anderen Diensten nutzen.

- Um den Restful Service zu erstellen, klicken Sie auf den **SQL Workshop** und dann auf **RESTful Services**.
- Beim erstmaligen Anlegen eines RESTFUL Services, müssen Sie zuerst Ihr Schema mit ORDS (Oracle Data Service registrieren), indem Sie auf den Button **Register Schema with ORDS** klicken.



- Klicken Sie im sich öffnenden Dialog auf **Save Schema Attributes**.



Jetzt sehen Sie die folgende Übersichtsseite:

The screenshot shows the Oracle APEX RESTful Services configuration interface. At the top, there's a navigation bar with links to APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. On the right, it shows the user profile 'Sajjad Hanifa apexTutorial'. Below the navigation, the 'RESTful Services' section is selected. Under 'RESTful Data Services', the 'Modules' icon is highlighted with a red box labeled '1'. A green success message box is overlaid on the page, stating 'Schema enabled for use with ORDS RESTful Services'. The ORDS Version is listed as 24.2.1.r1801634. Below the message, there are buttons for 'De-Register Schema from ORDS', 'Install Sample Service', 'Import', and 'Configure'. The main area displays four sections: 'Schema Access' (green circle with checkmark, status 'ENABLED'), 'Metadata Access' (yellow circle with warning sign, status 'DISABLED'), 'Schema Aliased' (yellow circle with warning sign), and 'Enabled Objects' (yellow circle with question mark). Below these are sub-sections for 'Modules', 'Privileges', 'Roles', and 'Enabled Objects', each showing counts of 0, 3, 8, and 0 respectively.

- Klicken Sie in dieser auf **Modules** und anschließend auf den **Create Module** Button.

The screenshot shows the 'Modules' creation page under the 'RESTful Services' section. The left sidebar has a red box around the 'Modules' icon, labeled '1'. The main area is titled 'Modules' and contains a search bar and an 'Actions' dropdown. A green button labeled 'Create Module >' is highlighted with a red box labeled '2'. Below the search bar, a message says 'No RESTful Modules are currently defined for the selected schema.' A legend at the bottom explains three module protection levels: a green circle with a checkmark for 'Module fully protected by a privilege', a yellow circle with a warning sign for 'Module partially protected by a privilege', and a red circle with an X for 'Module not protected by any privilege'.

- Geben Sie als **Module Name** `tutorial.company.example` und als **Base Path** `/organisation/` ein.
Klicken Sie danach auf **Create Module**.

The screenshot shows the 'Module Definition' page in Oracle APEX. The 'Module Name' field contains 'tutorial.company.example' (1). The 'Base Path' field contains '/organisation/' (2). The 'Is Published' toggle switch is turned on. In the top right corner, there is a green 'Create Module' button with a red box around it (3).

- Nachdem Ihr Modul erstellt wurde, legen Sie für dieses nun ein Template an. Klicken Sie dafür auf den Button **Create Template**.

The screenshot shows the 'Module Created' page after the module has been created. It displays the same module definition details as the previous screen. At the bottom of the page, there is a 'Resource Templates' section with a 'Create Template >' button highlighted with a red box (1).

- Geben Sie als **URI Template departments/** an und erstellen Sie Ihr Template, indem Sie auf **Create Template** klicken.

The screenshot shows the Oracle Apex interface for creating a Resource Template. On the left, there's a sidebar with 'RESTful Data Services', 'Enabled Objects', 'Modules' (with 'tutorial.company.example' selected), 'Privileges', and 'Roles'. The main panel is titled 'Resource Template' and shows the configuration for a RESTful Service Module named 'tutorial.company.example'. The 'Module Base Path' is set to '/organisation/'. The 'URI Template' field contains 'departments/' (marked with a red circle labeled '1'). Below it, the 'Priority' is set to 0 and the 'HTTP Entity Tag Type' is set to 'Secure Hash'. A 'Comments' section is present. At the top right, there are 'Cancel', 'Create Template' (highlighted with a red box and a red circle labeled '2'), and a question mark icon.

- Klicken Sie nun auf **Create Handler**, um die *Resource Handler* anzulegen. In diesem Tutorial werden Sie zwei Handler (für GET und POST) anlegen.

This screenshot shows the same Oracle Apex interface after saving the resource template. The 'URI Template' field now shows 'departments/' with a red circle labeled '1'. The 'Template Created' message is displayed at the top. The 'Create Handler' button is highlighted with a red box and a red circle labeled '2'.

- Im ersten Schritt werden Sie die GET-Methode anlegen. Wählen Sie hierfür als **Method** im Handler **GET** aus. Kontrollieren Sie, dass als **Source Type Collection Query** ausgewählt ist.
- Geben Sie anschließend bei **Source** die folgende SQL-Abfrage ein:

```
select dept_id,
       dept_name,
       dept_location
  from departments
```

- Jetzt haben Sie alle, für die GET-Abfrage notwendigen Informationen eingegeben. Sie können nun den Handler durch Klicken auf **Create Handler** erstellen.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. On the left, there's a sidebar with 'RESTful Data Services' and 'Modules'. Under 'Modules', 'tutorial.company.example' is selected, and its 'departments/' template is highlighted with a red box and a circled '1'. The main panel is titled 'Resource Handler' and contains the following fields:

- RESTful Service Module:** tutorial.company.example
- Module Base Path:** /organisation/
- URI Template:** departments/
- Method:** GET (highlighted with a red box and circled '2')
- Source Type:** Collection Query (highlighted with a red box and circled '3')
- Format:** JSON
- Pagination Size:** (empty input field)
- Comments:** (empty text area)

Below this is a 'Source' section containing a SQL query:

```

1 select dept_id,
2      dept_name,
3      dept_location
4   from departments

```

This code is highlighted with a red box and circled '4'.

In the top right corner, there are 'Cancel', 'Create Handler', and a user profile icon. The 'Create Handler' button is highlighted with a red box and circled '5'.

- Im nächsten Schritt legen Sie das POST-Handling an. Klicken Sie dafür auf Ihr Template **departments/** und dann auf **Create Handler**.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. The sidebar is identical to the previous screenshot. The 'departments/' template under 'tutorial.company.example' is highlighted with a red box and circled '1'.

The main panel is titled 'Resource Template' and contains the following fields:

- RESTful Service Module:** tutorial.company.example
- Module Base Path:** /organisation/
- URI Template:** departments/
- Full URL:** http://192.168.178.188/apexnote/apex_tutorial/organisation/departments/ (highlighted with a red box and circled '2')
- Priority:** 0
- HTTP Entity Tag Type:** Secure Hash
- Comments:** (empty text area)

Below this is a 'Resource Handlers' section with a table:

HTTP Method	Items Per Page	Mimes Allowed	Comments	Created On	Updated On
GET	-	-	-	8 seconds ago	8 seconds ago

A 'Create Handler >' button is located in the top right corner of the 'Resource Handlers' section, highlighted with a red box and circled '3'.

- Wählen Sie als **Method POST** aus

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. On the left, there's a navigation tree under 'RESTful Services \ Modules \ Module Definition \ Resource Template \ Resource Handler'. A red circle labeled '1' highlights the 'departments/' node. In the main panel, titled 'Resource Handler', the 'RESTful Service Module' is set to 'tutorial.company.example'. The 'Module Base Path' is '/organisation/'. The 'URI Template' is 'departments/'. The 'Method' dropdown is set to 'POST' (highlighted by a red circle labeled '2'). The 'Source Type' is 'PL/SQL'. Below these settings is a 'Source' code editor containing the following PL/SQL code:

```

begin
    insert into departments (
        dept_name,
        dept_location)
    values (
        :dept_name,
        :dept_location);
end;

```

- Geben Sie unter **Source** den folgenden PL/SQL-Code ein:

```

begin
    insert into departments (
        dept_name,
        dept_location)
    values (
        :dept_name,
        :dept_location);
end;

```

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface, similar to the previous one but with the source code now highlighted. The 'Source' code editor contains the same PL/SQL code as before, but it is now enclosed in a red box. A red circle labeled '3' points to this red box.

- Scrollen Sie nach unten zu **Parameters** und klicken Sie dort auf **Add Row**.

- Geben Sie die folgenden Informationen ein:

Name	dept_name
Bind Variable	dept_name
Access Method	IN
Source Type	HTTP HEADER
Data Type	STRING

- Fügen Sie anschließend auch für die Location einen Parameter ein, indem Sie wieder auf Add Row klicken. Geben Sie die folgenden Daten ein:

Name	dept_location
Bind Variable	dept_location
Access Method	IN
Source Type	HTTP HEADER
Data Type	STRING

- Wenn Sie dies erledigt haben, scrollen Sie wieder nach oben und klicken dort auf **Create Handler**.

RESTful Service Module: tutorial.company.example

Module Base Path: /organisation/

URI Template: departments/

Method: POST

Source Type: PL/SQL

```

1 begin
2   insert into departments (
3     dept_name,
4     dept_location)
5   values (
6     :dept_name,
7     :dept_location);
8 end;

```

Parameters

Name	Bind Variable	Access Method	Source Type	Data Type	Comments
dept_name	dept_name	IN	HTTP HEADER	STRING	
dept_location	dept_location	IN	HTTP HEADER	STRING	

- Hiermit ist Ihr Modul fertig definiert. Rufen Sie zur Kontrolle die URL, die Sie unter **Full URL** bei **departments/** sehen mit Ihrem Browser auf. Sie sollten nun die Inhalte der GET-Abfrage und damit die ID, den Namen und die Location der Departments sehen.

```

"items": [
  {
    "dept_id": 15,
    "dept_name": "Accounting",
    "dept_location": "New York"
  },
  {
    "dept_id": 16,
    "dept_name": "Research",
    "dept_location": "Dallas"
  },
  {
    "dept_id": 17,
    "dept_name": "Sales",
    "dept_location": "Chicago"
  }
]

```

```
{
  "dept_id": 18,
  "dept_name": "Operations",
  "dept_location": "Boston"
}
]
```

13.2 REST Data Source erstellen

Nachdem Sie im vorherigen Kapitel einen eigenen RESTful Service erstellt haben, werden wir diesen in APEX als REST Data Source nutzen. Die Vorgehensweise, die im Folgenden gezeigt wird, gilt ähnlich auch für REST Datenquellen, die Sie nicht selbst erstellt haben.

Um die **REST Data Source** anzulegen, gehen Sie in die **Shared Components** Ihrer Anwendung.


- Die **REST Data Sources** befinden sich in den **Shared Components** unter dem Punkt **Data Sources**.

The screenshot shows the Oracle APEX application builder interface. The top navigation bar includes links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. The user profile of Sajjad Hanifa is visible on the right. The main content area displays the 'Shared Components' page. On the left, there's a sidebar with categories like Application Logic, Navigation and Search, and Data Sources. Under 'Data Sources', 'REST Data Sources' is selected and highlighted with a red box and a red number 3. A red box and a red number 2 highlights the 'Data Sources' category itself. A red number 1 is placed over the breadcrumb 'Application 104 \ Shared Components'. The central area contains sections for Security, User Interface, Workflows and Automations, and Globalization, each with various configuration options and counts of items.

- Über den **Create** Button können Sie eine neue REST Datenquelle anlegen.

The screenshot shows the 'REST Data Sources' page within the application builder. The top navigation bar and user profile are identical to the previous screenshot. The main content area shows a table with one row, indicating 'No REST Data Sources are defined within this application.' To the right of the table, a large green 'Create' button is highlighted with a red box and a red number 1. A callout box on the right side of the page provides a detailed description of what REST Data Sources are and how they work, mentioning their reference to external web services and shared configurations across operations.

- Da in dieser Anwendung bisher noch keine REST Data Sources vorhanden sind, müssen Sie diese neu erstellen, wählen Sie also **From Scratch** aus. Klicken Sie auf **Next**.



- Wählen Sie als **REST Data Source Type Oracle REST Data Service** aus. Geben Sie der REST Data Source den **Namen Departments**. Zudem müssen Sie den URL Endpunkt definieren. Den URL Endpunkt finden Sie in Ihrem RESTful Service-Modul.
- Klicken Sie anschließend auf den Button **Next**.

General	
REST Data Source Type	Oracle REST Data Services
* Name	Departments
* URL Endpoint	https://apex.oracle.com/pls/apex/m_tutorial/organisation/departments/
HTTPS Host Name	

- Im zweiten Schritt des Assistenten müssen Sie den Service URL Path einrichten, also die Weiterleitung innerhalb der API. Hier müsste bereits automatisch der richtige Pfad voreingestellt worden sein,

dementsprechend müssen Sie dort nichts ändern und nur auf **Next** klicken.

Create REST Data Source - Remote Server

Remote Server

Remote Server: apex-oracle-com-pls-apex

Base URL: <https://apex.oracle.com/pls/apex/>

* Service URL Path: mtTutorial/organisation/departments/

< Next >

This screenshot shows the first step of a five-step wizard for creating a REST data source. The title is 'Create REST Data Source - Remote Server'. A progress bar at the top has one green circle with a checkmark and four grey circles. The step name 'Remote Server' is below the bar. The configuration fields are: 'Remote Server' dropdown set to 'apex-oracle-com-pls-apex', 'Base URL' input field containing 'https://apex.oracle.com/pls/apex/', and 'Service URL Path' input field containing 'mtTutorial/organisation/departments/'. At the bottom right is a green 'Next >' button with a red border.

- Den Punkt **Authentication Required** lassen Sie ausgeschaltet, da die angelegte REST Datenquelle keine Authentication erfordert. Klicken Sie auf den **Discover** Button.

Authentication

Authentication

* Authentication Required:

< Create REST Source Manually Advanced > Discover >

This screenshot shows the second step of the wizard, titled 'Authentication'. A progress bar has two green circles with checkmarks and three grey circles. The step name 'Authentication' is below the bar. The configuration field is 'Authentication Required' with a checked checkbox. At the bottom right are buttons for 'Create REST Source Manually', 'Advanced >', and a green 'Discover >' button with a red border.

- Klicken Sie im anschließenden Fenster auf **Create REST Data Source**.

REST Data Source Discovery



Preview

Data Data Profile Response Body

Dept_Id ↑	Dept_Name	Dept_Location
100	Accounting	New York
101	Research	Dallas
102	Sales	Chicago
103	Operations	Boston

1 - 4



More Detail

Create REST Data Source

- Nun sehen Sie Ihre soeben erstellte REST Datenquelle in der Übersicht.
- Sie können sich nun Ihre Rest Source ansehen. Klicken Sie dafür auf den Link Departments.

Application 50746 \ Shared Components \ REST Data Sources

REST Data Source created.

REST Data Sources		Synchronizations	Utilization	History	
Departments	Rest Source Name	Synchronized	Operations	Endpoint URL	Authentication Updated
Departments	No	2	https://apex.oracle.com/pls/apex/mi_tutorial/organisation/departments/	No	1 seconds ago

- Ihre Rest Source sollte ähnlich wie in der folgenden Abbildung aussehen:

Application 50746 \ Shared Components \ REST Data Sources \ Departments

REST Data Source

Show All REST Data Source Settings Authentication Data Profile Operations Parameters Subscription Advanced

REST Data Source

- Name: Departments
- REST Data Source Type: Oracle REST Data Services
- Remote Server: apex-oracle-com-pls-apex
- Base URL: https://apex.oracle.com/pls/apex/
- URL Path Prefix: mi_tutorial/organisation/departments/

Settings

- Returns legacy ORDS JSON: No

Authentication

- Credentials: - Select -

Data Profile

JSON	Table	3	3	0
Response Format	Returns	Columns	Visible	Derived

Operations


Edit	Operation	Database Action	URL Pattern	Parameters	Test Operation
	GET	Fetch rows	.	.	
	POST	Insert row	.	.	

- Kontrollieren Sie, dass Ihre Einstellungen im **Data Profile** wie im Bild gezeigt aussehen und, dass bei **Operations** die beiden Operations **GET** und **POST** angelegt wurden.

13.3 Senden von Daten an eine REST-Datenquelle

In diesem Kapitel werden wir die zuvor erstellte REST Source nutzen, um eigene Daten senden. Konkret werden wir dabei neue Departments hinzufügen. Dafür wird die HTTP-POST-Methode verwendet, welche in der REST Data Source als Operation definiert wurde.

- Öffnen Sie den **App Builder** und Ihre Anwendung. Klicken Sie auf **Create Page** und erstellen Sie eine neue Seite, indem Sie auf **Create Page** klicken.
- Wählen Sie als Page Type **Form** aus.



- Geben Sie als **Page Number 61** und als **Page Name Departments** an.
- Wählen Sie bei **Data Source REST Data Source** an und wählen Sie anschließend **Departments** als **REST Data Source** aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich **Navigation** die **Breadcrumb** und klicken Sie auf **Next**.

Create Form



Page Definition

* Page Number

* Name

Page Mode Normal Modal Dialog Drawer

Data Source

Data Source Local Database REST Enabled SQL Service REST Data Source

* REST Data Source

▼ Navigation

Use Breadcrumb

Use Navigation

Navigation Preference



Cancel

Next >

- Wählen Sie bei der **Primary Key Column DEPT_ID** aus.
- Geben Sie bei **Branch Here on Submit 61** ein und bei **Cancel and Go to Page** ebenfalls **61**.
- Erstellen Sie nun Ihre Seite, indem Sie auf den **Create Page** Button klicken.

Create Form

Primary Key

* Primary Key Column 1 DEPT_ID (Number)

Branch Pages

Branch Here on Submit 61

* Cancel and Go To Page 61


< Cancel Create Page

- Rufen Sie die Seite über den **Run**-Button auf.
- Über das Form können Sie nun neue Departments hinzufügen.

13.4 Abrufen von Daten aus einer REST Data Source

Nun möchten wir die REST Data Source nicht nur zum Hinzufügen von Daten nutzen, sondern auch, um Daten abzurufen und diese anzeigen zu lassen. Dafür wird die HTTP-GET-Methode verwendet, welche in der REST Data Source als Operation definiert wurde.

- Über das in Kapitel 13.3 erstellte Form ist es nun möglich, neue Departments anzulegen. Um direkt zu erkennen, ob das Hinzufügen erfolgreich war, werden Sie zusätzlich einen Report auf der Seite erstellen.
- Klicken Sie im Page Designer auf der linken Seite auf Departments und machen Sie dann einen Rechtsklick auf Body. Wählen Sie hier **Create Region** aus.
- Wählen Sie als **Type** Ihrer Region **Classic Report** aus und geben Sie ihr den **Title Alle Departments**. Wählen Sie unter Source **REST Source** als **Location** aus und anschließend **Departments** als **REST Source**.



- Rufen Sie die Seite über den **Run**-Button auf.
- Der Report zeigt Ihnen jetzt alle Departments an.

Dept Id	Dept Name	Dept Location
100	Accounting	New York
101	Research	Dallas
102	Sales	Chicago
103	Operations	Boston

Eine weitere Demo-Anwendung der Hyand auf Basis von REST Data Sources finden Sie hier:
https://apex.oracle.com/pls/apex/mt_apisearch/r/datasources


14. Exkurs: Datenmodellierung mittels Quick SQL

Mit Quick SQL können Datenmodelle schnell entworfen werden, indem eine **Markdown-artige Kurzschriftsyntax** verwendet wird. Hauptdetailbeziehungen können über ein **ERM** („Entity-Relationship-Modell“) dargestellt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://apex.oracle.com/en/quicksql/> (Login erforderlich).

14.1 Erstellung der Datenbank-Tabelle

- Navigieren Sie auf **SQL Workshop** und klicken Sie anschließend auf **SQL Scripts**.
- Klicken Sie oben rechts auf **Quick SQL**.



- Auf der folgenden Seite geben Sie im linken Textbereich folgenden **Quick SQL-Code** ein:

```
SALARIES /insert 5
SARY_ID int/pk
SARY_EMPLOYEE_NAME vc255/values Mueller, Vogel, Schneider, Fischer, Schmidt
SARY_DEPARTMENT vc30/check SALE DEV MAN SUP
SARY_SALARY num/between 500 and 4000
```

Achten Sie bitte bei der Eingabe auf die oben dargestellten Einzüge!


- Der Code wird automatisch in SQL-Code übersetzt. Im rechten Textbereich wird der erzeugte SQL-Code angezeigt.

```
1 SALARIES /insert 5
2 SARY_ID int/pk
3 SARY_EMPLOYEE_NAME vc255/values Mueller, Vogel, Schneider, Fischer, Schmidt
4 SARY_DEPARTMENT vc30/check SALE DEV MAN SUP
5 SARY_SALARY num/between 500 and 4000
```


```
-- create tables
create table SALARIES (
    SARY_ID integer not null
        constraint salaries_sary_id_pk primary key,
    SARY_EMPLOYEE_NAME varchar2(255 char),
    SARY_DEPARTMENT varchar2(30 char) constraint salaries_sary_department_ck
        check (SARY_DEPARTMENT in ('SALE', 'DEV', 'MAN', 'SUP')),
    SARY_SALARY number constraint salaries_sary_salary_bet
        check (SARY_SALARY between 500 and 4000)
);
```

- Klicken Sie auf **Save SQL Script**, um den Code zu speichern.

- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Namen für das Skript vergeben müssen. Benennen Sie das **Skript als *salaries*** und klicken Sie danach auf **Save Script**.



- Klicken Sie anschließend auf **Review and Run**.



- Sie sehen eine Vorschau Ihres SQL-Codes. Starten Sie das Skript, indem Sie auf den Button **Run** klicken.


Script Name: Salaries

```
-- create tables
create table SALARIES (
    SARY_ID integer not null
        constraint salaries_sary_id_pk primary key,
    SARY_EMPLOYEE_NAME varchar2(255 char),
    SARY_DEPARTMENT varchar2(30 char) constraint salaries_sary_department_ck
        check (SARY_DEPARTMENT in ('SALE','DEV','MAN','SUP')),
    SARY_SALARY number constraint salaries_sary_salary_bet
        check (SARY_SALARY between 500 and 4000)
);
-- load data

```

Run

- Klicken Sie auf **Run Now**.



- Nach dem erfolgreichen Import sollten Sie folgende Ausgabe sehen:

Number	Elapsed	Statement	Feedback	Rows
1	0.10	create table SALARIES (SARY_ID integer no	Table created.	0
2	0.03	insert into SALARIES (SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME,	1 row(s) inserted.	1
3	0.00	insert into SALARIES (SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME,	1 row(s) inserted.	1
4	0.00	insert into SALARIES (SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME,	1 row(s) inserted.	1
5	0.00	insert into SALARIES (SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME,	1 row(s) inserted.	1
6	0.00	insert into SALARIES (SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME,	1 row(s) inserted.	1
7	0.00	commit	Statement processed.	0


Download row(s) 1 - 7 of 7

7 Statements Processed (1 Successful, 0 With Errors)

14.2 Erstellung eines Interactive Reports

Zur Visualisierung der eben erstellten Daten legen Sie in dieser Aufgabe einen Interactive Report an.

- Dazu gehen Sie wieder in den **App Builder**, dann auf Ihre **Anwendung** und anschließend klicken Sie auf **Create Page** und wählen **Interactive Report** aus.



- Im folgenden Fenster geben Sie als **Page Number 71** und bei **Page Name Salaries** ein.
- Als **Table / View Name** wählen Sie **SALARIES** aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich Navigation die *Breadcrumb* und klicken auf **Create Page**.

The screenshot shows the 'Create Interactive Report' dialog in Oracle Apex. The 'Page Number' field is set to 71 (1). The 'Name' field is set to 'Salaries' (2). The 'Table / View Name' dropdown is set to 'SALARIES' (3). The 'Use Breadcrumb' toggle switch is turned off (4). The 'Create Page' button is highlighted with a red box and labeled 5.

- Der Page Designer öffnet sich. Wenn Sie auf **Run** klicken, wird die Seite geladen und Sie sehen den Report, den Sie eben per Quick SQL angelegt haben.

Sary Employee Name	Sary Department	Sary Salary
Fischer	SUP	1200
Schmidt	SUP	3458
Schmidt	MAN	1147
Fischer	SALE	1448
Fischer	SALE	3575

14.3 Beispieldaten mittels Data Generator generieren

Verwenden Sie das Dienstprogramm Data Generator, um **Blueprints** zu erstellen und anschließend Beispieldaten zu generieren.

- Navigieren Sie auf **SQL Workshop** und klicken Sie anschließend auf **Utilities**.
- Klicken Sie dann auf **Data Generator**.

The screenshot shows the Oracle Apex interface with the 'SQL Workshop' tab selected. A dropdown menu is open under 'Utilities'. Step 1 highlights the 'Data Generator' option. Step 2 highlights the 'Utilities' section of the dropdown. Step 3 highlights the 'All Utilities' section. Step 4 highlights the 'Data Generator' option again, which is described as 'Create blueprints to populate tables with randomly generated data.'


- Klicken Sie hier auf **Create Blueprint**.

The screenshot shows the 'Data Generator' page. The 'Create Blueprint' button is highlighted with a red box and step number 1. A tooltip on the right side provides information about what a blueprint is and how to create one.


- Im nächsten Schritt wählen Sie **Use Existing** Tables, um Beispieldaten in einer bereits bestehenden Tabelle einzufügen.

The screenshot shows the 'Create Tables Blueprint' page. The 'Use Existing Tables' option is highlighted with a red box and step number 1. It describes how to select existing tables from the schema to quickly build a blueprint for fast inserts of generated data. Other options shown are 'From Scratch' and 'Import JSON File'.

- Im nächsten Schritt wählen geben Sie dem Blueprint den Namen **Salaries Blueprint**, und wählen die zuvor erstellte Tabelle **Salaries** aus. Abschließend klicken Sie auf **Create Blueprint**.



- Jetzt werden Sie automatisch zum Blueprint Designer weitergeleitet. Von hier aus können Sie definieren was für Beispieldaten generiert werden sollen.
- Wählen Sie für **SARY_EMPLOYEE_NAME** den Data Source Built-In und den Built-In Typen **Last Name**. Da keine null Werte eingefügt werden sollen muss noch **required** gesetzt werden. Zuletzt muss Maximum Length laut der Tabellenvorgabe mit varchar(9) auf **9** gesetzt werden.



- Wählen Sie für **SARY_SALARY** den Data Source **Built-In** und den Built-In Typen **Number** (nach number.random suchen). Als Minimum Value geben wir **500** vor und als Maximum Value **4000**. Da auch hier keine null Werte eingefügt werden sollen muss auch hier noch **required** gesetzt werden.

The screenshot shows the Oracle Apex Blueprint Designer interface. On the left, a tree view lists tables: SALARIES, SALARIES_BLUEPRINT, and Custom Data Sources. The SALARIES table is expanded, showing columns: SARY_ID, SARY_EMPLOYEE_NAME, SARY_DEPARTMENT, and SARY_SALARY. The SARY_SALARY column is selected and highlighted with a red box labeled '1'. The main panel displays the column configuration for SARY_SALARY. Under the 'Data Source' section, 'Built-In' is selected, and 'number.random' is chosen from the dropdown. Red boxes numbered 2 through 6 highlight specific fields: 'Built-In' (2), 'Minimum Value' (400) (4), 'Maximum Value' (4000) (5), the 'Required' toggle switch (6), and the 'Required' status indicator in the sidebar.


- Der Blueprint für die Beispieldaten wäre jetzt fertig konfiguriert. Speichern Sie diesen zunächst, indem Sie auf **Save** klicken.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Save' button in the top right corner is highlighted with a red box labeled '1'. The rest of the interface and configuration details remain the same.


- Klicken Sie nun auf **Preview Data** um eine Vorschau der generierten Daten zu erhalten.

This screenshot shows the Blueprint Designer interface again. The 'Preview Data' button in the top right is highlighted with a red box labeled '1'. The sidebar contains a 'Blueprint Designer' section with instructions for creating new objects and generating data.

- Um die Beispieldaten final zu generieren, klicken Sie als nächstes auf **Generate Data**.



- Wählen Sie hier **Insert into Database** und die Insert Method **Insert Into** um die Daten direkt in die Datenbanktabelle einzufügen. Anschließend klicken Sie auf **Insert Data**.



- Um das Ergebnis des Inserts kontrollieren zu können, rufen Sie erneut die zuvor erstellte Page 71 im App-Builder auf. Wenn Sie jetzt auf **Run** klicken, wird die Seite geladen und Sie sehen den Report, mit den neu eingefügten Daten.

The screenshot shows a screenshot of the Oracle Apex Tutorial application. The top navigation bar includes the Hyand logo, the title "code of change", and a user account icon. The left sidebar contains various navigation links such as Home, STATES, Product Info, Customer Orders, Customer Orders for Mobile, Products, Product Search, Product Filter, and Salaries (which is highlighted with a red box and a number 2). The main content area displays a table of employee salaries. The table has columns for Employee Name, Department, and Salary. A green box highlights the table body, and a green circle with the number 4 is placed near the bottom right corner of the table. A green box also highlights the "Sary Salary" column header. The top right corner of the screen shows a search bar and the email address "sajjad.hanifa@hyand.com".

Sary Employee Name	Sary Department	Sary Salary
Fischer	SUP	1200
Schmidt	SUP	3458
Schmidt	MAN	1147
Fischer	SALE	1448
Fischer	SALE	3575
Lantgen	MAN	2607
Sidles	MAN	2144
Muehl	MAN	960
Karro	MAN	1338
Beaston	MAN	1495
Relic	MAN	707

15. Karten erstellen

In dieser Aufgabe werden Sie eine Anwendungsseite mit einer Weltkarte erstellen. Die nötigen Daten dafür erlangen wir über eine (in Kapitel 13.2 vorgestellte) REST Data Source. Das Ziel ist es, alle Erdbeben auf der Erde, die in den letzten 24 Stunden stattfanden, auf einer Karte in APEX darzustellen.

15.1 REST Data Source

Um später die Erdbebendaten der Karte aktuell zu halten, richten Sie nun eine REST Data Source ein. Die detaillierten Schritte dieses Unterkapitels können Sie sich mit Screenshots bei Bedarf erneut in Kapitel 13.2 anschauen, im Folgenden werden die Schritte darum nur grob beschrieben.

Zu Beginn erstellen Sie im App-Builder eine neue Anwendung und nennen diese **Earthquakes**. Sie brauchen keine weiteren Einstellungen vorzunehmen. In der Anwendungsübersicht wählen Sie dann **Shared Components** aus.

Dort angelangt klicken Sie unter der Kategorie **Data Sources** die Option **REST Data Sources** an.

Klicken Sie nun auf die **Create** Schaltfläche, im Pop-Up Fenster lassen Sie die Auswahl bei **From Scratch** und geben im nächsten Schritt als Name **EarthquakeData** ein. Unter URL Endpoint fügen Sie folgende URL ein: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_day.geojson

Nun klicken Sie, ohne etwas zu verändern, so lange auf weiter, bis sich das Fenster wieder schließt und die REST Data Source erstellt wurde.

Damit die Daten jeden Tag mit einer lokalen Tabelle aktualisiert werden, werden Sie nun eine Synchronisierung einrichten. Dazu wählen Sie die gerade erstellte REST Data Source aus. Klicken Sie jetzt auf das im Bild gezeigte Feld:

REST Data Source

Name: Earthquakes

REST Data Source Type: Simple HTTP

Remote Server: earthquake-usgs-gov-earthquakes-feed

Base URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/

URL Path Prefix: v1.0/summary/all_day.geojson

Apply Changes

Nun ändern Sie bis auf den Namen nichts und tippen in dem Namensfeld **Table Name** den Namen **EarthquakeData** ein. Nachdem Sie zum Speichern auf **Save** geklickt haben, werden Sie auf die im Bild zu sehenden Optionen stoßen.

Klicken Sie auf das markierte Feld:

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery

Changes applied.

REST Synchronization

Name: EarthquakeData

Synchronization Table does not exist

Create Table

Save

REST Synchronization

If the table is not in sync with the Data Profile, REST synchronization will continue to work for columns being present in both the table and the Data Profile (other columns will be ignored). However, APEX generates SQL DDL statements to sync table columns back to the Data Profile which can be added to the application as supporting objects.

Dadurch haben Sie nun eine Tabelle erstellt, in welche die Daten, die aus der zuvor eingegebenen URL abgerufen werden, zukünftig gespeichert werden. Jetzt stellen Sie die Synchronisierungszeiten der Daten ein. Dazu klicken Sie erneut auf die im nächsten Bild markierten Felder:

The screenshot shows the Oracle APEX REST Synchronization configuration page. At the top, there are tabs for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. On the right, there's a search bar, user profile for Sajjad Hanifa, and navigation icons. The main content area is titled "REST Synchronization" and shows a "REST Data Source" named "EarthquakeData". Below this, there are sections for "Table Status" and "Details". In the "Details" section, under "Synchronization Type", the "Replace" button is highlighted with a red box and a circled '1'. Under "Synchronization Schedule", there are two buttons: a play icon with a circled '1' and a stop/cancel icon with a circled '2'. To the right of the "Details" section is a "Synchronization Usage" panel with detailed information about the synchronization process. At the bottom, there's a "Steps" section with a note that no steps are defined yet.

Nach dem Sie auf das zweite Feld geklickt haben, öffnet sich ein Pop-Up Fenster, in welchem Sie nun die Synchronisierung konfigurieren können. Da wir die Daten jeden Tag einmal auffrischen möchten, wählen Sie nun **daily** aus. Die Felder **Execution Hour** und **Execution Minute** füllen Sie nun jeweils mit einer beliebigen Zeit auf. Nachdem Sie auf **Set Execution Interval** geklickt haben, klicken Sie noch auf das Feld **Save and Run**, wodurch nun einmal die erstellte Tabelle mit Daten gefüllt wird. Jetzt wird die Tabelle jeden Tag aktualisiert.

Die Tabelle mitsamt der aktuellen Erdbebendaten ist nun im **Object Browser** vorzufinden.

15.2 Erstellen der Karte auf einer neuen Anwendungsseite

Stellen Sie sicher, dass Sie nun auf die Anwendungsübersicht jener Anwendung navigieren, die Sie zu Beginn erstellt haben.

- Dort wählen Sie **Create Page**.
- Klicken Sie im geöffneten Pop-Up Fenster auf das **Map** und anschließend auf **Next**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. In the center, a modal window titled "Create a Page" displays a grid of components. One component, "Map", is highlighted with a red box. At the bottom right of the modal, there is a green "Next >" button, which is also highlighted with a red box and has a red number "2" above it. The background shows the application's navigation bar and some global pages.

- In der daraufhin gezeigten Übersicht geben Sie einen beliebigen Seitennamen ein.
- Unter **Local Database** wählen Sie unter **Table / View Name** die eben erstellte Tabelle **EARTHQUAKEDATA** aus.
- Deaktivieren Sie im Bereich Navigation die *Breadcrumb* und klicken auf **Next**.

Create Map

Page Definition

* Page Number ?

* Name ?

Page Mode Normal Modal Dialog ?

Data Source

Data Source Local Database REST Enabled SQL Service REST Data Source ?

Source Type Table SQL Query ?

* Table / View Owner ?


* Table / View Name ?

Navigation

Breadcrumb ?

Navigation ?

< Cancel Next >



In der nächsten Übersicht, können Sie zwischen unterschiedlichen Anzeigemöglichkeiten wählen, wie die Orte Dargestellt werden sollen.

- Da Sie dabei sind, eine Übersicht über Erdbeben zu erstellen, wählen Sie nun nicht **Points**, wodurch nur die Orte der Erdbeben markiert werden würden, sondern wählen Sie **Heat Map**, um den Ort und ein gewissen Eindruck des Ausmaßes später auf der Karte erkennen zu können.
- Nun müssen Sie nur noch von den dort angezeigten Auswahlmöglichkeiten das Feld **Geometry-Column** ändern. Dort wählen Sie die Spalte **Geometry** aus.

Create Map

Map Style

Points Lines Polygons Heat Map Extruded Polygons

Map Attributes


Geometry Column Type **Geometry Column** Two Numeric Columns [?](#)

* Geometry Column **GEOMETRY (Varchar2)** [?](#)

Color Value Column - Select Column - [?](#)


Create Faceted Search Page [?](#)

< Cancel **Create Page**



Nachdem Sie auf **Create Page** geklickt haben, können Sie die Anwendung starten und auf die erstellte Seite navigieren.

Dort sehen Sie nun alle gespeicherten Erdbeben und bekommen einen Eindruck über das Ausmaß derer vermittelt.




16. Genehmigungsprozess erstellen

In dieser Aufgabe werden Sie eine Anwendung erstellen, die dazu dient, Gehälter von Mitarbeiter anzupassen. Die nötigen Daten dafür haben wir bereits in Kapitel 14 eingefügt. Das Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter sein Gehalt entsprechend anpassen kann, wodurch ein Genehmigungsprozess startet. Anschließend muss der Vorgesetzte den Prozess bearbeiten und entweder zustimmen oder ablehnen.

16.1 Erstellen einer Anwendung

- Für diese Aufgabe wird eine **Anwendung** erstellt. Öffnen Sie hierzu als erstes den **App Builder** und klicken Sie auf den Button **Create**. Der App Builder zeigt alle installierten Anwendungen an.



- Der Assistent zur Erstellung von Anwendungen wird gestartet. Klicken Sie auf **New Application**, um eine neue Anwendung zu erstellen.

Name: Tutorial Approvals

ID: 109

Create Application

Use Create App Wizard
Create a new application using the full Create Application wizard with advanced options.

Create App Using Generative AI
Enter a natural language prompt to create your application.

Create App From a File
Upload a CSV, XLSX, XML or JSON file, or copy and paste data, then create your application.

- Geben Sie jetzt den Namen der Anwendung ein (z.B. Tutorial Approvals).

Name: Tutorial Approvals

Appearance: Vita, Side Menu

Pages: Home, Blank

Features: Check All, Install Progressive Web App, Push Notifications, About Page, Access Control, Activity Reporting, Configuration Options

Create Application

- Sie brauchen vorerst keine weiteren Einstellungen vorzunehmen. Klicken Sie **Create Application** um die neue Anwendung zu erstellen.

16.2 Erstellen einer Task Definition

- Klicken Sie anschließend auf **Shared Components**.

The screenshot shows the Oracle APEX interface for Application 109. The top navigation bar includes links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and user profile are also present. Below the navigation, a breadcrumb trail shows the current location: Application 109 \ Shared Components. The main content area is titled 'Tutorial Approvals' and contains several icons representing different application components: Run Application, Supporting Objects, Shared Components (which is circled in red with a '1'), Utilities, and Export / Import. Below these icons is a table listing application pages with columns for Page, Name, Alias, Updated, Updated By, Type, Group, and Actions. The table shows three rows: Global Page, Home, and Login Page. On the right side of the page, there are sections for 'About', 'Tasks', 'Working Copy Tasks', and 'Recently Edited Pages'.

- Klicken Sie unter **Workflows and Automations** auf **Task Definitions**.

This screenshot shows the 'Shared Components' page under the 'Workflows and Automations' section. The breadcrumb trail indicates the user is at Application 109 \ Shared Components \ Workflows and Automations. The main content area is divided into several sections: Application Logic, Security, Other Components, Navigation and Search, User Interface, Files and Reports, Data Sources, and Globalization. The 'Task Definitions' link within the 'Workflows and Automations' section is highlighted with a red circle and labeled '3'.


- Klicken Sie unter **Workflows and Automations** auf **Task Definitions**.
- Klicken Sie hier auf **Create**.

The screenshot shows the 'Task Definitions' page within the 'Shared Components' section of Application 109. The breadcrumb trail is Application 109 \ Shared Components \ Task Definitions. The page has tabs for Task Definitions, Utilization, and History, with 'Task Definitions' selected. A 'Create' button is highlighted with a red circle and labeled '1'. The right sidebar provides a brief description of Task Definitions and a 'Learn More ...' link.

- Geben Sie hier folgende Werte ein:

Name	<i>Salary Request</i>
Subject	<i>Salary Request for &EMPLOYEE_NAME. from &SALARY. to &P_NEW_SALARY.</i>
Priority	<i>2-High</i>

- Klicken Sie anschließend auf **Create**.



- Nachdem der Task erstellt wurde, erhalten Sie eine Übersicht.
- Ändern Sie hier die Action Source auf **SQL Query** und geben das folgende **Action SQL Query** ein.

```
select initcap(sary_employee_name) as employee_name,
       sary_salary as salary
  from salaries
 where sary_id = :APEX$TASK_PK
```

✓ Task Definition has been created. Now create Participants to assign additional owners of the task and Parameters for the task.

Task Definition: Salary Request

Show All Name Settings Deadline Participants Parameters Actions Comments Last Updated

* Subject: Salary Request for &EMPLOYEE_NAME. from &SALARY. to &P_NEW_SALARY.

* Priority: 2-High

Task Details Page Number: [] Create Task Details Page

Actions Source: None SQL Query Table

Actions SQL Query:

```

1 select initcap(sary_employee_name) as employee_name,
2      | sary_salary as salary
3      | from salaries
4      where sary_id = :APEX$TASK_PK
    
```

Business Administrator .
Task Definition Parameters define the parameters of a human task. These are typically attributes of a system of records for which the task has been defined. They constitute the payload of the task.
Task Definition Actions fire once for an event performed on the task. Events can be:

- Claim
- Complete
- Delegate
- Update Comment
- Update Priority
- Update Parameter
- Release
- Cancel
- Create
- Request Information
- Submit Information
- Before Expire
- Expire

Learn More ...
Return to page

Cancel Delete Apply Changes (3)

- Als nächstes wird die **Task Details Page** erstellt. Klicken Sie dafür den Button **Create Task Detail Page**.

Task Definition: Salary Request

Show All Name Settings Deadline Participants Parameters Actions Comments Last Updated

* Subject: Salary Request for &EMPLOYEE_NAME. from &SALARY. to &P_NEW_SALARY.

* Priority: 2-High

Task Details Page Number: [] Create Task Details Page (1)

Actions Source: None SQL Query Table

Actions SQL Query:

```

1 select initcap(sary_employee_name) as employee_name,
2      | sary_salary as salary
3      | from salaries
4      where sary_id = :APEX$TASK_PK
    
```

You have not specified a page number. Should we use the next available page number? (2)

OK Cancel

Business Administrator .
Task Definition Parameters define the parameters of a human task. These are typically attributes of a system of records for which the task has been defined. They constitute the payload of the task.
Task Definition Actions fire once for an event performed on the task. Events can be:

- Claim
- Complete
- Delegate
- Update Comment
- Update Priority
- Update Parameter
- Release
- Cancel
- Create
- Request Information
- Submit Information
- Before Expire
- Expire

Learn More ...
Return to page

Cancel Delete Apply Changes

- Der aufkommende Dialog kann mit **OK** bestätigt werden.
- Sie gelangen jetzt wieder zur Übersicht Ihrer Tasks. Klicken Sie auf den zuvor angelegten Task **Salary Request** um im nächsten Schritt Teilnehmer hinzuzufügen.

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery Search Sajjad Hanifa apexTutorial

Application 109 Shared Components Task Definitions Edit Page

Task details page created.

Name	Subject	Type	Priority	Participants	Parameters	Actions	Last Updated By	Last Updated On
Salary Request (1)	1 Salary Request for &EMPLOYEE_NAME. from &SALARY. to &P_NEW_SALARY.	Approval Task	2	0	0	0	SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM	09/07/2024

Task Definitions

Task Definitions define the participants, parameters and actions for a task that requires human action - also called the human task.
Learn More ...

Recently Edited

Salary Request

- Im Bereich Participants wählen Sie für den **Potential Owner** den Value Type **Static** und geben den Value **SCHNEIDER** ein.

Task Definition: Salary Request

Participants

Participant Type	Value Type	Value
Potential Owner	Static	SCHNEIDER

Parameters

Static ID	Label	Data Type	Required	Visible	Updatable	Comment
P_NEW_SALARY	Salary Proposal	String	Yes	Yes	No	

Actions

- Als Parameter geben Sie **P_NEW_SALARY** mit dem Label **Salary Proposal** und den Data Type **String** ein.

Task Definition: Salary Request

Participants

Participant Type	Value Type	Value
Potential Owner	Static	SCHNEIDER

Parameters

Static ID	Label	Data Type	Required	Visible	Updatable	Comment
P_NEW_SALARY	Salary Proposal	String	Yes	Yes	No	

Actions

- Klicken Sie jetzt **Apply Changes** um alle Eingaben zu speichern und wechseln Sie anschließend erneut in den Task um eine Action hinzuzufügen. Klicken Sie dafür im unteren Bereich auf **Add Action**.

Task Definition: Salary Request

Cancel Delete Apply Changes

Show All Name Settings Deadline Participants Parameters Actions Comments Last Updated

	Static ID	Label	Data Type	Required	Visible	Updatable	Comment
	P_NEW_SALARY	Salary Proposal	String	Yes	Yes	No	

Total 1

Actions

Add Action 1

	Name	Outcome	On Event	Execution Sequence ↑↓	Action Type
Click Add Action to create the first Action.					

Comments

- Ein neuer Dialog für die Action wird geöffnet.
- Geben Sie hier folgende Eingaben ein:

Name	<i>ON_APPROVE</i>
Type	<i>Execute Code</i>
Execution Sequence	<i>1</i>
On Event	<i>Complete</i>
Outcome	<i>Approved</i>
Success Message	<i>Salary change approved</i>

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery Search Sajjad Hanifa apexTutorial

Application 109 \ Shared Components \ Task Definitions \ Salary Request \ Edit Action

Edit Action Cancel Create 7

The Action's PL/SQL code will be executed for the row which the task definition query returns. Bind variables can be used to reference column values from the task definition query.

Show All Action Code Error Handling Server Side Condition Advanced

Action

* Name	ON_APPROVE 1
* Type	Execute Code 2
* Execution Sequence	10 3
* On Event	Complete 4
Outcome	<input checked="" type="radio"/> Approved 5 <input type="radio"/> Rejected
Success Message	Salary change approved 6

- Zuletzt noch das folgende SQL Query eingeben.

```
update salaries
  set sary_salary = :P_NEW_SALARY
where sary_id = :APEX$TASK_PK;
```

- Abschließend auf **Create** klicken.

Edit Action

Show All Action Code Error Handling Server Side Condition Advanced

* On Event: Complete

Outcome: Approved

Success Message: Salary change approved

Code

Location: Local Database REST Enabled SQL Service

Language: PL/SQL

```
1 update salaries
2 |  set sary_salary = :P_NEW_SALARY
3 where sary_id = :APEX$TASK_PK;
```

- Der Task ist nun fertiggestellt, so dass Sie als nächstes wieder zur Anwendungsübersicht wechseln können.

Task Definition: Salary Request

Name: Salary Request

Type: Approval Task

Initiator Can Complete: Yes

Subject: Salary Request for &EMPLOYEE_NAME. from &SALARY. to &P_NEW_SALARY.

Task Definitions
Task Definitions define the properties of a human task. They are used to create task instances and then perform the appropriate action (examples are approving or rejecting the task instances). Tasks can also be claimed, released, delegated, canceled.


Task Definition Participants
Task Definition Participants define the participants of a human task who can act on the task. Participants can be either of type Potential Owner or Business Administrator.

Task Definition Parameters
Task Definition Parameters define the parameters of a human task. These are typically attributes of a system of records for which the task has been defined. They constitute the payload of the task.

Task Definition Actions
Task Definition Actions fire once for an event performed on the task. Events can be:

16.3 Erstellen der „My Approvals“ und „My Request“ Seite


- Klicken Sie auf **Create Page** und wählen **Unified Task List** aus. Anschließend klicken Sie **Next**.



- Geben Sie folgende Werte ein:

Page Number	4
Page Name	My Approvals
Request Context	My Tasks

- Klicken Sie dann auf **Create Page**.



- Die Seite wird nun erstellt und angezeigt. Wechseln Sie wieder zur Seitenübersicht und klicken erneut auf **Create Page**.
- Wählen Sie auch hier wieder die Component **Unified Task List** aus.

- Geben Sie dann folgende Werte ein:

Page Number	5
Page Name	My Requests
Request Context	Initiated by Me


- Klicken Sie dann auf **Create Page**.

The unified task list shows all initiated user tasks in the workspace. To manage your task definitions, navigate to Shared Components, Task Definitions in your application. If your task definitions and unified task list are defined in different applications within your workspace, then ensure you configure session sharing in each application. This will allow the unified task list application to open the task details pages in the task definition application. To configure session sharing in each application, navigate to Shared Components, Authentication Schemes, Your Scheme, Session Sharing.

16.4 Erstellen der „Salary Change“ Seite

- Klicken Sie auf **Create Page** und wählen **Blank Page** aus.
- Anschließend klicken Sie **Next**.

- Geben Sie die Page Number 6 ein und den Page Name **Salary Change**.
- Deaktivieren Sie hier die *Breadcrumb* und klicken Sie anschließend auf den Button **Create Page**.



- Sie gelangen nun zum Page Editor.
- Fügen Sie eine Region Form zum Bereich **Body** hinzu.
- Den Title ändern Sie auf **Salary Change**.
- Unter Source wählen Sie den Table **Salaries** aus.
- Ändern Sie das Page Items **P6_SARY_ID** wie folgt:
 - Type: Hidden
 - Primary Key: True
- Ändern Sie das Page Items **P6_SARY_EMPLOYEE_NAME** wie folgt:
 - Type: Display Only
 - Label: Employee Name
- Ändern Sie das Page Items **P6_SARY_DEPARTMENT** wie folgt:
 - Type: Display Only
 - Label: Department
- Ändern Sie das Page Items **P6_SARY_Salary** wie folgt:
 - Type: Display Only
 - Label: Current Salary
- Fügen Sie dann ein neues Page Item **P6_NEW_SALARY** hinzu:
 - Type: Number Field
 - Label: New Salary
 - Minimum Value: 500
 - Maximum Value: 4000
 - Number Alignment: Start

Blank Page created.

Identification

- Name: Salary Change (1)
- Type: Form (2)
- Table Name: SALARIES (3)

```
select sary_id, sary_employee_name, sary_department, sary_salary
  into :P6_SARY_ID, :P6_SARY_EMPLOYEE_NAME, :P6_SARY_DEPARTMENT, :P6_SARY_SALARY
  from salaries
 where initcap(sary_employee_name) = initcap(:APP_USER); (4)
```

- Ändern Sie im Bereich **Pre-Rendering** den Process **Initialize form Salary Request**.
- Den Namen ändern Sie bitte auf **Fetch Employee Details for User**.
- Den Type ändern Sie auf **Execute Code**.
- Im PL/SQL Code Editor geben Sie bitte folgendes SQL-Query ein:

```
select sary_id, sary_employee_name, sary_department, sary_salary
  into :P6_SARY_ID, :P6_SARY_EMPLOYEE_NAME, :P6_SARY_DEPARTMENT, :P6_SARY_SALARY
  from salaries
 where initcap(sary_employee_name) = initcap(:APP_USER);
```

Process

Identification

- Name: Fetch Employee Details for User (1)
- Type: Execute Code (2)

```
PL/SQL Code (3)
select sary_id, sary_employee_name, sary_department, sary_salary
  into :P6_SARY_ID, :P6_SARY_EMPLOYEE_NAME, :P6_SARY_DEPARTMENT, :P6_SARY_SALARY
  from salaries
 where initcap(sary_employee_name) = initcap(:APP_USER); (4)
```


- Fügen Sie dann der Seite einen Button hinzu und nennen diesen **Submit**.
- Den Button platzieren Sie zur Position **Create** und aktivieren **Hot**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with regions and components. In the center, a modal dialog titled 'P6_SARY_SALARY' is displayed. At the bottom of this dialog is a 'Submit' button. On the right, the 'Button' configuration panel is open, showing settings for this button. Red numbered boxes highlight specific fields: 1 points to the 'Submit' button in the page structure; 2 points to the 'Button Name' field containing 'Submit'; 3 points to the 'Label' field also containing 'Submit'; 4 points to the 'Slot' dropdown set to 'Create'; and 5 points to the 'Hot' state checkbox which is checked.


- Wechseln Sie dann zu **Processes** und fügen Sie dort einen neuen Process hinzu.
- Den *Process* nennen Sie **Submit Task** und ändern folgende Werte:
 - Type: Human Task - Create
 - Definition: Salary Request
 - Details Primary Key Item: P6_SARY_ID
 - When Button pressed: Submit

The screenshot shows the Oracle APEX Process Builder interface. On the left, under 'Processes', a new process named 'Submit Task' is being created, indicated by a red box labeled 1. The process details on the right show: Name 'Submit Task' (red box 2), Type 'Human Task - Create' (red box 3), Definition 'Salary Request' (red box 4), and Details Primary Key Item 'P6_SARY_ID' (red box 5). In the bottom right, the 'Server-side Condition' section is configured with 'When Button Pressed' set to 'Submit' (red box 6).

- Der zum Process angelegte Parameter **Salary Proposal** entsprechend anpassen:
 - Type: Item
 - Item: P6_NEW_SALARY



- Zuletzt fügen Sie noch ein **After Processing Branch** hinzu und nennen diesen **Go To Page 5**.
- Als Target wählen Sie die **Page 5**.
- Anschließend die Seite mit Klick auf den **Save** Button speichern.



Die Anwendung ist jetzt fertig erstellt.

16.5 User erstellen

Bevor die Anwendung jetzt gestartet und simuliert werden kann, müssen im Workspace noch entsprechende User erstellt werden. In diesem Beispiel wird ein Mitarbeiter erstellt, der eine Gehaltsanpassung beantragen kann, sowie ein Admin User, der den Prozess bearbeiten kann.

Wichtig ist, dass Sie als Administrator in Ihrem Workspace angemeldet sind, so dass Ihnen die Berechtigung gegeben ist neue User zu erstellen.

- Wechseln Sie dazu wieder in den **Application Builder** und klicken oben rechts auf das **Administration** Icon und wählen dort den Eintrag **Manage Users and Groups**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. On the left, there's a sidebar with various development tools and branches. The main area displays a page titled "P6_NEW_SALARY" with a "CREATE" button highlighted. The right side features a sidebar with navigation links: "Administration", "Manage Service", "Manage Users and Groups" (boxed with a red box and labeled with a red number 1), "Monitor Activity" (boxed with a red box and labeled with a red number 2), "Dashboards", and "Change My Password".

- Klicken Sie hier auf **Create User**.

The screenshot shows the "Manage Users and Groups" page in Oracle APEX. It has tabs for "Users", "Groups", and "Group Assignments". The "Users" tab is selected. At the top right, there's a "Create User" button (boxed with a red box and labeled with a red number 1). The main table lists a single user entry: SAJJAD.HANIFA@HYAND.COM, sajjad.hanifa@hyand.com, Workspace Administrator, No, 3 hours ago, 2 weeks ago. To the right of the table, there's a "Manage Users" sidebar with instructions for workspace administrators and developers.

- Geben Sie hier folgendes ein:
 - Name: FISCHER
 - Email Address: fischer@fischer.de
 - Password: 12345678
 - Confirm Password: 12345678
 - Require Change of Password on First Use: No
- Klicken Sie anschließend auf **Create and Create Another** und wiederholen die Eingaben für den User **SCHNEIDER**.

Create User

User Identification

Account Privileges

Password

Cancel Create and Create Another Create User

Users

Use this page to control access for Oracle APEX application developers, workspace administrators and end users.

Developers can create and edit applications as well as create and modify database objects.

Workspace administrators can additionally create and edit user accounts, manage groups, manage development services.

End users have no development privileges and are defined to provide access control to applications that do not use an external authentication scheme.


1. Username FISCHER
2. Email Address fischer@fischer.de
3. Password
4. Confirm Password
5. Require Change of Password on First Use

6. Create User

- Beenden Sie hier die Eingabe mit Klick auf **Create User**.

16.6 Anwendung ausführen

- Wechseln Sie jetzt wieder zum Application Builder und starten von dort aus die zuvor erstellte Anwendung **Tutorial Approvals**.
- Melden Sie sich zunächst als Mitarbeiter **FISCHER** an.



- Wechseln Sie hier zur Seite **Salary Change** und geben dort den Wert **3900** bei **New Salary** ein.
- Anschließend klicken Sie **Submit**.

Employee Name
Fischer

Department
SUP

Sary Salary
1200

New Salary
3900

Submit

- Sie gelangen von dort aus zur Seite **My Requests** und sehen dort die soeben angeforderte Gehaltsanpassung.
- Klicken Sie jetzt auf den Titel der Anfrage. Es erscheint dann ein Slider mit allen Task Details.

Search...

Due Date Show expired tasks

Salary Request for Fischer from 1200 to 3900

Salary Request Assigned to SCHNEIDER · High priority

Task Details


Category: Salary Request
Initiated: 19 seconds ago
Initiator: FISCHER
Owner: SCHNEIDER
Priority: High
Due:
Outcome:
Change Priority Cancel Task

Details

Salary Proposal: 3900

Comments


- Als nächstes melden Sie sich von der Anwendung ab.
- Melden Sie sich jetzt mit dem User SCHNEIDER an.



- Wechseln Sie hier zur Seite **My Approvals**. Sie sehen dort alle Anfragen.

A screenshot of the "My Approvals" page. The top navigation bar includes a search field with the placeholder "schneider" and a magnifying glass icon, circled with a red number 1. On the left, there is a sidebar with menu items: "Home" (selected), "My Approvals" (selected, circled with a red number 2), "My Requests", and "Salary Change". The main content area is titled "My Approvals" and contains a search bar with the placeholder "Search...". Below the search bar are filters for "Due Date" and "Show expired tasks". A specific "Salary Request" for "Fischer" is listed, with the title "Salary Request for Fischer from 1200 to 3900" circled with a red number 3. Underneath the title, it says "Salary Request - Initiated by FISCHER - High priority". At the bottom of the request card are two buttons: "Approve" (with a green checkmark) and "Reject" (with a red X).

- Klicken Sie jetzt auf den Titel der Anfrage. Es erscheint ein Slider mit allen Task Details.
- Wenn Sie jetzt auf **Approve** klicken wird der Antrag genehmigt. Ein Klick auf **Reject** würden die Anfrage ablehnen. Klicken Sie auf **Approve**.



- Der Antrag wurde genehmigt und das Gehalt vom Mitarbeiter **FISCHER** entsprechend angepasst.

17. Application Search: Suchregionen und Suchkonfigurationen erstellen

In dieser Aufgabe werden Sie eine Suchregion und Suchkonfigurationen erstellen, die in mehreren Datenquellen nach Ergebnissen sucht. Dazu benötigen Sie die in Kapitel 13 beschriebenen Kenntnisse.

Ziel ist es, Ihren Benutzern eine leistungsstarke Funktion im Stil einer Suchmaschine zur Verfügung stellen, die in Minuten schnelle mehrere Datenquellen nach Ergebnissen durchsucht und diese in einer einheitlichen Suchergebnisregion anzeigt.

17.1 Erstellen eine Suchkonfiguration

Diese neue gemeinsame Komponente definiert die zu durchsuchenden Datenquellen und die Anzeige der Ergebnisse. Die Suche kann auf lokalen Daten, APEX-Listen, REST-fähigen SQL-Services oder REST-Services basieren.

In den folgenden zwei Beispielen wird die Suche einmal in den lokalen Daten und einmal mit einer REST-Datenquelle durchgeführt.

17.1.1 Lokalen Daten Datenquelle

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.
- Geben Sie Ihrer **View** den Namen **TUTO_P0081_VW**:
Query:

```
select prdt_info_id,
       prdt_info_name,
```

```

prdt_info_descr,
prdt_info_category,
prdt_info_avail,
prdt_info_list_price,
prdt_info_product_image,
prdt_info_mimetype,
prdt_info_filename,
prdt_info_image_last_update,
prdt_info_tags
from product_info

```

- Öffnen Sie den **App Builder**, wählen Sie Ihre Anwendung (siehe Kapitel 2) und klicken Sie auf **Shared Components**.
- Klicken Sie auf den Eintrag **Search Configurations** unter **Navigation and Search**.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. The top navigation bar includes links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. The search bar contains the placeholder 'Search'. On the right, there's a user profile for 'Sajjad Hanifa' and a link to 'apexTutorial'. The main content area has a dark background with white text. It displays several categories: Application Logic, Security, Other Components, and About. Under 'Navigation and Search', there are sub-categories: Lists, User Interface, Files and Reports, and Workspace Objects. The 'Search Configurations' link is highlighted with a red box and a red number '3'.

- Klicken Sie auf **Create**.

The screenshot shows the 'Search Configurations' creation page. The top navigation bar and search bar are identical to the previous screenshot. The main area has tabs for 'Search Configurations', 'Utilization', and 'History'. Below the tabs is a search bar with a magnifying glass icon and a 'Go' button. To the right are 'Reset', 'Copy', and 'Create >' buttons, with the 'Create >' button highlighted by a red box and a red number '1'. A large text area on the right provides information about 'Search Configuration'.

- Geben Sie hier folgende Werte ein und klicken Sie auf **Next**:

Name	<i>Product_Search</i>
Search Type	<i>Standard</i>

A **Search Configuration** contains information about the searchable *Data Source*, the functionality used for search, as well as display properties.

* Name **Product_Search** 1

* Search Type **Standard** 2

Oracle Text
List

Cancel Next > 3

- Wählen Sie hier folgende Werte aus klicken Sie dann auf **Next**:

Data Source	<i>Local Database</i>
Source Type	<i>Table</i>
Table / View Name	<i>TUTO_P0081_VW</i>

Create Search Configuration

Source

Data Source **Local Database** REST Enabled SQL Service REST Data Source

* Source Type **Table** SQL Query

* Owner APEX_TUTORIAL

* Table / View Name **TUTO_P0081_VW** 1


Cancel Next > 2

- Wählen Sie hier folgende Werte aus, klicken Sie anschließend auf **Create Search Configuration**:


Primary Key Column	<i>PRDT_INFO_ID</i>
Title Column	<i>PRDT_INFO_NAME</i>
Description Column	<i>PRDT_INFO_DESCR</i>

Icon Source

Initials



Beachten Sie, dass die durchsuchbare(n) Spalte(n) varchar-Spalten sein müssen.



Das **Column Mapping** stellt die Spalten dar, die in der Benutzeroberfläche angezeigt werden:

Eine Zahlenspalte (z.B. Spalte **PRDT_INFO_LIST_PRICE**) kann für die **Score Column** verwendet werden, die zur Bewertung des Suchergebnisses dient.

The screenshot shows the 'Search Configuration' page for 'Product_Search'. The 'Column Mapping' tab is selected, indicated by a red box and the number 1. In the 'Score Column' dropdown, 'PRDT_INFO_LIST_PRICE (Number)' is selected, indicated by a red box and the number 2.

- Wählen Sie unter **Icon and Display** folgende Werte aus:

Icon Source *Image BLOB Column*

Icon BLOB Column Name *PRDT_INFO_PRODUCT_IMAGE*

Icon Mime Type Column Name *PRDT_INFO_MIMETYPE*

Weiter unten kann ebenfall eine **No Results Found Message** hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'Search Configuration' page for 'Product_Search'. The 'Icon and Display' tab is selected, indicated by a red box and the number 1. The 'Icon Source' dropdown is set to 'Image BLOB Column', indicated by a red box and the number 2. The 'Icon BLOB Column Name' dropdown is set to 'PRDT_INFO_PRODUCT_IMAGE (Blob)', indicated by a red box and the number 3. The 'Icon Mime Type Column Name' dropdown is set to 'PRDT_INFO_MIMETYPE (Varchar2)', indicated by a red box and the number 4. The 'No Results Found Message' input field contains 'No Results Found Message', indicated by a red box and the number 5. The 'Apply Changes' button is highlighted with a red box and the number 6.

- Klicken Sie abschließend den Button **Apply Changes** um die Änderungen zu speichern.

Search Configuration: Product_Search

Search Type: Standard

* Label: Product_Search

Search Query Prefix:

* Static ID: product_search

Apply Changes 2

Search Configuration
Search Configuration contains information about a searchable data source. They can be referenced from Search regions to add declarative searches in your application. Searches can be based on Local data source, REST Enabled SQL Service, REST Data Source, pre-defined Oracle Text, pre-defined Oracle Ubiquitous Search or Oracle APEX List.

Learn More ...

Return To Page

17.1.2 REST-Datenquelle

Über den in Kapitel 13 erstellten RESTful Service und die REST-Datenquelle erstellen wir eine Suchkonfiguration, die auf der REST-Datenquelle **Departments** basiert.

- Klicken Sie auf **Shared Components**
- Klicken Sie auf den Eintrag **Search Configurations** unter **Navigation and Search**.
- Klicken Sie auf **Create**.
- Geben Sie hier folgende Werte ein und klicken Sie auf **Next**:

Name	Department_Search
Search Type	Standard

Search Configurations 1

Create > 2

Name: Department_Search 3

Search Type: Standard 4

Next > 5

About
Search Configuration contains information about a searchable data source. They can be referenced from Search regions to add declarative searches in your application. Searches can be based on Local data source, REST Enabled SQL Service, REST Data Source, pre-defined Oracle Text, pre-defined Oracle Ubiquitous Search or Oracle APEX List.

Learn More ...

Tasks

Copy from another app

- Wählen Sie hier folgende Werte aus, dann klicken Sie auf **Next**:

Data Source	<i>REST Data Source</i>
REST Data Source	<i>Departments</i>

Create Search Configuration

Source

Data Source Local Database REST Enabled SQL Service REST Data Source

* REST Data Source Departments

< Cancel Next >

The screenshot shows a progress bar at the top with three steps: 'Data Source' (green), 'Source' (green), and 'Next'. Below the progress bar, there are tabs for 'Data Source', 'Local Database', 'REST Enabled SQL Service', and 'REST Data Source'. The 'REST Data Source' tab is selected and highlighted with a red box. Underneath, there is a dropdown menu labeled 'Departments' with a red box around it. At the bottom left are 'Cancel' and '<' buttons, and at the bottom right is a green 'Next >' button.

- Wählen Sie hier folgende Werte aus. Anschließend klicken Sie auf **Create Search Configuration**:

Primary Key Column	<i>DEPT_ID</i>
Title Column	<i>DEPT_NAME</i>
Description Column	<i>DEPT_LOCATION</i>
Icon Source	<i>Icon Class</i>
Icon CSS Classes	<i>fa-sitemap</i>

Create Search Configuration

Column Mapping

* Primary Key Column: DEPT_ID (Number)

* Title Column: DEPT_NAME (Varchar2)

Description Column: DEPT_LOCATION (Varchar2)

Icon Source: Icon Class

* Icon CSS Classes: fa-sitemap


[Create Search Configuration](#)

17.2 Suchkonfigurationen in der Anwendung verwenden

Um die Suchkonfigurationen zu verwenden, erstellen Sie eine Seite, auf der die Suchergebnisse angezeigt werden und ein Suchfeld, in das Sie den Suchbegriff eingeben können.

17.2.1 Suchseite erstellen

- Im **App Builder** klicken Sie auf **Create Page**.
- Wählen Sie den Seitentypen **Component** aus.
- Wählen Sie den Bereichstypen **Search Page** aus.



- Geben Sie als **Page Number: 81** ein und als **Page Name: My Search Results**. Eine Suchkonfigurationsliste ist bereits verfügbar. Wählen Sie die Suchkonfigurationen **Department_Search** und **Product_Search** aus. Die Seite kann mehrere Konfigurationen durchsuchen.
- Unter **Navigation** schalten Sie **Use Breadcrumb** und **Use Navigation** aus und klicken Sie anschließend auf **Create Page**. Die Seite wird erstellt.

Create Search Page

Page Definition

* Page Number	81
* Name	My Search Results
Page Mode	Normal

Search Configurations

Label	Search Type
Department Search	Standard
Product_Search	Standard

1 - 2

Navigation

Use Breadcrumb	<input type="checkbox"/>
Use Navigation	<input type="checkbox"/>

Create Page

- Unter **Body** klicken Sie auf **Search Results Region**, und dann auf **Attributes**.
- Geben Sie als **No Results Found Message** *No Results found* ein.
- Klicken Sie auf **Save und Run Page**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A message at the top says "Search Page page created." The left sidebar shows the page structure with a "Search Results" component selected. The main area displays a template named "My Search Results" with regions like "BANNER", "AFTER LOGO", "TOP NAVIGATION", "BEFORE NAVIGATION BAR", "AFTER NAVIGATION BAR", and "BODY". The "BODY" region contains a "Search Results" component with a "SEARCH FIELD" containing "P01_SEARCH". On the right side, the "Attributes" tab is selected in the settings panel. A red box highlights the "Attributes" tab and the "No Results Found Message" section, which contains the text "No Results Found Message" and "No results found".

- Geben Sie **shoe** in das Suchfeld ein. Das Suchergebnis wird direkt auf der **My Search Results** Seite angezeigt.

The screenshot shows the Oracle Apex application running. The left sidebar has a "Tutorial" header and lists various items: Home, STATES, Product Info, Customer Orders, Customer Orders for Mobile, Products, Product Search, Product Filter, Departments, and Salaries. The "Product Search" item is selected. The main content area has a search bar at the top with "shoe" typed in. Below it, there are three search results:

- Ladies Shoes**: Low heel and cushioned interior for comfort and style in simple yet elegant shoes. It shows an image of a black high-heeled pump.
- Mens Shoes**: Leather upper and lower lace up shoes. It shows an image of a dark brown leather lace-up dress shoe.
- Mens Shoes**: Leather upper and lower lace up shoes. It shows an image of a dark brown leather lace-up dress shoe.

17.3 Suchfeld in die Navigationsleiste einbauen

- Erstellen Sie auf der globalen Seite ein Item mit den folgenden Einstellungen:

Name	<i>P0_SEARCH</i>
Type	<i>Text Field</i>
Label	<i>Search</i>
Position	<i>After Logo</i>

Icon *fa-search*

- In **Template Options** wählen Sie **Stretch Form Item** und **Size Large** aus.

The screenshot shows the configuration of a 'Page Item' named 'PO_SEARCH'. The 'Type' is set to 'Text Field'. The 'Label' is 'Search'. Under 'Subtype', 'Search' is selected. In the 'Layout' section, the 'Position' is set to 'After Logo'. Under 'Appearance', the 'Icon' is set to '*fa-search*'. The 'Template Options' dropdown is set to 'Use Template Defaults, Stretch Form Item, Large'. Other visible settings include 'Sequence' (10), 'Region' (No Parent), and 'CSS Classes'.

- Unter **Advanced** verhindern Sie mit **Ignore** bei **Warn on unsaved changes** Meldungen zum Datenverlust beim verlassen von Seiten.

Advanced

CSS Classes

≡

Custom Attributes

≡

Pre Text



Post Text

Warn on Unsaved
Changes

Ignore



- Erstellen Sie eine **Dynamic Action** auf dem **P0_SEARCH** Item mit den folgenden Einstellungen:

Name	<i>Redirect to Results</i>
Event	<i>Key Press</i>
Client-side Condition	<i>JavaScript expression</i>
JavaScript Expression	<i>this.browserEvent.keyCode === 13</i>

Dynamic Action

Filter ↻

Identification

Name: Redirect to results

Execution

Sequence: 10

Event Scope: Static

Type: Immediate

When

Event: Key Press


Selection Type: Item(s)

Item(s): P0_SEARCH

Client-side Condition

Type: JavaScript expression

JavaScript Expression: `this.browserEvent.keyCode === 13`



Die **Dynamic Action** umfasst drei **True Actions**:

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with components like 'Page 0: Global Page', 'Components', 'After Logo', and 'PO_SEARCH'. Under 'PO_SEARCH', there are 'Dynamic Actions' which include 'Redirect to results'. This specific action is highlighted with a dashed green border. Below it, there are two branches: 'True' and 'False'. The 'True' branch contains three actions: 'Prevent default page submit', 'Submit search item', and 'Redirect to Results Page'. The 'False' branch is empty. On the right, there's a preview area showing the page structure with the search bar and the results section.

- Die erste Aktion ist vom Type *Execute JavaScript Code* mit den folgenden Einstellungen:

Name Prevent Default Page Submit

Action Execute JavaScript Code

Code `this.browserEvent.preventDefault();`

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with components like 'Page 0: Global Page', 'Components', 'After Logo', and 'PO_SEARCH'. Under 'PO_SEARCH', there are 'Dynamic Actions' which include 'Redirect to results'. One of the actions in this list is 'Prevent default page submit', which is highlighted with a red box. To the right, there are several panels: 'Identification' (Name: Prevent default page submit, Action: Execute JavaScript Code), 'Settings' (Code: `this.browserEvent.preventDefault();`), and 'Affected Elements' (Sequence: 10, Event: Redirect to results, Fire When Event Result Is: True, Fire on Initialization: True). The 'Identification' and 'Settings' panels are also highlighted with a red box.

- Die zweite Aktion ist vom Type *Execute Server-side Code* mit den folgenden Einstellungen:

Name Submit Search Item

Action Execute Server-side Code

Language PL/SQL

PL/SQL Code null;

Items to Submit P0_SEARCH

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the Components tree shows a 'PO_SEARCH' component under 'After Logo'. A 'Dynamic Actions' section contains three items: 'Redirect to results' (True), 'Prevent default page submit' (checkbox checked), and 'Submit search item' (checkbox checked). The 'Submit search item' item is highlighted with a red box. The main workspace displays the 'Global Page' layout with regions: BANNER, AFTER LOGO, BEFORE NAVIGATION BAR, AFTER NAVIGATION BAR, TOP NAVIGATION, BREADCRUMB BAR, FULL WIDTH CONTENT, and BODY. The FOOTER region contains various items like Avatar, Badge, Breadcrumb, Calendar, Cards, Chart, Classic Report, Column Toggle Report, Comments, Content Row, Dynamic Content, Faceted Search, Form, Help Text, and Interactive Grid. On the right, the Action panel is open, showing the 'Identification' tab with the following settings:

- Name: Submit search item
- Action: Execute Server-side Code
- Language: PL/SQL
- PL/SQL Code: null;
- Items to Submit: P0_SEARCH
- Items to Return:

- Und die dritte Aktion ist wieder vom Type *Execute JavaScript Code* mit den folgenden Einstellungen:

Name Redirect to Results Page

Action Execute JavaScript Code

Code apex.navigation.redirect ("f?p=&APP_ID.:81:&APP_SESSION.::NO:RP::");


The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. The Components tree shows a 'PO_SEARCH' component under 'After Logo'. A 'Dynamic Actions' section contains three items: 'Redirect to results' (True), 'Prevent default page submit' (checkbox checked), and 'Redirect to Results Page' (checkbox checked). The 'Redirect to Results Page' item is highlighted with a red box. The main workspace displays the 'Global Page' layout with regions: BANNER, AFTER LOGO, BEFORE NAVIGATION BAR, AFTER NAVIGATION BAR, TOP NAVIGATION, BREADCRUMB BAR, FULL WIDTH CONTENT, and BODY. The FOOTER region contains various items like Avatar, Badge, Breadcrumb, Calendar, Cards, Chart, Classic Report, Column Toggle Report, Comments, Content Row, Dynamic Content, Faceted Search, Form, Help Text, and Interactive Grid. On the right, the Action panel is open, showing the 'Identification' tab with the following settings:

- Name: Redirect to Results Page
- Action: Execute JavaScript Code
- Code: apex.navigation.redirect ("f?p=&APP_ID.:81:&APP_SESSION.::NO:RP::");

- Löschen Sie das Searchfeld **P81_SEARCH** auf der **Seite 81**.

The screenshot shows the Oracle Apex interface for Page 81: My Search Results. On the left, there's a sidebar with navigation links like Pre-Rendering, Components (After Logo, Body), and Post-Rendering. The main area shows a search results region with two search sources: Department Search and Product_Search. A context menu is open over the P81_SEARCH region, listing options such as Duplicate, Create Dynamic Action, Create Computation, Create Validation, Create Region Below, Create Page Item Below, Create Button Below, Copy to other Page..., Page Search, Expand All Below, Collapse All Below, and Comment Out. At the bottom of the menu, the Delete (Del) option is highlighted with a red box.

- Unter **Body** klicken Sie auf **Search Results** Region, und dann auf **Attributes**.
- Geben Sie als **Search Page Item: P0_SEARCH** ein und klicken Sie anschließend auf **Save**.




Das Suchfeld taucht nun in der Navigationsleiste auf, ist auf jeder Seite verfügbar und leitet Sie auf die Suchergebnisseite weiter, wenn ein Suchwert eingegeben und die Eingabetaste gedrückt wird.

18. Invoke API Process Type

Der **Process Type** **Invoke API** ermöglicht die komplett deklarative Ausführung von Prozeduren und Funktionen, ohne PL/SQL-Code schreiben zu müssen. Prozeduren und Funktionen können eigenständig oder Teil eines Packages sein. Der **Page Designer** legt die Parameter automatisch vorab fest und ordnet sie den entsprechenden Seitenelementen oder Spalten interaktiver Grids zu, wenn verfügbar.

Ein Beispiel für einen API-Aufrufprozess ist auf der **Login Page** in der Anwendung zu sehen, wo der Prozess **Set Username Cookie** und der **Login**-Prozess den API-Aufrufprozess verwenden.

- Öffnen Sie den **App Builder**, wählen Sie Ihre Anwendung (siehe Kapitel 2) und die **Login Page**
- Klicken Sie auf die Registerkarte **Processing**, um die Prozesse mit dem Typ **Invoke API** anzusehen.



In diesem Kapitel wird eine Prozedur angelegt, um die oben genannten Funktionen nutzen zu können.

18.1 Erstellung der benötigten Objekte

Für dieses Kapitel muss zuerst eine **Prozedur** und eine **View** erstellt werden.

18.1.1 Erstellung der View

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.
- Geben Sie Ihrer **View** den Namen ***TUTO_P0101_VW***

```
select o.order_id,
       o.order_ctmr_id,
       o.order_total,
       o.order_dd,
       o.order_user_name,
       oi.order_item_id,
       oi.order_item_prdt_info_id,
       oi.order_item_unit_price,
       oi.order_item_quantity,
       p.prdt_info_name,
       p.prdt_info_descr,
       p.prdt_info_category,
       p.prdt_info_avail,
       p.prdt_info_list_price
  from order_items oi
```

```

join product_info p
  on oi.ordr_item_prdt_info_id = p.prdt_info_id
join orders o
  on oi.ordr_item_ordr_id = o.ordr_id


```

18.1.2 Erstellung der Prozedur

- Analog zur Erstellung einer **View** starten Sie den Assistenten zum Erstellen einer **Prozedur**. Öffnen Sie dazu das Dropdown-Menü über das + und klicken auf den Eintrag **Procedure**.

Weitere Informationen zu einer Prozedur finden Sie unter dem folgenden Link:

[Oracle Documentation CREATE PROCEDURE Statement](#)




Es öffnet sich das Fenster zur Erstellung einer Prozedur.

Geben Sie hier den entsprechenden Namen **PR_UPDATE_ORDER_ITEMS** ein. Um eine einheitliche Benennung über verschiedene Anwendungen hinweg zu erzielen, empfiehlt sich die Verwendung von Namenskonventionen.

In diesem Fall setzt sich die Bezeichnung der View wie folgt zusammen:

PR_<FACHL.NAME>



- Klicken Sie dann auf den Button **Create Procedure**.
- Fügen Sie im folgenden Fenster den Code für die Prozedur ein.

```

create or replace procedure "PR_UPDATE_ORDER_ITEMS"
( p_ordr_item_id          IN  NUMBER,
  p_ordr_item_unit_price   IN  NUMBER,
  p_ordr_item_quantity     IN  NUMBER,
  p_prdt_info_id          IN  NUMBER,
  p_prdt_info_category    IN  VARCHAR2,
  p_prdt_info_avail        IN  VARCHAR2,
  p_prdt_info_list_price   IN  NUMBER
)
as
begin

  update order_items
    set ordr_item_unit_price = p_ordr_item_unit_price
      , ordr_item_quantity   = p_ordr_item_quantity
    where ordr_item_id       = p_ordr_item_id;

  update product_info
    set prdt_info_category   = p_prdt_info_category
      , prdt_info_avail       = p_prdt_info_avail
      , prdt_info_list_price  = p_prdt_info_list_price
    where prdt_info_id        = p_prdt_info_id;

end "PR_UPDATE_ORDER_ITEMS";
/

```

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. The top navigation bar includes APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and user profile for Sajjad Hanifa are also present. The main area is titled 'Object Browser' and shows a tree view of database objects like Tables, Views, Indexes, Sequences, Types, Packages, Procedures, Functions, Triggers, Database Links, Materialized Views, Synonyms, and SODA Collections. A message at the top says 'PL/SQL code successfully compiled (19:32:41)' with a red circle labeled '4'. Below it, the procedure 'PR_UPDATE_ORDER_ITEMS' is displayed in a code editor. The code is:

```

1  create or replace procedure "PR_UPDATE_ORDER_ITEMS"
2  (
3      p_ordr_item_id      IN NUMBER,
4      p_ordr_item_unit_price IN NUMBER,
5      p_ordr_item_quantity   IN NUMBER,
6      p_prdt_info_id       IN NUMBER,
7      p_prdt_info_category IN VARCHAR2,
8      p_prdt_info_avail     IN VARCHAR2,
9      p_prdt_info_list_price IN NUMBER
10 )
11 as
12 begin
13     update order_items
14         set ordr_item_unit_price = p_ordr_item_unit_price
15         , ordr_item_quantity    = p_ordr_item_quantity
16     where ordr_item_id      = p_ordr_item_id;

```

The code editor has tabs for Code, Dependencies, Errors, and Grants. A 'Save and Compile' button is highlighted with a red box and labeled '3'. A red circle labeled '2' is drawn around the update statement. A red circle labeled '1' is at the top right of the procedure title.

- Klicken Sie dann auf den Button **Save and Compile**. Es wird eine Meldung eingeblendet, dass die Prozedur erfolgreich kompiliert werden konnte.
- Erstellen Sie eine weitere Prozedur **PR_DELETE_ORDER_ITEMS** mit dem folgenden Code:

```

create or replace procedure "PR_DELETE_ORDER_ITEMS"
(
    p_ordr_item_id      IN NUMBER
)
as
begin
    delete
        from order_items
       where ordr_item_id = p_ordr_item_id;
end "PR_DELETE_ORDER_ITEMS";
/

```

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. On the left, the Object Browser lists various database objects like Tables, Views, Indexes, Sequences, Types, Packages, Procedures, Functions, Triggers, Database Links, Materialized Views, and Synonyms. A red box highlights the 'Procedures' section, where 'PR_DELETE_ORDER_ITEMS' is selected. The main panel displays the PL/SQL code for the procedure:

```

1  create or replace procedure "PR_DELETE_ORDER_ITEMS"
2  (
3      p_ordr_item_id    IN NUMBER
4  )
5  as
6  begin
7      delete
8      | from order_items
9      | where ordn_item_id = p_ordr_item_id;
10 end "PR_DELETE_ORDER_ITEMS";
11 /


```

Annotations with red numbers are present: '1' points to the procedure name in the title bar; '2' points to the code area; '3' points to the 'Save and Compile' button in the toolbar; '4' points to a success message at the top: 'PL/SQL code successfully compiled (19:33:21)'.

- Klicken Sie anschließend wieder auf **Save and Compile**.


18.2 Invoke API Process verwenden

- Um einen Invoke API Process zu verwenden, erstellen Sie eine editierbare Seite.
- Im **App Builder** klicken Sie auf **Create Page**.
- Wählen Sie den Seitentypen **Component** aus.
- Wählen Sie den Bereichstypen **Interactive Report** aus.




- Geben Sie als **Page Number**: 101 ein und als **Page Name**: *Orders and Products*.
- Schalten Sie **Include Form Page** ein.

- Geben Sie als **Form Page Number**: 102 ein und als **Form Page Name**: Manage Orders und **Form Page Mode**: Normal.
- Wählen Sie als **Data Source** die View TUTO_P0101_VW.
- Unter **Navigation** schalten Sie **Use Breadcrumb** aus und dann klicken Sie auf **Next**.



- Wählen Sie ORDR_ITEM_ID als Primärschlüssel und anschließend klicken Sie auf **Create Page**.



- Wenn die Seite erstellt ist, löschen Sie den Button **Create**

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A context menu is open over a button labeled "CREATE". The menu includes options like "Duplicate", "Create Dynamic Action", "Create Button Below", "Copy to other Page...", "Expand All Below", "Collapse All Below", "Comment Out", "Delete" (highlighted with a red box and number 3), and "Del" (highlighted with a red box and number 2). In the top right corner, there are buttons for "Save" (highlighted with a red box and number 4) and "Close" (highlighted with a red box and number 5). The top navigation bar shows "APEX", "App Builder", "SQL Workshop", "Team Development", "Gallery", and a search bar.

- Klicken Sie auf **Save** und navigieren Sie dann zu **Seite 102**
- Entfernen Sie ebenfalls den Button **Create** auf **Seite 102**
- Setzen Sie den Type der folgenden Elemente auf **Hidden**:

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure for "Page 102: Manage Orders" is visible, showing regions and items like P102_ORDR_ID, P102_ORDR_CTMR_ID, etc. A red box highlights several items: P102_ORDR_TOTAL, P102_ORDR_DD, P102_ORDR_USER_NAME, P102_ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID, P102_ORDR_ITEM_UNIT_PRICE, P102_ORDR_ITEM_QUANTITY, and P102_PRDT_INFO_NAME. On the right, the "Identification" panel shows the "Type" dropdown open, with "Hidden" highlighted. A red arrow points from the "Hidden" option to the "Type" dropdown. The top navigation bar shows "APEX", "App Builder", "SQL Workshop", "Team Development", "Gallery", and a search bar.


- Setzen Sie den **Read Only** Type der folgenden Elemente auf **Always**:

hold shift and select these items

scroll down

- Entfernen Sie den Standardprozess und erstellen Sie zwei neue Prozesse unter **Processing**:

- Einen Prozess mit den folgenden Einstellungen (über die rechte Maustaste und **Create Process**):



- Der Page Designer legt die Parameter automatisch vorab fest. Prüfen Sie, ob jeden Parameter dem entsprechenden Element/Wert zugeordnet wurde.

p_ordr_item_id	<i>P102_ORDR_ITEM_ID</i>
p_ordr_item_unit_price	<i>P102_ORDR_ITEM_UNIT_PRICE</i>
p_ordr_item_quantity	<i>P102_ORDRD_ITEM_QUANTITY</i>
p_prdt_info_id	<i>P102_PRDT_INFO_ID</i>
p_prdt_info_category	<i>P102_PRDT_INFO_CATEGORY</i>
p_prdt_info_avail	<i>P102_PRDT_INFO_AVAIL</i>
p_prdt_info_list_price	<i>P102_PRDT_INFO_LIST_PRICE</i>

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The main area displays a process named 'Update Orders'. The 'Parameters' section contains several input fields, one of which is highlighted with a red box and labeled '2'. To the right, the 'Parameter' panel shows a parameter named 'p_prdt_info_id' with its value set to 'P102_ORDR_ITEM_PRDT_INFO_ID', also highlighted with a red box and labeled '3'. The status bar at the bottom indicates a page number of 102.

- Erstellen Sie einen zweiten Prozess mit den folgenden Einstellungen:

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The main area displays a process named 'Delete Order Item'. The 'Identification' section of the process configuration panel shows 'Name' set to 'Delete Order Item' and 'Type' set to 'Invoke API', both highlighted with red boxes and labeled '3' and '4' respectively. Below this, the 'Settings' section has 'Type' set to 'PL/SQL Procedure or Function' and 'Procedure or Function' set to 'PR_DELETE_ORDER_ITEMS', both highlighted with red boxes and labeled '5' and '6' respectively. The 'Server-side Condition' section shows 'When Button Pressed' set to 'DELETE', highlighted with a red box and labeled '7'. The status bar at the bottom indicates a page number of 102.

- Überprüfen Sie auch hier, ob der Parameter dem entsprechenden Element/Wert zugeordnet wurde.

p_ordr_item_id **P102_ORDR_ITEM_ID**

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, there's a sidebar with various application components like 'After Submit', 'Validating', 'Processing', and 'Ajax Callback'. Under 'Processing', there's a section for 'Update Orders' with several parameters listed. One of these parameters, 'p_ordr_item_id', is highlighted with a red box and a red circle labeled '2'. In the main workspace, there's a list of items with columns like 'PI02_ORDR_ITEM_ID', 'PI02_ORDR_ITEM_UNIT_PRICE', etc. To the right, the 'Parameter' panel is open, showing details for 'p_ordr_item_id'. The 'Value' section has a dropdown set to 'Item' with 'PI02_ORDR_ITEM_ID' selected, indicated by a red box and a red circle labeled '3'. At the top right of the page, there's a 'Go' button with a red box and a red circle labeled '1'.

- Klicken Sie auf **Save** und führen Sie von Seite 101 aus die Anwendung aus.
- Navigieren Sie zur Seite **Orders and Products**.
- Wählen Sie ein **Order Item** aus.

The screenshot shows the 'Orders and Products' page. On the left, there's a sidebar with links like 'Home', 'STATES', 'Product Info', 'Customer Orders', 'Customer Orders for Mobile', 'Products', 'Product Search', 'Product Filter', 'Salaries', and 'Orders and Products'. The 'Orders and Products' link is highlighted with a red box and a red circle labeled '2'. The main area is a grid of order items with columns: Ordr Id, Ordr Ctmr Id, Ordr Total, Ordr Dd, Ordr User Name, Ordr Item Prdt Info Id, Ordr Item Unit Price, Ordr Item Quantity, Prdt Info Name, Prdt Info Descr, Prdt Info Category, Prdt Info Avail, and Prdt Info List Price. The first row in the grid has an edit icon highlighted with a red box and a red circle labeled '3'.

- Bearbeiten Sie die markierten Felder oder löschen Sie das ausgewählte **Order Item**

The screenshot shows the Oracle APEX interface. On the left, a sidebar lists various application items: Home, STATES, Product Info, Customer Orders, Customer Orders for Mobile, Products, Product Search, Product Filter, Salaries, Orders and Products. The 'Customer Orders' item is selected. A red arrow points from this item to the 'Ordr Id' field in a modal window titled 'Manage Orders'. The modal contains a table with columns: Ordr Id, Ordr Ctmr Id, Ordr Total, and Ordr Dd. Below the table are several input fields: Ordr Id (1), Ordr Ctmr Id (7), Ordr Item Prdt Info Id (1), Ordr Item Unit Price (50) (2), Ordr Item Quantity (10) (3), Prdt Info Descr (Wrinkle-free cotton business shirt), Prdt Info Category (Mens), and Prdt Info Avail (Y). At the bottom are 'Cancel' and 'Delete' buttons, and a blue 'Apply Changes' button.


19. Template Components

Template Components sind ein neuer Plug-In-Typ in APEX. Sie ermöglichen es Ihnen, eine HTML-Vorlage (mit oder ohne zusätzliches CSS und JavaScript) zu definieren und Platzhalter zu verwenden. Sie sind viel einfacher zu verwenden als ein vollständiges Regions-Plug-In, bei dem Sie keine tiefgreifenden Kenntnisse der Plug-In-APIs benötigen.

Auf jeder Seite können Sie dann einen Bereich dieses Plug-In-Typs erstellen, eine Abfrage platzieren und dann eine Instanz dieser Vorlage erhalten, die mit den Daten für jede zurückgegebene Zeile gefüllt wird. Sie können auch eine einzelne Instanz in einer Region rendern oder sie sogar in Spalten interaktiver Berichte verwenden.

19.1 Erstellung eines "Template Components" (APEX Plugin)

1. Öffnen Sie den **Shared Components**, klicken Sie auf **Plug-ins** und anschließend auf **create**




The screenshot shows the Oracle APEX 'Plug-ins' page. At the top, there are tabs for 'Plug-ins' (highlighted), 'Utilization', and 'History'. Below the tabs is a search bar and a toolbar with icons for 'Go', 'Actions', 'Reset', 'View Plug-in Repository', 'Import', and 'Create >'. A red box highlights the 'Create >' button. On the right side, there is a sidebar titled 'Plug-ins' with a detailed description of what plug-ins are and how to use them. Below the sidebar are sections for 'Tasks' (with an 'Export Plug-in' link) and 'Recently Edited' (which is currently empty). The main content area displays a table of existing plug-ins:

Name	Type	Updated	Version	About URL	Subscribed From	Subscribers	References
APEX Tooltip	Dynamic Action	1.2		https://github.com/DaniSISun/apex-plugin-apextooltip			1
Quality Assurance - Region	Region	0.1		http://oliverleimm.blogspot.de/			1

At the bottom of the page, there are links for 'sajjad.hanifa@mrt-itsolutions.com', 'mtsajjad', and 'en'. The footer also includes copyright information and the text 'Oracle APEX 23.1.3'.

2. Klicken sie auf Next



The screenshot shows the 'Create Plug-in' wizard, step 1: Method. The title is 'Create Plug-in'. Below it is a progress bar with one green circle labeled 'Method'. The main content area has a heading 'When you create a new plug-in, you have two options. You can create a new plug-in from scratch or you reuse implementations that already exist in your application or in other applications within your workspace.' Below this, there are two radio buttons: 'From Scratch' (selected) and 'As a Copy of an Existing Plug-in'. At the bottom left is a 'Cancel' button, and at the bottom right is a 'Next >' button, which is highlighted with a red box and has a red number '1' next to it.

3. Geben Sie die Werte wie folgt ein:

Field Name	Value
Name	Progress Bars
Internal Name	PROGRESS_BARS
Type	Template Components
Available as Single	Checkbox: YES
Available as Multiple	Checkbox: YES

Abschließend drücken Sie auf **Create Plug-in** Button

4. Im nächsten Schritt fügen Sie folgenden code in **Partial**, **Report Body** und **Report Row** an den entsprechenden stellen gemäß Screenshot ein. Abschließend drücken Sie auf **Create Plug-in** Button.

Fügen Sie den HTML-Code im **Partial** ein

```
{if APEX$IS_LAZY_LOADING}
<p>loading...</p>
{else/}
<div class="mb-1 flex justify-between">
```

```

<span class="text-base font-medium">#SKILL#</span>
<span class="text-sm font-medium">#PCT%</span>
</div>

<div class="h-2.5 w-full rounded-full bg-gray-200 ">
    <div class="h-2.5 rounded-full bg-blue-600" style="width: #PCT%; background: {if COLOR_INDEX%assigned/}var(--u-color-#COLOR_INDEX#);{else/}var(--u-color-1);{endif/}">
        </div>
    </div>
{endif/}

```

Fügen Sie den HTML-Code im **Report Body** ein

```
<div class="progress-list">#APEX$ROWS#</div>
```

Fügen Sie den HTML-Code im **Report Row** ein

```
<div #APEX$ROW_IDENTIFICATION# style="margin-top: 1lh;">#APEX$PARTIAL#</div>
```

5. Sie haben den **Progress Bars** Plugin Erfolgreich erstellt. Klicken auf den Plugin-Namen **Progress Bars** um weiter zu bearbeiten.

Name	Type	Updated	Version	About URL	Subscribed From	Subscribers	References
APEX Tooltip	Dynamic Action		1.2	https://github.com/Dani3lSun/apex-plugin-apextooltip			1
Progress Bars	Template Component	13 seconds ago	1.0				0
Quality Assurance - Region	Region		0.1	http://oliverlemm.blogspot.de/			1

6. Im nächsten Schritt scrollen runter zum punkt **Custom Attributes** und löschen sie alle vorhandenen attribute und klicken sie auf **Synchronize from Templates**.

Plug-in: Progress Bars

Cancel Delete Apply Changes

Show All Name Subscription Templates Custom Attributes Attribute Groups Action Positions Action Templates Files File URLs to Load Information Help Text Comments

* Report Row ?

1 <div #APEX\$ROW_IDENTIFICATION# style="margin-top: 11h;">#APEX\$PARTIAL#</div>

Translate Templates ⓘ

* Default Escape Mode ⓘ

Number of Lazy Loading Skeletons ⓘ

Custom Attributes ①

No attributes defined.

Attribute Groups

Title Sequence ↑ ⓘ References Add Group

No Attribute Groups defined.

Action Positions

Add Action Position

7. Nun sollten nur 3 Attribute zu sehen sein. Klicken sie auf dem ersten Attribute **Color Index**

✓ Action processed. Attributes synchronized

Plug-in: Progress Bars

Cancel Delete Apply Changes

Show All Name Subscription Templates Custom Attributes Attribute Groups Action Positions Action Templates Files File URLs to Load Information Help Text Comments

Translate Templates ⓘ

* Default Escape Mode ⓘ

Number of Lazy Loading Skeletons ⓘ

Custom Attributes

Label	Static Identifier	Scope	Attribute Group	Sequence	Attribute	Type	Required	Default Value	Depending on
Color Index	COLOR_INDEX	Component		10	1	Session State Value	No		
Pct	PCT	Component		20	2	Session State Value	No		
Skill	SKILL	Component		30	3	Session State Value	No		

Attribute Groups

Title Sequence ↑ ⓘ References ^ Add Group

No Attribute Groups defined.

Action Positions

Add Action Position

8. Geben Sie die Werte für die 3 Attribute wie folgt ein und drücken auf **Apply Changes**.

Color Index	Value
-------------	-------

Static ID	COLOR_INDEX
-----------	-------------

Required	YES
----------	-----

Data Types	Number
------------	--------

Pct	Value
-----	-------

Static ID	PCT
-----------	-----

Required	YES
----------	-----

Data Types	Number
------------	--------

Skill	Value
-------	-------

Static ID	SKILL
-----------	-------

Required	YES
----------	-----

Data Types	Varchar2
------------	----------

9. Im nächsten Schritt wird eine **CSS Datei** erstellt.

Plug-in: Progress Bars

Show All Name Subscription Templates Custom Attributes Attribute Groups Action Positions Action Templates Files File URLs to Load Information Help Text Comments

Custom Attributes

Label	Static Identifier	Scope	Attribute Group	Sequence	Attribute	Type	Required	Default Value	Depending on
Color Index	COLOR_INDEX	Component		10	1	Session State Value	Yes		
Pct	PCT	Component		20	2	Session State Value	Yes		
Skill	SKILL	Component		30	3	Session State Value	Yes		

Attribute Groups

Label	Title	Sequence ↑↓	References
			Add Group

No Attribute Groups defined.

Action Positions

No Action Positions defined.

Action Templates

No Action Templates defined.

Files

File Prefix: ⓘ


No Files found.

File URLs to Load

10. Die **CSS Datei** wird mit folgendem Namen erstellt.

Input-Field	Value
-------------	-------

File Name	styles.css
-----------	------------



11. Kopieren Sie den unten stehenden **CSS Code** und fügen sie den in APEX ein. Notieren sie am ende den **Reference Link**, den brauchen wie gleich.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface with the 'Edit File' screen for 'styles.css'. The top navigation is identical to the previous screenshot. The main area shows the file content with a green header bar indicating 'File(s) created'. The code editor contains the following CSS:

```

.styles.css
1 .progress-list:first-child {
2   margin-top: 0px;
3 }
4 .mb-1 {
5   margin-bottom: 0.25rem;
6 }
7 .flex {
8   display: flex;
9 }
10 .h-2 {
11   height: 0.5rem;
12 }
13 .h-2\,5 {
14   height: 0.625rem;
15 }
16 .w-full {
17   width: 100%;
18 }
19 .justify-between {
20   justify-content: space-between;
21 }
22
23
24
25
26
27

```

On the right side of the code editor, there are buttons for Cancel, Diff, and Save Changes, with the 'Save Changes' button highlighted by a red box and a red number '3'. A red arrow points from the 'Save Changes' button to the placeholder text 'paste here' in the code editor.

```
.progress-list:first-child {
margin-top: 0px;
}
```

```
.mb-1 {
margin-bottom: 0.25rem;
}
```

```
.flex {
display: flex;
}
```

```
.h-2 {  
height: 0.5rem;  
}  
  
.h-2\.\5 {  
height: 0.625rem;  
}  
  
.w-full {  
width: 100%;  
}  
  
.justify-between {  
justify-content: space-between;  
}  
  
.rounded-full {  
border-radius: 9999px;  
}  
  
.bg-blue-600 {  
--tw-bg-opacity: 1;  
background-color: rgb(37 99 235 / var(--tw-bg-opacity));  
}  
  
.bg-gray-200 {  
--tw-bg-opacity: 1;  
background-color: rgb(229 231 235 / var(--tw-bg-opacity));  
}  
  
.text-base {  
font-size: 1rem;  
line-height: 1.5rem;  
}  
  
.text-sm {  
font-size: 0.875rem;  
line-height: 1.25rem;  
}  
  
.font-medium {  
font-weight: 500;  
}  
  
.text-blue-700 {  
--tw-text-opacity: 1;  
color: rgb(29 78 216 / var(--tw-text-opacity));  
}
```

12. Den kopierten **Reference** Link, wie im Screenshot an der passenden stelle einfügen und speichern.

Plug-in: Progress Bars

Cancel Delete Apply Changes

Show All Name Subscription Templates Custom Attributes Attribute Groups Action Positions Action Templates Files File URLs to Load Information Help Text Comments

Action Positions

Add Action Position

No Action Positions defined.

1 scroll down

Action Templates

Add Action Template

No Action Templates defined.

Files

Delete All Files Download as Zip Create File

File Prefix

Name ↑	Mime Type	File Size	Reference	File	Updated	Updated By
styles.css	text/css	817	#PLUGIN_FILES#styles#MIN#.css	Download	4 seconds ago	sajjad.hanifa@mt-itsolutions.com
styles.min.css	text/css	593	#PLUGIN_FILES#styles#MIN#.css	Download	4 seconds ago	sajjad.hanifa@mt-itsolutions.com

1 - 2

File URLs to Load

Cascading Style Sheet ②
#PLUGIN_FILES#styles#MIN#.css

2

JavaScript ③

Bis zu diesem Schritt wurde der **Plug-in** Erfolgreich erstellt.

13. Im nächsten schritt wird eine neue APEX-Seite mit dem Plugin erstellt.


The screenshot shows the Oracle APEX Application Builder interface. On the left, there's a sidebar with application navigation and a main workspace showing various page components like Run Application, Global Page, and Customer Orders for Mobile. In the center, a modal window titled 'Create a Page' is open. It has three tabs at the top: 'Component', 'Feature', and 'Legacy Pages'. The 'Component' tab is selected, displaying a grid of icons for different page types: Blank Page (highlighted with a red box and step 2), Calendar, Cards, Chart, Classic Report, Comments, Content Row, Dashboard, Data Loading, Faceted Search, Form, Interactive Grid, Interactive Report, Map, and Master Detail. To the right of the grid, there's a sidebar with options like 'Edit Application Definition', 'About', 'Tasks', and 'Recently Edited Pages'. At the bottom of the modal, there are 'Cancel', 'Help', and 'Create Page as Copy' buttons, followed by a large green 'Next >' button highlighted with a red box and step 3.

14. Die Neue Seite wie folgt erstellen und auf **create Page** klicken:

Field	Value
Page Number	120
Name	Progress Bars

Use Breadcrumb Disable

Icon fa-bar-chart-horizontal



15. Erstellen Sie auf der Seite eine neue Region mit dem Title: **Progress Bars**. Anschließend wählen sie bei Type das zuvor erstellte Plug-in: **Progress Bars**.

16. Anschließend wählen Sie **SQL Query** als Type aus und fügen sie den unten stehenden SQL-Code im **SQL-Query** ein. Wechseln sie anschließend zum Reiter **Attributes**

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. In the top navigation bar, 'APEX' and 'App Builder' are selected. The main area is titled 'Page Designer' for 'Page 120: Progress Bars'. The 'Source' tab is active, displaying an SQL query:

```
WITH web_programming_languages AS (
SELECT 'JavaScript' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'SQL' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'PL/SQL' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Python' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Java' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'C#' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'PHP' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Ruby' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'TypeScript' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Swift' AS language_name FROM DUAL
)
SELECT language_name as SKILLS
, FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(0, 100)) as PCT
, FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(0, 45)) as COLOR_INDEX
FROM web_programming_languages
;
```

Below the SQL query, there are sections for 'Page Items to Submit', 'Optimizer Hint', 'Order By Item', and 'Layout'. The 'Regions' tab is highlighted with a red box and arrow.

```
WITH web_programming_languages AS (
SELECT 'JavaScript' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'SQL' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'PL/SQL' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Python' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Java' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'C#' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'PHP' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Ruby' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'TypeScript' AS language_name FROM DUAL
UNION ALL
SELECT 'Swift' AS language_name FROM DUAL
)
SELECT language_name as SKILLS
, FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(0, 100)) as PCT
, FLOOR(DBMS_RANDOM.VALUE(0, 45)) as COLOR_INDEX
FROM web_programming_languages
;
```

17. Im Reiter **Attributes** passen Sie die Werte wie folgt an:

Field	Value
-------	-------

Display	Multiple (Report)
Color Index	COLOR_INDEX
Pct	PCT
Skill	SKILLS

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, there's a tree view of page components. In the center, a preview window shows a green header bar with the title 'Progress Bars'. On the right, the 'Region' tab of the properties panel is open, showing various settings. The 'Appearance' section has 'Display' set to 'Multiple (Report)'. The 'Settings' section has 'Color Index' set to 'COLOR_INDEX', 'Pct' set to 'PCT', and 'Skill' set to 'SKILLS'. These three settings are highlighted with red boxes.

18. Abschließend wird hier nur noch ein Button erstellt und die APEX Seite gespeichert.


Erstellen Sie button mit folgenden Einstellungen:

Field	Value
Button Name	P120_REFRESH_PAGE
Label	Refresh Page
Region	Progress Bars
Position	Next
Button Template	Text with Icon
icon	fa-refresh
Action	Submit Page


Klicken Sie auf **Template Options**

Field	Value
-------	-------

Type	success
Icon Hover Animation	Push
Width	Stretch



19. Abschließend sieht die Seite wie folgt aus. Drücken Sie auf den Refresh Button, um **Zufällige** Werte neu zuladen.



20. Working Copy

Mit APEX hat ein neues kollaboratives Feature Einzug in APEX erhalten - die Working Copy. Mit der Working Copy kann eine Arbeitskopie einer App erstellt werden, an der weiterentwickelt werden kann, während die Hauptversion der App davon unberührt bleibt. Wenn Sie bereits mit anderen Versionsverwaltungen gearbeitet haben, dann wird Ihnen Vieles in diesem Kapitel vertraut vorkommen.

20.1 Arbeitskopie erstellen

Als Ausgangspunkt für die Aufgabe in diesem Kapitel nehmen wir an, dass die Startseite unserer APP überarbeitet werden soll. Konkret geht es um eine weitere Chart zur Summe der Bestellungen aufgeschlüsselt nach Staaten. Die Entwicklung soll jedoch in einem komplett eigenständigen **Branch** geschehen. Deshalb wird eine Arbeitskopie angelegt, in der das Feature (im Team) entwickelt werden kann.

- Erstellen Sie dazu zunächst eine Working Copy mit dem Befehl **Create Working Copy** im App Builder.

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and user profile are also at the top right. Below the navigation is a toolbar with various icons for application management. A red box highlights the 'Application 104' section, which includes a title bar with 'Application 104' and a small icon, and a sub-section titled 'Apex Tutorial'. To the right of this, a red circle with the number '1' is placed. On the far right, there's a sidebar with sections for 'About', 'Tasks', and 'Working Copy Tasks'. Under 'Working Copy Tasks', the 'Create Working Copy' option is highlighted with a red box and a red circle with the number '2'. Below the sidebar, a red box highlights the 'Recently E 2 Pages' link. The main area contains a table of pages with columns for Page, Name, Alias, Updated, Updated By, Type, Group, and Actions. The table has four rows with page details: Global Page, Home, STATES, and State.

Page	Name	Alias	Updated	Updated By	Type	Group	Actions
0	Global Page	-	2 weeks ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Global Page	Unassigned	
1	Home	home	5 days ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Home	Unassigned	
2	STATES	states	25 hours ago	sajjad.hanifa@hyand.com	Interactive Report	Unassigned	
3	State	state	2 weeks ago	sajjad.hanifa@hyand.com	DML Form	Unassigned	

- Geben Sie der Arbeitskopie den Namen **Working Copy Tutorial ** und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.

Main Application ID: 104

Main Application Name: Apex Tutorial

* Working Copy Name: Apex Tutorial - Working Copy 2

Working Copy Description:

Create Working Copy 3

- Die Working Copy wird erstellt. Beachten Sie, dass Sie einige neue Optionen und Informationen im App Builder eingeblendet bekommen.
- Nach der Bereitstellung wechseln Sie automatisch in die Arbeitskopie. Durch die Markierung im App Builder sehen Sie, dass Sie sich in der Arbeitskopie befinden.

Apex Tutorial - Working Copy 1

Edit Application Definition 2

Working Copy Tasks

- Merge into Main
- Refresh Working Copy
- Compare Changes

Main Application

Apex Tutorial - 104

20.2 Arbeitsaufgabe erledigen

- Im nächsten Schritt geht es an die eigentliche Arbeitsaufgabe. Dazu benötigen wir eine weitere **View**.
 - Geben Sie Ihrer **View** den Namen **TUTO_P0001_CHART_2_VW**:
- Query:


```
select sum(ordr_total) as total,
       stts_state_name
```

```

from orders
join customers
  on ordr_ctmr_id = ctmr_id
join states
  on stts_st = ctmr_state
group by stts_state_name
order by stts_state_name;

```

- Legen Sie auf Seite 1 der Anwendung eine neue **Region** an.



- Nutzen Sie die folgenden Einstellungen in der neuen Region:

Title	<i>Order Totals per State</i>
Type	<i>Chart</i>
Source	<i>Local Database</i>
Table Name	<i>TUTO_P0001_CHART_2_VW</i>

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with a main section 'Body' containing a 'Orders per Category' component, which further contains an 'Orders' series and an 'Order Totals per State' series (marked with a red box and number 1). On the right, the 'Region Attributes' panel is open, showing the configuration for the 'Order Totals per State' component. The 'Identification' section has 'Name' set to 'Order Totals per State' (marked with a red box and number 2) and 'Type' set to 'Chart' (marked with a red box and number 3). In the 'Source' section, 'Location' is set to 'Local Database' (marked with a red box and number 4), and 'Table Name' is set to 'TUTO_P0001_CHART_2_VW' (marked with a red box and number 5).

- Unter **Attributes** und **Type** wählen Sie **Pie**.

This screenshot shows the same Oracle Apex Page Designer interface. The 'Order Totals per State' series is selected (marked with a red box and number 1). The 'Region Attributes' panel is open, and the 'Type' dropdown in the 'Chart' section is set to 'Pie' (marked with a red box and number 3). Other settings like 'Maximum Width' and 'Height' are visible.

- Wählen Sie jetzt die **Series**. Hier können Sie den Namen **Totals** verwenden. Auch hier verwenden Sie dieselbe **Source**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface with the 'Order Totals per State' series selected (marked with a red box and number 1). The 'Region Attributes' panel is open, and the 'Series' section is highlighted (marked with a red box and number 2). The 'Name' field in the 'Identification' section is set to 'Totals' (marked with a red box and number 3). The 'Source' section shows 'Location' set to 'Local Database' (marked with a red box and number 4) and 'Table Name' set to 'TUTO_P0001_CHART_2_VW' (marked with a red box and number 5).

- Im **Column Mapping** wählen Sie als Label die Spalte **STTS_STATE_NAME** und für die Wertespalte **TOTAL**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is defined with components like 'Orders per Category' and 'Order Totals per State'. In the center, a chart is being configured. The 'Series' tab is selected (1). The 'Column Mapping' section is open (2), showing the mapping for the 'Order Totals per State' series. The 'Label' field is set to 'STTS_STATE_NAME' (4) and the 'Value' field is set to 'TOTAL' (5). A red arrow (3) points from the 'Value' field down to the 'Value' field in the 'Column Mapping' section. Other settings in the 'Column Mapping' section include 'Type: None' and 'Custom Tooltip: - Select -'. The top right corner shows the user 'Sajjad Hanifa apexTutorial' and a 'Save' button (6) with a green border, which is highlighted with a red box (7).

- Wenn Sie die Seite nun speichern und ausführen, sehen Sie das neu hinzugefügte Tortendiagramm.

20.3 Vergleich zwischen Branch und Main

The screenshot shows the application running. On the left, the navigation bar has a 'Home' link (2) with a red box around it. The main area displays two charts. The first chart, titled 'Orders per Category', shows the distribution of orders: Mens (blue), Womens (green), and Accessories (yellow). The second chart, titled 'Order Totals per State', shows the distribution of total orders by state: CONNECTICUT, VIRGINIA, GEORGIA, ILLINOIS, MASSACHUSETTS, MISSOURI, NEW YORK, and VIRGINIA. The chart on the right is highlighted with a green border.

- Kehren Sie zurück auf die Übersichtsseite in den App Builder. Im Menü **Tutorial Working Copy** können Sie unter dem Punkt **Compare Changes** einen Vergleich zwischen der Hauptversion und der Arbeitsversion durchführen.

The screenshot shows the Oracle APEX application interface. In the top right corner, there is a context menu for a working copy named "Tutorial 23.2 Working Copy". The "Compare Changes" option is highlighted with a red box. The menu also includes other options like "Switch to Main", "Working Copies", "Merge Into Main", "Refresh Working Copy", "View Working Copy Details", "Delete Working Copy", and "Create Page". Below the menu, there is a table listing various pages with columns for Name, Alias, Updated, Updated By, Type, Group, and Actions.

Page	Name	Alias	Updated	Updated By	Type	Group	Actions
0	Global Page	-	22 hours ago	svledden	Global Page	Unassigned	Edit View
1	Home	home	8 minutes ago	svledden	Home	Unassigned	Edit View
2	STATES	states	10 days ago	hammerschmidt	Interactive Report	Unassigned	Edit View
3	State	state	2 months ago	svledden	DML Form	Unassigned	Edit View
6	Customer Order for Mobile	customer-order-for-mobile	8 days ago	svledden	Static HTML	Unassigned	Edit View
21	Product Info	product-info	2 weeks ago	svledden	Interactive Grid	Unassigned	Edit View
31	Customer Orders	customer-orders	9 days ago	svledden	Interactive Grid	Unassigned	Edit View
41	Products	products	8 days ago	svledden	Cards	Unassigned	Edit View
51	Product Search	product-search	8 days ago	svledden	Faceted Search	Unassigned	Edit View
61	Departments	departments	23 hours ago	svledden	DML Form	Unassigned	Edit View
81	My Search Results	my-search-results	23 hours ago	svledden	Search	Unassigned	Edit View

- Wählen Sie diesen Punkt und warten kurz, bis der Vergleich erstellt wird.

The screenshot shows the "Compare Tutorial 23.2 Working Copy with Main" page. At the top, there are three tabs: "Diff", "Added", and "Missing". Below them is a message: "Comparing selected items between your working copy and the main application - this may take a few moments...". A progress bar indicates the status of the export process, which is currently at 0% and labeled "Exporting: Main application".

- Sie sehen eine Liste der Unterschiede zwischen der Arbeitskopie und der Hauptversion. Unter dem Punkt **Diff** können Sie jeweils detaillierter aufschlüsseln, wo die Unterschiede zwischen den Versionen liegen.

Compare Tutorial 23.2 Working Copy with Main

Status	Component Type	Component Name	Type / ID	Diff
Changed	Page	Home	PAGE:1	
Changed	Page	Product Filter	PAGE:91	

Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle APEX 23.1

- Die grün markierten Änderungen sind gegenüber der Ausgangsversion hinzugefügt. Anhand des Codes ist erkennbar, dass es sich hierbei um die eben erstellte Region auf der Seite handelt.

Main (88577)

```

36 server-cache:
37 | caching: Disabled
38
39 regions:

```

Tutorial 23.2 Working Copy (201401)

```

36 server-cache:
37 | caching: Disabled
38
39 regions:
40+- # ===== Region: Order Totals per State =====
41+- id: 531655867219502265
42+- identification:
43+- title: Order Totals per State
44+- type: Chart
45+- source:
46+- location: Local Database
47+- type: Table / View
48+- table-owner: Parsing Schema
49+- table-name: TUTO_P0001_CHART_2_VW
50+- include-rowid-column: false
51+
52+
53+- order-by:
54+- type: None
55+
56+- layout:
57+- sequence: 20
58+- parent-region: No Parent
59+- position: BODY
60+- start-new-layout: false
61+- start-new-row: true

```

- Beachten Sie auch, dass die angelegte View keinen Unterschied zwischen den Versionen augelöst hat, sie steht beiden Apps zur Verfügung. Es werden nur Änderungen in der App berücksichtigt.

20.4 Änderung in Main

- Schließen Sie die Darstellung und wechseln Sie von der Working Copy in die **Hauptversion der App**.

Compare Tutorial 23.2 Working Copy with Main

Status	Component Type	Component Name	Type / ID	Diff
Changed	Page	Home	PAGE:1	
Changed	Page	Product Filter	PAGE:91	

Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates.

- Wir arbeiten in **Main** weiter und schauen uns jetzt kurz an, was passiert, wenn Sie - oder jemand anderer - Änderungen auf derselben Seite in der Hauptversion der App vornimmt, während an der Arbeitskopie gearbeitet wurde.
- Erstellen Sie dazu zunächst eine **Kopie der View TUTO_P0001_VW**, die Sie **TUTO_P0001_CHART_1_VW** nennen. Der Code der View bleibt ansonsten unverändert.
- Gehen Sie nun auf Seite 1 der App und ändern die Quelle der der Region-Series **Orders** auf die eben erstellte View **TUTO_P0001_CHART_1_VW**.

Page 1: Home

Layout Page Search Help

Series

Identification

Name: Orders

Execution

Sequence: 10

Source

Location: Local Database

Type: Table / View


Table Owner: Parsing Schema

Table Name: **TUTO_P0001_CHART_1_VW**

- Speichern Sie die Seite und wechseln dann wieder zurück in die Arbeitskopie.



- Nehmen wir nun an, dass die Arbeiten an der Kopie damit erfolgreich erledigt sind und die Version mit der Hauptversion der App zusammengeführt werden kann. Dazu führen Sie als nächstes einen **Merge into Main** der Arbeitskopie und der Hauptversion durch.



- Sie gelangen zu dem bekannten Vergleich der Versionen. Öffnen Sie **Diff** den Versionsvergleich.

The screenshot shows the 'Merge Tutorial 23.2 Working Copy into Main' screen. At the top, it displays '2 Changed', '0 Added', and '0 Missing'. Below this, a note says '2 changes detected. Note: there might be modifications to your application that cannot be merged. More information'. A table lists the changes:

Status	Component Type	Component Name	Type / ID	Diff
Changed	Page	Home	PAGE:1	
Changed	Page	Product Filter	PAGE:91	

At the bottom right, there is a 'Next >' button.

- Im Vergleich sehen Sie, dass nicht nur die Änderungen in der Working Copy aufgeführt sind, sondern auch die neue Quelle der Series **Order** im linken Teil des Vergleichs.

View Differences

Main (88577)

```

113 position: Automatic
114 hide-and-show-behavior: Rescale
115
116 series:
117 - # ===== Series: Orders =====
118 id: 47690053085765982729
119 identification:
120 name: Orders
121
122 execution:
123 sequence: 10
124
125 source:
126 location: Local Database
127 type: Table / View
128 table-owner: Parsing Schema
129 table-name: TUTO_P0001_CHART_1_VW
130 include-rowid-column: false
131
132 order-by:
133 type: None
134
135 column-mapping:
136 label: PRDT_INFO_CATEGORY
137 value-aggregation: No Aggregation
138 value: ORDR_TOTAL

```

Tutorial 23.2 Working Copy (201401)

```

228 position: Automatic
229 hide-and-show-behavior: Rescale
230
231 series:
232 - # ===== Series: Orders =====
233 id: 47690053085765982729
234 identification:
235 name: Orders
236
237 execution:
238 sequence: 10
239
240 source:
241 location: Local Database
242 type: Table / View
243 table-owner: Parsing Schema
244 table-name: TUTO_P0001_VW
245 include-rowid-column: false
246
247 order-by:
248 type: None
249
250 column-mapping:
251 label: PRDT_INFO_CATEGORY
252 value-aggregation: No Aggregation
253 value: ORDR_TOTAL

```

- Kehren Sie auf den Merge-Bildschirm zurück und klicken Sie auf **Next**. Achten Sie darauf, dass die Änderungen, die übernommen werden sollen ausgewählt sind. In diesem Fall nehmen wir alle Änderungen in den Merge.

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery

Application 201401 \ Diff and Merge

Merge Tutorial 23.2 Working Copy into Main

2 Changed 0 Added 0 Missing

2 changes detected. Note: there might be modifications to your application that cannot be merged. More information

Status	Component Type	Component Name	Type / ID	Diff
Changed	Page	Home	PAGE:1	
Changed	Page	Product Filter	PAGE:91	

Next >

svledden mt_tutorial en Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 23.2.1

- Im nächsten Dialog können Sie sicherstellen, dass Ihre Änderungen durch den Merge mit einem **Backup target App first** wieder rückgängig gemacht werden können. Klicken Sie dann auf **Cofirm Merge**.

Merge Tutorial 23.2 Working Copy into Main

Selected Components			
2 Changed		0 Added	
Status	Component Type	Component Name	Type / ID
Changed	Page	Home	PAGE-1
Changed	Page	Product Filter	PAGE-91

Backup target app first
 Delete Working Copy after merge

< Previous Confirm Merge

Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 23.2

- Sie Sollten eine Erfolgsmeldung erhalten, wenn der Merge durchgeführt wurde.

Your changes have been successfully merged!

- Wechseln Sie in der Hauptversion der App auf Seite 1. In der Series **Orders** sehen Sie unter **Table Name** nun, dass die Änderung in der Hauptversion durch den Merge wieder durch die Inhalte der Working Copy überschrieben wurde.


Page 1: Home

Series: Orders per Category

Source: Table Name: TUTO_P0001_LWI

- Um dies zu verhindern, können Änderungen aus der Hauptversion einer Arbeitskopie zunächst auf den neuesten Stand gebracht werden. Dies geschieht im Arbeitskopie-Menü durch einen **Refresh Working Copy**.

- Wiederholen Sie dazu zunächst den Arbeitsschritt auf Seite 1 der App und ändern Sie im **Main** die Quelle der der Region-Series **Orders** wieder auf die View **TUTO_P0001_CHART_1_VW**. Wechseln Sie in die Working Copy und lösen eine Aktualisierung aus.



- Sie gelangen zum Refresh-Dialog und können sich hier wieder die Unterschiede zwischen den Versionen anschauen.

	Status	Component Type	Component Name	Type / ID	Diff
<input checked="" type="checkbox"/>	Changed	Page	Home	PAGE:1	

Next >

- Dieses Mal befindet sich die Hauptversion auf der rechten Seite der geteilten Ansicht, die Änderung der Quelle wird grün angezeigt.



View Differences

Tutorial 23.2 Working Copy (201401)

Main (88577)

```

232 - # ===== Series: Orders =====
233 id: 47699053085765982729
234 identification:
235 name: Orders
236
237 execution:
238 sequence: 10
239
240 source:
241 location: Local Database
242 type: Table / View
243 table-owner: Parsing Schema
244- table-name: TUTO_P0001_VW
245 include-rowid-column: false
246
247 order-by:
248 type: None
249
250 column-mapping:
251 label: PRDT_INFO_CATEGORY
252 value-aggregation: No Aggregation
253 value: ORDR_TOTAL
254
255 label:
256 show: true
257 position: Automatic
232 - # ===== Series: Orders =====
233 id: 47699053085765982729
234 identification:
235 name: Orders
236
237 execution:
238 sequence: 10
239
240 source:
241 location: Local Database
242 type: Table / View
243 table-owner: Parsing Schema
244+ table-name: TUTO_P0001_CHART_1_VW
245 include-rowid-column: false
246
247 order-by:
248 type: None
249
250 column-mapping:
251 label: PRDT_INFO_CATEGORY
252 value-aggregation: No Aggregation
253 value: ORDR_TOTAL
254
255 label:
256 show: true
257 position: Automatic

```

- Schließen Sie die Ansicht und klicken Sie auf **Confirm Refresh**.

Refresh Tutorial 23.2 Working Copy from Main

Selected Components

1 Changed

0 Added

Status	Component Type	Component Name	Type / ID
Changed	Page	Home	PAGE:1

 Backup target app first

< Previous

Confirm Refresh

- Nachdem die Arbeitskopie auf den Stand der Arbeitsversion gebracht ist, sehen Sie auf Seite 1 der Anwendung in der Arbeitskopie, dass die Quelle der Series **Orders** nun die entsprechende View ist.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. On the left, the page structure tree for 'Page 1: Home' is visible, with the 'Orders' series selected. In the center, the 'Orders per Category' region is being edited. On the right, the 'Series' configuration panel is open, showing details for the 'Orders' series, including the table name 'TUTO_P0001.CHART_1.VW'. A red box highlights the 'Table Name' field.

- Nachdem alle Arbeiten an der Working Copy abgeschlossen sind und die Versionen erfolgreich zusammengeführt wurden, kann eine Arbeitskopie in der Regel wieder gelöscht werden. Wählen Sie dazu im Menü der Arbeitskope den Punkt **Delete Working Copy** aus.

The screenshot shows the 'Working Copies' menu. The 'Delete Working Copy' option is highlighted with a red box and a mouse cursor icon pointing to it.

- Im folgenden Dialog bestätigen Sie die Löschung der Arbeitskopie.



Delete Working Copy



Are you sure you want to delete this working copy of the application?

Working Copy Tutorial 23.2 Working Copy (201401)

Main Application Tutorial 23.2 (88577)

Cancel

Delete Working Copy

- Sie haben damit das Kapitel zur neuen Versionierungsmöglichkeit in APEX - der **Working Copy** - erfolgreich abgeschlossen.

21. APEX Workflow


Mit APEX werden Workflows direkt in APEX integriert. Mit **APEX Workflow** lassen sich Business-Prozesse mittels eines grafischen Editors erstellen und ausführen. Nutzer, die Prozesse mittels **Business Process Model and Notation (BPMN 2.0)** abbilden wollen, finden mit der eng verwandten Erweiterung **Flows for APEX** von Hyand eine passende Erweiterung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Link <https://flowsforapex.org/>.

In dem folgenden Kapitel nutzen wir Workflows um eine Demoversion einer vereinfachten Reservierung eines Restauranttisches zu erstellen. Die Demo lehnt sich an den Blog-Beitrag **Simplify Business Process Management Using APEX Workflow** von Ananya Chatterjee an. [Link zum Blog](#)

21.1 Ausgangspunkt Use Case und Flow-Chart

Als Ausgangspunkt für die Aufgabe in diesem Kapitel nehmen wir an, dass ein Restaurant ein einfaches Buchungsformular über die Website realisieren möchte. In dem Formular können Gäste eine Reservierungsanfrage für einen Tisch übermitteln. Es wird im nächsten Schritt zunächst vom System geprüft, ob zu dem gewünschten Zeitraum ein Tisch für die gewünschte Anzahl an Personen frei ist. Falls nicht, kommt es sofort zu einer E-Mail an den Gast mit einer Absage des Termins. Wenn ein Tisch frei ist, wird die Anfrage an einen Restaurant-Mitarbeitenden übergeben. Der Mitarbeitende entscheidet, ob die Reservierung angenommen wird. Wird sie abgelehnt, erfolgt wieder eine Absage per E-Mail, wird sie angenommen, wird die Reservierung gespeichert und der Guest über die erfolgreiche Reservierung per E-Mail informiert.

- Im folgenden **Flow-Chart** wird dieser Use Case visualisiert.



21.2 Einrichtung der benötigten Elemente

- Die benötigten Tabellen und Packages wurden bereits über das **Skript für das Tutorial** in Kapitel 1 mitinstalliert.
- Für die APP benötigen Sie einen Nutzer mit dem Namen **KOCH**, der später für die Bearbeitung der Reservierungsanfragen zuständig sein soll. Legen Sie einen entsprechenden Nutzer an.
- Klicken Sie dazu oben rechts auf das **Administration** Icon und wählen dort den Eintrag **Manage Users and Groups**.
- Klicken Sie hier auf **Create User**.

- Geben Sie hier folgendes ein:

- Name: KOCH
- Email Address: test@abc.com
- Password: 12345678
- Confirm Password: 12345678
- Require Change of Password on First Use: No

- Erstellen Sie dann eine neue APP über den **App Builder** und **Create**. Geben Sie der App den Titel **MT Tutorial - Dinner Reservation**.

The screenshot shows the Oracle APEX Application Builder interface. At the top, there's a navigation bar with links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. On the right, there's a search bar, a user icon, and a link for 'Sebastian mt_tutorial'. Below the navigation, a breadcrumb trail says 'Create Application'. The main area is titled 'Create an Application'. It has two input fields: 'Name' containing 'MT Tutorial - Dinner Reservation' and 'ID' containing '205823'. A large green button labeled 'Create Application' is centered below these fields. Underneath, there are five options with icons: 'Use Create App Wizard' (selected), 'Create App From a File', 'Create App From Quick SQL', 'Browse Apps in Gallery', and 'Copy Existing App'. At the bottom of the page, there are links for 'svledden', 'mt_tutorial', and 'en', along with a copyright notice: 'Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates.' and 'Oracle'.

21.3 Erstellen des Workflows


- Im nächsten Schritt geht es an die eigentliche Arbeitsaufgabe. Dazu erstellen wir zunächst einen **Workflow**.
- Wechseln Sie dazu wieder in den **Application Builder** der neuen App und klicken Sie auf **Shared Components**.

The screenshot shows the Oracle APEX Application Builder interface. At the top, there's a navigation bar with links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. On the right side, there's a sidebar with sections like About, Tasks, and Recently Edited Pages. The main content area is titled "MT Tutorial - Dinner Reservation". It has several tabs: Run Application, Supporting Objects, Shared Components (which is currently selected and highlighted with a red box), Utilities, and Export / Import. Below these tabs, there's a search bar and a toolbar with actions like Go, Actions, and Create Page. Under the tabs, there are icons for Global Page, Home, and Login Page. The right sidebar also includes a "Create Page" button.


- In den Shared Components wählen Sie **Workflows** im Punkt **Workflows and Automations**.

This screenshot shows the "Shared Components" page in the Oracle APEX Application Builder. The left sidebar lists categories like Application Logic, Navigation and Search, and Data Sources. The main content area is divided into several sections: Security, User Interface, Workflows and Automations (which is highlighted with a red box), Files and Reports, Globalization, and Other Components. The "Workflows and Automations" section contains sub-options for Task Definitions, Automations, and Workflows. The right sidebar provides information about shared components and includes sections for About, Tasks, and Workspace Objects.


- Erstellen Sie hier einen neuen Workflow, indem Sie auf **Create** klicken. Sie werden anschließend zum **Workflow Editor** weitergeleitet. Ein erster Grundsätzlicher Workflow ist bereits mittig im **Diagramm Builder** zu sehen.




- Setzen Sie den Namen des Workflows auf **Dinner Reservation** und die **Static ID** auf **DINNERRSVRT**. Den Title legen Sie fest auf: **Workflow for Guest &GUEST_NAME. &GUEST_LAST_NAME.**.




- Legen Sie die **Workflow Version** auf **1.0** fest.




- Derzeit kommt es noch zu einem Fehler, weil die automatisch angelegte Aktivität noch nicht festgelegt wurde. Um Speichern zu können, löschen Sie die Aktivität. Klicken Sie dazu mit einem Rechtsklick auf die **Activity** in der linken Spalte und wählen Sie **Delete**. Alternativ können Sie auch die Aktivität im Editor auswählen und auf das Symbol mit den drei Punkten klicken.




- Es bleiben der **Start der Aktivität**, der **Pfeil** und der **Endpunkt** übrig. Ziehen Sie die **Pfeilspitze** im Editor auf den **Endpunkt** und dann speichern Sie.



- Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Reihe von **Input-Parametern**, die dem Workflow als Daten bereitgestellt werden. Klicken Sie dazu mit rechts auf den Workflow und wählen Sie **Create Parameter**.



- Geben Sie dem ersten Parameter die **Static ID: GUEST_NAME**, das **Label: Guest Name**. Es handelt sich dabei um den **Data Type: VARCHAR2**.



- Legen Sie die folgenden weiteren Parameter an:

GUEST_LAST_NAME	VARCHAR2
GUEST_EMAIL	VARCHAR2
GUEST_COUNT	NUMBER
REQUEST_START_DATE	TIMESTAMP
REQUEST_END_DATE	TIMESTAMP

- Die Parameter **REQUEST_START_DATE** und **REQUEST_END_DATE** erhalten die Formatmaske **DD.MM.YYYY HH24:MI** unter **Session State Format Mask**.

The screenshot shows the Oracle Apex 'Workflow Definition' page. A new workflow named 'Dinner Reservation' is being created. In the 'Parameters' section, several fields are listed: Guest Count, Guest Email, Guest Last Name, Guest Name, Request End Date, and Request Start Date. The 'Activities' section contains 'Workflow Start' and 'Workflow End'. On the right side, a variable 'REQUEST_START_DATE' is being configured. The 'Data Type' is set to 'TIMESTAMP', and the 'Format Mask' is set to 'DDMMYYYY HH24MI'. Other settings like 'Required' and 'Default Value' are also visible.

- Nun verknüpfen Sie im Workflow 1.0 unter **Additional Data** die Tabelle **T_RESTAURANT_STAFF**. Dies stellt später sicher, dass die erstellen Aufgaben (Tasks) entsprechenden Bearbeitenden zugeordnet werden können. Daneben stehen dadurch die Spalten der Tabelle als Bindvariablen für den Workflow zur Verfügung. Wählen Sie als **Primary Key Column** die Spalte **RST_ID**.

The screenshot shows the 'Additional Data' configuration for the 'Dinner Reservation' workflow. The 'Table / View' is set to 'T_RESTAURANT_STAFF', and the 'Primary Key Column' is set to 'RST_ID'. The 'Audit Information' section indicates that the changes were made by 'SVLEEDEN' on '05-Feb-2024 16:57:31'.

- Neben den Input-Parametern brauchen Sie in dem Workflow auch veränderliche Variablen, die im Prozess genutzt werden können. Dazu erstellen Sie im nächsten Schritt **Workflow Variables**. Dazu rechtsklicken Sie wieder auf den Workflow 1.0 und wählen **Create Variable**.

Workflow Used Shared Components

Workflows

Dinner Reservation

Parameters

Guest Count

Guest Last Name

Guest Name

Request End Date

Request Start Date

1.0 [D...]

Activate

Create Activity

Create Variable

Create Participant


Expand All Below

Collapse All Below


Delete

The screenshot shows the Oracle Apex Workflow Builder interface. A context menu is open over a workflow step named '1.0 [D...]' under the 'Parameters' section. The menu items are: Activate, Create Activity, Create Variable (which is highlighted with a red box and a cursor icon), Create Participant, Expand All Below, Collapse All Below, and Delete. The 'Create Variable' item is the target of the user's action.


- Geben Sie der ersten Variable die **Static ID: RESERVATION_ID** und das **Label: Reservation ID**. Der **Data Type** ist **NUMBER**. Der Variable wird erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Wert zugewiesen, der **Value** ist deshalb zunächst **Null**.



- Legen Sie die nun die Variable **TABLE_ID** nach dem gleichen Schema an: **Static ID: TABLE_ID, Label: Table ID** und **Data Type** ist **NUMBER**. Auch hier setzen Sie **Value** auf **Null**.




- Als nächste Variable erstellen Sie **AVAILABILITY**. Sie ist vom Typ **BOOLEAN**. Unter **True Value** tragen Sie **AVAIL** ein und unter **False Value** darunter **UNAVAIL**. Dies sind die beiden möglichen Rückgabewerte einer Funktion, die später in den Workflow eingebunden wird. Danach speichern Sie den Workflow über **Save**.



21.4 Task zur Reservierungsanfrage erstellen

- Im nächsten Schritt erstellen Sie den Task zu Bestätigung (oder Ablehnung) der Reservierungsanfrage. Wechseln Sie dazu in die **Shared Components** und zu den **Task Definitions**. Klicken Sie auf **Create** um einen neuen Task zu erstellen.



- Im Dialogfenster zum Erstellen der **Task Definition** geben Sie der Task den Namen **Reservation Request** und das **Subject: Reservation for Guest &GUEST_NAME. &GUEST_LAST_NAME..** Die **Static ID** lautet **RESERVATION_REQUEST**. Klicken Sie danach auf **Create**.

Create Task Definition

* Name (?)

Type (?)

* Subject (?)

* Static ID (?)

* Priority (?)
Specify the level of priority for the task. Choose a number between 1 and 5, where 1 is Urgent and 5 is the Lowest. The default value is 3 - Medium.

Potential Owner (?)

Business Admin (?)

Cancel Create

- Im nächsten Schritt setzen Sie die **Action Source** auf **SQL Query**. In das Feld für die Query tragen Sie die folgende Query ein:

```
select * from t_restaurant_staff where rst_id = :APEX$TASK_PK
```

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery

Application 205823 \ Shared Components \ Task Definitions \ Reservation Request

Task Definition has been created. Now create Participants to assign additional owners of the task and Parameters for the task.

Task Definition: Reservation Request

Name (?)

Static ID (?)

Settings

Type (?)

Subject (?)

Priority (?)

Task Details Page Number Create Task Details Page (?)

Actions Source None SQL Query Table

Actions SQL Query (?)

```
1 select * from t_restaurant_staff where rst_id = :APEX$TASK_PK
```

Deadline

Task Definitions define the properties of a human task. They are used to coordinate business logic and can perform the appropriate action (examples are approving or rejecting the task instances). Tasks can also be claimed, released, delegated, canceled.

Task Definition Participants define participants of the task. Participants can be either of type Potential Owner or Business Administrator.

Task Definition Parameters define the parameters of a human task. These are typically attributes of a system of records that have been defined. They constitute the payload of the task.

Task Definition Actions fire once for an event performed on the task. Events can be:

- Claim
- Complete
- Delegate
- Update Comment
- Update Priority
- Update Parameter
- Release
- Cancel
- Create
- Request Information
- Submit Information
- Update Status
- Expire
- Learn More ...

Return to page

- Erstellen Sie eine neue Zeile in der Tabelle **Participants**. Der **Participant Type** ist **Potential Owner**, der **Value Type** ist **Expression** und der **Value** ist **:RST_NAME**. Dies bezieht sich auf die entsprechende Spalte in der Mitarbeiterabelle **T_RESTAURANT_STAFF** die dadurch jeweils Tasks bearbeiten dürfen.

Participants		
	Participant Type	Value Type
<input checked="" type="checkbox"/>	Potential Owner	Expression
<input type="button" value="Add Row"/>		
1 rows selected		
Total 1		

- Auch für den Task werden **Parameter** bereitgestellt. Fügen Sie jeweils die folgenden Reihen zur Parameter-Tabelle hinzu:

NAME_GUEST	Name Guest	<i>String</i>
LAST_NAME_GUEST	Last Name Guest	<i>String</i>
COUNT_GUEST	Count Guest	<i>String</i>
RESERVATION_DATE_START	Reservation Date Start	<i>String</i>
RESERVATION_DATE_END	Reservation Date End	<i>String</i>

Parameters						
	Static ID	Label	Data Type	Required	Visible	Updatable
<input type="checkbox"/>	NAME_GUEST	Name Guest	String	Yes	Yes	No
<input type="checkbox"/>	LAST_NAME_GUEST	Last Name Guest	String	Yes	Yes	No
<input type="checkbox"/>	COUNT_GUEST	Count Guest	String	Yes	Yes	No
<input type="checkbox"/>	RESERVATION_DATE_START	Reservation Date Start	String	Yes	Yes	No
<input checked="" type="checkbox"/>	RESERVATION_DATE_END	Reservation Date End	String	Yes	Yes	No

- Bestätigen Sie die Ergänzungen an der Task über den Button **Apply Changes**. Sie gelangen zunächst zurück zu den **Task Definitions**. Wechseln Sie aber noch einmal zurück in die Task **Reservation Request** und legen Sie unter dem Punkt **Task Details Page** eine neue Seite an. Geben Sie der Seite die Nummer **11**.



21.5 Fertigstellung des Workflows

- Im nächsten Schritt geht es mit der Arbeit am Workflow weiter. Wechseln Sie dafür wieder in die **Workflows** in den **Shared Components** und klicken Sie auf **Dinner Reservation**.

The screenshot shows the Oracle APEX Workflows page. At the top, there are navigation links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. The current page is 'Workflows' under 'Shared Components \ Workflows'. The main content area displays a table with one row for a workflow named 'Dinner Reservation'. The table columns include Name, Title, Parameters, Active Versions, In Development Versions, Inactive Versions, Last Updated By, Last Updated On, and Workflow Comment. The 'Dinner Reservation' row has a red border around the 'Name' column. The 'Title' column contains 'Workflow for Guest &GUEST_NAME, &GUEST_LAST_NAME.'. The 'Parameters' column shows a value of 5. The 'Active Versions' column shows 0. The 'In Development Versions' column shows 1. The 'Inactive Versions' column shows 0. The 'Last Updated By' column shows SVLEDDEN. The 'Last Updated On' column shows 02/05/2024. The 'Workflow Comment' column is empty. To the right of the table, there is a detailed description of what a workflow is, mentioning automation of business processes and the execution of procedural rules like sequence flows or transition conditions. Below the table, there is a 'Create' button and a 'Recently Edited' section showing 'Dinner Reservation'. At the bottom left, there are user profile icons for svledden, mt_tutorial, and en. At the bottom right, it says 'Copyright © 1999, 2023, Oracle and/or its affiliates.' and 'Oracle APEX 23.2.1'.

Name	Title	Parameters	Active Versions	In Development Versions	Inactive Versions	Last Updated By	Last Updated On	Workflow Comment
Dinner Reservation	Workflow for Guest &GUEST_NAME, &GUEST_LAST_NAME.	5	0	1	0	SVLEDDEN	02/05/2024	

Workflows A workflow represents the automation of a business process, in whole or part, during which documents, information or tasks are passed from one participant to another for action, according to a set of procedural rules, for example, sequence flows or transition conditions.
Workflow Definitions contain the versions and, parameters for the execution of a workflow instance.
Learn More ...

Recently Edited
Dinner Reservation

- Erstellen Sie im **Workflow 1.0** unter **Activities** mit einem Rechtsklick eine neue Aktivität.

Workflow Used Shared Components

Workflows

Dinner Reservation

Parameters

Guest Count

Guest Email

Guest Last Name

Guest Name

Request End Date

Request Start Date

1.0 [Dev]

Activate

Create Activity 

Create Variable


Create Participant

Expand All Below


Collapse All Below

Delete


TaskOutcome



- Geben Sie der neuen Aktivität den Namen **Check Availability** und den Typ **Invoke API**. Wählen Sie das Package **DINNER_RESERVATION_DEMO** und daraus die Function **CHECK_AVAILABILITY**.



- Das Ergebnis der Funktion übergeben Sie im Parameter **Function Result**, und zwar in **Item** über die **Version Variable Availability**.



Pick Item

Workflow Parameters Version Variables Activity Variables

Search >

Name	Label
AVAILABILITY	Availability
RESERVATION_ID	Reservation ID
TABLE_ID	Table ID

- Für die Parameter **pi_guest_count**, **pi_start_date** und **pi_end_date** legen Sie, unter **Value** auf Type **Item** und dann auf die folgenden **Workflow Parameters** und **Format Masks** fest:

Parameter	Item	Format Mask
pi_guest_count	GUEST_COUNT	
pi_start_date	REQUEST_START_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI
pi_end_date	REQUEST_END_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI

Parameter

Filter ↻

Identification

Name: pi_guest_count

Parameter

Direction: In

Data Type: NUMBER

Has Default:

Value

Type: Item

Item: GUEST_COUNT



Format Mask:

Advanced


Display Sequence: 20

Comments


Comments:



- Verbinden Sie den Pfeil vom Start des Workflows mit der Aktivität.




- Um mit dem Ergebnis der Abfrage-Aktivität umzugehen, benötigen Sie nun einen **Switch**. Legen Sie einen an, z.B. indem Sie ihn in den Diagramm Builder ziehen.




- Neuer **Name** des Switch wird **Decide availability**. Unter **Condition** wählen Sie den **Condition Type: Workflow Variable = Value** und die **Workflow Variable: AVAILABILITY** und den Wert **AVAIL**, den die Funktion ausgibt, wenn an dem gewünschten Datum ein Tisch für die gewünschte Anzahl von Personen frei ist.

The screenshot shows a workflow diagram in the Hyand Diagram Builder. The diagram starts with a play button icon, followed by a 'Check availability' activity (blue box with gear icon). Below it is a 'Decide availability' activity (orange diamond icon). Both activities have red error icons. The 'Decide availability' activity is highlighted with a red box. The right side of the screen shows the properties panel for the 'Decide availability' activity, with various tabs like Identification, Condition, and Additional Data.

- Verbinden Sie nun die beiden Aktivitäten **Check availability** und **Decide availability** miteinander. Über das Plus-Zeichen können Sie einen neuen Pfeil einzeichnen und mit der Zielaktivität verbinden.



- Es geht weiter mit dem ersten möglichen Ergebnis des Checks: Der Fall, der eintritt, wenn die Prüfung ergeben hat, dass **kein Tisch** frei ist. In diesem Fall soll eine E-Mail verschickt werden, die dem Anfragenden mitteilt, dass kein Tisch frei ist. Legen Sie dazu eine **Send E-Mail Aktivität** an.




- Name dieser Aktivität wird **Send Mail unavailable**. Im **To-Feld** tragen Sie mit **&GUEST_EMAIL**. den Parameter mit der E-Mail des Gastes ein. In das Feld **Subject** kommt der E-Mail-Betreff. Setzen Sie es auf **Your reservation: No table available**. Tragen Sie den folgenden Mail-Text im Feld **Body Plain Text** ein:

Dear &GUEST_NAME. &GUEST_LAST_NAME.,
unfortunately there is no table available at the requested time. Please try another time!
With kind regards
The Restaurant Team

The screenshot shows the configuration of the 'Send Mail unavailable' activity in the Oracle Apex Workflow Builder. The 'To' field is set to '&GUEST_EMAIL'. The 'Subject' field is set to 'Your reservation: No table available'. The 'Body Plain Text' field contains the message: 'Dear &GUEST_NAME, &GUEST_LAST_NAME., unfortunately there is no table available at the requested time. Please try another time! With kind regards, The Restaurant Team'. The 'Send Immediately' toggle is turned on.

- Verbinden Sie den Switch per Pfeil mit der E-Mail-Aktivität.



- Wählen Sie den Pfeil und geben Sie der Verbindung unter **Name** den Titel **Unavailable**. Die **Condition** ist in diesem Fall **FALSE**, da die Mail dann geschickt werden soll, wenn die Prüfung ergibt, dass kein Tisch vorhanden ist.

Connection

Filter

Identification

Name: Unavailable

Condition

When: False

Activity

To: Send Mail unavailable


Comments

Audit Information


Changed By

Changed On

- Erstellen Sie ein weiteres **Workflow End** und verbinden es mit der Mail-Send-Activity. Danach können Sie den Workflow zwischenspeichern.




- Jetzt geht es weiter mit dem Fall, dass die erste Prüfung ergibt, dass ein Tisch frei ist. Für diesen Fall soll ein Mitarbeitender entscheiden, ob die Reservierung angenommen wird. Dazu erstellen Sie zunächst eine **Human Task - Create** Aktivität. Geben Sie der Aktivität den Namen **Create Reservation Request**, in **Definition** wählen Sie den eben erstellten Task **Reservation Request**. Die **Details Primary Key Item** legen Sie auf **RST_ID** fest. Für **Outcome** wählen Sie die automatisch über die Task erstellte **Variable TASK_OUTCOME** und in **Owner** die - ebenfalls automatisch erstellte - **Variable APPROVER**.




- Als nächstes legen Sie die **Parameter** dieser Aktivität auf die folgenden Werte fest:

Name	Type	Item
Count Guest	Item	<i>GUEST_COUNT</i>


Name	Type	Item
Last Name Guest	Item	GUEST_LAST_NAME
Name Guest	Item	GUEST_NAME
Reservation Date Start	Item	REQUEST_START_DATE
Reservation Date End	Item	REQUEST_END_DATE




- Verbinden Sie den Switch **Decide availability** mit der Aktivität **Create Reservation Request** per neuem Pfeil. Diese Verbindung erhält den Namen **Available** und die **Condition when True**.




- Um die Entscheidung aus dem Task zu verarbeiten, braucht es nun wieder einen **Switch**. Erstellen Sie einen neuen Switch und geben Sie ihm den Namen **Decide Reservation approved**. Der **Switch-Type** ist **Check Workflow Variable**. Die Variable, die in **Compare Variable** verglichen wird, stellen Sie als **TASK_OUTCOME** ein.




- Verbinden Sie **Create Reservation Request** per Pfeil mit **Decide Reservation approved**.




- Da auch im Falle einer Ablehnung der Reservierung durch den Mitarbeiter eine Absage-Mail verschickt werden soll, verbinden Sie **Decide Reservation approved** mit der **Send Mail unavailable**. Legen Sie den Namen auf **Rejected** fest. der **Operator** lautet **Is Equal to** und der **Value** ist das Ergebnis **REJECTED** aus der Human Task. Danach können Sie wieder zwischenspeichern.



- Im Falle einer Genehmigung wird mit der nächsten Aktivität nun eine freie Tischnummer ermittelt, die der Reservierung zugeordnet wird. Fügen Sie eine **Invoke API**-Aktivität hinzu. Geben Sie ihr den Namen **Get free table**. Das zugehörige Package ist wieder **DINNER_RESERVATION_DEMO**, die **Function** ist **GET_FREE_TABLE_ID**.




- Function Result** der Aktivität wird unter **Item** in die Variable **TABLE_ID** übergeben.



- Legen Sie die weiteren Parameter auf die folgenden Werte fest (analog zu **Check availability**).


Parameter	Item	Format Mask
pi_guest_count	GUEST_COUNT	
pi_start_date	REQUEST_START_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI
pi_end_date	REQUEST_END_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI

- Verbinden Sie den Switch **Decide Reservation approved** mit der **Get free table**-Aktivität. Legen Sie den Namen der Verbindung auf **Approved**, den Operator auf **Is Equal to** und den Value auf **APPROVED** fest.



- Jetzt liegen alle Informationen vor, die benötigt werden um die genehmigte Reservierung zu speichern. Dazu Legen Sie eine weitere **Invoke API**-Aktivität an. Geben Sie ihr den Namen **Set reservation**. Das


zugehörige Package ist **DINNER_RESERVATION_DEMO**, die **Function** ist **SET_RESERVATION**.



- Das Ergebnis der Funktion unter **Function Result** in den **Parameters** legen Sie auf die Variable **RESERVATION_ID** fest. Die weiteren Parameter füllen Sie folgendermaßen aus:

Parameter	Item	Format Mask
pi_dining_table_id	TABLE_ID	
pi_guest_count	GUEST_COUNT	
pi_guest_name	GUEST_NAME	
pi_guest_last_name	GUEST_LAST_NAME	
pi_guest_email	GUEST_EMAIL	
pi_start_date	REQUEST_START_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI
pi_end_date	REQUEST_END_DATE	DD.MM.YYYY HH24:MI

- Die **pi_workflow_id** erwartet die Workflow ID des aktuellen Workflows. Die Workflow ID können Sie der Prozedur über einen **Static Value** ebenfalls übergeben. Tragen Sie hier **&APEX\$WORKFLOW_ID**. ein. Verbinden Sie **Get free table** und **Set reservation**.



- Nach dem Speichern soll der Kunde dann per E-Mail darüber informiert werden, dass die Reservierung angenommen wurde. Die entsprechende **Send E-Mail**-Aktivität legen Sie als nächstes an und geben ihr den Namen **Send confirmation**. Im **To**-Feld tragen Sie - analog zur Absagemail - die **&GUEST_EMAIL**. ein. Das Subject wird **Reservation Confirmation**. Verwenden Sie den folgenden **Body Plain Text**:


Dear &GUEST_NAME. &GUEST_LAST_NAME.,

hereby we confirm your reservation! We are looking forward to your stay on the following date: &REQUEST_START_DATE.!

With kind regards
The Restaurant Team


The screenshot shows the Oracle APEX Workflow Definition interface. The main area displays a workflow diagram for 'Dinner Reservation' with various activities like 'Check availability', 'Send Mail unavailable', 'Create Reservation Request', 'Decide Reservation approved', 'Get free table', 'Set reservation', and an email step. The 'Reservation Confirmation' step is highlighted with a red border. To the right, the 'Activity' panel is open, showing the configuration for the 'Reservation Confirmation' step, including the email template and body text.

- Verbinden Sie nun noch die Aktivitäten untereinander und binden das freie **Workflow End** als Endpunkt des Workflows mit ein. Danach speichern Sie den Workflow.




21.6 Erstellen der App-Seiten

- Mit dem erstellten Workflow geht es nun weiter mit dem Aufbau der eigentlichen App. Wechseln Sie dazu zunächst in die **Shared Components** und die **Static Application Files**.



The screenshot shows the Oracle APEX Application Builder interface. The top navigation bar includes 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. The left sidebar has sections for 'Application Logic', 'Navigation and Search', and 'Data Sources'. The main content area is divided into several panels: 'Security', 'User Interface' (with 'User Interface Attributes' selected), 'Workflows and Automations', 'Files and Reports' (with a red box around the 'Save Application File' button), and 'Globalization'. The right sidebar contains sections for 'About', 'Tasks', 'Workspace Objects', and 'Remote Servers'.


Fügen Sie als neue Datei im Ordner **images/** das beigefügte Bild **reservation_bckrnd.jpg** hinzu.



The screenshot shows the Oracle APEX 'File Manager' interface. The 'Directory' field is set to 'images/'. The 'Content' section displays a single file named 'reservation_bckrnd.jpg' with a size of '1.21 MB'. Below the file list, the 'File Character Set' is set to 'Unicode UTF-8'.

- Die in **Reference** entstandene Referenz auf die Datei **#APP_FILES#images/reservation_bckrnd.jpg** werden Sie gleich benötigen. Wechseln Sie zunächst auf die Seite 1 Ihrer Application in den **Page Designer** und fügen Sie den folgenden Code in das **Inline CSS** der Seite ein, der Teil hinter **APP_FILES** ist die Referenz auf die Datei:


```
body {
    background: url(#APP_FILES#images/reservation_bckrnd.jpg) no-repeat center
    center fixed;
    -webkit-background-size: cover;
    -moz-background-size: cover;
    -o-background-size: cover;
    background-size: cover;
}
```



The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with regions like BANNER, AFTER LOGO, TOP NAVIGATION, BREADCRUMB BAR, BODY, and FOOTER. The BODY region is currently selected. On the right, the CSS panel is open, showing a code editor with a red box highlighting the following CSS rule:

```
body {
    background: url('/app_210/images/reservation_bgnd.jpg') no-repeat center center fixed;
    -webkit-background-size: cover;
    -moz-background-size: cover;
    -o-background-size: cover;
    background-size: cover;
}
```

- Fügen Sie der Seite nun im Body eine neue Region mit dem Namen **Book a table** hinzu. Stellen Sie die **Column Span** auf **5**.



The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface after adding a new region named 'Book a table' to the BODY section. The region is highlighted with a red box. On the right, the Properties panel shows the following settings for the 'Book a table' region:

- Title:** Book a table
- Type:** Static Content
- Layout:**
 - Sequence: 10
 - Parent Region: No Parent
 - Position: Body
 - Start New Row:
 - Row CSS Classes:
 - Column: Automatic
 - Column Span: 5
 - Column CSS Classes:
 - Column Attributes:

- Erstellen Sie nun die folgenden **Page Items** in der neuen Region:

Name	Type	Label
P1_GUEST_NAME	Text Field	Guest Name
P1_GUEST_LAST_NAME	Text Field	Guest Last Name
P1_GUEST_EMAIL	Text Field	Guest Email
P1_GUEST_COUNT	Select List	Guest Count
P1_START_DATE	Date Picker	Start Date & Time
P1_END_DATE	Date Picker	End Date & Time

The screenshot shows the Oracle Apex page structure editor. The left sidebar lists page components: Pre-Rendering, Components (Breadcrumb Bar, Body), and Post-Rendering. The Body section contains a region named 'Book a table'. This region has a sub-item 'Region Body' which lists several page items: P1_GUEST_NAME, P1_GUEST_LAST_NAME, P1_GUEST_EMAIL, P1_GUEST_COUNT (highlighted with a red border), P1_START_DATE, and P1_END_DATE. A navigation bar at the top right includes a menu icon.

- Setzen Sie den Wert **Value Required** für die Page Items **P1_GUEST_NAME, P1_GUEST_LAST_NAME, P1_GUEST_EMAIL, P1_START_DATE und P1_END_DATE** auf ein.

Page Item

Filter

Column Span Automatic

Column CSS Classes

Column Attributes

Appearance

Template Optional - Floating

Template Options Use Template Defaults

CSS Classes

Icon

Format Mask

Width 30 characters

Value Placeholder

Validation

Value Required

Maximum Length characters

This screenshot shows the configuration interface for a 'Page Item'. It includes sections for 'Page Item' settings like 'Filter', 'Column Span', and 'Column CSS Classes'. Below these are sections for 'Appearance' (template, options, CSS classes, icon, format mask, width) and 'Validation' (value required, maximum length). A red box highlights the 'Value Required' checkbox under the validation section.

- Die neue Select-List P1_GUEST_COUNT befüllen Sie mit **Static Values** von 1 - 8. Deaktivieren Sie **Display Extra Values** und **Display Null Value**. Setzen Sie **Warn on Unsaved Changes** auf **Ignore**.

Static Values

Values

1	1	X	V	
2	2	X	^	V
3	3	X	^	V
4	4	X	^	V
5	5	X	^	V
6	6	X	^	V
7	7	X	^	V

Sort

Cancel OK

		X	V	
1	1	X	V	
2	2	X	^	V
3	3	X	^	V
4	4	X	^	V
5	5	X	^	V
6	6	X	^	V
7	7	X	^	V

List of Values

Type Static Values

Static Values

Display Extra Values

Display Null Value

Advanced

CSS Classes

Custom Attributes

Option HTML Attributes

Pre Text

Post Text

Warn on Unsaved Changes Ignore

- Fügen Sie der Region einen **Button** mit dem Namen **Request_reservation** und dem Label **Request Reservation** hinzu. Aktivieren Sie **Hot** und unter **Template Options** den **Style Simple**. Das **Behavior** ist **Submit Page**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with components like 'Breadcrumb Bar' and 'Body'. In the center, a 'Region Body' contains several input fields for guest information and a 'Request_reservation' button. On the right, the 'Identification' tab of the 'Request_reservation' item's properties is selected. The 'Label' field is set to 'Request Reservation'. The 'Appearance' tab shows 'Text' as the button template. Under 'Behavior', the 'Action' is set to 'Submit Page'. The 'List of Values' tab is also visible.

- Für den Zweck der Demo wird an dieser Stelle noch eine Einstellungsmöglichkeit des Mitarbeitenden eingefügt, der die Entscheidung über die Reservierung trifft. Fügen Sie der Seite ein weiteres Page Item **P1_APPROVER** hinzu. Die **Column Span** legen Sie ebenfalls auf **5** fest. Unter **List of Value** legen Sie das folgende **SQL-Query** fest:

```
select rst_name as d, rst_id as r from tutowf_staff_vw
```

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. A new page item 'P1_APPROVER' has been added to the page. Its properties are being configured in the 'Identification' tab. The 'Name' is set to 'P1_APPROVER', 'Type' is 'Select List', and 'Label' is 'Task approver'. In the 'List of Values' tab, the 'SQL Query' is defined as 'select rst_name as d, rst_id as r from tutowf_staff_vw'. The 'Layout' tab shows 'Column Span' is set to '5'.

- Deaktivieren Sie **Display Extra Values** und **Display Null Value** und legen den **Default** auf **Static** und den Wert auf **1** fest.

List of Values

Type SQL Query

SQL Query

```
select rst_name as d, rst_id as r from tutowf_staff_vw
```

Display Extra Values

Display Null Value

Cascading List of Values

Advanced

Source

Default

Type Static

Static Value


1

- Das nächste Page Item nennen Sie **P1_TODAY** und setzen den Type auf **Hidden**.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure is visible with regions like 'Book a table' and 'Request_reservation'. In the center, a modal dialog is open for creating a new page item. The 'Identification' tab is selected, showing the name 'P1_TODAY' and the type set to 'Hidden'. Other tabs like 'Source', 'Default', and 'Session State' are also visible.

- Legen Sie für das Page Item eine Computation an. Verwenden Sie dabei die folgende **SQL Query (return single value)**:

```
select to_char(systimestamp, 'DD.MM.YYYY HH24:MI') from dual
```



- Schalten Sie im die Page Item **P1_START_DATE Show Time** ein. Bei **Minimum Date** wählen Sie **Item** und das **Minimum Item** wird **P1_TODAY**. Unter **Format Mask** tragen Sie **DD.MM.YYYY HH24:MI** ein.

Page Item

Filter ↴

Identification

Name: P1_START_DATE

Type: Date Picker

Label

Label: Start Date & Time

Settings

Show Time:

Display As: Popup

Minimum Date: Item

Minimum Item: P1_TODAY

Maximum Date: None

Multiple Months: No

Use Defaults:

Layout

Appearance

Template: Optional - Floating

Template Options: Use Template Defaults

CSS Classes

Format Mask: DD.MM.YYYY HH24:MI

Width: 30 characters

Value Placeholder:

- Schalten Sie auch beim im die Page Item **P1_END_DATE Show Time** ein. Hier wählen Sie das **Minimum Item** wird **P1_START_DATE**. Unter **Format Mask** tragen Sie auch hier **DD.MM.YYYY HH24:MI** ein.

Page Item

Filter

Identification

Name: P1_END_DATE

Type: Date Picker

Label

Label: End Date & Time

Settings

Show Time:

Display As: Popup

Minimum Date: Item

Minimum Item: P1_START_DATE

Maximum Date: None

Multiple Months: No

Use Defaults:

Layout

Appearance

Template: Optional - Floating

Template Options: Use Template Defaults

CSS Classes:


Format Mask: DD.MM.YYYY HH24:MI

Width: 30 characters

Value Placeholder:

- Wechseln Sie auf der Seite in den Reiter Processing und legen einen neuen Process an. Nennen Sie den Process **Submit Reservation Workflow**, der Type ist **Workflow**, die Definition ist unser Workflow **Dinner Reservation**. Das Details Primary Key Item ist **P1_APPROVER** - hierdurch wird der Task entsprechend an den Mitarbeitenden zugewiesen, der in dem Page Item ausgewählt wurde. Tragen Sie in der **Success Message** den folgenden Text ein: **Reservation request successfully submitted!**. Die

Error Message ist **Something went wrong**. Die **Server-side Condition** ist **When Button Pressed** und der Button **Request_reservation**.



- Legen Sie die **Parameters** folgendermaßen fest, **Type** ist jeweils **Item**:

Parameter	Item
Guest Count	<i>P1_GUEST_COUNT</i>
Guest Email	<i>P1_GUEST_EMAIL</i>
Guest Last Name	<i>P1_GUEST_LAST_NAME</i>
Guest Name	<i>P1_GUEST_NAME</i>
Request Start Date	<i>P1_END_DATE</i>
Request End Date	<i>P1_START_DATE</i>

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. In the left sidebar, under 'Processes', the 'Submit Reservation Workflow' is selected. Within it, the 'Parameters' section contains a single item named 'Guest Count'. This item is highlighted with a red box. To the right, the 'Identification' section of the 'Parameter' panel is displayed, showing details like 'Name: Guest Count', 'Data Type: NUMBER', and 'Value: Item GUEST_COUNT'. Below this, the 'Audit Information' section shows the last change was made by 'SVLEDDEN' on '04-Feb-2024 16:24:48'.

- Erstellen Sie unter **After Processing** einen neuen **Branch** mit dem Namen **Go to Page 1**. Das **Behavior** ist **Type Page or URL (Redirect)**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. In the left sidebar, under 'Processes', the 'Submit Reservation Workflow' is selected. Under 'After Processing', a new branch named 'Go To Page 1' is created and highlighted with a red box. The 'Branch' section of the right panel shows the branch's configuration: 'Name: Go To Page 1', 'Sequence: 10', 'Point: After Processing', and 'Type: Page or URL (Redirect)'. The 'Target' field is currently empty and highlighted with a red box. Other sections like 'Server-side Condition' and 'Configuration' are also present in the right panel.

- Target stellen Sie auf Page 1 ein. Der Cache der Seite 1 soll dabei geleert werden. Speichern Sie die Seite dann ab.

Link Builder - Target

Target

Type: Page in this application

Page: 1

Set Items

Name	Value

Clear / Reset

Clear Cache: 1


Action: None Clear Regions Reset Regions Reset Pagination

Advanced

Request:

Anchor:

Success Message:



- Wechseln Sie nun in den App Builder und erstellen Sie eine neue Seite in Ihrer Application. Erstellen Sie als Page 2 der Application eine **Kalenderseite**.

Create a Page



Component	Feature	Legacy Pages
Blank Page	Calendar	Cards
Comments	Content Row	Chart
Form	Dashboard	Classic Report
Interactive Grid	Data Loading	Faceted Search
Interactive Report	Map	Master Detail
Map		
Master Detail		

Cancel Help Create Page as Copy Next >

- Titel der Seite wird **Reservations**, die verwendete View ist **TUTOWF_RESERVATION_VW**. Nutzen Sie die **Navigation** und stellen das **Parent Navigation Menu Entry** auf **Home**.

Create Calendar



Page Definition

* Page Number

* Name

Page Mode Normal Modal Dialog Drawer

Data Source

Data Source Local Database REST Enabled SQL Service REST Data Source

Source Type Table SQL Query

* Table / View Owner

* Table / View Name

▼ Navigation

Use Breadcrumb

Use Navigation

Navigation Preference

Parent Navigation Menu Entry

Icon



Cancel

Next >

- Wählen Sie nun die folgenden Einstellungen:

Display Column RES_GUEST_LAST_NAME

Start Date Column RES_START_DATE

End Date Column RES_END_DATE

Show Time Yes



- Auf der neuen Seite 2 wählen Sie die **Region Reservations** aus. Setzen Sie unter **Attributes** die **Primary Key Column** auf **ID**. Unter **Supplemental Information** tragen Sie den folgenden Text ein:

Table &RES_DINING_TABLE_ID.: &RES_GUEST_NAME. &RES_GUEST_LAST_NAME. with &RES_GUEST_COUNT. guests.

21.7 Anlegen einer Unified Task List

- Legen Sie nun eine weitere neue Seite an, eine **Unified Task List**. Über diese Task List kann das Restaurant-Personal die eingegangenen Reservierungsanfragen ansehen und entscheiden.

Create a Page



Component	Feature	Legacy Pages
Comments	Content Row	Dashboard
Form	Interactive Grid	Interactive Report
Media List	Search Page	Smart Filters
Unified Task List	Wizard	Workflow Console
Map	Timeline	Tree
Master Detail	Plug-in Page	

[Cancel](#)[Help](#)[Create Page as Copy](#)[Next >](#)

- Geben Sie der Seite den Namen **Incoming Reservations**, der **Report Context** ist **My Tasks**. Die Navigation stellen Sei auf **Create a new entry** unter dem Parent Entry **Home**.

Create Unified Task List



Page Definition

* Page Number ?

* Name ?

* Report Context ?

The unified task list shows all initiated user tasks in the workspace.

To manage your task definitions, navigate to Shared Components, Task Definitions in your application.

i If your task definitions and unified task list are defined in different applications within your workspace, then ensure you configure session sharing in each application. This will allow the unified task list application to open the task details pages in the task definition application. To configure session sharing in each application, navigate to Shared Components, Authentication Schemes, Your Scheme, Session Sharing.

▼ Navigation

Use Breadcrumb ?

Use Navigation ?

Navigation Preference ? ?

Parent Navigation Menu Entry ? ?

Icon ?



Cancel

Create Page

21.8 Anlegen der Workflow Console

- Erstellen Sie im **App Builder** eine weitere Seite - Sie benötigen noch die **Workflow Console** mit der Sie eine Übersicht zum Stand der initiierten Workflows erhalten.

Create a Page



Component	Feature	Legacy Pages
Comments	Content Row	Dashboard
Form	Interactive Grid	Interactive Report
Media List	Search Page	Smart Filters
Unified Task List	Wizard	Workflow Console
		Map
		Timeline
		Tree
		Plug-in Page



- Geben Sie der neuen Seite die Nummer **20** und den Namen **Workflows**. Der **Report Context** ist **Initiated by me**. Zu der Konsole wird direkt eine Detailseite erstellt. Geben Sie dieser **Form Page** die Nummer **21** und den Namen **Reservation Workflow Details**. In der Navigation können Sie wieder **Home** als neuen **Parent Navigation Menu Entry** auswählen.

Create Workflow Console

X

Page Definition

* Page Number (?)

* Name (?)

* Report Context (?)

* Form Page Number (?)

* Form Page Name (?)

Form Page Mode Normal Modal Dialog **Drawer** (?)

Navigation

Use Breadcrumb (?)

Use Navigation (?)

Navigation Preference (?)

Parent Navigation Menu Entry (?)

Icon (?)

< Cancel **Create Page**

21.9 Application Logo anpassen

- Um die App noch etwas abzurunden, stellen Sie unter **Shared Components** unter **Application Definition** und dem Punkt **User Interface** ein neues Icon ein

The screenshot shows the Oracle APEX App Builder interface for defining a user interface. The top navigation bar includes links for APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. The current page is 'User Interfaces' under 'Application 205823'. The 'User Interface' tab is selected. The main content area shows the 'Icon' section, which lists five icons with their preview images and file paths. A red box highlights the 'Change Icon' button. Other sections like 'Logo' and 'Attributes' are partially visible.

- Wählen Sie das Icon, das einem Kalender ähnelt und speichern Sie die Änderung.

Edit Application Icon


Upload your own icon
Select a file or drop one here.

Or pick an icon


Save Icon

The screenshot shows the 'Edit Application Icon' dialog. It has two main sections: 'Upload your own icon' (with a file input field) and 'Or pick an icon' (a grid of 48 icons). The icon at position 6x5 (a calendar) is highlighted with a red border. A cursor arrow points to the icon at position 7x5 (two people). At the bottom right are 'Cancel' and 'Save Icon' buttons, with 'Save Icon' being highlighted by a red box.

- Starten Sie die App und stellen unter **Customize** im **Theme Roller** das Theme auf **Vita - Dark**.



- Speichern Sie die Einstellungen.



- Mit diesem Schritt ist die Application fertiggestellt! Im nächsten Abschnitt geht es noch auf eine kurze Erkundungstour durch die Reservierungsdemo.

21.10 Tour durch die neue App


- Starten Sie die Tour mit einem Log-In mit Ihrem Account. Besuchen Sie das Reservierungsformular und schreiben eine Eingabe, die ähnlich der folgenden sein könnte (verwenden Sie idealerweise Ihre eigene E-Mailadresse). Schicken Sie die vollständige Eingabe ab.

The screenshot shows the 'Book a table' section of the application. The form fields are as follows:

- Guest Name: Guest
- Guest Last Name: Testerson
- Guest Email: sebastian.vanleeden@mt-itsolutions.com
- Guest Count: 2
- Start Date & Time: 14.02.2024 19:30
- End Date & Time: 14.02.2024 21:30

A blue 'Request Reservation' button is located at the bottom of the form. The background features a photograph of a modern building at night.

- Melden Sie sich danach mit Ihrem Nutzer ab und danach als Nutzer **KOCH** wieder ein.



- Auf der Seite **Incoming Reservations** sollten Sie nun die eben erstellte Test-Reservierung sehen können.

The screenshot shows a web-based application interface titled "MT Tutorial - Dinner Reservation". The left sidebar contains navigation links: Home, Reservations, Incoming Reservations (which is currently selected), and Workflow. The main content area is titled "Incoming Reservations" and features a search bar at the top. Below the search bar are filters for "Due Date" and a checkbox for "Show expired tasks". A single reservation entry is displayed, titled "Reservation for Guest Guest Testerson" and described as a "Reservation Request - Initiated by SVLEDOEN". At the bottom of this entry are two buttons: "Approve" (with a green checkmark icon) and "Reject" (with a red cross icon). The bottom right corner of the screen displays the text "Release 1.0".

- Ein Klick auf den Titel führt zu den Details der Reservierung.

Task Details



Reservation for Guest Guest Testerson

Category	Reservation Request
Initiated	76 seconds ago
Initiator	SVLEDDEN
Owner	KOCH
Priority	Medium
Due	
Outcome	

[Release](#)[Delegate](#)[Request Information](#)

Details

Count Guest	2
Last Name Guest	Testerson
Name Guest	Guest
Reservation Date End	14.02.2024 19:30
Reservation Date Start	14.02.2024 21:30

[Edit](#)

Comments

Comment

[Cancel](#) [Reject](#) [Approve](#)

- Bestätigen Sie die Reservierung entweder über die Detail- oder die Übersichtsseite. Danach wechseln Sie auf die Seite **Reservations**. Die Testreservierung sollte nun im Kalender sichtbar sein.

The screenshot shows a calendar view for February 2024. The 13th is highlighted in yellow, indicating a reservation. A tooltip for this date displays the guest name 'Testerson' and the reservation time '2024-02-14 07:30 PM - 09:30 PM'. Below the tooltip, it says 'Table 1: Guest Testerson with 2 guests.'

- Loggen Sie den Nutzer wieder aus und mit Ihrem eigenen Nutzernamen wieder ein. Auf der Seite **Workflows** erhalten Sie eine Übersicht zu den erstellten Workflows. Sie sollte jetzt den komplettierten Workflow aus der Test-Reservierung enthalten.

The screenshot shows the 'Workflows' page. The 'Workflows' menu item in the sidebar is highlighted with a red box. On the main page, there is a single workflow entry: 'Workflow for Guest Guest Testerson' under 'Dinner Reservation' status 'Completed'.

- Ein Klick auf den Titel des Workflows ruft die Detailsseite **Reservation Workflow Details** auf. Hier sehen Sie den Ablauf des Workflows und können Inhalte der Variablen und Parameter einsehen.

Reservation Workflow Details

Completed **Workflow for Guest Guest Testerson**
Dinner Reservation · Initiated by SVLEDDEN 8 minutes ago

Activities		
Completed	Start	Completed 8 minutes ago
Completed	Check availability	Completed 8 minutes ago
Completed	Decide availability	Completed 8 minutes ago
Completed	Create Reservation Request	Completed 6 minutes ago
Completed	Decide Reservation approved	Completed 6 minutes ago
Completed	Get free table	Completed 6 minutes ago
Completed	Set reservation	Completed 6 minutes ago
Completed	Reservation Confirmation	Completed 6 minutes ago
Completed	End	Completed 6 minutes ago

Variables

Approver	KOCH
Availability	AVAIL
Reservation ID	1

Cancel

- Zwischenzeitlich könnte die E-Mail bei Ihnen eingetroffen sein, mit der die Reservierung bestätigt wird. Sie sollte etwa folgendermaßen aussehen.

Dear Guest Testerson,

hereby we confirm your reservation! We are looking forward to your stay on the following date: 14.02.2024 19:30!

With kind regards
The Restaurant Team

- Damit haben Sie die Einführung in APEX Workflow erfolgreich beendet. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Kapitel einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten von APEX Workflow geben konnten!

22. Oracle APEX und AI

22.1 Teil 1: Testen von drei verschiedenen Funktionen mit Oracle APEX und AI

In diesem Kapitel werden wir drei verschiedene Funktionen von AI in Kombination mit Oracle APEX testen. Dabei konzentrieren wir uns auf den Einsatz von AI zur Unterstützung bei der SQL-Erstellung, zur App-Generierung und zur Übernahme von Aufgaben innerhalb einer Anwendung.

1. Unterstützung bei der Erstellung von SQL-Abfragen

In diesem Abschnitt testen wir, wie AI uns bei der Erstellung von SQL-Abfragen unterstützen kann. Die AI wird genutzt, um komplexe SQL-Queries effizient und fehlerfrei zu generieren, die auf den Anforderungen der Datenbanktabellen und Geschäftslogik basieren.

Ziel: Erstellen Sie verschiedene SQL-Abfragen, die auf den Datenbanken laufen, und optimieren Sie den Prozess durch die Einbindung von AI.

2. Automatisierte App-Erstellung mit AI

Der zweite Test konzentriert sich auf die Fähigkeit von AI, eine vollständige Anwendung mit Oracle APEX zu generieren. Diese Anwendung wird verschiedene Tabellen miteinander verknüpfen und die Verwaltung der Daten ermöglichen, einschließlich der Funktionen für **Insert**, **Update** und **Delete**. Darüber hinaus sollen folgende Features in der App enthalten sein:

- **Report-Seite:** Ein Bericht, der die Daten aus den Tabellen anzeigt und gefiltert werden kann.
- **Dashboard:** Ein Dashboard mit wichtigen Metriken, wie z. B. die Anzahl der Kunden, Bestellungen oder Verkäufe, visualisiert durch Diagramme.
- **Suchfunktion:** Eine Suchseite, auf der nach spezifischen Bestellungen oder Kunden gesucht werden kann.

Ziel: Nutzen Sie AI, um eine voll funktionsfähige Applikation in Oracle APEX zu erstellen, die die Verwaltung von Daten aus verschiedenen Tabellen ermöglicht, sowie ein Dashboard, eine Report-Seite und eine Suchfunktion beinhaltet.

3. Aufgabenumsetzung innerhalb der Anwendung durch AI

In der dritten Funktion wird getestet, wie AI Aufgaben innerhalb der Anwendung übernehmen kann. Hier wird speziell darauf abgezielt, dass die AI eingehende E-Mails verarbeitet und automatische Antworten generiert. Wenn beispielsweise eine E-Mail eintrifft, soll die AI darauf basierend eine Antwort verfassen.

Ziel: Verwenden Sie AI, um automatisch E-Mail-Antworten zu generieren. Diese Funktion soll die Effizienz steigern, indem die AI kontextbezogene Antworten erstellt.

Schritt 1: Zugriff auf den App Builder

Um mit der Erstellung des AI-Dienstes zu beginnen, navigieren Sie zunächst zum **App Builder**.

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf **App Builder**.
2. Wählen Sie dann **Workspace Utilities**, um weitere Tools zu nutzen.

The screenshot shows the Oracle APEX workspace utilities interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'APEX', 'App Builder', 'SQL Workshop', 'Team Development', and 'Gallery'. Below the navigation bar, there are four main buttons: 'Create', 'Import', 'Dashboard', and 'Workspace Utilities'. The 'Workspace Utilities' button is circled in red with a red number 2 above it. In the center, there's a search bar and some actions buttons. On the right side, there's a sidebar with sections for 'About' (describing the App Builder) and 'Recent' (listing 'Employee and Departm - 155110' and 'Apex Tutorial - 88577').

Schritt 2: Zugriff auf den AI-Generator

Nachdem Sie im Bereich **Workspace Utilities** sind:

1. Klicken Sie auf **Generative AI**, um den AI-Dienst zu starten.

The screenshot shows the 'Generative AI' section within the workspace utilities. It has a header 'Generative AI' with a sub-header 'Configure Generative AI Services.' Below this, there are several links: 'REST Enabled SQL Services', 'Remote Servers', 'Web Credentials', 'Export ...', 'Manage Backups', 'Application Groups', 'Workspace Themes', 'Oracle APEX Views', and 'REST Source Catalogs'. The 'Generative AI' link is circled in red with a red number 1 above it. To the right, there's a sidebar with sections for 'About' (describing the page), 'Cross Application Reports' (with links to 'All Reports', 'Application Attributes', 'Build and App Status', 'Build Options', 'Developer Comments', and 'Comments Calendar'), and 'Recent' (listing 'Employee and Departm - 155110' and 'Apex Tutorial - 88577').

Schritt 3: Erstellen eines AI-Services

Um den AI-Service zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf den **Create**-Button, um einen neuen AI-Service zu erstellen.

The screenshot shows the Oracle Apex interface with the 'Generative AI Services' page selected. At the top right, there is a green 'Create >' button, which is highlighted with a red box. To the right of the button, there is a tooltip with the text: '1 Information is stored as a Generative AI object. Generative AI Services offer an abstraction to popular commercial Generative AI'. Below the 'Create >' button, there is a search bar and a 'Actions' dropdown menu.

Schritt 4: AI-Service konfigurieren

Definieren Sie die Einstellungen für den AI-Service wie auf dem Bild gezeigt:

The screenshot shows the 'Create/Edit' page for a Generative AI Service. The 'Identification' tab is selected. Several fields are highlighted with red numbers: 1 points to the 'AI Provider' dropdown set to 'Cohere'; 2 points to the 'Name' field containing 'Tutorial'; 3 points to the 'Used by App Builder' toggle switch; 4 points to the 'Base URL' field containing 'https://api.cohere.ai/v1'; 5 points to the 'Credential' dropdown set to '- Create New -'; 6 points to the 'API Key' field; and 7 points to the green 'Create' button at the top right. A tooltip on the right side of the page provides information about AI services.

Schritt 5: Wechsel zum SQL Workshop

Nachdem der AI-Service festgelegt wurde, navigieren Sie zum **SQL Workshop**.

1. Gehen Sie zum **SQL Commands**-Bereich.
2. Klicken Sie auf den Button **APEX Assistant**, um Unterstützung für SQL-Abfragen zu erhalten.

The screenshot shows the Oracle Apex Workshop interface. At the top, there are tabs for APEX, App Builder, SQL Workshop (which is selected), Team Development, and Gallery. Below the tabs, there's a search bar and user profile information for Sajjad Hanifa. The main area has a toolbar with Language (SQL), Rows (10), Clear Command, Find Tables, Save, and Run buttons. A sidebar on the left is titled 'APEX Assistant' and contains a message from the AI assistant: 'Hi there, I can help you author SQL based on tables and views in your current schema. What can I help you query?'. A red box labeled '2' highlights the 'APEX Assistant' button in the toolbar. A red box labeled '3' highlights the message input field where the AI response is shown.

Schritt 6: Nutzung des APEX Assistant für SQL-Abfragen

Im **APEX Assistant**-Feld können Sie Hilfestellung zur Erstellung von SQL-Queries erhalten. Geben Sie z. B. den folgenden Beispieltext ein:

Beschreibung der Abfrage:

Erstelle eine SQL-Abfrage, die alle Kunden aus der Tabelle "CUSTOMERS" findet, deren Kreditlimit größer als 5000 ist. Gib dabei nur die wichtigsten Informationen wie Name, Stadt, E-Mail und Kreditlimit der Kunden zurück.

```
select ctmr_frst_name,
       ctmr_last_name,
       ctmr_city,
       ctmr_email,
       ctmr_credit_limit
  from customers
 where ctmr_credit_limit > 5000
```

The screenshot shows the Oracle Apex Workshop interface after executing the generated SQL query. The query is now highlighted in the code editor with a red box labeled '3'. The AI assistant's message is still visible on the right. The results are displayed in a table with columns: CTMR_FRST_NAME, CTMR_LAST_NAME, CTMR_CITY, CTMR_EMAIL, and CTMR_CREDIT_LIMIT. One row is shown: William, Hartsfield, Atlanta, and 100000000. A red box labeled '5' highlights the result table.

CTMR_FRST_NAME	CTMR_LAST_NAME	CTMR_CITY	CTMR_EMAIL	CTMR_CREDIT_LIMIT
William	Hartsfield	Atlanta		100000000

Schritt 7: SQL-Query Vorschläge

Nachdem Sie den Text eingegeben haben, erhalten Sie Vorschläge für SQL-Queries. Hier ist ein Beispiel:

Beschreibung der Abfrage:

Suche nach allen Kunden und gib den vollständigen Namen des Kunden (Vorname und Nachname), seine E-Mail-Adresse und die Anzahl der Bestellungen, die jeder Kunde aufgegeben hat, zurück. Verwende die Daten aus den Tabellen "CUSTOMERS" und "ORDERS", wobei die Kunden in der Tabelle "CUSTOMERS" und ihre Bestellungen in der Tabelle "ORDERS" gespeichert sind. Verknüpfe die beiden Tabellen anhand der Kunden-ID. Gib nur den vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse und die Anzahl der Bestellungen aus.

```
select ctmr.ctmr_frst_name || ' ' || ctmr.ctmr_last_name as full_name,
       ctmr.ctmr_email,
       count(ord.ordr_id)                               as order_count
  from customers ctmr
 left join orders ord
    on ctmr.ctmr_id = ord.ordr_ctmr_id
 group by ctmr.ctmr_frst_name,
          ctmr.ctmr_last_name,
          ctmr.ctmr_email
```

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. On the left, the SQL command is entered in the 'SQL Commands' section:

```
1 select ctmr.ctmr_frst_name || ' ' || ctmr.ctmr_last_name as full_name,
2        ctmr.ctmr_email,
3        count(ord.ordr_id)                               as order_count
4   from customers ctmr
5  left join orders ord
6    on ctmr.ctmr_id = ord.ordr_ctmr_id
7 group by ctmr.ctmr_frst_name,
8          ctmr.ctmr_last_name,
9          ctmr.ctmr_email
```

On the right, the 'Query Builder' pane displays the description text you provided:

Suche nach allen Kunden und gib den vollständigen Namen des Kunden (Vorname und Nachname), seine E-Mail-Adresse und die Anzahl der Bestellungen, die jeder Kunde aufgegeben hat, zurück. Verwende die Daten aus den Tabellen "CUSTOMERS" und "ORDERS", wobei die Kunden in der Tabelle "CUSTOMERS" und ihre Bestellungen in der Tabelle "ORDERS" gespeichert sind. Verknüpfe die beiden Tabellen anhand der Kunden-ID. Gib nur den vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse und die Anzahl der Bestellungen aus.

Annotations with red numbers:

- Annotation 1: A red box highlights the description text in the Query Builder.
- Annotation 2: A red box highlights the 'Copy' button in the message bar.
- Annotation 3: A red box highlights the SQL command in the SQL Commands section.
- Annotation 4: A red box highlights the 'Run' button in the message bar.
- Annotation 5: A red box highlights the results table in the Results section.

FULL_NAME	CTMR_EMAIL	ORDER_COUNT
Frank O'Hare	-	1
Albert Lambert	-	1
John Dulles	john.dulles@email.com	1

Schritt 8: Weiteres SQL-Beispiel

Hier ist ein weiteres Beispiel für eine SQL-Query:

Beschreibung der Abfrage:

Suche nach allen Kunden und gib den vollständigen Namen des Kunden (Vorname und Nachname), seine E-Mail-Adresse sowie die Anzahl der Bestellungen zurück, die jeder Kunde seit dem Jahr 2016 aufgegeben hat. Berücksichtige dabei nur Bestellungen, die einen Gesamtwert (ORDR_TOTAL) von mehr als 100 aufweisen. Die Kundeninformationen stammen aus der Tabelle "CUSTOMERS", und die Bestellungen sind in der Tabelle "ORDERS" gespeichert. Verknüpfe die beiden Tabellen anhand der Kunden-ID. Gib nur die folgenden Informationen zurück: vollständiger Name, E-Mail-Adresse und die Anzahl der qualifizierten Bestellungen seit 2016.

```
select ctmr.ctmr_frst_name || ' ' || ctmr.ctmr_last_name as full_name,
       ctmr.ctmr_email,
       count(ordr.order_id)                               as order_count
  from customers          ctmr
  join orders            ordr
    on ctmr.ctmr_id = ordr.order_ctmr_id
   where ordr.order_dd >= to_date('2016-01-01', 'YYYY-MM-DD')
     and ordr.order_total > 100
  group by ctmr.ctmr_frst_name,
           ctmr.ctmr_last_name,
           ctmr.ctmr_email
```

The screenshot shows the Oracle APEX SQL Workshop interface. The query is displayed in the SQL Commands pane (line numbers 1-11). A red box highlights the entire query, labeled with number 3. The AI-generated description is shown in a callout bubble (number 1). The Run button is highlighted with a green box and labeled 4. The results pane shows the output (number 5), which includes columns for FULL_NAME, CTMR_EMAIL, and ORDER_COUNT, with data for three rows: Frank O'Hare, Albert Lambert, and John Dulles.

FULL_NAME	CTMR_EMAIL	ORDER_COUNT
Frank O'Hare	-	1
Albert Lambert	-	1
John Dulles	john.dulles@email.com	1


Das war der erste Teil der Anleitung, der zeigt, wie die AI Ihnen bei der Erstellung von SQL-Querien basierend auf Ihrer eigenen Datenbank helfen kann.

22.1 Teil 2: Erstellen einer App mit Hilfe von AI in Oracle APEX

Schritt 1: Zugriff auf den App Builder


Um eine Anwendung mit Hilfe von AI zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum **App Builder**.
2. Klicken Sie auf **Create**, um den Prozess zur Erstellung einer neuen App zu starten.



Schritt 2: App-Erstellung mit AI starten

Anstatt einen Namen für die Anwendung einzugeben, klicken Sie auf **Create app using generative AI**.



Schritt 3: Eingeben eines Prompts

In der Suchleiste können Sie nun einen Prompt eingeben, der die Anwendung beschreibt, die Sie erstellen möchten. Geben Sie z. B. eine Beschreibung Ihrer Tabellen und Anforderungen ein und klicken Sie auf den kleinen Pfeil.

Beschreibung des Prompts:

Create a full application to manage the following tables: CUSTOMERS, ORDERS, ORDER_ITEMS, PRODUCT_INFO, STATES, and DEPARTMENTS. The application should allow me to create, update, and delete records for all these tables.


Additionally, provide the following functionalities:

Search Page: Create a search page where I can search for the orders of any customer by customer name, order date, or other relevant criteria.

Report Page: Create a report page that shows how many sales I have made, including the total revenue. The report should allow filtering by date range, customer, and product.

Dashboard: Create a dashboard that displays key metrics, such as the total number of customers, total sales, and the most frequently ordered products. Visualize this data with charts and summary figures.

Ensure the application has a user-friendly interface with the ability to easily navigate between the search page, report page, and dashboard. Include necessary validations, dynamic actions, and form handling where appropriate. Also, provide a security mechanism that allows role-based access to certain features, such as administrative actions.



Schritt 4: App wird generiert

Sobald Sie den Prompt eingegeben haben, beginnt AI damit, die App zu erstellen. Sie sehen die Fortschrittsanzeige anhand von Punkten, die den Status des Erstellungsprozesses darstellen.

The screenshot shows the APEX Assistant interface. At the top, there's a header bar with tabs for 'APEX' and 'App Builder'. Below the header, a message says 'Let's create an app together. Describe the app you want to create, including the data or tables it will use.' A large text area contains the following requirements:

- Create a full application to manage the following tables: CUSTOMERS, ORDERS, ORDER_ITEMS, PRODUCT_INFO, STATES, and DEPARTMENTS. The application should allow me to create, update, and delete records for all these tables.
- Additionally, provide the following functionalities:
 - Search Page: Create a search page where I can search for the orders of any customer by customer name, order date, or other relevant criteria.
 - Report Page: Create a report page that shows how many sales I have made, including the total revenue. The report should allow filtering by date range, customer, and product.
 - Dashboard: Create a dashboard that displays key metrics, such as the total number of customers, total sales, and the most frequently ordered products. Visualize this data with charts and summary figures.
- Ensure the application has a user-friendly interface with the ability to easily navigate between the search page, report page, and dashboard. Include necessary validations, dynamic actions, and form handling where appropriate. Also, provide a security mechanism that allows role-based access to certain features, such as administrative actions.

At the bottom of the text area, there are three buttons: a person icon, three dots, and a red-bordered '2' button. Below these buttons is a text input field with the placeholder 'Type your message here'.

Schritt 5: Überprüfung der generierten App

Nachdem die App generiert wurde, erhalten Sie eine Übersicht aller Tabellen sowie der Seiten, die die App beinhaltet. Hier können Sie sehen, welche Funktionen für welche Tabellen vorgesehen sind. Falls alles korrekt ist, klicken Sie einfach auf **Create Application**.

The screenshot shows the APEX Assistant interface after generating the application. The message area now displays the generated application details:

Sure, I can create an application called **Customer Order Management** with the following pages:

- Manage Customers (Interactive Grid on `CUSTOMERS`)
- Manage Orders (Interactive Grid on `ORDERS`)
- Manage Order Items (Interactive Grid on `ORDER_ITEMS`)
- Manage Products (Interactive Grid on `PRODUCT_INFO`)
- Manage States (Interactive Grid on `STATES`)
- Manage Departments (Interactive Grid on `DEPARTMENTS`)
- Order Search (Smart Filters on `ORDERS`)
- Sales Overview (Dashboard)
- Sales Report (Interactive Report on `ORDERS`)

With the following features enabled: **Install Progressive Web App, Push Notifications, Access Control**. Would you like to create the application now? Or, if you have any changes, just let me know below!

At the bottom, there is a red-bordered 'Create Application' button with a red '1' badge next to it. Below the button is a text input field with the placeholder 'Type your message here'.

Schritt 6: Seitenübersicht anpassen

Auf der nächsten Seite wird Ihnen eine kurze Übersicht über die automatisch erstellten Seiten angezeigt. Falls Sie Änderungen vornehmen möchten, können Sie dies hier tun. Ansonsten klicken Sie auf **Create Application**.

[View Blueprint](#) | [Load Blueprint](#)

Create an Application

1

Name
Customer Order Management

Appearance
Vita, Side Menu

Pages ②

+ Add Page

Manage Customers	Interactive Grid (customers)	Edit
Manage Orders	Interactive Grid (orders)	Edit
Manage Order Items	Interactive Grid (order_items)	Edit
Manage Products	Interactive Grid (product_info)	Edit
Manage States	Interactive Grid (states)	Edit
Manage Departments	Interactive Grid (departments)	Edit
Order Search	Smart Filters (orders)	Edit
Sales Overview	Dashboard	Edit
Sales Report	Interactive Report (orders)	Edit

Features ② Check All

2

<input checked="" type="checkbox"/> Install Progressive Web App Give your app the ability to be installed	<input checked="" type="checkbox"/> Push Notifications Allow users to receive push notifications	<input type="checkbox"/> About Page Add about this application page
<input checked="" type="checkbox"/> Access Control Enable role-based user authorization	<input type="checkbox"/> Activity Reporting Include user activity and error reports	<input type="checkbox"/> Configuration Options Enable or disable application features
<input type="checkbox"/> Feedback Allow users to provide feedback	<input type="checkbox"/> Theme Style Selection Update default application look and feel	

Settings ②

Application ID 212220	Schema TUTORIALMT	Authentication Oracle APEX Accounts
Language English (en)	Advanced Settings	UI Defaults

[Cancel](#) [Create Application](#)

Schritt 7: Erstellung der App

Innerhalb weniger Sekunden wird die Anwendung erstellt.

Name
Customer Order Management

Appearance
Vita, Side Menu

Pages

Add Page

Manage Customers Interactive Grid (customers) Edit

Manage Orders Interactive Grid (orders) Edit

Create Application 1

Schritt 8: Die Anwendung starten

Wenn Sie die Anwendung ausführen, können Sie auf der Navigationsleiste mehrere Schaltflächen sehen. Über diese können Sie nun durch die Anwendung navigieren und verschiedene Daten einfügen, bearbeiten und verwalten. Zudem gibt es eine **Suchseite** sowie eine **Dashboard-Seite**, die zusätzliche Funktionalitäten bieten.


Ctmr Frst Nam	Ctmr Last Nam	Ctmr Street Ac	Ctmr Street Ac	Ctmr City	Ctmr State	Ctmr Postal Co	Ctmr Email	Ctmr Phone N	Ctmr Phone N
John	Dulles	45020 Aviat...		Sterling	VA	20,166	john.dulles...	703-555-21...	703-555-89...
William	Hartsfield	6000 North...		Atlanta	GA	30,320		404-555-32...	
Edward	Logan	1 Harborsid...		East Boston	MA	2,128		617-555-32...	
Frank	OHare	10000 West...		Chicago	IL	60,666		773-555-76...	
Fiorello	LaGuardia	Hangar Cen...	Third Floor	Flushing	NY	11,371		212-555-39...	
Albert	Lambert	10701 Lam...		St. Louis	MO	63,145		314-555-40...	
Eugene	Bradley	Schoephoe...		Windsor Lo...	CT	6,096		860-555-18...	

Das war der zweite Teil der Anleitung, der zeigt, wie Sie mit Hilfe von AI in Oracle APEX eine Anwendung erstellen können. Dieser Prozess erleichtert die Verwaltung Ihrer Daten und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre App durch eine generative AI effizient zu erstellen, inklusive Dashboards, Suchseiten und vielem mehr.

22.1 Teil 3: Erstellen einer E-Mail-Reply-Funktion mit AI in Oracle APEX


Schritt 1: Erstellen einer neuen leeren Seite

1. Gehen Sie in Ihrer Applikation auf **Create** und erstellen Sie eine neue **Blank Page**.
2. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.



Schritt 2: Seiteneinstellungen

Geben Sie die Einstellungen wie im Bild gezeigt ein und klicken Sie auf **Create Page**.



Schritt 3: Erstellen der Region

Erstellen Sie eine Region mit dem Namen **Email Reply**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. A message at the top says 'Blank Page created.' The left sidebar shows a tree structure with 'Page 50: Email Reply', 'Pre-Rendering', 'Components' (selected), 'Body' (selected, marked with red box 1), and 'Post-Rendering'. The main area shows a green header 'Email Reply' with options like 'COPY', 'EDIT', 'PREVIOUS', 'NEXT', 'SORT ORDER', 'REGION BODY', 'REGION CONTENT', and 'SUB REGIONS'. The right panel is titled 'Attributes' and shows 'Identification' with 'Name' set to 'Email Reply' (marked with red box 2) and 'Type' set to 'Static Content'. Below that is a 'Source' section with 'HTML Code'.

Schritt 4: Hinzufügen eines Items

Fügen Sie ein neues Item hinzu:

- **Item Name:** P50_MAIL
- **Label:** MAIL

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. The 'Body' component is selected (marked with red box 1). The right panel is titled 'Page Item' and shows 'Identification' with 'Name' set to 'P50_MAIL' (marked with red box 2) and 'Type' set to 'Display Only'. Below that is a 'Label' section with 'Label' set to 'Mail' (marked with red box 3). At the bottom are 'Settings' sections for 'Format' (Plain Text) and 'Based On' (Item Value).

Scrollen Sie nach unten und geben Sie die gewünschte E-Mail im **Static Value**-Feld ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

Subject: Urgent: Password Recovery Assistance Required

Dear Our Company,

I hope this message finds you well. I am writing to request your urgent assistance in recovering my password for my account with your services. Unfortunately, I am currently unable to access my account and have been unsuccessful in using the standard password recovery options provided.

Here are my account details for your reference:

Account Holder Name: John Doe

Username/Email Associated with Account: john.doe@example.com

Could you please assist me in resetting my password at your earliest convenience? If there are any additional steps or verification processes required, please let me know so that I can promptly provide the necessary information.


Thank you for your immediate attention to this matter. I appreciate your help and look forward to resolving this issue as soon as possible.

Best regards,

Edward Logan

Edward.Logan@example.com

(123) 456-7890



Schritt 5: Erstellen eines Buttons

Erstellen Sie einen neuen Button mit den gezeigten Einstellungen.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. On the left, the page structure tree shows a region named 'P50_MAIL_REPLY' under the 'Body' component. In the center, the 'Email Reply' page is displayed with a green bar at the bottom labeled 'P50_MAIL_REPLY'. On the right, the 'Buttons' panel is open, showing a configuration for a new button. The 'Identification' section has 'Button Name' set to 'P50_MAIL_REPLY' (marked with red box 2) and 'Label' set to 'Mail Reply' (marked with red box 3). The 'Appearance' section has 'Button Template' set to 'Text with Icon' (marked with red box 4), 'Icon' set to 'fa-envelope-arrow-up' (marked with red box 6), and 'Template Options' set to 'Use Template Defaults, Large, Success, Left, Stretch' (marked with red box 5). The 'Behavior' section has 'Action' set to 'Defined by Dynamic Action' (marked with red box 7).

Schritt 6: Hinzufügen einer Dynamic Action

Wählen Sie den zuvor erstellten Button und fügen Sie eine **Dynamic Action** mit dem Namen **click on mail reply button** hinzu.

The screenshot shows the Oracle Apex Page Designer interface. The 'Dynamic Actions' section under the 'P50_MAIL_REPLY' region is expanded, showing a single action named 'click on mail reply button' (marked with red box 1). On the right, the 'Dynamic Action' configuration panel is open. The 'Identification' section has 'Name' set to 'click on mail reply button' (marked with red box 2). The 'Execution' section has 'Sequence' set to 10, 'Event Scope' set to 'Static', and 'Type' set to 'Immediate'. The 'When' section is expanded, showing 'Event' set to 'Click' (marked with red box 3), 'Selection Type' set to 'Button' (marked with red box 3), and 'Button' set to 'P50_MAIL_REPLY' (marked with red box 3).

Schritt 7: Konfigurieren der Dynamic Action

- Action Name:** ai mail reply
- Action:** Wählen Sie **Open AI Assistant**.
- Wählen Sie den zuvor erstellten AI-Service **Tutorial** aus.

Geben Sie den System Prompt wie folgt ein:

- System Prompt:** Here is an E-Mail, please reply the E-Mail.

- **Display As:** Lassen Sie die Standard-Einstellung auf **Dialog**.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface for a page named "Page 50: Email Reply". In the center, there's a region titled "P50_MAIL_REPLY" containing a "REGION CONTENT" section with buttons for "CLOSE", "HELP", "DELETE", and "CHANGE". Below it is a "FOOTER" section with a "DIALOGS, DRAWERS AND POPUPS" tab selected. Under this tab, there are tabs for "Regions", "Items", and "Buttons". A "Buttons" tab is currently active, showing a list of components including "Avatar", "Badge", "Breadcrumb", "Calendar", "Cards", "Chart", "Classic Report", "Column Toggle Report", "Comments", "Content Row", and "Dynamic Actions". A specific button labeled "click on mail reply button" is highlighted with a red box and a number "1". To the right, the "Action" panel is open, showing the following configuration:

- Identification:** Name is set to "ai mail reply" (highlighted with a red box and number "2"). Action is set to "Open AI Assistant" (highlighted with a red box and number "3").
- Generative AI:** Service is set to "Tutorial" (highlighted with a red box and number "4").
- System Prompt:** The message "Here is an E-Mail, please Reply the E-Mail" is displayed (highlighted with a red box and number "5").
- Appearance:** Display As is set to "Dialog" (highlighted with a red box and number "6").

Schritt 8: System Prompt und Anzeigeeinstellungen

Scrollen Sie nach unten und konfigurieren Sie folgende Einstellungen:

- **Initial Prompt:** Wählen Sie **Item** und dann das Item **P50_MAIL** aus.
- **Message:** Geben Sie hier z. B. ein: **Here is an E-Mail, please reply the E-Mail**.

Speichern Sie anschließend die Seite und führen Sie sie aus.

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface for the same page "Page 50: Email Reply". The configuration has been updated:

- The "Initial Prompt" section now shows "Type" set to "Item" (highlighted with a red box and number "3") and "Item" set to "P50_MAIL" (highlighted with a red box and number "4").
- The "Message" section now contains the message "Here is an E-Mail, please Reply the E-Mail" (highlighted with a red box and number "5").
- In the top right corner, there are two buttons: "Save" (highlighted with a red box and number "6") and "Run" (highlighted with a red box and number "7").

Schritt 9: Ausführen der Seite

Nach dem Speichern sieht die Seite wie folgt aus. Sie können nun auf den Button **Mail Reply** klicken.

Email Reply

Mail

Subject: Urgent: Password Recovery Assistance Required

Dear Our Company,

I hope this message finds you well. I am writing to request your urgent assistance in recovering my password for my account with your services. Unfortunately, I am currently unable to access my account and have been unsuccessful in using the standard password recovery options provided.

Here are my account details for your reference:

Account Holder Name: John Doe

Username/Email Associated with Account: john.doe@example.com

Could you please assist me in resetting my password at your earliest convenience? If there are any additional steps or verification processes required, please let me know so that I can promptly provide the necessary information.

Thank you for your immediate attention to this matter. I appreciate your help and look forward to resolving this issue as soon as possible.

Best regards,

Edward Logan

Edward.Logan@example.com

(123) 456-7890

Mail Reply

1

Schritt 10: E-Mail-Verarbeitung durch AI

Nachdem Sie auf **Here is an E-Mail, Please Reply the E-Mail** geklickt haben, gibt die AI eine Antwort auf die E-Mail.

The screenshot shows the Oracle APEX interface for 'Customer Order Management'. On the left is a sidebar with various menu items. The main area is titled 'Email Reply' and contains an 'Assistant' window. The window displays an AI-generated response to the user's request. The response includes a greeting, account details, and a closing. Below the response, there is an input field containing the text 'Here is an E-Mail, please Reply the E-Mail'. A red box surrounds this input field, and a red number '1' is placed in the bottom right corner of the box, indicating it is the next step in the process.

Das war der dritte Teil der Anleitung, in dem Sie gelernt haben, wie Sie eine E-Mail-Reply-Funktion mit AI in Oracle APEX erstellen können.

Vielen Dank, dass Sie diese Anleitung durchgearbeitet haben. Sie haben nun die Werkzeuge an der Hand, um SQL-Abfragen zu erstellen, Anwendungen effizient zu entwickeln und E-Mails automatisch beantworten zu lassen. Dies zeigt, wie leistungsstark Oracle APEX in Kombination mit generativer AI sein kann.

Wir hoffen, dass diese Anleitung Ihnen geholfen hat, die Integration von AI in Oracle APEX besser zu verstehen und produktiv anzuwenden. Sollten Sie weitere Fragen oder neue Herausforderungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Viel Erfolg bei Ihren Projekten!

22.2 AI-basierte Artikelgenerierung für Webshops (fortgeschrittener Workshop)

In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe von KI automatisch Artikel für einen Webshop erstellen. Die KI wird verwendet, um für jedes Produkt Folgendes zu generieren:


- **Artikelname**
- **Artikelbeschreibung**
- **Artikelpreis**
- **Artikelbild (als URL)**

1. Eine View erstellen

- Für die Bearbeitung dieser Aufgabe wird eine **View** benötigt.
- Geben Sie Ihrer **View** den Namen **TUTO_P0200_VW**:

```
CREATE VIEW TUTO_P0200_VW AS
SELECT AIGE_ID
      , AIGE_NAME
      , AIGE_DESCRIPTION
      , AIGE_PRICE
      , AIGE_URL
      , AIGE_IMAGE
      , AIGE_MIME_TYPE
  FROM AI_GENERATED_ARTICLE
;
```


1. Anschließend erstellen Sie eine neue Seite mit **Cards**:



2. Konfiguration des Kartenlayouts

1. Erstellen Sie die Seite mit der Nummer 200 und wählen Sie die View **TUTO_P0200_VW** aus. Klicken Sie anschließend auf **Next:**


Page Number	200
Name	Webshop
Table/View Name	TUTO_P0200_VW



2. Wählen Sie auf der Seite das **Grid-Layout** für die Karten aus und definieren Sie es wie folgt:

Title	AIGE_NAME
Body	AIGE_DESCRIPTION
Badge	AIGE_PRICE


3. Klicken Sie anschließend auf **Create Page**:



3. Region Erstellen

1. Erstellen Sie eine neue Region mit dem Namen: **Define a new Article**:

Name	Define a new Article
-------------	----------------------



4. Erstellung eines Textfelds und eines Buttons

1. Erstellen Sie ein neues APEX **Text Item** mit dem Namen: P200_NEW_ARTICLE

Name	P200_NEW_ARTICLE
Label	New Article

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface. On the left, the page structure tree shows a region named 'Define a new Article' containing a text item 'P200_NEW_ARTICLE'. In the center, the page content area displays the heading 'Define a new Article' and the text item 'P200_NEW_ARTICLE'. On the right, the 'Page Item' configuration panel is open. It shows the 'Identification' section with 'Name' set to 'P200_NEW_ARTICLE' (marked with a red box and number 2) and 'Type' set to 'Text Field'. The 'Label' section shows 'Label' set to 'New Article' (marked with a red box and number 3). The 'Settings' section includes options for 'Subtype' (set to 'Text'), 'Trim Spaces' (set to 'Leading and Trailing'), 'Text Case' (set to 'No Change'), and 'Submit when Enter pressed' (disabled).

2. Erstellen Sie einen neuen Button mit dem Namen: P200_ADD_ARTICLE

Button Name	P200_ADD_ARTICLE
Label	Add Article
Button Template	Text with Icon
Icon	fa-cart-plus

Layout Page Search Help

COPY EDIT PREVIOUS NEXT

SORT ORDER

REGION BODY

P200_NEW_ARTICLE

REGION CONTENT

SUB REGIONS

CLOSE HELP DELETE CHANGE CREATE

Webshop

Regions Items Buttons

Avatar Badge Breadcrumb Calendar Cards

Chart Classic Report Column Toggle Report Comments Content Row

Identification

Button Name P200_ADD_ARTICLE 2

Label Add Article 3

Layout

Appearance

Button Template Text with Icon 4

Hot

Template Options Use Template Defaults, Left 6

CSS Classes

Icon fa-cart-plus 5

Behavior

Action Submit Page

Execute Validations

3. Setzen Sie die folgenden Einstellungen für das Button-Design fest:

Size	Large
Type	Success
Icon Hover Animation	Push
Width	Stretch

Layout Page Search Help

COPY EDIT PREVIOUS NEXT

SORT ORDER

REGION BODY

P200_NEW_ARTICLE

REGION CONTENT

SUB REGIONS

CLOSE HELP DELETE

Webshop

Regions Items Buttons

Avatar Badge Breadcrumb Calendar Cards

Chart Classic Report Column Toggle Report Comments Content Row

Dynamic Content Faceted Search Form Help Text Interactive Grid

Template Options

Common

General

Use Template Defaults Hide Label on Mobile Hide Icon on Desktop

Size Large 2

Type Success 3

Style Default

Icon Position Left

Icon Hover Animation Push 4

Advanced

Button Set Default

Width Stretch 5

Cancel OK 6

Identification

Button Name P200_ADD_ARTICLE

Label Add Article

Layout

Appearance

Button Template Text with Icon

Hot

Template Options Use Template Defaults, Left 1

CSS Classes

Icon fa-cart-plus

Behavior

Action Submit Page

Execute Validations

Show Processing

4. Speichern Sie die Seite und öffnen Sie die Vorschau. Jetzt sollten Sie ein Sucheingabefeld und einen **Add-Button** sehen, jedoch ist die **Card Report**-Region noch leer. Das Ziel besteht darin, die Artikel mithilfe einer Funktion hinzuzufügen.

The screenshot shows the Oracle Apex Tutorial interface. On the left, there's a sidebar with various menu items like Home, STATES, Product Info, Customer Orders, etc. The 'Webshop' item is highlighted with a red box and a red number '2'. At the top, there's a navigation bar with 'Apex Tutorial' and a user profile. The main content area is titled 'Webshop' and contains a form to 'Define a new Article'. This form has a red box around it and a red number '3' above it. Below the form, there's a search bar and a message 'No data found'.


5. Erstellung eines Pakets für den AI-Webshop

1. Als Nächstes erstellen Sie ein Paket, um die Funktionen und Prozeduren zur automatisierten Artikelerstellung zu speichern:

- 1. Klicken Sie auf **SQL Workshop**.
- 2. Wählen Sie anschließend **Object Browser** aus.
- 3. Klicken Sie auf das kleine **Plus-Symbol** neben der Suchleiste.
- 4. Wählen Sie dann **Package** aus, um ein neues Paket zu erstellen.

The screenshot shows the Oracle SQL Workshop interface. In the top navigation, 'SQL Workshop' is selected. On the left, there's a sidebar with various database object types: Tables, Views, Indexes, Sequences, Types, Packages, Procedures, Functions, Triggers, Database Links, Materialized Views, Synonyms, and SODA Collections. The 'Packages' item is highlighted with a red box and a red number '2'. A dropdown menu is open over the sidebar, listing 'Table', 'View', 'Index', 'Sequence', 'Type', and 'Package'. The 'Package' option is highlighted with a red box and a red number '4'. The main area is titled 'Create Database Objects' and shows descriptions for Table, View, Procedure, Function, Index, Sequence, Trigger, Database Link, and Synonym.

2. Als Nächstes öffnet sich ein **Popup-Fenster**. Tragen Sie hier den Namen **AI_WEBSHOP** ein. Schalten Sie die Option **Include Sample Code** aus, sodass sie grau wird. Drücken Sie anschließend auf **Create Package**.



5.1. Erstellung der Paketspezifikation (Package Specification)

1. Hier ist der Code für die Paketspezifikation, um die Funktionen und Prozeduren zu speichern:

```
create or replace PACKAGE AI_WEBSHOP AS

    -- Function to get a response from ChatGPT (returns text as CLOB)
    FUNCTION get_chatgpt_response(p_prompt IN VARCHAR2)
        RETURN CLOB;

    -- Function to get an image URL from DALL·E (returns the image URL as
    -- VARCHAR2)
    FUNCTION get_dalle_image(p_prompt IN VARCHAR2)
        RETURN VARCHAR2;

    -- Procedure to generate an article and store it in the database
    PROCEDURE generate_article(
        p_new_article IN VARCHAR2
    );

END AI_WEBSHOP;
/
```

2. Nachdem Sie den Code eingefügt haben, klicken Sie auf den Button **Speichern und Kompilieren**.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. At the top, there are tabs for APEX, App Builder, SQL Workshop (which is selected), Team Development, and Gallery. A search bar and user profile are also at the top right. Below the tabs, the Object Browser shows a tree structure with various database objects like Tables, Views, Indexes, Sequences, Types, Packages, Procedures, and Functions. A package named AI_WEBSHOP is selected, indicated by a red box labeled 1. In the main workspace, the package specification for AI_WEBSHOP is displayed. It contains three functions: get_chatgpt_response, get_dalle_image, and generate_article. A red box labeled 2 highlights the package name in the title bar. A red box labeled 3 highlights the 'Specification' tab. A red box labeled 4 highlights the code area. A red box labeled 5 highlights the 'Save and Compile' button. A red box labeled 6 highlights a success message in the status bar: 'PL/SQL code successfully compiled (15:42:31)'. The status bar also shows the schema as TUTORIALMT.

```

create or replace PACKAGE AI_WEBSHOP AS
  -- Function to get a response from ChatGPT (returns text as CLOB)
  FUNCTION get_chatgpt_response(p_prompt IN VARCHAR2)
    RETURN CLOB;
  -- Function to get an image URL from DALL-E (returns the image URL as VARCHAR2)
  FUNCTION get_dalle_image(p_prompt IN VARCHAR2)
    RETURN VARCHAR2;
  -- Procedure to generate an article and store it in the database
  PROCEDURE generate_article(
    p_article_name IN VARCHAR2
  );
END AI_WEBSHOP;
  
```

5.2. Erstellung des Package Body

1. Hier ist der Code für den Package Body:

Hinweis: Suchen Sie im Code nach der Variable **l_api_key** in den Funktionen **get_chatgpt_response** und **get_dalle_image**.

Ersetzen Sie dort den Platzhalter '**'Bearer API_KEY'**' durch Ihren gültigen API-Schlüssel.

In beiden Funktionen an folgender Stelle:

```
l_api_key VARCHAR2(500) := 'Bearer API_KEY';
```

```

create or replace PACKAGE BODY AI_WEBSHOP AS

  -- Function to get a response from ChatGPT (returns text as CLOB)
  FUNCTION get_chatgpt_response(p_prompt IN VARCHAR2)
    RETURN CLOB
  IS
    l_response      CLOB;
    l_url           VARCHAR2(500) :=
    'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
    l_body          CLOB;
    l_chat_response CLOB; -- Variable to store the chat response
    l_api_key       VARCHAR2(500) := 'Bearer API_KEY'; -- An dieser Stelle
muss der gültige API-Schlüssel eingefügt werden:
    BEGIN
      -- Set necessary headers for JSON Content-Type and Authorization
      apex_web_service.g_request_headers(1).name := 'Content-Type';
      apex_web_service.g_request_headers(1).value := 'application/json';
      apex_web_service.g_request_headers(2).name := 'Authorization';
      apex_web_service.g_request_headers(2).value := l_api_key;
    END;
  
```

```
-- Body for the POST request with the prompt, provided by the user
l_body := '{
    "model": "gpt-3.5-turbo",
    "messages": [{"role": "user", "content": "' || p_prompt || '"}],
    "max_tokens": 100
}';

-- Execute the POST request
l_response := apex_web_service.make_rest_request(
    p_url => l_url,
    p_http_method => 'POST',
    p_body => l_body
);

-- Parse the response using JSON_TABLE to extract the description
FOR r IN (
    SELECT message_content
    FROM JSON_TABLE(
        l_response, '$'
        COLUMNS (
            message_content CLOB PATH '$.choices[0].message.content'
        )
    )
) LOOP
    -- Store the chat response in the variable
    l_chat_response := r.message_content;
END LOOP;

-- Return the extracted response
RETURN l_chat_response;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        RETURN 'Error: ' || SQLERRM;
END;

-- Function to get an image URL from DALL·E (returns the image URL as VARCHAR2)
FUNCTION get_dalle_image(p_prompt IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
IS
    l_response          CLOB;
    l_url               VARCHAR2(500) := 'https://api.openai.com/v1/images/generations';
    l_body               CLOB;
    l_image_url         VARCHAR2(1000);                                -- To store the
image URL from the API response
    l_blob               BLOB;                                         -- To store the
downloaded image as BLOB
    l_api_key            VARCHAR2(500) := 'Bearer API_KEY';      -- An dieser
Stelle muss der gültige API-Schlüssel eingefügt werden:
BEGIN
```

```
-- Set necessary headers for JSON Content-Type and Authorization
apex_web_service.g_request_headers(1).name := 'Content-Type';
apex_web_service.g_request_headers(1).value := 'application/json';
apex_web_service.g_request_headers(2).name := 'Authorization';
apex_web_service.g_request_headers(2).value := l_api_key;

-- Body for the POST request with the prompt, provided by the user
l_body := '{
    "prompt": "' || p_prompt || '',
    "n": 1,
    "size": "256x256"
}';

-- Execute the POST request to generate the image
l_response := apex_web_service.make_rest_request(
    p_url => l_url,
    p_http_method => 'POST',
    p_body => l_body
);

-- Parse the response to extract the image URL
FOR r IN (
    SELECT image_url
    FROM JSON_TABLE(
        l_response, '$'
        COLUMNS (
            image_url VARCHAR2(1000) PATH '$.data[0].url'
        )
    )
) LOOP
    -- Store the image URL in the variable
    l_image_url := r.image_url;
END LOOP;

-- Return the URL containing the image
RETURN l_image_url;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        -- If an error occurs, return NULL or handle it accordingly
        RETURN NULL;
END;

-- Procedure to generate an article and store it in the database
PROCEDURE generate_article(
    p_new_article IN VARCHAR2
)
IS
    v_article      CLOB;
    v_article_desc CLOB;
    v_AIGE_URL    VARCHAR2(1000);
    v_AIGE_PRICE   CLOB;
    v_AIGE_PRICE_nr NUMBER;
```

BEGIN

```
-- Get the article name from ChatGPT
v_article := get_chatgpt_response(
    'I have an online shop. Please provide the perfect name for this
product, limited to a maximum of 80 characters. The product is: ' || p_new_article
);

-- Get the article description from ChatGPT
v_article_desc := get_chatgpt_response(
    'I have an online shop. Please provide the perfect description for
this product, limited to a maximum of 4000 characters. The product is: ' || 
p_new_article
);

-- Get the image URL from DALL·E
v_AIGE_URL := get_dalle_image(
    'I have an online shop. Please generate the perfect image for this
product. The product is: ' || p_new_article
);
```

```
-- Convert the price to a number
v_AIGE_PRICE := get_chatgpt_response(
    'I have an online shop. Please provide the perfect price for this
product as a number, formatted like 22.40 with no currency symbol. The product is:
' || p_new_article
);
```

```
-- Insert the generated article into the AI_GENERATED_ARTICLE table
INSERT INTO AI_GENERATED_ARTICLE (AIGE_NAME, AIGE_DESCRIPTION, AIGE_URL,
AIGE_PRICE)
VALUES (v_article, v_article_desc, v_AIGE_URL, v_AIGE_PRICE_nr);
```

```
-- Commit the transaction
COMMIT;
```

```
DBMS_OUTPUT.put_line('Article successfully generated and stored.');
```

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

```
    DBMS_OUTPUT.put_line('Error: ' || SQLERRM);
    ROLLBACK;
```

END generate_article;

END AI_WEBSHOP;

/

2. Nachdem Sie den API-Schlüssel eingefügt haben, klicken Sie auf den Button **Speichern und Kompilieren**.

The screenshot shows the Oracle Apex SQL Workshop interface. The top navigation bar includes APEX, App Builder, SQL Workshop, Team Development, and Gallery. A search bar and user profile are also present. The main area is titled 'Object Browser' and shows a tree view of database objects under 'Schema: TUTORIALMT'. A package named 'AI_WEBSHOP' is selected, indicated by a red box labeled '1'. The 'Body' tab is active, indicated by a red box labeled '2'. A button labeled 'Save and Compile' is highlighted with a red box labeled '4'. A status message at the top left says 'PL/SQL code successfully compiled (15:56:18)' with a red box labeled '5'. The code editor contains the following PL/SQL code:

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY AI_WEBSHOP AS
    -- Function to get a response from ChatGPT (returns text as CLOB)
    FUNCTION get_chatgpt_response(p_prompt IN VARCHAR2)
        RETURN CLOB
    IS
        l_response CLOB;
        l_url VARCHAR2(500) := 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';
        l_body CLOB;
        l_chat_response CLOB; -- Variable to store the chat response
    BEGIN
        -- Set necessary headers for JSON Content-Type and Authorization
        apex_web_service.g_request_headers(1).name := 'Content-Type';
        apex_web_service.g_request_headers(1).value := 'application/json';
        apex_web_service.g_request_headers(2).name := 'Authorization';
    END;
END;

```

A vertical scroll bar on the right side of the code editor is also highlighted with a red box labeled '3'.

Zusammenfassung:

- **get_chatgpt_response** → Diese Funktion holt eine Antwort von der KI für den Artikelnamen und die Beschreibung.
- **get_dalle_image** → Diese Funktion holt eine URL für das KI-generierte Bild.
- **generate_article** → Diese Prozedur generiert den Artikel basierend auf dem Artikelnamen und speichert ihn in der Datenbank.

6. Erstellung des Prozesses zum Hinzufügen eines Artikels

1. Gehen Sie nun zurück zum **Page Designer** auf Seite 200 und erstellen Sie einen neuen Prozess mit den folgenden Einstellungen:

Page	200
Process Name	<i>Generate new article</i>
Type	<i>Invoke API</i>
Package	<i>AI_WEBSHOP</i>
Procedure or Function	<i>GENERATE_ARTICLE</i>

The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. In the top navigation bar, 'APEX' is selected. The main area displays a 'Webshop' page with various regions like BANNER, TOP NAVIGATION, and BREADCRUMB BAR. On the left, the 'Processing' section is expanded, showing a process named 'Generate new article' (highlighted by a red box with number 2). The 'Process' panel on the right shows the configuration for this process. Step 1 (red box) highlights the '200' value in the page width dropdown. Step 3 (red box) highlights the 'Name' field with the value 'Generate new article'. Step 4 (red box) highlights the 'Type' field set to 'Invoke API'. Step 5 (red box) highlights the 'Package' field with the value 'AIWEBSHOP'. Step 6 (red box) highlights the 'Procedure or Function' field with the value 'GENERATE_ARTICLE'.

2. Fügen Sie eine Erfolgsmeldung hinzu und stellen Sie sicher, dass der Prozess nur ausgeführt wird, wenn der entsprechende Button geklickt wird.

Success Message

The article has been successfully generated by AI and is now available in the webshop!

When Button Pressed

P200_ADD_ARTICLE


The screenshot shows the Oracle APEX Page Designer interface. The 'Success Message' section is highlighted by a red box with number 2, containing the message 'The article has been successfully generated by AI and is now available in the webshop!'. The 'Error' section is highlighted by a red box with number 3. The 'When Button Pressed' condition is highlighted by a red box with number 4, set to the value 'P200_ADD_ARTICLE'. Step 1 (red box) highlights the 'Generate new article' process from the previous screenshot. Step 2 (red box) highlights the 'Success Message' section. Step 3 (red box) highlights the 'Error' section. Step 4 (red box) highlights the 'When Button Pressed' condition.

7. Überprüfung des Parameters p_new_article

1. Stellen Sie sicher, dass der Parameter **p_new_article** korrekt mit dem Item verbunden ist. Falls dies nicht der Fall ist, kann die Verbindung manuell vorgenommen werden.

Name p_new_article

Item P200_NEW_ARTICLE



8. Endgültige Seitenansicht

- Sobald die Benutzeroberfläche vollständig ist, sollte die Seite in etwa so aussehen. Sie können nun einen Artikelnamen eingeben und auf den **Artikel hinzufügen**-Button klicken.

The screenshot shows the final webshop page titled 'Webshop'. The main area is a form titled 'Define a new Article' with a text input field containing 'New Article' and 'iPhone 15' (red box labeled '1'). Below the input field is a green button labeled 'Add Article' (red box labeled '2'). At the bottom left, there is a dropdown menu set to 'Aige Name'. A search icon and the text 'No data found' are at the bottom center.

- Nach etwa 5-10 Sekunden wird die KI den Artikel generieren, und Sie sollten den Artikel in der **Kartenansicht** sehen können, jedoch zunächst ohne Bild.

Define a new Article

New Article
iPhone 15

Add Article

Order By
Aige Name

"Introducing the Latest iPhone 15: Features, Specs, and More"

Discover the latest features and updates on the highly anticipated iPhone 15 in our comprehensive article. Learn about the groundbreaking technology, enhanced performance capabilities, and sleek design that sets this device apart from its predecessors. Stay ahead of the curve with insider insights on the release date, pricing, and availability of the iPhone 15. Dive into the world of cutting-edge smartphones and find out why the iPhone 15 is the must-have device of the year.

9. Bild-URL hinzufügen

- Um das Bild als URL zu integrieren, setzen Sie die folgenden Einstellungen, speichern Sie und laden Sie die Seite neu.

Card Region	Webshop
Media	**
Source	URL Column
Appearance	Widescreen
Sizing	Cover

The screenshot shows the Oracle Apex App Builder interface with the following details:

- Region:** Webshop
- Source:** URL Column (highlighted with red box 3)
- Appearance:** Widescreen (highlighted with red box 4)
- Sizing:** Cover (highlighted with red box 4)
- Attributes:**
 - Badge Column: AIGE_PRICE (highlighted with red box 2)
 - Badge Label: (empty)
 - Badge CSS Classes: (empty)
 - Media: Advanced Formatting toggle is off (highlighted with red box 5)
 - Source: URL Column (highlighted with red box 3)
 - URL Column: AIGE_URL
 - Position: Body
 - Appearance: Widescreen
 - Sizing: Cover
- Buttons:** Save, Undo, Redo, Print, Refresh, Copy, Paste, Find, Filter, Sort, Reset, Help, Logout

- Jetzt können Sie weitere Artikel erstellen, und das Endergebnis sollte in etwa so aussehen:

Webshop

Define a new Article

New Article 

Order By Article Name

"Dell Laptop Deals: Save Big on Top Models Today!"  Looking for a reliable and high-performance laptop for work, school, or entertainment? Look no further than Dell laptops. Our online shop offers a wide selection of Dell laptops that are perfect for any budget and need. Whether you need a powerful gaming laptop to take your gaming experience to the next level, a sleek and lightweight laptop for on-the-go productivity, or a versatile 2-in-1 laptop for flexible use, we have the perfect Dell laptop for you. With top-of-the-line processors, ample	"Introducing the Latest iPhone 15: Features, Specs, and More"  Discover the latest features and updates on the highly anticipated iPhone 15 in our comprehensive article. Learn about the groundbreaking technology, enhanced performance capabilities, and sleek design that sets this device apart from its predecessors. Stay ahead of the curve with insider insights on the release date, pricing, and availability of the iPhone 15. Dive into the world of cutting-edge smartphones and find out why the iPhone 15 is the must-have device of the year.	"The Ultimate Gaming Computer Guide: How to Build Your Dream Setup"  Looking to take your gaming experience to the next level? Look no further than our online shop, where we offer a wide variety of gaming computers to suit every budget and gaming preference. Our gaming computers are specially designed to handle even the most demanding games with powerful processors, high-quality graphics cards, and ample storage space. Whether you're a casual gamer looking for a budget-friendly option or a hardcore gamer in need of a top-of-the-line gaming rig, we have the perfect	"Ultimate Gaming Gear: Headsets, Mice, and Keyboards"  Gear up for ultimate gaming experience with our top-of-the-line gaming headset, mouse, and keyboard collection! Enhance your gameplay with crystal-clear audio, precise control, and lightning-fast response time. Our gaming headset features advanced noise-cancelling technology and immersive surround sound to fully immerse you in the game. The ergonomic design ensures comfort during long gaming sessions. Pair it with our high-performance gaming mouse, equipped with customizable buttons	"Ultimate i7 Computer - Power and Performance for Your Online Shop"  Upgrade your computing experience with our powerful i7 computers. Take your productivity to the next level with lightning-fast processing speeds and high-performance capabilities. From gaming to graphic design, our i7 computers are the perfect choice for users who demand the best. Shop now and enjoy the ultimate in power and efficiency with our i7 computer systems.
---	--	--	---	--

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet.

Falls Sie noch mehr über APEX lernen wollen, schauen Sie doch mal auf unserem APEX Portal vorbei:

<https://apex.hyand.com/ords/portal/r/apex/videos>

Wenn Sie die nächsten Schritte mit APEX gehen oder Ihre Kenntnisse im Bereich JavaScript oder Continuous Integration erweitern wollen, bieten wir Ihnen individuelle Schulung an!

Besuchen Sie dazu unser Trainingsportal <https://apex.hyand.com/ords/r/portal/apex/training>.