

Relatório Técnico: Síntese de Corpus Semântico-Vetorial Orientado a Processamento de Linguagem Natural

1. Título e objetivo da base:

- **Título:** AG News Embeddings: Construção de um Espaço Vetorial Denso para Modelagem Preditiva e Agrupamento Semântico.
- **Objetivo:** O presente artefato visa mapear um corpus textual não estruturado em um espaço latente contínuo de alta dimensionalidade via representações vetoriais densas (*embeddings*). A síntese deste conjunto de dados provê o substrato empírico necessário para a condução de tarefas de *downstream* (e.g., *clustering* não supervisionado e classificação linear multiclasse), minimizando o esforço computacional subjacente à extração direta de features morfológicas e sintáticas em tempo de inferência.

2. Tipo de dado utilizado:

- Utilizaram-se dados não estruturados de natureza textual, originários de um corpus de narrativas jornalísticas redigidas em língua inglesa, os quais evidenciam alta variância dimensional em vocabulário e contexto semântico.

3. Problema ou tema investigado:

- A investigação concentra-se na avaliação da separabilidade topológica em domínios textuais curtos. Fundamentalmente, afere-se a capacidade de arquiteturas baseadas em mecanismos de atenção (Transformers) em reter a semântica de tópicos díspares (finanças corporativas versus crônicas esportivas) sem a necessidade de sintonia fina (*fine-tuning*). A extração *zero-shot* postula que as representações latentes do modelo pré-treinado são suficientes para o isolamento linear das classes no hiperespaço, viabilizando treinamento linear em abordagens subsequentes.

4. Origem dos dados e link:

- **Fonte original:** AG News Classification Dataset, benchmark estabelecido na literatura de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para avaliação de algoritmos de classificação de textos curtos.
- **Integração:** Instanciação dinâmica via interface programática do repositório *Hugging Face Hub*.
- **URI de Acesso:** https://huggingface.co/datasets/fancyzhx/ag_news
- **Licenciamento:** Restrito ao escopo acadêmico e à pesquisa fundamental (Academic / Non-commercial use).

5. Quantidade de amostras:

- O dataset estruturado consolida exatamente 1.000 instâncias independentes. Este dimensionamento paramétrico foi projetado para assegurar representatividade estatística nas tarefas preditivas subsequentes, viabilizando a convergência matemática de hiperplanos de separação linear ao mesmo tempo em que restringe a carga computacional alocada.

6. Existência ou não de rótulos:

- O conjunto gerado é estritamente supervisionado, dispondo de anotações probabilísticas determinísticas (*ground-truth label*), o que legitima a sua submissão à validação por modelos discriminativos multinomiais.

7. Descrição das classes: A estrutura conceitual adota particionamento mutuamente exclusivo, submetido a um processo de subamostragem estratificada que preservou a distribuição empírica perfeitamente balanceada ($n = 250$ observações equiprováveis por estrato categórico):

- **World (0):** Tópicos subjacentes à diplomacia, conflitos sistêmicos e eventos geopolíticos macrorregionais.
- **Sports (1):** Registros estatísticos e fenomenologia associada a modalidades desportivas globais.
- **Business (2):** Fenômenos macroeconômicos, dinâmicas de mercado, inovações e balanços corporativos corporativos.
- **Sci/Tech (3):** Escopo relativo a marcos de engenharia, Pesquisa & Desenvolvimento e descobertas científicas.

8. Modelo utilizado para gerar os embeddings:

- Empregou-se o modelo `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`. Trata-se de uma arquitetura base otimizada via destilação de conhecimento (*knowledge distillation*), visando rigorosa eficiência computacional (redução de tensores paramétricos) sem perda de expressividade semântica em relação ao *teacher model* originário.

9. Dimensão dos embeddings produzidos:

- A rede projeta a sequência de tokens convolucionada em um vetor ortogonal de dimensionalidade $\mathbb{R}^{384}$. A adoção do produto interno (similaridade do cosseno) no espaço $\mathbb{R}^{384}$ como métrica de distância natural justifica-se teoricamente, dado que a operação mensura o alinhamento angular estrito entre vetores normalizados pela norma- L_2 . Tal normalização neutraliza as distorções oriundas da magnitude absoluta do documento fonte (comprimento da sentença), priorizando estritamente o grau de interseção e a proximidade semântica para os processos de agrupamento iterativo que sucedem a extração.

10. Etapas de coleta, seleção e processamento: O pipeline algorítmico de transformação de dados e projeção vetorial obedeceu à seguinte formalização metodológica:

1. **Ingestão Base:** Requisição assíncrona via *Application Programming Interface* (API) para a materialização do conjunto de dados *AG News* no ambiente de memória volátil.
2. **Subamostragem Estratificada:** Execução de uma heurística de particionamento pseudoaleatório restrito por estrato (governado por uma semente criptográfica invariante). A etapa mitigou o desequilíbrio estrutural, evitando a introdução de vieses no limite de decisão da topologia classificada.
3. **Mapeamento Latente:** O corpus textual estruturado foi convertido em tensores estendidos e alocados para inferência *batch* em hardware otimizado (GPU). O codificador realizou o mapeamento não-linear unívoco das cadeias de caracteres discretas para o subespaço denso de representações ortogonais, garantindo a agregação de semânticas composicionais por meio de *mean pooling*.
4. **Agregação de Metadados Invariantes:** Acoplamento determinístico do cômputo de frequência espacial de *features* brutas (cardinalidade isolada de vocábulos e

comprimento de *string*), complementado por rastreabilidade de licenciamento, o que instrumentaliza análises de correlação cruzada em etapas subsequentes de EDA.

5. **Persistência e Estruturação Tabular:** Consolidação integral da matriz esparsa. O vetor identificador primário (ID), a matriz contínua subjacente (384 *features* independentes), o vetor alvo e o vetor de metadados categóricos compuseram o *dataframe* final, sendo serializados para o artefato persistente `agnews_embeddings_1000.csv` (codificação UTF-8).

11. Link compartilhado do Colab executado:

- <https://colab.research.google.com/drive/1zpIsI3lHhf-XPCJuaS07DrpnqbWIU5I1?usp=sharing>