

Pixel Wars — Audit de Performance Backend

Backend Java 21 / Spring Boot d'un jeu multijoueur de placement de pixels par équipes (façon *r/place*). Audit de performance du chemin critique de l'API : chaque version ultérieure est mesurée avec le même protocole.

Contexte & Hot Path

Pixel Wars oppose des équipes sur un plateau de **120 × 80 = 9 600 cases**. Deux routes concentrent l'essentiel du trafic : le **hot path**, seule cible de l'audit.

Route	Rôle	Nature de la charge
GET /api/pixels	Lecture continue du plateau	Très fréquente (rendu client)
POST /api/pixels	Placement d'un pixel	Écriture concurrente entre joueurs

Environnement de test

CPU	AMD Ryzen 7 7840HS (Zen4, 8 cœurs / 16 threads, jusqu'à 3,8 GHz)
Cache	L1 32 Ko I + 32 Ko D par cœur (spec Zen4) · L2 8 Mo (1 Mo/cœur) · L3 16 Mo partagé
RAM	16 Go hôte — 7,4 Go alloués à Docker Desktop (WSL2)
OS hôte	Windows 11 Famille (64 bits)
Runtime hôte (hyperfine, micro-benchmarks)	Temurin 21.0.11+10
Runtime conteneur (backend)	Temurin 21.0.12+8, Alpine Linux (JRE)

Backend en conteneur Docker (WSL2), pas sur métal nu : CPU hôte exposé au conteneur, RAM plafonnée par WSL2.

Synthèse des performances par version

Mesure macro via **vegeta** (charge HTTP réelle) : **séquentiel** (1 requête à la fois) vs **concurrent** (25 comptes distincts × 3 rafales).

Latence moyenne, en millisecondes (plus bas = meilleur) :

Version	Stratégie	GET séq.	GET conc.	POST séq.	POST conc.
V0	Baseline (état initial)	16.3	48.8	34.1	216.3
V1	Section critique de <code>placePixel()</code> réduite	8.6	35.0	18.5	86.6
V2	I/O PostgreSQL sortie du verrou	7.2	26.0	12.1	55.6
V3	<code>BoardGrid.snapshot()</code> en O(pixels posés)	7.8	31.4	14.0	46.9

Signal le plus fort : le `POST` concurrent explose (34 → 216 ms, ×6,3) là où le séquentiel reste bas — signature d'une sérialisation des écritures, confirmée au diagnostic. En V1, il retombe à 86,6 ms (-60 %) ; en V2, à 55,6 ms (-74 % au total). La V3 ne touche pas à ce verrou (voir plus bas) : sa cible est `GET`, dont le gain n'est mesurable qu'en micro-benchmark à l'échelle actuelle du plateau, noyé dans le bruit réseau au niveau HTTP.

Diagnostic de la V0

Deux goulots indépendants, chacun confirmé par un outil dédié.

Rapport de benchmark complet : [benchmark_v0.pdf](#).

1. POST — contention de verrou

`PixelServiceImpl.placePixel()` est `synchronized` sur toute sa durée : chaque thread doit franchir ce **monitor enter** bloquant, quel que soit le nombre de cœurs disponibles. Un seul joueur pose un pixel à la fois — validation, écriture PostgreSQL, combos/captures et diffusion WebSocket, tout sous le même verrou.

Confirmé à deux niveaux indépendants :

- **Charge vegeta** — sous `POST` concurrent, la latence moyenne grimpe à **~216 ms** (diagramme en dents de scie). Visible dans `benchmark_v0.pdf`, chapitres « `POST` : séquentiel vs concurrent » et « `POST` : latence par ordre de complétion ».
- **JDK Flight Recorder + flamegraph** (async-profiler, `--lock`) : **75 événements `JavaMonitorEnter`** (un par placement). Le chemin dominant (`PixelServiceImpl` → `AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject`) occupe tout le graphe : la contention domine, pas le calcul. Visible dans `benchmark_v0.pdf`, chapitre « `Flamegraph` : contention sur verrous (`POST` concurrent) ».

2. GET — parcours de toutes les cases & réallocations

`BoardGrid.snapshot()` parcourt les 9 600 cases à chaque appel, même si peu de pixels sont posés : le coût dépend de la taille du plateau, pas du nombre de pixels.

Mesuré isolément (hyperfine, 200 000 appels, 15 runs) : **~13,9 µs/appel** — noyé dans le bruit réseau à l'échelle actuelle, mais réel et croissant avec la taille du plateau. Visible dans `benchmark_v0.pdf`, chapitre « hyperfine : micro-benchmark de `BoardGrid.snapshot()` ».

Passage à l'échelle. À nombre de pixels posés fixe (183), le même appel rejoué sur des plateaux plus grands (jusqu'à 6000×6000) confirme la dépendance à la surface : ×3 750 de surface (9 600 → 36 000 000 cases) donne ×3 345 de coût (13,9 µs → **47,2 ms**), quasiment le même facteur. Visible dans `benchmark_v0.pdf`, chapitre « hyperfine : passage à l'échelle de `BoardGrid.snapshot()` ».

V1 — réduction de la section critique de POST

Ce qui a été modifié. `PixelServiceImpl.placePixel()` n'est plus `synchronized` sur toute sa longueur : le corps a été scindé. Une nouvelle méthode privée `applyPlacement(...)`, **seule** encore `synchronized`, garde l'état partagé entre joueurs — écriture des cases (`BoardGrid` + `LeaderboardTracker`) et combo/capture. Le reste (sauvegarde du joueur, statistiques, achievements, WebSocket) s'exécute hors verrou : ces opérations ne concernent que le joueur qui vient de jouer.

Bénéfice mesuré (via vegeta) : `POST` concurrent passe de 216,3 ms à 86,6 ms (**-60 %**, médiane 204,0 → 81,2 ms). Le motif en dents de scie de la V0 est atténué mais pas supprimé : le verrou restant couvre l'écriture PostgreSQL et le combo/capture, encore partiellement sérialisés.

V2 — sortie de l'I/O PostgreSQL hors du verrou

Ce qui a été modifié. `applyPlacement(...)` ne fait plus le lien avec PostgreSQL. `writeCell(...)` (lecture `findById` + `save` par cellule) est remplacé par deux méthodes : `applyCellMutation(...)`, appelée sous verrou, qui ne fait que lire/écrire `BoardGrid` en mémoire (`previousTeam` récupéré gratuitement avant l'écrasement) ; `persistCell(...)`, appelée après la libération du verrou dans `placePixel()`, qui fait la lecture/écriture PostgreSQL et met à jour `LeaderboardTracker` (structures thread-safe : `ConcurrentHashMap`, `AtomicInteger`). Le verrou ne protège plus que ce qui doit rester une vue cohérente du plateau : la mutation `BoardGrid` et l'évaluation combo/capture, qui la lisent.

Bénéfice mesuré (via vegeta, 3 répétitions) : `POST` concurrent passe de 86,6 ms à **55,6 ms** (médiane 81,2 → 55,1 ms), soit **-36 %** de plus qu'en V1 et **-74 %** au total depuis la V0. Résultat stable sur les 3 mesures (55,6 / 62,9 / 63,2 ms).

V3 — `BoardGrid.snapshot()` en $O(\text{pixels posés})$

Ce qui a été modifié. `BoardGrid` garde désormais un index des cases déjà posées (`occupiedCells`), alimenté par `set()` et le chargement initial. `snapshot()` itère sur cet index au lieu de balayer les 9 600 cases du plateau à chaque appel. `get()` / `set()` / `neighbors()` sont inchangés : `ComboEvaluator` et `CaptureEvaluator` ne sont pas affectés.

Bénéfice mesuré (hyperfine). `BoardGrid.snapshot()` passe de 13,9 μs /appel à **1,7 μs /appel** à la taille actuelle du plateau. Rejoué sur les mêmes tailles que le diagnostic V0 (jusqu'à 6000×6000, toujours 183 pixels posés), le coût reste stable au lieu d'exploser avec la surface : la dépendance à la taille du plateau a disparu.

Cette version ne touche pas au verrou de `placePixel()` ; la valeur `POST` du tableau reste du même ordre de grandeur qu'en V2.

Outillage & reproduction

```
# Stack applicative
docker compose up -d

# Vegeta + hyperfine
make bench

# Micro-benchmark seul
make bench-hyperfine

# Scaling plateau
make bench-hyperfine-scaling

# Charges ciblées
make bench-get-sequential
make bench-get-concurrent
make bench-post-sequential
make bench-post-concurrent
```