

Atividade 1.2 - Pseudo-código do Rodocodo

☰ Tags	PDP - INF1034
📅 Data	24 de agosto de 2026

Instruções:

Escrever um documento contendo o pseudo-código para cada nível de cada fase do Rodocodo. A ideia é seguir o seguinte formato:

- Função que será chamada toda vez que o personagem precisar andar **n** passos:

andar(n)

- Função que será chamada toda vez que o personagem precisar girar **graus**:

girar(90, "direita")girar(90, "esquerda")girar(180)

- Função que será chamada toda vez que o personagem precisar pegar uma moeda:

pegar_moeda()

- Quando for definir o a função e chamar ela posteriormente, fazer o seguinte:

Definição da funçãoF() { # Conjunto de comandos necessários}#

Chamada da funçãoF()

- Quando for chamar uma estrutura de repetição, que vai repetir **n vezes**, fazer o seguinte:

repete(n) { # Conjunto de comandos necessários}

Pseudo-código

Fase 01

#Nível 01

```
andar(2)
pegar_moeda()
andar(1)
```

#Nível 02

```
andar(2)
pegar_moeda()
girar(90, "direita")
repete(3) {
    andar()
}
andar(3)
pegar_moeda()
girar(90, "esquerda")
repete(4) {
    andar()
}
```

#Nível 03

```
andar(1)
girar(90, "direita")
andar(1)
pegar_moeda()
andar(1)
girar(180)
andar(1)
pegar_moeda()
andar(1)
girar(90, "direita")
andar(1)
```

#Nível 04

```
andar(1)
```

```
pegar_moeda()  
girar(90, "direita")  
andar(2)  
pegar_moeda()  
girar(180)  
repete(5) {  
    andar()  
}  
pegar_moeda()  
andar(2)
```

Fase 02

```
#Nível 01  
  
andar(2)  
pegar_moeda()  
andar(2)  
  
#Nível 02  
  
andar(1)  
pegar_moeda()  
andar(1)  
  
#Nível 03  
  
#Definição da função  
andaPegaAnda() {  
    andar(1)  
    pegar_moeda()  
    andar(1)  
}  
  
#programa  
andaPegaAnda()
```

```

girar(90, "esquerda")
andaPegaAnda()

#Nível 04

#definição da função
andaPegaAnda() {
    andar(1)
    pegar_moeda()
    andar(1)
}

#programa
andar(1)
andaPegaAnda()
pegar_moeda()
girar(90, "direita")
andaPegaAnda()
andar(1)

```

Fase 03

```

#Nível 01

repete(2) {
    andar(2)
    pegar_moeda()
}

andar(1)

#Nível 02

repete(6) {
    andar()
}

```

#Nível 03

```
repete(3) {  
    andar()  
    pegar_moeda()  
}
```

girar(180)

```
repete(5) {  
    andar()  
}
```

#Nível 04

```
repete(3) {  
    andar()  
}
```

girar(90, "direita")

```
repete(2) {  
    pegar_moeda()  
    andar()  
}
```

```
girar(90, "esquerda")  
andar(1)
```

Fase 04

#Nível 01

```
#definição da função  
andaPegando() {
```

```

    andar(2)
    pegar_moeda()
}

andaPegando()
girar(90, "esquerda")
andaPegando()
girar(90, "direita")
andar(2)

```

#Nível 02

```

#definição da função
andaPega() {
    andar(1)
    pegar_moeda()
}

```

```

#programa
repete(2) {
    andaPega()
}

```

```
anda4(1)
```

#Nível 03

```

#definição da função
andaPegando2() {
    andar(2)
    pegar_moeda()
    andar(1)
}

```

```

#programa
andaPegando2()
girar(90, "direita")
andaPegando2()

```

#Nível 04

#definição da função

```
andaPega() {  
    andar(3)  
    pegar_moeda()  
}
```

#programa

```
repete(2) {  
    andaPega()  
    girar(90, "esquerda")  
}
```

```
repete(2) {  
    andaPega()  
    girar(90, "direita")  
}
```

```
repete(3) {  
    andar()  
}
```

Fase 05

#Nível 01

#definição da função

```
andaPega() {  
    andar(1)  
    pegar_moeda()  
}
```

#programa

```
repete(3) {
```

```

    andaPega()
}

girar(90, "direita")
repete(3) {
    andar()
}

#Nível 02

#definição da função
andaPegaGira() {
    andar(1)
    pegar_moeda()
    andar(1)
    girar(90, "direita")
    andar(1)
}

#programa
andaPegaGira()
girar(90, "esquerda")
andaPegaGira()

#Nível 03

#definição da função
andaPega() {
    andar(2)
    pega_moeda()
}

#programa
andaPega()
girar(90, "direita")
andaPega()
andar()
girar(90, "esquerda")

```

```
andaPega()  
girar(90, "esquerda")  
andar()  
  
#Nível 04  
  
#definição da função  
andaGiraPega() {  
    andar(2)  
    girar(90, "esquerda")  
    pegar_moeda()  
}  
  
#programa  
repete(3) {  
    andaGiraPega()  
}  
  
andar(1)  
girar(90, "esquerda")  
  
repete(5) {  
    andar()  
}
```