

ESPECIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN

swagger_montos_lineas.yaml

A8

v1.0.1

Propósito: refrescar durante el día los **montos** (uso, disponible, proyección, morosidad) de las líneas cargadas por el batch diario `s3_lineas_vigentes.csv` (A7). La estructura de las líneas viene del CSV; esta API sólo actualiza montos.

ENDPOINT	USO
<code>GET /montos</code>	Todos los montos vigentes. Parámetro <code>desde</code> (timestamp) para modo delta — sólo líneas con cambios.

Frecuencia: pull de NEX **cada 1 hora** (mostrado en la UI como "Montos actualizados vía API: hh:00").
Clave de correlación: `idLinea` (mismo `ID_LINEA` del CSV A7); si no existe en la carga del día, el registro se ignora y se loguea. **Resiliencia:** ante error o timeout, NEX conserva los últimos montos válidos y reintenta al ciclo siguiente (backoff); la UI muestra la hora del último refresh exitoso.

Anexo · Control de versiones

Mayor = cambia lo que el sistema decide o el contrato con el servidor · **menor** = entra una sección, un campo o un criterio · **parche** = redacción, una cifra o una referencia.

VERSIÓN	FECHA	QUÉ CAMBIÓ
1.0.1	16-09-2026	Redacción alineada con el cambio de transporte de las entregas diarias.
1.0.0	29-08-2026	Primera versión: los montos de líneas (A8).