

ESPECIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN

sftp_lineas_vigentes.csv

A7

SFTP

Propósito: carga diaria de las líneas de crédito vigentes por cliente. Alimenta el tab Líneas (sub-tab Vigentes) y el recomendador. Los montos se refrescan durante el día vía API Montos (A8).

Transporte: SFTP · carpeta `/in/lineas/` · nombre `LINEAS_VIGENTES_AAAAMMDD.csv` · frecuencia diaria ~06:00 · encoding UTF-8 · separador `;` · **montos en PESOS, enteros, sin separador de miles ni decimales** · primera fila header. **Clave:** `ID_LINEA` (única). Carga tipo full-replace (snapshot del día).

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
ID_LINEA	string	Identificador único de la línea
RUT_CLIENTE	string	RUT sin puntos, con guión y DV
RAZON_SOCIAL	string	Razón social del cliente
LINEA_APROBADA	integer	Línea aprobada por comité, en PESOS
USO_ACTUAL	integer	Uso al corte, en PESOS
DISPONIBLE	integer	Aprobada – uso, en PESOS
PROYECCION_POST_CURSE	integer	Uso + operaciones en curso, en PESOS
MOROSIDAD_DIAS	integer	Días de mora del cliente (0 = sin mora)
FECHA_VENCIMIENTO	date (AAAA-MM-DD)	Vencimiento de la línea
EJECUTIVO	string	Ejecutivo dueño de la cartera
ZONA	string	Zona geográfica
FECHA_CORTE	date	Fecha de generación del archivo

Validaciones: $LINEA_APROBADA > 0$ · $DISPONIBLE = LINEA_APROBADA - USO_ACTUAL$ (igualdad EXACTA, sin tolerancia: son pesos enteros) · RUT válido con DV. Filas inválidas se rechazan y se informan; el archivo no se descarta completo.

Unidad de los montos

Todos los montos van en **pesos**, enteros. No se entregan en millones ni con decimales.

El millón es una abreviatura de PANTALLA, no una unidad de dato. Este layout entregaba

`LINEA_APROBADA_MM` y compañía en millones con un decimal, o sea cuantizados de a \$100.000, y el uso

declarado dejaba de cuadrar contra la suma de las facturas cedidas, que sí son pesos exactos. El cupo que aprueba el comité puede ser cualquier monto —típicamente es una cifra redonda, pero no necesariamente —, así que el layout no supone nada sobre su forma.