

## ESPECIFICACIÓN

# Casos de prueba — las cinco pantallas del ciclo de una operación

v1.1.0

Qué hay que probar, a mano y en pantalla, en las cinco pantallas por las que pasa una operación: el **tubo de Gestión diaria**, el **detalle de la oportunidad**, **Líneas**, **Verificación** y **Otorgamiento**. Cada caso dice qué se hace, qué tiene que pasar, **qué regla de negocio lo fija** y si ya hay una prueba automática que lo cubra — porque lo que ya está automatizado no necesita ojos y lo que no, sí.

## 1. Cómo se lee un caso

| COLUMNA              | QUÉ TRAE                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Id                   | <code>CP-&lt;pantalla&gt;-&lt;n&gt;</code> . No se renumera: si un caso se retira, su número queda libre y no se reusa                                                                                                                              |
| Qué se prueba y cómo | la acción, en los términos de la pantalla. Los rótulos van entre comillas y son los que la aplicación muestra hoy                                                                                                                                   |
| Resultado esperado   | lo observable. Si el caso puede fallar en las dos direcciones —un control que bloquea— el esperado dice las dos                                                                                                                                     |
| Fija                 | la regla de dominio o el invariante del contrato que el caso protege. Las reglas viven en <code>vault/conocimiento/reglas/</code> y se citan por número; los invariantes son los códigos <code>TEN-01 ... PRI-01</code>                             |
| Automatizado         | <code>suite N</code> = caso N de <code>tests_asignacion_lineas.js</code> · <code>e2e-...</code> = caso de <code>tests/e2e/regla_...test.mjs</code> = gate de contrato · <code>manual</code> = nadie lo cubre todavía, y ése es el que hay que mirar |

Los prefijos no se confunden con los invariantes. `CP-OTG-03` es un caso de prueba; `OTG-01` es un invariante del contrato con el servidor. El `CP-` de adelante es lo que los separa.

## 2. Lo que este plan NO cubre

- **Rendimiento, carga y concurrencia.** Dos apoderados resolviendo la misma excepción a la vez es un hueco conocido del servidor, no de la pantalla ( `Specs_Procesos/Otorgamiento/spec-otorgamiento.md §12` ).
- **Compatibilidad de navegador.** El entregable es un HTML que se abre en Chrome; nada más se probó.
- **Los motores por dentro.** `asignarLineas`, `verifDecision`, `prorratearOperacion` y los demás están cubiertos por la suite, que los llama por su nombre con estado inyectado. Acá se prueba lo que la pantalla **muestra** de esas decisiones.

- **Seguridad.** El contrato con el servidor declara qué decisiones son suyas; la pantalla las anticipa. Un caso de acá comprueba que la pantalla anticipa bien, no que el servidor esté protegido.

### 3. Antes de empezar

1. **Construir:** `node build_app.mjs` (o `Iniciar_NEX_Factoring.bat` en Windows) y abrir `pipeline_comercial.html` en Chrome. Sin `datos_inyectados.js` el pipeline queda en **Oportunidades** y ningún caso corre.
  2. **Entrar:** usuario y clave → **OTP**, con el código de demo en pantalla; o **SSO Microsoft Entra ID**, que pide organización antes de entrar.
  3. **Elegir la sesión:** el selector del extremo derecho de la navbar cambia de usuario sin volver a entrar. Muchos casos dependen de **quién mira** —un ejecutivo no ve lo mismo que el Jefe de Riesgo—, y la columna «Qué se prueba» lo dice cuando importa.
  4. **Datos estables:** para no depender del stream, encender «**Directorio**» en la barra del tubo. Deja un conjunto acotado y repetible (regla 31). Los casos que necesitan el stream vivo lo dicen.
  5. **Un caso que falla se reporta con la pantalla y el id del negocio** ( `OP-...` ), no con una descripción: los datos son deterministas y el mismo id reproduce el mismo estado.
- 

### 4. Tubo de negocio · Gestión diaria ( `CP-GD` )

**Punto de partida:** navbar > «Gestión diaria». El h1 dice «Gestión diaria comercial» y bajo él va el contador de negocios. La barra de herramientas trae «Start», «Reiniciar», «Inbound», «Directorio», «Tabla», «Exportar» y «Nuevo negocio». Los tabs de estado son «Todos», «Prioritarios», «Con línea», «Sin línea», «Pendientes de giro», «Perdidas» y «Otras Empresas».

| ID       | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                                         | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                  | FIJA         | AUTOMATIZADO                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CP-GD-01 | Entrar a «Gestión diaria» recién iniciada la sesión                                                                          | El tubo abre en el tab « <b>Todos</b> », y « <b>Todos</b> » es el <b>primer</b> tab de la fila                                                                                      | regla 34     | <code>regla_34.test.mjs</code>                                           |
| CP-GD-02 | Leer los rótulos del menú y de la miga de pan                                                                                | La navbar dice « <b>Gestión diaria</b> » y « <b>Reportes</b> » (no «Pipeline» ni «Panel»); la miga repite el rótulo del botón y <code>Ctrl+K</code> ofrece los mismos nombres       | regla 27-bis | suite 128 · <code>e2e-27-bis</code> · <code>regla_27_bis.test.mjs</code> |
| CP-GD-03 | Cambiar entre la vista <b>Kanban</b> y la vista « <b>Tabla</b> » con el botón de la barra                                    | Las dos vistas muestran el mismo conjunto de oportunidades y el mismo conteo; ninguna fila aparece sólo en una                                                                      | regla 30-bis | manual                                                                   |
| CP-GD-04 | Mirar el orden de la lista con oportunidades en distintas etapas y montos                                                    | Ordena por <b>avance primero y plata después</b> : una oportunidad más avanzada va antes que una de más monto y menos avance. El orden <b>no se rearma</b> con cada lote del stream | regla 30-bis | suite 112                                                                |
| CP-GD-05 | Recorrer los tabs «Con línea» y «Sin línea»                                                                                  | Cada oportunidad cae en <b>uno solo</b> de los dos, y la suma de ambos más «Otras Empresas» cuadra con « <b>Todos</b> »                                                             | reglas 7, 34 | manual                                                                   |
| CP-GD-06 | Encender « <b>Directorio</b> »                                                                                               | Quedan 5 filas <code>OP-DIR</code> («3 de 5»: 3 con línea, 2 sin línea, Todos 5, Otras 0), y los controles del stream «Start»/«Reiniciar» se ocultan                                | regla 31     | suite 129 · <code>e2e-31</code> · <code>regla_31.test.mjs</code>         |
| CP-GD-07 | Apagar « <b>Directorio</b> » y volver al stream                                                                              | El tubo vuelve al conjunto normal y el stream sigue corriendo: la demo acotada no lo deja apagado                                                                                   | regla 31     | <code>e2e-31</code>                                                      |
| CP-GD-08 | Dejar correr la <b>Bandeja Inbound</b> hasta que llegue a su tope (Configuración › Operación › «Tope de la Bandeja Inbound») | Al llenarse <b>sale primero lo que no es de nadie</b> , lo que sale <b>se cuenta y se dice</b> en un aviso, y las facturas de la cartera no se botan en silencio                    | regla 40     | suite 142                                                                |

| ID       | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                           | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                             | FIJA                    | AUTOMATIZADO                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| CP-GD-09 | Leer la columna <b>SOW</b> de una fila con cesiones de varios factores                                         | Dibuja a los <b>cesionarios</b> con hasta cuatro chips y <b>nosotros aparecemos siempre</b> , aunque el porcentaje sea 0                                       | regla 13-quindecies     | suite 105                                            |
| CP-GD-10 | Comparar el SOW de la fila con el mix de financiamiento del cliente                                            | El mix lo <b>mide</b> el stream de cesiones (A2) y lo <b>publica</b> el activo del cliente (A11): la columna no lo recalcula por su cuenta                     | regla 13-nonies         | suite 99                                             |
| CP-GD-11 | Leer la columna <b>«Oportunidad»</b> en un cliente con deudores con y sin línea                                | Parte los deudores <b>por línea</b> —«N Prime con línea», «N deudores sin línea», con su monto cada grupo— usando un lookup y <b>no</b> el motor de asignación | regla 13-decies         | suite 100                                            |
| CP-GD-12 | Abrir una oportunidad desde el tubo                                                                            | Se abre el <b>detalle en una pestaña propia</b> del navegador, no un panel encima del tubo                                                                     | regla de UI del detalle | e2e-00                                               |
| CP-GD-13 | Simular una oferta en el detalle y volver al tubo sin recargar                                                 | La oportunidad <b>sale de «Prospección»</b> y el tubo lo refleja solo, por el aviso entre pestañas                                                             | regla 12-bis            | e2e-12-bis-a · e2e-12-bis-e                          |
| CP-GD-14 | Editar el paquete en el detalle <b>sin simular</b> (agregar dos facturas y retirar una)                        | La oportunidad <b>se queda en Prospección</b> y el tubo no parpadea: lo que promueve es la simulación, no la edición                                           | regla 12-bis            | e2e-12-bis-b                                         |
| CP-GD-15 | Cerrar la oferta en el detalle y mirar la bandeja «Solicitudes» de Líneas desde el tubo                        | La solicitud aparece <b>con el mismo id</b> , sin rearmarla, y cruzar N veces deja <b>una</b> entrada                                                          | regla 15-bis-bis        | suite 126, 144 · e2e-15-bis-bis-a · e2e-15-bis-bis-b |
| CP-GD-16 | Llevar una oportunidad a «Perdidas» y después intentar devolverla con «Avanzar a» o arrastrándola en el Kanban | <b>No se puede:</b> la pérdida es estado terminal, y la tarjeta de pérdida se dibuja sin crashear la vista                                                     | regla 5                 | suite 117, 118 · regla_5.test.mjs                    |
| CP-GD-17 | Cambiar el nombre y el color de una etapa en Configuración y volver al tubo                                    | El tubo, el Kanban y el detalle usan <b>el nombre y el color nuevos</b> ; ninguna pantalla conserva el rótulo viejo                                            | regla 28                | suite 110, 111                                       |

| ID       | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                        | RESULTADO ESPERADO                                                                                    | FIJA     | AUTOMATIZADO |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| CP-GD-18 | Con el selector «Todos los ejecutivos», filtrar por un ejecutivo                                            | Se ven sólo sus oportunidades, y la asignación sigue al <b>cedente</b> (no al deudor ni a la factura) | regla 11 | suite 121    |
| CP-GD-19 | Marcar una oportunidad como prioritaria desde una sesión de <b>ejecutivo</b> y desde una de <b>jefatura</b> | El ejecutivo <b>no puede</b> ; la jefatura sí. El tab «Prioritarios» la recoge                        | PRI-01   | manual       |
| CP-GD-20 | Pulsar «Exportar» con un filtro aplicado                                                                    | Lo exportado es <b>lo que está en pantalla</b> , con el filtro aplicado, no el total                  | —        | manual       |

## 5. Detalle de la oportunidad ( CP-DET )

**Punto de partida:** abrir una oportunidad desde el tubo. El detalle es una **pestaña propia** y se llega por un ticket opaco en la URL. La cabecera trae el cliente, el id **OP-...**, la etapa, la línea del cliente y los chips de producto y categoría. Los tabs son «Negocio», «Otorgamiento» (cuando hay criterios) y «Verificación» (cuando corresponde), más «Bitácora», «Cobranza» y «Mensajería» según el usuario.

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                 | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                 | FIJA                            | AUTOMATIZADO                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| CP-DET-01 | Abrir una oportunidad sin oferta armada                              | Se ve el estado de entrada: <b>«La oferta está vacía»</b> con «Elige qué facturas incluir para evaluar la línea», el título «Documentos en la oferta» en <b>0 · 0</b> y sin el segmentado de vista | regla 13-octies-bis             | e2e-13-octies-bis-a            |
| CP-DET-02 | Leer la cabecera                                                     | La <b>línea general del cliente</b> va a la altura del nombre, fuera del stepper de etapas, con las mismas cifras que el tubo                                                                      | regla 13-terdecies              | suite 123 · e2e-13-terdecies   |
| CP-DET-03 | Simular la oferta y volver a mirar la cabecera                       | La línea de la cabecera <b>se mueve con la simulación</b> : refleja el disponible después de lo que la oferta toma                                                                                 | regla 13-terdecies              | e2e-13-terdecies               |
| CP-DET-04 | Abrir «¿Qué facturas quieres incluir en la oferta?»                  | Los deudores se parten en <b>dos pestañas por línea</b> —«Deudores con línea» y el resto— con su conteo de facturas y su monto                                                                     | regla 13-septies                | suite 97                       |
| CP-DET-05 | Alternar «Por deudor» / «Por factura» en «Documentos disponibles»    | Las dos vistas traen <b>el mismo conjunto</b> ; la plana ordena por folio descendente y agrega la columna que el acordeón esconde                                                                  | reglas 13-octies, 13-octies-bis | suite 98 · e2e-13-octies-bis-b |
| CP-DET-06 | Elegir «Todo lo disponible»                                          | La oferta queda con el total de facturas y el monto que el botón anuncia; el segmentado aparece y la caja del estado vacío se va                                                                   | regla 13-octies-bis             | e2e-13-octies-bis-b            |
| CP-DET-07 | Armar la oferta <b>a mano</b> , con la oferta vacía                  | El panel <b>pregunta</b> y no ofrece simular; al elegir N facturas dice «Tienes N...» y recién ahí ofrece simular                                                                                  | regla 13-sexdecies              | e2e-13-sexdecies-a             |
| CP-DET-08 | Con dos facturas en la oferta, retirar una confirmando en el diálogo | El folio <b>vuelve al pool</b> ; con una sola factura el ícono de retirar sigue disponible (no hay veto)                                                                                           | regla 13-sexdecies              | e2e-13-sexdecies-b             |
| CP-DET-09 | Retirar la <b>última</b> factura de una oferta <b>sin simular</b>    | La oferta queda vacía y vuelve el panel de arranque                                                                                                                                                | regla 13-sexdecies              | e2e-13-sexdecies-c             |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                              | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                       | FIJA                  | AUTOMATIZADO                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| CP-DET-10 | Retirar la <b>última</b> factura de una oferta <b>ya simulada</b> | La oferta queda vacía <b>y la simulación se va con ella</b> : no queda un resultado colgando sin documentos                                                                                              | regla 13-sexdecies    | <code>e2e-13-sexdecies-d</code>                        |
| CP-DET-11 | Usar «Eliminar la simulación y vaciar la oferta»                  | La oferta queda vacía, el pool vuelve a ser la unión de lo que estaba en la oferta y lo que quedaba disponible — <b>ninguna factura se pierde</b> — y se puede partir de cero sin cerrar la pestaña      | regla 13-quaterdecies | <code>e2e-13-quaterdecies</code>                       |
| CP-DET-12 | Leer los montos de los <b>documentos</b> en el detalle            | Van en <b>pesos</b> (el titular dice «Se puede cursar la oferta completa \$X»); el <b>M\$</b> queda para los resúmenes                                                                                   | regla 29              | <code>e2e-29-a</code>                                  |
| CP-DET-13 | Simular una oferta que la línea sólo cubre en parte               | El titular dice « <b>Se puede cursar \$X de \$Y</b> » en pesos, con Y = «Total oferta», y el CTA cambia a «Enviar a Comité y Publicar»                                                                   | reglas 29, 15-bis     | <code>e2e-29-b</code>                                  |
| CP-DET-14 | Con una oferta ya simulada, <b>agregar</b> una factura            | El conteo y el monto suben <b>al instante</b> , pero el titular pasa a « <b>La selección cambió</b> » sin cifra: el cálculo <b>no</b> se dispara solo                                                    | regla 14              | <code>e2e-14-a</code> · <code>regla_14.test.mjs</code> |
| CP-DET-15 | Con una oferta ya simulada, <b>quitar</b> una factura             | Mismo comportamiento: el conteo baja al instante y el titular queda «La selección cambió» sin cifra                                                                                                      | regla 14              | <code>e2e-14-b</code>                                  |
| CP-DET-16 | Con «La selección cambió» en pantalla, mirar el pie de la tarjeta | Los controles de Verificación y Línea siguen mostrando el <b>resultado de la simulación anterior</b> : es un defecto conocido de la regla 14 y el caso lo congela para que no empeore                    | regla 14              | <code>e2e-14-c</code>                                  |
| CP-DET-17 | Abrir «Modificar» en «Condiciones comerciales» y cambiar la tasa  | El desglose recalcula: «Monto Documentos», «Diferencia de precio», «Monto Anticipo», «Subtotal Descuentos» y « <b>Monto a Girar</b> ». Los conceptos y sus fórmulas salen de la configuración del tenant | reglas 9, 20          | suite ~69                                              |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                     | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                 | FIJA                      | AUTOMATIZADO                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| CP-DET-18 | Revisar el desglose <b>por factura</b> de una oferta con varias facturas | El prorrateo reparte a nivel de factura y la suma de las partes cuadra con el total de la operación, al peso                                                       | regla 21                  | suite 65, ~70–75                                     |
| CP-DET-19 | Armar una oferta cuyo <b>«Monto a Girar»</b> quede en cero o negativo    | La oferta <b>se arma y se simula</b> , pero <b>no se cursa</b> : el CTA de cierre no la deja pasar                                                                 | regla 13-septdecies       | suite 108                                            |
| CP-DET-20 | Bajar la tasa por debajo de la atribución del rol y tratar de cerrar     | Queda <b>fuera de atribución</b> y el veredicto dice por qué; con el rol que sí tiene atribución, pasa. Bajo el mínimo absoluto gana el bloqueo duro               | ATR-01, regla 8           | suite 145, 149 · <code>regla_atr_01.test.mjs</code>  |
| CP-DET-21 | Abrir el menú <b>«Acciones»</b>                                          | Ofrece «Guardar borrador», «Rechazar...» y priorizar (más Bitácora/Cobranza/Mensajería según el usuario). <b>No</b> cierra la oferta ni avanza de etapa            | regla 30                  | <code>e2e-30</code> · <code>regla_30.test.mjs</code> |
| CP-DET-22 | Pulsar «Pre-evaluación» con excepciones sin comentario                   | Sale el aviso; <b>«Enviar de todos modos»</b> continúa y la operación queda pre-evaluada                                                                           | reglas de excepciones     | manual                                               |
| CP-DET-23 | Cerrar la oferta y volver a mirar la pantalla                            | El CTA de cierre <b>se va</b> , queda «Operación creada» y la edición pasa a «Acciones › Editar»; la guarda contra una solicitud duplicada <b>cruza de pestaña</b> | regla 33                  | <code>regla_33.test.mjs</code>                       |
| CP-DET-24 | Cerrar una oferta que necesita línea nueva                               | La <b>solicitud al comité se genera sola</b> , ligada a su línea, y aparece en la bandeja «Solicitudes»                                                            | reglas 15-bis, 15-bis-bis | suite 106, 107, 126                                  |
| CP-DET-25 | Publicar la oferta desde el modal de curse                               | La decisión se toma <b>en el modal</b> , y queda evidencia de qué se publicó                                                                                       | regla 23                  | suite ~85                                            |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                                        | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                | FIJA            | AUTOMATIZADO                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CP-DET-26 | Intentar cursar sin haber pasado por Cesión                                                                                 | <b>No gira:</b> el desembolso exige que la operación haya pasado por Cesión                                                                                                       | GIR-01          | suite 136 · <code>regla_transiciones.test.mjs</code>                             |
| CP-DET-27 | Comprobar que el monto cedido de cada factura es el monto del documento                                                     | Un monto cedido distinto del documento <b>se detecta</b> (criterio 006)                                                                                                           | regla 13-sexies | suite 96                                                                         |
| CP-DET-28 | Revisar las fechas de cada factura de la oferta                                                                             | Emisión y vencimiento salen <b>del documento</b> , no de un cálculo de la pantalla                                                                                                | regla 13-ter    | suite 93                                                                         |
| CP-DET-29 | Con facturas sin XML, pulsar «Solicitar XML de N factura(s) faltante(s)» y leer el mensaje que se le va a mandar al cliente | Cada factura sale con <b>su monto real en pesos</b> . Hasta el 23-09-2026 el mensaje multiplicaba por un millón y le mostraba al cliente su factura 1.000.000 de veces más grande | regla 47        | <code>auditores.test.mjs</code> (línea base 0 de <code>auditar_unidades</code> ) |

## 6. Líneas ( `CP-LIN` )

**Punto de partida:** navbar › «Líneas». El h1 dice «Líneas de crédito» y hay dos sub-tabs: «**Vigentes**» y «**Solicitudes**» (con el conteo al lado cuando hay). Sobre la tabla van los KPI —clientes con línea aprobada, «Sin línea», «Línea total aprobada», «Aumentos recomendados» y «Con morosidad»— y los filtros de salud «Todas», «Saludable», «Subutilizada», «Atención», «En riesgo» y «Crítica».

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                       | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                     | FIJA                | AUTOMATIZADO                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| CP-LIN-01 | Leer la columna «Línea aprobada» de un cliente y compararla con la suma de sus líneas por deudor y comodín | La cabecera <b>ES la suma</b> , en aprobado y en utilizado: no la supera                                                               | regla 45            | suite 151                                             |
| CP-LIN-02 | Revisar de dónde salen las líneas de un cliente                                                            | Los tres niveles <b>llegan por el activo</b> y el pipeline sólo los lee: no fabrica objetos de línea a partir de otra entrega          | regla 44            | suite 150 · <code>regla_lineas_activo.test.mjs</code> |
| CP-LIN-03 | Filtrar por cada estado de salud                                                                           | Cada cliente cae en <b>un solo</b> estado y la suma de los filtros cuadra con «Todas»                                                  | —                   | manual                                                |
| CP-LIN-04 | Ver un cliente <b>sin línea</b>                                                                            | Aparece en el KPI «Sin línea», la columna dice «Sin línea» y la acción ofrecida es « <b>Nueva línea</b> »                              | regla 27            | suite 102                                             |
| CP-LIN-05 | Usar la acción « <b>Solicitar</b> » sobre una recomendación «Aumentar línea»                               | Abre el wizard de presentación al comité con el tipo y subtipo que la recomendación implica                                            | regla 15            | suite 125 · <code>e2e-15</code>                       |
| CP-LIN-06 | Recorrer el wizard                                                                                         | Pide <b>dos secciones</b> —«Deudores» y «Bienes y garantías»— y termina mostrando <b>un documento</b> : «Documento · revisar y enviar» | regla 15-ter        | suite 107                                             |
| CP-LIN-07 | Mirar el paso « <b>Deudores</b> » del wizard                                                               | Muestra <b>Aprobado · Utilizado · Sugerido · Propuesta</b> en pesos, sin columna de RUT                                                | regla 15-quater-bis | suite 127 · <code>e2e-15-quater-bis</code>            |
| CP-LIN-08 | Enviar la presentación y abrir la bandeja «Solicitudes»                                                    | La solicitud entra <b>sin resolverse y ligada a su línea</b> , y esa línea <b>no admite otra</b> mientras ésta esté abierta            | regla 15            | <code>e2e-15</code> · <code>regla_15.test.mjs</code>  |
| CP-LIN-09 | Abrir una solicitud de la bandeja                                                                          | Se abre y muestra <b>sus líneas de detalle</b>                                                                                         | regla 15-quater     | suite 109                                             |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                          | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                          | FIJA               | AUTOMATIZADO                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| CP-LIN-10 | Pulsar «Ver documento» en una solicitud                                                                       | El documento se arma con el <b>registro realmente inyectado</b> (deudor, RUT, monto, número y hora), no con lo que la pantalla tenía a mano | regla 15-quinquies | <code>e2e-15-quinquies</code>              |
| CP-LIN-11 | Pedir un cupo <b>bajo \$10.000.000</b> para una línea normal, y después para una <b>puntual</b>               | La normal <b>no pasa</b> el mínimo; la <b>puntual está exenta</b>                                                                           | regla 27           | suite 102                                  |
| CP-LIN-12 | Revisar el RUT del deudor que el wizard propone                                                               | Se <b>resuelve</b> contra el universo conocido; no se arma. Un RUT inventado sería, para el motor, otro deudor                              | regla 46           | suite 151 · <code>padron.test.mjs</code>   |
| CP-LIN-13 | Aprobar en el comité una línea puntual para un deudor <b>sin línea propia</b> y volver a simular la operación | La asignación siguiente <b>usa la línea nueva</b> : el deudor deja de financiarse por el comodín y pasa a su puntual, marcada con su origen | reglas 44, 46      | suite 150                                  |
| CP-LIN-14 | Pulsar «Solicitudes» y refrescar el estado de los procesos                                                    | La bandeja muestra el <b>skeleton de carga</b> (~700 ms) mientras consulta, y después los estados actualizados                              | —                  | manual                                     |
| CP-LIN-15 | Mirar la <b>reserva</b> de una línea con una operación en curso                                               | La reserva <b>no la lleva NEX</b> : es del sistema de gestión de líneas, y acá sólo se muestra lo que la API devuelve                       | regla 12           | suite 122 · <code>regla_12.test.mjs</code> |
| CP-LIN-16 | Simular dos veces la misma operación cambiando el paquete                                                     | Cada simulación <b>emite una versión</b> , y el diff entre versiones es <b>informativo</b> : no reescribe la anterior                       | regla 13           | suite ~16–23                               |

## 7. Verificación de facturas ( CP-VRF )

**Punto de partida:** dos lugares. El **tab «Verificación» del detalle**, que es la vista del ejecutivo comercial sobre su operación; y **navbar > «Verificación»**, la **«Mesa de verificación»** del equipo, con los tabs «Por verificar», «Verificadas», «No verificadas» y «Todas».

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                                                          | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                          | FIJA            | AUTOMATIZADO         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| CP-VRF-01 | Abrir el tab «Verificación» de una operación con varias facturas del mismo deudor                                                             | El veredicto es <b>por deudor</b> : una llamada cubre todas sus facturas en la operación                                                    | regla 6         | suite ~27–32, ~52–55 |
| CP-VRF-02 | Leer el encabezado del tab                                                                                                                    | Dice cuántas facturas <b>requieren verificación telefónica</b> y que el resto quedó verificado <b>por el modelo</b>                         | regla 6         | manual               |
| CP-VRF-03 | Comparar el resultado de una factura con los umbrales del modelo                                                                              | Las comparaciones se hacen <b>en pesos</b> : el <b>M\$</b> de pantalla no cruza a la lógica                                                 | regla 9-ter     | suite 115            |
| CP-VRF-04 | Recorrer los sub-filtros del resultado por factura («Verif. telefónica», «Verificadas», «modelo», «Reglas fallidas», «Todas», «Lista Blanca») | Cada factura aparece en los filtros que le corresponden y en ninguno más; los conteos de la cabecera cuadran                                | regla 6         | manual               |
| CP-VRF-05 | Pulsar «Refrescar» sobre la consulta a la API de riesgo                                                                                       | Se vuelve a consultar y la marca de tiempo de «Consulta a la API de riesgo» cambia                                                          | —               | manual               |
| CP-VRF-06 | En la «Mesa de verificación», filtrar por «Por verificar» sin deudores pendientes                                                             | Dice <b>«No hay deudores esperando verificación telefónica.»</b> , no una tabla vacía sin explicación                                       | —               | manual               |
| CP-VRF-07 | Buscar en la mesa por cliente, deudor u operación con un término que no existe                                                                | Dice <b>«Sin resultados para este filtro.»</b>                                                                                              | —               | manual               |
| CP-VRF-08 | Abrir una fila de la mesa y leer <b>«Causa que gatilló la verificación»</b>                                                                   | Trae <b>todas</b> las causas de esa fila; si son varias, hay que confirmarlas todas en la misma llamada                                     | regla 6         | manual               |
| CP-VRF-09 | Marcar un deudor como <b>verificado</b> desde la mesa                                                                                         | Pasa al tab «Verificadas» y la operación baja su contador de pendientes                                                                     | regla 6, VER-01 | suite 52, 88         |
| CP-VRF-10 | Marcar un deudor como <b>no confirmado</b> y usar «Retirar facturas no confirmadas»                                                           | Las facturas de ese deudor <b>salen de la operación</b> y el resto de lo ya hecho <b>se conserva</b>                                        | regla 6         | suite ~76–77         |
| CP-VRF-11 | Intentar cursar con <b>una</b> verificación pendiente                                                                                         | <b>No cursa</b> , y dice cuántas faltan                                                                                                     | VER-01          | suite 52, 88, 144    |
| CP-VRF-12 | Completar todas las verificaciones e intentar cursar                                                                                          | <b>Cursa</b> . El caso se prueba en las <b>dos</b> direcciones a propósito: VER-01 falló en ambas durante semanas porque sólo se miraba una | VER-01          | suite 144            |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                    | RESULTADO ESPERADO                                                                                          | FIJA          | AUTOMATIZADO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| CP-VRF-13 | Reabrir una operación ya verificada para modificarla                    | La firma se <b>revoca</b> , lo no confirmado queda <b>vetado</b> y lo ya hecho se conserva                  | regla 6       | suite ~52–55 |
| CP-VRF-14 | Entrar como <b>Ejecutivo de verificación</b> y como ejecutivo comercial | La mesa es del equipo de verificación; el comercial ve el tab de su operación pero no la bandeja del equipo | reglas 18, 25 | manual       |

## 8. Otorgamiento ( CP-OTG )

**Punto de partida:** dos lugares. El **tab «Otorgamiento» del detalle**, que muestra las reglas evaluadas y las excepciones de esa operación; y **navbar > «Otorgamientos»**, la **«Bandeja de aprobaciones»** con los tabs «Todas», «Pre-evaluación», «Evaluación» y «Finalizadas», el interruptor «Sólo mis pendientes» y el **«Visado Cliente»** / por deudor, que es donde un apoderado resuelve.

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                             | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                 | FIJA                  | AUTOMATIZADO                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| CP-OTG-01 | Abrir el tab «Otorgamiento» de una operación evaluada                                                            | Lista las reglas con su código ( <b>C...</b> , <b>D...</b> , <b>O...</b> ), su disposición y, en las excepcionables, el <b>nivel y el rol</b> que deben firmarla; al pie, «N regla(s) aprobada(s)» | regla 4               | suite 44, 46, 48, 56–59                              |
| CP-OTG-02 | Leer una tarjeta de excepción                                                                                    | Muestra el <b>par (área, nivel)</b> que la resuelve —por ejemplo «N4 · Jefe de Riesgo (Riesgo)»— y el texto del criterio                                                                           | reglas 4, 18          | suite 44, 46                                         |
| CP-OTG-03 | Resolver una excepción con un usuario <b>sin</b> atribución en ese par, y después con uno que <b>sí</b> la tiene | El primero <b>no puede</b> ; el segundo sí. La atribución se comprueba <b>antes</b> de escribir                                                                                                    | OTG-01                | suite 135 · <code>regla_otg_01.test.mjs</code>       |
| CP-OTG-04 | Subir el monto de la operación hasta cruzar un tramo                                                             | El <b>piso por monto</b> sube el nivel exigido: la misma excepción pasa a necesitar un apoderado más alto                                                                                          | regla 4               | suite 44                                             |
| CP-OTG-05 | Usar «Marcar sin comentarios y solicitar (N)» sobre las excepciones pendientes                                   | Quedan solicitadas en bloque, con el registro de quién las solicitó y cuándo                                                                                                                       | reglas de excepciones | manual                                               |
| CP-OTG-06 | Intentar avanzar a <b>Cesión</b> con excepciones o rechazos re-evaluables sin resolver                           | <b>No avanza</b> , y dice cuántos quedan                                                                                                                                                           | OTG-02                | suite 144 · <code>regla_transiciones.test.mjs</code> |
| CP-OTG-07 | Resolver todo e intentar avanzar a Cesión                                                                        | <b>Avanza</b> . También se prueba en las dos direcciones                                                                                                                                           | OTG-02                | suite 144                                            |
| CP-OTG-08 | Cargar el <b>contrato de cesión firmado</b> en la tarjeta de 005                                                 | Queda cargado, y <b>solicitar no cierra la puerta</b> : la tarjeta sigue aceptando el contrato después de haberse solicitado                                                                       | regla 30-ter          | suite 114                                            |
|           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                      |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                                    | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                                                | FIJA          | AUTOMATIZADO                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| CP-OTG-09 | Pulsar « <b>Re-evaluar simulación</b> » tras cargar el contrato                                         | Se emite una <b>versión nueva</b> con los valores nuevos, y las reglas re-evaluables <b>no dejan la operación en pérdida</b>                                                                      | regla 14      | suite 124 · <a href="#">regla_14.test.mjs</a> |
| CP-OTG-10 | Mirar el selector de versiones del tab                                                                  | Cada evaluación queda como una versión ( <a href="#">v1</a> , <a href="#">v2</a> , ...) con su fecha y su conteo de aprobadas / con excepción / rechazadas; las anteriores <b>se pueden abrir</b> | regla 13      | suite ~16–23                                  |
| CP-OTG-11 | Configurar una regla <b>sin área</b> o con un área <b>sin nadie</b> en el nivel exigido, y evaluar      | La regla <b>no se ejecuta ni se verifica</b> , y la salida dice la <b>causa y en qué mantenedor se arregla</b> — no queda escondida como aprobada                                                 | regla 35      | suite 143 · <a href="#">regla_35.test.mjs</a> |
| CP-OTG-12 | Entrar a «Otorgamientos» con el interruptor «Sólo mis pendientes» encendido y sin nada asignado         | Dice « <b>No tienes operaciones con acciones pendientes. Quita "Sólo mis pendientes" para ver todas.</b> »                                                                                        | reglas 18, 25 | manual                                        |
| CP-OTG-13 | Recorrer los tabs «Pre-evaluación», «Evaluación» y «Finalizadas»                                        | Cada operación cae en el tab que le corresponde por su estado y en ninguno más                                                                                                                    | —             | manual                                        |
| CP-OTG-14 | Poner a un apoderado de <b>vacaciones</b> y dejar su reemplazo, y volver a la bandeja                   | Las excepciones de su par (área, nivel) las puede resolver el <b>reemplazo</b> , y lo hecho se atribuye a quien lo hizo                                                                           | reglas 19, 25 | suite ~60–64                                  |
| CP-OTG-15 | Pulsar « <b>Aprobar integración al core</b> » como Encargado de Operaciones con una operación que tiene | El botón está <b>deshabilitado</b> y lista <b>cada falta con su código</b> ( <a href="#">OTG-02</a> ,                                                                                             | regla 41      | suite 144 · <a href="#">regla_41.test.mjs</a> |

| ID        | QUÉ SE PRUEBA Y CÓMO                                                                          | RESULTADO ESPERADO                                                                                                                                                       | FIJA             | AUTOMATIZADO                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|           | excepciones sin resolver, verificación incompleta o <b>una factura sin línea asignada</b>     | VER-01 , LIN-01 , GIR-02 )                                                                                                                                               |                  |                                            |
| CP-OTG-16 | Resolver las cuatro faltas y volver a pulsar                                                  | El botón <b>habilita</b> y la integración se aprueba, dejando la atribución registrada primero                                                                           | regla 41, OTG-01 | suite 144 · <code>regla_41.test.mjs</code> |
| CP-OTG-17 | Intentar girar una operación cuya evidencia de contrato <b>no calza</b> con lo que se inyectó | <b>No gira</b> : la huella del paquete autorizado tiene que calzar con la que se inyecta                                                                                 | GIR-02           | suite 144 · <code>regla_41.test.mjs</code> |
| CP-OTG-18 | Esperar el aviso de giro de Tesorería, y después reintentarlo                                 | El aviso <b>cierra</b> la operación; el reintento <b>no la reescribe</b> ; una operación que no se inyectó <b>no se gira</b> y un aviso mal formado <b>falla cerrado</b> | regla 43         | suite 147, 148                             |

## 9. Dónde mirar primero

De los **97 casos**, **80** tienen prueba automática y **17** están marcados **manual**. Los 17 se reparten así: 4 en el tubo, 1 en el detalle, 2 en Líneas, 7 en Verificación y 3 en Otorgamiento — la Mesa de verificación es, con diferencia, la pantalla menos cubierta.

Los manuales no son los menos importantes: son los que nadie va a notar si se rompen. Tres merecen atención antes que el resto, por lo que cuesta el error:

1. **CP-GD-19** (sólo una jefatura prioriza), **CP-VRF-14** y **CP-OTG-12** (qué ve cada rol): los permisos por usuario no tienen gate, y un rol que ve de más **no se descubre mirando la pantalla propia** — hay que entrar con el otro usuario.
2. **CP-DET-22** (pre-evaluar con excepciones sin comentario): ese aviso y su «Enviar de todos modos» son la única barrera entre una excepción sin justificar y la bandeja del apoderado.
3. **CP-GD-20** (exportar lo filtrado): exportar el total cuando la pantalla muestra un filtro es el tipo de error que se descubre en la reunión donde se presenta el archivo.

## 10. Qué hacer cuando un caso falla

1. **Anotar el id del negocio** ( `OP-...` ) y la sesión con la que se estaba mirando. Los datos son deterministas: el mismo id reproduce el mismo estado en otra máquina.

2. **Mirar si el caso tiene una regla en la columna «Fija».** Si la tiene, el texto de esa regla dice qué se esperaba y **por qué** — casi siempre está ganado con un incidente real.
  3. **Si el caso está automatizado y la prueba pasa pero la pantalla falla,** el hueco es la prueba, no la pantalla: la prueba está midiendo otra cosa. Eso vale reportarlo aparte.
-

## Anexo · Control de versiones

**Mayor** = cambia lo que el sistema decide o el contrato con el servidor · **menor** = entra una sección, un campo o un criterio · **parche** = redacción, una cifra o una referencia.

| VERSIÓN | FECHA      | QUÉ CAMBIÓ                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.0   | 23-09-2026 | Entra <b>CP-DET-29</b> : el mensaje que pide los XML faltantes muestra el monto real. Lo motivó un defecto encontrado ese mismo día — el mensaje multiplicaba por un millón (regla 47). |
| 1.0.0   | 23-09-2026 | Primera versión: 96 casos sobre las cinco pantallas del ciclo de una operación, con la regla que fija cada uno y su cobertura automática.                                               |