

ESPECIFICACIÓN

# Cierre de la auditoría de bootstrap agéntico — lo que quedó cableado, lo que falta y lo que no corresponde

**Fecha:** 18-09-2026 · **Commit:** `a8e76db` (rama `claude/ecstatic-ptolemy-f7cb4m`; lo sustantivo está en `main`, `4cd5be6`) · **Marco:** skill `agentic-repo-bootstrap-v2`, los doce pasos · **Alcance:** el REPOSITORIO, no el producto

**Verificación previa:** los seis pasos de `CLAUDE.md`, los seis en verde (151/151 gates, 140/140 la suite, 29/29 la capa e2e)

Este documento cierra el que se abrió el 17-09-2026 ( `Auditoria_Bootstrap_Agentico.md` ). Aquel medía un repositorio donde la disciplina existía pero **no estaba cableada**. Este mide el mismo repositorio después de tres sesiones de trabajo y contesta una sola pregunta: **¿qué del bootstrap sigue pendiente, y de eso qué corresponde a este repo y qué no?**

La distinción importa. El skill trae doce pasos pensados para un repositorio que empieza. NEX no empieza: tiene 26.100 líneas de fuente, 140 casos de suite y un año de decisiones. Varios pasos del skill **no aplican**, y decirlo es parte del trabajo: un bootstrap que se cumple al pie de la letra sobre un proyecto maduro fabrica ceremonia que nadie va a usar. Lo que sigue separa las tres categorías sin mezclarlas.

## 1. La lista original, contestada

La auditoría del 17-09 cerró con seis recomendaciones ordenadas por retorno. Así quedaron:

| # | RECOMENDACIÓN                                          | ESTADO                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Partir <code>CLAUDE.md</code> sin perder un párrafo    | ✅ 229 KB → <b>113 líneas</b> ; 63 reglas verbatim en <code>vault/conocimiento/reglas/</code> (10 archivos), índice en <code>invariantes.md</code> , ADR-0001 |
| 2 | Cablear lo que ya existe (auditores, suite, hooks, CI) | ✅ <b>25 archivos</b> de contrato (151 tests), 3 hooks deterministas, CI de un job idéntico en toda rama, ADR-0002                                            |
| 3 | Cerrar la tabla de invariantes                         | ✅ 63 reglas y 12 invariantes del contrato, <b>ninguna fila «sin gate»</b> ; suite 116 → 140, e2e 1 → 16 archivos                                             |
| 4 | Decidir los datos (razones sociales reales)            | ❌ <b>pendiente — decisión del usuario</b>                                                                                                                    |
| 5 | Sacar <code>pipeline.zip</code> del versionado         | ❌ <b>pendiente</b> (sigue versionado, 1 archivo)                                                                                                             |
| 6 | Anotar los dos componentes grandes como deuda medida   | ✅ en el tablero, sin tocar el código                                                                                                                         |

Cuatro de seis hechas; las dos abiertas son las dos que **no son técnicas**: una necesita que el usuario decida, la otra que el usuario confirme que el zip no le sirve a nadie.

## 2. Lo que el skill pide y este repo NO tiene

Medido contra los doce pasos, uno por uno. Las tres filas de arriba son las que valen algo acá.

| PASO | QUÉ PIDE                                                                                                            | ESTADO EN NEX                                                                                                                                                                                                          | VEREDICTO                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | <code>vault/conocimiento/despacho_agentes.md</code> : routing de modelos, bloque invariante, cierres proporcionales | No existe                                                                                                                                                                                                              | Falta, y es el hueco más caro (§3)                                                                                                                    |
| 7    | Escalera de ceremonia T1/T2/T3 escrita en <code>.claude/rules/workflow.md</code>                                    | No existe el archivo; «T3» se usa en el tablero, en <code>flujo_git.md</code> , en un hook y en cinco mensajes de commit                                                                                               | Falta: hay una referencia colgando (§4)                                                                                                               |
| 6    | Cuarteto de gates: tests · tipos · lint · format-check                                                              | Tests <input checked="" type="checkbox"/> · tipos <input checked="" type="checkbox"/> · lint <input checked="" type="checkbox"/> · format <input checked="" type="checkbox"/> (el repo no tiene linter ni formateador) | Decisión, no tarea (§5)                                                                                                                               |
| 2    | <code>vault/roadmap/</code> , <code>features/</code> , <code>specs/</code> , <code>plantillas/</code>               | Sólo <code>adr/</code> , <code>sesiones/</code> , <code>conocimiento/</code>                                                                                                                                           | No aplica hoy (§6)                                                                                                                                    |
| 3    | <code>.claude/rules/workflow.md</code> y <code>architecture.md</code>                                               | Sólo <code>code_style.md</code> y <code>testing.md</code>                                                                                                                                                              | <code>workflow.md</code> sí (§4); <code>architecture.md</code> ya vive en <code>vault/conocimiento/arquitectura.md</code>                             |
| 4    | Hook de formato · <code>tdd-guard</code>                                                                            | No cableados                                                                                                                                                                                                           | Correcto y documentado: no hay formateador, y <code>tdd-guard</code> exige un reporter por unidad que esta suite de integración no produce (ADR-0002) |
| 5    | Capa <code>unit</code>                                                                                              | No existe                                                                                                                                                                                                              | Correcto y documentado: un solo archivo fuente; la suite prueba las funciones puras por su nombre ( <code>.claude/rules/testing.md</code> )           |
| 10   | Paridad local del artefacto                                                                                         | El <code>.bat</code> construye el mismo HTML que se entrega; las herramientas viven en el repo, no en <code>/tmp</code>                                                                                                | Cumplido por construcción                                                                                                                             |
| 11   | Graphify                                                                                                            | No evaluado                                                                                                                                                                                                            | Opcional; no vale el riesgo sobre un <code>CLAUDE.md</code> con gate de 150 líneas                                                                    |
| 12   | Tag <code>v0.1.0</code>                                                                                             |  el proxy del entorno deniega <code>refs/tags/*</code> (HTTP 403)                                                                   | Lo pone el usuario desde Windows (comando en el tablero)                                                                                              |

Los pasos 1, 2b, 9 y 12 (salvo el tag) están completos: `.gitignore` con el bloque que explica por qué `.claude/`. Sí se versiona, README sin afirmar fase, regla de precedencia escrita en `vault/index.md`, tablero con gate de 80 líneas, tres niveles de memoria declarados, ADR-0001 con las desviaciones.

### 3. El hueco caro: no hay doctrina de despacho, y esta sesión probó que hace falta

**El dato.** Para cerrar la tabla de invariantes esta sesión despachó **más de noventa agentes**: uno por fila para escribir el gate, otro por fila para intentar refutarlo, reparadores para lo refutado y pulidores para lo aceptado. Funcionó —los 30 gates existen y pasan— pero **nada de cómo se hizo quedó en el repo**.

**Qué se perdió.** El bloque invariante que obedecía cada agente (no editar el repo, no construir, todo en su carpeta, máximo 6 corridas, dos direcciones cuando la regla bloquea, sonda cuando es una propiedad) vivía en un `BRIEF.md` del scratchpad de la sesión. Ese directorio no sobrevive a la sesión. La próxima que quiera orquestar algo parecido **lo escribe de nuevo, y probablemente peor**.

**Por qué importa más que en un repo cualquiera.** Los refutadores encontraron, en los gates de sus compañeros, exactamente los errores que el skill anticipa y que una doctrina escrita evita:

- gates que fijaban **la salida de hoy y no la regla** (tres casos: uno exigía «aprobado» para una tasa bajo el mínimo, o sea lo contrario de lo que la regla dice, y se blindaba contra su corrección);
- comprobaciones **vacuas** (un solape entre celdas de un grid que no puede fallar nunca);
- **contaminación entre casos** (un caso dejaba el Directorio encendido, un modal abierto o el filtro cambiado, y tumbaba a los siguientes);
- casos que **reventaban en vez de fallar**, abortando el reporte de los otros 139.

Esa lista es el contenido del documento que falta. Está medida, es de este repo y hoy sólo existe en el log de la sesión, que nadie lee antes de despachar.

**Costo de escribirlo:** una sesión T2. **Costo de no escribirlo:** la próxima orquestación repite los cuatro errores y los descubre otra vez a punta de refutación.

#### 4. La referencia colgando: «T3» se usa y no está definido en ninguna parte

`grep -rn "T3"` devuelve el tablero (dos veces), `vault/conocimiento/flujo_git.md`, el comentario del hook `gitflow_guard.mjs` y cinco mensajes de commit. **T1 y T2 no aparecen nunca.** La escalera de ceremonia —que es lo que le da sentido a la sigla— vive sólo en §8 de la auditoría del 17-09, que es un documento de diagnóstico, no una regla que alguien vaya a leer antes de trabajar.

El resultado práctico: un agente nuevo ve «commit T3» en el tablero, no encuentra qué es un T3, y elige entre inventarlo o cobrar el paquete completo. Las dos salidas son malas.

**Lo que falta** es un `.claude/rules/workflow.md` con la escalera ya calibrada a NEX (la tabla de §8 de la auditoría anterior sirve tal cual), el ciclo de desarrollo y el cierre de sesión. Es reubicar texto que ya existe, igual que la partición de `CLAUDE.md`: **no hay que inventar nada.**

#### 5. El cuarteto de gates está incompleto, y completarlo es una decisión, no una tarea

El skill pide cuatro gates que no se subsumen: tests, tipos, lint y format-check. NEX tiene los dos primeros y **no tiene linter ni formateador**. Agregarlos hoy no es gratis:

- un formateador sobre `pipeline_comercial.jsx` reescribe **26.100 líneas** en un commit, y el fuente tiene una trampa conocida —el bloque `<style>` es un template literal donde un backtick fuera de lugar rompe el parseo a cientos de líneas de distancia (`code_style.md`)—;
- el repo no tiene dependencias npm por diseño, así que un linter introduce la primera.

Tres caminos, y la elección es del usuario:

1. **Declararlo desviación aceptada** en un ADR, con el motivo. Es lo más barato y deja el hueco visible en vez de silencioso. Hoy el hueco no está declarado en ninguna parte: es la única desviación del skill que no tiene su fila en ADR-0001 ni en ADR-0002.
2. **Format-check sólo sobre lo nuevo** (`tests/`, los `.mjs`), dejando el `.jsx` fuera con su razón escrita.
3. **Formatear el .jsx entero** en un commit propio, con los seis pasos corriendo antes y después. Es defendible, pero el diff tapa cualquier revisión que venga después.

Mi recomendación es la 1 o la 2. La 3 sólo si el usuario quiere cerrar el tema de una vez.

#### 6. Lo que el skill pide y NO corresponde traer

Decirlo explícitamente evita que la próxima sesión lo interprete como deuda:

- `vault/roadmap/`, `features/`, `specs/` — el flujo `feature → spec → plan → tareas` es para trabajo que nace de un backlog. El de NEX nace de una petición del usuario en su pantalla, y el contrato que hay que cumplir no es una spec nueva: son las 63 reglas ya escritas, todas con gate. Crear esos directorios vacíos hoy es fabricar ceremonia. **Cuando llegue un T1 de verdad** — un motor nuevo, un invariante nuevo— ahí se crea `vault/specs/<slug>/` y no antes.
- `vault/plantillas/` — con una excepción barata: hay tres tipos de documento que ya se escriben a mano cada vez (log de sesión, ADR, regla). Tres plantillas cuestan media hora y evitan que cada sesión invente su formato. Es lo único de este bloque que recomiendo.
- **Capa unit**, **hook de formato**, **tdd-guard** — ya decididos y documentados con su razón. No volver sobre ellos.
- **Graphify** — el repo tiene UN archivo fuente. La herramienta resuelve el problema de agentes releendo muchos archivos; acá el problema es el opuesto.

## 7. Deuda medida que sigue abierta (no es del bootstrap, pero se cuenta acá)

1. Las cifras de `arquitectura.md` y `README.md` siguen desfasadas: dicen ~21.000 líneas, 118 componentes y ~31 MB; lo medido hoy es ~26.100, 154 y 40,7 MB. Es exactamente el hallazgo §2.3 de la auditoría anterior —tres cifras que envejecieron en silencio— **repitiéndose en otro documento**. Ningún gate lo vigila, y por eso volvió a pasar. Un commit T3, o un gate que compare contra la medición.
2. `pipeline.zip` sigue versionado (build del 12-08-2026, 29,6 MB).
3. Los 20 desfases regla ↔ código que los gates midieron al cerrar la tabla, listados en `vault/sesiones/2026-09-17_cerrar_invariantes.md`. Tres pesan de verdad: una cláusula de la regla 8 que no existe en el código, `validarMutacion` con un solo call site (tres invariantes declarados y nunca invocados) y el `idProceso` que colisiona entre pestañas y descarta la segunda solicitud en silencio.

## 8. El orden que tendría sentido

Por retorno sobre esfuerzo, y sin empaquetar nada que no lo necesite:

1. `vault/conocimiento/despacho_agentes.md` (§3) — T2. El material está medido y es de este repo.
2. `.claude/rules/workflow.md` con la escalera (§4) — T2. Es reubicar texto que ya existe.
3. Decidir el cuarteto de gates (§5) — una conversación, después un ADR de tres párrafos.
4. Los datos (recomendación 4 de la auditoría anterior) — un ADR y su gate.
5. `pipeline.zip` fuera del versionado, y las cifras de `arquitectura.md` / `README.md` al día — un T3.
6. Tres plantillas (§6) — media hora.

Lo que **no** hay que hacer: crear `roadmap/`, `features/` ni `specs/` vacíos, meter un formateador sin decidirlo, ni escribir specs para trabajo que las reglas con gate ya describen.

## 9. Cómo reproducir cada número

```

wc -l CLAUDE.md vault/sesiones/estado_actual.md      # 113 y 80 (los dos con gate)
ls tests/contract/*.test.mjs | wc -l                # 25 archivos
node --test "tests/contract/*.test.mjs"            # 151/151
ls tests/e2e/*.e2e.mjs | wc -l                      # 16 archivos
grep -c "sin gate\*" vault/conocimiento/invariantes.md # sólo en la prosa, ninguna fila
grep -in "T3" CLAUDE.md vault/ .claude/ | grep -v sesiones/20 # usos sin definición
ls vault/                                           # adr, conocimiento, sesiones (no hay specs/ ni features/)
ls .claude/rules/                                 # code_style.md, testing.md (no hay workflow.md)
ls vault/conocimiento/despacho_agentes.md          # no existe
git ls-files | grep pipeline.zip                   # sigue versionado

```