Manual Técnico de Instalación — API de Inventario

Plataforma InfoUNSA · Windows 10/11 y Windows Server 2019+ (PowerShell como **Administrador**)

Instala la API de Inventario (NestJS + Prisma + MySQL) en el puerto **43001** y la deja funcionando como servicio de Windows. Si prefieres Docker, consulta la sección *Instalación con Docker* del `README.md` de la raíz.

Contenido

1. Requerimientos
2. Instalación: a) Clonar · b) Base de datos · c) Archivo `.env` · d) Dependencias · e) Datos iniciales · f) Compilación y ejecución · g) Regla de Firewall · h) Conversión en un servicio
3. Actualización y respaldos
4. Problemas frecuentes

---

1. Requerimientos

Software	Versión	Descarga
MySQL Installer (MySQL Server)	8.0.46	https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-community-8.0.46.0.msi
Node.js LTS	24.18.0 (mínimo 22.12)	https://nodejs.org/dist/v24.18.0/node-v24.18.0-x64.msi
pnpm	9 o superior	`npm install -g pnpm` (después de instalar Node.js)
NSSM (*Non-Sucking Service Manager*)	última	https://nssm.cc/download (solo para el método 1 de la sección h)
Git para Windows	2.55	https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.55.0.windows.2/Git-2.55.0.2-64-bit.exe

Durante la instalación de Node.js deja marcada la opción **Add to PATH** (necesaria para que el servicio encuentre `node`).

Comprueba las versiones en una terminal nueva (cerrada y abierta después de instalar):

```
node -v     # debe mostrar v22.12 o superior (se recomienda v24.x)
pnpm -v     # 9 o superior
```

> Con una versión antigua de Node (por ejemplo v18) `pnpm install` falla en el paso `prisma generate` con `TypeError: ... styleText is not a function`. Instala Node 24 LTS y repite el paso d.

---

2. Instalación

> **Antes de empezar:** todos los comandos se ejecutan en **Windows PowerShell como administrador** (el indicador empieza con `PS`, por ejemplo `PS C:\Plataforma>`). Si ves `C:\Plataforma>` sin `PS`, estás en CMD: escribe `powershell` y pulsa Enter. Además, las rutas de los ejemplos usan `C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario`; **cámbialas por la carpeta donde clonaste** el repositorio. Si esa carpeta está en otra unidad (por ejemplo `D:`), usa `cd /d D:\ruta` en CMD o `Set-Location D:\ruta` en PowerShell.

a. Clonar el repositorio

En PowerShell o CMD, en una ruta corta y sin tildes (por ejemplo `C:\Plataforma`):


```
cd C:\Plataforma
git clone https://github.com/mtinta/infounsa-asistencia-inventario.git
cd infounsa-asistencia-inventario
```

(Si se te indicó una rama específica: `git fetch origin` y `git switch --track origin/<rama>`.)

b. Configuración de la base de datos

1. Abre **MySQL 8.0 Command Line Client** (o tu gestor de base de datos) e ingresa con la contraseña definida al instalar MySQL.
2. Crea la base de datos vacía y compruébala:

   ```
   CREATE DATABASE infounsa_inventario CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
   SHOW DATABASES;
   ```

3. Crea un usuario dedicado para las APIs (si ya existe `infounsa` por el otro módulo, omite el `CREATE USER`) y otorga permisos:

```
CREATE USER 'infounsa'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña_segura>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON infounsa_inventario.* TO 'infounsa'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

`infounsa@localhost` es el usuario que recibe los permisos sobre `infounsa_inventario`. **Anota la contraseña**: se usa en el `.env`.

4. Crea las tablas y los *triggers* (que impiden stock negativo) con los scripts SQL del proyecto, en orden. Desde el cliente de MySQL:

```
USE infounsa_inventario;
SOURCE C:/Plataforma/infounsa-asistencia-
inventario/apps/inventario/database/init/001_create_inventory_schema.sql
SOURCE C:/Plataforma/infounsa-asistencia-
inventario/apps/inventario/database/init/002_harden_inventory_integrity.sql
```

(Usa `/` en las rutas dentro del cliente de MySQL.) Comprueba con `SHOW TABLES;`: deben aparecer `alerts`, `areas`, `audit_logs`, `categories`, `inventory_items`, `inventory_movements`, `users`.

> Inventario **no** usa migraciones de Prisma: no ejecutes `prisma migrate deploy` ni `prisma db pull`.

c. Creación del archivo `.env`

El `.env` guarda la configuración de la API (puerto, conexión a MySQL, secreto de sesión). Debe quedar en la carpeta de la API, con el nombre exacto `.env`. Se crea **antes de instalar las dependencias** (paso d), porque la instalación genera el cliente de Prisma y necesita `DATABASE_URL`.

1. Copia la plantilla que trae el repositorio (en PowerShell, desde la carpeta donde clonaste):

```
cd <carpeta-del-repositorio>\apps\inventario\api
copy .env.example .env
```

2. Edítalo con el Bloc de notas:

```
notepad .env
```

Cambia **solo** los valores que dicen `CAMBIAR`:

Variable	Qué poner
`DATABASE_URL`	Sustituye `CAMBIAR_PASSWORD` por la contraseña del usuario `infounsa` que creaste en el paso b. Queda así: `mysql://infounsa:MiClave123@localhost:3306/infounsa_inventario`
`JWT_SECRET_INVENTARIO`	Una cadena larga y aleatoria (ver abajo). Sin espacios
`INVENTARIO_ALLOWED_ORIGINS`	Déjala como está; agrega más orígenes separados por comas solo si una aplicación web consume la API

Guarda con `Ctrl + S` y cierra el Bloc de notas. No agregues comillas, ni espacios alrededor del `=`, y deja cada variable en su propia línea.

3. Genera el secreto aleatorio (necesario: no dejes el valor de ejemplo; copia el resultado y pégalo como valor de `JWT_SECRET_INVENTARIO`):

```
$b = New-Object byte[] 32
(New-Object Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider).GetBytes($b)
($b | ForEach-Object { $_.ToString('x2') }) -join ''
```

4. Comprueba que el archivo existe con el nombre correcto:

```
dir .env*
```

Deben aparecer `.env` y `.env.example`. Si ves `.env.txt`, renómbralo: `ren .env.txt .env`.

> **Importante: el Explorador de Windows no puede crear ni renombrar un archivo llamado `.env`** (muestra el error "Debes escribir un nombre de archivo", porque el nombre empieza con punto y no tiene nada antes). Por eso el archivo se crea **desde la consola** con `copy` (y se abre con `notepad .env`), que sí lo permiten. No uses clic derecho > Nuevo > Documento de texto.
>
> Si prefieres usar *Guardar como* en el Bloc de notas: en **Tipo** elige **Todos los archivos (*.*)** y escribe el nombre **entre comillas**: `".env"`. Si no, Windows guarda `.env.txt`. Conviene activar **Vista > Mostrar > Extensiones de nombre de archivo** en el Explorador para ver las extensiones reales.

> **Notas:**
>
> - Si la contraseña de MySQL tiene caracteres especiales (`@`, `:`, `/`, `#`, `%`), escríbelos codificados en la URL (por ejemplo `@` → `%40`, `#` → `%23`) o usa una contraseña sin ellos.
> - No guardes el archivo como "UTF-8 con BOM" (en el Bloc de notas antiguo, no cambies la codificación al guardar): impide leer la primera variable.

Alternativa: crearlo con un solo comando de PowerShell

Solo en **PowerShell** (no en CMD). Reemplaza los valores **sin** los signos `< >`. La línea `@'` debe terminar la línea y `'@` debe ir **al inicio de su línea, sin espacios delante**:

```
cd <carpeta-del-repositorio>\apps\inventario\api
@'
PORT=43001
NODE_ENV=development
DATABASE_URL=mysql://infounsa:TU_PASSWORD@localhost:3306/infounsa_inventario
JWT_SECRET_INVENTARIO=TU_SECRETO_ALEATORIO
INVENTARIO_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:43001,http://127.0.0.1:43001
'@ | Set-Content .env -Encoding ascii
```

(Con `@'...'@` los caracteres `$` y `` ` `` de la contraseña no se interpretan. `-Encoding ascii` evita el BOM.)

d. Instalación de dependencias

Desde la **raíz** del repositorio (el proyecto es un monorepo con paquetes compartidos, por eso se usa `pnpm` y no `npm install` dentro de la carpeta de la API):

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario
pnpm install
```

> La instalación ejecuta `prisma generate` en cada API y lee `DATABASE_URL` del `.env`; por eso el archivo se crea **antes** (paso c). Si `pnpm install` falla en `prisma generate`, comprueba que el `.env` exista en `apps\<modulo>\api`.
>
> El comando instala las dependencias de **todo** el repositorio (ambas APIs y los clientes): si ya lo ejecutaste al instalar el otro módulo, no hace falta repetirlo. Si instalas el segundo módulo después, crea también su `.env` (paso c) y ejecuta `pnpm install` de nuevo solo si la instalación anterior falló.

e. Datos iniciales

Con las dependencias ya instaladas, entra a la carpeta de la API:

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario\apps\inventario\api
```

Verifica que el `.env` se lee correctamente (debe mostrar usuario, contraseña, puerto y base):

```
node -e "require('dotenv').config(); console.log(process.env.DATABASE_URL)"
```

Crea los datos iniciales. Los usuarios `admin` (administrador) y `almacenero` quedan con la contraseña **`admin123`**; **cámbiala tras el primer inicio de sesión**. Para usar otra contraseña desde el inicio, agrega `SEED_ADMIN_PASSWORD=<contraseña de 8 o más caracteres>` al `.env` antes de ejecutar el seed:

```
npm run db:seed
```

Es seguro volver a ejecutar el seed: no cambia las contraseñas de usuarios existentes (para forzar su restablecimiento a `admin123` o a `SEED_ADMIN_PASSWORD`, ejecútalo con la variable `SEED_RESET_PASSWORDS=true`).

f. Compilación y ejecución del servidor

En `C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario\apps\inventario\api`:

1. Elimina compilaciones anteriores (si las hay):

   ```
   Remove-Item dist -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
   Remove-Item tsconfig.tsbuildinfo -Force -ErrorAction SilentlyContinue
   ```

2. Compila: `npm run build` (equivale a `npx tsc`).

3. Ejecuta el servidor:

```
node .\dist\main.js
```

Debe aparecer `Nest application successfully started` y `Inventario API escuchando en puerto 43001`.

4. Comprueba en el navegador: `http://localhost:43001/health`. Detén el servidor con `Ctrl + C` antes de continuar con el servicio.

g. Regla de Firewall

Para que otros equipos de la red (los kioscos o aplicaciones de escritorio) lleguen a la API, crea la regla en PowerShell como administrador (cambia el nombre si lo deseas, y el puerto si usas otro):

```
New-NetFirewallRule `
  -DisplayName "Inventario API 43001" `
  -Direction Inbound `
  -Protocol TCP `
  -LocalPort 43001 `
  -Action Allow
```

Verifica que existe:

```
Get-NetFirewallRule | Where-Object DisplayName -like "*43001*"
```

> No abras el puerto 3306 (MySQL) hacia la red: solo la API debe conectarse a la base.

h. Conversión en un servicio

Un servicio permite que la API arranque sola al encender o reiniciar el servidor y se levante si se cae. Hay **dos métodos**: elige uno.

	Método 1 — NSSM	**Método 2 — Script de Windows**
Qué crea	Servicio `InventarioAPI` (visible en `services.msc`)	Tarea programada `InfoUNSA-Servidores` (corre como `SYSTEM`)
Software extra	NSSM	Ninguno
Si la API se cae	Se reinicia sola a los 5 s	Se reintenta hasta 3 veces
Gestiona	Solo esta API	Asistencia e Inventario juntas


Método 1 — NSSM

1. Abre PowerShell como administrador en la carpeta de NSSM (por ejemplo `C:\nssm\win64`) y ejecuta:

```
.\nssm.exe install InventarioAPI
```

2. Se abre una ventana. En la pestaña **Application** configura:

Campo	Valor
Path	`C:\Program Files\nodejs\node.exe`
Startup directory	`C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario\apps\inventario\api`
Arguments	`dist\main.js`
Service name	`InventarioAPI`



3. Pulsa **Install service**.

Alternativa por línea de comandos (equivalente, sin ventana), desde la carpeta de `nssm.exe`:


```
$svc = "InventarioAPI"
$dir = "C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario\apps\inventario\api"
New-Item -ItemType Directory -Force C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario\.run\logs |
Out-Null
.\nssm.exe install $svc "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "dist\main.js"
.\nssm.exe set $svc AppDirectory $dir
.\nssm.exe set $svc Start SERVICE_AUTO_START
.\nssm.exe set $svc AppExit Default Restart
.\nssm.exe set $svc AppRestartDelay 5000
.\nssm.exe set $svc AppStdout "C:\Plataforma\infounsa-asistencia-
inventario\.run\logs\inventario-api.log"
.\nssm.exe set $svc AppStderr "C:\Plataforma\infounsa-asistencia-
inventario\.run\logs\inventario-api.err.log"
.\nssm.exe set $svc DependOnService MySQL80
.\nssm.exe start $svc
```

Automático para las dos APIs a la vez, con el script del repositorio:

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\instalar-servicios-nssm.ps1 -NssmPath
C:\nssm\win64\nssm.exe -MySqlService MySQL80
```

Operación del servicio:

```
Start-Service InventarioAPI              # o: sc start InventarioAPI
Get-Service InventarioAPI                # debe indicar Status: Running
Set-Service InventarioAPI -StartupType Automatic    # inicio automático (también en
services.msc)
Stop-Service InventarioAPI
Restart-Service InventarioAPI
```



Con el inicio automático, al reiniciar Windows Server la API arrancará sola.

Quitar el servicio: `.\nssm.exe remove InventarioAPI confirm`.

Método 2 — Script de Windows (tarea programada)

No requiere instalar nada. Desde la raíz del repositorio, en PowerShell como administrador:

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario

# Si las bases de datos son un MySQL instalado en Windows (este manual):
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\instalar-autoarranque.ps1 -SinDocker

# Si las bases de datos corren en Docker, omite -SinDocker.
```

El script registra la tarea `InfoUNSA-Servidores`, que al arrancar Windows (con 1 minuto de espera para que MySQL esté listo) inicia **ambas APIs** en segundo plano. Para probarla sin reiniciar:

```
Start-ScheduledTask -TaskName InfoUNSA-Servidores
Get-ScheduledTask   -TaskName InfoUNSA-Servidores
Invoke-WebRequest http://localhost:43001/health
```

Detener: `powershell -File scripts\detener-servidores.ps1`. Quitar la tarea: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\instalar-autoarranque.ps1 -Quitar`.

> No uses los dos métodos a la vez (los dos intentarían abrir el mismo puerto). Detalles adicionales en el Anexo de servicios de Windows.

Comprobación final (ambos métodos): reinicia el servidor y abre `http://localhost:43001/health` sin iniciar sesión en Windows.

---

3. Actualización y respaldos

Actualizar la API (con el servicio instalado):

```
cd C:\Plataforma\infounsa-asistencia-inventario
git pull
pnpm install
npm run build --prefix apps\inventario\api
Restart-Service InventarioAPI       # Método 2: Stop-ScheduledTask InfoUNSA-Servidores; Start-ScheduledTask InfoUNSA-Servidores
```

Respaldo de la base de datos (programar a diario con el Programador de tareas):

```
mysqldump -u infounsa -p --single-transaction infounsa_inventario > respaldo-inventario-AAAAMMDD.sql
```

Restaurar (PowerShell): `Get-Content respaldo-inventario-AAAAMMDD.sql | mysql -u infounsa -p infounsa_inventario`.

---

4. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa y solución
`P1001: Can't reach database server`	MySQL apagado o `DATABASE_URL` incorrecta (host, puerto, usuario, contraseña).
La API se cierra al arrancar	Revisa `.run\logs\*.err.log`. Suele faltar `JWT_SECRET_INVENTARIO` o `DATABASE_URL` en el `.env` de `apps\inventario\api`.
`EADDRINUSE`	El puerto 43001 está ocupado: `Get-NetTCPConnection -LocalPort 43001` y `Stop-Process -Id <PID>`.

Síntoma	Causa y solución
El servicio se detiene al instante	Falta el `.env`, no se compiló (`dist\main.js`) o `node` no está en el `PATH` del sistema.
`styleText is not a function` o `Unsupported engine` al ejecutar `pnpm install`	Node es demasiado antiguo (v18/v20 viejo). Instala Node 24 LTS, abre una terminal nueva, verifica `node -v` y repite `pnpm install`
`Cannot find module ... generated/prisma`	Ejecuta `pnpm install` en la raíz (genera el cliente de Prisma).
Las apps no se conectan desde otros equipos	Falta la regla de firewall (sección g) o el origen no está en `INVENTARIO_ALLOWED_ORIGINS`.