Manual de Mantenimiento — Asistencia e Inventario

Plataforma InfoUNSA · Para el administrador de sistemas · Windows Server 2019+ / Windows 10-11 (con notas para Docker)

Este manual describe cómo mantener en operación las APIs de Asistencia e Inventario, sus bases de datos MySQL y las aplicaciones de escritorio de los kioscos: verificaciones periódicas, respaldos, actualizaciones, gestión de cuentas y resolución de problemas. La instalación está en los manuales 01 y 02.

Contenido

1. Mapa del sistema
2. Plan de mantenimiento periódico
3. Verificación del estado
4. Logs
5. Respaldos y restauración
6. Actualización de versión
7. Gestión de cuentas y seguridad
8. Mantenimiento de las bases de datos
9. Mantenimiento de los kioscos (aplicaciones de escritorio)
10. Problemas frecuentes
11. Recuperación ante desastres
12. Registro de mantenimiento

---

1. Mapa del sistema

Componente	Detalle
API de Asistencia	Puerto **43000** · servicio `AsistenciaAPI` (NSSM) o tarea `InfoUNSA-Servidores` · carpeta `apps\asistencia\api`
API de Inventario	Puerto **43001** · servicio `InventarioAPI` (NSSM) o tarea `InfoUNSA-Servidores` · carpeta `apps\inventario\api`
Bases de datos	MySQL 8: `infounsa_asistencia` e `infounsa_inventario` (servicio `MySQL80`, puerto 3306 solo local)
Configuración	Archivo `.env` dentro de `apps\<modulo>\api` (contiene contraseñas y secretos: **respaldarlo y protegerlo**)

Componente	Detalle
Logs de las APIs	`apps\<modulo>\api\logs\` (Winston) y `.run\logs\` (salida del servicio)
Clientes de escritorio	Instalados en cada kiosco. Datos locales en `%APPDATA%\infounsa-asistencia-desktop` y `%APPDATA%\infounsa-inventario-desktop`

Los kioscos trabajan **sin conexión** y sincronizan por lotes con la API; una caída de la API no detiene la marcación, pero hay que restablecerla para que los datos lleguen al servidor central.

---

2. Plan de mantenimiento periódico

Frecuencia	Tarea	Cómo
Diaria	Comprobar que ambas APIs responden	Sección 3 (`/health` de cada API)
Diaria	Confirmar que el respaldo de la noche se creó y no está vacío	Carpeta de respaldos (sección 5)
Diaria	Revisar errores del día	`error-AAAA-MM-DD.log` (sección 4)
Semanal	Revisar la cola de sincronización de los kioscos	Pestaña *Cola de Sync* de cada kiosco: debe estar en 0; ver problemas frecuentes
Semanal	Comprobar espacio libre en disco (servidor y kioscos)	`Get-PSDrive C` — alertar por debajo del 15 %
Mensual	Optimizar tablas de MySQL	Sección 8
Mensual	Probar la **restauración** de un respaldo en un equipo de prueba	Sección 5.3
Mensual	Revisar vulnerabilidades de dependencias	`pnpm audit` en la raíz del repositorio
Mensual	Comprobar hora del sistema en servidor y kioscos	`w32tm /query /status`; corregir con `w32tm /resync` (una hora desfasada altera las marcas)
Trimestral	Cambiar secretos y contraseñas	Sección 7
Trimestral	Revisar cuentas de usuario activas (dar de baja las que ya no se usan)	Gestión de operadores en la aplicación
Cada actualización	Respaldo previo, actualización y prueba	Sección 6

---

3. Verificación del estado

Servicios y puertos (PowerShell):

```
Get-Service MySQL80, AsistenciaAPI, InventarioAPI          # método NSSM
Get-ScheduledTask -TaskName InfoUNSA-Servidores            # método tarea programada
Get-NetTCPConnection -LocalPort 43000, 43001 -State Listen
```

Salud de las APIs — deben responder `status: ok` y `database: connected`:

```
Invoke-RestMethod http://localhost:43000/health
Invoke-RestMethod http://localhost:43001/health
```

Respuesta	Significado
`status: ok`, `database: connected`	Todo correcto
HTTP 503, `database: unavailable`	La API está viva pero no llega a MySQL: revisar `Get-Service MySQL80`, usuario y contraseña de `DATABASE_URL`
Sin respuesta	API detenida: `Start-Service AsistenciaAPI` (o `Start-ScheduledTask InfoUNSA-Servidores`) y revisar los logs

Desde otro equipo de la red (los kioscos): `Test-NetConnection <ip-del-servidor> -Port 43000`. Si falla y en el servidor responde, falta la regla de firewall o hay un bloqueo de red.

---

4. Logs

4.1. Dónde están

Log	Ubicación	Contenido
Aplicación	`apps\<modulo>\api\logs\application-AAAA-MM-DD.log`	Eventos `info`, `warn` y `error` en formato JSON
Errores	`apps\<modulo>\api\logs\error-AAAA-MM-DD.log`	Solo errores y excepciones
Salida del servicio	`.run\logs\<modulo>-api.log` y `.err.log`	Salida estándar y de error del proceso (arranque, fallos antes de que exista el log de la aplicación)

La rotación es automática: un archivo por día, **máximo 20 MB** por archivo (si se excede se crea otro con sufijo) y **14 días de retención**; los más antiguos se eliminan solos. Los archivos de `.run\logs` no rotan con Winston (NSSM los rota a 10 MB si se instaló con el script del repositorio).

4.2. Cómo consultarlos (PowerShell)

```
# Seguir los errores del día en tiempo real
Get-Content apps\asistencia\api\logs\error-$(Get-Date -Format yyyy-MM-dd).log -Tail
50 -Wait

# Contar errores del día
(Select-String -Path apps\inventario\api\logs\error-$(Get-Date -Format yyyy-MM-
dd).log -Pattern '"level":"error"').Count

# Buscar un problema concreto en todos los logs disponibles
Select-String -Path apps\*\api\logs\*.log -Pattern
'ECONNREFUSED|deadlock|P2002|P2034'
```

Si en un día hay más de unas decenas de errores o aparecen errores nuevos tras una actualización, abre una incidencia con el fragmento del log y la hora.

---

5. Respaldos y restauración

5.1. Qué respaldar

Qué	Con qué frecuencia	Por qué
Bases `infounsa_asistencia` e `infounsa_inventario`	**Diaria** (más una antes de cada actualización)	Son los datos oficiales
Archivos `.env` de ambas APIs	Cada vez que cambien	Contienen la cadena de conexión y los secretos JWT; sin ellos hay que reconfigurar
Carpeta de instaladores entregada (`instaladores\`)	Cuando se genere una versión nueva	Reinstalar kioscos sin recompilar

Guarda los respaldos **en otro disco o equipo** distinto al del servidor, y conserva al menos 14 días.

5.2. Respaldo automático diario

El repositorio incluye `scripts\respaldar-bases.ps1`, que ejecuta `mysqldump` (con transacciones consistentes, rutinas y *triggers*), comprime cada base en un `.zip` y elimina los respaldos con más de 14 días.

Prueba manual (PowerShell como administrador, desde la raíz del repositorio):

```
$env:MYSQL_PWD = "<contraseña del usuario infounsa>"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\respaldar-bases.ps1 -Destino
D:\Respaldos\InfoUNSA `
  -MysqlDump "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe"
```

Debe crear `infounsa_asistencia-AAAAMMDD-HHMM.sql.zip` e `infounsa_inventario-AAAAMMDD-HHMM.sql.zip` y mostrar sus rutas.

Programarlo cada noche (por ejemplo a las 02:00), guardando la contraseña como variable de entorno del sistema o dentro de un script protegido con permisos solo para el administrador:

```
$accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument `
  '-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "$env:MYSQL_PWD=''<contraseña>''; &
''C:\Plataforma\plataforma-infounsa\scripts\respaldar-bases.ps1'' -Destino
D:\Respaldos\InfoUNSA -MysqlDump ''C:\Program Files\MySQL\MySQL Server
8.0\bin\mysqldump.exe''"'
$disparador = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 2:00am
Register-ScheduledTask -TaskName "InfoUNSA-Respaldo" -Action $accion -Trigger
$disparador -User "SYSTEM" -RunLevel Highest
```

> La contraseña queda visible dentro de la definición de la tarea: restringe el acceso a administradores, o usa un usuario MySQL exclusivo para respaldos con permisos de solo lectura sobre ambas bases (consulta los privilegios que requiere `mysqldump` para tu versión de MySQL).

Con Docker, el equivalente es:

```
docker exec asistencia-db mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --
triggers infounsa_asistencia > asistencia_AAAAMMDD.sql
docker exec inventario-db mysqldump -u root -p --single-transaction --routines --
triggers infounsa_inventario > inventario_AAAAMMDD.sql
```

5.3. Restauración

1. **Detén las APIs** para que no escriban durante la restauración (`Stop-Service AsistenciaAPI, InventarioAPI` , o `scripts\detener-servidores.ps1`).
2. Descomprime el respaldo elegido (`Expand-Archive`).
3. Restaura sobre la base (vacía o existente; los respaldos incluyen `DROP TABLE` y recrean las tablas):

```
Get-Content D:\Respaldos\InfoUNSA\infounsa_asistencia-AAAAMMDD-HHMM.sql -Raw | &
"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -u infounsa -p
infounsa_asistencia
```

(En CMD: `mysql -u infounsa -p infounsa_asistencia < archivo.sql`.)

4. Arranca las APIs y comprueba `/health` y que los datos recientes aparecen en la aplicación.
5. Los kioscos reenviarán automáticamente lo que tengan pendiente; el servidor ignora los registros ya existentes (cada marca lleva un identificador único).

Prueba mensual: restaura el último respaldo en un equipo de pruebas (con otro nombre de base) y verifica que abre y que los totales coinciden. Un respaldo que nunca se restauró no está comprobado.

---

6. Actualización de versión

Antes: avisa a los operadores, haz un **respaldo manual** de las bases (sección 5.2) y anota la versión actual (`git log -1 --oneline`).

6.1. Servidor (APIs)

```
cd C:\Plataforma\plataforma-infounsa
git pull
pnpm install
npm run build --prefix apps\asistencia\api
npm run build --prefix apps\inventario\api
Restart-Service AsistenciaAPI, InventarioAPI
# Método tarea programada: Stop-ScheduledTask InfoUNSA-Servidores; Start-
ScheduledTask InfoUNSA-Servidores
```

Comprueba `/health` de ambas APIs y que el kiosco inicia sesión y sincroniza. **No ejecutes el seed** en una actualización (solo se usa en la instalación inicial).

Si algo falla (vuelta atrás): `git checkout <commit-anterior>`, repite `pnpm install` y las compilaciones, reinicia los servicios y, si hubo cambios en la base, restaura el respaldo previo.

6.2. Kioscos (aplicaciones de escritorio)

Ejecuta el instalador nuevo (`InfoUNSA-Asistencia-Setup-<versión>-x64.exe` o `InfoUNSA-Inventario-Setup-<versión>-x64.exe`) **sobre el existente**. Los datos locales (marcas o movimientos pendientes, sesión, configuración) se conservan; no hay que desinstalar ni borrar carpetas. Las versiones nuevas se generan como se describe en el `README.md` (sección *Generar instaladores de Windows*).

Actualiza primero un kiosco, verifica que sincroniza, y luego el resto.

---

7. Gestión de cuentas y seguridad

7.1. Contraseñas iniciales

La instalación crea el usuario **`admin`** con contraseña **`admin123`** (y `almacenero` en Inventario, `operador_ast` en Asistencia, con la misma). **Cámbialas en el primer ingreso** desde la gestión de operadores de la aplicación.

7.2. Restablecer una contraseña olvidada

- **Una cuenta de operador:** el administrador la restablece desde *Gestión de operadores* (botón *Editar*).
- **La cuenta `admin`** (si nadie puede entrar): ejecuta el seed con la opción de restablecimiento, en la carpeta de la API correspondiente. Esto vuelve a fijar la contraseña de las cuentas iniciales y **no borra datos**:

  ```
  cd C:\Plataforma\plataforma-infounsa\apps\asistencia\api     # o
  apps\inventario\api
  $env:NODE_ENV = "development"          # el seed no se ejecuta con
  NODE_ENV=production
  $env:SEED_RESET_PASSWORDS = "true"
  $env:SEED_ADMIN_PASSWORD = "<nueva contraseña, mínimo 8 caracteres>"
  npm run db:seed
  ```

  Los valores definidos en la sesión de PowerShell tienen prioridad sobre los del `.env`. Después, cierra la ventana (para que las variables desaparezcan) y cambia la contraseña desde la aplicación. **Nunca** definas `SEED_DEMO_DATA=true` en producción: esa opción borra las asistencias.

7.3. Rotación de secretos (trimestral)

1. Genera un valor nuevo largo y aleatorio: `[Convert]::ToBase64String((1..48 | ForEach-Object { Get-Random -Maximum 256 }))`.
2. Cambia `JWT_SECRET` (Asistencia) y `JWT_SECRET_INVENTARIO` (Inventario) en el `.env` de cada API y reinicia el servicio. **Efecto:** todas las sesiones abiertas se cierran y los usuarios deben iniciar sesión de nuevo.
3. Contraseña de MySQL: `ALTER USER 'infounsa'@'localhost' IDENTIFIED BY '<nueva>';`, actualiza `DATABASE_URL` en ambos `.env` y reinicia las APIs. Actualiza también la tarea de respaldo.
4. Guarda una copia actualizada de los `.env`.

7.4. Otras medidas

- Mantén abiertos en el firewall **solo** los puertos 43000 y 43001; MySQL (3306) no debe ser accesible desde la red.
- Aplica las actualizaciones de Windows en una ventana de mantenimiento y reinicia comprobando después que servicios y APIs arrancan solos.
- Revisa mensualmente `pnpm audit`; las correcciones de seguridad se aplican como una actualización de versión (sección 6).

---

8. Mantenimiento de las bases de datos

Mensualmente, con el servidor con poca carga (cliente de MySQL como `infounsa`):

```
USE infounsa_asistencia;
ANALYZE TABLE attendance, users;
OPTIMIZE TABLE attendance, users;

USE infounsa_inventario;
ANALYZE TABLE inventory_items, inventory_movements, audit_logs;
OPTIMIZE TABLE inventory_items, inventory_movements, audit_logs;
```

Tamaño de las bases (para planificar el disco):

```
SELECT table_schema AS base, ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1)
AS mb
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema IN ('infounsa_asistencia', 'infounsa_inventario')
GROUP BY table_schema;
```

No borres filas de `attendance`, `inventory_movements` ni `audit_logs` para "liberar espacio": son registros de trazabilidad. Si el crecimiento preocupa, planifica un archivado con el equipo técnico.

---

9. Mantenimiento de los kioscos (aplicaciones de escritorio)

Qué	Dónde / cómo
Datos locales (Asistencia)	`%APPDATA%\infounsa-asistencia-desktop\` — `local_db.sqlite` (base cifrada con SQLCipher), `local_db.key`, `sync-auth-asistencia.json`, `window-state.json`

Qué	Dónde / cómo
Datos locales (Inventario)	`%APPDATA%\infounsa-inventario-desktop\` — `local_inventory_db.sqlite`, `local_inventory_db.key`, `sync-auth-inventario.json`
Dirección del servidor	Pestaña **Ajustes** de la aplicación (`http://<ip-del-servidor>:43000` o `:43001`)

- **Semanal:** revisar que la *Cola de Sync* esté en 0 y que el indicador de la cabecera diga **ONLINE**.
- **Espacio en disco:** mantener más del 15 % libre; la base local crece con las marcas aún no sincronizadas.
- **Hora del equipo:** debe estar sincronizada (`w32tm /resync`); las marcas usan la hora del kiosco.
- **Respaldo de un kiosco:** las marcas ya sincronizadas están en el servidor, no hace falta respaldarlas. Si el equipo se avería con marcas **pendientes**, copia toda la carpeta `%APPDATA%\infounsa-*-desktop`. La clave de cifrado está protegida por Windows (DPAPI) y solo funciona con la misma cuenta de usuario del mismo equipo: restaura la carpeta en el **mismo equipo y usuario**; en otro equipo la base no podrá abrirse.
- **Reinstalar un kiosco:** ejecuta el instalador sobre el existente. Solo si el equipo técnico lo indica y no quedan marcas pendientes, borra la carpeta de datos para una instalación limpia.

---

10. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Kiosco en **OFFLINE**	API caída, red o URL del servidor mal configurada	`Invoke-RestMethod http://<servidor>:43000/health` desde el kiosco; revisar firewall, servicio y la URL en *Ajustes*
Cola de Sync no baja a 0	Sin conexión con la API, sesión vencida o registros rechazados	Confirmar ONLINE; cerrar sesión y volver a entrar; si persisten registros con *Error* o *Conflicto*, revisar `error-*.log` del servidor y corregir la causa (datos inválidos, usuario inexistente, stock insuficiente)
Todos los usuarios deben iniciar sesión de nuevo	Se cambió el secreto JWT o el servicio se reinició sin `JWT_SECRET`	Verificar que el `.env` tiene el secreto definido y no cambia entre reinicios
`/health` responde 503	MySQL detenido o credenciales cambiadas	`Start-Service MySQL80`; comprobar usuario y contraseña de `DATABASE_URL`; revisar `.run\logs\*.err.log`
El servicio se detiene al arrancar	Falta `.env`, no existe `dist\main.js` o el puerto está ocupado	`.run\logs\*.err.log`; `npm run build`; `Get-NetTCPConnection -LocalPort 43000`

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Error `EADDRINUSE`	Otra instancia de la API (iniciada a mano) usa el puerto	`scripts\detener-servidores.ps1` o `Stop-Process -Id <PID>`
Marcas con hora incorrecta	Reloj del kiosco desajustado	`w32tm /resync`; revisar zona horaria
Stock "negativo" rechazado en Inventario	La regla de integridad impide salidas mayores al stock	Revisar el movimiento; registrar primero la entrada correspondiente
Disco lleno en el servidor	Respaldos acumulados o logs	Mover respaldos antiguos; los logs de las APIs se limpian solos a los 14 días
Tras actualizar, errores nuevos	Cambio de versión	Revisar `error-*.log`; si es grave, vuelta atrás (sección 6.1)

---

11. Recuperación ante desastres

Servidor perdido o dañado:

1. Prepara un servidor nuevo e instala los requisitos (MySQL, Node.js, pnpm, Git, NSSM) siguiendo los manuales 01 y 02, **hasta el paso e** (sin crear aún las tablas).
2. Restaura los `.env` guardados (o recréalos con los mismos secretos JWT para no cerrar sesiones).
3. Crea las bases y el usuario (paso c) y **restaura los respaldos** (sección 5.3) en lugar de ejecutar el esquema y el seed.
4. Compila, crea la regla de firewall y los servicios (pasos e, f, g).
5. Si el servidor nuevo tiene otra dirección IP, actualiza la URL en *Ajustes* de cada kiosco (o reutiliza la IP anterior).
6. Comprueba `/health` y que los kioscos sincronizan lo pendiente.

Base de datos dañada: detén las APIs, restaura el último respaldo bueno y arranca. Los datos posteriores al respaldo que estén en los kioscos se reenviarán; los registros hechos directamente en el servidor después del respaldo deberán recuperarse manualmente.

Kiosco averiado: instala la aplicación en un equipo de reemplazo, configura la URL del servidor e inicia sesión. Las marcas sincronizadas están a salvo en el servidor; para las pendientes, ver sección 9.

---

12. Registro de mantenimiento

Anota cada intervención para tener trazabilidad:

Fecha	Responsable	Equipo / sistema	Tarea realizada	Resultado	Observaciones