

# 4

## Introducción al CSS

### ▼ HTML CSS

- CSS significa Cascading Style Sheets
- CSS describe **como mostrar** por pantalla los elementos HTML.
- **Separan** el **contenido** del documento de todo el aspecto de **presentación** de este.
- CSS aumenta la eficiencia y ahorra trabajo, se puede controlar los estilos de distintas webs al mismo tiempo.
- La intención original del HTML no fue nunca la de contener etiquetas para dar formato a la pagina web, era **describir** el contenido.
- A partir del HTML 3.2 (1997) se añadieron etiquetas como Font y color convirtiendo el desarrollo web en mas complicado y costoso para los desarrolladores.
- Para resolver este problema el W3C creo el CSS

**Sintaxis:** las reglas de sintaxis del CSS consisten en un selector y un bloque de declaraciones (imagen de W3Schools).



Selector: elemento a formatear

Propiedad: atributo del selector que se va a modificar

Valor: valor de la propiedad que se va a establecer

- El selector apunta al elemento al que quieres dar el estilo.

- El bloque de declaraciones contiene una o mas declaraciones separadas por punto y coma, cada una de ellas contiene nombre y valor(es) de la propiedad

Podemos añadir estilos CSS a un HTML de 3 maneras distintas:

- **Inline:** usando el atributo *style* en los diferente elementos HTML
- **Internal:** usando un elemento `<style>` en la sección `<head>`
- **External:** usando un fichero CSS externo

**Inline CSS:** ya hemos visto algunos ejemplos, se usa el atributo *style* en los elementos a los que queramos dar estilo ("protege" contra estilos externos/internos).

```
<h1 style="color:blue;">Encabezado azul</h1>
```

Usamos la declaración interna de CSS para definir el estilo de un solo documento HTML.

Se define en la sección `<head>` con las etiquetas `<style>`

```
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      body {background-color:powderblue;}
      h1 {color:blue;}
      p {color:red;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Encabezado de nivel 1</h1>
    <p>Esto es un parrafo</p>
  </body>
</html>
```

**External CSS:** usamos la declaración externa de CSS para definir el estilo para varios documentos HTML.

Se define en un archivo externo con extensión .css

Se enlaza el archivo .css a los documentos que necesitemos aplicar los estilos.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="archivo.css">
```

Los atributos principales de los elementos link son los siguientes:

**rel:** especifica la relación entre el documento actual y el documento a enlazar ( en nuestro caso la opción es “stylesheet”)

**type:** especifica el tipo de documento (text/css)

**href:** al igual que con los enlaces, especifica la localización del elemento a enlazar.

Usamos la declaración externa de CSS para definir el estilo para varios documentos HTML.

El fichero externo .css puede escribirse en cualquier editor de texto. El fichero no debe contener código HTML y tiene que tener una extensión .css

```
body {
  background-color: powderblue;
}
h1 {
  color: blue;
}
p {
  color: red;
}
```

```
/*Etiqueta HTML*/
h1 {
  /*Atributo CSS:Valor Atributo CSS*/
  font-family: courier, courier-new, serif;
  font-size: 20pt;
  color: blue;
  border-bottom: 2px solid blue;
}
p {
  font-family: arial, verdana, sans-serif;
  font-size: 12pt;
  color: #6B6BD7;
}
.red_txt {
  color: red;
}
```

## ▼ Fuentes

- La propiedad CSS **color** define el color del text a usar.

- La propiedad CSS **font-family** define la fuente a usar.
- La propiedad CSS **font-size** define el tamaño de texto a usar.

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color:blue;
      font-family:verdana;
      font-size:300%;
    }
    p {
      color:red;
      font-family:courier;
      font-size:160%;
    }
  </style>
</head>
```

## ▼ Colores

Lista de nombres de colores admitidos por los principales exploradores:

### HTML Color Names

W3Schools offers free online tutorials, references and exercises in all the major languages of the web. Covering popular subjects like HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, and many,

 [https://www.w3schools.com/colors/colors\\_names.asp](https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp)



Ordenados por su valor HEX:

### HTML Color Values

W3Schools offers free online tutorials, references and exercises in all the major languages of the web. Covering popular subjects like HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, and many,

 [https://www.w3schools.com/colors/colors\\_hex.asp](https://www.w3schools.com/colors/colors_hex.asp)



Color picker:

### HTML Color Picker

W3Schools offers free online tutorials, references and exercises in all the major languages of the web. Covering popular subjects like HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, Java, and many,

 [https://www.w3schools.com/colors/colors\\_picker.asp](https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp)



Maneras de especificar colores en HTML:

- Por el nombre del color: Blue, Orange, Violet...
- Por valores RGB(a) (El canal alfa o a indica grado de transparencia)  
    RGBa → 0-255,0-255,0-255,0.0-1.0
- Por valores hexadecimales
- Por valores HSL(a)

## ▼ Borders (bordes)

Las propiedades de bordes en CSS te permiten especificar el estilo, la anchura y el color d los bordes de los elementos:

Estilos de bordes:

- **dotted** → Borde de puntos
- **dashed** → Borde de guiones
- **solid** → Borde continuo
- **double** → Borde continuo doble
- **groove** → Define un 3D grooved border (estriado). El efecto depende del color.
- **ridge** → Defines a 3D ridged border. El efecto depende del color.
- **inset** → Defines a 3D inset border. El efecto depende del color.
- **outset** → Defines a 3D outset border. El efecto depende del color.
- **none** → Sin borde
- **hidden** → Borde oculto

Estilos de bordes:

```

p.dotted {border-style: dotted;}
p.dashed {border-style: dashed;}
p.solid {border-style: solid;}
p.double {border-style: double;}
p.groove {border-style: groove;}
p.ridge {border-style: ridge;}
p.inset {border-style: inset;}
p.outset {border-style: outset;}
p.none {border-style: none;}
p.hidden {border-style: hidden;}
p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}

```

A dotted border.

A dashed border.

A solid border.

A double border.

A groove border. The effect depends on the border-color value.

A ridge border. The effect depends on the border-color value.

An inset border. The effect depends on the border-color value.

An outset border. The effect depends on the border-color value.

No border.

A hidden border.

A mixed border.

## Anchura de los bordes (border width)

- La propiedad border width especifica la anchura de los 4 lados e un border.
- La anchura puede especificarse con una medida concreta (px, pt, cm, etc) o usando uno de los 3 valores predefinidos (thin, medium, thick).
- La propiedad border width admite hasta 5 valores (uno por cada lado, pudiendo ser distintos)
  - El orden de los bordes es en sentido de las agujas del reloj, (borde superior, derecho, inferior e izquierdo).

## Anchura de los bordes (border width)

```
p.one {  
  border-style:solid;  
  border-width:5px;  
}  
p.two {  
  border-style:solid;  
  border-width:medium;  
}  
p.tree {  
  border-style:solid;  
  border-width:2px 10px 4px 20px;  
}
```

La propiedad “border-width” no funciona si se usa sola. Siempre hay que especificar la propiedad “border-style” para establecer los borders.

## ▼ Padding (relleno)

El padding se utiliza para generar espacio alrededor de contenido.

El espacio se crea dentro de los bordes de un elemento.

Con CSS tienes el control total sobre el padding. Hay propiedades CSS para configurar el padding en cada lado de un elemento ( encima, derecho, debajo e izquierda).

---

Todos los formateos se tienen que hacer en CSS, no en HTML.

Poner todos los párrafos en negrita:

```
p {  
  font-weidht: bold;  
}
```

Componentes de la box de un elemento de HTML:

1. Border
2. Padding: relleno entre el elemento y su borde
3. Margin: espacio entre dos elementos

Visibility: el elemento no se ve pero ocupa un espacio → hidden


Display: el elemento no se muestra en el navegador y su espacio puede ser ocupado por otro elemento → none

Si el valor del margen es 0 no hace falta poner la unidad medida.

CSS disponible para todos los navegadores (normalize.css):

normalize.css/normalize.css at master · necolas/normalize.css

A modern alternative to CSS resets. Contribute to necolas/normalize.css development by creating an account on GitHub.


 <https://github.com/necolas/normalize.css/blob/master/normalize.css>


S


necolas/  
**normalize.css**

modern alternative to CSS resets

45  
Contributors

 507k  
Used by

 50k  
Stars

 11k  
Forks

